

Baza Danych

Spis treści

Pakiet Analityka dodatkowa	76
Schemat Analityka dodatkowa	76
Tabela kasa_bank_podp_dla_platnosci	76
Klucz główny tabeli kasa_bank_podp_dla_platnosci	76
Wykaz kolumn tabeli kasa_bank_podp_dla_platnosci	76
Kolumna kbp_id	76
Kolumna QNT_mid	77
Kolumna Kasa_bank_nr	77
Kolumna Kasa_bank_typ	77
Kolumna BD_zad_id	77
Kolumna nos_QNT_mid	78
Kolumna nosn_koszt_symb	78
Kolumna Szk ID	78
Kolumna id_jedn_szk	78
Kolumna Slow_ks1	79
Kolumna Slow_ks2	79
Kolumna Slow_ks3	79
Kolumna Slow_ks4	79
Kolumna Slow_ks5	80
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli kasa_bank_podp_dla_platnosci	80
	Tabela Przelew_zakup_szcz
Klucz główny tabeli Przelew_zakup_szcz	80
Wykaz kolumn tabeli Przelew_zakup_szcz	80
Kolumna Przelew_zak_w_id	81
Kolumna przelew_num_rok	81
Kolumna przelew_num_mies	82
Kolumna przelew_num_nr	82
Kolumna prz_zak_sz_id	82
Kolumna QNT_mid	82
Kolumna Kon_QNT_mid	83
Kolumna Kontr_id	83
Kolumna rozr_symbol	83
Kolumna pl_id	83
Kolumna rozr_element	84
Kolumna BD_zad_id	84
Kolumna nos_QNT_mid	84
Kolumna nosn_koszt_symb	85
Kolumna dzr_numer	85
Kolumna dzrszcz_lp	85
Kolumna dzrszcz_ost	85
Kolumna Szk ID	86
Kolumna id_jedn_szk	86
Kolumna Slow_ks1	86
Kolumna Slow_ks2	86
Kolumna Slow_ks3	87
Kolumna Slow_ks4	87
Kolumna Slow_ks5	87
Kolumna prz_zak_sz_kl	87
Kolumna prz_zak_sz_kw	88
Kolumna prz_zak_sz_kw_r	88
Kolumna prz_zak_sz_kw_do_plyn_finans	88
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przelew_zakup_szcz	88
	Tabela Kasa_konto
Klucz główny tabeli Kasa_konto	89
Wykaz kolumn tabeli Kasa_konto	89
Kolumna QNT_mid	89
Kolumna Kasa_bank_nr	90
Kolumna Kasa_bank_typ	90

Kolumna waluta_symb	90
Kolumna rok_symbol	91
Kolumna BD_zad_id	91
Kolumna nos_QNT_mid	91
Kolumna nosn_koszt_symb	91
Kolumna Szk ID	92
Kolumna id_jedn_szk	92
Kolumna Slow_ks1	92
Kolumna Slow_ks2	92
Kolumna Slow_ks3	93
Kolumna Slow_ks4	93
Kolumna Slow_ks5	93
Kolumna Kon_rok_symbol	93
Kolumna Konto_synt_symb	94
Kolumna Konto_symb	94
Wykaz tabel nadrzędnych dlatabeli Kasa_konto	94
Tabela Rej_vat_poz_szcz	94
Klucz główny tabeli Rej_vat_poz_szcz	94
Wykaz kolumn tabeli Rej_vat_poz_szcz	95
Kolumna pl_id	95
Kolumna rej_VAT_symbol	95
Kolumna Rej_vat_poz_lp	96
Kolumna lp_szcz	96
Kolumna BD_zad_id	96
Kolumna QNT_mid	96
Kolumna nosn_koszt_symb	97
Kolumna Slow_ks5	97
Kolumna id_jedn_szk	97
Kolumna Slow_ks2	98
Kolumna Slow_ks4	98
Kolumna Slow_ks3	98
Kolumna Szk ID	98
Kolumna Slow_ks1	99
Kolumna netto_PLN	99
Kolumna netto	99
Kolumna vat_PLN	99
Kolumna vat	100
Kolumna brutto_PLN	100
Kolumna brutto	100
Kolumna REJ_VAT_POZ_SZCZ_netto_odl_pln	100
Kolumna REJ_VAT_POZ_SZCZ_vat_odl_pln	101
Wykaz tabel nadrzędnych dlatabeli Rej_vat_poz_szcz	101
Tabela St_plan_am_kw_an_dod	101
Klucz główny tabeli St_plan_am_kw_an_dod	101
Wykaz kolumn tabeli St_plan_am_kw_an_dod	101
Kolumna pl_id	102
Kolumna ST_rejestr_id	102
Kolumna st_k_nrinw	102
Kolumna st_dok_data	103
Kolumna st_plan_kw_id	103
Kolumna st_amort_rodzaj	103
Kolumna st_plan_am_kw_an_dod_id	103
Kolumna BD_zad_id	104
Kolumna QNT_mid	104
Kolumna nosn_koszt_symb	104
Kolumna Szk ID	105
Kolumna id_jedn_szk	105
Kolumna Slow_ks1	105
Kolumna Slow_ks2	105
Kolumna Slow_ks3	106
Kolumna Slow_ks4	106

Spis treści

Kolumna Slow_ks5	106
Kolumna st_plan_am_kw_an_dod_kw	106
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli St_plan_am_kw_an_dod	107
Tabela St_dokument_an_dod	107
Klucz główny tabeli St_dokument_an_dod	107
Wykaz kolumn tabeli St_dokument_an_dod	107
Kolumna pl_id	108
Kolumna ST_rejestr_id	108
Kolumna st_k_nrinw	108
Kolumna st_dok_lp	108
Kolumna st_dok_an_dod_id	109
Kolumna BD_zad_id	109
Kolumna QNT_mid	109
Kolumna nosn_koszt_symb	109
Kolumna Szk ID	110
Kolumna id_jedn_szk	110
Kolumna Slow_ks1	110
Kolumna Slow_ks2	110
Kolumna Slow_ks3	111
Kolumna Slow_ks4	111
Kolumna Slow_ks5	111
Kolumna st_dok_an_dod_wartosc	111
Kolumna st_dok_an_dod_umorzenie1	112
Kolumna st_dok_an_dod_umorzenie2	112
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli St_dokument_an_dod	112
Tabela Rozrk_okr_zaleg_an_dod	112
Klucz główny tabeli Rozrk_okr_zaleg_an_dod	113
Wykaz kolumn tabeli Rozrk_okr_zaleg_an_dod	113
Kolumna Rozrk_okr_zaleg_an_dod_id	113
Kolumna BD_zad_id	113
Kolumna QNT_mid	114
Kolumna nosn_koszt_symb	114
Kolumna Slow_ks5	114
Kolumna id_jedn_szk	114
Kolumna Slow_ks2	115
Kolumna Slow_ks4	115
Kolumna Slow_ks3	115
Kolumna Szk ID	115
Kolumna rozrk_okr_zaleg_id	116
Kolumna Slow_ks1	116
Kolumna Rozrk_okr_zaleg_an_dod_kwota	116
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozrk_okr_zaleg_an_dod	116
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozrk_okr_zaleg_an_dod	116
Tabela Umowa_poz	117
Klucz główny tabeli Umowa_poz	117
Wykaz kolumn tabeli Umowa_poz	117
Kolumna ru_symbol	118
Kolumna up_nr_rok	118
Kolumna up_nr_mies	119
Kolumna up_nr_numer	119
Kolumna konto_bank_id	119
Kolumna QNT_mid	119
Kolumna Kontr_id	120
Kolumna to_rodzaj	120
Kolumna to_symbol	120
Kolumna BD_zad_id	121
Kolumna Nos_QNT_mid	121
Kolumna nosn_koszt_symb	121
Kolumna Szk ID	121
Kolumna waluta_symb	122
Kolumna id_jedn_szk	122

Kolumna ktr_QNT_mid	122
Kolumna ktr_Kontakt_id	122
Kolumna Slow_ks1	123
Kolumna Slow_ks2	123
Kolumna Slow_ks3	123
Kolumna Slow_ks4	123
Kolumna Slow_ks5	124
Kolumna up_sygnatura	124
Kolumna up_data_zawarcia	124
Kolumna up_data_wygasniecia	124
Kolumna up_kwota	125
Kolumna up_status	125
Kolumna up_windyk	125
Kolumna up_symulacja	125
Kolumna up_ods_um_w_okr_kar	126
Kolumna up_user	126
Kolumna up_user_last	126
Kolumna up_timestamp	127
Kolumna up_timestamp_last	127
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Umowa_poz	127
Tabela Dost_sprz_poz	127
Klucz główny tabeli Dost_sprz_poz	127
Wykaz kolumn tabeli Dost_sprz_poz	128
Kolumna Dos_QNT_mid	129
Kolumna Kontakt_id	129
Kolumna dost_sprz_poz_lp	130
Kolumna Usl_QNT_mid	130
Kolumna Usl_Kontakt_id	130
Kolumna usluga_num_rok	130
Kolumna usluga_num_mies	131
Kolumna usluga_num_nr	131
Kolumna usluga_poz_lp	131
Kolumna BD_zad_id	131
Kolumna Pro_QNT_mid	132
Kolumna produkt_id	132
Kolumna id_jedn_szk	132
Kolumna QNT_mid	132
Kolumna nosn_koszt_symb	133
Kolumna waluta_symb	133
Kolumna Szk ID	133
Kolumna Roz_QNT_mid	133
Kolumna Rozch_poz_id	134
Kolumna Slow_ks1	134
Kolumna Slow_ks2	134
Kolumna Slow_ks3	134
Kolumna Slow_ks4	135
Kolumna Slow_ks5	135
Kolumna dost_sprz_poz_dost_korekta_poz	135
Kolumna dost_sprz_poz_ilosc	136
Kolumna dost_sprz_poz_cena	136
Kolumna dost_sprz_poz_kurs	136
Kolumna dost_sprz_poz_cena_PLN	136
Kolumna dost_sprz_poz_rabat_proc	137
Kolumna dost_sprz_poz_rabat_kw	137
Kolumna dost_sprz_poz_cena_po_rab	1
37	
Kolumna dost_sprz_poz_wart_netto	1

Spis treści

Kolumna dost_sprz_poz_wart_netto_PLN	1
38	
Kolumna dost_sprz_poz_rabat_wart_pr	1
38	
Kolumna dost_sprz_poz_rabat_war_kw	1
38	
Kolumna dost_sprz_poz_wart_netto_po_rab	1
38	
Kolumna dost_sprz_poz_wart_netto_po_rab_PLN	1
39	
Kolumna dost_sprz_poz_Vat_proc	1
39	
Kolumna dost_sprz_poz_Vat_typ	1
39	
Kolumna dost_sprz_poz_VAT_kw	1
39	
Kolumna dost_sprz_poz_VAT_kw_PLN	1
40	
Kolumna dost_sprz_poz_wart_brutto	1
40	
Kolumna dost_sprz_poz_wart_brutto_PLN	1
40	
Kolumna dost_sprz_poz_cena_brutto	1
40	
Kolumna dost_sprz_poz_cena_brutto_po_rab	1
41	
Kolumna dost_sprz_poz_uwagi	1
41	
Kolumna dost_sprz_poz_cena_id	1
41	
Kolumna dost_sprz_poz_auto_rabat	1
41	
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dost_sprz_poz	1
42	
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dost_sprz_poz	1
42	
Pakiet	Budzet
	1
43	
Schemat Budzet	143
Tabela BD_dok	143

Klucz główny tabeli BD_dok	1
43	
Wykaz kolumn tabeli BD_dok	1
43	
Kolumna BD_dok_id	1
44	
Kolumna BD_rodz_zmiany_id	1
44	
Kolumna BD_rodz_pl_id	1
44	
Kolumna id_jedn_szk	1
44	
Kolumna BD_dok_szab_symb	1
45	
Kolumna BD_dok_szab_rok_od	1
45	
Kolumna BD_rodz_id	1
45	
Kolumna BD_pow_zm_id	1
45	
Kolumna waluta_symb	1
46	
Kolumna BD_dok_data	1
46	
Kolumna BD_dok_stan_na	1
46	
Kolumna BD_dok_kurs	1
46	
Kolumna BD_zaokr	1
47	
Kolumna BD_dok_opis	1
47	
Kolumna BD_dok_blokada	1
47	
Kolumna BD_dok_tryb	1
47	
Kolumna BD_dok_czesc	1
48	
Kolumna BD_dok_sygnatura	1
48	

Spis treści

Kolumna BD_dok_numer	1
48	
Kolumna BD_dok_powod_zmiany	1
48	
Kolumna BD_dok_ogran_par	1
49	
Kolumna BD_DOK_KOMENTARZ1	1
49	
Kolumna BD_DOK_KOMENTARZ2	1
49	
Kolumna BD_DOK_KOMENTARZ3	1
50	
Kolumna bd_dok_kurs2	1
50	
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_dok	1
50	
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dok	1
50	
Tabela BD_dok_poz	150
Klucz główny tabeli BD_dok_poz	1
50	
Wykaz kolumn tabeli BD_dok_poz	1
51	
Kolumna BD_dok_id	1
51	
Kolumna BD_dok_poz_lp	1
51	
Kolumna BD_dok_poz_wiersz	1
52	
Kolumna kb_id	1
52	
Kolumna BD_zad_id	152
Kolumna kbgp_id	152
Kolumna BD_dysponent_id	153
Kolumna kb_paragraf_num	153
Kolumna kl_budz_podz_analityka	153
Kolumna Szk ID	153
Kolumna id_jedn_szk	154
Kolumna BD_dok_poz_kwota	154
Kolumna BD_dok_poz_kwota_pln	154
Kolumna BD_dok_poz_komentarz	154
Kolumna BD_dok_poz_w1	155
Kolumna BD_dok_poz_w2	155
Kolumna BD_dok_poz_w3	155
Kolumna BD_dok_poz_czesc	155
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dok_poz	156

Tabela BD_dok_rodz	156
Klucz główny tabeli BD_dok_rodz	156
Wykaz kolumn tabeli BD_dok_rodz	156
Kolumna BD_rodz_id	156
Kolumna BD_rodz_nazwa	156
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_dok_rodz	157
Tabela BD_dok_szab_def	157
Klucz główny tabeli BD_dok_szab_def	157
Wykaz kolumn tabeli BD_dok_szab_def	157
Kolumna BD_dok_szab_symb	157
Kolumna BD_dok_szab_rok_od	158
Kolumna BD_dok_szab_def_typ	158
Kolumna BD_dok_szab_def_blob	158
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dok_szab_def	158
Tabela BD_dok_szab	158
Klucz główny tabeli BD_dok_szab	158
Wykaz kolumn tabeli BD_dok_szab	159
Kolumna BD_dok_szab_symb	159
Kolumna BD_dok_szab_nazwa	159
Kolumna BD_dok_szab_rok_od	159
Kolumna BD_dok_szab_rok_do	160
Kolumna BD_dok_szab_w1_op	160
Kolumna BD_dok_szab_w2_op	160
Kolumna BD_dok_szab_w3_op	160
Kolumna BD_dok_szab_po_przec	161
Kolumna BD_dok_zaokr	161
Kolumna BD_dok_szab_tryb	161
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_dok_szab	162
Tabela BD_dok_zatw	162
Klucz główny tabeli BD_dok_zatw	162
Wykaz kolumn tabeli BD_dok_zatw	162
Kolumna BD_dok_id	162
Kolumna BD_dok_zatw_poziom	162
Kolumna BD_dok_zatw_data	163
Kolumna BD_dok_zatw_opis	163
Kolumna BD_dok_zatw_uzytk	163
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dok_zatw	163
Tabela BD_dok_szab_poz	163
Klucz główny tabeli BD_dok_szab_poz	163
Wykaz kolumn tabeli BD_dok_szab_poz	164
Kolumna BD_dok_szab_symb	164
Kolumna BD_dok_szab_rok_od	164
Kolumna BD_dok_szab_poz_lp	165
Kolumna kb_id	165
Kolumna kb_paragraf_num	165
Kolumna kl_budz_podz_analityka	165
Kolumna BD_dok_szab_poz_tresc	166
Kolumna BD_dok_szab_poz_suma_od	166
Kolumna BD_dok_szab_poz_suma_do	166
Kolumna BD_dok_szab_poz_lp_wysw	166
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dok_szab_poz	167
Tabela BD_dysponent	167
Klucz główny tabeli BD_dysponent	167
Wykaz kolumn tabeli BD_dysponent	167
Kolumna BD_dysponent_id	167
Kolumna Ad ID	167
Kolumna BD_dysponent_nazwa	168
Kolumna BD_dysponent_naglowek	168
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_dysponent	168
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dysponent	168
Tabela BD_kierownik	168

Spis treści

Klucz główny tabeli BD_kierownik	168
Wykaz kolumn tabeli BD_kierownik	169
Kolumna BD_kierownik_kod	169
Kolumna BD_kierownik_nazwa	169
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_kierownik	169
Tabela BD_param	169
Klucz główny tabeli BD_param	169
Wykaz kolumn tabeli BD_param	169
Kolumna BD_par_id	170
Kolumna Tabela_symb	170
Kolumna Tab_Tabela_symb	170
Kolumna BD_par_rodzaj	170
Kolumna bd_par_zatwierdza	171
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_param	171
Tabela BD_plac_ruch	171
Klucz główny tabeli BD_plac_ruch	171
Wykaz kolumn tabeli BD_plac_ruch	171
Kolumna Szk ID	171
Kolumna BD_plac_ruch_data	172
Kolumna BD_plac_ruch_likw	172
Kolumna BD_plac_ruch_uzas	172
Kolumna BD_plac_ruch_koszt	172
Kolumna BD_plac_ruch_etaty	173
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_plac_ruch	173
Tabela BD_powod_zmiany	173
Klucz główny tabeli BD_powod_zmiany	173
Wykaz kolumn tabeli BD_powod_zmiany	173
Kolumna BD_pow_zm_id	173
Kolumna BD_pow_zm_nazwa	174
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_powod_zmiany	174
Tabela BD_rodzaj_planowania	174
Klucz główny tabeli BD_rodzaj_planowania	174
Wykaz kolumn tabeli BD_rodzaj_planowania	174
Kolumna BD_rodz_pl_id	174
Kolumna BD_rodz_pl_nazwa	175
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_rodzaj_planowania	175
Tabela BD_rodzaj_zmiany	175
Klucz główny tabeli BD_rodzaj_zmiany	175
Wykaz kolumn tabeli BD_rodzaj_zmiany	175
Kolumna BD_rodz_zmiany_id	175
Kolumna BD_rodz_zmiany_nazwa	176
Kolumna BD_rodz_zmiany_zewn	176
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_rodzaj_zmiany	176
Tabela BD_zad_fundusz	176
Klucz główny tabeli BD_zad_fundusz	176
Wykaz kolumn tabeli BD_zad_fundusz	176
Kolumna BD_zad_fund_id	177
Kolumna BD_zad_fund_nazwa	177
Kolumna BD_zad_fund_kod	177
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_fundusz	177
Tabela BD_zad_grupa	177
Klucz główny tabeli BD_zad_grupa	178
Wykaz kolumn tabeli BD_zad_grupa	178
Kolumna BD_zg_id	178
Kolumna BD_zg_nazwa	178
Kolumna BD_zg_kod	178
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_grupa	179
Tabela BD_zad_interw	179
Klucz główny tabeli BD_zad_interw	179
Wykaz kolumn tabeli BD_zad_interw	179
Kolumna BD_zad_interw_id	179

Kolumna BD_zad_interw_nazwa	179
Kolumna BD_zad_interw_kod	180
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_interw	180
Tabela BD_zad_plan_zatr	180
Klucz główny tabeli BD_zad_plan_zatr	180
Wykaz kolumn tabeli BD_zad_plan_zatr	180
Kolumna BD_zad_id	180
Kolumna BD_zpz_data	181
Kolumna BD_zpz_czesc	181
Kolumna BD_zpz_liczba	181
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_zad_plan_zatr	181
Tabela BD_zad_poddzialanie	181
Klucz główny tabeli BD_zad_poddzialanie	181
Wykaz kolumn tabeli BD_zad_poddzialanie	182
Kolumna BD_zad_poddz_id	182
Kolumna BD_zad_poddz_nazwa	182
Kolumna BD_zad_poddz_kod	182
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_poddzialanie	183
Tabela BD_zad_rodz_inw	183
Klucz główny tabeli BD_zad_rodz_inw	183
Wykaz kolumn tabeli BD_zad_rodz_inw	183
Kolumna BD_zad_r_inw_id	183
Kolumna BD_zad_r_inw_nazwa	183
Kolumna BD_zad_r_inw_kod	183
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_rodz_inw	184
Tabela BD_zad_rodzaj	184
Klucz główny tabeli BD_zad_rodzaj	184
Wykaz kolumn tabeli BD_zad_rodzaj	184
Kolumna BD_zr_id	184
Kolumna BD_zr_nazwa	184
Kolumna BD_zr_kod	185
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_rodzaj	185
Tabela BD_Zadanie	185
Klucz główny tabeli BD_Zadanie	185
Wykaz kolumn tabeli BD_Zadanie	185
Kolumna BD_zad_id	186
Kolumna id_jedn_szk	186
Kolumna QNT_mid	187
Kolumna Kontr_id	187
Kolumna BD_zad_interw_id	187
Kolumna BD_dysponent_id	187
Kolumna Szk ID	188
Kolumna Jed_id_jedn_szk	188
Kolumna wojew_id	188
Kolumna BD_zad_r_inw_id	188
Kolumna BD_zad_poddz_id	189
Kolumna konto_bank_id	189
Kolumna BD_zr_id	189
Kolumna Szk_Szk ID	189
Kolumna BD_zad_fund_id	190
Kolumna BD_zg_id	190
Kolumna BD_zad_symbol	190
Kolumna BD_zad_nazwa	190
Kolumna BD_zad_data_start	191
Kolumna BD_zad_data_stop	191
Kolumna BD_zad_plan_koszt_og	191
Kolumna BD_zad_plan_koszt_wyn	191
Kolumna BD_uzg_unia	192
Kolumna BD_zad_wieloletnie	192
Kolumna BD_zad_opis	192
Kolumna BD_zad_dzial	193

Spis treści

Kolumna BD_zad_rozdzial	193
Kolumna BD_zad_paragraf	193
Kolumna BD_zad_analit	193
Kolumna BD_zad_czesc	194
Kolumna BD_zad_kw1	194
Kolumna BD_zad_data_zatw	194
Kolumna BD_zad_nr_umowy	194
Kolumna BD_zad_zakon	195
Kolumna BD_zad_status	195
Kolumna BD_zad_kw2	195
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeliBD_Zadanie	195
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeliBD_Zadanie	196
Tabela Bd_zadanie_zmiana	196
Klucz główny tabeli Bd_zadanie_zmiana	196
Wykaz kolumn tabeli Bd_zadanie_zmiana	196
Kolumna BD_zad_zm_id	196
Kolumna BD_zad_id	197
Kolumna BD_zad_zm_lp	197
Kolumna BD_zad_zm_data	197
Kolumna BD_zad_zm_plan_koszt_og	198
Kolumna BD_zad_zm_plan_koszt_wym	198
Kolumna BD_zad_zm_kw1	198
Kolumna BD_zad_zm_opis	198
Kolumna BD_zad_zm_kw2	199
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Bd_zadanie_zmiana	199
Tabela BD_zmiana_kierownika	199
Klucz główny tabeli BD_zmiana_kierownika	199
Wykaz kolumn tabeli BD_zmiana_kierownika	199
Kolumna BD_zad_id	199
Kolumna BD_kierownik_kod	200
Kolumna BD_zk_data_zmiany	200
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_zmiana_kierownika	200
Pakiet Kontrah_osob	201
Schemat Kontrah_osob	201
Tabela Sownik_bank	201
Klucz główny tabeli Sownik_bank	201
Wykaz kolumn tabeli Sownik_bank	201
Kolumna bank_id	201
Kolumna sb_swift	202
Kolumna bank_skrot	202
Kolumna bank_nazwa	202
Kolumna bank_format_rach	202
Kolumna bank_numer_od	203
Kolumna bank_numer_do	203
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Sownik_bank	203
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Sownik_bank	203
Tabela Sownik_bank_oddzial	203
Klucz główny tabeli Sownik_bank_oddzial	203
Wykaz kolumn tabeli Sownik_bank_oddzial	204
Kolumna bank_oddzial_id	204
Kolumna bank_id	204
Kolumna Kraj_id	204
Kolumna bank_oddzial_nazwa	205
Kolumna bank_oddzial_numer	205
Kolumna bank_oddzial_adres1	205
Kolumna bank_oddzial_adres2	205
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Sownik_bank_oddzial	206
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Sownik_bank_oddzial	206
Tabela Konto_bank	206
Klucz główny tabeli Konto_bank	206
Wykaz kolumn tabeli Konto_bank	206

Kolumna konto_bank_id	207
Kolumna QNT_mid	207
Kolumna Kontr_id	207
Kolumna bank_oddzial_id	208
Kolumna waluta_symb	208
Kolumna Osoba ID	208
Kolumna pl_id	208
Kolumna konto_bank_numer	209
Kolumna konto_bank_nazw_linia1	209
Kolumna konto_bank_nazw_linia2	209
Kolumna konto_bank_adr_linia1	209
Kolumna konto_bank_adr_linia2	210
Kolumna konto_bank_od_dnia	210
Kolumna konto_bank_do_dnia	210
Kolumna konto_bank_data_aktyw	210
Kolumna Konto_bank_opis	211
Kolumna Konto_bank_typ	211
Kolumna Konto_bank_opis_pelny	211
Kolumna konto_bank_uwagi	212
Kolumna konto_bank_numer_bez_spacji	212
Kolumna konto_bank_numer_bez_spacji_i_cyfr_kontrolnych	212
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Konto_bank	213
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_bank	213
Tabela Platnik	213
Klucz główny tabeli Platnik	213
Wykaz kolumn tabeli Platnik	213
Kolumna pl_id	215
Kolumna QNT_mid	215
Kolumna Kontr_id	215
Kolumna Kon_QNT_mid	215
Kolumna Kon_Kontr_id	216
Kolumna Ad ID	216
Kolumna pl_nazwa	216
Kolumna pl_egon	216
Kolumna pl_skrot	217
Kolumna pl_pfron	217
Kolumna pl_data_rozp	217
Kolumna pl_nazwa_rejestru	217
Kolumna pl_nazwa_org_rej	218
Kolumna pl_data_rej	218
Kolumna pl_numer_rej	218
Kolumna pl_NIP	219
Kolumna pl_zus_zakl_wypadkowe	219
Kolumna pl_rb_kod_woj	219
Kolumna pl_rb_kod_pow	219
Kolumna pl_rb_kod_gmin	220
Kolumna pl_rb_typ_gmin	220
Kolumna pl_rb_kod_woj1	220
Kolumna pl_rb_sym_zak	220
Kolumna pl_rb_zw_jst	221
Kolumna pl_rb_kod_mswia	221
Kolumna pl_rb_typ_zw_jst	221
Kolumna pl_rb_kod_jedn_org	221
Kolumna pr_termin_zus	222
Kolumna pr_zakl_chron	222
Kolumna pl_NUSP	223
Kolumna pl_PKD	223
Kolumna pl_NKP	223
Kolumna pl_oddzialZUS	223
Kolumna pl_prac25	224
Kolumna pl_kod_gus_gmina	224

Spis treści

Kolumna pl_VAT_EU	224
Kolumna pl_typ_qzp	224
Kolumna pl_skrot_platnik	225
Kolumna pl_nazwa_sprzedawca	225
Kolumna pl_rata_funduszu_socjalnego	225
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Platnik	225
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Platnik	226
Tabela Gmina	226
Klucz główny tabeli Gmina	226
Wykaz kolumn tabeli Gmina	226
Kolumna Gm_id	226
Kolumna Powiat_id	227
Kolumna Gm_nazwa	227
Kolumna Gm_kod	227
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Gmina	227
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Gmina	227
Tabela Kod_pocztowy	227
Klucz główny tabeli Kod_pocztowy	228
Wykaz kolumn tabeli Kod_pocztowy	228
Kolumna Kodp_id	228
Kolumna Miejsc_id	228
Kolumna Kodp_symbol	228
Kolumna Kodp_poczta	229
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kod_pocztowy	229
Tabela Kontr_adres	229
Klucz główny tabeli Kontr_adres	229
Wykaz kolumn tabeli Kontr_adres	229
Kolumna Ad_ID	229
Kolumna Kontr_lokaliz_id	230
Kolumna QNT_mid	230
Kolumna Kontr_id	230
Kolumna Kontr_adres_centrala	230
Kolumna Kontr_adres_opis	231
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_adres	231
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr_adres	231
Tabela Kraj	231
Klucz główny tabeli Kraj	231
Wykaz kolumn tabeli Kraj	231
Kolumna Kraj_id	232
Kolumna Kraj_nazwa	232
Kolumna Kraj_nazwa_ob	232
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kraj	232
Tabela konto_bank_osoby	233
Klucz główny tabeli konto_bank_osoby	233
Wykaz kolumn tabeli konto_bank_osoby	233
Kolumna Osoba_ID	233
Kolumna konto_bank_id	233
Kolumna pkb_data_od	234
Kolumna slu_id	234
Kolumna slu_poz_id	234
Kolumna pkb_data_do	234
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli konto_bank_osoby	235
Tabela Miejscowosc	235
Klucz główny tabeli Miejscowosc	235
Wykaz kolumn tabeli Miejscowosc	235
Kolumna Miejsc_id	235
Kolumna Powiat_id	235
Kolumna Gm_id	236
Kolumna Miejsc_nazwa	236
Kolumna Miejsc_nazwa_msc	236
Kolumna Miejsc_nazwa_upr	236

Kolumna Miejsc_rodzaj	237
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Miejscowosc	237
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Miejscowosc	237
Tabela Kontr_fin	237
Klucz główny tabeli Kontr_fin	237
Wykaz kolumn tabeli Kontr_fin	237
Kolumna QNT_mid	238
Kolumna Kontr_id	238
Kolumna Kontr_fin_data	238
Kolumna Kontr_fin_saldo_max	239
Kolumna Kontr_fin_zapl_dni	239
Kolumna Kontr_fin_noty_ods	239
Kolumna Kontr_fin_rabat	239
Kolumna Kontr_fin_blokada_obr	240
Kolumna Kontr_fin_uwagi	240
Kolumna Kontr_fin_upom	240
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr_fin	240
Tabela kontr_atr_wart	240
Klucz główny tabeli kontr_atr_wart	241
Wykaz kolumn tabeli kontr_atr_wart	241
Kolumna Atrybut_naz_id	241
Kolumna QNT_mid	241
Kolumna Kontr_id	241
Kolumna Atrybut_lista_wart_id	242
Kolumna Atrybut_war_text	242
Kolumna Atrybut_war_num	242
Kolumna Atrybut_war_data	243
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli kontr_atr_wart	243
Tabela Kontr_grupa	243
Klucz główny tabeli Kontr_grupa	243
Wykaz kolumn tabeli Kontr_grupa	243
Kolumna Kontr_grupa_typ_symb	243
Kolumna kontr_grupa_symb	244
Kolumna kontr_grupa_nazwa	244
Kolumna kontr_grupa_prior	244
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_grupa	244
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr_grupa	245
Tabela Kontr_grupa_typ	245
Klucz główny tabeli Kontr_grupa_typ	245
Wykaz kolumn tabeli Kontr_grupa_typ	245
Kolumna Kontr_grupa_typ_symb	245
Kolumna Kontr_grupa_typ_nazwa	245
Kolumna Kontr_grupa_typ_unik	246
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_grupa_typ	246
Tabela kontr_grupa_atrybut_grupa	246
Klucz główny tabeli kontr_grupa_atrybut_grupa	246
Wykaz kolumn tabeli kontr_grupa_atrybut_grupa	246
Kolumna Kontr_grupa_typ_symb	246
Kolumna kontr_grupa_symb	247
Kolumna Atrybut_grupa_id	247
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli kontr_grupa_atrybut_grupa	247
Tabela Osoba_adres	247
Klucz główny tabeli Osoba_adres	247
Wykaz kolumn tabeli Osoba_adres	247
Kolumna Osoba ID	248
Kolumna Data_zmiany	248
Kolumna Ad_zamieszk	248
Kolumna Ad_koresp	248
Kolumna Ad_zameld	249
Kolumna Data_zmiany_do	249
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba_adres	249

Spis treści

Tabela Kontr_typ_spec	249
Klucz główny tabeli Kontr_typ_spec	249
Wykaz kolumn tabeli Kontr_typ_spec	250
Kolumna Kontr_typ_spec_id	250
Kolumna Kontr_typ_spec_nazwa	250
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_typ_spec	250
Tabela Kontr_nalezy_grupa	250
Klucz główny tabeli Kontr_nalezy_grupa	250
Wykaz kolumn tabeli Kontr_nalezy_grupa	251
Kolumna Kontr_grupa_typ_symb	251
Kolumna kontr_grupa_symb	251
Kolumna QNT_mid	251
Kolumna Kontr_id	252
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr_nalezy_grupa	252
Tabela Kontr_prac	252
Klucz główny tabeli Kontr_prac	252
Wykaz kolumn tabeli Kontr_prac	252
Kolumna Kon_QNT_mid	252
Kolumna Kontr_id	253
Kolumna Kontr_prac_id	253
Kolumna QNT_mid	253
Kolumna Kontr_prac_stan_id	254
Kolumna Kontr_prac_naz	254
Kolumna Kontr_prac_imie	254
Kolumna Kontr_prac_uwagi	254
Kolumna Kontr_prac_nagl	255
Kolumna Kontr_prac_do_dnia	255
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_prac	255
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr_prac	255
Tabela Kontr_prac_stan	255
Klucz główny tabeli Kontr_prac_stan	255
Wykaz kolumn tabeli Kontr_prac_stan	255
Kolumna QNT_mid	256
Kolumna Kontr_prac_stan_id	256
Kolumna Kontr_prac_stan_nazwa	256
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_prac_stan	256
Tabela Kontr_tel	257
Klucz główny tabeli Kontr_tel	257
Wykaz kolumn tabeli Kontr_tel	257
Kolumna TEL ID	257
Kolumna QNT_mid	257
Kolumna Kontr_id	257
Kolumna Kon_QNT_mid	258
Kolumna Kon_Kontr_id	258
Kolumna Kontr_prac_id	258
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr_tel	259
Tabela Powiat	259
Klucz główny tabeli Powiat	259
Wykaz kolumn tabeli Powiat	259
Kolumna Powiat_id	259
Kolumna wojew_id	259
Kolumna Powiat_nazwa	260
Kolumna Powiat_kod	260
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Powiat	260
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Powiat	260
Tabela Słownik_dok_tozs_wydal	260
Klucz główny tabeli Słownik_dok_tozs_wydal	260
Wykaz kolumn tabeli Słownik_dok_tozs_wydal	260
Kolumna Dok_tozs_wydal_id	261
Kolumna Dok_tozs_wydal_nazwa	261
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Słownik_dok_tozs_wydal	261

Tabela Osoba_historia	261
Klucz główny tabeli Osoba_historia	261
Wykaz kolumn tabeli Osoba_historia	261
Kolumna os_hist_id	262
Kolumna os_hist_user	262
Kolumna os_hist_r_id	262
Kolumna osoba_id	262
Kolumna um_id	263
Kolumna wypł_id	263
Kolumna os_hist_wart_akt	263
Kolumna os_hist_wart_pop	264
Kolumna os_hist_typ	264
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba_historia	264
Tabela Osoba_historia_rodzaj	264
Klucz główny tabeli Osoba_historia_rodzaj	264
Wykaz kolumn tabeli Osoba_historia_rodzaj	264
Kolumna os_hist_r_id	264
Kolumna os_hist_r_nazwa	265
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_historia_rodzaj	265
Tabela Słownik_stan_cywilny	265
Klucz główny tabeli Słownik_stan_cywilny	265
Wykaz kolumn tabeli Słownik_stan_cywilny	265
Kolumna sc_id	265
Kolumna sc_nazwa	266
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Słownik_stan_cywilny	266
Tabela Osoba_udost	266
Klucz główny tabeli Osoba_udost	266
Wykaz kolumn tabeli Osoba_udost	266
Kolumna Osoba ID	266
Kolumna ou_data	267
Kolumna ou_podmiot	267
Kolumna ou_zakres	267
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba_udost	267
Tabela Osoba_wypadek	268
Klucz główny tabeli Osoba_wypadek	268
Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek	268
Kolumna osoba_wypadek_id	269
Kolumna os_wyp_miej_id	269
Kolumna os_wyp_co_id	269
Kolumna os_wyp_czyn_id	270
Kolumna os_wyp_rodz_id	270
Kolumna os_wyp_pow_id	270
Kolumna Osoba ID	270
Kolumna os_wyp_usz_id	271
Kolumna osoba_wypadek_data	271
Kolumna osoba_wypadek_godz	271
Kolumna osoba_wypadek_opis	271
Kolumna osoba_wypadek_zglosz_data	272
Kolumna osoba_wypadek_zglosz_osoba	272
Kolumna osoba_wypadek_ustal_data_do	272
Kolumna osoba_wypadek_ustal_data_od	272
Kolumna osoba_wypadek_z2_funkcja	273
Kolumna osoba_wypadek_z2_osoba	273
Kolumna osoba_wypadek_z1_funkcja	273
Kolumna osoba_wypadek_z1_osoba	273
Kolumna osoba_wypadek_przyczyna	274
Kolumna osoba_wypadek_przepisy_zl	274
Kolumna osoba_wypadek_stwierdz_prz	274
Kolumna osoba_wypadek_alkohol	274
Kolumna osoba_wypadek_skutki	275
Kolumna osoba_wypadek_przy_pr	275

Spis treści

Kolumna osoba_wypadek_przy_pr_uzasad	275
Kolumna osoba_wypadek_rodzaj_wypadku	275
Kolumna osoba_wypadek_wnioski	276
Kolumna osoba_wypadek_data_prot	276
Kolumna osoba_wypadek_przeszkody	276
Kolumna osoba_wypadek_prot_zatw_data	277
Kolumna osoba_wypadek_prot_dorecz_data	277
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek	277
Tabela Osoba_wypadek_ciało	277
Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_ciało	277
Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_ciało	277
Kolumna os_wyp_co_id	278
Kolumna os_wyp_kod	278
Kolumna os_wyp_nazwa	278
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_ciało	278
Tabela Osoba_wypadek_czynnosc	278
Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_czynnosc	278
Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_czynnosc	279
Kolumna os_wyp_czyn_id	279
Kolumna os_wyp_kod	279
Kolumna os_wyp_nazwa	279
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_czynnosc	280
Tabela ULICA	280
Klucz główny tabeli ULICA	280
Wykaz kolumn tabeli ULICA	280
Kolumna Ulica ID	280
Kolumna Ulica Nazwa	280
Tabela Osoba_wypadek_przyczyna	280
Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_przyczyna	281
Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_przyczyna	281
Kolumna os_wyp_pow_id	281
Kolumna os_wyp_kod	281
Kolumna os_wyp_nazwa	281
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_przyczyna	282
Tabela Osoba_wypadek_miejsce	282
Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_miejsce	282
Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_miejsce	282
Kolumna os_wyp_miej_id	282
Kolumna os_wyp_kod	282
Kolumna os_wyp_nazwa	283
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_miejsce	283
Tabela Platnik_historia	283
Klucz główny tabeli Platnik_historia	283
Wykaz kolumn tabeli Platnik_historia	283
Kolumna pl_id	283
Kolumna ph_id	284
Kolumna ph_data_od	284
Kolumna ph_data_do	284
Kolumna ph_skrot	284
Kolumna ph_nazwa	285
Kolumna ph_czesc	285
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Platnik_historia	285
Tabela Wojewodztwo	285
Klucz główny tabeli Wojewodztwo	285
Wykaz kolumn tabeli Wojewodztwo	285
Kolumna wojew_id	286
Kolumna wojew_nazwa	286
Kolumna wojew_kod2zn	286
Kolumna wojew_kod1zn	286
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Wojewodztwo	287
Tabela osoba_tel_numer	287

Klucz główny tabeli osoba_tel_numer	287
Wykaz kolumn tabeli osoba_tel_numer	287
Kolumna Osoba ID	287
Kolumna TEL ID	287
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli osoba_tel_numer	288
Tabela Osoba_wypadek_rodzaj	288
Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_rodzaj	288
Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_rodzaj	288
Kolumna os_wyp_rodz_id	288
Kolumna os_wyp_nazwa	288
Kolumna os_wyp_kod	289
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_rodzaj	289
Tabela Osoba_wypadek_uszkodzenie	289
Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_uszkodzenie	289
Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_uszkodzenie	289
Kolumna os_wyp_usz_id	289
Kolumna os_wyp_kod	289
Kolumna os_wyp_nazwa	290
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_uszkodzenie	290
Tabela Kontr_lokaliz	290
Klucz główny tabeli Kontr_lokaliz	290
Wykaz kolumn tabeli Kontr_lokaliz	290
Kolumna Kontr_lokaliz_id	290
Kolumna Kontr_lokaliz_nazwa	291
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_lokaliz	291
Tabela Adres	291
Klucz główny tabeli Adres	291
Wykaz kolumn tabeli Adres	291
Kolumna Ad ID	292
Kolumna Kraj_id	292
Kolumna Ad dom	292
Kolumna Ad lokal	292
Kolumna Ad_ulica	293
Kolumna Ad kod	293
Kolumna Ad poczta	293
Kolumna Ad miejscowosc	293
Kolumna Ad powiat	294
Kolumna Ad_wojewodztwo	294
Kolumna Ad_gmina	294
Kolumna Ad skrytka	294
Kolumna Ad email	295
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Adres	295
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Adres	295
Tabela Kontr	295
Klucz główny tabeli Kontr	295
Wykaz kolumn tabeli Kontr	295
Kolumna QNT_mid	296
Kolumna Kontr_id	296
Kolumna waluta_symb	296
Kolumna id_jedn_szk	297
Kolumna Kontr_typ_spec_id	297
Kolumna Kontr_nazwa	297
Kolumna Kontr_skrot	298
Kolumna Kontr_skrot_z_nazwy	298
Kolumna Kontr_alias	298
Kolumna Kontr_NIP	298
Kolumna Kontr_NIP_BK	299
Kolumna Kontr_REGON	299
Kolumna Kontr_dostawca	299
Kolumna Kontr_odbiorca	299
Kolumna Kontr_uwagi	300

Spis treści

Kolumna Kontr_zagr	300
Kolumna Kontr_nr	300
Kolumna Kontr_VAT_EU	300
Kolumna Kontr_a1	301
Kolumna Kontr_c1	301
Kolumna Kontr_KRS	301
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr	301
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr	302
Tabela Miej_uzytk	302
Klucz główny tabeli Miej_uzytk	302
Wykaz kolumn tabeli Miej_uzytk	302
Kolumna QNT_mid	302
Kolumna Miej_uzytk_kod	303
Kolumna Miej_uzytk_typ	303
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Miej_uzytk	303
Tabela Tel_numer	303
Klucz główny tabeli Tel_numer	304
Wykaz kolumn tabeli Tel_numer	304
Kolumna TEL ID	304
Kolumna RODZAJTEL_ID	304
Kolumna TEL NUMER	304
Kolumna TEL KIERUNEK	305
Kolumna TEL CYFRY	305
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Tel_numer	305
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Tel_numer	305
Tabela Osoba	305
Klucz główny tabeli Osoba	305
Wykaz kolumn tabeli Osoba	306
Kolumna Osoba ID	307
Kolumna Dok_tozs_wydal_id	307
Kolumna sc_id	308
Kolumna Nazwisko	308
Kolumna Nazwisko rodowe	308
Kolumna Imie	308
Kolumna Imie drugie	309
Kolumna PESEL	309
Kolumna NIP	309
Kolumna Plec	309
Kolumna Zdjecie	310
Kolumna Uwagi	310
Kolumna Miejsce urodzenia	310
Kolumna Dok_tozs_num	310
Kolumna Dok_tozs_typ	311
Kolumna Dok_tozs_data_wyd	311
Kolumna Dok_tozs_miejsce	311
Kolumna Data urodzenia	311
Kolumna Obywatelstwo	312
Kolumna Narodowosc	312
Kolumna Matka_nazw_pan	312
Kolumna Matka_imie	313
Kolumna Ojciec_imie	313
Kolumna Wojew urodzenia	313
Kolumna Osoba_inf1	313
Kolumna Osoba_inf2	314
Kolumna Osoba_inf3	314
Kolumna Prawo_jazdy_numer	314
Kolumna Prawo_jazdy_kategoria	314
Kolumna Prawo_jazdy_data_wazn	315
Kolumna Dok_tozs_data_wazn	315
Kolumna Numer_przepustki	315
Kolumna Numer_karty	315

Kolumna Numer_ksiazeczki_zdrowia	316
Kolumna Numer_ksiazeczki_rodzinnej	316
Kolumna Data_wprowadzenia	316
Kolumna Osoba_wprowadzajaca	316
Kolumna Sprzeciw_na_udostepnienie	317
Kolumna Osoba_zawiad_wypadek	317
Kolumna Osoba_osw_opieka	317
Kolumna Osoba_osw_opieka_rok	318
Kolumna Osoba_obcokrajowiec	318
Kolumna Osoba_zrodlo_danych	318
Kolumna Osoba_sprzeciw_data	318
Kolumna Osoba_sprzeciw_powod	319
Kolumna Osoba_plan_max_okienka	319
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba	319
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba	320
Tabela Rodzaj Telefonu	320
Klucz główny tabeli Rodzaj Telefonu	320
Wykaz kolumn tabeli Rodzaj Telefonu	320
Kolumna RODZAJTEL_ID	320
Kolumna RODZAJTEL_NAZWA	320
Kolumna RODZAJTEL_TYP	321
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rodzaj Telefonu	321
Tabela Waluta	321
Klucz główny tabeli Waluta	321
Wykaz kolumn tabeli Waluta	321
Kolumna waluta_symb	321
Kolumna waluta_nazwa	322
Kolumna waluta_ilosc	322
Kolumna waluta_sym_cyf	322
Kolumna waluta_kolej	322
Kolumna waluta_archiw	323
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Waluta	323
Tabela Słownik_bank_swift	323
Klucz główny tabeli Słownik_bank_swift	323
Wykaz kolumn tabeli Słownik_bank_swift	324
Kolumna sb_swift	324
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Słownik_bank_swift	324
Tabela słownik_bank_tabela_typ	324
Klucz główny tabeli słownik_bank_tabela_typ	324
Wykaz kolumn tabeli słownik_bank_tabela_typ	324
Kolumna bank_id	324
Kolumna sbtt_rodzaj_tabeli_kurs	325
Kolumna Tabela_symb	325
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli słownik_bank_tabela_typ	325
Tabela Waluta_zaokr	325
Klucz główny tabeli Waluta_zaokr	325
Wykaz kolumn tabeli Waluta_zaokr	326
Kolumna waluta_symb	326
Kolumna r_wal_zaokr_od_dnia	326
Kolumna r_wal_zaokr_typ	326
Kolumna r_wal_zaokr_ilosc	327
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Waluta_zaokr	327
Tabela Osoba_ktr	327
Klucz główny tabeli Osoba_ktr	327
Wykaz kolumn tabeli Osoba_ktr	327
Kolumna Osoba ID	327
Kolumna QNT_mid	328
Kolumna Kontr_id	328
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba_ktr	328
Tabela Telefon	328
Klucz główny tabeli Telefon	328

Spis treści

Wykaz kolumn tabeli Telefon	328
Kolumna TEL ID	329
Kolumna RODZAJTEL_ID	329
Kolumna Zesp ID	329
Kolumna pl_id	330
Kolumna Osoba ID	330
Kolumna Szk ID	330
Kolumna TEL NUMER	330
Kolumna TEL KIERUNEK	331
Kolumna TEL CYFRY	331
Kolumna TEL PIT	331
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Telefon	331
Tabela Def_przel_skladniki	332
Klucz główny tabeli Def_przel_skladniki	332
Wykaz kolumn tabeli Def_przel_skladniki	332
Kolumna sklad_id	332
Kolumna Dpk_lp	332
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Def_przel_skladniki	332
Tabela Def_przel_kontrah	333
Klucz główny tabeli Def_przel_kontrah	333
Wykaz kolumn tabeli Def_przel_kontrah	333
Kolumna Dpk_lp	333
Kolumna konto_bank_id	333
Kolumna Dpk_tytulem	333
Kolumna Dpk_kwota	334
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Def_przel_kontrah	334
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Def_przel_kontrah	334
Pakiet Parametry	335
Schemat Parametry	335
Tabela Parametr	335
Klucz główny tabeli Parametr	335
Wykaz kolumn tabeli Parametr	335
Kolumna parametr_id	335
Kolumna parametr_qnt	336
Kolumna parametr_pozycja	336
Kolumna parametr_nazwa	336
Kolumna parametr_typ	336
Kolumna parametr_opis	337
Kolumna parametr_wartosc	337
Kolumna parametr_nazwa_qnt_ini_pop	337
Kolumna parametr_data_wprow	337
Kolumna parametr_osoba_wprow	338
Kolumna parametr_opis_wewn	338
Kolumna parametr_wartosc_domyslna	338
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Parametr	338
Tabela Parametr_dop_obszar	339
Klucz główny tabeli Parametr_dop_obszar	339
Wykaz kolumn tabeli Parametr_dop_obszar	339
Kolumna parametr_id	339
Kolumna Parametr_obszar_kod	339
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Parametr_dop_obszar	339
Tabela Parametr_dop_system	340
Klucz główny tabeli Parametr_dop_system	340
Wykaz kolumn tabeli Parametr_dop_system	340
Kolumna parametr_id	340
Kolumna qntsys_id	340
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Parametr_dop_system	340
Tabela Parametr_obszar	340
Klucz główny tabeli Parametr_obszar	341
Wykaz kolumn tabeli Parametr_obszar	341
Kolumna Parametr_obszar_kod	341

Kolumna Parametr_obszar_nazwa	341
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Parametr_obszar	341
Tabela Parametr_zb_wartosci	341
Klucz główny tabeli Parametr_zb_wartosci	342
Wykaz kolumn tabeli Parametr_zb_wartosci	342
Kolumna parametr_id	342
Kolumna Parametr_war_id	342
Kolumna Parametr_war_val	342
Kolumna Parametr_war_opis	343
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Parametr_zb_wartosci	343
Tabela qnt_slow_pow_grupa	343
Klucz główny tabeli qnt_slow_pow_grupa	343
Wykaz kolumn tabeli qnt_slow_pow_grupa	343
Kolumna qntsl_tabela	343
Kolumna qnt_slgrupa_nazwa	344
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli qnt_slow_pow_grupa	344
Tabela qnt_slownik_grupa	344
Klucz główny tabeli qnt_slownik_grupa	344
Wykaz kolumn tabeli qnt_slownik_grupa	344
Kolumna qnt_slgrupa_nazwa	344
Kolumna qnt_slgrupa_war_edytowalnosci	345
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli qnt_slownik_grupa	345
Tabela qnt_slowniki	345
Klucz główny tabeli qnt_slowniki	345
Wykaz kolumn tabeli qnt_slowniki	345
Kolumna qntsl_tabela	345
Kolumna qntsl_edycja_dla_uzytk	346
Kolumna qntsl_war_edycyjnosci	346
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli qnt_slowniki	346
Pakiet Księgowość	347
Schemat Delegacje - zaliczki	347
Schemat Diagram_8	347
Schemat Faktury zakupu	347
Schemat Księgowość	347
Schemat Rozrachunki	347
Schemat Sprzedaz	347
Schemat Sumy depozytowe	348
Schemat Zestawienia	348
Tabela Fakt_rejestr	348
Klucz główny tabeli Fakt_rejestr	348
Wykaz kolumn tabeli Fakt_rejestr	348
Kolumna pl_id	349
Kolumna fakt_rejestr_symb	349
Kolumna rozr_k_typ_kod	349
Kolumna fakt_rejestr_nazwa	349
Kolumna fakt_rejestr_rok_do	350
Kolumna fakt_rejestr_rok_od	350
Kolumna fakt_rejestr_sprzedaz	350
Kolumna fakt_rejestr_cena_brutto	350
Kolumna fakt_rejestr_data_blok	351
Kolumna fakt_rejestr_skrot_rozrach	351
Kolumna fakt_rejestr_kurs_dostawy_sprz	351
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Fakt_rejestr	352
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_rejestr	352
Tabela Aktywnosc	352
Klucz główny tabeli Aktywnosc	352
Wykaz kolumn tabeli Aktywnosc	352
Kolumna QNT_mid	353
Kolumna aktyw_id	353
Kolumna aktyw_no	354
Kolumna aktyw_user	354

Spis treści

Kolumna aktyw_rok_symbol	354
Kolumna aktyw_rejk_symb	355
Kolumna aktyw_dekret_num_rok	355
Kolumna aktyw_dekret_num_mies	355
Kolumna aktyw_dekret_num_nr	355
Kolumna aktyw_dekret_num_plan	356
Kolumna aktyw_dekret_poz_id	356
Kolumna aktyw_typ	356
Kolumna aktyw_rodzaj	357
Kolumna aktyw_char	357
Kolumna aktyw_info	357
Kolumna aktyw_wart_pop	358
Kolumna aktyw_wart_akt	358
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeliAktywnosc	358
Tabela Aut_pow_plac	358
Klucz główny tabeli Aut_pow_plac	358
Wykaz kolumn tabeli Aut_pow_plac	358
Kolumna aut_pow_plac_lp	359
Kolumna pracownik_typ_id	359
Kolumna def_podst_id	359
Kolumna Automat_typ_id	360
Kolumna rok_symbol	360
Kolumna Automat_ksieg_num	360
Kolumna Automat_ksieg_poz_lp	360
Kolumna sklad_id	361
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Aut_pow_plac	361
Tabela Aut_pow_strukt	361
Klucz główny tabeli Aut_pow_strukt	361
Wykaz kolumn tabeli Aut_pow_strukt	361
Kolumna aut_pow_strukt_id	362
Kolumna id_jedn_szk	362
Kolumna Szk ID	362
Kolumna Automat_typ_id	362
Kolumna rok_symbol	363
Kolumna Automat_ksieg_num	363
Kolumna Automat_ksieg_poz_lp	363
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Aut_pow_strukt	363
Tabela Automat_ksieg	363
Klucz główny tabeli Automat_ksieg	364
Wykaz kolumn tabeli Automat_ksieg	364
Kolumna Automat_typ_id	364
Kolumna rok_symbol	365
Kolumna Automat_ksieg_num	365
Kolumna mag_dok_typ_symb	365
Kolumna Mag_dok_r_symbol	365
Kolumna param_ks_data	366
Kolumna deleg_ryczalt_typ_id	366
Kolumna Rej_pl_id	366
Kolumna rej_VAT_symbol	367
Kolumna pl_id	367
Kolumna fakt_rejestr_symb	367
Kolumna rozr_k_typ_kod	367
Kolumna QNT_mid	368
Kolumna produkt_typ_id	368
Kolumna defwk_id	368
Kolumna ar_kod	368
Kolumna Automat_ksieg_opis	369
Kolumna Automat_ksieg_typ_dostep	369
Kolumna Automat_start_kwn	369
Kolumna Automat_start_kma	369
Kolumna Automat_do_100	370

Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Automat_ksieg	370
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Automat_ksieg	370
Tabela Automat_rodzaj	370
Klucz główny tabeli Automat_rodzaj	370
Wykaz kolumn tabeli Automat_rodzaj	371
Kolumna ar_kod	371
Kolumna ar_nazwa	371
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Automat_rodzaj	371
Tabela Automat_ksieg_obr	371
Klucz główny tabeli Automat_ksieg_obr	371
Wykaz kolumn tabeli Automat_ksieg_obr	372
Kolumna Automat_typ_id	372
Kolumna rok_symbol	372
Kolumna Automat_ksieg_num	373
Kolumna Automat_ksieg_poz_lp	373
Kolumna obrot_strona	373
Kolumna obrot_koszt_id	373
Kolumna Aut_ks_obr_sl1	374
Kolumna Aut_ks_obr_sl2	374
Kolumna Aut_ks_obr_sl3	374
Kolumna Aut_ks_obr_sl4	375
Kolumna Aut_ks_obr_sl5	375
Kolumna Konto_symb	375
Kolumna nosn_koszt_symb	375
Kolumna kom_org_symb	376
Kolumna rozr_symbol	376
Kolumna aut_szk_symb	376
Kolumna aut_szk_j_symb	376
Kolumna aut_zad_symb	377
Kolumna aut_skl_symb	377
Kolumna waluta_symb	377
Kolumna aut_kurs	377
Kolumna aut_wartosc_ks	378
Kolumna Kontr_nr	378
Kolumna aut_kwoty_ze_strony_przec	378
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Automat_ksieg_obr	378
Tabela Automat_ksieg_poz	378
Klucz główny tabeli Automat_ksieg_poz	379
Wykaz kolumn tabeli Automat_ksieg_poz	379
Kolumna Automat_typ_id	379
Kolumna rok_symbol	379
Kolumna Automat_ksieg_num	380
Kolumna Automat_ksieg_poz_lp	380
Kolumna Automat_ksieg_poz_opis	380
Kolumna Automat_ksieg_poz_p1	380
Kolumna Automat_ksieg_poz_p2	381
Kolumna Automat_ksieg_poz_p3	381
Kolumna Automat_ksieg_poz_p4	381
Kolumna Automat_ksieg_poz_wsp	381
Kolumna Automat_ksieg_poz_nr_grupy_100	382
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Automat_ksieg_poz	382
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Automat_ksieg_poz	382
Tabela Automat_rola	382
Klucz główny tabeli Automat_rola	382
Wykaz kolumn tabeli Automat_rola	383
Kolumna Automat_typ_id	383
Kolumna rok_symbol	383
Kolumna Automat_ksieg_num	383
Kolumna Pracow_rola_id	383
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Automat_rola	384
Tabela Dekret	384

Spis treści

Klucz główny tabeli Dekret	384
Wykaz kolumn tabeli Dekret	384
Kolumna QNT_mid	385
Kolumna rok_symbol	385
Kolumna Rejk_symb	385
Kolumna Dekret_num_rok	385
Kolumna Dekret_num_mies	386
Kolumna Dekret_num_nr	386
Kolumna Dekret_plan	386
Kolumna Dekret_data_dekr	387
Kolumna Dekret_opis	387
Kolumna Dekret_BO	387
Kolumna Dekret_BZ	387
Kolumna Dekret_automat	388
Kolumna Dekret_symbol	388
Kolumna Dekret_typ	388
Kolumna Dekret_data_og	388
Kolumna Dekret_data_wyst	389
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dekret	389
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dekret	389
Tabela BZ_szablon	389
Klucz główny tabeli BZ_szablon	389
Wykaz kolumn tabeli BZ_szablon	389
Kolumna rok_symbol	390
Kolumna bz_szab_typ	390
Kolumna bz_szab_lp	390
Kolumna bz_szab_konto_w	391
Kolumna bz_szab_konto_m	391
Kolumna bz_szab_kierunek	391
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BZ_szablon	391
Tabela Cennik	391
Klucz główny tabeli Cennik	392
Wykaz kolumn tabeli Cennik	392
Kolumna Cennik_id	392
Kolumna Cennik_data	392
Kolumna Cennik_opis	392
Kolumna Cennik_data_do	393
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Cennik	393
Tabela Automat_typ	393
Klucz główny tabeli Automat_typ	393
Wykaz kolumn tabeli Automat_typ	393
Kolumna Automat_typ_id	393
Kolumna Automat_typ_nazwa	393
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Automat_typ	394
Tabela Dekret_akcept	394
Klucz główny tabeli Dekret_akcept	394
Wykaz kolumn tabeli Dekret_akcept	394
Kolumna QNT_mid	394
Kolumna rok_symbol	395
Kolumna Rejk_symb	395
Kolumna Dekret_num_rok	395
Kolumna Dekret_num_mies	396
Kolumna Dekret_num_nr	396
Kolumna Dekret_plan	396
Kolumna Dekret_akcept_time	396
Kolumna Dekret_akcept_osoba	397
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dekret_akcept	397
Tabela Dekret_poz	397
Klucz główny tabeli Dekret_poz	397
Wykaz kolumn tabeli Dekret_poz	397
Kolumna QNT_mid	398

Kolumna rok_symbol	398
Kolumna Rejk_symb	398
Kolumna Dekret_num_rok	399
Kolumna Dekret_num_mies	399
Kolumna Dekret_num_nr	399
Kolumna Dekret_plan	399
Kolumna dekret_poz_lp	400
Kolumna dekret_poz_automat	400
Kolumna dekret_poz_opis	400
Kolumna dekret_poz_na_dzien	401
Kolumna dekret_poz_godz_1	401
Kolumna dekret_poz_godz_2	401
Kolumna dekret_poz_pr_il	401
Kolumna dekret_poz_lp_wiz	402
Kolumna dekret_poz_data_og	402
Kolumna dekret_poz_data_wyst	402
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dekret_poz	402
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dekret_poz	403
Tabela Dekret_harm_wyk	403
Klucz główny tabeli Dekret_harm_wyk	403
Wykaz kolumn tabeli Dekret_harm_wyk	404
Kolumna QNT_mid	404
Kolumna rok_symbol	404
Kolumna Rejk_symb	405
Kolumna Dekret_num_rok	405
Kolumna Dekret_num_mies	405
Kolumna Dekret_num_nr	405
Kolumna Dekret_plan	406
Kolumna dekret_poz_lp	406
Kolumna Dek_QNT_mid	406
Kolumna Dek_rok_symbol	407
Kolumna Dek_Rejk_symb	407
Kolumna Dek_Dekret_num_rok	407
Kolumna Dek_Dekret_num_mies	407
Kolumna Dek_Dekret_num_nr	408
Kolumna Dek_Dekret_plan	408
Kolumna Dek_dekret_poz_lp	408
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dekret_harm_wyk	408
Tabela Dekret_pochodz	409
Klucz główny tabeli Dekret_pochodz	409
Wykaz kolumn tabeli Dekret_pochodz	409
Kolumna QNT_mid	410
Kolumna rok_symbol	410
Kolumna Rejk_symb	410
Kolumna Dek_Dekret_num_rok	410
Kolumna Dek_Dekret_num_mies	411
Kolumna Dek_Dekret_num_nr	411
Kolumna Dek_Dekret_plan	411
Kolumna Dek_QNT_mid	411
Kolumna Dek_rok_symbol	412
Kolumna Dek_Rejk_symb	412
Kolumna Dekret_num_rok	412
Kolumna Dekret_num_mies	412
Kolumna Dekret_num_nr	413
Kolumna Dekret_plan	413
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dekret_pochodz	413
Tabela dekret_zrodlo_typ	413
Klucz główny tabeli dekret_zrodlo_typ	414
Wykaz kolumn tabeli dekret_zrodlo_typ	414
Kolumna Dekret_automat	414
Kolumna dekret_automat_nazwa	414

Spis treści

Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli dekret_zrodlo_typ	414
Tabela Kontakt	414
Klucz główny tabeli Kontakt	415
Wykaz kolumn tabeli Kontakt	415
Kolumna QNT_mid	415
Kolumna Kontakt_id	415
Kolumna Osoba ID	416
Kolumna Kon_QNT_mid	416
Kolumna Kontr_id	416
Kolumna Kontakt_forma_id	416
Kolumna Kontakt_typ_symb	417
Kolumna Kon_Kon_QNT_mid	417
Kolumna Kon_Kontr_id	417
Kolumna Kontr_prac_id	418
Kolumna pl_id	418
Kolumna Kontr_sprawa_id	418
Kolumna Kontakt_data	418
Kolumna Kontakt_wej	419
Kolumna Kontakt_data_kontr	419
Kolumna Kontakt_uwagi	419
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontakt	419
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontakt	420
Tabela Dz_obr	420
Klucz główny tabeli Dz_obr	420
Wykaz kolumn tabeli Dz_obr	420
Kolumna QNT_mid	421
Kolumna rok_symbol	421
Kolumna Rejk_symb	421
Kolumna Dz_obr_num_nr	421
Kolumna Dek_QNT_mid	422
Kolumna Dek_rok_symbol	422
Kolumna Obr_Rejk_symb	422
Kolumna Dekret_num_rok	422
Kolumna Dekret_num_mies	423
Kolumna Dekret_num_nr	423
Kolumna Dekret_plan	423
Kolumna dekret_poz_lp	423
Kolumna obrot_strona	424
Kolumna obrot_koszt_id	424
Kolumna Dz_obr_obrot_nar_wn	424
Kolumna Dz_obr_obrot_nar_ma	425
Kolumna Dz_obr_data_zatw	425
Kolumna Dz_obr_time	425
Kolumna Dz_obr_zatw	425
Kolumna Dz_obr_nar_wn_wal	426
Kolumna Dz_obr_nar_ma_wal	426
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dz_obr	426
Tabela Elem_konta	426
Klucz główny tabeli Elem_konta	426
Wykaz kolumn tabeli Elem_konta	426
Kolumna rok_symbol	427
Kolumna Elem_konta_nr	427
Kolumna Elem_konta_nazwa	427
Kolumna Elem_konta_skrot	427
Kolumna Elem_konta_len	428
Kolumna Elem_kontr_budzet	428
Kolumna Elem_kontr_nb	428
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Elem_konta	428
Tabela dost_rozch	429
Klucz główny tabeli dost_rozch	429
Wykaz kolumn tabeli dost_rozch	429

Kolumna Roz_QNT_mid	429
Kolumna Mag_dok_id	429
Kolumna QNT_mid	430
Kolumna Kontakt_id	430
Kolumna dost_rozch_mod	430
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabelidost_rozch	430
Tabela Dost_sprz	430
Klucz główny tabeli Dost_sprz	431
Wykaz kolumn tabeli Dost_sprz	431
Kolumna QNT_mid	431
Kolumna Kontakt_id	431
Kolumna Tabela_symb	432
Kolumna tabela_data	432
Kolumna Fak_pl_id	432
Kolumna fakt_rejestr_symb	432
Kolumna pl_id	433
Kolumna sprz_wyst_id	433
Kolumna Ad ID	433
Kolumna Dos_QNT_mid	433
Kolumna Dos_Kontakt_id	434
Kolumna dost_num_rok	434
Kolumna dost_num_mies	434
Kolumna dost_num_nr	435
Kolumna dost_korekta	435
Kolumna dost_opis	435
Kolumna dost_transport	435
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeliDost_sprz	436
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeliDost_sprz	436
Tabela dost_sprz_poz_rab	436
Klucz główny tabeli dost_sprz_poz_rab	436
Wykaz kolumn tabeli dost_sprz_poz_rab	436
Kolumna Rabat_id	436
Kolumna Rabat_poz_lp	437
Kolumna Dos_QNT_mid	437
Kolumna Kontakt_id	437
Kolumna dost_sprz_poz_lp	437
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli dost_sprz_poz_rab	438
Tabela Elem_konta_wzorzec	438
Klucz główny tabeli Elem_konta_wzorzec	438
Wykaz kolumn tabeli Elem_konta_wzorzec	438
Kolumna Wz_pl_kont_symb	438
Kolumna Elem_konta_nr	438
Kolumna Elem_konta_nazwa	439
Kolumna Elem_konta_skrot	439
Kolumna Elem_konta_len	439
Kolumna Elem_kontr_budzet	439
Kolumna Elem_kontr_nb	440
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Elem_konta_wzorzec	440
Tabela Rozrach_k	440
Klucz główny tabeli Rozrach_k	440
Wykaz kolumn tabeli Rozrach_k	440
Kolumna QNT_mid	442
Kolumna Kon_QNT_mid	442
Kolumna Kontr_id	442
Kolumna rozr_symbol	442
Kolumna pl_id	443
Kolumna rozr_element	443
Kolumna rozr_k_typ_kod	443
Kolumna dzr_symbol	444
Kolumna dz_dok_nr	444
Kolumna dz_dok_mies	444

Spis treści

Kolumna dz_dok_rok	444
Kolumna ktru_QNT_mid	445
Kolumna ktru_Kontakt_id	445
Kolumna rozr_data_plat	445
Kolumna waluta_symb	445
Kolumna Tabela_symb	446
Kolumna tabela_data	446
Kolumna rozr_umowa_id	446
Kolumna Deleg_zal_w_id	446
Kolumna deleg_zal_num_rok	447
Kolumna deleg_zal_num_mies	447
Kolumna deleg_zal_num_nr	447
Kolumna kr_id	447
Kolumna Fakt_sprz_QNT_mid	448
Kolumna Fakt_sprz_Kontakt_id	448
Kolumna Fak_QNT_mid	448
Kolumna Kontakt_id	448
Kolumna Roz_QNT_mid	449
Kolumna Roz_Kontakt_id	449
Kolumna Fak_QNT_mid2	449
Kolumna Fak_Kontakt_id	449
Kolumna rozr_data_powst	450
Kolumna rozr_kwota	450
Kolumna rozr_kurs	450
Kolumna rozr_kwota_PLN	450
Kolumna rozr_opis	451
Kolumna rozr_przewidywana	451
Kolumna rozr_niepowodzenie	451
Kolumna rozr_data_ur	452
Kolumna rozr_data_p_ksieg	452
Kolumna rozr_priorytet	452
Kolumna rozr_nie_obliczaj_odsetek	452
Kolumna rozr_BO_odsetki_do	453
Kolumna rozr_odsetki_od_dnia	453
Kolumna rozr_odsetki_do_dnia	453
Kolumna rozr_data_rozliczenia	454
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozrach_k	454
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozrach_k	454
Tabela Fakt_dost_poz	454
Klucz główny tabeli Fakt_dost_poz	455
Wykaz kolumn tabeli Fakt_dost_poz	455
Kolumna QNT_mid	455
Kolumna Fak_Kontakt_id	455
Kolumna fakt_sprz_poz_lp	456
Kolumna fakt_sprz_poz_korekta_poz	456
Kolumna Dos_QNT_mid	456
Kolumna Kontakt_id	456
Kolumna dost_sprz_poz_lp	457
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_dost_poz	457
Tabela Fakt_sprz_info	457
Klucz główny tabeli Fakt_sprz_info	457
Wykaz kolumn tabeli Fakt_sprz_info	457
Kolumna QNT_mid	458
Kolumna Kontakt_id	458
Kolumna fakt_sprz_info_typ	458
Kolumna fakt_sprz_info_war	458
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_sprz_info	459
Tabela Fakt_sprz_zam_tmp	459
Klucz główny tabeli Fakt_sprz_zam_tmp	459
Wykaz kolumn tabeli Fakt_sprz_zam_tmp	459
Kolumna zam_tmp_id	459

Kolumna Kon_QNT_mid2	459
Kolumna Kontakt_id	460
Kolumna zam_tmp_nr	460
Kolumna zam_tmp_lp	460
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_sprz_zam_tmp	460
Tabela Fakt_zak_rej_rej	460
Klucz główny tabeli Fakt_zak_rej_rej	461
Wykaz kolumn tabeli Fakt_zak_rej_rej	461
Kolumna QNT_mid	461
Kolumna rok_symbol	461
Kolumna Rejk_symb	461
Kolumna pl_id	462
Kolumna fakt_rejestr_symb	462
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_zak_rej_rej	462
Tabela Fakt_sprz_grupa_poz	462
Klucz główny tabeli Fakt_sprz_grupa_poz	462
Wykaz kolumn tabeli Fakt_sprz_grupa_poz	463
Kolumna Fakt_sprz_grupa_poz_id	463
Kolumna Fakt_sprz_grupa_poz_nazwa	463
Kolumna Fakt_sprz_grupa_poz_zero	463
Kolumna Fakt_sprz_grupa_poz_czy_ilosc_opisowa	464
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Fakt_sprz_grupa_poz	464
Tabela Fakt_sprz_poz	464
Klucz główny tabeli Fakt_sprz_poz	464
Wykaz kolumn tabeli Fakt_sprz_poz	464
Kolumna QNT_mid	465
Kolumna Kontakt_id	465
Kolumna fakt_sprz_poz_lp	466
Kolumna fakt_sprz_poz_korekta_poz	466
Kolumna Fakt_grupa_poz_id	466
Kolumna fakt_sprz_poz_ilosc	467
Kolumna fakt_sprz_poz_cena	467
Kolumna fakt_sprz_poz_kurs	467
Kolumna fakt_sprz_poz_cena_PLN	467
Kolumna fakt_sprz_poz_rabat_proc	468
Kolumna fakt_sprz_poz_rabat_kw	468
Kolumna fakt_sprz_poz_cena_po_rab	468
Kolumna fakt_sprz_poz_wart_netto	468
Kolumna fakt_sprz_poz_wart_netto_PLN	469
Kolumna fakt_sprz_poz_rabat_wart_pr	469
Kolumna fakt_sprz_poz_rabat_wart_kw	469
Kolumna fakt_sprz_poz_wart_netto_po_rab	469
Kolumna fakt_sprz_poz_wart_netto_po_rab_PLN	470
Kolumna fakt_sprz_poz_VAT_proc	470
Kolumna fakt_sprz_poz_VAT_typ	470
Kolumna fakt_sprz_poz_VAT_kw	470
Kolumna fakt_sprz_poz_VAT_kw_PLN	471
Kolumna fakt_sprz_poz_wart_brutto	471
Kolumna fakt_sprz_poz_wart_brutto_PLN	471
Kolumna fakt_sprz_poz_cena_brutto	472
Kolumna fakt_sprz_poz_cena_brutto_po_rab	472
Kolumna fakt_sprz_poz_uwagi	472
Kolumna fakt_sprz_poz_tresc	472
Kolumna fakt_sprz_poz_ilosc_opisowa	473
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Fakt_sprz_poz	473
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_sprz_poz	473
Tabela Fakt_zakup_rej_vat	473
Klucz główny tabeli Fakt_zakup_rej_vat	473
Wykaz kolumn tabeli Fakt_zakup_rej_vat	473
Kolumna pl_id	473
Kolumna fakt_rejestr_symb	474

Spis treści

Kolumna Rej_pl_id	474
Kolumna rej_VAT_symbol	474
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_zakup_rej_vat	474
Tabela Faktura dekret_poz	475
Klucz główny tabeli Faktura dekret_poz	475
Wykaz kolumn tabeli Faktura dekret_poz	475
Kolumna Fak_QNT_mid	475
Kolumna Kontakt_id	476
Kolumna QNT_mid	476
Kolumna rok_symbol	476
Kolumna Rejk_symb	476
Kolumna Dekret_num_rok	477
Kolumna Dekret_num_mies	477
Kolumna Dekret_num_nr	477
Kolumna Dekret_plan	477
Kolumna dekret_poz_lp	478
Kolumna dek_poz_typ	478
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Faktura dekret_poz	478
Tabela Faktura_zwiazek	478
Klucz główny tabeli Faktura_zwiazek	478
Wykaz kolumn tabeli Faktura_zwiazek	479
Kolumna Fak_QNT_mid	479
Kolumna Fak_Kontakt_id	479
Kolumna QNT_mid	479
Kolumna Kontakt_id	480
Kolumna faktura_zwiazek	480
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Faktura_zwiazek	480
Tabela Kasa_bank_rej	480
Klucz główny tabeli Kasa_bank_rej	480
Wykaz kolumn tabeli Kasa_bank_rej	481
Kolumna QNT_mid	481
Kolumna Kasa_bank_nr	481
Kolumna Kasa_bank_typ	481
Kolumna Rej_QNT_mid	482
Kolumna rok_symbol	482
Kolumna Rejk_symb	482
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kasa_bank_rej	482
Tabela Konta_przec	482
Klucz główny tabeli Konta_przec	483
Wykaz kolumn tabeli Konta_przec	483
Kolumna rok_symbol	483
Kolumna Konto_prz_wn	483
Kolumna Konto_prz_ma	483
Kolumna Konto_prz_zgod	484
Kolumna Konto_prz_opis	484
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konta_przec	484
Tabela Fakt_sprz	484
Klucz główny tabeli Fakt_sprz	484
Wykaz kolumn tabeli Fakt_sprz	484
Kolumna QNT_mid	486
Kolumna Kontakt_id	486
Kolumna Platnosc_typ_id	486
Kolumna Fak_pl_id	486
Kolumna fakt_rejestr_symb	487
Kolumna pl_id	487
Kolumna sprz_wyst_id	487
Kolumna QNT_mid2	487
Kolumna Kon_QNT_mid	488
Kolumna Kontr_id	488
Kolumna rozr_symbol	488
Kolumna Roz_pl_id	488

Kolumna rozr_element	489
Kolumna Tabela_symb	489
Kolumna tabela_data	489
Kolumna waluta_symb	489
Kolumna konto_bank_id	490
Kolumna ktr_QNT_mid	490
Kolumna ktr_Kontakt_id	490
Kolumna Ad ID	490
Kolumna fakt_sprz_num_rok	491
Kolumna fakt_sprz_num_mies	491
Kolumna fakt_sprz_num_nr	491
Kolumna fakt_sprz_do_paragonu	491
Kolumna fakt_sprz_kurs	492
Kolumna fakt_sprz_data_sprz	492
Kolumna fakt_sprz_data_sprz_typ	492
Kolumna fakt_sprz_proforma	493
Kolumna fakt_sprz_user	493
Kolumna fakt_sprz_user_last	493
Kolumna fakt_sprz_data_plat	493
Kolumna fakt_sprz_wart_zal	494
Kolumna fakt_sprz_brutto	494
Kolumna fakt_sprz_data_sprz_kor	494
Kolumna fakt_sprz_nr_AWB	494
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Fakt_sprz	495
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_sprz	495
Tabela Konta_przec_wzorzec	495
Klucz główny tabeli Konta_przec_wzorzec	495
Wykaz kolumn tabeli Konta_przec_wzorzec	495
Kolumna Wz_pl_kont_symb	496
Kolumna Konto_prz_wn	496
Kolumna Konto_prz_ma	496
Kolumna Konto_prz_zgod	496
Kolumna Konto_prz_opis	497
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konta_przec_wzorzec	497
Tabela Tabela_kur	497
Klucz główny tabeli Tabela_kur	497
Wykaz kolumn tabeli Tabela_kur	497
Kolumna Tabela_symb	497
Kolumna tabela_data	498
Kolumna tabela_numer	498
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Tabela_kur	498
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Tabela_kur	498
Tabela Tabela_typ	498
Klucz główny tabeli Tabela_typ	498
Wykaz kolumn tabeli Tabela_typ	498
Kolumna Tabela_symb	499
Kolumna ttp_id	499
Kolumna waluta_symb	499
Kolumna Tabela_nazwa	499
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Tabela_typ	500
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Tabela_typ	500
Tabela Konto_pow_rej	500
Klucz główny tabeli Konto_pow_rej	500
Wykaz kolumn tabeli Konto_pow_rej	500
Kolumna QNT_mid	500
Kolumna Rej_rok_symbol	501
Kolumna Rejk_symb	501
Kolumna rok_symbol	501
Kolumna Konto_synt_symb	501
Kolumna Konto_symb	502
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_pow_rej	502

Spis treści

Tabela Kontakt_stan	502
Klucz główny tabeli Kontakt_stan	502
Wykaz kolumn tabeli Kontakt_stan	502
Kolumna QNT_mid	503
Kolumna Kontakt_id	503
Kolumna Kontakt_stan_kiedy	503
Kolumna Kontakt_stan_user	503
Kolumna Kontakt_stan_kod	504
Kolumna Kontakt_stan_info	504
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontakt_stan	504
Tabela Konto_param_VAT	504
Klucz główny tabeli Konto_param_VAT	505
Wykaz kolumn tabeli Konto_param_VAT	505
Kolumna rok_symbol	505
Kolumna kpvat_rodz_zest	505
Kolumna kpvat_konto	506
Kolumna kpvat_konto_wart	506
Kolumna kpvat_procent	506
Kolumna kpvat_typ	507
Kolumna kpvat_zak	507
Kolumna kpvat_lp	507
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_param_VAT	507
Tabela Rozrach_k_typ	508
Klucz główny tabeli Rozrach_k_typ	508
Wykaz kolumn tabeli Rozrach_k_typ	508
Kolumna rozr_k_typ_kod	508
Kolumna rozr_k_typ_nazwa	508
Kolumna rozr_k_typ_opis	509
Kolumna rozr_k_typ_nalez	509
Kolumna rozr_k_typ_zaliczka	509
Kolumna rozr_k_typ_pozyczki	509
Kolumna rozr_k_typ_nie_obliczaj_odsetek	510
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozrach_k_typ	510
Tabela Konto_kodowanie_pom	510
Klucz główny tabeli Konto_kodowanie_pom	510
Wykaz kolumn tabeli Konto_kodowanie_pom	510
Kolumna rok_symbol	511
Kolumna Konto_synt_symb	511
Kolumna Kon_Konto_symb	511
Kolumna konto_kodow_uzyt	511
Kolumna Kon_rok_symbol	512
Kolumna Kon_Konto_synt_symb	512
Kolumna Konto_symb	512
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_kodowanie_pom	513
Tabela Konto_synt_wzorzec	513
Klucz główny tabeli Konto_synt_wzorzec	513
Wykaz kolumn tabeli Konto_synt_wzorzec	513
Kolumna Wz_pl_kont_symb	513
Kolumna Konto_synt_symb	514
Kolumna Konto_synt_nazwa	514
Kolumna Konto_synt_opis	514
Kolumna Konto_synt_budzet	515
Kolumna Konto_jest_kontr	515
Kolumna Konto_jest_pracow	515
Kolumna Konto_jest_kom_org	515
Kolumna Konto_jest_nosn_koszt	516
Kolumna Konto_jest_waluta	516
Kolumna Konto_jest_slow_ks1	516
Kolumna Konto_jest_slow_ks2	516
Kolumna Konto_jest_slow_ks3	517
Kolumna Konto_jest_slow_ks4	517

Kolumna Konto_jest_slow_ks5	517
Kolumna Konto_jest_pozbil	517
Kolumna Konto_jest_an_kontr	518
Kolumna Konto_jest_placowka	518
Kolumna Konto_jest_qzp	518
Kolumna Konto_jest_zadb	518
Kolumna Konto_r_saldo	519
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Konto_synt_wzorzec	519
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_synt_wzorzec	519
Tabela Konto_wzorzec	519
Klucz główny tabeli Konto_wzorzec	519
Wykaz kolumn tabeli Konto_wzorzec	519
Kolumna Wz_pl_kont_symb	520
Kolumna Konto_synt_symb	520
Kolumna Konto_symb	520
Kolumna Konto_opis	520
Kolumna Konto_opisowe	521
Kolumna Konto_data	521
Kolumna Konto_budzet	521
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_wzorzec	521
Tabela Kasa_bank	522
Klucz główny tabeli Kasa_bank	522
Wykaz kolumn tabeli Kasa_bank	522
Kolumna QNT_mid	522
Kolumna Kasa_bank_nr	522
Kolumna Kasa_bank_typ	523
Kolumna konto_bank_id	523
Kolumna pl_id	523
Kolumna Kasa_bank_nazwa	523
Kolumna Kasa_bank_depozyt	524
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kasa_bank	524
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kasa_bank	524
Tabela Konto_auto_vat	524
Wykaz kolumn tabeli Konto_auto_vat	524
Kolumna rok_symbol	525
Kolumna Konto_synt_symb	525
Kolumna Konto_symb	525
Kolumna kto_a_vat_sp	525
Kolumna kto_a_vat_wart	526
Kolumna kto_a_vat_typ	526
Kolumna kto_a_vat_pr	526
Kolumna kto_a_vat_zak	526
Kolumna kto_a_vat_inw	527
Kolumna kto_a_vat_exp	527
Kolumna kto_a_vat_kor	527
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_auto_vat	527
Tabela Rozr_nota_odset	528
Klucz główny tabeli Rozr_nota_odset	528
Wykaz kolumn tabeli Rozr_nota_odset	528
Kolumna QNT_mid	528
Kolumna Kontakt_id	528
Kolumna konto_bank_id	529
Kolumna rozrk_nota_odset_num_rok	529
Kolumna rozrk_nota_odset_num_mies	529
Kolumna rozrk_nota_odset_num_nr	529
Kolumna rozrk_nota_odset_uwagi	530
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozr_nota_odset	530
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozr_nota_odset	530
Tabela Konto_budzet	530
Klucz główny tabeli Konto_budzet	530
Wykaz kolumn tabeli Konto_budzet	530

Spis treści

Kolumna konto_budzet	531
Kolumna konto_budzet_nazwa	531
Kolumna konto_budzet_saldo	531
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Konto_budzet	531
Tabela Kurs	532
Klucz główny tabeli Kurs	532
Wykaz kolumn tabeli Kurs	532
Kolumna Tabela_symb	532
Kolumna tabela_data	532
Kolumna waluta_symb	532
Kolumna kurs_kwota	533
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kurs	533
Tabela Nosn_koszt	533
Klucz główny tabeli Nosn_koszt	533
Wykaz kolumn tabeli Nosn_koszt	533
Kolumna QNT_mid	534
Kolumna nosn_koszt_symb	535
Kolumna Slo_ks_symb	535
Kolumna Slo_Slow_ks_symb	535
Kolumna Slo_Slow_ks_symb2	535
Kolumna nosn_koszt_typ	536
Kolumna Slo_Slow_ks_symb3	536
Kolumna rok_symbol	536
Kolumna Konto_synt_symb	536
Kolumna Konto_symb	537
Kolumna Kon_rok_symbol2	537
Kolumna Kon_Konto_synt_symb2	537
Kolumna Kon_Konto_symb	537
Kolumna Kon_QNT_mid	538
Kolumna Kontr_id	538
Kolumna Slo_Slow_ks_symb4	538
Kolumna Slo_Slow_ks_symb5	538
Kolumna Slo_Slow_ks_symb6	539
Kolumna Slo_Slow_ks_symb7	539
Kolumna Kon_rok_symbol	539
Kolumna Kon_Konto_synt_symb	540
Kolumna Kon_Konto_symb2	540
Kolumna Slo_Slow_ks_symb8	540
Kolumna Slo_Slow_ks_symb9	540
Kolumna Slo_Slow_ks_symb10	541
Kolumna Slo_Slow_ks_symb11	541
Kolumna id_jedn_szk	541
Kolumna Slo_Slow_ks_symb12	541
Kolumna Slo_Slow_ks_symb13	542
Kolumna Slo_Slow_ks_symb14	542
Kolumna nosn_koszt_nazwa	542
Kolumna nosn_koszt_uwagi	542
Kolumna nosn_koszt_do_dnia	543
Kolumna nosn_wart_umowy	543
Kolumna nosn_przew_rbg	543
Kolumna nosn_plan_tkw	543
Kolumna nosn_sposob_rozliczania	544
Kolumna nosn_szcz_prod_w_toku	544
Kolumna nosn_oblicz_wyks	544
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Nosn_koszt	545
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Nosn_koszt	545
Tabela Lista_kont	545
Klucz główny tabeli Lista_kont	545
Wykaz kolumn tabeli Lista_kont	546
Kolumna rok_symbol	546
Kolumna Lista_symb	546

Kolumna Lista_nazwa	546
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Lista_kont	547
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lista_kont	547
Tabela Lista_kont_poz	547
Klucz główny tabeli Lista_kont_poz	547
Wykaz kolumn tabeli Lista_kont_poz	547
Kolumna rok_symbol	547
Kolumna Lista_symb	547
Kolumna LK_poz	548
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lista_kont_poz	548
Tabela Konto	548
Klucz główny tabeli Konto	548
Wykaz kolumn tabeli Konto	548
Kolumna rok_symbol	549
Kolumna Konto_synt_symb	549
Kolumna Konto_symb	549
Kolumna kb_id	549
Kolumna kb_paragraf_num	550
Kolumna kl_budz_podz_analityka	550
Kolumna Konto_opis	550
Kolumna Konto_opisowe	550
Kolumna Konto_data	551
Kolumna Konto_budzet	551
Kolumna Konto_data_do	551
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Konto	551
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto	552
Tabela Nalezn_nota_odset_akcept	552
Klucz główny tabeli Nalezn_nota_odset_akcept	552
Wykaz kolumn tabeli Nalezn_nota_odset_akcept	552
Kolumna QNT_mid	552
Kolumna Kontakt_id	553
Kolumna Osoba ID	553
Kolumna nalezn_noat_odset_akcept_zatw	553
Kolumna nalezn_noat_odset_akcept_powod	553
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Nalezn_nota_odset_akcept	554
Tabela Kontr_pow_rej	554
Klucz główny tabeli Kontr_pow_rej	554
Wykaz kolumn tabeli Kontr_pow_rej	554
Kolumna Rej_QNT_mid	554
Kolumna rok_symbol	554
Kolumna Rejk_symb	555
Kolumna QNT_mid	555
Kolumna Kontr_id	555
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr_pow_rej	555
Tabela Konto_synt	556
Klucz główny tabeli Konto_synt	556
Wykaz kolumn tabeli Konto_synt	556
Kolumna rok_symbol	557
Kolumna Konto_synt_symb	557
Kolumna Konto_synt_nazwa	557
Kolumna Konto_synt_opis	557
Kolumna Konto_synt_budzet	558
Kolumna Konto_jest_kontr	558
Kolumna Konto_jest_pracow	558
Kolumna Konto_jest_kom_org	558
Kolumna Konto_jest_nosn_koszt	559
Kolumna Konto_jest_waluta	559
Kolumna Konto_jest_slow_ks1	559
Kolumna Konto_jest_slow_ks2	559
Kolumna Konto_jest_slow_ks3	560
Kolumna Konto_jest_slow_ks4	560

Spis treści

Kolumna Konto_jest_slow_ks5	560
Kolumna Konto_jest_pozbil	560
Kolumna Konto_jest_placowka	561
Kolumna Konto_jest_zadb	561
Kolumna Konto_jest_an_kontr	561
Kolumna Konto_jest_qzp	561
Kolumna Konto_r_saldo	562
Kolumna konto_jest_odpis_rozr	562
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Konto_synt	562
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_synt	562
Tabela Rok_ksiegowy	562
Klucz główny tabeli Rok_ksiegowy	562
Wykaz kolumn tabeli Rok_ksiegowy	563
Kolumna rok_symbol	563
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rok_ksiegowy	563
Tabela Nosn_koszt_typy	563
Klucz główny tabeli Nosn_koszt_typy	563
Wykaz kolumn tabeli Nosn_koszt_typy	563
Kolumna nosn_koszt_typ	564
Kolumna nosn_koszt_nazwa	564
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Nosn_koszt_typy	564
Tabela Odsetki_karne	564
Klucz główny tabeli Odsetki_karne	564
Wykaz kolumn tabeli Odsetki_karne	565
Kolumna waluta_symb	565
Kolumna to_rodzaj	565
Kolumna to_symbol	566
Kolumna odsetki_karne_od	566
Kolumna Odsetki_karne_proc	566
Kolumna Odsetki_karne_kw_za_dzien	566
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Odsetki_karne	567
Tabela Mag_dok_dek_poz	567
Klucz główny tabeli Mag_dok_dek_poz	567
Wykaz kolumn tabeli Mag_dok_dek_poz	567
Kolumna QNT_mid	567
Kolumna rok_symbol	568
Kolumna Rejk_symb	568
Kolumna Dekret_num_rok	568
Kolumna Dekret_num_mies	569
Kolumna Dekret_num_nr	569
Kolumna Dekret_plan	569
Kolumna dekret_poz_lp	569
Kolumna Mag_QNT_mid	570
Kolumna Mag_dok_id	570
Kolumna mag_dok_dek_poz_kw	570
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_dok_dek_poz	570
Tabela Mag_dok_rodzaj	571
Klucz główny tabeli Mag_dok_rodzaj	571
Wykaz kolumn tabeli Mag_dok_rodzaj	571
Kolumna mag_dok_typ_symb	571
Kolumna Mag_dok_r_symbol	571
Kolumna Mag_dok_r_opis	571
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Mag_dok_rodzaj	572
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_dok_rodzaj	572
Tabela NBP_wal_param	572
Klucz główny tabeli NBP_wal_param	572
Wykaz kolumn tabeli NBP_wal_param	572
Kolumna pl_id	572
Kolumna nbp_od_dnia	573
Kolumna konto_bank_id	573
Kolumna nbp_kraj_proc	573

Kolumna nbp_kraj_min	573
Kolumna nbp_kraj_max	574
Kolumna nbp_zag_proc	574
Kolumna nbp_zag_min	574
Kolumna nbp_zag_max	574
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli NBP_wal_param	575
Tabela Param_windyk	575
Klucz główny tabeli Param_windyk	575
Wykaz kolumn tabeli Param_windyk	575
Kolumna Param_windyk_data	575
Kolumna Param_windyk_min_upo	576
Kolumna Param_windyk_min_not	576
Kolumna Param_windyk_p_upo	576
Kolumna Param_windyk_n_upo	576
Kolumna Param_windyk_il_upo	577
Kolumna Param_windyk_koszt_upom	577
Tabela Magazyn_konta	577
Klucz główny tabeli Magazyn_konta	577
Wykaz kolumn tabeli Magazyn_konta	577
Kolumna Mag_QNT_mid	578
Kolumna mag_id	578
Kolumna rok_symbol	578
Kolumna Slow_ks_symb	579
Kolumna Kon_rok_symbol	579
Kolumna Konto_synt_symb	579
Kolumna Konto_symb	579
Kolumna QNT_mid	580
Kolumna Rej_rok_symbol	580
Kolumna Rejk_symb	580
Kolumna Szk ID	580
Kolumna Slo_Slow_ks_symb	581
Kolumna id_jedn_szk	581
Kolumna Slo_Slow_ks_symb2	581
Kolumna Slo_Slow_ks_symb3	581
Kolumna Slo_Slow_ks_symb4	582
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Magazyn_konta	582
Tabela Parametry ksiegowe	582
Klucz główny tabeli Parametry ksiegowe	582
Wykaz kolumn tabeli Parametry ksiegowe	582
Kolumna param_ks_data	584
Kolumna param_ks_konto_rozl_zakup	584
Kolumna param_ks_konto_tow_w_drodze	585
Kolumna param_ks_konto_odchylen_zakup	585
Kolumna param_ks_konto_rozl_sprzed	585
Kolumna param_ks_slow1	585
Kolumna param_ks_slow2	586
Kolumna param_ks_slow3	586
Kolumna param_ks_slow4	586
Kolumna param_ks_slow5	586
Kolumna param_ks_slow1_maska	587
Kolumna param_ks_slow2_maska	587
Kolumna param_ks_slow3_maska	587
Kolumna param_ks_slow4_maska	588
Kolumna param_ks_slow5_maska	588
Kolumna param_ks_slow1_kontrola_zgodnosci	588
Kolumna param_ks_slow2_kontrola_zgodnosci	588
Kolumna param_ks_slow3_kontrola_zgodnosci	589
Kolumna param_ks_slow4_kontrola_zgodnosci	589
Kolumna param_ks_slow5_kontrola_zgodnosci	589
Kolumna param_kon_doch	589
Kolumna param_kon_wyd	590

Spis treści

Kolumna param_kon_NIP	590
Kolumna param_kon_pow_ktr	590
Kolumna param_kon_pow_kon	591
Kolumna param_kon_pow_przec	591
Kolumna param_kon_p_koszt	591
Kolumna param_wylacz_zadanie	591
Kolumna param_wylacz_nkoszt	592
Kolumna param_bo_dziennik	592
Kolumna param_j_strona	592
Kolumna param_4_z_5	592
Kolumna param_konto_r_kurs_wn	593
Kolumna param_konto_r_kurs_ma	593
Kolumna param_ks_konto_rozl_prod	593
Kolumna param_ks_konto_wyr_got	593
Kolumna param_ks_konto_odch	594
Kolumna param_ks_numeracja	594
Kolumna param_kon_pow_pla	594
Kolumna param_ks_plan_doch_typ	594
Kolumna param_ks_plan_doch_konto_pozab	595
Kolumna param_ks_plan_doch_wart_plan	595
Kolumna param_ks_plan_wyd_typ	595
Kolumna param_ks_plan_wyd_konto_pozab	596
Kolumna param_ks_plan_wyd_wart_plan	596
Kolumna param_ks_wyk_agreg_analit	596
Kolumna param_konto_r_kurs_rkb_wn	596
Kolumna param_konto_r_kurs_rkb_ma	597
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Parametry księgowe	597
Tabela Rkb	597
Klucz główny tabeli Rkb	597
Wykaz kolumn tabeli Rkb	597
Kolumna QNT_mid	598
Kolumna Kasa_bank_nr	598
Kolumna Kasa_bank_typ	598
Kolumna Rkb_num_rok	598
Kolumna Rkb_num_mies	599
Kolumna Rkb_num_nr	599
Kolumna Rkb_data_od	599
Kolumna Rkb_data_do	600
Kolumna Rkb_opis	600
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rkb	600
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rkb	600
Tabela Przelew_zakup_wyst	600
Klucz główny tabeli Przelew_zakup_wyst	600
Wykaz kolumn tabeli Przelew_zakup_wyst	600
Kolumna Przelew_zak_w_id	601
Kolumna pl_id	601
Kolumna Przelew_zak_w_opis	601
Kolumna Przelew_zak_w_typ	601
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Przelew_zakup_wyst	602
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przelew_zakup_wyst	602
Tabela Przelew_zakup_akcept	602
Klucz główny tabeli Przelew_zakup_akcept	602
Wykaz kolumn tabeli Przelew_zakup_akcept	602
Kolumna Przelew_zak_w_id	602
Kolumna przelew_num_rok	603
Kolumna przelew_num_mies	603
Kolumna przelew_num_nr	603
Kolumna przelew_zakup_akcept_poziom	604
Kolumna przelew_zakup_akcept_data	604
Kolumna przelew_zakup_akcept_uzytk	604
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przelew_zakup_akcept	604

Tabela Potwierdzenie_rozrk	604
Klucz główny tabeli Potwierdzenie_rozrk	604
Wykaz kolumn tabeli Potwierdzenie_rozrk	605
Kolumna Pot_QNT_mid	605
Kolumna Kontakt_id	605
Kolumna QNT_mid	606
Kolumna Kon_QNT_mid	606
Kolumna Kontr_id	606
Kolumna rozr_symbol	606
Kolumna pl_id	607
Kolumna rozr_element	607
Kolumna potw_saldo_wn	607
Kolumna potw_saldo_kwota	607
Kolumna potw_saldo_kwota_pln	608
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Potwierdzenie_rozrk	608
Tabela Potwierdzenie_salda	608
Klucz główny tabeli Potwierdzenie_salda	608
Wykaz kolumn tabeli Potwierdzenie_salda	608
Kolumna QNT_mid	608
Kolumna Kontakt_id	609
Kolumna konto_bank_id	609
Kolumna potw_num_rok	609
Kolumna potw_num_mies	609
Kolumna potw_num_nr	610
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Potwierdzenie_salda	610
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Potwierdzenie_salda	610
Tabela Platnosc_typ	610
Klucz główny tabeli Platnosc_typ	610
Wykaz kolumn tabeli Platnosc_typ	610
Kolumna Platnosc_typ_id	611
Kolumna Platnosc_typ_nazwa	611
Kolumna Platnosc_typ_opis	611
Kolumna Platnosc_typ_uwagi	611
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Platnosc_typ	612
Tabela Rejestr	612
Klucz główny tabeli Rejestr	612
Wykaz kolumn tabeli Rejestr	612
Kolumna QNT_mid	612
Kolumna rok_symbol	613
Kolumna Rejk_symb	613
Kolumna pl_id	613
Kolumna Rejk_nazwa	613
Kolumna Rejk_ksiega	614
Kolumna Rejk_data_od	614
Kolumna Rejk_data_do	614
Kolumna Rejk_data_blok	614
Kolumna Rejk_data_last_zatw	615
Kolumna Rejk_wyk_bo_kont_rozr	615
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rejestr	615
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rejestr	616
Tabela Produkt_cena	616
Klucz główny tabeli Produkt_cena	616
Wykaz kolumn tabeli Produkt_cena	616
Kolumna Cennik_id	616
Kolumna Produkt_cena_lp	616
Kolumna Kontr_grupa_typ_symb	617
Kolumna kontr_grupa_symb	617
Kolumna waluta_symb	617
Kolumna QNT_mid	617
Kolumna produkt_id	618
Kolumna Produkt_cena_poz1	618

Spis treści

Kolumna Produkt_cena_poz2	618
Kolumna Produkt_cena_poz3	618
Kolumna Produkt_cena_poz4	619
Kolumna Produkt_cena_poz5	619
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produkt_cena	619
Tabela Rkb_poz	619
Klucz główny tabeli Rkb_poz	619
Wykaz kolumn tabeli Rkb_poz	620
Kolumna Rkb_QNT_mid	621
Kolumna Kasa_bank_nr	621
Kolumna Kasa_bank_typ	622
Kolumna Rkb_num_rok	622
Kolumna Rkb_num_mies	622
Kolumna Rkb_num_nr	622
Kolumna Rkb_poz_lp	623
Kolumna Roz_QNT_mid	623
Kolumna Kon_QNT_mid	623
Kolumna Roz_Kontr_id	623
Kolumna rozr_symbol	624
Kolumna pl_id	624
Kolumna rozr_element	624
Kolumna lista_do_kasy_num_rok	624
Kolumna lista_do_kasy_num_mies	625
Kolumna lista_do_kasy_num_nr	625
Kolumna lista_do_kasy_poz_lp	625
Kolumna Osoba ID	625
Kolumna ro_id	626
Kolumna QNT_mid	626
Kolumna Kontr_id	626
Kolumna waluta_symb	627
Kolumna Wal_waluta_symb	627
Kolumna Przelew_zak_w_id	627
Kolumna przelew_num_rok	627
Kolumna przelew_num_mies	628
Kolumna przelew_num_nr	628
Kolumna sd_ksieg_skrót	628
Kolumna SD_dep_id	628
Kolumna SD_dep_rok	629
Kolumna RKb_poz_data	629
Kolumna Rkb_poz_przychod	629
Kolumna RKb_poz_kwota_prz	629
Kolumna RKb_poz_kwota_prz_PLN	630
Kolumna RKb_poz_kwota_roz	630
Kolumna RKb_poz_kwota_roz_PLN	630
Kolumna RKb_poz_kurs	630
Kolumna Rkb_poz_num_kp	631
Kolumna Rkb_poz_num_kw	631
Kolumna RKb_poz_rozn_kursowa	631
Kolumna Rkb_poz_opis	631
Kolumna Rkb_poz_ident_osoby	632
Kolumna Rkb_poz_kwota_wal_org	632
Kolumna Rkb_poz_inf_ksieg	632
Kolumna rkb_poz_zatw_osoba	632
Kolumna rkb_poz_zatw_czas	633
Kolumna rkb_poz_data_oper_bank	633
Kolumna rkb_poz_kwota_do_plyn_finans	633
Kolumna rkb_poz_ilosc	634
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rkb_poz	634
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rkb_poz	634
Tabela RKb_Bilans	634
Klucz główny tabeli RKb_Bilans	634

Wykaz kolumn tabeli RKb_Bilans	635
Kolumna waluta_symb	635
Kolumna QNT_mid	635
Kolumna Kasa_bank_nr	635
Kolumna Kasa_bank_typ	636
Kolumna Rkb_num_rok	636
Kolumna Rkb_num_mies	636
Kolumna Rkb_num_nr	636
Kolumna RKb_kwota_BO	637
Kolumna RKb_kwota_BO_PLN	637
Kolumna RKb_kwota_BZ	637
Kolumna RKb_kwota_BZ_PLN	638
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli RKb_Bilans	638
Tabela Param_kontr_plan	638
Klucz główny tabeli Param_kontr_plan	638
Wykaz kolumn tabeli Param_kontr_plan	638
Kolumna konto_budzet	638
Kolumna param_ks_data	639
Kolumna param_ks_plan_typ	639
Kolumna param_ks_plan_konto_pozab	639
Kolumna param_ks_plan_proc	640
Kolumna param_ks_plan_wart	640
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Param_kontr_plan	640
Tabela RKb_Bilans_rok	640
Klucz główny tabeli RKb_Bilans_rok	640
Wykaz kolumn tabeli RKb_Bilans_rok	640
Kolumna QNT_mid	641
Kolumna Kasa_bank_nr	641
Kolumna Kasa_bank_typ	641
Kolumna rok_symbol	642
Kolumna waluta_symb	642
Kolumna RKb_kwota_BO	642
Kolumna RKb_kwota_BO_PLN	642
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli RKb_Bilans_rok	643
Tabela okr_zal_an_dod_dekret_poz	643
Klucz główny tabeli okr_zal_an_dod_dekret_poz	643
Wykaz kolumn tabeli okr_zal_an_dod_dekret_poz	643
Kolumna okr_zal_an_dod_dekret_poz	643
Kolumna Rozrk_okr_zaleg_an_dod_id	644
Kolumna QNT_mid	644
Kolumna rok_symbol	644
Kolumna Rejk_symb	644
Kolumna Dekret_num_rok	645
Kolumna Dekret_num_mies	645
Kolumna Dekret_num_nr	645
Kolumna Dekret_plan	645
Kolumna dekret_poz_lp	646
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli okr_zal_an_dod_dekret_poz	646
Tabela Przelew_zakup	646
Klucz główny tabeli Przelew_zakup	646
Wykaz kolumn tabeli Przelew_zakup	646
Kolumna Przelew_zak_w_id	647
Kolumna przelew_num_rok	647
Kolumna przelew_num_mies	648
Kolumna przelew_num_nr	648
Kolumna QNT_mid	648
Kolumna Kon_QNT_mid	648
Kolumna Kontr_id	649
Kolumna rozr_symbol	649
Kolumna pl_id	649
Kolumna rozr_element	649

Spis treści

Kolumna przelew_zb_id	650
Kolumna sd_ksieg_skrot	650
Kolumna SD_dep_id	650
Kolumna SD_dep_rok	651
Kolumna konto_bank_id	651
Kolumna Kon_konto_bank_id	651
Kolumna waluta_symb	651
Kolumna przelew_kwota	652
Kolumna przelew_tytulem	652
Kolumna przelew_uwagi	652
Kolumna przelew_wym_realizacja	652
Kolumna przelew_kwota_r	653
Kolumna przelew_wym_nbp	653
Kolumna przelew_tytulem_nasz	653
Kolumna przelew_tytulem_nasz_recznie	653
Kolumna PRZELEW_ZAKUP_TYP_PRZELEWU	654
Kolumna przelew_timestamp	654
Kolumna przelew_user	654
Kolumna przelew_z_przygotowania_platnosci	654
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Przelew_zakup	655
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przelew_zakup	655
Tabela Przelew_zb	655
Klucz główny tabeli Przelew_zb	655
Wykaz kolumn tabeli Przelew_zb	655
Kolumna przelew_zb_id	656
Kolumna przelew_zb_data	656
Kolumna przelew_zb_plik	656
Kolumna przelew_zb_opis	656
Kolumna przelew_zb_timestamp	657
Kolumna przelew_zb_user	657
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Przelew_zb	657
Tabela Rej_vat	657
Klucz główny tabeli Rej_vat	657
Wykaz kolumn tabeli Rej_vat	657
Kolumna pl_id	658
Kolumna rej_VAT_symbol	658
Kolumna rej_VAT_nazwa	658
Kolumna rej_VAT_konto_podat	659
Kolumna rej_VAT_konto_przelot	659
Kolumna rej_VAT_rodzaj	659
Kolumna rej_VAT_lata_korekty_vat	659
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rej_vat	660
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rej_vat	660
Tabela Rej_vat_poz	660
Klucz główny tabeli Rej_vat_poz	660
Wykaz kolumn tabeli Rej_vat_poz	660
Kolumna pl_id	661
Kolumna rej_VAT_symbol	662
Kolumna Rej_vat_poz_lp	662
Kolumna waluta_symb	662
Kolumna QNT_mid2	663
Kolumna Kontr_id	663
Kolumna dzt_symbol	663
Kolumna dz_dok_rok	663
Kolumna dz_dok_mies	664
Kolumna dz_dok_nr	664
Kolumna dzk_lp	664
Kolumna Kasa_fiskalna_id	664
Kolumna Paragon_id	665
Kolumna QNT_mid	665
Kolumna Kontakt_id	665

Kolumna Fak_QNT_mid	665
Kolumna Fak_Kontakt_id	666
Kolumna Rej_vat_poz_VAT_odlicz_zak	666
Kolumna Rej_vat_poz_VAT_typ	666
Kolumna Rej_vat_poz_netto	666
Kolumna Rej_vat_poz_netto_PLN	667
Kolumna Rej_vat_poz_VAT_proc	667
Kolumna Rej_vat_poz_VAT_kw	667
Kolumna Rej_vat_poz_VAT_kw_PLN	668
Kolumna Rej_vat_poz_brutto	668
Kolumna Rej_vat_poz_brutto_PLN	668
Kolumna Rej_vat_poz_data_rozliczenia	668
Kolumna Rej_vat_poz_data_rejestracji	669
Kolumna Rej_vat_poz_kurs	669
Kolumna Rej_vat_poz_faktura_nr	669
Kolumna Rej_vat_poz_faktura_data_wyst	669
Kolumna Rej_vat_poz_netto_odl_PLN	670
Kolumna Rej_vat_poz_VAT_odl_PLN	670
Kolumna Rej_vat_poz_lata_korekty_vat	670
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rej_vat_poz	671
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rej_vat_poz	671
Tabela rej_vat_poz_dekret	671
Klucz główny tabeli rej_vat_poz_dekret	671
Wykaz kolumn tabeli rej_vat_poz_dekret	671
Kolumna QNT_mid	672
Kolumna rok_symbol	672
Kolumna Rejk_symb	672
Kolumna Dekret_num_rok	673
Kolumna Dekret_num_mies	673
Kolumna Dekret_num_nr	673
Kolumna Dekret_plan	673
Kolumna dekret_poz_lp	674
Kolumna pl_id	674
Kolumna rej_VAT_symbol	674
Kolumna Rej_vat_poz_lp	674
Kolumna vat_dek_typ	675
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rej_vat_poz_dekret	675
Tabela Obrót	675
Klucz główny tabeli Obrót	675
Wykaz kolumn tabeli Obrót	675
Kolumna Dek_QNT_mid	677
Kolumna Dek_rok_symbol	677
Kolumna Rejk_symb	677
Kolumna Dekret_num_rok	677
Kolumna Dekret_num_mies	678
Kolumna Dekret_num_nr	678
Kolumna Dekret_plan	678
Kolumna dekret_poz_lp	678
Kolumna obrot_strona	679
Kolumna obrot_koszt_id	679
Kolumna Zesp_ID	679
Kolumna rok_budz_id	679
Kolumna zadb_nr	680
Kolumna zadanieb_skl_id	680
Kolumna rok_symbol	680
Kolumna Konto_synt_symb	680
Kolumna Konto_symb	681
Kolumna QNT_mid	681
Kolumna Kontr_id	681
Kolumna Slow_ks_symb	682
Kolumna BD_zad_id	682

Spis treści

Kolumna Nos_QNT_mid	682
Kolumna nosn_koszt_symb	682
Kolumna Roz_QNT_mid	683
Kolumna Kon_QNT_mid	683
Kolumna Roz_Kontr_id	683
Kolumna rozr_symbol	683
Kolumna pl_id	684
Kolumna rozr_element	684
Kolumna Slo_Slow_ks_symb	684
Kolumna waluta_symb	684
Kolumna Slo_Slow_ks_symb2	685
Kolumna Slo_Slow_ks_symb3	685
Kolumna id_jedn_szk	685
Kolumna Szk ID	685
Kolumna skwyp_id	686
Kolumna Slo_Slow_ks_symb4	686
Kolumna Kom_QNT_mid	686
Kolumna kom_org_symb	686
Kolumna obrot_kurs	687
Kolumna obrot_kwota	687
Kolumna obrot_kwota_PLN	687
Kolumna obrot_data_op	687
Kolumna obrot_timestamp	688
Kolumna obrot_user	688
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Obrot	688
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Obrot	688
Tabela Rozrk_odrocz_platn	689
Klucz główny tabeli Rozrk_odrocz_platn	689
Wykaz kolumn tabeli Rozrk_odrocz_platn	689
Kolumna Kon_QNT_mid2	689
Kolumna Kontakt_id	690
Kolumna QNT_mid	690
Kolumna Kon_QNT_mid	690
Kolumna Kontr_id	690
Kolumna rozr_symbol	691
Kolumna pl_id	691
Kolumna rozr_element	691
Kolumna rozrk_odrocz_platn_stary_termin	691
Kolumna rozrk_odrocz_platn_nowy_termin	692
Kolumna rozrk_odrocz_platn_powod	692
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozrk_odrocz_platn	692
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozrk_odrocz_platn	692
Tabela Przelew_Zakup_US_ZUS	692
Klucz główny tabeli Przelew_Zakup_US_ZUS	692
Wykaz kolumn tabeli Przelew_Zakup_US_ZUS	693
Kolumna Przelew_zak_w_id	693
Kolumna przelew_num_rok	693
Kolumna przelew_num_mies	694
Kolumna przelew_num_nr	694
Kolumna PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_OKRES	694
Kolumna PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_SYMB_FORM	694
Kolumna PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_IDENTYF_ZOB	695
Kolumna PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_TYP_WPLATY	695
Kolumna PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_DEKLARACJA_NR	695
Kolumna PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_DEKLARACJA	696
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przelew_Zakup_US_ZUS	696
Tabela Rozrk_odrocz_platn_akcept	696
Klucz główny tabeli Rozrk_odrocz_platn_akcept	696
Wykaz kolumn tabeli Rozrk_odrocz_platn_akcept	696
Kolumna Kon_QNT_mid2	696
Kolumna Kontakt_id	697

Kolumna Osoba ID	697
Kolumna rozrk_odrocz_platn_akcept_zatw	697
Kolumna rozrk_odrocz_platn_akcept_powod	697
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozrk_odrocz_platn_akcept	698
Tabela rkb_dekret	698
Klucz główny tabeli rkb_dekret	698
Wykaz kolumn tabeli rkb_dekret	698
Kolumna Rkb_QNT_mid	699
Kolumna Kasa_bank_nr	699
Kolumna Kasa_bank_typ	699
Kolumna Rkb_num_rok	699
Kolumna Rkb_num_mies	700
Kolumna Rkb_num_nr	700
Kolumna QNT_mid	700
Kolumna rok_symbol	701
Kolumna Rejk_symb	701
Kolumna Dekret_num_rok	701
Kolumna Dekret_num_mies	701
Kolumna Dekret_num_nr	702
Kolumna Dekret_plan	702
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rkb_dekret	702
Tabela Rozrk_okr_zaleg	702
Klucz główny tabeli Rozrk_okr_zaleg	702
Wykaz kolumn tabeli Rozrk_okr_zaleg	702
Kolumna rozrk_okr_zaleg_id	703
Kolumna Roz_QNT_mid2	703
Kolumna Roz_Kon_QNT_mid	704
Kolumna Roz_Kontr_id	704
Kolumna Roz_pl_id	704
Kolumna Rozr_symbol2	704
Kolumna Rozr_element2	705
Kolumna QNT_mid	705
Kolumna Kon_QNT_mid	705
Kolumna Kontr_id	705
Kolumna rozr_symbol	706
Kolumna pl_id	706
Kolumna rozr_element	706
Kolumna Roz_QNT_mid	707
Kolumna Kontakt_id	707
Kolumna rozrk_okr_zaleg_data_od	707
Kolumna rozrk_okr_zaleg_data_do	707
Kolumna rozrk_okr_zaleg_kwota_zal	708
Kolumna rozrk_okr_zaleg_proc	708
Kolumna rozrk_okr_zaleg_kwota_ods	708
Kolumna rozrk_okr_zaleg_rezyg_data	708
Kolumna rozrk_okr_zaleg_rezyg_user	709
Kolumna rozrk_okr_zaleg_rez_min	709
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozrk_okr_zaleg	709
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozrk_okr_zaleg	709
Tabela rkb_poz_dekret	709
Klucz główny tabeli rkb_poz_dekret	709
Wykaz kolumn tabeli rkb_poz_dekret	710
Kolumna Rkb_QNT_mid	710
Kolumna Kasa_bank_nr	711
Kolumna Kasa_bank_typ	711
Kolumna Rkb_num_rok	711
Kolumna Rkb_num_mies	711
Kolumna Rkb_num_nr	712
Kolumna Rkb_poz_lp	712
Kolumna QNT_mid	712
Kolumna rok_symbol	712

Spis treści

Kolumna Rejk_symb	713
Kolumna Dekret_num_rok	713
Kolumna Dekret_num_mies	713
Kolumna Dekret_num_nr	713
Kolumna Dekret_plan	714
Kolumna dekret_poz_lp	714
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rkb_poz_dekret	714
Tabela Rabat	714
Klucz główny tabeli Rabat	714
Wykaz kolumn tabeli Rabat	715
Kolumna Rabat_id	715
Kolumna Kontr_grupa_typ_symb	715
Kolumna kontr_grupa_symb	715
Kolumna QNT_mid	716
Kolumna produkt_typ_id	716
Kolumna Rabat_opis	716
Kolumna Rabat_data_od	717
Kolumna Rabat_data_do	717
Kolumna Rabat_rodzaj	717
Kolumna Rabat_uwagi	717
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rabat	718
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rabat	718
Tabela Slow_ks4	718
Klucz główny tabeli Slow_ks4	718
Wykaz kolumn tabeli Slow_ks4	718
Kolumna Slow_ks4	718
Kolumna Slow_ks_opis	719
Kolumna Slow_ks_data_od	719
Kolumna Slow_ks_data_do	719
Kolumna Slow_ks_symb_wysw	719
Kolumna Slow_ks_symb_pelny	720
Kolumna Slow_ks_symb_poziom	720
Kolumna Slow_ks_hier_poziom_posredni	720
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Slow_ks4	721
Tabela Rabat_poz	721
Klucz główny tabeli Rabat_poz	721
Wykaz kolumn tabeli Rabat_poz	721
Kolumna Rabat_id	721
Kolumna Rabat_poz_lp	722
Kolumna Rabat_procent	722
Kolumna Rabat_wartosc_od	722
Kolumna Rabat_ilosc_od	722
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rabat_poz	723
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rabat_poz	723
Tabela Slow_ks5	723
Klucz główny tabeli Slow_ks5	723
Wykaz kolumn tabeli Slow_ks5	723
Kolumna Slow_ks5	724
Kolumna Slow_ks_opis	724
Kolumna Slow_ks_data_od	724
Kolumna Slow_ks_data_do	724
Kolumna Slow_ks_symb_wysw	725
Kolumna Slow_ks_symb_pelny	725
Kolumna Slow_ks_symb_poziom	725
Kolumna Slow_ks_hier_poziom_posredni	725
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Slow_ks5	726
Tabela Slow_ks3	726
Klucz główny tabeli Slow_ks3	726
Wykaz kolumn tabeli Slow_ks3	726
Kolumna Slow_ks3	727
Kolumna Slow_ks_opis	727

Kolumna Slow_ks_data_od	727
Kolumna Slow_ks_data_do	728
Kolumna Slow_ks_symb_wysw	728
Kolumna Slow_ks_symb_pelny	728
Kolumna Slow_ks_symb_poziom	728
Kolumna Slow_ks_hier_poziom_posredni	729
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Slow_ks3	729
Tabela Slow_ks2	729
Klucz główny tabeli Slow_ks2	729
Wykaz kolumn tabeli Slow_ks2	729
Kolumna Slow_ks2	730
Kolumna Slow_ks_opis	730
Kolumna Slow_ks_data_od	730
Kolumna Slow_ks_data_do	731
Kolumna Slow_ks_symb_wysw	731
Kolumna Slow_ks_symb_pelny	731
Kolumna Slow_ks_symb_poziom	732
Kolumna Slow_ks_hier_poziom_posredni	732
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Slow_ks2	732
Tabela Rozdzielnik_definicja	733
Klucz główny tabeli Rozdzielnik_definicja	733
Wykaz kolumn tabeli Rozdzielnik_definicja	733
Kolumna Rd_id	733
Kolumna rozdzielnik_id	733
Kolumna QNT_mid	733
Kolumna nosn_koszt_symb	734
Kolumna Rd_konto	734
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozdzielnik_definicja	734
Tabela Rozdzielnik_koszt	734
Klucz główny tabeli Rozdzielnik_koszt	734
Wykaz kolumn tabeli Rozdzielnik_koszt	734
Kolumna rozdzielnik_id	735
Kolumna Slow_ks_symb	735
Kolumna id_jedn_szk	735
Kolumna Slo_Slow_ks_symb	736
Kolumna Szk ID	736
Kolumna Slo_Slow_ks_symb2	736
Kolumna Slo_Slow_ks_symb3	737
Kolumna Slo_Slow_ks_symb4	737
Kolumna rok_symbol	737
Kolumna Lista_symb	737
Kolumna rozdzielnik_nazwa	738
Kolumna rozdzielnik_typ	738
Kolumna rozdzielnik_wart	738
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozdzielnik_koszt	738
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozdzielnik_koszt	739
Tabela Rozdzielnik_wartosc	739
Klucz główny tabeli Rozdzielnik_wartosc	739
Wykaz kolumn tabeli Rozdzielnik_wartosc	739
Kolumna Roz_wart_id	739
Kolumna Slow_ks_symb	740
Kolumna QNT_mid	740
Kolumna nosn_koszt_symb	740
Kolumna Slo_Slow_ks_symb	740
Kolumna Slo_Slow_ks_symb2	741
Kolumna rozdzielnik_id	741
Kolumna rok_symbol	741
Kolumna Konto_synt_symb	741
Kolumna Konto_symb	742
Kolumna Slo_Slow_ks_symb3	742
Kolumna Slo_Slow_ks_symb4	742

Spis treści

Kolumna Roz_wart_kwota	742
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozdzielnik_wartosc	743
Tabela Slow_ks1	743
Klucz główny tabeli Slow_ks1	743
Wykaz kolumn tabeli Slow_ks1	743
Kolumna Slow_ks1	744
Kolumna Slow_ks_opis	744
Kolumna Slow_ks_data_od	744
Kolumna Slow_ks_data_do	744
Kolumna Slow_ks_symb_wysw	745
Kolumna Slow_ks_symb_pelny	745
Kolumna Slow_ks_symb_poziom	745
Kolumna Slow_ks_hier_poziom_posredni	746
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Slow_ks1	746
Tabela Wzorcowy_pl_kont	746
Klucz główny tabeli Wzorcowy_pl_kont	746
Wykaz kolumn tabeli Wzorcowy_pl_kont	746
Kolumna Wz_pl_kont_symb	747
Kolumna Wz_pl_kont_nazwa	747
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Wzorcowy_pl_kont	747
Tabela Upomnienie	747
Klucz główny tabeli Upomnienie	747
Wykaz kolumn tabeli Upomnienie	747
Kolumna QNT_mid	748
Kolumna Kontakt_id	748
Kolumna konto_bank_id	748
Kolumna upom_num_rok	748
Kolumna upom_num_mies	749
Kolumna upom_num_nr	749
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Upomnienie	749
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Upomnienie	749
Tabela upomnienie_rozrk	749
Klucz główny tabeli upomnienie_rozrk	749
Wykaz kolumn tabeli upomnienie_rozrk	750
Kolumna Upo_QNT_mid	750
Kolumna Kontakt_id	750
Kolumna QNT_mid	751
Kolumna Kon_QNT_mid	751
Kolumna Kontr_id	751
Kolumna rozr_symbol	751
Kolumna pl_id	752
Kolumna rozr_element	752
Kolumna upom_nalezn_monit_nr	752
Kolumna upom_nalezn_kwota_zal	752
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli upomnienie_rozrk	753
Tabela Vat_stawki	753
Klucz główny tabeli Vat_stawki	753
Wykaz kolumn tabeli Vat_stawki	753
Kolumna VAT_procent	753
Kolumna VAT_data_od	753
Kolumna VAT_data_do	754
Kolumna VAT_symbol	754
Tabela Rodz_op	754
Klucz główny tabeli Rodz_op	754
Wykaz kolumn tabeli Rodz_op	754
Kolumna ro_id	755
Kolumna Tabela_symb	755
Kolumna ro_nazwa	756
Kolumna ro_przychod	756
Kolumna ro_sposob_wyznaczania_kursu	756
Kolumna ro_czy_kurs_z_dnia_pop	757

Kolumna ro_wart_jednostkowa	757
Kolumna ro_opis	757
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rodz_op	758
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rodz_op	758
Tabela Rkb_poz_zw	758
Klucz główny tabeli Rkb_poz_zw	758
Wykaz kolumn tabeli Rkb_poz_zw	758
Kolumna cRkb_QNT_mid	759
Kolumna cKasa_bank_nr	759
Kolumna cKasa_bank_typ	759
Kolumna cRkb_num_rok	760
Kolumna cRkb_num_mies	760
Kolumna cRkb_num_nr	760
Kolumna cRkb_poz_lp	761
Kolumna zRkb_QNT_mid	761
Kolumna zKasa_bank_nr	761
Kolumna zKasa_bank_typ	761
Kolumna zRkb_num_rok	762
Kolumna zRkb_num_mies	762
Kolumna zRkb_num_nr	762
Kolumna zRkb_poz_lp	762
Kolumna rkb_poz_zw_typ	763
Kolumna rkb_poz_zw_kw	763
Kolumna rkb_poz_zw_kw_pln	763
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rkb_poz_zw	763
Tabela rodz_op_automat_ks	764
Klucz główny tabeli rodz_op_automat_ks	764
Wykaz kolumn tabeli rodz_op_automat_ks	764
Kolumna Automat_typ_id	764
Kolumna rok_symbol	764
Kolumna Automat_ksieg_num	765
Kolumna ro_id	765
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rodz_op_automat_ks	765
Tabela rodz_op_dla_przelew_el	765
Klucz główny tabeli rodz_op_dla_przelew_el	765
Wykaz kolumn tabeli rodz_op_dla_przelew_el	765
Kolumna bank_id	766
Kolumna rope_kod_operacji_bank	766
Kolumna rope_przychod_rozchod	766
Kolumna ro_id	766
Kolumna rope_opis_domyslny_dla_rkb	767
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rodz_op_dla_przelew_el	767
Tabela rodz_op_kasa_bank_automat_ks	767
Klucz główny tabeli rodz_op_kasa_bank_automat_ks	767
Wykaz kolumn tabeli rodz_op_kasa_bank_automat_ks	767
Kolumna QNT_mid	768
Kolumna Kasa_bank_nr	768
Kolumna Kasa_bank_typ	768
Kolumna ro_id	768
Kolumna Automat_typ_id	769
Kolumna rok_symbol	769
Kolumna Automat_ksieg_num	769
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rodz_op_kasa_bank_automat_ks	770
Tabela Zestawienie	770
Klucz główny tabeli Zestawienie	770
Wykaz kolumn tabeli Zestawienie	770
Kolumna QNT_mid	770
Kolumna Zestaw_typ	771
Kolumna Zestaw_autor	771
Kolumna Zestaw_symbol	771
Kolumna zestawienie_wzorzec_typ	771

Spis treści

Kolumna zestawienie_wzorzec_symbol	772
Kolumna Zestaw_nazwa	772
Kolumna Zestaw_typ_dostep	772
Kolumna Zestaw_tylko_autor	772
Kolumna Zestaw_wersja_przekod	773
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Zestawienie	773
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie	773
Tabela Zestawienie_atr	773
Klucz główny tabeli Zestawienie_atr	773
Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_atr	773
Kolumna zest_atr_id	774
Kolumna zest_atr_klucz	774
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Zestawienie_atr	774
Tabela Zestawienie_rola	774
Klucz główny tabeli Zestawienie_rola	774
Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_rola	774
Kolumna Pracow_rola_id	775
Kolumna QNT_mid	775
Kolumna Zestaw_typ	775
Kolumna Zestaw_autor	775
Kolumna Zestaw_symbol	776
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_rola	776
Tabela Zestawienie_atr_w	776
Klucz główny tabeli Zestawienie_atr_w	776
Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_atr_w	776
Kolumna zest_atr_id	776
Kolumna zest_atr_w_id	777
Kolumna zest_atr_w_wart	777
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_atr_w	777
Tabela Zestawienie_atr_wart	777
Klucz główny tabeli Zestawienie_atr_wart	777
Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_atr_wart	777
Kolumna QNT_mid	778
Kolumna Zestaw_typ	778
Kolumna Zestaw_autor	778
Kolumna Zestaw_symbol	779
Kolumna zest_atr_id	779
Kolumna zest_atr_kol	779
Kolumna zest_atr_wart	779
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_atr_wart	780
Tabela Sprz_wyst	780
Klucz główny tabeli Sprz_wyst	780
Wykaz kolumn tabeli Sprz_wyst	780
Kolumna pl_id	780
Kolumna sprz_wyst_id	780
Kolumna sprz_wyst_opis	781
Kolumna sprz_wyst_stopka	781
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Sprz_wyst	781
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Sprz_wyst	781
Tabela Szk_pow_rej	781
Klucz główny tabeli Szk_pow_rej	781
Wykaz kolumn tabeli Szk_pow_rej	781
Kolumna Szk ID	782
Kolumna QNT_mid	782
Kolumna rok_symbol	782
Kolumna Rejk_symb	782
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Szk_pow_rej	783
Tabela Tabela_odsetek	783
Klucz główny tabeli Tabela_odsetek	783
Wykaz kolumn tabeli Tabela_odsetek	783
Kolumna to_symbol	783

Kolumna to_rodzaj						784
Kolumna to_nazwa						784
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Tabela_odsetek						784
Tabela Zestawienie_wzorzec						784
Klucz główny tabeli Zestawienie_wzorzec						784
Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_wzorzec						784
Kolumna zestawienie_wzorzec_typ						785
Kolumna zestawienie_wzorzec_symbol						785
Kolumna zestawienie_wzorzec_dw						785
Kolumna zestawienie_wzorzec_nazwa						786
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Zestawienie_wzorzec						786
Tabela Tabela_typ_predef						786
Klucz główny tabeli Tabela_typ_predef						786
Wykaz kolumn tabeli Tabela_typ_predef						786
Kolumna ttp_id						786
Kolumna					ttp_tag	7
86						
Kolumna					ttp_nazwa	7
87						
Wykaz	tabel	podrzędnych	dla	tabeli	Tabela_typ_predef	7
87						
Tabela					Zestawienie_kol_par	7
87						
Klucz		główny		tabeli	Zestawienie_kol_par	7
87						
Wykaz		kolumn		tabeli	Zestawienie_kol_par	7
87						
Kolumna					QNT_mid	7
88						
Kolumna					Zestaw_typ	7
88						
Kolumna					Zestaw_autor	7
88						
Kolumna					Zestaw_symbol	7
88						
Kolumna					zestaw_kol_par_nazwa	7
89						
Kolumna					zestaw_kol_par_szer	7
89						
Wykaz	tabel	nadrzędnych	dla	tabeli	Zestawienie_kol_par	7
89						
Tabela					Zestawienie_archiwum	7
89						
Klucz		główny		tabeli	Zestawienie_archiwum	7
89						

Spis treści

Wykaz	kolumn	tabeli	Zestawienie_archiwum
89			7
Kolumna			ZESTAW_ARCH_ID
			7
90			
Kolumna			QNT_mid
			7
90			
Kolumna			Zestaw_typ
			7
91			
Kolumna			Zestaw_autor
			7
91			
Kolumna			Zestaw_symbol
			7
91			
Kolumna ZESTAW_ARCH_DATA_OD			
			7
91			
Kolumna ZESTAW_ARCH_DATA_DO			
			7
92			
Kolumna ZESTAW_ARCH_BLOB			
			7
92			
Kolumna ZESTAW_ARCH_UZYTK			
			7
92			
Kolumna ZESTAW_ARCH_TIMESTAMP			
			7
92			
Kolumna ZESTAW_ARCH_KOREKTA			
			7
93			
Kolumna ZESTAW_ARCH_TYP			
			7
93			
Kolumna ZESTAW_ARCH_SYMBOL			
			7
93			
Kolumna ZESTAW_ARCH_NAZWA			
			7
93			
Kolumna ZESTAW_ZATW_UZYTK			
			7
94			
Kolumna ZESTAW_ZATW_TIMESTAMP			
			7
94			
Kolumna ZESTAW_ARCH_OPIS			
			7
94			
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_archiwum			
			7
95			
Tabela Zestawienie_atr_dod			795
Klucz główny tabeli Zestawienie_atr_dod			
			7
95			

Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_atr_dod	7
95	
Kolumna QNT_mid	7
95	
Kolumna Zestaw_typ	7
95	
Kolumna Zestaw_autor	7
96	
Kolumna Zestaw_symbol	7
96	
Kolumna zestaw_atr_dod_nazwa	7
96	
Kolumna zestaw_atr_dod_wartosc	7
96	
Kolumna zestaw_atr_dod_kolejnosc	7
97	
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_atr_dod	7
97	
Tabela Zestawienie_blob	797
Klucz główny tabeli Zestawienie_blob	7
97	
Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_blob	7
97	
Kolumna QNT_mid	7
98	
Kolumna Zestaw_typ	7
98	
Kolumna Zestaw_autor	7
98	
Kolumna Zestaw_symbol	7
98	
Kolumna Zestaw_blob_lp	7
99	
Kolumna Zestaw_blob	7
99	
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_blob	7
99	
Pakiet	PIT
	8
00	
Schemat PIT	8
00	

Spis treści

Tabela PIT_DRUK_PLATNIK	8
00	
Klucz główny tabeli PIT_DRUK_PLATNIK	800
Wykaz kolumn tabeli PIT_DRUK_PLATNIK	800
Kolumna Druk_def_kat_id	800
Kolumna pl_id	800
Kolumna pit_druk_rok	801
Kolumna pit_druk_miesiac	801
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli PIT_DRUK_PLATNIK	801
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli PIT_DRUK_PLATNIK	801
Tabela PIT_DRUK_PLATNIK_KWOTA	801
Klucz główny tabeli PIT_DRUK_PLATNIK_KWOTA	801
Wykaz kolumn tabeli PIT_DRUK_PLATNIK_KWOTA	802
Kolumna Druk_def_kat_id	802
Kolumna pl_id	802
Kolumna pit_druk_rok	802
Kolumna pit_druk_miesiac	803
Kolumna pit_druk_nr	803
Kolumna pit_druk_kwota	803
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli PIT_DRUK_PLATNIK_KWOTA	803
Pakiet Wigt	804
Schemat Wigt	804
Tabela Atrybut_naz	804
Klucz główny tabeli Atrybut_naz	804
Wykaz kolumn tabeli Atrybut_naz	804
Kolumna Atrybut_naz_id	804
Kolumna jedn_miar_id	805
Kolumna Atrybut_grupa_id	805
Kolumna Atrybut_naz_nazwa	805
Kolumna Atrybut_naz_typ	806
Kolumna Atrybut_naz_kod	806
Kolumna Atrybut_naz_program	806
Kolumna Atrybut_naz_lp	807
Kolumna Atrybut_naz_symb	807
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Atrybut_naz	807
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Atrybut_naz	807
Tabela Atrybut_typ_produk	807
Klucz główny tabeli Atrybut_typ_produk	807
Wykaz kolumn tabeli Atrybut_typ_produk	808
Kolumna Atrybut_naz_id	808
Kolumna QNT_mid	808
Kolumna produkt_typ_id	808
Kolumna Atrybut_typ_produk_sort	809
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Atrybut_typ_produk	809
Tabela Atrybut_wart	809
Klucz główny tabeli Atrybut_wart	809
Wykaz kolumn tabeli Atrybut_wart	809
Kolumna Atrybut_naz_id	809
Kolumna QNT_mid	810
Kolumna produkt_id	810
Kolumna Atrybut_war_text	810
Kolumna Atrybut_war_num	810
Kolumna Atrybut_war_data	811
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Atrybut_wart	811
Tabela Dostawa_zakup	811
Klucz główny tabeli Dostawa_zakup	811
Wykaz kolumn tabeli Dostawa_zakup	811
Kolumna QNT_mid	812
Kolumna Kontakt_id	812
Kolumna rozr_QNT_mid	812

Kolumna Kon_QNT_mid	813
Kolumna Kontr_id	813
Kolumna rozr_symbol	813
Kolumna pl_id	814
Kolumna rozr_element	814
Kolumna Dostawa_zakup_num_rok	814
Kolumna Dostawa_zakup_num_mies	814
Kolumna Dostawa_zakup_num_nr	815
Kolumna Dostawa_zakup_num_wg_kontr	815
Kolumna Dostawa_zakup_opis	815
Kolumna Dostawa_zakup_sposob_transport	815
Kolumna Dostawa_zakup_brutto	816
Kolumna Dostawa_zakup_clo	816
Kolumna Dostawa_zakup_akcyza	816
Kolumna Dostawa_zakup_kw_transport	816
Kolumna Dostawa_zakup_kwota_vat	817
Kolumna Dostawa_zakup_kurs	817
Kolumna Dostawa_zakup_brutto_PLN	817
Kolumna Dostawa_zakup_ceny_brutto	817
Kolumna Dostawa_zakup_wym_zam	818
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dostawa_zakup	818
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dostawa_zakup	818
Tabela Dostawa_zakup_poz	818
Klucz główny tabeli Dostawa_zakup_poz	818
Wykaz kolumn tabeli Dostawa_zakup_poz	818
Kolumna dost_QNT_mid	819
Kolumna Kontakt_id	820
Kolumna dostawa_zakup_poz_lp	820
Kolumna QNT_mid	820
Kolumna produkt_id	820
Kolumna pl_id	821
Kolumna Zaop_typ_dok_symb	821
Kolumna Zaop_rej_symb	821
Kolumna Zaop_num_rok	821
Kolumna Zaop_num_mies	822
Kolumna Zaop_num_nr	822
Kolumna Zaop_poz_lp	822
Kolumna dostawa_zakup_poz_ilosc	822
Kolumna dostawa_zakup_poz_ilosc_zatw	823
Kolumna dostawa_zakup_poz_opis	823
Kolumna dostawa_zakup_poz_uwagi	823
Kolumna dostawa_zakup_poz_cena	823
Kolumna dostawa_zakup_poz_clo	824
Kolumna dostawa_zakup_poz_akcyza	824
Kolumna dostawa_zakup_poz_transport	824
Kolumna dostawa_zakup_proc_vat	825
Kolumna dostawa_zakup_poz_vat	825
Kolumna dostawa_zakup_poz_kurs	825
Kolumna dostawa_zakup_poz_cena_PLN	825
Kolumna dostawa_zakup_poz_VAT_typ	826
Kolumna dostawa_zakup_poz_VAT_z_typ	826
Kolumna dostawa_zakup_poz_wart_PLN	826
Kolumna dostawa_zakup_poz_w_wprw_PLN	826
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dostawa_zakup_poz	827
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dostawa_zakup_poz	827
Tabela Fakt_zakup_zbior	827
Klucz główny tabeli Fakt_zakup_zbior	827
Wykaz kolumn tabeli Fakt_zakup_zbior	827
Kolumna fakt_zakup_zbior_id	827
Tabela Jedn_miar	827
Klucz główny tabeli Jedn_miar	827

Spis treści

Wykaz kolumn tabeli Jedn_miar	828
Kolumna jedn_miar_id	828
Kolumna jedn_miar_symb	828
Kolumna jedn_miar_opis	828
Kolumna jedn_miar_kod	829
Kolumna jedn_miar_wsp	829
Kolumna jedn_miar_kod_uz	829
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Jedn_miar	829
Tabela Jedn_miar_przel	830
Klucz główny tabeli Jedn_miar_przel	830
Wykaz kolumn tabeli Jedn_miar_przel	830
Kolumna jedn_miar_id	830
Kolumna QNT_mid	830
Kolumna produkt_id	830
Kolumna jedn_miar_przel_wsp	831
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Jedn_miar_przel	831
Tabela Mag_dok	831
Klucz główny tabeli Mag_dok	831
Wykaz kolumn tabeli Mag_dok	831
Kolumna QNT_mid	832
Kolumna Mag_dok_id	832
Kolumna id_jedn_szk	832
Kolumna Mag_QNT_mid2	833
Kolumna mag_id	833
Kolumna Mag_mag_dok_typ_symb	833
Kolumna Mag_dok_r_symbol	833
Kolumna Mag_QNT_mid	834
Kolumna Mag_mag_id	834
Kolumna mag_dok_typ_symb	834
Kolumna Nos_QNT_mid	834
Kolumna nosn_koszt_symb	835
Kolumna Kom_QNT_mid	835
Kolumna kom_org_symb	835
Kolumna Slow_ks_symb	835
Kolumna Kon_QNT_mid	836
Kolumna Kontr_id	836
Kolumna Mag_dok_num_rok	836
Kolumna Mag_dok_num_mies	836
Kolumna Mag_dok_num_nr	837
Kolumna Mag_dok_data	837
Kolumna Mag_dok_opis	837
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Mag_dok	838
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_dok	838
Tabela Mag_dok_typ	838
Klucz główny tabeli Mag_dok_typ	838
Wykaz kolumn tabeli Mag_dok_typ	838
Kolumna mag_dok_typ_symb	839
Kolumna mag_dok_typ_przych	839
Kolumna mag_dok_typ_storno	839
Kolumna mag_dok_typ_storno_symb_org	839
Kolumna mag_dok_typ_opis	840
Kolumna mag_dok_typ_wewn	840
Kolumna mag_dok_typ_nosn	840
Kolumna mag_dok_typ_wym_dost	841
Kolumna mag_dok_typ_wym_mag	841
Kolumna mag_dok_typ_wym_kom	841
Kolumna mag_dok_typ_wym_jedn	841
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Mag_dok_typ	842
Tabela Mag_mag_spis_inw	842
Klucz główny tabeli Mag_mag_spis_inw	842
Wykaz kolumn tabeli Mag_mag_spis_inw	842

Kolumna Mag_QNT_mid	842
Kolumna mag_id	842
Kolumna QNT_mid	843
Kolumna mag_spis_inw_id	843
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_mag_spis_inw	843
Tabela Mag_spis_inw	843
Klucz główny tabeli Mag_spis_inw	843
Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw	844
Kolumna QNT_mid	844
Kolumna mag_spis_inw_id	844
Kolumna mag_spis_inw_pocz	844
Kolumna mag_spis_inw_kon	845
Kolumna Mag_spis_inw_opis	845
Kolumna Mag_spis_indeks_od	845
Kolumna Mag_spis_indeks_do	845
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw	846
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw	846
Tabela Lokaliz	846
Klucz główny tabeli Lokaliz	846
Wykaz kolumn tabeli Lokaliz	846
Kolumna lokaliz_id	847
Kolumna QNT_mid	847
Kolumna mag_id	847
Kolumna lokaliz_ad1	847
Kolumna lokaliz_ad2	848
Kolumna lokaliz_ad3	848
Kolumna lokaliz_ad4	848
Kolumna lokaliz_ad5	848
Kolumna lokaliz_ad6	849
Kolumna lokaliz_ad7	849
Kolumna lokaliz_ad	849
Kolumna lokaliz_nosn	849
Kolumna lokaliz_pow	850
Kolumna lokaliz_kubatura	850
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Lokaliz	850
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lokaliz	850
Tabela Lokaliz_param	851
Klucz główny tabeli Lokaliz_param	851
Wykaz kolumn tabeli Lokaliz_param	851
Kolumna QNT_mid	851
Kolumna lokaliz_param_id	851
Kolumna lokaliz_param_ad1	852
Kolumna lokaliz_param_ad2	852
Kolumna lokaliz_param_ad3	852
Kolumna lokaliz_param_ad4	852
Kolumna lokaliz_param_ad5	853
Kolumna lokaliz_param_ad6	853
Kolumna lokaliz_param_ad7	853
Kolumna lokaliz_param_ad	853
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lokaliz_param	854
Tabela Lokaliz_przen	854
Klucz główny tabeli Lokaliz_przen	854
Wykaz kolumn tabeli Lokaliz_przen	854
Kolumna lokaliz_przen_id	854
Kolumna lokaliz_id	854
Kolumna Lok_lokaliz_id	855
Kolumna QNT_mid	855
Kolumna produkt_id	855
Kolumna lokaliz_przen_czas	856
Kolumna lokaliz_przen_ilosc	856
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lokaliz_przen	856

Spis treści

Tabela Lokaliz_przych	856
Klucz główny tabeli Lokaliz_przych	856
Wykaz kolumn tabeli Lokaliz_przych	856
Kolumna lokaliz_przych_id	857
Kolumna QNT_mid	857
Kolumna Przych_poz_id	857
Kolumna lokaliz_id	857
Kolumna lokaliz_przych_ilosc	858
Kolumna lokaliz_przych_czas	858
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lokaliz_przych	858
Tabela Lokaliz_rozch	858
Klucz główny tabeli Lokaliz_rozch	858
Wykaz kolumn tabeli Lokaliz_rozch	858
Kolumna lokaliz_rozch_id	859
Kolumna lokaliz_id	859
Kolumna QNT_mid	859
Kolumna Rozch_poz_id	859
Kolumna lokaliz_rozch_ilosc	860
Kolumna lokaliz_rozch_czas	860
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lokaliz_rozch	860
Tabela Mag_spis_inw_poz	860
Klucz główny tabeli Mag_spis_inw_poz	860
Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw_poz	860
Kolumna mag_spis_poz_id	861
Kolumna QNT_mid	861
Kolumna mag_spis_inw_id	861
Kolumna lokaliz_id	862
Kolumna Pro_QNT_mid	862
Kolumna produkt_id	862
Kolumna mag_spis_poz_arkusz	862
Kolumna mag_spis_poz_lp	863
Kolumna mag_spis_poz_ilosc	863
Kolumna mag_spis_poz_czas	863
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw_poz	863
Tabela MAG_DOK_ATR	863
Klucz główny tabeli MAG_DOK_ATR	864
Wykaz kolumn tabeli MAG_DOK_ATR	864
Kolumna MAG_DOK_ATR_KOD	864
Kolumna MAG_DOK_ATR_NAZWA	864
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli MAG_DOK_ATR	864
Tabela MAG_DOK_ATR_WARTOSC	864
Klucz główny tabeli MAG_DOK_ATR_WARTOSC	865
Wykaz kolumn tabeli MAG_DOK_ATR_WARTOSC	865
Kolumna QNT_mid	865
Kolumna Mag_dok_id	865
Kolumna MAG_DOK_ATR_KOD	865
Kolumna MAG_DOK_ATR_WART	866
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli MAG_DOK_ATR_WARTOSC	866
Tabela Mag_dok_mm	866
Klucz główny tabeli Mag_dok_mm	866
Wykaz kolumn tabeli Mag_dok_mm	866
Kolumna QNT_mid	866
Kolumna Mag_Mag_dok_id	867
Kolumna Mag_QNT_mid	867
Kolumna Mag_dok_id	867
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_dok_mm	867
Tabela Mag_spis_inw_produkt	868
Klucz główny tabeli Mag_spis_inw_produkt	868
Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw_produkt	868
Kolumna Pro_QNT_mid	868
Kolumna produkt_id	868

Kolumna QNT_mid	868
Kolumna mag_spis_inw_id	869
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw_produkt	869
Tabela Mag_dok_storno	869
Klucz główny tabeli Mag_dok_storno	869
Wykaz kolumn tabeli Mag_dok_storno	869
Kolumna QNT_mid	869
Kolumna Mag_dok_id	870
Kolumna Mag_QNT_mid	870
Kolumna Mag_Mag_dok_id	870
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_dok_storno	871
Tabela Mag_spis_inw_prot_kon	871
Klucz główny tabeli Mag_spis_inw_prot_kon	871
Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw_prot_kon	871
Kolumna QNT_mid	871
Kolumna mag_spis_inw_id	871
Kolumna mag_spis_inw_prot_kon_data	872
Kolumna mag_spis_inw_prot_kon_tekst	872
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw_prot_kon	872
Tabela MAG_DOK_TYP_ATR	872
Klucz główny tabeli MAG_DOK_TYP_ATR	872
Wykaz kolumn tabeli MAG_DOK_TYP_ATR	872
Kolumna MAG_DOK_ATR_KOD	873
Kolumna mag_dok_typ_symb	873
Kolumna MAG_DOK_TYP_ATR_WYM	873
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli MAG_DOK_TYP_ATR	873
Tabela Mag_spis_inw_rozl	873
Klucz główny tabeli Mag_spis_inw_rozl	873
Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw_rozl	874
Kolumna mag_spis_inw_rozl_id	874
Kolumna lokaliz_id	874
Kolumna Pro_QNT_mid	875
Kolumna produkt_id	875
Kolumna QNT_mid	875
Kolumna mag_spis_inw_id	875
Kolumna mag_spis_inw_rozl_il_ksieg	876
Kolumna mag_spis_inw_rozl_il_spis	876
Kolumna mag_spis_inw_rozl_war_ksieg	876
Kolumna mag_spis_inw_rozl_il_niedob	876
Kolumna mag_spis_inw_rozl_war_niedob	877
Kolumna mag_spis_inw_rozl_il_nadw	877
Kolumna mag_spis_inw_rozl_war_nadw	877
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw_rozl	877
Tabela Produkt	878
Klucz główny tabeli Produkt	878
Wykaz kolumn tabeli Produkt	878
Kolumna QNT_mid	879
Kolumna produkt_id	879
Kolumna Pro_QNT_mid	879
Kolumna produkt_typ_id	879
Kolumna jedn_miar_id	880
Kolumna Branza_kod	880
Kolumna Nos_QNT_mid	880
Kolumna nosn_koszt_symb	880
Kolumna produkt_nazwa	881
Kolumna produkt_opis	881
Kolumna produkt_symbol	881
Kolumna produkt_kupowany	881
Kolumna produkt_sprzedawany	882
Kolumna produkt_wytwarzany	882
Kolumna produkt_magazynowany	882

Spis treści

Kolumna produkt_zlozony	882
Kolumna produkt_jednostkowy	883
Kolumna produkt_pkwiu	883
Kolumna produkt_sww	883
Kolumna produkt_wym_data_przyd	883
Kolumna produkt_stan_min	884
Kolumna produkt_stany_ujemne	884
Kolumna produkt_kod_pask	884
Kolumna produkt_data_od	885
Kolumna produkt_data_do	885
Kolumna produkt_VAT_pr	885
Kolumna produkt_VAT_typ	885
Kolumna produkt_VAT_z_typ	886
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Produkt	886
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produkt	886
Tabela Mag_spis_inw_lokaliz	886
Klucz główny tabeli Mag_spis_inw_lokaliz	886
Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw_lokaliz	886
Kolumna QNT_mid	887
Kolumna mag_spis_inw_id	887
Kolumna lokaliz_id	887
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw_lokaliz	887
Tabela Produkt_typ	888
Klucz główny tabeli Produkt_typ	888
Wykaz kolumn tabeli Produkt_typ	888
Kolumna QNT_mid	888
Kolumna produkt_typ_id	888
Kolumna Pro_QNT_mid	889
Kolumna Pro_produkt_typ_id	889
Kolumna produkt_typ_nazwa	889
Kolumna produkt_typ_opis	889
Kolumna produkt_typ_zysk	890
Kolumna produkt_typ_cena_opis_1	890
Kolumna produkt_typ_cena_opis_2	890
Kolumna produkt_typ_cena_opis_3	890
Kolumna produkt_typ_cena_opis_4	891
Kolumna produkt_typ_cena_opis_5	891
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Produkt_typ	891
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produkt_typ	891
Tabela Magazyn	891
Klucz główny tabeli Magazyn	892
Wykaz kolumn tabeli Magazyn	892
Kolumna QNT_mid	892
Kolumna mag_id	892
Kolumna Mag_typ_id	892
Kolumna mag_opis	893
Kolumna mag_symb	893
Kolumna mag_info	893
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Magazyn	893
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Magazyn	894
Tabela Mag_typ	894
Klucz główny tabeli Mag_typ	894
Wykaz kolumn tabeli Mag_typ	894
Kolumna Mag_typ_opis	894
Kolumna Mag_typ_symb	894
Kolumna Mag_typ_id	895
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Mag_typ	895
Tabela Produkt_zech_dost	895
Klucz główny tabeli Produkt_zech_dost	895
Wykaz kolumn tabeli Produkt_zech_dost	895
Kolumna QNT_mid	895

Kolumna produkt_cech_dost_id	896
Kolumna dostawa_zakup_poz_lp	896
Kolumna Kontakt_id	896
Kolumna dost_QNT_mid	897
Kolumna produkt_cech_dost_nrser	897
Kolumna produkt_cech_dost_data_prod	897
Kolumna produkt_cech_dost_data_przyd	897
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Produkt_cech_dost	898
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produkt_cech_dost	898
Tabela Produkt_stan_biez	898
Klucz główny tabeli Produkt_stan_biez	898
Wykaz kolumn tabeli Produkt_stan_biez	898
Kolumna Pro_QNT_mid	898
Kolumna produkt_id	898
Kolumna QNT_mid	899
Kolumna mag_id	899
Kolumna Produkt_stan_biez_ilosc	899
Kolumna Produkt_stan_biez_ilosc_rezerw	900
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produkt_stan_biez	900
Tabela Przych	900
Klucz główny tabeli Przych	900
Wykaz kolumn tabeli Przych	900
Kolumna QNT_mid	900
Kolumna Mag_dok_id	900
Kolumna Kontakt_id	901
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Przych	901
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przych	901
Tabela Przych_poz	901
Klucz główny tabeli Przych_poz	901
Wykaz kolumn tabeli Przych_poz	901
Kolumna QNT_mid	902
Kolumna Przych_poz_id	902
Kolumna Nos_QNT_mid	902
Kolumna nosn_koszt_symb	903
Kolumna Dos_QNT_mid	903
Kolumna Kontakt_id	903
Kolumna dostawa_zakup_poz_lp	903
Kolumna Pro_QNT_mid2	904
Kolumna produkt_id	904
Kolumna Pro_QNT_mid	904
Kolumna produkt_cech_dost_id	905
Kolumna Prz_QNT_mid	905
Kolumna Mag_dok_id	905
Kolumna Przych_poz_lp	905
Kolumna Przych_poz_ilosc	906
Kolumna Przych_poz_cena_PLN	906
Kolumna Przych_poz_wartosc_PLN	906
Kolumna Przych_poz_data_rozch	906
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Przych_poz	907
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przych_poz	907
Tabela Przych_roz	907
Klucz główny tabeli Przych_roz	907
Wykaz kolumn tabeli Przych_roz	907
Kolumna Prz_QNT_mid	907
Kolumna Przych_poz_id	908
Kolumna QNT_mid	908
Kolumna Rozch_poz_id	908
Kolumna przych_roz_wartosc_PLN	908
Kolumna przych_roz_ilosc	909
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przych_roz	909
Tabela Produkt_magazyn	909

Spis treści

Klucz główny tabeli Produkt_magazyn				909
Wykaz kolumn tabeli Produkt_magazyn				909
Kolumna QNT_mid				909
Kolumna mag_id				910
Kolumna Pro_QNT_mid				910
Kolumna produkt_id				910
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produkt_magazyn				911
Tabela Rozch				911
Klucz główny tabeli Rozch				911
Wykaz kolumn tabeli Rozch				911
Kolumna QNT_mid				911
Kolumna Mag_dok_id				911
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozch				911
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozch				912
Tabela Rozch_poz				912
Klucz główny tabeli Rozch_poz				912
Wykaz kolumn tabeli Rozch_poz				912
Kolumna QNT_mid				912
Kolumna Rozch_poz_id				913
Kolumna Pro_QNT_mid				913
Kolumna produkt_id				913
Kolumna pl_id				913
Kolumna Zaop_typ_dok_symb				914
Kolumna Zaop_rej_symb				914
Kolumna Zaop_num_rok				914
Kolumna Zaop_num_mies				914
Kolumna Zaop_num_nr				915
Kolumna Zaop_poz_lp				915
Kolumna Nos_QNT_mid				915
Kolumna nosn_koszt_symb				915
Kolumna Roz_QNT_mid				916
Kolumna Mag_dok_id				916
Kolumna Rozch_poz_lp				916
Kolumna Rozch_poz_ilosc				916
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozch_poz				917
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozch_poz				917
Tabela Przych_poz_MM				917
Klucz główny tabeli Przych_poz_MM				917
Wykaz kolumn tabeli Przych_poz_MM				917
Kolumna QNT_mid				917
Kolumna Prz_Przych_poz_id				918
Kolumna Prz_QNT_mid				918
Kolumna Przych_poz_id				918
Kolumna przych_roz_ilosc				918
Kolumna przych_roz_wartosc_PLN				919
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przych_poz_MM				919
Tabela Przychod_dekret				919
Klucz	główny	tabeli	Przychod_dekret	9
19				
Wykaz	kolumn	tabeli	Przychod_dekret	9
19				
Kolumna			Mag_QNT_mid	9
20				
Kolumna			Mag_dok_id	9
20				

20	Kolumna					QNT_mid 9
21	Kolumna					rok_symbol 9
21	Kolumna					Rejk_symb 9
21	Kolumna					Dekret_num_rok 9
21	Kolumna					Dekret_num_mies 9
21	Kolumna					Dekret_num_nr 9
22	Kolumna					Dekret_plan 9
22	Kolumna					rodzaj_dek 9
22	Tabela Rozch_poz_rezerw					922
	Klucz	główny		tabeli		Rozch_poz_rezerw 9
23	Wykaz	kolumn		tabeli		Rozch_poz_rezerw 9
23	Kolumna					rezerw_poz_id 9
23	Kolumna					QNT_mid 9
23	Kolumna					Rozch_poz_id 9
23	Wykaz	tabel	nadrzędnych	dla	tabeli	Rozch_poz_rezerw 9
24	Tabela Rozchod_dekret					924
	Klucz	główny		tabeli		Rozchod_dekret 9
24	Wykaz	kolumn		tabeli		Rozchod_dekret 9
24	Kolumna					Roz_QNT_mid 9
24	Kolumna					Mag_dok_id 9
25	Kolumna					QNT_mid 9
25						

Spis treści

Kolumna				rok_symbol	9
25					
Kolumna				Rejk_symb	9
25					
Kolumna				Dekret_num_rok	9
26					
Kolumna				Dekret_num_mies	9
26					
Kolumna				Dekret_num_nr	9
26					
Kolumna				Dekret_plan	9
26					
Pakiet				Uzytkownicy	9
28					
Schemat Uzytkownicy					928
Tabela Ogranicz_struktury					928
Klucz	główny		tabeli	Ogranicz_struktury	9
28					
Wykaz	kolumn		tabeli	Ogranicz_struktury	9
28					
Kolumna				Ogranicz_kod	9
28					
Kolumna				Ogranicz_nazwa	9
29					
Kolumna				Ogranicz_typ	9
29					
Kolumna				Ogranicz_popup_select	9
29					
Kolumna				Ogranicz_typ_wersji	9
29					
Wykaz	tabel	podrzędnych	dla	tabeli	Ogranicz_struktury
					9
30					
Tabela uzytkownik					930
Klucz	główny		tabeli	uzytkownik	9
30					
Wykaz	kolumn		tabeli	uzytkownik	9
30					
Kolumna				uz_kod	9
30					
Kolumna			Osoba	ID	9
31					

31	Kolumna					uz_nazwisko	9
31	Kolumna					uz_imie	9
31	Kolumna					uz_zapis	9
31	Kolumna					uz_zatw	9
32	Kolumna					uz_admin	9
32	Kolumna					uz_data_ost_zm_hasla	9
32	Kolumna					uz_blokada	9
33	Kolumna					uz_ogolny	9
33	Kolumna					uz_czas_log_ok	9
33	Kolumna					uz_czas_log_blad	9
33	Kolumna					uz_logow_do	9
34	Wykaz	tabel	podrzędnych	dla	tabeli	uzytkownik	9
34	Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli	uzytkownik					934
	Tabela Rola_uzytkownika						934
	Klucz główny tabeli Rola_uzytkownika						934
	Wykaz kolumn tabeli Rola_uzytkownika						934
	Kolumna Pracow_rola_id						934
	Kolumna Pracow_rola_nazwa						935
	Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rola_uzytkownika						935
	Tabela Uprawnienie						935
	Klucz główny tabeli Uprawnienie						935
	Wykaz kolumn tabeli Uprawnienie						935
	Kolumna Uprawnienie_kod						936
	Kolumna Upraw_grupa_id						936
	Kolumna Uprawnienie_opis						936
	Kolumna Uprawnienie_refkod						936
	Kolumna Uprawnienie_refprg						937
	Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Uprawnienie						937
	Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Uprawnienie						937
	Tabela Uprawnienie_grupa						937
	Klucz główny tabeli Uprawnienie_grupa						937
	Wykaz kolumn tabeli Uprawnienie_grupa						937
	Kolumna Upraw_grupa_id						938
	Kolumna Upraw_grupa_nazwa						938
	Kolumna Upraw_grupa_typ_wersji						938
	Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Uprawnienie_grupa						939
	Tabela Uprawnienie_rola						939

Spis treści

Klucz główny tabeli Uprawnienie_rola	939
Wykaz kolumn tabeli Uprawnienie_rola	939
Kolumna Uprawnienie_kod	939
Kolumna Pracow_rola_id	939
Kolumna Uprawnienie_czyta	940
Kolumna Uprawnienie_modyf	940
Kolumna Uprawnienie_tworzy	940
Kolumna Uprawnienie_kasuje	940
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Uprawnienie_rola	941
Tabela Uzytk_posiada_role	941
Klucz główny tabeli Uzytk_posiada_role	941
Wykaz kolumn tabeli Uzytk_posiada_role	941
Kolumna Pracow_rola_id	941
Kolumna uz_kod	941
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Uzytk_posiada_role	942
Tabela uzytkownik_hasla	942
Klucz główny tabeli uzytkownik_hasla	942
Wykaz kolumn tabeli uzytkownik_hasla	942
Kolumna uz_kod	942
Kolumna uzh_czas_zmiany	942
Kolumna uzh_haslo_poprzednie	943
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli uzytkownik_hasla	943
Tabela Uzytkownik_ogranicz	943
Klucz główny tabeli Uzytkownik_ogranicz	943
Wykaz kolumn tabeli Uzytkownik_ogranicz	943
Kolumna uzytk_ogran_id	943
Kolumna Ogranicz_kod	944
Kolumna uz_kod	944
Kolumna uzytk_ogran_kod	944
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Uzytkownik_ogranicz	944
Pakiet Srodki trwale	946
Schemat Diagram_1	946
Tabela Atrybut_grupa	946
Klucz główny tabeli Atrybut_grupa	946
Wykaz kolumn tabeli Atrybut_grupa	946
Kolumna Atrybut_grupa_id	946
Kolumna Atrybut_grupa_nazwa	947
Kolumna Atrybut_grupa_program	947
Kolumna Atrybut_grupa_lp	947
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Atrybut_grupa	948
Tabela Atrybut_lista_wart	948
Klucz główny tabeli Atrybut_lista_wart	948
Wykaz kolumn tabeli Atrybut_lista_wart	948
Kolumna Atrybut_naz_id	948
Kolumna Atrybut_lista_wart_id	948
Kolumna Atrybut_lista_wart_wart	949
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Atrybut_lista_wart	949
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Atrybut_lista_wart	949
Tabela ST_amort_param	949
Klucz główny tabeli ST_amort_param	949
Wykaz kolumn tabeli ST_amort_param	949
Kolumna pl_id	950
Kolumna ST_rejestr_id	950
Kolumna st_k_nrinw	950
Kolumna st_amort_zmiana_data	951
Kolumna st_amort_rodzaj	951
Kolumna st_amort_procent	951
Kolumna st_amort_typ	951
Kolumna st_wsp_degr	952
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_amort_param	952
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_amort_param	952

Tabela ST_kartoteka	952
Klucz główny tabeli ST_kartoteka	952
Wykaz kolumn tabeli ST_kartoteka	952
Kolumna pl_id	953
Kolumna ST_rejestr_id	953
Kolumna st_k_nrinw	953
Kolumna st_rodzaj_gus_sym	954
Kolumna st_k_nazwa	954
Kolumna st_k_data_zakupu	954
Kolumna st_umorzony	954
Kolumna st_k_rok_budowy	955
Kolumna st_k_wytworca	955
Kolumna st_k_marka	955
Kolumna st_k_numer_fabr	956
Kolumna st_k_typ	956
Kolumna st_k_moc	956
Kolumna st_k_wydajnosć	956
Kolumna sk_k_sprawność	957
Kolumna st_k_wymiary	957
Kolumna st_k_wyposazenie	957
Kolumna st_k_opis_tech	957
Kolumna st_k_rodzaj_konstr	958
Kolumna st_k_pow_nier	958
Kolumna st_k_pow_zab	958
Kolumna st_rodzaj_zab	958
Kolumna st_k_kubatura	959
Kolumna st_k_pow_uzytk	959
Kolumna st_k_il_izb_p	959
Kolumna st_k_il_izb_m	959
Kolumna st_k_pow_izb_p	960
Kolumna st_k_pow_izb_m	960
Kolumna st_k_ulica	960
Kolumna st_k_nr_domu	960
Kolumna st_k_il_kondyg	961
Kolumna st_k_dostawca	961
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_kartoteka	961
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_kartoteka	961
Tabela ST_rodzaj_gus	962
Klucz główny tabeli ST_rodzaj_gus	962
Wykaz kolumn tabeli ST_rodzaj_gus	962
Kolumna st_rodzaj_gus_sym	962
Kolumna ST_podgrupa_gus_symb	962
Kolumna st_rodzaj_gus_nazwa	962
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_rodzaj_gus	963
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_rodzaj_gus	963
Tabela ST_podgrupa_gus	963
Klucz główny tabeli ST_podgrupa_gus	963
Wykaz kolumn tabeli ST_podgrupa_gus	963
Kolumna ST_podgrupa_gus_symb	963
Kolumna st_grupa_gus_sym	964
Kolumna ST_podgrupa_gus_nazwa	964
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_podgrupa_gus	964
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_podgrupa_gus	964
Tabela ST_grupa_gus	964
Klucz główny tabeli ST_grupa_gus	964
Wykaz kolumn tabeli ST_grupa_gus	964
Kolumna st_grupa_gus_sym	965
Kolumna st_grupa_gus_nazwa	965
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_grupa_gus	965
Tabela ST_dekret	965
Klucz główny tabeli ST_dekret	965

Spis treści

Wykaz kolumn tabeli ST_dekret	966
Kolumna pl_id	966
Kolumna ST_rejestr_id	966
Kolumna st_k_nrinw	966
Kolumna st_dok_lp	967
Kolumna QNT_mid	967
Kolumna rok_symbol	967
Kolumna Rejk_symb	968
Kolumna Dekret_num_rok	968
Kolumna Dekret_num_mies	968
Kolumna Dekret_num_nr	968
Kolumna Dekret_plan	969
Kolumna dekret_poz_lp	969
Kolumna st_dekret_kwota	969
Kolumna st_dekret_amort	969
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_dekret	970
Tabela ST_dok_klasyf	970
Klucz główny tabeli ST_dok_klasyf	970
Wykaz kolumn tabeli ST_dok_klasyf	970
Kolumna pl_id	970
Kolumna ST_rejestr_id	971
Kolumna st_k_nrinw	971
Kolumna st_dok_lp	971
Kolumna ST_klas_id	971
Kolumna st_klas_w_id	972
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_dok_klasyf	972
Tabela ST_dokument	972
Klucz główny tabeli ST_dokument	972
Wykaz kolumn tabeli ST_dokument	972
Kolumna pl_id	973
Kolumna ST_rejestr_id	973
Kolumna st_k_nrinw	973
Kolumna st_dok_lp	974
Kolumna QNT_mid	974
Kolumna Kontakt_id	974
Kolumna dostawa_zakup_poz_lp	974
Kolumna st_dok_typ_symb	975
Kolumna ST___pl_id	975
Kolumna ST__ST_rejestr_id	975
Kolumna ST__st_k_nrinw	975
Kolumna ST___st_dok_lp	976
Kolumna dzr_symbol	976
Kolumna dz_dok_nr	976
Kolumna dz_dok_mies	976
Kolumna dz_dok_rok	977
Kolumna st_dok_nr	977
Kolumna st_dok_data	977
Kolumna st_dok_opis	977
Kolumna st_dok_wartosc	978
Kolumna st_dok_umorzenie1	978
Kolumna st_dok_umorzenie2	978
Kolumna st_dok_ilosc	978
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_dokument	979
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_dokument	979
Tabela ST_dok_przesz	979
Klucz główny tabeli ST_dok_przesz	979
Wykaz kolumn tabeli ST_dok_przesz	979
Kolumna pl_id	980
Kolumna ST_rejestr_id	980
Kolumna st_k_nrinw	980
Kolumna st_dok_lp	980

Kolumna ST_data_przeszacowania	981
Kolumna st_przesz_poz_lp	981
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_dok_przesz	981
Tabela ST_atr_GUS	981
Klucz główny tabeli ST_atr_GUS	981
Wykaz kolumn tabeli ST_atr_GUS	981
Kolumna Atrybut_grupa_id	982
Kolumna ST_atr_GUS_rodzaj	982
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_atr_GUS	982
Tabela ST_atr_klas_wart_atr	982
Klucz główny tabeli ST_atr_klas_wart_atr	982
Wykaz kolumn tabeli ST_atr_klas_wart_atr	983
Kolumna Atrybut_grupa_id	983
Kolumna ST_klas_id	983
Kolumna st_klas_w_id	983
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_atr_klas_wart_atr	983
Tabela ST_atr_typ_rejestr	984
Klucz główny tabeli ST_atr_typ_rejestr	984
Wykaz kolumn tabeli ST_atr_typ_rejestr	984
Kolumna Atrybut_grupa_id	984
Kolumna pl_id	984
Kolumna ST_rejestr_id	985
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_atr_typ_rejestr	985
Tabela ST_atr_wart_kart	985
Klucz główny tabeli ST_atr_wart_kart	985
Wykaz kolumn tabeli ST_atr_wart_kart	985
Kolumna Atrybut_naz_id	985
Kolumna pl_id	986
Kolumna ST_rejestr_id	986
Kolumna st_k_nrinw	986
Kolumna Atrybut_lista_wart_id	986
Kolumna Atrybut_war_text	987
Kolumna Atrybut_war_num	987
Kolumna Atrybut_war_data	987
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_atr_wart_kart	988
Tabela ST_automat_domysl	988
Klucz główny tabeli ST_automat_domysl	988
Wykaz kolumn tabeli ST_automat_domysl	988
Kolumna Automat_typ_id	988
Kolumna rok_symbol	988
Kolumna Automat_ksieg_num	989
Kolumna pl_id	989
Kolumna ST_rejestr_id	989
Kolumna st_amort_rodzaj	990
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_automat_domysl	990
Tabela ST_dok_typ	990
Klucz główny tabeli ST_dok_typ	990
Wykaz kolumn tabeli ST_dok_typ	990
Kolumna st_dok_typ_symb	991
Kolumna st_dok_typ_rejestr	991
Kolumna st_dok_typ_mnoznik	991
Kolumna st_dok_typ_show_il	992
Kolumna st_dok_typ_auto_il	992
Kolumna st_dok_typ_edycyjny	993
Kolumna st_dok_typ_amortyzacja	993
Kolumna st_dok_typ_likwidacja	993
Kolumna st_dok_typ_opis	993
Kolumna st_dok_typ_wym_dostawa	994
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_dok_typ	994
Tabela ST_kart_klasyf	994
Klucz główny tabeli ST_kart_klasyf	994

Spis treści

Wykaz kolumn tabeli ST_kart_klasyf	994
Kolumna pl_id	994
Kolumna ST_rejestr_id	995
Kolumna st_k_nrinw	995
Kolumna ST_klas_id	995
Kolumna st_klas_w_id	996
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_kart_klasyf	996
Tabela ST_element	996
Klucz główny tabeli ST_element	996
Wykaz kolumn tabeli ST_element	996
Kolumna st_element_id	996
Kolumna pl_id	997
Kolumna ST_rejestr_id	997
Kolumna st_k_nrinw	997
Kolumna st_element_nazwa	997
Kolumna st_element_opis	998
Kolumna st_element_kod	998
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_element	998
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_element	998
Tabela ST_klasyfikator_w	998
Klucz główny tabeli ST_klasyfikator_w	998
Wykaz kolumn tabeli ST_klasyfikator_w	999
Kolumna ST_klas_id	999
Kolumna st_klas_w_id	999
Kolumna st_klas_w_nazwa	999
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_klasyfikator_w	999
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_klasyfikator_w	1000
Tabela ST_kart_akcept	1000
Wykaz kolumn tabeli ST_kart_akcept	1000
Kolumna pl_id	1000
Kolumna ST_rejestr_id	1000
Kolumna st_k_nrinw	1001
Kolumna st_kart_akcept_id	1001
Kolumna st_kart_akcept_poz	1001
Kolumna st_kart_akcept_uzytk	1001
Kolumna st_kart_akcept_czas	1002
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_kart_akcept	1002
Tabela ST_klasyfikator	1002
Klucz główny tabeli ST_klasyfikator	1002
Wykaz kolumn tabeli ST_klasyfikator	1002
Kolumna ST_klas_id	1002
Kolumna st_klas_grupa_id	1003
Kolumna ST_klas_nazwa	1003
Kolumna ST_klas_typ	1003
Kolumna ST_klas_qnt	1003
Kolumna ST_klas_gus	1004
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_klasyfikator	1004
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_klasyfikator	1004
Tabela ST_lokalizacja	1004
Klucz główny tabeli ST_lokalizacja	1004
Wykaz kolumn tabeli ST_lokalizacja	1004
Kolumna pl_id	1005
Kolumna ST_rejestr_id	1005
Kolumna st_k_nrinw	1005
Kolumna st_lok_id	1006
Kolumna id_jedn_szk	1006
Kolumna Szk ID	1006
Kolumna Sala ID	1006
Kolumna Osoba ID	1007
Kolumna st_lok_od_dnia	1007
Kolumna st_lok_do_dnia	1007

Kolumna st_lok_uwagi	1007
Kolumna st_lok_ilosc	1008
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeliST_lokalizacja	1008
Tabela ST_rejestr	1008
Klucz główny tabeli ST_rejestr	1008
Wykaz kolumn tabeli ST_rejestr	1008
Kolumna pl_id	1009
Kolumna ST_rejestr_id	1009
Kolumna ST_rejestr_opis	1009
Kolumna ST_rejestr_typ	1009
Kolumna ST_rejestr_maska_nr	1010
Kolumna ST_rejestr_data_blok	1010
Kolumna ST_rejestr_wym_klas_GUS	1010
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeliST_rejestr	1010
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeliST_rejestr	1011
Tabela ST_plan_am	1011
Klucz główny tabeli ST_plan_am	1011
Wykaz kolumn tabeli ST_plan_am	1011
Kolumna pl_id	1011
Kolumna ST_rejestr_id	1012
Kolumna st_k_nrinw	1012
Kolumna st_dok_data	1012
Kolumna st_dok_umorzenie1	1012
Kolumna st_dok_umorzenie2	1013
Kolumna st_dok_ilosc	1013
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_plan_am	1013
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_plan_am	1013
Tabela ST_plan_am_kw	1013
Klucz główny tabeli ST_plan_am_kw	1013
Wykaz kolumn tabeli ST_plan_am_kw	1014
Kolumna pl_id	1014
Kolumna ST_rejestr_id	1014
Kolumna st_k_nrinw	1014
Kolumna st_amort_rodzaj	1015
Kolumna st_dok_data	1015
Kolumna st_plan_kw_id	1015
Kolumna Automat_typ_id	1016
Kolumna rok_symbol	1016
Kolumna Automat_ksieg_num	1016
Kolumna Automat_ksieg_poz_lp	1016
Kolumna st_amort_zmiana_data	1017
Kolumna st_amort_wariant_id	1017
Kolumna st_plan_kwota	1017
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_plan_am_kw	1017
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_plan_am_kw	1017
Tabela ST_klas_grupa	1018
Klucz główny tabeli ST_klas_grupa	1018
Wykaz kolumn tabeli ST_klas_grupa	1018
Kolumna st_klas_grupa_id	1018
Kolumna st_klas_grupa_opis	1018
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_klas_grupa	1018
Tabela ST_przesz_poz	1019
Klucz główny tabeli ST_przesz_poz	1019
Wykaz kolumn tabeli ST_przesz_poz	1019
Kolumna ST_data_przeszacowania	1019
Kolumna st_przesz_poz_lp	1019
Kolumna st_przesz_poz_rod	1020
Kolumna st_przesz_poz_rdo	1020
Kolumna st_przesz_poz_data_od	1020
Kolumna st_przesz_poz_data_do	1020
Kolumna st_przesz_poz_wsp	1021

Spis treści

Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_przesz_poz	1021
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_przesz_poz	1021
Tabela ST_przeszac_rejestr	1021
Klucz główny tabeli ST_przeszac_rejestr	1021
Wykaz kolumn tabeli ST_przeszac_rejestr	1021
Kolumna pl_id	1022
Kolumna ST_rejestr_id	1022
Kolumna ST_data_przeszacowania	1022
Kolumna st_przesz_rej_wyk_d	1022
Kolumna st_przesz_rej_wyk_u	1023
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_przeszac_rejestr	1023
Tabela ST_rodzaj_proc	1023
Klucz główny tabeli ST_rodzaj_proc	1023
Wykaz kolumn tabeli ST_rodzaj_proc	1023
Kolumna st_rozporzadzenie_data	1023
Kolumna st_rodzaj_gus_sym	1024
Kolumna st_r_proc_od	1024
Kolumna st_r_proc_do	1024
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_rodzaj_proc	1024
Tabela ST_pow_kart	1024
Klucz główny tabeli ST_pow_kart	1025
Wykaz kolumn tabeli ST_pow_kart	1025
Kolumna pl_id	1025
Kolumna ST_rejestr_id	1025
Kolumna ST __ st_k_nrinw	1026
Kolumna ST __ pl_id	1026
Kolumna ST__ ST_rejestr_id	1026
Kolumna st_k_nrinw	1026
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_pow_kart	1027
Tabela ST_przeszacowanie	1027
Klucz główny tabeli ST_przeszacowanie	1027
Wykaz kolumn tabeli ST_przeszacowanie	1027
Kolumna ST_data_przeszacowania	1027
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_przeszacowanie	1027
Tabela ST_rej_ksieg	1027
Klucz główny tabeli ST_rej_ksieg	1027
Wykaz kolumn tabeli ST_rej_ksieg	1028
Kolumna QNT_mid	1028
Kolumna rok_symbol	1028
Kolumna Rejk_symb	1028
Kolumna pl_id	1029
Kolumna ST_rejestr_id	1029
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_rej_ksieg	1029
Tabela ST_rozp_poz	1029
Klucz główny tabeli ST_rozp_poz	1029
Wykaz kolumn tabeli ST_rozp_poz	1029
Kolumna st_rozp_poz_lp	1030
Kolumna st_rozporzadzenie_data	1030
Kolumna st_rozp_gus_r_od	1030
Kolumna st_rozp_gus_r_do	1031
Kolumna st_rozp_proc_od	1031
Kolumna st_rozp_proc_do	1031
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_rozp_poz	1031
Tabela ST_schemat_amortyzacji	1031
Klucz główny tabeli ST_schemat_amortyzacji	1032
Wykaz kolumn tabeli ST_schemat_amortyzacji	1032
Kolumna pl_id	1033
Kolumna ST_rejestr_id	1033
Kolumna st_k_nrinw	1033
Kolumna st_amort_zmiana_data	1033
Kolumna st_amort_rodzaj	1034

Kolumna st_amort_variant_id	1034
Kolumna Automat_ksieg_poz_lp	1034
Kolumna obrot_strona	1034
Kolumna obrot_koszt_id	1035
Kolumna Aut_ks_obr_sl1	1035
Kolumna Aut_ks_obr_sl2	1035
Kolumna Aut_ks_obr_sl3	1035
Kolumna Aut_ks_obr_sl4	1036
Kolumna Aut_ks_obr_sl5	1036
Kolumna Konto_symb	1036
Kolumna nosn_koszt_symb	1036
Kolumna kom_org_symb	1037
Kolumna Kontr_nr	1037
Kolumna rozr_symbol	1037
Kolumna aut_szk_symb	1038
Kolumna aut_szk_j_symb	1038
Kolumna aut_zad_symb	1038
Kolumna aut_skl_symb	1038
Kolumna waluta_symb	1039
Kolumna aut_kurs	1039
Kolumna aut_wartosc_ks	1039
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_schemat_amortyzacji	1039
Tabela ST_schemat_poz	1039
Klucz główny tabeli ST_schemat_poz	1040
Wykaz kolumn tabeli ST_schemat_poz	1040
Kolumna pl_id	1040
Kolumna ST_rejestr_id	1040
Kolumna st_k_nrinw	1041
Kolumna st_amort_zmiana_data	1041
Kolumna st_amort_rodzaj	1041
Kolumna st_amort_variant_id	1041
Kolumna Automat_ksieg_poz_lp	1042
Kolumna ST_schemat_procent	1042
Kolumna ST_schemat_nr_grupy_100	1042
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_schemat_poz	1042
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_schemat_poz	1043
Tabela ST_schemat_variant	1043
Klucz główny tabeli ST_schemat_variant	1043
Wykaz kolumn tabeli ST_schemat_variant	1043
Kolumna pl_id	1043
Kolumna ST_rejestr_id	1044
Kolumna st_k_nrinw	1044
Kolumna st_amort_zmiana_data	1044
Kolumna st_amort_rodzaj	1044
Kolumna st_amort_variant_id	1045
Kolumna st_amort_variant_t_ogranicz	1045
Kolumna st_amort_variant_k_ogranicz	1045
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_schemat_variant	1046
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_schemat_variant	1046
Tabela ST_spis	1046
Klucz główny tabeli ST_spis	1046
Wykaz kolumn tabeli ST_spis	1046
Kolumna pl_id	1046
Kolumna ST_spis_id	1046
Kolumna St_spis_data	1047
Kolumna ST_spis_opis	1047
Kolumna ST_spis_komisja	1047
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_spis	1047
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis	1048
Tabela ST_spis_poz	1048
Klucz główny tabeli ST_spis_poz	1048

Spis treści

Wykaz kolumn tabeli ST_spis_poz	1048
Kolumna pl_id	1048
Kolumna ST_spis_id	1049
Kolumna st_spis_poz_ark	1049
Kolumna st_spis_poz_lp	1049
Kolumna Sala ID	1049
Kolumna Szk ID	1050
Kolumna id_jedn_szk	1050
Kolumna ST__pl_id	1050
Kolumna ST_rejestr_id	1050
Kolumna st_spis_numer	1051
Kolumna st_k_nazwa	1051
Kolumna st_k_numer_fabr	1051
Kolumna st_spis_wartosc	1051
Kolumna st_spis_poz_data	1052
Kolumna st_spis_dok_ilosc	1052
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_spis_poz	1052
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_poz	1052
Tabela ST_rozporzadzenie	1052
Klucz główny tabeli ST_rozporzadzenie	1053
Wykaz kolumn tabeli ST_rozporzadzenie	1053
Kolumna st_rozporzadzenie_data	1053
Kolumna st_rozporzodzenie_opis	1053
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_rozporzadzenie	1053
Tabela ST_spis_jed	1053
Klucz główny tabeli ST_spis_jed	1054
Wykaz kolumn tabeli ST_spis_jed	1054
Kolumna id_jedn_szk	1054
Kolumna pl_id	1054
Kolumna ST_spis_id	1054
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_jed	1055
Tabela ST_spis_poz_el	1055
Klucz główny tabeli ST_spis_poz_el	1055
Wykaz kolumn tabeli ST_spis_poz_el	1055
Kolumna st_spis_poz_el_id	1055
Kolumna pl_id	1055
Kolumna ST_spis_id	1056
Kolumna st_spis_poz_ark	1056
Kolumna st_spis_poz_lp	1056
Kolumna st_element_id	1056
Kolumna st_spis_kod	1057
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_poz_el	1057
Tabela ST_spis_rejestr	1057
Klucz główny tabeli ST_spis_rejestr	1057
Wykaz kolumn tabeli ST_spis_rejestr	1057
Kolumna pl_id	1058
Kolumna ST_spis_id	1058
Kolumna ST__pl_id	1058
Kolumna ST_rejestr_id	1058
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_rejestr	1059
Tabela ST_spis_sala	1059
Klucz główny tabeli ST_spis_sala	1059
Wykaz kolumn tabeli ST_spis_sala	1059
Kolumna Sala ID	1059
Kolumna pl_id	1059
Kolumna ST_spis_id	1060
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_sala	1060
Tabela ST_spis_szk	1060
Klucz główny tabeli ST_spis_szk	1060
Wykaz kolumn tabeli ST_spis_szk	1060
Kolumna Szk ID	1060

Kolumna pl_id	1061
Kolumna ST_spis_id	1061
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_szk	1061
Pakiet Zestawienia	1062
Schemat Zestawienia	1062
Tabela ru_grupa_tabel	1062
Klucz główny tabeli ru_grupa_tabel	1062
Wykaz kolumn tabeli ru_grupa_tabel	1062
Kolumna ru_domena_id	1062
Kolumna ru_gt_id	1063
Kolumna ru_gt_nazwa	1063
Kolumna ru_gt_warunek	1063
Kolumna ru_gt_tabela_glowna	1063
Kolumna ru_gt_tabele	1064
Kolumna Uprawnienie_kod	1064
Kolumna ru_gt_program_typ	1064
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ru_grupa_tabel	1064
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_grupa_tabel	1064
Tabela ru_Pole	1065
Klucz główny tabeli ru_Pole	1065
Wykaz kolumn tabeli ru_Pole	1065
Kolumna ru_domena_id	1066
Kolumna ru_pole_id	1066
Kolumna ru_gt_id	1066
Kolumna ru_pole_nazwa_wysw	1066
Kolumna ru_pole_nazwa_bd	1067
Kolumna ru_pole_typ	1067
Kolumna ru_pole_format	1067
Kolumna ru_pole_groupby	1068
Kolumna ru_pole_kolej	1068
Kolumna ru_pole_podpowiedz_dw	1068
Kolumna ru_pole_podpowiedz_kol	1068
Kolumna ru_pole_program_typ	1069
Kolumna ru_pole_uprawnienie_kod	1069
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_Pole	1069
Tabela ru_polaczenia	1069
Klucz główny tabeli ru_polaczenia	1069
Wykaz kolumn tabeli ru_polaczenia	1070
Kolumna ru_domena_id	1070
Kolumna ru_gt_id 1	1070
Kolumna ru_gt_id2	1070
Kolumna ru_polaczenie	1070
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_polaczenia	1071
Tabela ru_domena	1071
Klucz główny tabeli ru_domena	1071
Wykaz kolumn tabeli ru_domena	1071
Kolumna ru_domena_id	1071
Kolumna ru_domena_nazwa	1071
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ru_domena	1072
Tabela ru_pol_domen	1072
Klucz główny tabeli ru_pol_domen	1072
Wykaz kolumn tabeli ru_pol_domen	1072
Kolumna ru_domena_id1	1072
Kolumna ru_domena_id2	1072
Kolumna ru_warunek	1073
Kolumna ru_pol_dom_tab	1073
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_pol_domen	1073
Tabela ru_select_where	1073
Klucz główny tabeli ru_select_where	1073
Wykaz kolumn tabeli ru_select_where	1074
Kolumna ru_sw_nazwa	1074

Spis treści

Kolumna ru_domena_id	1074
Kolumna ru_sw_select	1074
Kolumna ru_sw_where	1075
Kolumna ru_autor	1075
Kolumna ru_typ_dostep	1075
Kolumna ru_sw_wys_nagl	1076
Kolumna ru_sw_param	1076
Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ru_select_where	1076
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_select_where	1076
Tabela ru_select_rola	1076
Klucz główny tabeli ru_select_rola	1076
Wykaz kolumn tabeli ru_select_rola	1076
Kolumna Pracow_rola_id	1077
Kolumna ru_sw_nazwa	1077
Kolumna ru_domena_id	1077
Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_select_rola	1077

1 Pakiet Analityka dodatkowa 1.1

Schemat Analityka dodatkowa



1.2 Tabela kasa_bank_podp_dla_platnosci

Opis Dopuszczalne konta bankowego dla operacji określonej przez kategorie ewidencji

1.2.1 Klucz główny tabeli kasa_bank_podp_dla_platnosci

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KBP ID	integer		

1.2.2 Wykaz kolumn tabeli kasa_bank_podp_dla_platnosci

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KBP_ID	identyfikator dopuszczalnego konta bankowego dla operacji określonej przez kategorie ewidencji	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku		X
KASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych		X
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
NOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
SZK ID	identyfikator placówki		X

1.2.3 Kolumna kbn id

<i>Kod</i>	KBP_ID			
<i>Opis</i>	identyfikator dopuszczalnego konta bankowego dla operacji określonej przez kategorie ewidencji			
<i>Typ danych</i>	integer			
<i>Rozmiar</i>				
<i>Dokładność</i>				
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes			
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X	

SLOW KS1	kod pozycji słownika		X
SLOW KS2	kod pozycji słownika		X
SLOW KS3	kod pozycji słownika		X
SLOW KS4	kod pozycji słownika		X
SLOW KS5	kod pozycji słownika		X
wartości			
Element klucza ob.	No		

1.2.4 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.5 Kolumna Kasa bank nr

Kod	KASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.6 Kolumna Kasa bank typ

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.7 Kolumna BD zad id

Kod	BD_ZAD_ID
Opis	zadanie budżetowe - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.8 Kolumna nos QNT mid

Kod	NOS_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.9 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów
Typ danych	char(12)

Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.10 Kolumna Szk ID

Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.11 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.12 Kolumna Slow ks1

Kod	SLOW_KS1
Opis	kod pozycji słownika

Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.13 Kolumna Slow ks2

Kod	SLOW_KS2
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.14 Kolumna Slow ks3

Kod	SLOW_KS3
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.15 Kolumna Slow ks4

Kod	SLOW_KS4
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)

Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

.2.16 Kolumna Slow ks5

Kod	SLOW_KS5
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.2.17 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli kasa_bank_podp_dla_platnosci

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_Zadanie (Shortcut)	BD_zad_id
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn_szk
Nosn_koszt (Shortcut)	nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Slow_ks1 (Shortcut)	Slow_ks1
Slow_ks2 (Shortcut)	Slow_ks2
Slow_ks3 (Shortcut)	Slow_ks3
Slow_ks4 (Shortcut)	Slow_ks4
Slow_ks5 (Shortcut)	Slow_ks5
Szkola (Shortcut)	Szk ID
Kasa_bank (Shortcut)	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ

1.3 Tabela Przelew_zakup_szcz

Opis | Szczegóły przelewu

1.3.1 Klucz główny tabeli Przelew_zakup_szcz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmia</i>	<i>Dokład</i>

		<i>r</i>	<i>ność</i>
PRZELEW NUM MIES	smallint		
PRZELEW NUM NR	integer		
PRZ ZAK SZ ID	integer		
PRZELEW NUM ROK	smallint		
PRZELEW ZAK W ID	integer		

1.3.2 Wykaz kolumn tabeli Przelew_zakup_szcz

<u>Kod</u>	<u>Opis</u>	<u>Elemen</u>	<u>Elemen</u>
		<i>t klucza gl.</i>	<i>t klucza ob.</i>
PRZELEW ZAK W ID	kod miejsca wprowadzania przelewu	X	X
PRZELEW NUM ROK	rok przelewu	X	X
PRZELEW NUM MIES	miesiąc przelewu	X	X
PRZELEW NUM NR	numer przelewu	X	X
PRZ ZAK SZ ID	identyfikator szczegółu przelewu	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ROZR ELEMENT	numer elementu rozrachunku		X
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
NOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
DZR NUMER	Pole tekstowe edycyjne dla użytkownika		
DZRSZCZ_LP	rozbicie kwoty rekomendacji na użyte kategorie ewidencji - lp		
DZRSZCZ_OST	rozbicie kwoty rekomendacji na użyte kategorie ewidencji - znacznik, czy to są szczegóły ostateczne, po uzupełnieniu (1), czy wstępne (0)		
SZK ID	identyfikator placówki		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SLOW KS1	kod pozycji słownika		X
SLOW KS2	kod pozycji słownika		X

SLOW KS3	kod pozycji słownika		X
SLOW KS4	kod pozycji słownika		X
SLOW KS5	kod pozycji słownika		X
PRZ ZAK SZ KL	szczegół przelewu - klasyfikacja		
PRZ ZAK SZ KW	szczegół przelewu - kwota		
PRZ_ZAK_SZ_KW_R	szczegół przelewu - kwota w walucie rozrachunku		
PRZ ZAK SZ KW DO P	szczegół przelewu - kwota do płynności		
LYN FINANS	finansowej		

1.3.3 Kolumna Przelew zak w id

Kod	PRZELEW_ZAK_W_ID
Opis	kod miejsca wprowadzania przelewu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

1.3.4 Kolumna przelew num rok

Kod	PRZELEW_NUM_ROK
Opis	rok przelewu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.5 Kolumna przelew num mies

Kod	PRZELEW_NUM_MIES
Opis	miesiąc przelewu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.6 Kolumna przelew num nr

Kod	PRZELEW_NUM_NR
Opis	numer przelewu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.7 Kolumna prz zak sz id

Kod	PRZ_ZAK_SZ_ID
Opis	identyfikator szczegółu przelewu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.3.8 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.9 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.10 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.11 Kolumna rozr symbol

Kod	ROZR_SYMBOL
Opis	symbol rozrachunku
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.12 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.13 Kolumna rozr element

Kod	ROZR_ELEMENT
Opis	numer elementu rozrachunku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.14 Kolumna BD zad id

Kod	BD_ZAD_ID
Opis	zadanie budżetowe - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.15 Kolumna nos QNT mid

Kod	NOS_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.16 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.17 Kolumna dzr numer

<i>Kod</i>	DZR_NUMER
<i>Opis</i>	Pole tekstowe edycyjne dla użytkownika
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.3.18 Kolumna dzrszcz lp

<i>Kod</i>	DZRSZCZ_LP
<i>Opis</i>	rozbicie kwoty rekomendacji na użyte kategorie ewidencji - lp
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.3.19 Kolumna dzrszcz ost

<i>Kod</i>	DZRSZCZ_OST
<i>Opis</i>	rozbicie kwoty rekomendacji na użyte kategorie ewidencji - znacznik, czy to są szczegóły ostateczne, po uzupełnieniu (1), czy wstępne (0)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	0 czy wstępne
<i>wartości</i>	1 po uzupełnieniu

1.3.20 Kolumna Szk ID

<i>Kod</i>	SZK_ID
<i>Opis</i>	identyfikator placówki
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.21 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.22 Kolumna Slow ks1

Kod	SLOW_KS1
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.23 Kolumna Slow ks2

Kod	SLOW_KS2
Opis	kod pozycji słownika

<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.3.24 Kolumna Slow ks3

<i>Kod</i>	SLOW_KS3
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.3.25 Kolumna Slow ks4

<i>Kod</i>	SLOW_KS4
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.3.26 Kolumna Slow ks5

<i>Kod</i>	SLOW_KS5
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika

Element klucza ob.

No

Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.3.27 Kolumna prz zak sz kl

Kod	PRZ_ZAK_SZ_KL
Opis	szczegół przelewu - klasyfikacja
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.3.28 Kolumna prz zak sz kw

Kod	PRZ_ZAK_SZ_KW
Opis	szczegół przelewu - kwota
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.3.29 Kolumna prz zak sz kw r

Kod	PRZ_ZAK_SZ_KW_R
Opis	szczegół przelewu - kwota w walucie rozrachunku
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12

<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.3.30 Kolumna prz zak sz kw do plyn finans

<i>Kod</i>	PRZ ZAK SZ KW DO PLYN FINANS
<i>Opis</i>	szczegół przelewu - kwota do płynności finansowej
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.3.31 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przelew_zakup_szcz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn_szk
Nosn_koszt (Shortcut)	nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Slow_ks1 (Shortcut)	Slow_ks1
Slow_ks2 (Shortcut)	Slow_ks2
Slow_ks3 (Shortcut)	Slow_ks3
Slow_ks4 (Shortcut)	Slow_ks4
Slow_ks5 (Shortcut)	Slow_ks5
Szkola (Shortcut)	Szk ID
BD_Zadanie (Shortcut)	BD_zad_id
Rozrach_k (Shortcut)	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl_id; rozr_element
Przelew_zakup (Shortcut)	Przelew_zak_w_id; przelew_num_rok; przelew_num_mies; przelew_num_nr

1.4 Tabela Kasa_konto

Opis

Informacja o koncie kasy w ramach poszczególnych walut (albo o walucie urzędzenia bankowego)

1.4.1 Klucz główny tabeli Kasakonto

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KASA BANK TYP	smallint		
WALUTA SYMB	char(3)	3	

1.4.2 Wykaz kolumn tabeli Kasakonto

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	X
KASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych	X	X
WALUTA SYMB	waluta - symbol	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
NOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X

1.4.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID		
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania		
<i>Typ danych</i>	integer		
SZK ID	identyfikator placówki		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SLOW KS1	kod pozycji słownika		X
SLOW KS2	kod pozycji słownika		X
SLOW KS3	kod pozycji słownika		X
SLOW KS4	kod pozycji słownika		X
SLOW KS5	kod pozycji słownika		X
KON ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego		X

KONTO SYMB	symbol konta analitycznego		X
Rozmiar			
Dokładność			
Wymagana Wartość minimalna			
Wartość maksymalna			
Wartość domyślna			
Wykaz dopuszczalnych wartości			
Element klucza ob.			

1.4.4 Kolumna Kasa bank nr

Kod	KASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.4.5 Kolumna Kasa bank typ

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.4.6 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.4.8 Kolumna BD zad id

Kod	BD_ZAD_ID
Opis	zadanie budżetowe - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.4.9 Kolumna nos QNT mid

Kod	NOS_QNT_MID

<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.10 Kolumna nosn koszt symb

<i>Kod</i>	NOSN_KOSZT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol nośnika kosztów
<i>Typ danych</i>	char(12)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	SZK_ID
<i>Opis</i>	identyfikator placówki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.12 Kolumna id jedn szk

<i>Kod</i>	ID_JEDN_SZK
<i>Opis</i>	identyfikator j ednostki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.13 Kolumna Slow ks1

<i>Kod</i>	SLOW_KS1
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.14 Kolumna Slow ks2

<i>Kod</i>	SLOW_KS2
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.15 Kolumna Slow ks3

<i>Kod</i>	SLOW_KS3
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.16 Kolumna Slow ks4

<i>Kod</i>	SLOW_KS4
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.17 Kolumna Slow ks5

<i>Kod</i>	SLOW_KS5
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.18 Kolumna Kon rok symbol

<i>Kod</i>	KON_ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.19 Kolumna Konto synt symb

<i>Kod</i>	KONTO_SYNT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol konta syntetycznego
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.20 Kolumna Konto symb

<i>Kod</i>	KONTO_SYMB
<i>Opis</i>	symbol konta analitycznego
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.4.21 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kasakonto

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto (Shortcut) Waluta (Shortcut)	Kon_rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Rok_księgowy (Shortcut) Kasa_bank	waluta_symb
(Shortcut) Jednostka_szkoly (Shortcut)	rok_symbol

Nosn_koszt (Shortcut) Slow_ks1 (Shortcut) Slow_ks2 (Shortcut) Slow_ks3 (Shortcut) Slow_ks4 (Shortcut) Slow_ks5 (Shortcut) Szkola (Shortcut) BD_Zadanie (Shortcut)	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ id_jedn_szk nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb Slow_ks1 Slow_ks2 Slow_ks3 Slow_ks4 Slow_ks5 Szk ID BD zad id

1.5 Tabela Rej_vat_poz_szcz

Opis

| Informacja o rozbiciu pozycji rejestru VAT na użyte kategorie ewidencji

1.5.1 Klucz główny tabeli Rej_vat_poz_szcz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
REJ VAT POZ LP LP SZCZ REJ VAT SYMBOL PL ID	integer smallint char(10) integer	10	

1.5.2 Wykaz kolumn tabeli Rej_vat_poz_szcz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gl.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
REJ VAT SYMBOL	symbol rejestru VAT	X	X
REJ_VAT_POZ_LP	Jeżeli mniejsza od zera to pozycja niezatwierdzona, większa od zero	X	X
LP_SZCZ	szczegół rejestru VAT - liczba porządkowa szczegółu	X	
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
SLOW KS5	kod pozycji słownika		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SLOW KS2	kod pozycji słownika		X
SLOW KS4	kod pozycji słownika		X
SLOW KS3	kod pozycji słownika		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
SLOW KS1	kod pozycji słownika		X

NETTO PLN	szczegół rejestru VAT - wartość netto PLN		
NETTO	szczegół rejestru VAT - wartość netto		
VAT PLN	szczegół rejestru VAT - wartość VAT PLN		
VAT	szczegół rejestru VAT - wartość VAT		
BRUTTO PLN	szczegół rejestru VAT - wartość brutto PLN		
BRUTTO	szczegół rejestru VAT - wartość brutto		
REJ VAT POZ SZCZ N	szczegół rejestru VAT - netto odliczane PLN		
ETTO ODL PLN			
REJ VAT POZ SZCZ V	szczegół rejestru VAT - vat odliczany PLN		
AT ODL PLN			

1.5.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

1 5 4 Kolumna rei VAT symbol

Kod	REJ_VAT_SYMBOL
Opis	symbol rejestru VAT
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.5.5 Kolumna Rej vat poz lp

Kod	REJ_VAT_POZ_LP
Opis	Jeżeli mniejsza od zera to pozycja niezatwierdzona, większa od zero
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.5.6 Kolumna lp szcz

Kod	LP_SZCZ
Opis	szczegół rejestru VAT - liczba porządkowa szczegółu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.5.7 Kolumna BD zad id

Kod	BD_ZAD_ID
Opis	zadanie budżetowe - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.5.8 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.5.9 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.5.10 Kolumna Slow ks5

Kod	SLOW_KS5
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.5.11 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j jednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod	SLOW_KS2
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.5.13 Kolumna Slow ks4

Kod	SLOW_KS4
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.5.14 Kolumna Slow ks3

Kod	SLOW_KS3
Opis	kod pozycji słownika

<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.5.15 Kolumna Szk ID

<i>Kod</i>	SZK_ID
<i>Opis</i>	identyfikator placówki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	SLOW_KS1
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.5.17 Kolumna netto PLN

<i>Kod</i>	NETTO_PLN
<i>Opis</i>	szczegół rejestru VAT - wartość netto PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.5.18 Kolumna netto

<i>Kod</i>	NETTO
<i>Opis</i>	szczegół rejestru VAT - wartość netto
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.5.19 Kolumna vat PLN

<i>Kod</i>	VAT_PLN
<i>Opis</i>	szczegół rejestru VAT - wartość VAT PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.5.20 Kolumna vat

<i>Kod</i>	VAT
<i>Opis</i>	szczegół rejestru VAT - wartość VAT
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.5.21 Kolumna brutto PLN

<i>Kod</i>	BRUTTO_PLN
<i>Opis</i>	szczegół rejestru VAT - wartość brutto PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.5.22 Kolumna brutto

<i>Kod</i>	BRUTTO
<i>Opis</i>	szczegół rejestru VAT - wartość brutto
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.5.23 Kolumna REJ VAT POZ SZCZ netto odl pln

<i>Kod</i>	REJ_VAT_POZ_SZCZ_NETTO_ODL_PLN
<i>Opis</i>	szczegół rejestru VAT - netto odliczane PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.5.24 Kolumna REJ VAT POZ SZCZ vat odl pln

Kod	REJ VAT POZ SZCZ VAT ODL PLN
Opis	szczegół rejestru VAT - vat odliczany PLN
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.5.25 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rej_vat_poz_szcz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rej_vat_poz (Shortcut)	pl __id; rej_VAT_symbol; Rej_vat_poz_lp
BD_Zadanie (Shortcut)	BD_zad_id
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn_szk
Nosn_koszt (Shortcut)	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Slow_ks1 (Shortcut)	Slow_ks1
Slow_ks2 (Shortcut)	Slow_ks2
Slow_ks3 (Shortcut)	Slow_ks3
Slow_ks4 (Shortcut)	Slow_ks4
Slow_ks5 (Shortcut)	Slow_ks5
Szkola (Shortcut)	Szk ID

1.6 Tabela St_plan_am_kw_an_dod

Opis Rozbicie wartości planu amortyzacji na pozycje ewidencji pozabilansowej

1.6.1 Klucz główny tabeli St_plan_am_kw_an_dod

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST PLAN KW ID	integer		
ST DOK DATA	date		
ST AMORT RODZAJ	smallint		
ST PLAN AMORT AN DOK ID			

1.6.2 Wykaz kolumn tabeli St_plan_am_kw_an_dod

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST PLAN KW ID			
ST DOK DATA			
ST AMORT RODZAJ			
ST PLAN AMORT AN DOK ID			

ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST_K_NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST_DOK_DATA	data dokumentu środka trwałego	X	X
ST_PLAN_KW_ID	identyfikator rekordu	X	X
ST_AMORT_RODZAJ	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie1), 1 - podatkowa (umorzenie 2)	X	X
ST_PLAN_AM_KW_AND	identyfikator analityki planu amortyzacji	X	
OD_ID			
BD_ZAD_ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
QNT_MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN_KOSZT_SYMB	symbol nośnika kosztów		X
SZK_ID	identyfikator placówki		X
ID_JEDN_SZK	identyfikator jednostki		X
SLOW_KS1	kod pozycji słownika		X
SLOW_KS2	kod pozycji słownika		X
SLOW_KS3	kod pozycji słownika		X
SLOW_KS4	kod pozycji słownika		X
SLOW_KS5	kod pozycji słownika		X
ST_PLAN_AM_KW_AND	kwota analityki planu amortyzacji		
OD_KW			

1.6.3 Kolumna pl_id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.6.5 Kolumna st_k_nrinw

Kod	ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)

1.6.4 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.6.6 Kolumna st dok data

Kod	ST_DOK_DATA
Opis	data dokumentu środka trwałego
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.6.7 Kolumna st plan kw id

Kod	ST_PLAN_KW_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.6.8 Kolumna st amort rodzaj

Kod	ST_AMORT_RODZAJ
Opis	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie1), 1 - podatkowa (umorzenie 2)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.6.9 Kolumna st plan am kw an dod id

Kod	ST_PLAN_AM_KW_AN_DOD_ID
Opis	identyfikator analityki planu amortyzacji
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.6.10 Kolumna BD zad id

Kod	BD_ZAD_ID
Opis	zadanie budżetowe - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.6.11 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.6.12 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.6.14 Kolumna id jedn szk

<i>Kod</i>	ID_JEDN_SZK
<i>Opis</i>	identyfikator j ednostki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.6.15 Kolumna Slow ks1

<i>Kod</i>	SLOW_KS1
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.6.16 Kolumna Slow ks2

<i>Kod</i>	SLOW_KS2
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika

Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	SLOW_KS3
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.6.18 Kolumna Slow ks4

Kod	SLOW_KS4
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.6.19 Kolumna Slow ks5

Kod	SLOW_KS5
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.6.20 Kolumna st plan am kw an dod kw

Kod	ST PLAN AM KW AN DOD KW
Opis	kwota analityki planu amortyzacji
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.6.21 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli St_plan_am_kw_an_dod

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_Zadanie (Shortcut) Jednostka_szkoly (Shortcut) Nosn_koszt (Shortcut) Slow_ks1 (Shortcut) Slow_ks2 (Shortcut) Slow_ks3 (Shortcut) Slow_ks4 (Shortcut) Slow_ks5 (Shortcut) Szkola (Shortcut) ST_plan_am_kw (Shortcut)	BD_zad_id id_jedn_szk QNT_mid; nosn_koszt_symb Slow_ks1 Slow_ks2 Slow_ks3 Slow_ks4 Slow_ks5 Szk ID pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_data; st_plan_kw_id; st_amort_rodzaj

1.7 Tabela St_dokument_an_dod

Opis

| Podział kwoty dokumentu ze względu na analityki dodatkowe

1.7.1 Klucz główny tabeli St_dokument_an_dod

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

1.7.2 Wykaz kolumn tabeli St_dokument_an_dod

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST DOK LP	lp dokumentu środka trwałego	X	X
ST DOK AN DOD ID	identyfikator analityki dodatkowej dokumentu	X	
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SLOW KS1	kod pozycji słownika		X
ST K NRINW	char(24)	24	
ST DOK LP	integer		
ST DOK AN DOD ID	integer		
ST REJESTR ID	smallint		
PL ID	integer		

RZENIE2

umorzenia 2

1.7.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.7.4 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.7.5 Kolumna st k nrinw

Kod	ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.7.6 Kolumna st dok lp

Kod	ST_DOK_LP
Opis	lp dokumentu środka trwałego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.7 Kolumna st dok an dod id

<i>Kod</i>	ST_DOK_AN_DOD_ID
<i>Opis</i>	identyfikator analityki dodatkowej dokumentu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.7.8 Kolumna BD zad id

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ID
<i>Opis</i>	zadanie budżetowe - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.9 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.10 Kolumna nosn koszt symb

<i>Kod</i>	NOSN_KOSZT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol nośnika kosztów
<i>Typ danych</i>	char(12)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.11 Kolumna Szk ID

<i>Kod</i>	SZK_ID
<i>Opis</i>	identyfikator placówki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.12 Kolumna id jedn szk

<i>Kod</i>	ID_JEDN_SZK
<i>Opis</i>	identyfikator j ednostki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.13 Kolumna Slow ks1

<i>Kod</i>	SLOW_KS1
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.14 Kolumna Slow ks2

<i>Kod</i>	SLOW_KS2
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.15 Kolumna Slow ks3

<i>Kod</i>	SLOW_KS3
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.16 Kolumna Slow ks4

<i>Kod</i>	SLOW_KS4
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.17 Kolumna Slow ks5

<i>Kod</i>	SLOW_KS5
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.7.18 Kolumna st dok an dod wartosc

<i>Kod</i>	ST_DOK_AN_DOD_WARTOSC
<i>Opis</i>	analitka dodatkowa dokumentu - wartość
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.7.19 Kolumna st dok an dod umorzenie1

Kod	ST_DOK_AN_DOD_UMORZENIE 1
Opis	analitka dodatkowa dokumentu - wartość umorzenia 1
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.7.20 Kolumna st dok an dod umorzenie2

Kod	ST_DOK_AN_DOD_UMORZENIE2
Opis	analitka dodatkowa dokumentu - wartość umorzenia 2
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.7.21 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli St_dokument_an_dod

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_Zadanie (Shortcut) Jednostka_szkoly (Shortcut) Nosn_koszt (Shortcut) Slow_ks1 (Shortcut) Slow_ks2 (Shortcut) Slow_ks3 (Shortcut) Slow_ks4 (Shortcut) Slow_ks5 (Shortcut) Szkola (Shortcut) ST_dokument (Shortcut)	BD_zad_id id_jedn_szk QNT_mid; nosn_koszt_symb Slow_ks1 Slow_ks2 Slow_ks3 Slow_ks4 Slow_ks5 Szk ID pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_lp

1.8 Tabela Rozrk_okr_zaleg_an_dod

<i>Opis</i>	Rozkład kwoty odsetek dla okresu zaległości wg elementów klasyfikacji użytych przy księgowaniu rozrachunku

1.8.1 Klucz główny tabeli Rozrk_okr_zaleg_an_dod

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROZRK OKR ZALEG AN DOD ID	integer		

1.8.2 Wykaz kolumn tabeli Rozrk_okr_zaleg_an_dod

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROZRK OKR ZALEG A N DOD ID	identyfikator okresu zaległości	X	
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
SLOW KS5	kod pozycji słownika		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SLOW KS2	kod pozycji słownika		X
SLOW KS4	kod pozycji słownika		X
SLOW KS3	kod pozycji słownika		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
ROZRK OKR ZALEG ID	identyfikator rekordu		X
SLOW KS1	kod pozycji słownika		X
ROZRK OKR ZALEG A N DOD KWOTA	kwota zaległości w ramach okresu zaległości		

1.8.4 Kolumna BD_zad_id

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ID
<i>Opis</i>	zadanie budżetowe - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

1.8.3 Kolumna Rozrk okr zaleg an dod id

Kod	ROZRK_OKR_ZALEG_AN_DOD_ID
Opis	identyfikator okresu zaległości
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.8.6 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.8.7 Kolumna Slow ks5

Kod	SLOW_KS5
Opis	kod pozycji słownika

Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.8.8 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	SLOW_KS2
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.8.10 Kolumna Slow ks4

Kod	SLOW_KS4
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.8.11 Kolumna Slow ks3

Kod	SLOW_KS3
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.8.12 Kolumna Szk ID

Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.8.13 Kolumna rozrk okr zaleg id

Kod	ROZRK_OKR_ZALEG_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.8.14 Kolumna Słow ks1

<i>Kod</i>	SLOW_KS1
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.8.15 Kolumna Rozrk okr zaleg an dod kwota

<i>Kod</i>	ROZRK_OKR_ZALEG_AN_DOD_KWOTA
<i>Opis</i>	kwota zaległości w ramach okresu zaległości
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.8.16 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozrk_okr_zaleg_an_dod

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
okr_zal_an_dod_dekret_poz	Rozrk okr zaleg an dod id

1.8.17 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozrk_okr_zaleg_an_dod

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrk_okr_zaleg (Shortcut)	rozrk_okr_zaleg_id
BD_Zadanie (Shortcut)	BD_zad_id
Jednostka_szkoly (Shortcut)	idjedn szk
Szkola (Shortcut)	Szk ID
Slow_ks1 (Shortcut)	Slow_ks1
Slow_ks2 (Shortcut)	Slow_ks2
Slow_ks3 (Shortcut)	Slow_ks3
Slow_ks4 (Shortcut)	Slow_ks4
Slow_ks5 (Shortcut)	Slow_ks5
Nosn_koszt (Shortcut)	QNT_mid; nosn_koszt_symb

1.9 Tabela Umowa_poz

Opis | Umowa pożyczki z beneficjentem

1.9.1 Klucz główny tabeli Umowapoz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

1.9.2 Wvkaż kolumn tabeli Umowa noz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RU SYMBOL	symbol umowy pożyczki w rejestrze umów	X	
UP NR ROK	element numeru pożyczki z beneficjentem - rok	X	
UP_NR_MIES	element numeru pożyczki z beneficjentem - miesiąc	X	
UP_NR_NUMER	element numeru pożyczki z beneficjentem - numer	X	
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
TO_RODZAJ	rodzaj tabeli odsetek karnych 0 - tabela odsetek podatkowych - karne od dnia płatności 1 - tabela odsetek ustawowych, czyli od 31 dnia wystawienia do dnia płatności - karne do dnia płatności 2 - tabela odsetek umownych (pożyczki)		X

UP NR MIES	tinyint		
UP NR NUMER	smallint		
UP NR ROK	smallint		
RU SYMBOL	varchar(20)	20	
SLOW KS3	kod pozycji słownika		X
SLOW KS4	kod pozycji słownika		X
SLOW KS5	kod pozycji słownika		X
UP SYGNATURA	numer wewnętrzny umowy pożyczki		
UP_DATA_ZAWARCIA	umowa pożyczki z beneficjentem - data zawarcia		
UP DATA WYGASNIECI	umowa pożyczki z beneficjentem - data		
A	wygaśnięcia		
UP KWOTA	umowa pożyczki z beneficjentem - kwota		
UP STATUS	status umowy pożyczki z beneficjentem		
UP_WINDYK	czy pożyczka w windykacji (dla takiej pożyczki odsetki karne w podpowiedzi rozrachunków mają być obliczane do dnia poprzedzającego wskazany dzień) ?		
UP_SYMULACJA	Utworzenie harmonogramu dla konkretnej pożyczki zawsze jest symulacją dopóki nie zostanie zatwierdzone i nie stanie się harmonogramem podlegającym spłacie		
UP_ODS_UM_W_OKR_K	sposób obsługi odsetek:		
AR	0 - odsetki umowne doliczane do 1 raty 1 - odsetki umowne tworzą raty (odsetkowe) 2 - odsetki umowne doliczane proporcjonalnie do rat		
UPJJSER	identyfikator użytkownika, który wprowadził umowę pożyczki z beneficjentem do systemu		
UP_USER_LAST	identyfikator użytkownika, który jako ostatni modyfikował umowę pożyczki z beneficjentem		
UP_TIMESTAMP	data i czas wprowadzenia umowy pożyczki z beneficjentem do systemu		
UP_TIMESTAMP_LAST	data i czas ostatniej modyfikacji umowy pożyczki z beneficjentem		

1.9.3 Kolumna ru symbol

Kod	RU_SYMBOL
Opis	symbol umowy pożyczki w rejestrze umów
Typ danych	varchar(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	Yes

1.9.4 Kolumna up nr rok

Kod	UP_NR_ROK
Opis	element numeru pożyczki z beneficjentem - rok
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob. wartości</i>	No
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.9.5 Kolumna up nr mies

<i>Kod</i>	UP_NR_MIES
<i>Opis</i>	element numeru pożyczki z beneficjentem - miesiąc
<i>Typ danych</i>	tinyint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.9.6 Kolumna up nr numer

<i>Kod</i>	UP_NR_NUMER
<i>Opis</i>	element numeru pożyczki z beneficjentem - numer
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.9.7 Kolumna konto bank id

<i>Kod</i>	KONTO_BANK_ID
<i>Opis</i>	konto bankowe - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.8 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.9 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.10 Kolumna to rodzaj

Kod	TO_RODZAJ
Opis	rodzaj tabeli odsetek karnych

	0 - tabela odsetek podatkowych - karne od dnia płatności 1 - tabela odsetek ustawowych, czyli od 31 dnia wystawienia do dnia płatności - karne do dnia płatności 2 - tabela odsetek umownych (pożyczki) Dla 0,2 użytkownik definiuje własne tabele odsetek
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.11 Kolumna to symbol

Kod	TO_SYMBOL
Opis	symbol tabeli odsetek karnych
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	BD_ZAD_ID
Opis	zadanie budżetowe - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	

Element klucza ob.	Yes

1.9.13 Kolumna Nos QNT mid

Kod	NOS_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.14 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.15 Kolumna Szk ID

Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

Element klucza ob.	Yes

1.9.16 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.17 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.18 Kolumna ktr QNT mid

Kod	KTR_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.9.19 Kolumna ktr Kontakt id

Kod	KTR_KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.9.20 Kolumna Slow ks1

Kod	SLOW_KS1
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.21 Kolumna Slow ks2

Kod	SLOW_KS2
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

1.9.139 Kolumna BD zad id

wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.22 Kolumna Slow ks3

Kod	SLOW_KS3
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.23 Kolumna Slow ks4

Kod	SLOW_KS4
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.24 Kolumna Slow ks5

Kod	SLOW_KS5
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.9.25 Kolumna up sygnatura

Kod	UP_SYGNATURA
Opis	numer wewnętrzny umowy pożyczki
Typ danych	varchar(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.9.26 Kolumna up data zawarcia

Kod	UP_DATA_ZAWARCIA
Opis	umowa pożyczki z beneficjentem - data zawarcia
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.9.27 Kolumna up data wygasnięcia

Kod	UP_DATA_WYGASNIĘCIA
Opis	umowa pożyczki z beneficjentem - data wygaśnięcia
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

1.9.141 Kolumna BD zad id

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	
	No

1.9.28 Kolumna up kwota

<i>Kod</i>	UP_KWOTA
<i>Opis</i>	umowa pożyczki z beneficjentem - kwota
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.9.29 Kolumna up status

<i>Kod</i>	UP_STATUS
<i>Opis</i>	status umowy pożyczki z beneficjentem
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.9.30 Kolumna up windy

<i>Kod</i>	UP_WINDYK
<i>Opis</i>	czy pożyczka w windykacji (dla takiej pożyczki odsetki karne w podpowiedzi rozrachunków mają być obliczane do dnia poprzedzającego wskazany dzień) ?
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	No

1.9.31 Kolumna up symulacja

Kod	UP_SYMULACJA
Opis	Utworzenie harmonogramu dla konkretnej pożyczki zawsze jest symulacją dopóki nie zostanie zatwierdzone i nie stanie się harmonogramem podlegającym

	spłacie
Typ danych Rozmiar	smallint
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	1
Element klucza ob.	No

1.9.32 Kolumna up ods um w okr kar

Kod	UP_ODS_UM_W_OKR_KAR
Opis	sposób obsługi odsetek: 0 - odsetki umowne doliczane do 1 raty 1 - odsetki umowne tworzą raty (odsetkowe) 2 - odsetki umowne doliczane proporcjonalnie do rat
Typ danych Rozmiar	smallint
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	No

1.9.33 Kolumna up user

<i>Kod</i>	UPJJSER
<i>Opis</i>	identyfikator użytkownika, który wprowadził umowę pożyczki z beneficjentem do systemu
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT USER
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.9.34 Kolumna up user last

<i>Kod</i>	UP_USER_LAST
<i>Opis</i>	identyfikator użytkownika, który jako ostatni modyfikował umowę pożyczki z beneficjentem
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	LAST USER
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.9.35 Kolumna up timestamp

<i>Kod</i>	UP_TIMESTAMP
<i>Opis</i>	data i czas wprowadzenia umowy pożyczki z beneficjentem do systemu
<i>Typ danych</i>	timestamp
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT TIMESTAMP
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	

Element klucza ob.	No

9.36 Kolumna up timestamp last

Kod	UP_TIMESTAMP_LAST
Opis	data i czas ostatniej modyfikacji umowy pożyczki z beneficjentem
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	TIMESTAMP
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.9.37 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Umowapoz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Tabela_odsetek (Shortcut)	to_rodzaj; to_symbol
BD_Zadanie (Shortcut)	BD_zad_id
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn_szk
Nosn_koszt (Shortcut)	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Slow_ks1 (Shortcut)	Slow_ks1
Slow_ks2 (Shortcut)	Slow_ks2
Slow_ks3 (Shortcut)	Slow_ks3
Slow_ks4 (Shortcut)	Slow_ks4
Slow_ks5 (Shortcut)	Slow_ks5
Szkola (Shortcut)	Szk ID
Konto_bank (Shortcut)	konto_bank_id
Kontr (Shortcut)	QNT_mid; Kontr_id
Waluta (Shortcut)	waluta_symb

1.10 Tabela Dost_sprz_poz

Opis | Pozycja dostawy

1.10.1 Klucz główny tabeli Dost_sprz_poz

<u>Kod</u>	<u>Typ</u> <u>danych</u>	<u>Rozmia</u> <u>Dokład</u>	
		<i>r</i>	<i>ność</i>
KONTAKT ID	integer		
DOST SPRZ POZ LP	smallint		

DOS QNT MID	integer		

1.10.2 Wykaz kolumn tabeli Dost_sprz_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza ob.</i>
DOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
DOST SPRZ POZ LP	pozycja dostawy - lp	X	
USL QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		
USL KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		
USLUGA NUM ROK	numer usługi - rok		
USLUGA NUM MIES	numer usługi - miesiąc		
USLUGA NUM NR	numer usługi - numer		
USLUGA POZ LP	lp pozycji usługi		
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
PRO QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT ID	kod produktu		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
WALUTA SYMB	waluta - symbol		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
ROZ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
ROZCH POZ ID	kod rozchodu		X
SLOW KS1	kod pozycji słownika		X
SLOW KS2	kod pozycji słownika		X
SLOW KS3	kod pozycji słownika		X
SLOW KS4	kod pozycji słownika		X
SLOW KS5	kod pozycji słownika		X
DOST_SPRZ_POZ_DOS	pozycja dostawy - 1 oznacza, że pozycja jest		
T_KOREKTA_POZ	technicznym wyśięgowaniem wartości dostawy		
	oryginalnej		
DOST SPRZ POZ ILOS C	pozycja dostawy - ilość pozycji		

DOST SPRZ POZ CEN A	pozycja dostawy - cena pozycji		
DOST SPRZ POZ KUR S			
DOST SPRZ POZ CEN	pozycja dostawy - kurs pozycji		
	pozycja dostawy - cena po rabacie w PLN		
A PLN			
DOST SPRZ POZ RABA	pozycja dostawy - rabat procentowy		
T PROC			
DOST SPRZ POZ RABA	pozycja dostawy - rabat kwotowy		
T KW			
DOST SPRZ POZ CEN	pozycja dostawy - cena po rabacie		
A PO RAB			
DOST SPRZ POZ WAR	pozycja dostawy - wartość netto po użyciu		
T NETTO	rabatów procentowych		
DOST SPRZ POZ WAR	pozycja dostawy - wartość * kurs		
T NETTO PLN			
DOST SPRZ POZ RABA	pozycja dostawy - rabat wartości w procentach		
T WART PR			
DOST SPRZ POZ RABA	pozycja dostawy - rabat wartości kwotowy		
T WAR KW			
DOST_SPRZ_POZ_WAR	pozycja dostawy - wartość po uwzględnieniu rabatu z		
T_NETTO_PO_RAB	faktury		
DOST_SPRZ_POZ_WAR	pozycja dostawy - wartość po uwzględnieniu		
T_NETTO_PO_RAB_PLN	rabatu z faktury		
DOST_SPRZ_POZ_VAT_	pozycja dostawy - typ vat proc.		
PROC			
DOST_SPRZ_POZ_VAT_	pozycja dostawy - czy zwolniony, czy nie podlega,		
TYP	czy normalny pozycja dostawy - kwota VAT		
DOST_SPRZ_POZ_VAT_			
KW	pozycja dostawy - kwota VAT w PLN		
DOST_SPRZ_POZ_VAT_			
KW_PLN	pozycja dostawy - wartość brutto		
DOST_SPRZ_POZ_WAR			
T_BRUTTO	pozycja dostawy - wartość brutto w PLN		
DOST_SPRZ_POZ_WAR			
T_BRUTTO_PLN	pozycja dostawy - występuje tylko przy		
DOST_SPRZ_POZ_CEN	dostawach na potrzeby paragonu		
A_BRUTTO	pozycja dostawy - występuje przy dostawach na		
DOST_SPRZ_POZ_CEN	potrzeby paragonu		
A_BRUTTO_PO_RAB	pozycja dostawy - uwagi		
DOST_SPRZ_POZ_UWA			
GI			
DOST_SPRZ_POZ_CEN	pozycja dostawy - identyfikator, która z cen od 1 do 5		
A_ID	została użyta		
DOST_SPRZ_POZ_AUT	pozycja dostawy - automatyczny rabat		
O_RABAT	1 - oznacza, że program powinien		
	automatycznie wyznaczyć rabat		
	0 - wyłączenie automatycznego wyznaczania		
	rabatu		

1.10.3 Kolumna Dos QNT mid

Kod	DOS_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.10.4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

1.10.5 Kolumna dost sprz poz lp

Kod	DOST_SPRZ_POZ_LP
Opis	pozycja dostawy - lp
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.6 Kolumna Usł QNT mid

Kod	USL_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.7 Kolumna Usł Kontakt id

Kod	USL_KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.8 Kolumna usługa num rok

Kod	USLUGA_NUM_ROK
Opis	numer usługi - rok
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.9 Kolumna usługa num mies

Kod	USLUGA_NUM_MIES
Opis	numer usługi - miesiąc
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.10 Kolumna usługa num nr

Kod	USLUGA_NUM_NR
Opis	numer usługi - numer
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.11 Kolumna usługa poz lp

Kod	USLUGA_POZ_LP
Opis	lp pozycji usługi
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.12 Kolumna BD zad id

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ID
<i>Opis</i>	zadanie budżetowe - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.13 Kolumna Pro QNT mid

<i>Kod</i>	PRO_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.14 Kolumna produkt id

<i>Kod</i>	PRODUKT_ID
<i>Opis</i>	kod produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.15 Kolumna id jedn szk

<i>Kod</i>	ID_JEDN_SZK
<i>Opis</i>	identyfikator j ednostki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.16 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.17 Kolumna nosn koszt symb

<i>Kod</i>	NOSN_KOSZT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol nośnika kosztów
<i>Typ danych</i>	char(12)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.18 Kolumna waluta symb

<i>Kod</i>	WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.19 Kolumna Szk ID

<i>Kod</i>	SZK_ID
<i>Opis</i>	identyfikator placówki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.20 Kolumna Roz QNT mid

<i>Kod</i>	ROZ_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.21 Kolumna Rozch poz id

<i>Kod</i>	ROZCH_POZ_ID
<i>Opis</i>	kod rozchodu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.22 Kolumna Slow ks1

<i>Kod</i>	SLOW_KS1
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.23 Kolumna Slow ks2

<i>Kod</i>	SLOW_KS2
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.24 Kolumna Słow ks3

<i>Kod</i>	SLOW_KS3
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.25 Kolumna Słow ks4

<i>Kod</i>	SLOW_KS4
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.26 Kolumna Słow ks5

<i>Kod</i>	SLOW_KS5
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

1.10.27 Kolumna dost sprz poz dost korekta poz

<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_DOST_KOREKTA_POZ
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - 1 oznacza, że pozycja jest technicznym wyksięgowaniem wartości dostawy oryginalnej
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_ILOSC
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - ilość pozycji
<i>Typ danych</i>	numeric(10,4)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.29 Kolumna dost sprz poz cena

<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_CENA
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - cena pozycji
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.30 Kolumna dost sprz poz kurs

<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_KURS
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - kurs pozycji
<i>Typ danych</i>	decimal(7,4)
<i>Rozmiar</i>	7
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.31 Kolumna dost sprz poz cena PLN

<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_CENA_PLN
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - cena po rabacie w PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_RABAT_PROC
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - rabat procentowy
<i>Typ danych</i>	decimal(5,2)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.33 Kolumna dost sprz poz rabat kw

<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_RABAT_KW
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - rabat kwotowy
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.34 Kolumna dost sprz poz cena po rab

<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_CENA_PO_RAB
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - cena po rabacie
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.35 Kolumna dost sprz poz wart netto

<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_WART_NETTO
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - wartość netto po użyciu rabatów procentowych
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.36 Kolumna dost sprz poz wart netto PLN

Kod	DOST_SPRZ_POZ_WART_NETTO_PLN
Opis	pozycja dostawy - wartość * kurs
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.37 Kolumna dost sprz poz rabat wart pr

Kod	DOST_SPRZ_POZ_RABAT_WART_PR
Opis	pozycja dostawy - rabat wartości w procentach
Typ danych	decimal(5,2)
Rozmiar	5
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.38 Kolumna dost sprz poz rabat war kw

Kod	DOST_SPRZ_POZ_RABAT_WAR_KW
Opis	pozycja dostawy - rabat wartości kwotowy
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.39 Kolumna dost sprz poz wart netto po rab

Kod	DOST_SPRZ_POZ_WART_NETTO_PO_RAB
Opis	pozycja dostawy - wartość po uwzględnieniu rabatu z faktury

Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.40 Kolumna dost sprz poz wart netto po rab PLN

Kod	DOST_SPRZ_POZ_WART_NETTO_PO_RAB_PLN
Opis	pozycja dostawy - wartość po uwzględnieniu rabatu z faktury
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.41 Kolumna dost sprz poz Vat proc

Kod	DOST_SPRZ_POZ_VAT_PROC
Opis	pozycja dostawy - typ vat proc.
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.42 Kolumna dost sprz poz Vat typ

Kod	DOST_SPRZ_POZ_VAT_TYP
Opis	pozycja dostawy - czy zwolniony, czy nie podlega, czy normalny
Typ danych	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.43 Kolumna dost sprz poz VAT kw

Kod	DOST_SPRZ_POZ_VAT_KW
Opis	pozycja dostawy - kwota VAT
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.44 Kolumna dost sprz poz VAT kw PLN

Kod	DOST_SPRZ_POZ_VAT_KW_PLN
Opis	pozycja dostawy - kwota VAT w PLN
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.45 Kolumna dost sprz poz wart brutto

Kod	DOST_SPRZ_POZ_WART_BRUTTO
Opis	pozycja dostawy - wartość brutto
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.46 Kolumna dost sprz poz wart brutto PLN

Kod	DOST_SPRZ_POZ_WART_BRUTTO_PLN
Opis	pozycja dostawy - wartość brutto w PLN
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.47 Kolumna dost sprz poz cena brutto

Kod	DOST_SPRZ_POZ_CENA_BRUTTO
Opis	pozycja dostawy - występuje tylko przy dostawach na potrzeby paragonu
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.48 Kolumna dost sprz poz cena brutto po rab

Kod	DOST_SPRZ_POZ_CENA_BRUTTO_PO_RAB
Opis	pozycja dostawy - występuje przy dostawach na potrzeby paragonu
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.49 Kolumna dost sprz poz uwagi

<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_UWAGI
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - uwagi
<i>Typ danych</i>	varchar(200)
<i>Rozmiar</i>	200
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.50 Kolumna dost sprz poz cena id

<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_CENA_ID
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - identyfikator, która z cen od 1 do 5 została użyta
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

1.10.51 Kolumna dost sprz poz auto rabat

<i>Kod</i>	DOST_SPRZ_POZ_AUTO_RABAT
<i>Opis</i>	pozycja dostawy - automatyczny rabat 1 - oznacza, że program powinien automatycznie wyznaczyć rabat 0 - wyłączenie automatycznego wyznaczania rabatu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

1.10.52 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dost_sprz_poz


<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
dost_sprz_poz_rab	Dos_QNT_mid; Kontakt_id; dost_sprz_poz_lp
Fakt_dost_poz	Dos_QNT_mid; Kontakt_id; dost_sprz_poz_lp

1.10.53 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dost_sprz_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_Zadanie (Shortcut)	BD_zad_id
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn_szk
Nosn_koszt (Shortcut)	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Slow_ks1 (Shortcut)	Slow_ks1
Slow_ks2 (Shortcut)	Slow_ks2
Slow_ks3 (Shortcut)	Slow_ks3
Slow_ks4 (Shortcut)	Slow_ks4
Slow_ks5 (Shortcut)	Slow_ks5
Szkola (Shortcut)	Szk ID
Dost_sprz (Shortcut)	Dos_QNT_mid; Kontakt_id
Produkt (Shortcut)	Pro_QNT_mid; produkt_id
Rozch_poz (Shortcut)	Roz_QNT_mid; Rozch_poz_id
Waluta (Shortcut)	waluta_symb

2 Pakiet Budżet 2.1

Schemat Budżet



2.2 Tabela BD_dok

Opis

| Dokumenty budżetowe

2.2.1 Klucz główny tabeli BD_dok

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD DOK ID	integer		

2.2.2 Wykaz kolumn tabeli BD_dok

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD DOK ID	dokument - identyfikator	X	
BD RODZ ZMIANY ID	identyfikator rodzaju zmiany		X
BD RODZ PL ID	identyfikator rodzaju planowania		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
BD DOK SZAB SYMB	symbol szablonu dokument		X
BD DOK SZAB ROK O D	zakres obowiązywania szablonu - rok końcowy		X
BD RODZ ID	identyfikator rodzaju dokumentu		X
BD POW ZM ID	identyfikator powodu zmiany		X
WALUTA SYMB	waluta - symbol		X
BD DOK DATA	dokument - data		
BD DOK STAN NA	dokument - data na jaką jest to stan		
BD DOK KURS	dokument - kurs przeliczeniowy 1		
BD ZAOKR	dokument - sposób zaokrąglania		
BD DOK OPIS	dokument - opis		
BD DOK BLOKADA	dokument - dokument zablokowany		
BD_DOK_TRYB	dokument - tryb pracy programu w jakim występuje dokument		
BD DOK CZESC	dokument - część budżetowe		
BD DOK SYGNATURA	dokument - sygnatura dokumentu		
BD DOK NUMER	dokument - numer		
BD DOK POWOD ZMIANY	dokument - powód zmiany (dla zmian planu)		
BD_DOK_OGRAN_PAR	ograniczenie dochodów/wydatków na dokumencie: 0 - brak 1 - dochody 2 - wydatki		

BD DOK KOMENTARZ1	dokument - komentarz linia 1		
BD DOK KOMENTARZ2	dokument - komentarz linia 2		
BD DOK KOMENTARZ3	dokument - komentarz linia 3		
BD DOK KURS2	dokument - kurs przeliczeniowy 2		
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	BD_DOK_ID dokument - identyfikator integer Yes autoincrement No		

2.2.4 Kolumna BD rodz zmiany id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	BD_RODZ_ZMIANY_ID identyfikator rodzaju zmiany smallint No Yes		

2.2.5 Kolumna BD rodz pl id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i>	BD_RODZ_PL_ID identyfikator rodzaju planowania smallint No 		

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.2.6 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.2.7 Kolumna BD dok szab symb

Kod	BD_DOK_SZAB_SYMB
Opis	symbol szablonu dokument
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.2.8 Kolumna BD dok szab rok od

Kod	BD_DOK_SZAB_ROK_OD
Opis	zakres obowiązywania szablonu - rok końcowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.2.9 Kolumna BD rodz id

<i>Kod</i>	BD_RODZ_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rodzaju dokumentu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.2.10 Kolumna BD pow zm id

<i>Kod</i>	BD_POW_ZM_ID
<i>Opis</i>	identyfikator powodu zmiany
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.2.11 Kolumna waluta symb

<i>Kod</i>	WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	

2.2.3 Kolumna BD dok id

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.2.12 Kolumna BD dok data

Kod	BD_DOK_DATA
Opis	dokument - data
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.2.13 Kolumna BD dok stan na

Kod	BD_DOK_STAN_NA
Opis	dokument - data na jaką jest to stan
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.2.14 Kolumna BD dok kurs

Kod	BD_DOK_KURS
Opis	dokument - kurs przeliczeniowy 1
Typ danych	decimal(7,4)
Rozmiar	7
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.2.15 Kolumna BD zaokr

<i>Kod</i>	BD_ZAOKR
<i>Opis</i>	dokument - sposób zaokrąglania
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.2.16 Kolumna BD dok opis

<i>Kod</i>	BD_DOK_OPIS
<i>Opis</i>	dokument - opis
<i>Typ danych</i>	varchar(1024)
<i>Rozmiar</i>	1024
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.2.17 Kolumna BD dok blokada

<i>Kod</i>	BD_DOK_BLOKADA
<i>Opis</i>	dokument - dokument zablokowany
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

2.2.3 Kolumna BD dok id

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.2.18 Kolumna BD dok tryb

<i>Kod</i>	BD_DOK_TRYB
<i>Opis</i>	dokument - tryb pracy programu w jakim występuje dokument
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.2.19 Kolumna BD dok czesc

<i>Kod</i>	BD_DOK_CZESC
<i>Opis</i>	dokument - część budżetowe
<i>Typ danych</i>	char(2)
<i>Rozmiar</i>	2
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.2.20 Kolumna BD dok sygnatura

<i>Kod</i>	BD_DOK_SYGNATURA
<i>Opis</i>	dokument - sygnatura dokumentu
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.2.21 Kolumna BD dok numer

<i>Kod</i>	BD_DOK_NUMER
<i>Opis</i>	dokument - numer
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.2.22 Kolumna BD dok powod zmiany

<i>Kod</i>	BD_DOK_POWOD_ZMIANY
<i>Opis</i>	dokument - powód zmiany (dla zmian planu)
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.2.23 Kolumna BD dok ogran par

<i>Kod</i>	BD_DOK_OGRAN_PAR
<i>Opis</i>	ograniczenie dochodów/wydatków na dokumencie:
	0 - brak
	1 - dochody
	2 - wydatki

2.2.3 Kolumna BD dok id

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.2.24 Kolumna BD DOK KOMENTARZ1

Kod	BD_DOK_KOMENTARZ 1
Opis	dokument - komentarz linia 1
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.2.25 Kolumna BD DOK KOMENTARZ2

Kod	BD_DOK_KOMENTARZ2
Opis	dokument - komentarz linia 2
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	BD_DOK_KOMENTARZ3
Opis	dokument - komentarz linia 3
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.2.27 Kolumna bd dok kurs2

Kod	BD_DOK_KURS2
Opis	dokument - kurs przeliczeniowy 2
Typ danych	decimal(7,4)
Rozmiar	7
Dokładność	4
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.2.28 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_dok

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_dok_poz BD dok zatw	BD_dok_id BD dok id

2.2.29 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dok

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Waluta (Shortcut) BD_dok_szab	waluta_symb
Jednostka_szkoly (Shortcut)	B D_d o k_sza b_symb; B D_d o k_sza b_ro k_od
BD_dok_rodz	id_jedn_szk
BD_rodzaj_planowania	BD_rodz_id
BD_rodzaj_zmiany	BD_rodz_pl_id
BD_powod_zmiany	BD_rodz_zmiany_id BD_pow_zm_id

2.3 Tabela BD_dok_poz

Opis | Pozycje dokumentów budżetowych

2.3.1 Klucz główny tabeli BD_dok_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

2.2.3 Kolumna BD dok id

BD_DOK_POZ_LP	smallint		
BD DOK POZ WIERSZ	smallint		
BD DOK ID	integer		

2.3.2 Wykaz kolumn tabeli BD_dok_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD DOK ID	dokument - identyfikator	X	X
BD DOK POZ LP	liczba pozycyjna pozycji dokumentu	X	
BD DOK POZ WIERSZ	numer wiersza pozycji	X	
KB ID	identyfikator rozdziału klasyfikacji budżetowej		X
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
KBGP ID	identyfikator grupy paragrafów		X
BD DYSPONENT ID	identyfikator dysponenta		X
KB PARAGRAF NUM	numer paragrafu w postaci numerycznej		X
KL BUDZ PODZ ANALIT	identyfikator analityki paragrafu		X
YKA			
SZK ID	identyfikator placówki		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
BD DOK POZ KWOTA	kwota pozycji dokumentu		
BD DOK POZ KWOTA PLN	kwota pozycji dokumentu w PLN		
BD DOK POZ KOMENT ARZ	komentarz do pozycji dokumentu		
BD DOK POZ W1	wartość 1 pozycji dokumentu		
BD DOK POZ W2	wartość 2 pozycji dokumentu		
BD DOK POZ W3	wartość 3 pozycji dokumentu		
BD DOK POZ CZESC	część budżetowa pozycji		

2.3.3 Kolumna BD dok id

<i>Kod</i>	BD_DOK_ID
<i>Opis</i>	dokument - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.3.4 Kolumna BD dok poz lp

<i>Kod</i>	BD_DOK_POZ_LP
<i>Opis</i>	liczba pozycyjna pozycji dokumentu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.3.5 Kolumna BD dok poz wiersz

<i>Kod</i>	BD_DOK_POZ_WIERSZ
<i>Opis</i>	numer wiersza pozycji
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.3.6 Kolumna kb id

<i>Kod</i>	KB_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rozdziału klasyfikacji budżetowej
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.3.7 Kolumna BD zad id

Kod	BD_ZAD_ID
Opis	zadanie budżetowe - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.3.8 Kolumna kbgp id

Kod	KBGP_ID
Opis	identyfikator grupy paragrafów
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.3.9 Kolumna BD dysponent id

Kod	BD_DYSPONENT_ID

<i>Opis</i>	identyfikator dysponenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.3.10 Kolumna kb paragraf num

<i>Kod</i>	KB_PARAGRAF_NUM
<i>Opis</i>	numer paragrafu w postaci numerycznej
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.3.11 Kolumna kl budz podz analityka

<i>Kod</i>	KL_BUDZ_PODZ_ANALITYKA
<i>Opis</i>	identyfikator analityki paragrafu
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.3.12 Kolumna Szk ID

Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.3.13 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.3.14 Kolumna BD dok poz kwota

Kod	BD_DOK_POZ_KWOTA
Opis	kwota pozycji dokumentu
Typ danych	decimal(16,4)
Rozmiar	16
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.3.15 Kolumna BD dok poz kwota pln

Kod	BD_DOK_POZ_KWOTA_PLN
Opis	kwota pozycji dokumentu w PLN
Typ danych	numeric(14,2)
Rozmiar	14
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.3.16 Kolumna BD dok poz komentarz

Kod	BD_DOK_POZ_KOMENTARZ
Opis	komentarz do pozycji dokumentu
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.3.17 Kolumna BD dok poz w1

Kod	BD_DOK_POZ_W1
Opis	wartość 1 pozycji dokumentu
Typ danych	decimal(8,2)
Rozmiar	8
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.3.18 Kolumna BD dok poz w2

Kod	BD_DOK_POZ_W2
Opis	wartość 2 pozycji dokumentu
Typ danych	decimal(8,2)

Rozmiar	8
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.3.19 Kolumna BD dok poz w3

Kod	BD_DOK_POZ_W3
Opis	wartość 3 pozycji dokumentu
Typ danych	decimal(8,2)
Rozmiar	8
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.3.20 Kolumna BD dok poz czesc

Kod	BD_DOK_POZ_CZESC
Opis	część budżetowa pozycji
Typ danych	char(2)
Rozmiar	2
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.3.21 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dok_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Klas_budzet (Shortcut) Kl_budz_podz (Shortcut) BD_Zadanie	kb_id
Jednostka_szkoly (Shortcut)	kb_paragraf_num; kl_budz_podz_analityka
BD_dysponent Szkoła (Shortcut) BD_dok	BD_zad_id
	id_jedn_szk

Klas_budz_grupy_paragrafow (Shortcut)	BD dysponent id Szk ID BD_dok_id kbgp_id

2.4 Tabela BD_dok_rodz

Opis

| Rodzaj sprawozdania projekt, plan, korekty, realizacja

2.4.1 Klucz główny tabeli BD_dok_rodz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD RODZ ID	smallint		

2.4.2 Wykaz kolumn tabeli BD_dok_rodz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD RODZ ID	identyfikator rodzaju dokumentu	X	
BD RODZ NAZWA	nazwa rodzaju dokumentu		

2.4.3 Kolumna BD rodz id

<i>Kod</i>	BD_RODZ_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rodzaju dokumentu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.4.4 Kolumna BD rodz nazwa

<i>Kod</i>	BD_RODZ_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa rodzaju dokumentu
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.4.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_dok_rodz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD dok	BD rodz id

2.5 Tabela BD_dok_szab_def

Opis | Projekt graficzny zawierający definicję sprawozdania

2.5.1 Klucz główny tabeli BD_dok_szab_def

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD DOK SZAB ROK OD BD DOK SZAB DEF TYP BD DOK SZAB SYMB	smallint smallint char(10)	10	

2.5.2 Wykaz kolumn tabeli BD_dok_szab_def

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD DOK SZAB SYMB BD DOK SZAB ROK O D	symbol szablonu dokument	X X	X X
BD DOK SZAB DEF TY P	zakres obowiązywania szablonu - rok końcowy		
BD DOK SZAB DEF BL OB	typ definicji szablonu dokumentu	X	
	projekt graficzny szablonu zestawienia		

2.5.3 Kolumna BD dok szab symb

Kod	BD_DOK_SZAB_SYMB
Opis	symbol szablonu dokument
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	BD_DOK_SZAB_ROK_OD

<i>Opis</i>	zakres obowiązywania szablonu - rok końcowy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.5.5 Kolumna BD dok szab def typ

<i>Kod</i>	BD_DOK_SZAB_DEF_TYP
<i>Opis</i>	typ definicji szablonu dokumentu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.5.6 Kolumna BD dok szab def blob

<i>Kod</i>	BD_DOK_SZAB_DEF_BLOB
<i>Opis</i>	projekt graficzny szablonu zestawienia
<i>Typ danych</i>	long binary
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.5.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dok_szab_def

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD dok szab	B D_d o k_sza b_sym b; B D_d o k_sza b_ro k_od

2.6 Tabela BD_dok_szab

Opis | Informacja o zatwierdzeniu dokumentu

2.6.1 Klucz główny tabeli BD_dok_szab

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD DOK SZAB ROK OD BD DOK SZAB SYMB	smallint char(10)	10	

2.6.2 Wykaz kolumn tabeli BD_dok_szab

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD DOK SZAB SYMB	symbol szablonu dokument	X	
BD DOK SZAB NAZWA	nazwa szablonu dokumentu		
BD DOK SZAB ROK O D BD DOK SZAB ROK D	zakres obowiązywania szablonu - rok końcowy	X	
O	zakres obowiązywania szablonu - rok początkowy		
BD DOK SZAB W1 OP	opis 1 pozycji dokumentu		
BD DOK SZAB W2 OP	opis 3 pozycji dokumentu		
BD DOK SZAB W3 OP	opis 2 pozycji dokumentu		
BD DOK SZAB PO PRZ	liczba miejsc po przecinku dla kwot		
EC	prezentowanych w szblonie dokumentu		
BD DOK ZAOKR	sposób zaokrąglania dokumentu		
BD DOK SZAB TRYB	tryb pracy systemu w jakim występuje dokument		

2.6.3 Kolumna BD dok szab symb

<i>Kod</i>	BD_DOK_SZAB_SYMB
<i>Opis</i>	symbol szablonu dokument
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.6.4 Kolumna BD dok szab nazwa

Kod	BD_DOK_SZAB_NAZWA
Opis	nazwa szablonu dokumentu
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.6.5 Kolumna BD dok szab rok od

Kod	BD_DOK_SZAB_ROK_OD
Opis	zakres obowiązywania szablonu - rok końcowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.6.6 Kolumna BD dok szab rok do

Kod	BD_DOK_SZAB_ROK_DO
Opis	zakres obowiązywania szablonu - rok początkowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.6.7 Kolumna BD dok szab w1 op

<i>Kod</i>	BD_DOK_SZAB_W1_OP
<i>Opis</i>	opis 1 pozycji dokumentu
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.6.8 Kolumna BD dok szab w2 op

<i>Kod</i>	BD_DOK_SZAB_W2_OP
<i>Opis</i>	opis 3 pozycji dokumentu
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.6.9 Kolumna BD dok szab w3 op

<i>Kod</i>	BD_DOK_SZAB_W3_OP
<i>Opis</i>	opis 2 pozycji dokumentu
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.6.10 Kolumna BD dok szab po przec

<i>Kod</i>	BD_DOK_SZAB_PO_PRZEC
<i>Opis</i>	liczba miejsc po przecinku dla kwot prezentowanych w szablonie dokumentu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.6.11 Kolumna BD dok zaokr

<i>Kod</i>	BD_DOK_ZAOKR
<i>Opis</i>	sposób zaokrąglania dokumentu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.6.12 Kolumna BD dok szab tryb

<i>Kod</i>	BD_DOK_SZAB_TRYB
<i>Opis</i>	tryb pracy systemu w jakim występuje dokument
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.6.13 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_dok_szab

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_dok	B D_d o k_sza b_symb; B D_d o k_sza b_ro k_od
BD_dok_szab_poz BD	B D_d o k_sza b_symb; B D_d o k_sza b_ro k_od
dok szab def	B D_d o k_sza b_symb; B D_d o k_sza b_ro k_od

2.7 Tabela BD_dok_zatw

Opis | Informacja o zatwierdzeniu dokumentu

2.7.1 Klucz główny tabeli BD_dok_zatw

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD DOK ZATW POZIOM BD DOK ID	smallint integer		

2.7.2 Wykaz kolumn tabeli BD_dok_zatw

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD DOK ID	dokument - identyfikator	X	X
BD DOK ZATW POZIO M BD DOK ZATW DATA	poziom zatwierdzenia dokumentu data zatwierdzenia dokumentu	X	
BD DOK ZATW OPIS	opis zatwierdzenia dokumentu		
BD DOK ZATW UZYTK	użytkownik zatwierdzający dokument		

2.7.3 Kolumna BD dok id

<i>Kod</i>	BD_DOK_ID
<i>Opis</i>	dokument - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.7.4 Kolumna BD dok zatw poziom

<i>Kod</i>	BD_DOK_ZATW_POZIOM
<i>Opis</i>	poziom zatwierdzenia dokumentu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.7.5 Kolumna BD dok zatw data

<i>Kod</i>	BD_DOK_ZATW_DATA
<i>Opis</i>	data zatwierdzenia dokumentu
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.7.6 Kolumna BD dok zatw opis

<i>Kod</i>	BD_DOK_ZATW_OPIS
<i>Opis</i>	opis zatwierdzenia dokumentu
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100

<i>Dokładność</i>	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.7.7 Kolumna BD dok zatw uzytk

Kod	BD_DOK_ZATW_UZYTEK
Opis	użytkownik zatwierdzający dokument
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT USER
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.7.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dok_zatw

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD dok	BD dok id

2.8 Tabela BD_dok_szab_poz

Opis | Pozycja szablony definicji sprawozdania

2.8.1 Klucz główny tabeli BD_dok_szab_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD DOK SZAB ROK OD BD DOK SZAB POZ LP BD DOK SZAB SYMB	smallint smallint char(10)	10	

2.8.2 Wykaz kolumn tabeli BD_dok_szab_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>

BD DOK SZAB SYMB	symbol szablonu dokument	X	X
BD DOK SZAB ROK O D	zakres obowiązywania szablonu - rok końcowy	X	X
BD DOK SZAB POZ LP	identyfikator rekordu	X	
KB ID	identyfikator rozdziału klasyfikacji budżetowej		X
KB PARAGRAF NUM	numer paragrafu w postaci numerycznej		X
KL BUDZ PODZ ANALIT	identyfikator analityki paragrafu		X
YKA			
BD DOK SZAB POZ TR	treść pozycji szablonu		
ESC			
BD DOK SZAB POZ SU	dolny zakres pozycji sumowanych w ramach tej		
MA OD	pozycji		
BD DOK SZAB POZ SU	górny zakres pozycji sumowanych w ramach tej		
MA DO	pozycji		
BD DOK SZAB POZ LP	wyświetlana liczba pozycyjna		
WYSW			

2.8.3 Kolumna BD dok szab symb

Kod	BD_DOK_SZAB_SYMB
Opis	symbol szablonu dokument
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.8.4 Kolumna BD dok szab rok od

Kod	BD_DOK_SZAB_ROK_OD
Opis	zakres obowiązywania szablonu - rok końcowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	BD_DOK_SZAB_POZ_LP
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.8.6 Kolumna kb id

<i>Kod</i>	KB_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rozdziału klasyfikacji budżetowej
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.8.7 Kolumna kb paragraf num

<i>Kod</i>	KB_PARAGRAF_NUM
<i>Opis</i>	numer paragrafu w postaci numerycznej
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.8.8 Kolumna kl budz podz analityka

Kod	KL_BUDZ_PODZ_ANALITYKA
Opis	identyfikator analityki paragrafu
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	BD_DOK_SZAB_POZ_TRESC
Opis	treść pozycji szablonu
Typ danych	varchar(256)
Rozmiar	256
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.8.10 Kolumna BD dok szab poz suma od

Kod	BD_DOK_SZAB_POZ_SUMA_OD
Opis	dolny zakres pozycji sumowanych w ramach tej pozycji
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	

Element klucza ob.	No

2.8.11 Kolumna BD dok szab poz suma do

Kod	BD_DOK_SZAB_POZ_SUMA_DO
Opis	górny zakres pozycji sumowanych w ramach tej pozycji
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.8.12 Kolumna BD dok szab poz lp wysw

Kod	BD_DOK_SZAB_POZ_LP_WYSW
Opis	wyświetlana liczba pozycyjna
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.8.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dok_szab_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Klas_budżet (Shortcut)	kb_id
Kl_budz_podz (Shortcut) BD dok szab	kb_paragraf_num; kl_budz_podz_analityka B D_d o k_sza b_sym b; B D_d o k_sza b_ro k_od

2.9 Tabela BD_dysponent

Opis | Dysponent budżetu

2.9.1 Klucz główny tabeli BD_dysponent

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD DYSPONENT ID	integer		

2.9.2 Wykaz kolumn tabeli BD_dysponent

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD DYSPONENT ID AD ID BD DYSPONENT NAZWA BD DYSPONENT NAGŁÓWEK	identyfikator dysponenta adres - identyfikator nazwa dysponenta nagłówek (tytuł) dysponenta	X	X

2.9.3 Kolumna BD dysponent id

<i>Kod</i>	BD_DYSPONENT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator dysponenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.9.4 Kolumna Ad ID

<i>Kod</i>	AD_ID
<i>Opis</i>	adres - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.9.5 Kolumna BD dysponent nazwa

<i>Kod</i>	BD_DYSPONENT_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa dysponenta
<i>Typ danych</i>	char(30)

Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.9.6 Kolumna BD dysponent nagłówek

Kod	BD_DYSPONENT_NAGLOWEK
Opis	nagłówek (tytuł) dysponenta
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.9.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BDdysponent

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_dok_poz	BD_dysponent_id
BD Zadanie	BD_dysponent_id

2.9.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_dysponent

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Adres (Shortcut)	Ad ID

2.10 Tabela BD_kierownik

Opis | Kierownik placówki

2.10.1 Klucz główny tabeli BD_kierownik

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD KIEROWNIK KOD	integer		

2.10.2 Wykaz kolumn tabeli BDkierownik

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

		<i>t klucza gł.</i>	<i>t klucza ob.</i>
BD KIEROWNIK KOD	identyfikator kierownika	X	
BD KIEROWNIK NAZWA	nazwa kierownika		

2.10.3 Kolumna BD kierownik kod

Kod	BD_KIEROWNIK_KOD
Opis	identyfikator kierownika
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

.10.4 Kolumna BD kierownik nazwa

Kod	BD_KIEROWNIK_NAZWA
Opis	nazwa kierownika
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.10.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_kierownik

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD zmiana kierownika	BD kierownik kod

2.11 Tabela BD_param

Opis | Parametry budżetu

2.11.1 Klucz główny tabeli BD_param

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD PAR ID	integer		

2.11.2 Wykaz kolumn tabeli BD_param

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gt.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD PAR ID	identyfikator typu planowania	X	
TABELA SYMB	symbol typu tabeli kursowej		X
TAB TABELA SYMB	symbol typu tabeli kursowej		X
BD PAR RODZAJ	0 - planowanie zwykle, 1 - zagraniczne		
BD PAR ZATWIERDZA	opis zatwierdzającego		

2.11.3 Kolumna BD par id

<i>Kod</i>	BD_PAR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator typu planowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.11.4 Kolumna Tabela symb

<i>Kod</i>	TABELA_SYMB
<i>Opis</i>	symbol typu tabeli kursowej
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

Element klucza ob.	Yes

2.11.5 Kolumna Tab Tabela symb

Kod	TAB_TABELA_SYMB
Opis	symbol typu tabeli kursowej
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.11.6 Kolumna BD par rodzaj

Kod	BD_PAR_RODZAJ
Opis	0 - planowanie zwykłe, 1 - zagraniczne
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.11.7 Kolumna bd par zatwierdza

Kod	BD_PAR_ZATWIERDZA
Opis	opis zatwierdzającego
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.11.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_param

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Tabela_typ (Shortcut)	Tabela_symb
Tabela_typ (Shortcut)	Tab_Tabela_symb

2.12 Tabela BD_plac_ruch

Opis | Informacja o zakładaniu - likwidacji placówek

2.12.1 Klucz główny tabeli BD_plac_ruch

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD PLAC RUCH DATA SZK ID	date integer		

2.12.2 Wykaz kolumn tabeli BD_plac_ruch

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
SZK ID	identyfikator placówki	X	X
BD PLAC RUCH DATA	data zmiany danych placówki	X	
BD PLAC RUCH LIKW	czy placówka zlikwidowana ?		
BD PLAC RUCH UZAS	uzasadnienie zmiany danych placówki		
BD PLAC RUCH KOSZT	koszt dla placówki		
BD PLAC RUCH ETATY	liczba etatów w placówce		

2.12.3 Kolumna Szk ID

Kod SZK_ID
Opis identyfikator placówki
Typ danych integer

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.12.4 Kolumna BD plac ruch data

Kod	BD_PLAC_RUCH_DATA
Opis	data zmiany danych placówki
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.12.5 Kolumna BD plac ruch likw

Kod	BD_PLAC_RUCH_LIKW
Opis	czy placówka zlikwidowana ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.12.6 Kolumna BD plac ruch uzas

Kod	BD_PLAC_RUCH_UZAS
Opis	uzasadnienie zmiany danych placówki
Typ danych	varchar(4096)
Rozmiar	4096
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.12.7 Kolumna BD plac ruch koszt

Kod BD_PLAC_RUCH_KOSZT

Opis	koszt dla placówki
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

.12.8 Kolumna BD plac ruch etaty

Kod	BD_PLAC_RUCH_ETATY
Opis	liczba etatów w placówce
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.12.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_plac_ruch

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Szkola (Shortcut)	Szk ID

2.13 Tabela BD_powod_zmiany

Opis | Powód zmiany planu

2.13.1 Klucz główny tabeli BD_powod_zmiany

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD POW ZM ID	smallint		

2.13.2 Wykaz kolumn tabeli BD_powod_zmiany

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

		<i>t klucza gł.</i>	<i>t klucza ob.</i>
BD POW ZM ID	identyfikator powodu zmiany	X	
BD POW ZM NAZWA	nazwa powodu zmiany		

2.13.3 Kolumna BD pow zm id

Kod	BD_POW_ZM_ID
Opis	identyfikator powodu zmiany
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.13.4 Kolumna BD pow zm nazwa

Kod	BD_POW_ZM_NAZWA
Opis	nazwa powodu zmiany
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.13.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_powod_zmiany

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD dok	BD_pow_zm_id

2.14 Tabela BD_rodzaj_planowania

Opis | Rodzaj planowania

2.14.1 Klucz główny tabeli BD_rodzaj_planowania

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD RODZ PL ID	smallint		

2.14.2 Wykaz kolumn tabeli BD_rodzaj_planowania

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD RODZ PL ID	identyfikator rodzaju planowania	X	
BD RODZ PL NAZWA	nazwa rodzaju planowania		

2.14.3 Kolumna BD rodz pl id

<i>Kod</i>	BD_RODZ_PL_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rodzaju planowania
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.14.4 Kolumna BD rodz pl nazwa

<i>Kod</i>	BD_RODZ_PL_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa rodzaju planowania
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.14.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_rodzaj_planowania

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD dok	BD_rodz_pl_id

2.15 Tabela BD_rodzaj_zmiany

Opis | Rodzaj zmiany planu

2.15.1 Klucz główny tabeli BD_rodzaj_zmiany

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD RODZ ZMIANY ID	smallint		

2.15.2 Wykaz kolumn tabeli BD_rodzaj_zmiany

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD RODZ ZMIANY ID	identyfikator rodzaju zmiany	X	
BD RODZ ZMIANY NAZWA	nazwa rodzaju zmiany		
BD RODZ ZMIANY ZEWN	czy zmiana wynika z decyzji zewnętrznej		

2.15.3 Kolumna BD rodzaj zmiany id

<i>Kod</i>	BD_RODZ_ZMIANY_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rodzaju zmiany
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.15.4 Kolumna BD rodzaj zmiany nazwa

<i>Kod</i>	BD_RODZ_ZMIANY_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa rodzaju zmiany
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.15.5 Kolumna BD rodz zmiany zewn

Kod	BD_RODZ_ZMIANY_ZEWN
Opis	czy zmiana wynika z decyzji zewnętrznej
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.15.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_rodzaj_zmiany

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD dok	BD_rodz_zmiany_id

2.16 Tabela BD_zad_fundusz

Opis | Fundusz, w ramach którego jest ewidencjonowane zadanie

2.16.1 Klucz główny tabeli BD_zad_fundusz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD ZAD FUND ID	smallint		

2.16.2 Wykaz kolumn tabeli BD_zad_fundusz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD_ZAD_FUND_ID	identyfikator funduszu w ramach którego realizowane jest zadanie	X	
BD_ZAD_FUND_NAZWA	nazwa funduszu w ramach którego realizowane jest zadanie		

BD_ZAD_FUND_KOD

kod funduszu w ramach którego realizowane
jest zadanie _____**2.16.3 Kolumna BD zad fund id**

Kod	BD_ZAD_FUND_ID
Opis	identyfikator funduszu w ramach którego realizowane jest zadanie
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.16.4 Kolumna BD zad fund nazwa

Kod	BD_ZAD_FUND_NAZWA
Opis	nazwa funduszu w ramach którego realizowane jest zadanie
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.16.5 Kolumna BD zad fund kod

Kod	BD_ZAD_FUND_KOD
Opis	kod funduszu w ramach którego realizowane jest zadanie
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

2.16.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_fundusz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD Zadanie	BD zad fund id

2.17 Tabela BD_zad_grupa

Opis | Grupa zadań budżetowych

2.17.1 Klucz główny tabeli BD_zad_grupa

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD ZG ID	smallint		

2.17.2 Wykaz kolumn tabeli BD_zad_grupa

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD ZG ID	identyfikator grupy zadań	X	
BD ZG NAZWA	nazwa grupy zadań		
BD ZG KOD	kod grupy zadań		

2.17.3 Kolumna BD zg id

<i>Kod</i>	BD_ZG_ID
<i>Opis</i>	identyfikator grupy zadań
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.17.4 Kolumna BD zg nazwa

<i>Kod</i>	BD_ZG_NAZWA

<i>Opis</i>	nazwa grupy zadań
<i>Typ danych</i>	char(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.17.5 Kolumna BD zg kod

<i>Kod</i>	BD_ZG_KOD
<i>Opis</i>	kod grupy zadań
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.17.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_grupa

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD Zadanie	BD_zg_id

2.18 Tabela BD_zad_interw

Opis | Dodatkowy słownik do kategorii interwencji

2.18.1 Klucz główny tabeli BD_zad_interw

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD ZAD INTERW ID	integer		

2.18.2 Wykaz kolumn tabeli BD_zad_interw

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>

		<i>gl.</i>	<i>ob.</i>
BD ZAD INTERW ID	identyfikator kodu interwencji	X	
BD ZAD INTERW NAZ	nazwa kodu interwencji		
WA			
BD ZAD INTERW KOD	kod interwencji		

2.18.3 Kolumna BD zad interw id

Kod	BD_ZAD_INTERW_ID
Opis	identyfikator kodu interwencji
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.18.4 Kolumna BD zad interw nazwa

Kod	BD_ZAD_INTERW_NAZWA
Opis	nazwa kodu interwencji
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	BD_ZAD_INTERW_KOD
Opis	kod interwencji
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.18.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_interw

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD Zadanie	BD zad interw id

2.19 Tabela BD_zad_plan_zatr

Opis | Plan zatrudnienia dla zadania

2.19.1 Klucz główny tabeli BD_zad_plan_zatr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD ZPZ DATA BD ZPZ CZESC BD ZAD ID	date char(4) integer	4	

2.19.2 Wykaz kolumn tabeli BD_zad_plan_zatr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator	X	X
BD ZPZ DATA	data planu	X	
BD_ZPZ_CZESC	część budżetowa dla której wprowadzono plan zatrudnienia	X	
BD ZPZ LICZBA	ilość etatów w planie		

2.19.3 Kolumna BD zad id

Kod	BD_ZAD_ID
Opis	zadanie budżetowe - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	BD_ZPZ_DATA
<i>Opis</i>	data planu
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.19.5 Kolumna BD zpz czesc

<i>Kod</i>	BD_ZPZ_CZESC
<i>Opis</i>	część budżetowa dla której wprowadzono plan zatrudnienia
<i>Typ danych</i>	char(4)
<i>Rozmiar</i>	4
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.19.6 Kolumna BD zpz liczba

<i>Kod</i>	BD_ZPZ_LICZBA
<i>Opis</i>	ilość etatów w planie
<i>Typ danych</i>	decimal(6,2)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

2.19.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_zad_plan_zatr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD Zadanie	BD zad id

2.20 Tabela BD_zad_poddzialanie

Opis | Podział zadania na podzadania

2.20.1 Klucz główny tabeli BD_zad_poddzialanie

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

BD_ZAD_PODDZ_ID	smallint

2.20.2 Wykaz kolumn tabeli BD_zad_poddzialanie

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i> <i>gt.</i>	<i>Element klucza</i> <i>ob.</i>
BD ZAD PODDZ ID	identyfikator poddziałania	X	
BD ZAD PODDZ NAZW A	nazwa poddziałania		
BD ZAD PODDZ KOD	kod poddziałania		

2.20.3 Kolumna BD zad poddz id

Kod	BD_ZAD_PODDZ_ID
Opis	identyfikator poddziałania
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.20.4 Kolumna BD zad poddz nazwa

Kod	BD_ZAD_PODDZ_NAZWA
Opis	nazwa poddziałania
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.20.5 Kolumna BD zad poddz kod

Kod	BD_ZAD_PODDZ_KOD
Opis	kod poddziałania
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.20.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_poddziałanie

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD Zadanie	BD_zad_poddz_id

2.21 Tabela

BD_zad_rodz_inw Rodzaj inwestycji

Opis _____

2.21.1 Klucz główny tabeli BD_zad_rodz_inw

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD ZAD R INW ID	smallint		

2.21.2 Wykaz kolumn tabeli BD_zad_rodz_inw

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gl.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD ZAD R INW ID	identyfikator rodzaju inwestycji	X	
BD ZAD R INW NAZWA	nazwa rodzaju inwestycji		
BD ZAD R INW KOD	kod rodzaju inwestycji		

2.21.3 Kolumna BD zad r inw id

<i>Kod</i>	BD_ZAD_R_INW_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rodzaju inwestycji
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.21.4 Kolumna BD zad r inw nazwa

<i>Kod</i>	BD_ZAD_R_INW_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa rodzaju inwestycji
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.21.5 Kolumna BD zad r inw kod

<i>Kod</i>	BD_ZAD_R_INW_KOD
<i>Opis</i>	kod rodzaju inwestycji
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.21.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_rodz_inw

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD Zadanie	BD zad r inv id

2.22 Tabela BD_zad_rodzaj

Opis | Rodzaj zadań budżetowych

2.22.1 Klucz główny tabeli BD_zad_rodzaj

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD ZR ID	smallint		

2.22.2 Wykaz kolumn tabeli BD_zad_rodzaj

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD ZR ID	identyfikator rodzaju zadania	X	
BD ZR NAZWA	nazwa rodzaju zadania		
BD ZR KOD	kod rodzaju zadania		

2.22.3 Kolumna BD zr id

Kod	BD_ZR_ID
Opis	identyfikator rodzaju zadania
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

.22.4 Kolumna BD zr nazwa

Kod	BD_ZR_NAZWA
Opis	nazwa rodzaju zadania
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.22.5 Kolumna BD zr kod

Kod	BD_ZR_KOD
Opis	kod rodzaju zadania
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.22.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_zad_rodzaj

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD Zadanie	BD zr id

2.23 Tabela BDZadanie

Opis | Zadanie budżetowe

2.23.1 Klucz główny tabeli BD_Zadanie

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD ZAD ID	integer		

2.23.2 Wykaz kolumn tabeli BD_Zadanie

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator	X	
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
BD ZAD INTERW ID	identyfikator kodu interwencji		X
BD DYSPONENT ID	identyfikator dysponenta		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
JED ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
WOJEW ID	identyfikator województwa		X
BD ZAD R INW ID	identyfikator rodzaju inwestycji		X
BD ZAD PODDZ ID	identyfikator poddziałania		X
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu		X
BD ZR ID	identyfikator rodzaju zadania		X
SZK_SZK_ID	BD_ZAD_KW2 _____		identyfikator
BD_ZAD_FUND_ID			placówki
BD_ZG_ID			identyfikator
BD_ZAD_SYMBOL			funduszu w
BD_ZAD_NAZWA			ramach
BD_ZAD_DATA_START			którego
BD_ZAD_DATA_STOP			realizowane jest
BD_ZAD_PLAN_KOSZTOG			zadanie
BD_ZAD_PLAN_KOSZT_WYN			identyfikator
BD_UZG_UNIA			grupy
BD_ZAD_WIELOLETNIE			zadań
BD_ZAD_OPIS			zadanie
BD_ZAD_DZIAL			budżetowe -
BD_ZAD_ROZDZIAL			symbol
BD_ZAD_PARAGRAF			zadania
BD_ZAD_ANALIT			zadanie
BD_ZAD_CZESC			budżetowe -
BD_ZAD_KW1			nazwa
BD_ZAD_DATA_ZATW			zadanie
BD_ZAD_NR_UMOWY			budżetowe -
BD_ZAD_ZAKON			data
BD_ZAD_STATUS			startu

zadanie budżetowe - data X X
 zakończenia
 zadanie budżetowe - X
 planowany koszt ogólny

zadanie budżetowe -
 planowany koszt
 wynagrodzeń
 czy zadanie budżetowe
 finansowane przez unię ?
 zadanie budżetowe - czy
 zadanie wieloletnie ?
 zadanie budżetowe - opis
 zadanie budżetowe - dział
 klasyfikacji
 budżetowej
 zadanie budżetowe - rozdział
 klasyfikacji budżetowej
 zadanie budżetowe - paragraf
 zadanie budżetowe -
 analityka klasyfikacji
 budżetowej
 zadanie budżetowe - część
 zadanie budżetowe - kwota1
 zadanie budżetowe - data
 zatwierdzenia
 zadanie budżetowe - numer
 umowy
 zadanie budżetowe - czy
 zadanie zakończone ?
 zadanie budżetowe - status
 zadania
zadanie budżetowe - kwota2_____

2.23.3 Kolumna BD zad id

Kod	BD_ZAD_ID
Opis	zadanie budżetowe - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.4 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.23.5 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.23.6 Kolumna Kontr id

<i>Kod</i>	KONTR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontrahenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.23.7 Kolumna BD zad interw id

<i>Kod</i>	BD_ZAD_INTERW_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kodu interwencji
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.23.8 Kolumna BD dysponent id

Kod	BD_DYSPONENT_ID
Opis	identyfikator dysponenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.23.9 Kolumna Szk ID

Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.23.10 Kolumna Jed id jedn szk

Kod	JED_ID_JEDN_SZK

<i>Opis</i>	identyfikator j ednostki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.23.11 Kolumna wojew id

<i>Kod</i>	WOJEW_ID
<i>Opis</i>	identyfikator województwa
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.23.12 Kolumna BD zad r inw id

<i>Kod</i>	BD_ZAD_R_INW_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rodzaju inwestycji
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

2.23.13 Kolumna BD zad poddz id

Kod	BD_ZAD_PODDZ_ID
Opis	identyfikator poddziałania
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.23.14 Kolumna konto bank id

Kod	KONTO_BANK_ID
Opis	konto bankowe - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.23.15 Kolumna BD zr id

Kod	BD_ZR_ID
Opis	identyfikator rodzaju zadania
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.23.16 Kolumna Szk Szk ID

Kod	SZK_SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.23.17 Kolumna BD zad fund id

Kod	BD_ZAD_FUND_ID
Opis	identyfikator funduszu w ramach którego realizowane jest zadanie
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.23.18 Kolumna BD zg id

Kod	BD_ZG_ID
Opis	identyfikator grupy zadań
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.23.19 Kolumna BD zad symbol

Kod	BD_ZAD_SYMBOL
Opis	zadanie budżetowe - symbol zadania
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.20 Kolumna BD zad nazwa

Kod	BD_ZAD_NAZWA
Opis	zadanie budżetowe - nazwa
Typ danych	char(250)
Rozmiar	250
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.21 Kolumna BD zad data start

Kod	BD_ZAD_DATA_START
Opis	zadanie budżetowe - data startu
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.22 Kolumna BD zad data stop

Kod	BD_ZAD_DATA_STOP
Opis	zadanie budżetowe - data zakończenia
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.23 Kolumna BD zad plan koszt og

Kod	BD_ZAD_PLAN_KOSZT_OG
Opis	zadanie budżetowe - planowany koszt ogólny
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.24 Kolumna BD zad plan koszt wyn

Kod	BD_ZAD_PLAN_KOSZT_WYN
Opis	zadanie budżetowe - planowany koszt wynagrodzeń
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

Element klucza ob.	No

2.23.25 Kolumna BD uzg unia

Kod	BDJJZGJJNIA
Opis	czy zadanie budżetowe finansowane przez unię ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.26 Kolumna BD zad wieloletnie

Kod	BD_ZAD_WIELOLETNIE
Opis	zadanie budżetowe - czy zadanie wieloletnie ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.27 Kolumna BD zad opis

Kod	BD_ZAD_OPIS
Opis	zadanie budżetowe - opis
Typ danych	varchar(2048)
Rozmiar	2048
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	BD_ZAD_DZIAL
<i>Opis</i>	zadanie budżetowe - dział klasyfikacji budżetowej
<i>Typ danych</i>	numeric(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.23.29 Kolumna BD zad rozdział

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ROZDZIAL
<i>Opis</i>	zadanie budżetowe - rozdział klasyfikacji budżetowej
<i>Typ danych</i>	numeric(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.23.30 Kolumna BD zad paragraf

<i>Kod</i>	BD_ZAD_PARAGRAF
<i>Opis</i>	zadanie budżetowe - paragraf
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.23.31 Kolumna BD zad analit

Kod	BD_ZAD_ANALIT
Opis	zadanie budżetowe - analityka klasyfikacji budżetowej
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

Kod	BD_ZAD_CZESC
Opis	zadanie budżetowe - część
Typ danych	char(2)
Rozmiar	2
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.33 Kolumna BD zad kw1

Kod	BD_ZAD_KW1
Opis	zadanie budżetowe - kwota1
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.34 Kolumna BD zad data zatw

Kod	BD_ZAD_DATA_ZATW
Opis	zadanie budżetowe - data zatwierdzenia
Typ danych	date

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.35 Kolumna BD zad nr umowy

Kod	BD_ZAD_NR_UMOWY
Opis	zadanie budżetowe - numer umowy
Typ danych	char(40)
Rozmiar	40
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.36 Kolumna BD zad zakon

Kod	BD_ZAD_ZAKON
Opis	zadanie budżetowe - czy zadanie zakończone ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.37 Kolumna BD zad status

Kod	BD_ZAD_STATUS
Opis	zadanie budżetowe - status zadania

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.38 Kolumna BD zad kw2

Kod	BD_ZAD_KW2
Opis	zadanie budżetowe - kwota2
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.23.39 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli BD_Zadanie

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrk_o kr_zaleg_a n_dod	BD_zad_id
St plan am kw an dod	BD_zad_id
St_dokument_an_dod	BD_zad_id
Umowa_poz	BD_zad_id
Rej_vat_poz_szcz	BD_zad_id
Dost_sprz_poz	BD_zad_id
kasa_bank_podp_dla_platnosci	BD_zad_id
Kasa_konto	BD_zad_id
Przelew_zakup_szcz	BD_zad_id
BD_dok_poz	BD_zad_id
B D_zmia na_kierownika	BD_zad_id
BD_zad_plan_zatr	BD_zad_id
Bd zadanie zmiana	BD_zad_id

Obrot	BD zad id

.23.40 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BDZadanie

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_zad_rodz_inw	BD zad r inw id
Szkola (Shortcut)	Szk ID
Szkola (Shortcut)	Szk_Szk ID
BD_dysponent	BD_dysponent_id
Wojewodztwo (Shortcut)	wojew_id
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn_szk
Jednostka_szkoly (Shortcut)	Jed_id_jedn_szk
BD_zad_rodzaj	BD_zr_id
BD_zad_grupa	BD_zg_id
Kontr (Shortcut)	QNT_mid; Kontr_id
Konto_bank (Shortcut)	konto_bank_id
BD_zad_poddzialanie	BD_zad_poddz_id
BD_zad_fundusz	BD_zad_fund_id
BD zad interw	BD zad interw id

2.24 Tabela Bd_zadanie_zmiana

Opis | Zmiana parametrów zadania np. aneks

2.24.1 Klucz główny tabeli Bd_zadanie_zmiana

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD ZAD ZM ID	integer		

2.24.2 Wykaz kolumn tabeli Bd_zadanie_zmiana

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD_ZAD_ZM_ID	zmiana zadania budżetowego - identyfikator rekordu	X	
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
BD_ZAD_ZM_LP	zmiana zadania budżetowego - liczba porządkowa zmiany		
BD_ZAD_ZM_DATA	zmiana zadania budżetowego - data zmiany zadania		
BD ZAD ZM PLAN KOS	zmiana zadania budżetowego - planowany koszt		
ZT OG	ogólny		

BD ZAD ZM PLAN KOS	zmiana zadania budżetowego - planowany koszt		
ZT WYM	wynagrodzeń		
BD ZAD ZM KW1	zmiana zadania budżetowego - kwota1		
BD ZAD ZM OPIS	zmiana zadania budżetowego - opis zmiany		
BD ZAD ZM KW2	zmiana zadania budżetowego - kwota2		

2.24.3 Kolumna BD zad zm id

Kod	BD_ZAD_ZM_ID
Opis	zmiana zadania budżetowego - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

2.24.4 Kolumna BD zad id

Kod	BD_ZAD_ID
Opis	zadanie budżetowe - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.24.5 Kolumna BD zad zm lp

Kod	BD_ZAD_ZM_LP
Opis	zmiana zadania budżetowego - liczba porządkowa zmiany
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.24.6 Kolumna BD zad zm data

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ZM_DATA
<i>Opis</i>	zmiana zadania budżetowego - data zmiany zadania
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.24.7 Kolumna BD zad zm plan koszt og

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ZM_PLAN_KOSZT_OG
<i>Opis</i>	zmiana zadania budżetowego - planowany koszt ogólny
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.24.8 Kolumna BD zad zm plan koszt wym

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ZM_PLAN_KOSZT_WYM
<i>Opis</i>	zmiana zadania budżetowego - planowany koszt wynagrodzeń
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.24.9 Kolumna BD zad zm kw1

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ZM_KW1
<i>Opis</i>	zmiana zadania budżetowego - kwota1
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.24.10 Kolumna BD zad zm opis

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ZM_OPIS
<i>Opis</i>	zmiana zadania budżetowego - opis zmiany
<i>Typ danych</i>	varchar(1024)
<i>Rozmiar</i>	1024
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	BD_ZAD_ZM_KW2
<i>Opis</i>	zmiana zadania budżetowego - kwota2
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

2.24.12 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Bd_zadanie_zmiana

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD Zadanie	BD zad id

2.25 Tabela BD_zmiana_kierownika

Opis | Zmiana kierownika placówki

2.25.1 Klucz główny tabeli BD_zmiana_kierownika

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BD KIEROWNIK KOD BD ZK DATA ZMIANY BD ZAD ID	integer date integer		

2.25.2 Wykaz kolumn tabeli BD_zmiana_kierownika

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator	X	X
BD KIEROWNIK KOD	identyfikator kierownika	X	X
BD ZK DATA ZMIANY	data zmiany kierownika	X	

2.25.3 Kolumna BD zad id

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ID
<i>Opis</i>	zadanie budżetowe - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	BD_KIEROWNIK_KOD
<i>Opis</i>	identyfikator kierownika
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

2.25.5 Kolumna BD zk data zmiany


Kod	BD_ZK_DATA_ZMIANY
Opis	data zmiany kierownika
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

2.25.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BD_zmiana_kierownika

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_Zadanie BD kierownik	BD_zad_id BD kierownik kod

3 Pakiet Kontrah osob 3.1

Schemat Kontrah osob



3.2 Tabela Słownik_bank

Opis

Wykaz banków

3.2.1 Klucz główny tabeli Słownikbank

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BANK ID	integer		

3.2.2 Wykaz kolumn tabeli Słownik_bank

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BANK ID	słownik banków -identyfikator	X	
SB SWIFT	słownik symboli SWIFT		X
BANK SKROT	słownik banków - skrót nazwy		
BANK NAZWA	słownik banków - nazwa		
BANK_FORMAT_RACH	słownik banków - wbudowany słownik formatów rachunków		
BANK_NUMER_OD	słownik banków - dolny zakres numerów oddziałów		
BANK_NUMER_DO	słownik banków - górny zakres numerów oddziałów		

3.2.3 Kolumna bank id

<i>Kod</i>	BANK_ID
<i>Opis</i>	słownik banków - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.2.4 Kolumna sb swift

<i>Kod</i>	SB_SWIFT
<i>Opis</i>	słownik symboli SWIFT
<i>Typ danych</i>	char(11)
<i>Rozmiar</i>	11
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.2.5 Kolumna bank skrot

<i>Kod</i>	BANK_SKROT
<i>Opis</i>	słownik banków - skrót nazwy
<i>Typ danych</i>	varchar(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.2.6 Kolumna bank nazwa

Kod	BANK_NAZWA
Opis	słownik banków - nazwa
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.2.7 Kolumna bank format rach

Kod	BANK_FORMAT_RACH
Opis	słownik banków - wbudowany słownik formatów rachunków
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.2.8 Kolumna bank numer od

Kod	BANK_NUMER_OD
Opis	słownik banków - dolny zakres numerów oddziałów
Typ danych	char(8)
Rozmiar	8
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

.2.9 Kolumna bank numer do

Kod	BANK_NUMER_DO
Opis	słownik banków - górny zakres numerów oddziałów

Typ danych	char(8)
Rozmiar	8
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.2.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Słownik_bank

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Słownik_bank_oddzial	bank_id
słownik_bank_tabela_typ	bank_id
rodz_op_dla_przelew_el	bank id

3.2.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Słownik_bank

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Słownik bank swift	sb swift

3.3 Tabela Słownik_bank_oddzial

Opis | Wykaz oddziałów dla danego banku

3.3.1 Klucz główny tabeli Słownik_bank_oddzial

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BANK_ODDZIAŁ_ID	integer		

3.3.2 Wykaz kolumn tabeli Słownik_bank_oddzial

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BANK_ODDZIAŁ_ID	słownik oddziałów banków - identyfikator oddziału	X	X X
BANK ID KRAJ ID	słownik banków - identyfikator kraj - identyfikator		
BANK_ODDZIAŁ_NAZWA_BANK	słownik oddziałów banków - nazwa oddziału słownik		
ODDZIAŁ_NUMER_BANK	oddziałów banków - numer oddziału słownik oddziałów		
ODDZIAŁ_ADRES_1	banków - adres linii		
BANK_ODDZIAŁ_ADRES_2	słownik oddziałów banków - adres linia2		

3.3.3 Kolumna bank oddział id

Kod	BANK_ODDZIAŁ_ID
Opis	słownik oddziałów banków - identyfikator oddziału
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.3.4 Kolumna bank id

Kod	BANK_ID
Opis	słownik banków -identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.3.5 Kolumna Kraj id

Kod	KRAJ_ID
Opis	kraj - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.3.6 Kolumna bank oddział nazwa

Kod	BANK_ODDZIAL_NAZWA

<i>Opis</i>	słownik oddziałów banków - nazwa oddziału
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.3.7 Kolumna bank oddział numer

<i>Kod</i>	BANK_ODDZIAL_NUMER
<i>Opis</i>	słownik oddziałów banków - numer oddziału
<i>Typ danych</i>	char(8)
<i>Rozmiar</i>	8
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.3.8 Kolumna bank oddział adres1

<i>Kod</i>	BANK_ODDZIAL_ADRES1
<i>Opis</i>	słownik oddziałów banków - adres linia1
<i>Typ danych</i>	char(35)
<i>Rozmiar</i>	35
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.3.9 Kolumna bank oddział adres2

<i>Kod</i>	BANK_ODDZIAL_ADRES2
<i>Opis</i>	słownik oddziałów banków - adres linia2

Typ danych	char(35)
Rozmiar	35
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.3.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Słownik_bank_oddział

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto bank	bank oddział id

3.3.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Słownik_bank_oddział

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Słownik bank	bank_id
Kraj	Kraj_id

3.4 Tabela Konto_bank

Opis

| Powiązanie konta bankowego z osobą, kontrahentem lub płatnikiem

3.4.1 Klucz główny tabeli Kontobank

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTO BANK ID	integer		

3.4.2 Wykaz kolumn tabeli Konto_bank

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
BANK_ODDZIAŁ_ID	słownik oddziałów banków - identyfikator oddziału		X
WALUTA SYMB	waluta - symbol		X

OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby		X
PŁ ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
KONTO BANK NUMER	konto bankowe - numer konta		
KONTO BANK NAZW ŁI NIA1	konto bankowe - linia nazwy 1		
KONTO BANK NAZW ŁI NIA2	konto bankowe - linia nazwy 2		
KONTO BANK ADR ŁINI A1	konto bankowe - linia adresowa 1		
KONTO BANK ADR ŁINI A2	konto bankowe - linia adresowa 2		
KONTO BANK OD DNIA	konto bankowe - data otwarcia rachunku		
KONTO BANK DO DNIA	konto bankowe - koniec daty aktywności konta		
KONTO_BANK_DATA_A	konto bankowe - data aktywności konta (konto		
KTYW	nie zostało zlikwidowane, ale po tej dacie nie powinny odbywać się na koncie żadne płatności)		
KONTO BANK OPIS	konto bankowe - opis skrócony		
KONTO_BANK_TYP	typ konta: 0 - konto dla przelewu zwykłego		
	1 - konto podatku od osób fizycznych 2 - konto podatku od osób prawnych 10 - konto składek społecznych 11 - konto składek zdrowotnych 12 - konto składek FP i FGŚP konto bankowe - opis pełny		
KONTO_BANK_OPIS_PE LNY			
KONTO_BANK_UWAGI	konto bankowe - uwagi		
KONTO_BANK_NUMER_ BEZ_SPACJI	pole wyliczalne, które z prezentuje numer konta bez spacji. Oparto na nim indeks co przyspiesza wyszukiwanie właściciela konta podczas importów wyciągów bankowych		
KONTO_BANK_NUMER_ BEZ_SPACJI_I_CYFR_K ONTROLNYCH	pole wyliczalne, które z prezentuje numer konta bez spacji oraz bez dwóch pierwszych cyfr kontrolnych w koncie (Jeden z wariantów MultiCacha). Oparto na nim indeks co przyspiesza wyszukiwanie właściciela konta podczas importów wyciągów bankowych		

3.4.3 Kolumna konto bank id

Kod	KONTO_BANK_ID
Opis	konto bankowe - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.4.4 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.4.5 Kolumna Kontr id

<i>Kod</i>	KONTR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontrahenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.4.6 Kolumna bank oddział id

<i>Kod</i>	BANK_ODDZIAL_ID
<i>Opis</i>	słownik oddziałów banków - identyfikator oddziału
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.4.7 Kolumna waluta symb

<i>Kod</i>	WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.4.8 Kolumna Osoba ID

<i>Kod</i>	OSOBA_ID
<i>Opis</i>	osoba - identyfikator osoby
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.4.9 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.4.10 Kolumna konto bank numer

<i>Kod</i>	KONTO_BANK_NUMER
<i>Opis</i>	konto bankowe - numer konta
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.4.11 Kolumna konto bank nazw linia1

<i>Kod</i>	KONTO_BANK_NAZW_LINIA1
<i>Opis</i>	konto bankowe - linia nazwy 1
<i>Typ danych</i>	char(35)
<i>Rozmiar</i>	35
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.4.12 Kolumna konto bank nazw linia2

<i>Kod</i>	KONTO_BANK_NAZW_LINIA2
<i>Opis</i>	konto bankowe - linia nazwy 2
<i>Typ danych</i>	char(35)

Rozmiar	35
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.13 Kolumna konto bank adr linia1

Kod	KONTO_BANK_ADR_LINIA1
Opis	konto bankowe - linia adresowa 1
Typ danych	char(35)
Rozmiar	35
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.14 Kolumna konto bank adr linia2

Kod	KONTO_BANK_ADR_LINIA2
Opis	konto bankowe - linia adresowa 2
Typ danych	varchar(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.15 Kolumna konto bank od dnia

Kod	KONTO_BANK_OD_DNIA
Opis	konto bankowe - data otwarcia rachunku
Typ danych	date

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.16 Kolumna konto bank do dnia

Kod	KONTO_BANK_DO_DNIA
Opis	konto bankowe - koniec daty aktywności konta
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.17 Kolumna konto bank data aktyw

Kod	KONTO_BANK_DATA_AKTYW
Opis	konto bankowe - data aktywności konta (konto nie zostało zlikwidowane, ale po tej dacie nie powinny odbywać się na koncie żadne płatności)
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.18 Kolumna Konto bank opis

Kod	KONTO_BANK_OPIS
Opis	konto bankowe - opis skrócony
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.19 Kolumna Konto bank typ

Kod	KONTO_BANK_TYP
Opis	typ konta: 0 - konto dla przelewu zwykłego 1 - konto podatku od osób fizycznych 2 - konto podatku od osób prawnych 10 - konto składek społecznych 11 - konto składek zdrowotnych 12 - konto składek FP i FGŚP
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.20 Kolumna Konto bank opis pelny

Kod	KONTO_BANK_OPIS_PELNY
Opis	konto bankowe - opis pełny
Typ danych	varchar(512)
Rozmiar	512
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.21 Kolumna konto bank uwagi

Kod	KONTO_BANK_UWAGI
Opis	konto bankowe - uwagi
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.22 Kolumna konto bank numer bez spacji

Kod	KONTO_BANK_NUMER_BEZ_SPACJI
Opis	pole wyliczalne, które z prezentuje numer konta bez spacji. Oparto na nim indeks co przyspiesza wyszukiwanie właściciela konta podczas importów wyciągów bankowych
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.23 Kolumna konto bank numer bez spacji i cyfr kontrolnych

Kod	KONTO_BANK_NUMER_BEZ_SPACJI_I_CYFR_KONTROLNYCH
Opis	pole wyliczalne, które z prezentuje numer konta bez spacji oraz bez dwóch pierwszych cyfr kontrolnych w koncie (Jeden z wariantów MultiCacha). Oparto na nim indeks co przyspiesza wyszukiwanie właściciela konta podczas importów wyciągów bankowych
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.4.24 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Konto_bank

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Umowa_poz	konto_bank_id
BD_Zadanie	konto_bank_id
Def_przel_prac	konto_bank_id
konto_bank_osoby	konto_bank_id
Def_przel_kontrah	konto_bank_id
Kasa_bank	konto_bank_id
Przelew_zakup	konto_bank_id
Przelew_zakup	Kon_konto_bank_id
NBP_wal_param	konto_bank_id
Fakt_sprz	konto_bank_id
Rozr_nota_odset	konto_bank_id
Upomnienie	konto_bank_id
Potwierdzenie salda	konto bank id

4.25 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_bank

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Platnik	pl_id
Osoba	Osoba ID
Słownik bank oddział	bank_oddzial_id
Kontr	QNT_mid; Kontr_id
Waluta	waluta_symb

3.5 Tabela Platnik

Opis

Dane płatnika

3.5.1 Klucz główny tabeli Platnik

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PL ID	integer		

3.5.2 Wykaz kolumn tabeli Platnik

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	

QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON_KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
AD ID	adres - identyfikator		X
PL NAZWA	dane płatnika - nazwa płatnika		
PL EGON	dane płatnika - REGON		
PL SKROT	dane płatnika - skrót płatnika		
PL PFRON	dane płatnika - Numer Pfron		
PL DATA ROZP	dane płatnika - data rozpoczęcia działalności		
PL NAZWA REJESTRU	dane płatnika - Nazwa rejestru		
PL NAZWA ORG REJ	dane płatnika - nazwa organu rejestrowego		
PL DATA REJ	dane płatnika - data rejestracji		
PL NUMER REJ	dane płatnika - Numer w rejestrze		

PL_NIP	dane płatnika - NIP
PL_ZUS_ZAKL_WYPADK	dane płatnika - procent wypadkowego
OWE	
PL_RB_KOD_WOJ	
	dane płatnika - kod województwa dla sprawozdań Rb
PL_RB_KOD_POW	dane płatnika - kod powiatu
PL_RB_KOD_GMIN	dane płatnika - kod gminy
PL_RB_TYP_GMIN	dane płatnika - typ gminy
PL_RB_KOD_WOJ1	dane płatnika - kod województwa
PL_RB_SYM_ZAK	dane płatnika - symbol wykorzystywany w nagłówkach sprawozdań symbol zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego lub środków specjalnych
PL_RB_ZW_JST	dane płatnika - identyfikator jst dla druków RB
PL_RB_KOD_MSWIA	dane płatnika - kod MSWiA dane płatnika - typ jst
PL_RB_TYP_ZW_JST	dla sprawozdań Rb dane płatnika - na potrzeby eksportu sprawozdań RB27s, RB28s do SAP BW:
PL_RB_KOD_JEDN_ORG	

Kod	S_12_000	S_13_000
	S_14_000	S_15_000
Opis	S_16_000	S_17_000
S_01_000	S_18_000	
S_02_000		
S_03_000		
S_04_000		
S_05_000		
S_06_000		
S_07_000		
S_08_000		
S_09_000		
S_10_000		
S_11_000		

Dz Bemowo	Praga Pn. Urząd Dz
Urząd Dz	Rembertów Urząd Dz
Białotłęka	Śródmieście Urząd Dz
Urząd Dz	Targówek Urząd Dz
Bielany Urząd	Ursus Urząd Dz
Dz Mokotów	Ursynów Urząd Dz
Urząd Dz	Wawer Urząd Dz
Ochota Urząd	Wesoła Urząd Dz
Dz Praga Pd.	Wilanów Urząd Dz
Urząd Dz	Włochy Urząd Dz Wola
	Urząd Dz Żoliborz Urząd

PR_TERMIN_ZUS

dane płatnika - termin przekazywania deklaracji
do ZUS

1 - do 8 go
2 - do 12 go
3 - do 15 go

PR_ZAKL_CHRON	dane płatnika - czy zakład pracy chronionej ?
PL_NUSP	dane płatnika - NUSP
PL_PKD	dane płatnika - PKD
PL_NKP	dane płatnika - Numer konta (NKP)
PL_ODDZIAŁZUS	dane płatnika - oddział ZUS
PL_PRAC25	dane płatnika - czy płatnik zatrudnia powyżej 25 osób ?
PL_KOD_GUS_GMINA	dane płatnika - kod GUS gminy
PL_VAT_EU	dane płatnika - VAT UE
PL_TYP_QZP	dane płatnika - typ płatnika dla QZP
PL_SKROT_PLATNIK	dane płatnika - skrót płatnika
PL_NAZWA_SPRZEDAW	dane płatnika - nazwa sprzedawcy

CA

P Ł_RATA_F UNDO SZ U_S dane płatnika - odpis funduszu socjalnego
OCJAŁNEGO _____

3.5.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.4 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.5.5 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.5.6 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.5.7 Kolumna Kon Kontr id

Kod	KON_KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.5.8 Kolumna Ad ID

Kod	AD_ID
Opis	adres - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.5.9 Kolumna pl nazwa

Kod	PL_NAZWA
Opis	dane płatnika - nazwa płatnika
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.10 Kolumna pl egon

<i>Kod</i>	PL_EGON
<i>Opis</i>	dane płatnika - REGON
<i>Typ danych</i>	char(14)
<i>Rozmiar</i>	14
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.11 Kolumna pl skrot

<i>Kod</i>	PL_SKROT
<i>Opis</i>	dane płatnika - skrót płatnika
<i>Typ danych</i>	char(31)
<i>Rozmiar</i>	31
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.12 Kolumna pl pfron

<i>Kod</i>	PL_PFRON
<i>Opis</i>	dane płatnika - Numer Pfron
<i>Typ danych</i>	char(9)
<i>Rozmiar</i>	9
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.13 Kolumna pl data rozp

Kod	PL_DATA_ROZP
Opis	dane płatnika - data rozpoczęcia działalności
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.14 Kolumna pl nazwa rejestru

Kod	PL_NAZWA_REJESTRU
Opis	dane płatnika - Nazwa rejestru
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.15 Kolumna pl nazwa org rej

Kod	PL_NAZWA_ORG_REJ
Opis	dane płatnika - nazwa organu rejestrowego
Typ danych	char(40)
Rozmiar	40
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

Element klucza ob.	No

3.5.16 Kolumna pl data rej

Kod	PL_DATA_REJ
Opis	dane płatnika - data rejestracji
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.17 Kolumna pl numer rej

Kod	PL_NUMER_REJ
Opis	dane płatnika - Numer w rejestrze
Typ danych	char(15)
Rozmiar	15
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	PL_NIP
Opis	dane płatnika - NIP
Typ danych	char(13)
Rozmiar	13
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.19 Kolumna pl zus zakl wypadkowe

Kod	PL_ZUS_ZAKL_WYPADKOWE
Opis	dane płatnika - procent wypadkowego
Typ danych	decimal(5,2)
Rozmiar	5
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.20 Kolumna pl rb kod woj

Kod	PL_RB_KOD_WOJ
Opis	dane płatnika - kod województwa dla sprawozdań Rb
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.21 Kolumna pl rb kod pow

Kod	PL_RB_KOD_POW
Opis	dane płatnika - kod powiatu
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	PL_RB_KOD_GMIN
Opis	dane płatnika - kod gminy

<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.23 Kolumna pl rb typ gmin

<i>Kod</i>	PL_RB_TYP_GMIN
<i>Opis</i>	dane płatnika - typ gminy
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.24 Kolumna pl rb kod woj1

<i>Kod</i>	PL_RB_KOD_WOJ1
<i>Opis</i>	dane płatnika - kod województwa
<i>Typ danych</i>	char(1)
<i>Rozmiar</i>	1
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.25 Kolumna pl rb sym zak

<i>Kod</i>	PL_RB_SYM_ZAK
<i>Opis</i>	dane płatnika - symbol wykorzystywany w nagłówkach sprawozdań symbol zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego lub środków specjalnych
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.26 Kolumna pl rb zw jst

<i>Kod</i>	PL_RB_ZW_JST
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator jst dla druków RB
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.27 Kolumna pl rb kod mswia

<i>Kod</i>	PL_RB_KOD_MSWIA
<i>Opis</i>	dane płatnika - kod MSWiA
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.28 Kolumna pl rb typ zw jst

Kod	PL_RB_TYP_ZW_JST
Opis	dane płatnika - typ jst dla sprawozdań Rb
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.29 Kolumna pl rb kod jedn org

Kod	PL_RB_KOD_JEDN_ORG
Opis	dane płatnika - na potrzeby eksportu sprawozdań RB27s, RB28s do SAP BW:

Kod	Opis
S 01 000	Dz Bemowo Urząd
S_02_000	Dz Białoleka Urząd
S_03_000	Dz Bielany Urząd
S_04_000	Dz Mokotów Urząd
S_05_000	Dz Ochota Urząd
S 06 000	Dz Praga Pd. Urząd
S 07 000	Dz Praga Pn. Urząd
S_08_000	Dz Rembertów Urząd
S_09_000	Dz Śródmieście Urząd
S 10 000	Dz Targówek Urząd
S 11 000	Dz Ursus Urząd
S_12_000	Dz Ursynów Urząd
S_13_000	Dz Wawer Urząd
S_14_000	Dz Wesoła Urząd
S_15_000	Dz Wilanów Urząd
S_16_000	Dz Włochy Urząd
S_17_000	Dz Wola Urząd

	S_18_000	Dz Żoliborz Urząd
<i>Typ danych</i>	char(8)	
<i>Rozmiar</i>	8	
<i>Dokładność</i>		
<i>Wymagana</i>	No	
<i>Wartość minimalna</i>		
<i>Wartość maksymalna</i>		
<i>Wartość domyślna</i>		
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>		
<i>Element klucza ob.</i>	No	

3.5.30 Kolumna pr termin zus

<i>Kod</i>	PR_TERMIN_ZUS
<i>Opis</i>	dane płatnika - termin przekazywania deklaracji do ZUS 1 - do 8 go 2 - do 12 go 3 - do 15 go
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.31 Kolumna pr zakl chron

<i>Kod</i>	PR_ZAKL_CHRON
<i>Opis</i>	dane płatnika - czy zakład pracy chronionej ?
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.32 Kolumna pl NUSP

<i>Kod</i>	PL_NUSP
<i>Opis</i>	dane płatnika - NUSP
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.33 Kolumna pl PKD

<i>Kod</i>	PL_PKD
<i>Opis</i>	dane płatnika - PKD
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.34 Kolumna pl NKP

<i>Kod</i>	PL_NKP
<i>Opis</i>	dane płatnika - Numer konta (NKP)
<i>Typ danych</i>	char(8)
<i>Rozmiar</i>	8
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.35 Kolumna pl oddzialZUS

<i>Kod</i>	PL_ODDZIALZUS
<i>Opis</i>	dane płatnika - oddział ZUS
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.36 Kolumna pl prac25

<i>Kod</i>	PL_PRAC25
<i>Opis</i>	dane płatnika - czy płatnik zatrudnia powyżej 25 osób ?
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.37 Kolumna pl kod gus gmina

<i>Kod</i>	PL_KOD_GUS_GMINA
<i>Opis</i>	dane płatnika - kod GUS gminy
<i>Typ danych</i>	char(7)
<i>Rozmiar</i>	7
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.38 Kolumna pl VAT EU

<i>Kod</i>	PL_VAT_EU
<i>Opis</i>	dane płatnika - VAT UE
<i>Typ danych</i>	char(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.39 Kolumna pl typ qzp

<i>Kod</i>	PL_TYP_QZP
<i>Opis</i>	dane płatnika - typ płatnika dla QZP
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.5.40 Kolumna pl skrot platnik

<i>Kod</i>	PL_SKROT_PLATNIK
<i>Opis</i>	dane płatnika - skrót płatnika
<i>Typ danych</i>	char(31)
<i>Rozmiar</i>	31
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.41 Kolumna pl nazwa sprzedawca

Kod	PL_NAZWA_SPRZEDAWCA
Opis	dane płatnika - nazwa sprzedawcy
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.42 Kolumna pl rata funduszu socjalnego

Kod	PL_RATA_FUNDUSZU_SOCJALNEGO
Opis	dane płatnika - odpis funduszu socjalnego
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.5.43 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Płatnik

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto_bank	pl_id
Płatnik_historia	pl_id
Telefon	pl_id
Kasa_bank	pl_id
Kontakt	pl_id
Rejestr	pl_id
P_rzelew_za_ku_p_wyst	pl_id
NBP_wal_param	pl_id

Fakt_rejestr	pl id
Rozrach_k	pl id
Rej_vat	pl id
Sprz_wyst	pl id
ST_rejestr	pl id
ST_spis	pl id
Szkola	pl id
PIT DRUK PLATNIK	pl id

.5.44 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Platnik

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Adres	Ad ID
Kontr	QNT_mid; Kontr_id
Kontr	Kon_QNT_mid; Kon_Kontr_id

3.6 Tabela Gmina

Opis

Wykaz gmin

3.6.1 Klucz główny tabeli Gmina

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
GM ID	integer		

3.6.2 Wykaz kolumn tabeli Gmina

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
GM ID	identyfikator rekordu	X	
POWIAT ID	identyfikator powiatu		X
GM NAZWA	nazwa gminy		
GM KOD	kod gminy		

3.6.3 Kolumna Gm id

<i>Kod</i>	GM_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

Kod	POWIAT_ID
Opis	identyfikator powiatu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.6.5 Kolumna Gm nazwa

Kod	GM_NAZWA
Opis	nazwa gminy
Typ danych	varchar(26)
Rozmiar	26
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.6.6 Kolumna Gm kod

Kod	GM_KOD
Opis	kod gminy
Typ danych	char(2)
Rozmiar	2
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.6.4 Kolumna Powiat id

3.6.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Gmina

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Miejscowość	Gm id

3.6.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Gmina

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Powiat	Powiat id

3.7 Tabela Kod_pocztowy

Opis

Wykaz kodów pocztowych

3.7.1 Klucz główny tabeli Kodpocztowy

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KODP ID	integer		

3.7.2 Wykaz kolumn tabeli Kodpocztowy

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KODP ID	identyfikator rekordu	X	
MIEJSC ID	identyfikator miejscowości		X
KODP SYMBOL	symbol poczty		
KODP POCZTA	nazwa poczty		

3.7.3 Kolumna Kodp id

<i>Kod</i>	KODP_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

3.7.4 Kolumna Miejsc id

Kod	MIEJSC_ID
Opis	identyfikator miejscowości
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.7.5 Kolumna Kodp symbol

Kod	KODP_SYMBOL
Opis	symbol poczty
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.7.6 Kolumna Kodp poczta

Kod	KODP_POCZTA
Opis	nazwa poczty
Typ danych	varchar(26)
Rozmiar	26
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

3.6.4 Kolumna Powiat id

wartości	
Element klucza ob.	No

3.7.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kod_pocztowy

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Miejscowość	Miejsc_id

3.8 Tabela Kontr_adres

Opis | Adresy siedziby kontrahenta

3.8.1 Klucz główny tabeli Kontradres

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AD ID	integer		

3.8.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_adres

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AD ID	adres - identyfikator	X	X
KONTR ŁOKALIZ ID	identyfikator lokalizacji		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
KONTR_ADRES_CENTR	typ adresu:		
AŁA	0 - adres oddziału		
	1 - adres centrali		
	2 - adres korespondencyjny		
KONTR ADRES OPIS	adres opisany w 1 linii		

3.8.3 Kolumna Ad ID

Kod	AD_ID
Opis	adres - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.8.4 Kolumna Kontr lokaliz id

<i>Kod</i>	KONTR_LOKALIZ_ID
<i>Opis</i>	identyfikator lokalizacji
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.8.5 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.8.6 Kolumna Kontr id

<i>Kod</i>	KONTR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontrahenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

3.6.4 Kolumna Powiat id

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.8.7 Kolumna Kontr adres centrala

Kod KONTR_ADRES_CENTRALA

<i>Opis</i>	typ adresu: 0 - adres oddziału 1 - adres centrali 2 - adres korespondencyjny
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.8.8 Kolumna Kontr adres opis

<i>Kod</i>	KONTR_ADRES_OPIS
<i>Opis</i>	adres opisany w 1 linii
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.8.9 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontradres

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dost_sprz	Ad ID
Fakt_sprz	Ad ID

3.8.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontradres

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr Kontr_lokaliz Adres	QNT_mid; Kontr_id Kontr_lokaliz id Ad ID

3.9 Tabela Kraj

Opis

| Wykaz krajów

3.9.1 Klucz główny tabeli Kraj

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KRAJ ID	integer		

3.9.2 Wykaz kolumn tabeli Kraj

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>
		<i>gł.</i>	<i>ob.</i>
KRAJ ID	kraj - identyfikator	X	
KRAJ NAZWA	kraj - nazwa polska		
KRAJ NAZWA OB	kraj - nazwa obca		

3.9.3 Kolumna Kraj id

<i>Kod</i>	KRAJ_ID
<i>Opis</i>	kraj - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.9.4 Kolumna Kraj nazwa

<i>Kod</i>	KRAJ_NAZWA
<i>Opis</i>	kraj - nazwa polska
<i>Typ danych</i>	varchar(26)
<i>Rozmiar</i>	26
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.9.5 Kolumna Kraj nazwa ob

Kod	KRAJ_NAZWA_OB
Opis	kraj - nazwa obca
Typ danych	varchar(26)
Rozmiar	26
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.9.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kraj

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
kraj_w_pref	Kraj_id
Adres	Kraj_id
Słownik_bank_oddzial	Kraj_id
Kraj_baza_wart	Kraj_id
Jednostka_szkoly	Kraj_id

3.10 Tabela konto_bank_osoby

Opis | Konto bankowe osoby

3.10.1 Klucz główny tabeli konto_bank_osoby

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PKB DATA OD	date		
SLU ID	smallint		
SLU POZ ID	char(10)	10	
KONTO BANK ID	integer		

OSOBA ID	integer		

3.10.2 Wykaz kolumn tabeli konto_bank_osoby

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gt.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby	X	X
KONTO_BANK_ID	konto bankowe - identyfikator rekordu	X	X
PKB_DATA_OD	konto bankowe - data aktualności od	X	
SLU_ID	identyfikator słownika	X	X
SLU_POZ_ID	identyfikator pozycji - długość jest w polu slu_poz_id_dlug	X	X

PKB_DATA_DO _____ | konto bankowe - data aktualności do

3.10.3 Kolumna Osoba ID

<i>Kod</i>	OSOBA_ID
<i>Opis</i>	osoba - identyfikator osoby
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.10.4 Kolumna konto bank id

<i>Kod</i>	KONTO_BANK_ID
<i>Opis</i>	konto bankowe - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

<i>Kod</i>	PKB_DATA_OD
<i>Opis</i>	konto bankowe - data aktualności od
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.10.6 Kolumna slu id

<i>Kod</i>	SLU_ID
<i>Opis</i>	identyfikator słownika
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.10.7 Kolumna slu poz id

<i>Kod</i>	SLU_POZ_ID
<i>Opis</i>	identyfikator pozycji - długość jest w polu slu_poz_id_dlug
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.10.8 Kolumna pkb data do

<i>Kod</i>	PKB_DATA_DO

Opis	konto bankowe - data aktualności do
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.10.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli konto_bank_osoby

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto_bank Pracownik (Shortcut) Slu_poz (Shortcut)	konto_bank_id Osoba ID slu_id; slu_poz_id

3.11 Tabela Miejscowosc

Opis | Wykaz miejscowości

3.11.1 Klucz główny tabeli Miejscowosc

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MIEJSC ID	integer		

3.11.2 Wykaz kolumn tabeli Miejscowosc

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
MIEJSC ID POWIAT ID GM ID	identyfikator miejscowości identyfikator powiatu	X	X X
MIEJSC NAZWA MIEJS	identyfikator rekordu nazwa miejscowości		
C_NAZWA_M S C	nazwa miejscowości w MIEJSCOWNIKU		
MIEJSC_NAZWA_UPR	nazwa miejscowości po konwersji na duże litery		
MIEJSC RODZAJ	rodzaj miejscowości		

3.11.3 Kolumna Miejsc id

Kod	MIEJSC_ID
Opis	identyfikator miejscowości
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	autoincrement
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.11.4 Kolumna Powiat id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	POWIAT_ID identyfikator powiatu integer No Yes

3.11.5 Kolumna Gm id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	GM_ID identyfikator rekordu integer No Yes

3.11.6 Kolumna Miejsc nazwa

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i>	MIEJSC_NAZWA nazwa miejscowości varchar(26) 26 No

3.10.5 Kolumna pkb data od

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.11.7 Kolumna Miejsc nazwa msc

<i>Kod</i>	MIEJSC_NAZWA_MSC
<i>Opis</i>	nazwa miejscowości w MIEJSCOWNIKU
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.11.8 Kolumna Miejsc nazwa upr

<i>Kod</i>	MIEJSC_NAZWA_UPR
<i>Opis</i>	nazwa miejscowości po konwersji na duże litery
<i>Typ danych</i>	varchar(26)
<i>Rozmiar</i>	26
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

.11.9 Kolumna Miejsc rodzaj

<i>Kod</i>	MIEJSC_RODZAJ
<i>Opis</i>	rodzaj miejscowości
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	

3.11.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Miejscowosc

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kod_pocztowy	Miejsc_id

3.11.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Miejscowosc

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Gmina	Gm_id
Powiat	Powiat id

3.12 Tabela Kontr_fin

Opis

Dane dotyczące sposobu rozliczenia się z kontrahentem

3.12.1 Klucz główny tabeli Kontrfin

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTR ID	integer		
KONTR FIN DATA	date		
QNT MID	integer		

3.12.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_fin

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT_MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta	X	X
KONTR FIN DATA	kontrahent - dane finansowe - data	X	
KONTR FIN SALDO MA	kontrahent - dane finansowe - maksymalne		
X	saldo zadłużenia		
KONTR FIN ZAPL DNI	kontrahent - dane finansowe - termin zapłaty		
KONTR_FIN_NOTY_ODS	kontrahent - dane finansowe - czy wystawiać		

	noty odsetkowe ?		
KONTR FIN RABAT	kontrahent - dane finansowe - rabat		
KONTR FIN BLOKADA	kontrahent - dane finansowe - blokada obrotów		
OBR	z kontrahentem		
KONTR FIN UWAGI	kontrahent - dane finansowe - uwagi		
KONTR FIN UPOM	kontrahent - dane finansowe - czy wystawiać upomnienia ?		

3.12.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.12.4 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.12.5 Kolumna Kontr fin data

Kod	KONTR_FIN_DATA
Opis	kontrahent - dane finansowe - data
Typ danych	date

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.12.6 Kolumna Kontr fin saldo max

Kod	KONTR_FIN_SALDO_MAX
Opis	kontrahent - dane finansowe - maksymalne saldo zadłużenia
Typ danych	numeric(8,2)
Rozmiar	8
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.12.7 Kolumna Kontr fin zapl dni

Kod	KONTR_FIN_ZAPL_DNI
Opis	kontrahent - dane finansowe - termin zapłaty
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.12.8 Kolumna Kontr fin noty ods

Kod	KONTR_FIN_NOTY_ODS
Opis	kontrahent - dane finansowe - czy wystawiać noty odsetkowe ?
Typ danych	smallint

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.12.9 Kolumna Kontr fin rabat

<i>Kod</i>	KONTR_FIN_RABAT
<i>Opis</i>	kontrahent - dane finansowe - rabat
<i>Typ danych</i>	decimal(5,2)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.12.10 Kolumna Kontr fin blokada obr

<i>Kod</i>	KONTR_FIN_BLOKADA_OBR
<i>Opis</i>	kontrahent - dane finansowe - blokada obrotów z kontrahentem
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.12.11 Kolumna Kontr fin uwagi

<i>Kod</i>	KONTR_FIN_UWAGI
<i>Opis</i>	kontrahent - dane finansowe - uwagi
<i>Typ danych</i>	varchar(256)

Rozmiar	256
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.12.12 Kolumna Kontr fin upom

Kod	KONTR_FIN_UPOM
Opis	kontrahent - dane finansowe - czy wystawiać upomnienia ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.12.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontrfin

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr	QNT_mid; Kontr_id

3.13 Tabela kontr_atr_wart

Opis Wartość atrybutu definiowanego przez użytkownika , opisująca

3.13.1 Klucz główny tabeli kontr_atr_wart

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID	integer		
KONTR ID	integer		
ATRYBUT NAZ ID	integer		

3.13.2 Wykaz kolumn tabeli kontr_atr_wart

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ATRYBUT NAZ ID	ID atrybutu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta	X	X
ATRYBUT LISTA WART	identyfikator rekordu		X
ID			
ATRYBUT WAR TEXT	kontrahent - wartość atrybutu typu tekstowego		
ATRYBUT_WAR_NUM	kontrahent - wartość atrybutu typu numerycznego		
ATRYBUT WAR DATA	kontrahent - wartość atrybutu typu data		

3.13.3 Kolumna Atrybut naz id

<i>Kod</i>	ATRYBUT_NAZ_ID
<i>Opis</i>	ID atrybutu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.13.4 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

kontrahenta

wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.13.5 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.13.6 Kolumna Atrybut lista wart id

Kod	ATRYBUT_LISTA_WART_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.13.7 Kolumna Atrybut war text

Kod	ATRYBUT_WAR_TEXT
Opis	kontrahent - wartość atrybutu typu tekstowego
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.13.8 Kolumna Atrybut war num

Kod	ATRYBUT_WAR_NUM
Opis	kontrahent - wartość atrybutu typu numerycznego
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	ATRYBUT_WAR_DATA
Opis	kontrahent - wartość atrybutu typu data
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.13.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli kontr_atr_wart

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Atrybut_naz (Shortcut) Atrybut lista wart (Shortcut) Kontr	Atrybut_naz_id Atrybut_naz_id; Atrybut_lista_wart_id QNT_mid; Kontr_id

3.14 Tabela Kontr_grupa

Opis | Grupa kontrahentów

kontrahenta

3.14.1 Klucz główny tabeli Kontr_grupa

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTR GRUPA SYMB	char(5)	5	
KONTR GRUPA TYP SYMB	char(5)	5	

3.14.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_grupa

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KONTR GRUPA TYP SYMB	symbol grupy kontrahentów	X	X
KONTR GRUPA SYMB	grupa kontrahentów - symbol	X	
KONTR GRUPA NAZWA	grupa kontrahentów - nazwa		
KONTR_GRUPA_PRIOR	priorytet grupy kontrahentów; istotne do wyszukiwania ceny - jeżeli cennik istnieje dla dwóch grup do których należy kontrahent, to brana jest cena z grupy o najniższym priorytecie		

3.14.3 Kolumna Kontr grupa typ symb

<i>Kod</i>	KONTR_GRUPA_TYP_SYMB
<i>Opis</i>	symbol grupy kontrahentów
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.14.4 Kolumna kontr grupa symb

<i>Kod</i>	KONTR_GRUPA_SYMB
<i>Opis</i>	grupa kontrahentów - symbol
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.14.5 Kolumna kontr grupa nazwa

<i>Kod</i>	KONTR_GRUPA_NAZWA
<i>Opis</i>	grupa kontrahentów - nazwa
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.14.6 Kolumna kontr grupa prior

<i>Kod</i>	KONTR_GRUPA_PRIOR
<i>Opis</i>	priorytet grupy kontrahentów; istotne do wyszukiwania ceny - jeżeli cennik istnieje dla dwóch grup do których należy kontrahent, to brana jest cena z grupy o najniższym priorytecie
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.14.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_grupa

<u>Tabela</u> <u>podrzędna</u>	<u>Kolumny</u> <u>obcego</u>	<u>klucza</u>
Kontr_nalezy_grupa kontr_grupa_atrybut_grupa	Kontr_grupa_typ_symb; Kontr_grupa_typ_symb; kontr_grupa_symb	kontr_grupa_symb

Rabat _____ Kontr_grupa_typ_symb; kontr_grupa_symb

3.14.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontrgrupa

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr_grupa_typ	Kontr_g ru pa_typ_sym b

3.15 Tabela Kontr_grupa_typ

Opis | Typy możliwych podziałów kontrahentów wg grup

3.15.1 Klucz główny tabeli Kontr_grupa_typ

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Przebieg</i>
KONTR GRUPA TYP SYMB	char(5)	5	

3.15.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_grupa_typ

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KONTR GRUPA TYP S YMB	symbol grupy kontrahentów	X	
KONTR GRUPA TYP N AZWA	nazwa grupy kontrahentów		
KONTR GRUPA TYP U NIK	czy kontrahent może należeć tylko do jednej grupy w ramach bieżącego typu ?		

3.15.3 Kolumna Kontr grupa typ symb

<i>Kod</i>	KONTR_GRUPA_TYP_SYMB
<i>Opis</i>	symbol grupy kontrahentów
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.15.4 Kolumna Kontr grupa typ nazwa

Kod	KONTR_GRUPA_TYP_NAZWA
Opis	nazwa grupy kontrahentów
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.15.5 Kolumna Kontr grupa typ unik

Kod	KONTR_GRUPA_TYP_UNIK
Opis	czy kontrahent może należeć tylko do jednej grupy w ramach bieżącego typu ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.15.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_grupa_typ

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr_grupa	Kontr_g ru pa_typ_sym b

3.16 Tabela kontr_grupa_atrybut_grupa

Opis Grupa atrybutów definiowanych przez użytkownika , opisujących kontrahenta _____

3.16.1 Klucz główny tabeli kontr_grupa_atrybut_grupa

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTR GRUPA SYMB ATRYBUT	char(5)	5	
GRUPA ID KONTR GRUPA TYP	integer	5	

SYMB	char(5)		

3.16.2 Wykaz kolumn tabeli kontr_grupa_attribut_grupa

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KONTR GRUPA TYP S YMB	symbol grupy kontrahentów	X	X
KONTR GRUPA SYMB	grupa kontrahentów - symbol	X	X
ATRYBUT GRUPA ID	identyfikator rekordu	X	X

3.16.3 Kolumna Kontr grupa typ symb

<i>Kod</i>	KONTR_GRUPA_TYP_SYMB
<i>Opis</i>	symbol grupy kontrahentów
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.16.4 Kolumna kontr grupa symb

<i>Kod</i>	KONTR_GRUPA_SYMB
<i>Opis</i>	grupa kontrahentów - symbol
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.16.5 Kolumna Atrybut grupa id

<i>Kod</i>	ATRYBUT_GRUPA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu

Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.16.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli kontr_grupa_atrybut_grupa

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr_grupa	Kontr_grupa_typ_sym b; kontr_grupa_sym b
Atrybut_grupa (Shortcut)	Atrybut_grupa_id

3.17 Tabela Osoba_adres

Opis

Rekord łączący osobę z jej adresami (zameldowania, korespondencyjnym, zamieszkania) _____

3.17.1 Klucz główny tabeli Osoba_adres

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DATA ZMIANY	date		
OSOBA ID	integer		

3.17.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_adres

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby	X	X
DATA ZMIANY	osoba - data zmiany adresu	X	
AD ZAMIESZK	adres - identyfikator		X
AD KORESP	adres - identyfikator		X
AD ZAMELD	adres - identyfikator		X
DATA ZMIANY DO	osoba - data ważności adresu		

3.17.3 Kolumna Osoba ID

<i>Kod</i>	OSOBA_ID

<i>Opis</i>	osoba - identyfikator osoby
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.17.4 Kolumna Data zmiany

<i>Kod</i>	DATA_ZMIANY
<i>Opis</i>	osoba - data zmiany adresu
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.17.5 Kolumna Ad zamieszkania

<i>Kod</i>	AD_ZAMIESZK
<i>Opis</i>	adres - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.17.6 Kolumna Ad koresp

Kod	AD_KORESP
Opis	adres - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

.17.7 Kolumna Ad zameld

Kod	AD_ZAMELD
Opis	adres - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

.17.8 Kolumna Data zmiany do

Kod	DATA_ZMIANY_DO
Opis	osoba - data ważności adresu
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.17.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba_adres

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Adres	Ad_koresp
Adres	Ad_zameld
Adres	Ad_zamieszk
Osoba	Osoba ID

3.18 Tabela Kontr_typ_spec

Opis | Rodzaje kontrahentów

3.18.1 Klucz główny tabeli Kontr_typ_spec

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

KONTR_TYP_SPEC_ID smallint

3.18.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_typ_spec

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KONTR TYP SPEC ID	rodzaje kontrahentów - identyfikator	X	
KONTR TYP SPEC NAZWA	rodzaje kontrahentów - nazwa		

3.18.3 Kolumna Kontr typ spec id

<i>Kod</i>	KONTR_TYP_SPEC_ID
<i>Opis</i>	rodzaje kontrahentów - identyfikator
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.18.4 Kolumna Kontr typ spec nazwa

<i>Kod</i>	KONTR_TYP_SPEC_NAZWA
<i>Opis</i>	rodzaje kontrahentów - nazwa
<i>Typ danych</i>	char(50)

Rozmiar Dokładność	50
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.18.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_typ_spec

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr	Kontr_typ_spec_id

3.19 Tabela Kontr_nalezy_grupa

Opis | Przynależność kontrahenta do grupy

3.19.1 Klucz główny tabeli Kontr_nalezy_grupa

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID	integer		
KONTR ID	integer		
KONTR GRUPA SYMB	char(5)	5	
<u>KONTR_GRUPA_TYP_SYMB</u>	char(5)	5	

3.19.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_nalezy_grupa

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KONTR GRUPA TYP SYMB	symbol grupy kontrahentów	X	X
KONTR GRUPA SYMB	grupa kontrahentów - symbol	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTR ID	identyfikator kontrahenta	X	X

3.19.3 Kolumna Kontr grupa typ symb

<u>Kod</u>	<u>KONTR_GRUPA_TYP_SYMB</u>

<i>Opis</i>	symbol grupy kontrahentów
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.19.4 Kolumna kontr grupa symb

<i>Kod</i>	KONTR_GRUPA_SYMB
<i>Opis</i>	grupa kontrahentów - symbol
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.19.5 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	KONTR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontrahenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

304.19.6 Kolumna Kontr id

Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.19.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr_nalezy_grupa

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr grupa	Kontr_grupa_typ_sym b; kontr_grupa_sym b
Kontr	QNT_mid; Kontr_id

3.20 Tabela Kontr_prac

Opis | Wykaz pracowników kontrahenta

3.20.1 Klucz główny tabeli Kontr_prac

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTR ID KONTR	integer		
PRAC ID KON QNT	integer		
MID	integer		

3.20.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_prac

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta	X	X
KONTR PRAC ID	identyfikator pracownika	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR PRAC STAN ID	identyfikator stanowiska pracownika		X
KONTR PRAC NAZ	nazwisko pracownika		
KONTR PRAC IMIE	imię pracownika		
KONTR PRAC UWAGI	uwagi dotyczące kontrahenta		
KONTR_PRAC_NAGL	nagłówek przy korespondencji do wskazanej osoby		

KONTR PRAC DO DNIA	termin aktualności kontrahenta		

3.20.3 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.20.4 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.20.5 Kolumna Kontr prac id

Kod	KONTR_PRAC_ID
Opis	identyfikator pracownika
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	

306.19.6 Kolumna Kontr id

wartości	
Element klucza ob.	No

3.20.6 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	KONTR_PRAC_STAN_ID
Opis	identyfikator stanowiska pracownika
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.20.8 Kolumna Kontr prac naz

Kod	KONTR_PRAC_NAZ
Opis	nazwisko pracownika
Typ danych	varchar(31)
Rozmiar	31
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

Element klucza ob.	No

3.20.9 Kolumna Kontr prac imie

Kod	KONTR_PRAC_IMIE
Opis	imię pracownika
Typ danych	varchar(22)
Rozmiar	22
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.20.10 Kolumna Kontr prac uwagi

Kod	KONTR_PRAC_UWAGI
Opis	uwagi dotyczące kontrahenta
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	KONTR_PRAC_NAGL
Opis	nagłówek przy korespondencji do wskazanej osoby
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

308.19.6 Kolumna Kontr id

3.20.12 Kolumna Kontr prac do dnia

Kod	KONTR_PRAC_DO_DNIA
Opis	termin aktualności kontrahenta
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.20.13 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontrprac

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr tel	Kon_QNT_mid; Kon_Kontr_id; Kontr_prac_id Kon_Kon_QNT_mid;
Kontakt	Kon_Kontr_id; Kontr_prac_id

3.20.14 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontrprac

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr prac stan	QNT_mid; Kontr_prac_stan_id
Kontr	Kon_QNT_mid; Kontr_id

3.21 Tabela Kontr_prac_stan

Opis Stanowisko zajmowane przez osobę kontaktową, np. główny księgowy, zaopatrzeniowiec (w znaczeniu dla NAS, a nie dla kontrahenta)

3.21.1 Klucz główny tabeli Kontr_prac_stan

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTR PRAC STAN ID QNT	integer		
MID	integer		

3.21.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_prac_stan

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i> <i>gł.</i>	<i>Element klucza</i> <i>ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	
KONTR PRAC STAN ID	identyfikator stanowiska pracownika	X	

KONTR PRAC STAN N	nazwa stanowiska pracownika		
AZWA			

3.21.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.21.4 Kolumna Kontr prac stan id

Kod	KONTR_PRAC_STAN_ID
Opis	identyfikator stanowiska pracownika
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.21.5 Kolumna Kontr prac stan nazwa

Kod	KONTR_PRAC_STAN_NAZWA
Opis	nazwa stanowiska pracownika
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

3.21.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_prac_stan

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr_prac	QNT_mid; Kontr_prac_stan_id

3.22 Tabela Kontr_tel

Opis | Telefon kontrahenta

3.22.1 Klucz główny tabeli Kontr_tel

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
TEL ID	integer		

3.22.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_tel

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
TEL ID	identyfikator telefonu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON_KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
KONTR PRAC ID	identyfikator pracownika		X

3.22.3 Kolumna TEL ID

<i>Kod</i>	TEL_ID
<i>Opis</i>	identyfikator telefonu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.22.4 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.22.5 Kolumna Kontr id

<i>Kod</i>	KONTR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontrahenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.22.6 Kolumna Kon QNT mid

<i>Kod</i>	KON_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.22.7 Kolumna Kon Kontr id

Kod	KON_KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.22.8 Kolumna Kontr prac id

Kod	KONTR_PRAC_ID
Opis	identyfikator pracownika
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.22.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr_tel

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr	QNT_mid; Kontr_id
Kontr_prac	Kon QNT mid; Kon Kontr id; Kontr prac id TEL ID
Tel numer	

3.23 Tabela Powiat

Opis | Wykaz powiatów

3.23.1 Klucz główny tabeli Powiat

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokład</i>

			<i>ność</i>
POWIAT ID	integer		

3.23.2 Wykaz kolumn tabeli Powiat

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
POWIAT ID	identyfikator powiatu	X	
WOJEW ID	identyfikator województwa		X
POWIAT NAZWA	nazwa powiatu		
POWIAT KOD	kod powiatu		

3.23.3 Kolumna Powiat id

<i>Kod</i>	POWIAT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator powiatu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

.23.4 Kolumna wojew id

<i>Kod</i>	WOJEW_ID
<i>Opis</i>	identyfikator województwa
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	POWIAT_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa powiatu
<i>Typ danych</i>	varchar(26)
<i>Rozmiar</i>	26

<i>Dokładność</i>	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.23.6 Kolumna Powiat kod

Kod	POWIAT_KOD
Opis	kod powiatu
Typ danych	char(2)
Rozmiar	2
<i>Dokładność</i>	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.23.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Powiat

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Gmina	Powiat_id
Miejscowosc	Powiat id

3.23.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Powiat

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Wojewodztwo	wojew_id

3.24 Tabela Słownik_dok_tozs_wydal

Opis

| Słownik dokumentów tożsamości

3.24.1 Klucz główny tabeli Słownik_dok_tozs_wydal

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DOK TOZS WYDAL ID	integer		

3.24.2 Wykaz kolumn tabeli Słownik_dok_tozs_wydal

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
DOK_TOZS_WYDAL_ID	identyfikator pozycji słownika wydających dowody osobiste	X	

DOK_TOZS_WYDAL_NA nazwa wydającego dowód osobisty
ZWA

3.24.3 Kolumna Dok tozs wydal id

<i>Kod</i>	DOK_T OZ S_WYDAL_ID
<i>Opis</i>	identyfikator pozycji słownika wydających dowody osobiste
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.24.4 Kolumna Dok tozs wydal nazwa

<i>Kod</i>	DOK_T OZ S_WYDAL_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa wydającego dowód osobisty
<i>Typ danych</i>	varchar(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.24.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Słownik_dok_tozs_wydal

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba	Dok_tozs_wydal_id

3.23.5 Kolumna Powiat nazwa

3.25 Tabela Osobahistoria

Opis

| Raport wykonywanych zmian danych osobowych

3.25.1 Klucz główny tabeli Osobahistoria

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OS HIST USER OS HIST ID	varchar(128) timestamp	128	

3.25.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_historia

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OS HIST ID	identyfikator historii zmian	X	
OS HIST USER	osoba historia zmian - osoba zmieniająca dane	X	
OS HIST R ID	historia zmian - identyfikator zmian historii		X
OSOBA ID	identyfikator osoby		
UM ID	osoba historia zmian - identyfikator umowy		
WYPL ID	osoba historia zmian - identyfikator wypłaty		
OS HIST WART AKT	osoba historia zmian - wartość aktualna		
OS HIST WART POP	osoba historia zmian - wartość poprzednia		
OS_HIST_TYP	osoba historia zmian - typ akcji 0 - wprowadzenie 1 - modyfikacja 2 - skasowanie		

3.25.3 Kolumna os hist id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	OS_HIST_ID identyfikator historii zmian timestamp Yes CURRENT_TIMESTAMP

Element klucza ob.	No

3.25.4 Kolumna os hist user

Kod	OS_HIST_USER
Opis	osoba historia zmian - osoba zmieniaj ąca dane
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT USER
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.25.5 Kolumna os hist r id

Kod	OS_HIST_R_ID
Opis	historia zmian - identyfikator zmian historii
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.25.6 Kolumna osoba id

Kod	OSOBA_ID
Opis	identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	

3.25.10 Kolumna os hist wart pop

wartości	
Element klucza ob.	No

3.25.7 Kolumna um id

Kod	UM_ID
Opis	osoba historia zmian - identyfikator umowy
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.25.8 Kolumna wypl id

Kod	WYPL_ID
Opis	osoba historia zmian - identyfikator wypłaty
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.25.9 Kolumna os hist wart akt

Kod	OS_HIST_WART_AKT
Opis	osoba historia zmian - wartość aktualna
Typ danych	varchar(256)
Rozmiar	256
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	OS_HIST_WART_POP
<i>Opis</i>	osoba historia zmian - wartość poprzednia
<i>Typ danych</i>	varchar(256)
<i>Rozmiar</i>	256
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

.25.11 Kolumna os hist typ

<i>Kod</i>	OS_HIST_TYP
<i>Opis</i>	osoba historia zmian - typ akcji 0 - wprowadzenie 1 - modyfikacja 2 - skasowanie
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.25.12 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osobahistoria

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba_historia_rodzaj	os hist r id

3.26 Tabela Osoba_historia_rodzaj

Opis | Historia zmian danych osoby - typ zamiany

3.25.10 Kolumna os hist wart pop

3.26.1 Klucz główny tabeli Osoba_historia_rodzaj

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OS HIST R ID	smallint		

3.26.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_historia_rodzaj

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OS HIST R ID	historia zmian - identyfikator zmian historii	X	
OS HIST R NAZWA	historia zmian - opis historii zmian historii		

3.26.3 Kolumna os hist r id

<i>Kod</i>	OS_HIST_R_ID
<i>Opis</i>	historia zmian - identyfikator zmian historii
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

.26.4 Kolumna os hist r nazwa

<i>Kod</i>	OS_HIST_R_NAZWA
<i>Opis</i>	historia zmian - opis historii zmian historii
<i>Typ danych</i>	char(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.26.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_historia_rodzaj

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba historia	os hist r id

3.27 Tabela Słownik_stan_cywilny

Opis | Słownik stanów cywilnych"

3.27.1 Klucz główny tabeli Słownik_stan_cywilny

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
SC ID	integer		

3.27.2 Wykaz kolumn tabeli Słownik_stan_cywilny

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
SC ID	słownik stanów cywilnych - identyfikator	X	
SC NAZWA	słownik stanów cywilnych - nazwa		

3.27.3 Kolumna sc id

<i>Kod</i>	SC_ID
<i>Opis</i>	słownik stanów cywilnych - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.27.4 Kolumna sc nazwa

<i>Kod</i>	SC_NAZWA
<i>Opis</i>	słownik stanów cywilnych - nazwa
<i>Typ danych</i>	varchar(15)
<i>Rozmiar</i>	15
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	

3.25.10 Kolumna os hist wart pop

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.27.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Słownik_stan_cywilny

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba	sc id

3.28 Tabela Osobaudost

Opis | Udostępnianie danych osobowych

3.28.1 Klucz główny tabeli Osoba_udost

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OU DATA	date		
OSOBA ID	integer		

3.28.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_udost

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby	X	X
OU DATA	udostępnienie danych osoby - data	X	
OU PODMIOT	udostępnienie danych osoby - podmiot		
OU ZAKRES	udostępnienie danych osoby - zakres		

3.28.3 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID
Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.28.4 Kolumna ou data

Kod	OU_DATA
Opis	udostępnienie danych osoby - data
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.28.5 Kolumna ou podmiot

Kod	OU_PODMIOT
Opis	udostępnienie danych osoby - podmiot
Typ danych	varchar(150)
Rozmiar	150
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.28.6 Kolumna ou zakres

Kod	OU_ZAKRES
Opis	udostępnienie danych osoby - zakres
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

3.25.10 Kolumna os hist wart pop

wartości	
Element klucza ob.	No

3.28.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba_udost

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba	Osoba ID

3.29 Tabela Osoba_wypadek

Opis | Wypadek osoby

3.29.1 Klucz główny tabeli Osoba_wypadek

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OSOBA WYPADEK ID	integer		

3.29.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OSOBA WYPADEK ID	wypadek osoby - identyfikator	X	
OS WYP MIEJ ID	identyfikator słownika miejsca wypadku		X
OS WYP CO ID	identyfikator słownika uszkodzenie część ciała		X
OS_WYP_CZYN_ID	identyfikator słownika czynności		X
	powypadkowych		
OS WYP RODZ ID	identyfikator słownika rodzaj wypadku		X
OS WYP POW ID	identyfikator słownika przyczyny wypadku		X
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby		X
OS WYP USZ ID	identyfikator słownika rodzaju uszkodzenia		X
OSOBA WYPADEK DATA	wypadek osoby - data wypadku		
OSOBA WYPADEK GODZ	wypadek osoby - godzina i data wypadku		
OSOBA WYPADEK OPIS	wypadek osoby - opis wypadku		
OSOBA WYPADEK ZGL	wypadek osoby - data zgłoszenia		
OSZ DATA			
OSOBA WYPADEK ZGL	wypadek osoby - osoba zgłaszająca		
OSZ OSOBA			
OSOBA WYPADEK UST	wypadek osoby - data końcowa ustalania		

AL DATA DO	przyczyn		
OSOBA WYPADEK UST	wypadek osoby - data rozpoczęcia ustaleń		
AL DATA OD			
OSOBA WYPADEK Z2	wypadek osoby - zespół powypadkowy funkcja 2		
FUNKCJA			
OSOBA WYPADEK Z2	wypadek osoby - zespół powypadkowy osoba 2		
OSOBA			
OSOBA WYPADEK Z1	wypadek osoby - zespół powypadkowy funkcja 1		
FUNKCJA			
OSOBA WYPADEK Z1	wypadek osoby - zespół powypadkowy osoba 1		
OSOBA			
OSOBA WYPADEK PRZ	wypadek osoby - przyczyna		
YCZYNA			
OSOBA WYPADEK PRZ	wypadek osoby - naruszone przepisy		
EPISY ZL			
OSOBA WYPADEK STW	wypadek osoby - przyczyna bezpośrednia		
IERDZ PRZ			
OSOBA WYPADEK ALK	wypadek osoby - opis wpływu alkoholu		
OHOL			
OSOBA WYPADEK SKU TKI	wypadek osoby - skutki wypadku		
OSOBA WYPADEK PRZ	wypadek osoby - czy wypadek przy pracy		
Y PR			
OSOBA WYPADEK PRZ	wypadek osoby - uzasadnienie uznania		

Y_PR_UZASAD	wypadku jako przy pracy
OSOBA_WYPADEK_ROD	
ZAJ_WYPADKU	wypadek osoby - czy wypadek indywidualny ?
OSOBA_WYPADEK_WNI	
OSKI	wypadek osoby - wnioski
OSOBA_WYPADEK_DAT	
A_PROT	wypadek osoby - data protokołu
OSOBA_WYPADEK_PRZ	
ESZKODY	wypadek osoby - przeszkody w protokole
OSOBA_WYPADEK_PRO	
T_ZATW_DATA	wypadek osoby - data zatwierdzenia protokołu
OSOBA_WYPADEK_PRO	
T_DORECZ_DATA	wypadek osoby - data doręczenia protokołu

3.29.3 Kolumna osoba wypadek id

Kod	OSOBA_WYPADEK_ID

3.29.6 Kolumna os wyp czyn id

Opis	wypadek osoby - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.4 Kolumna os wyp miej id

Kod	OS_WYP_MIEJ_ID
Opis	identyfikator słownika miejsca wypadku
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.29.5 Kolumna os wyp co id

Kod	OS_WYP_CO_ID
Opis	identyfikator słownika uszkodzenie część ciała
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	OS_WYP_CZYN_ID
Opis	identyfikator słownika czynności powypadkowych
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.29.7 Kolumna os wyp rodzaj id

Kod	O S_WYP_RODZ_ID
Opis	identyfikator słownika rodzaj wypadku
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.29.8 Kolumna os wyp pow id

Kod	O S_WYP_P OW_ID
Opis	identyfikator słownika przyczyny wypadku
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.29.9 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID

3.29.6 Kolumna os wyp czyn id

Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.29.10 Kolumna os wyp usz id

<i>Kod</i>	OS_WYP_USZ_ID
<i>Opis</i>	identyfikator słownika rodzaju uszkodzenia
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.29.11 Kolumna osoba wypadek data

Kod	OSOBA_WYPADEK_DATA
Opis	wypadek osoby - data wypadku
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.12 Kolumna osoba wypadek godz

Kod	OSOBA_WYPADEK_GODZ
Opis	wypadek osoby - godzina i data wypadku
Typ danych	time
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.13 Kolumna osoba wypadek opis

Kod	OSOBA_WYPADEK_OPIS
Opis	wypadek osoby - opis wypadku
Typ danych	varchar(2048)
Rozmiar	2048
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.14 Kolumna osoba wypadek zglosz data

Kod	OSOBA_WYPADEK_ZGLOSZ_DATA
Opis	wypadek osoby - data zgłoszenia
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.6 Kolumna os wyp czyn id

3.29.15 Kolumna osoba wypadek zglosz osoba

Kod	OSOBA_WYPADEK_ZGLOSZ_OSOBA
Opis	wypadek osoby - osoba zgłaszająca
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.16 Kolumna osoba wypadek ustal data do

Kod	OSOBA_WYPADEK_USTAL_DATA_DO
Opis	wypadek osoby - data końcowa ustalania przyczyn
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.17 Kolumna osoba wypadek ustal data od

Kod	OSOBA_WYPADEK_USTAL_DATA_OD
Opis	wypadek osoby - data rozpoczęcia ustaleń
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.18 Kolumna osoba wypadek z2 funkcja

Kod	OSOBA_WYPADEK_Z2_FUNKCJA
Opis	wypadek osoby - zespół powypadkowy funkcja 2
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.19 Kolumna osoba wypadek z2 osoba

Kod	OSOBA_WYPADEK_Z2_OSOBA
Opis	wypadek osoby - zespół powypadkowy osoba 2
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.20 Kolumna osoba wypadek z1 funkcja

Kod	OSOBA_WYPADEK_Z1_FUNKCJA
Opis	wypadek osoby - zespół powypadkowy funkcja 1
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.6 Kolumna os wyp czyn id

3.29.21 Kolumna osoba wypadek z1 osoba

Kod	OSOBA_WYPADEK_Z1_OSOBA
Opis	wypadek osoby - zespół powypadkowy osoba 1
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.22 Kolumna osoba wypadek przyczyna

Kod	OSOBA_WYPADEK_PRZYCZYNA
Opis	wypadek osoby - przyczyna
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.23 Kolumna osoba wypadek przepisy zl

Kod	OSOBA_WYPADEK_PRZEPISY_ZL
Opis	wypadek osoby - naruszone przepisy
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.24 Kolumna osoba wypadek stwierdz prz

Kod	OSOBA_WYPADEK_STWIERDZ_PRZ
Opis	wypadek osoby - przyczyna bezpośrednia
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.25 Kolumna osoba wypadek alkohol

Kod	OSOBA_WYPADEK_ALKOHOL
Opis	wypadek osoby - opis wpływu alkoholu
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.26 Kolumna osoba wypadek skutki

Kod	OSOBA_WYPADEK_SKUTKI
Opis	wypadek osoby - skutki wypadku
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.6 Kolumna os wyp czyn id

3.29.27 Kolumna osoba wypadek przy pr

Kod	OSOBA_WYPADEK_PRZY_PR
Opis	wypadek osoby - czy wypadek przy pracy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.28 Kolumna osoba wypadek przy pr uzasad

Kod	OSOBA_WYPADEK_PRZY_PR_UZASAD
Opis	wypadek osoby - uzasadnienie uznania wypadku jako przy pracy
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.29 Kolumna osoba wypadek rodzaj wypadku

Kod	OSOBA_WYPADEK_RODZAJ_WYPADKU
Opis	wypadek osoby - czy wypadek indywidualny ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.30 Kolumna osoba wypadek wnioski

<i>Kod</i>	OSOBA_WYPADEK_WNIOSKI
<i>Opis</i>	wypadek osoby - wnioski
<i>Typ danych</i>	varchar(1024)
<i>Rozmiar</i>	1024
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.29.31 Kolumna osoba wypadek data prot

<i>Kod</i>	OSOBA_WYPADEK_DATA_PROT
<i>Opis</i>	wypadek osoby - data protokołu
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.29.32 Kolumna osoba wypadek przeszkody

<i>Kod</i>	OSOBA_WYPADEK_PRZESZKODY
<i>Opis</i>	wypadek osoby - przeszkody w protokole
<i>Typ danych</i>	varchar(1024)
<i>Rozmiar</i>	1024
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.29.33 Kolumna osoba wypadek prot zatw data

<i>Kod</i>	OSOBA_WYPADEK_PROT_ZATW_DATA
<i>Opis</i>	wypadek osoby - data zatwierdzenia protokołu

3.29.6 Kolumna os wyp czyn id

Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.29.34 Kolumna osoba wypadek prot dorecz data

Kod	OSOBA_WYPADEK_PROT_DORECZ_DATA
Opis	wypadek osoby - data doręczenia protokołu
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.29.35 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba	Osoba ID
Osoba_wypadek_rodzaj	os_wyp_rodz_id
Osoba_wypadek_uszkodzenie	os_wyp_usz_id
Osoba_wypadek_ciało	os_wyp_co_id
Osoba_wypadek_miejsce	os_wyp_miej_id
Osoba_wypadek_czynnosc	os_wyp_czyn_id
Osoba_wypadek_przyczyna	os_wyp_pow_id

3.30 Tabela Osoba_wypadek_ciało

Opis | Uszkodzenie - część ciała

3.30.1 Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_ciało

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OS WYP CO ID	integer		

3.30.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_ciało

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OS WYP CO ID	identyfikator słownika uszkodzenie części ciała	X	
OS_WYP_KOD	kod słownika		

OS_WYP_NAZWA nazwa słownika

3.30.3 Kolumna os wyp co id

<i>Kod</i>	OS_WYP_CO_ID
<i>Opis</i>	identyfikator słownika uszkodzenie części ciała
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.30.4 Kolumna os wyp kod

<i>Kod</i>	OS_WYP_KOD
<i>Opis</i>	kod słownika
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.30.5 Kolumna os wyp nazwa

<i>Kod</i>	O S_WYP_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa słownika
<i>Typ danych</i>	varchar(100)

Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.30.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_ciało

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba_wypadek	os_wyp_co_id

3.31 Tabela Osoba_wypadek_czynnosc

Opis | Czynność w czasie wypadku

3.31.1 Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_czynnosc

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OS WYP CZYN ID	integer		

3.31.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_czynnosc

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OS_WYP_CZYN_ID	identyfikator słownika czynności powypadkowych	X	
OS WYP KOD	kod słownika		
OS WYP NAZWA	nazwa słownika		

3.31.3 Kolumna os wyp czyn id

Kod	OS_WYP_CZYN_ID
Opis	identyfikator słownika czynności powypadkowych
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.31.4 Kolumna os wyp kod

Kod	OS_WYP_KOD
Opis	kod słownika
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.31.5 Kolumna os wyp nazwa

Kod	O S_WYP_NAZWA
Opis	nazwa słownika
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.31.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_czynosc

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba_wypadek	os_wyp_czyn_id

3.32 Tabela ULICA

Opis

| Wykaz ulic, które mogą być podpowiadane przez system

3.32.1 Klucz główny tabeli ULICA

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ULICA ID	integer		

3.32.2 Wykaz kolumn tabeli ULICA

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ULICA ID	identyfikator ulicy	X	
ULICA NAZWA	nazwa ulicy		

3.32.3 Kolumna Ulica ID

<i>Kod</i>	ULICA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator ulicy
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.32.4 Kolumna Ulica Nazwa

<i>Kod</i>	ULICA_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa ulicy
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.33 Tabela Osoba_wypadek_przyczyna

Opis | Przyczyna wypadku ~

3.33.1 Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_przyczyna

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OS WYP POW ID	integer		

3.33.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_przyczyna

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OS WYP POW ID	identyfikator słownika przyczyny wypadku	X	
OS WYP KOD	kod słownika		
OS WYP NAZWA	nazwa słownika		

3.33.3 Kolumna os wyp pow id

<i>Kod</i>	OS_WYP_POW_ID
<i>Opis</i>	identyfikator słownika przyczyny wypadku
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.33.4 Kolumna os wyp kod

<i>Kod</i>	OS_WYP_KOD
<i>Opis</i>	kod słownika
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

3.33.5 Kolumna os wyp nazwa

Kod	O S_WYP_NAZWA
Opis	nazwa słownika
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.33.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_przyczyna

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba_wypadek	os_wyp_pow_id

3.34 Tabela Osoba_wypadek_miejsce

Opis | Miejsce wypadku

3.34.1 Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_miejsce

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OS WYP MIEJ ID	integer		

3.34.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_miejsce

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OS WYP MIEJ ID OS WYP KOD OS WYP NAZWA	identyfikator słownika miejsca wypadku kod słownika nazwa słownika	X	

3.34.3 Kolumna os wyp miej id

Kod	O S_WYP_MIEJ_ID
Opis	identyfikator słownika miejsca wypadku
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.34.4 Kolumna os wyp kod

Kod	OS_WYP_KOD
Opis	kod słownika
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	OS_WYP_NAZWA
Opis	nazwa słownika
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.34.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_miejsce

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba_wypadek	os_wyp_miej_id

3.35 Tabela Platnik_historia

Opis | Historyczne nazwy płatników

3.35.1 Klucz główny tabeli Platnikhistoria

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokład</i>

			<i>ność</i>
PH ID	integer		
PL ID	integer		

3.35.2 Wykaz kolumn tabeli Płatnik_historia

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
PH ID	historia danych płatnika - identyfikator rekordu	X	
PH DATA OD	historia danych płatnika - data od		
PH DATA DO	historia danych płatnika - data do		
PH SKROT	historia danych płatnika - zmiana skrótu		
PH NAZWA	historia danych płatnika - zmiana nazwy		
PH CZESC	historia danych płatnika - zmiana części		

3.35.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	PL_ID dane płatnika - identyfikator rekordu integer Yes Yes
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	PH_ID historia danych płatnika - identyfikator rekordu integer Yes autoincrement No

3.35.5 Kolumna ph data od

<i>Kod</i>	PH_DATA_OD
<i>Opis</i>	historia danych płatnika - data od
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.35.6 Kolumna ph data do

<i>Kod</i>	PH_DATA_DO
<i>Opis</i>	historia danych płatnika - data do
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.35.7 Kolumna ph skrot

<i>Kod</i>	PH_SKROT
<i>Opis</i>	historia danych płatnika - zmiana skrótu
<i>Typ danych</i>	char(31)
<i>Rozmiar</i>	31
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

3.36.346 Kolumna wojew id

wartości	
Element klucza ob.	No

3.35.8 Kolumna ph nazwa

Kod	PH_NAZWA
Opis	historia danych płatnika - zmiana nazwy
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

.35.9 Kolumna ph czesc

Kod	PH_CZESC
Opis	historia danych płatnika - zmiana części
Typ danych	char(2)
Rozmiar	2
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.35.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Płatnikhistoria

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Płatnik	pl_id

3.36 Tabela Wojewodztwo

Opis

| Wykaz województw

3.36.1 Klucz główny tabeli Wojewodztwo

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
WOJEW ID	integer		

3.36.2 Wykaz kolumn tabeli Wojewodztwo

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
WOJEW ID	identyfikator województwa	X	
WOJEW NAZWA	nazwa województwa		
WOJEW KOD2ZN	kod dwuznakowy województwa		
WOJEW KOD1ZN	kod jednoznakowy województwa		
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	WOJEW_ID identyfikator województwa integer Yes autoincrement No		

3.36.4 Kolumna wojew nazwa

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	WOJEW_NAZWA nazwa województwa char(20) 20 No No

3.36.5 Kolumna wojew kod2zn

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i>	WOJEW_KOD2ZN kod dwuznakowy województwa char(2) 2 No

3.36.348 Kolumna wojew id

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.36.6 Kolumna wojew kod1zn

Kod	WOJEW_KOD 1 ZN
Opis	kod jednoznakowy województwa
Typ danych	char(1)
Rozmiar	1
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.36.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Wojewodztwo

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_Zadanie	wojew_id
Powiat	wojew_id

3.37 Tabela osoba_tel_numer

Opis | Powiązanie numeru telefonu z osobą

3.37.1 Klucz główny tabeli osoba_tel_numer

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
TEL ID	integer		
OSOBA ID	integer		

3.37.2 Wykaz kolumn tabeli osoba_tel_numer

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby	X	X

TEL ID	identyfikator telefonu	X	X

3.37.3 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID
Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.37.4 Kolumna TEL ID

Kod	TEL_ID
Opis	identyfikator telefonu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.37.5 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli osoba_tel_numer

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Tel_numer	TEL ID
Osoba	Osoba ID

3.38 Tabela Osoba_wypadek_rodzaj

Opis | Rodzaj wypadku osoby"

3.38.1 Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_rodzaj

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OS WYP RODZ ID	integer		

3.36.350 Kolumna wojew id

3.38.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_rodzaj

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OS WYP RODZ ID OS WYP NAZWA OS WYP KOD	identyfikator słownika rodzaj wypadku nazwa słownika kod słownika	X	

3.38.3 Kolumna os wyp rodz id

<i>Kod</i>	OS_WYP_RODZ_ID
<i>Opis</i>	identyfikator słownika rodzaj wypadku
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

.38.4 Kolumna os wyp nazwa

<i>Kod</i>	OS_WYP_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa słownika
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	OS_WYP_KOD
<i>Opis</i>	kod słownika
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.38.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_rodzaj

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba_wypadek	os_wyp_rodz_id

3.39 Tabela Osoba_wypadek_uszkodzenie

Opis

Uszkodzenie osoby wypadek - rodzaj uszkodzenia

3.39.1 Klucz główny tabeli Osoba_wypadek_uszkodzenie

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OS WYP USZ ID	integer		

3.39.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_wypadek_uszkodzenie

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OS WYP USZ ID OS WYP KOD OS WYP NAZWA	identyfikator słownika rodzaju uszkodzenia kod słownika nazwa słownika	X	

3.39.3 Kolumna os wyp usz id

<i>Kod</i>	OS_WYP_USZ_ID
<i>Opis</i>	identyfikator słownika rodzaju uszkodzenia
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.39.4 Kolumna os wyp kod

<i>Kod</i>	OS_WYP_KOD
<i>Opis</i>	kod słownika
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.39.5 Kolumna os wyp nazwa

Kod	O S_WYP_NAZWA
Opis	nazwa słownika
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.39.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba_wypadek_uszkodzenie

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba_wypadek	os_wyp_usz_id

3.40 Tabela Kontr_lokaliz

Opis | Możliwe lokalizacje kontrahentów

3.40.1 Klucz główny tabeli Kontr_lokaliz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTR LOKALIZ ID	char(6)	6	

3.40.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_lokaliz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KONTR LOKALIZ ID	identyfikator lokalizacji	X	
KONTR LOKALIZ NAZW	nazwa lokalizacji		
A			

3.40.3 Kolumna Kontr lokaliz id

353.38.5 Kolumna os wyp kod

Kod	KONTR_LOKALIZ_ID
Opis	identyfikator lokalizacji
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.40.4 Kolumna Kontr lokaliz nazwa

Kod	KONTR_LOKALIZ_NAZWA
Opis	nazwa lokalizacji
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.40.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr_lokaliz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr adres	Kontr lokaliz id

3.41 Tabela Adres

Opis

i Adres

3.41.1 Klucz główny tabeli Adres

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AD ID	integer		

3.41.2 Wykaz kolumn tabeli Adres

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>

		<i>gt.</i>	<i>ob.</i>
AD ID	adres - identyfikator	X	
KRAJ ID	kraj - identyfikator		X
AD DOM	adres - numer domu		
AD LOKAL	adres - numer mieszkania		
AD ULICA	adres - ulica		
AD KOD	adres - kod pocztowy		
AD POCZTA	adres - poczta		
AD MIEJSCOWOSC	adres - miejscowość		
AD POWIAT	adres - powiat		
AD WOJEWODZTWO	adres - województwo		
AD GMINA	adres - gmina		
AD SKRYTKA	adres - skrytka pocztowa		
AD EMAIL	adres - email		
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	AD_ID adres - identyfikator integer Yes autoincrement No		

3.41.4 Kolumna Kraj id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	KRAJ_ID kraj - identyfikator integer No Yes		

355.38.5 Kolumna os wyp kod

3.41.5 Kolumna Ad dom

<i>Kod</i>	AD_DOM
<i>Opis</i>	adres - numer domu
<i>Typ danych</i>	char(7)
<i>Rozmiar</i>	7
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.41.6 Kolumna Ad lokal

<i>Kod</i>	AD_LOKAL
<i>Opis</i>	adres - numer mieszkania
<i>Typ danych</i>	char(7)
<i>Rozmiar</i>	7
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

<i>Kod</i>	AD_ULICA
<i>Opis</i>	adres - ulica
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.41.8 Kolumna Ad kod

<i>Kod</i>	AD_KOD
<i>Opis</i>	adres - kod pocztowy
<i>Typ danych</i>	char(10)

Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.41.9 Kolumna Ad poczta

Kod	AD_POCZTA
Opis	adres - poczta
Typ danych	varchar(26)
Rozmiar	26
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.41.10 Kolumna Ad miejscowosc

Kod	AD_MIEJSCOWOSC
Opis	adres - miejscowość
Typ danych	varchar(26)
Rozmiar	26
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.41.11 Kolumna Ad powiat

Kod	AD_POWIAT
Opis	adres - powiat
Typ danych	varchar(26)
Rozmiar	26

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.41.12 Kolumna Ad województwo

<i>Kod</i>	AD_WOJEWODZTWO
<i>Opis</i>	adres - województwo
<i>Typ danych</i>	char(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.41.13 Kolumna Ad gmina

<i>Kod</i>	AD_GMINA
<i>Opis</i>	adres - gmina
<i>Typ danych</i>	varchar(26)
<i>Rozmiar</i>	26
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.41.14 Kolumna Ad skrytka

<i>Kod</i>	AD_SKRYTKA
<i>Opis</i>	adres - skrytka pocztowa
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.41.15 Kolumna Ad email

<i>Kod</i>	AD_EMAIL
<i>Opis</i>	adres - email
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.41.16 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Adres

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_dysponent	Ad ID
Platnik	Ad ID
Osoba_adres	Ad_koresp
Osoba_adres	Ad_zameld
Osoba_adres	Ad_zamieszk
Kontr_adres	Ad ID
Szkola	Ad ID

3.41.17 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Adres

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kraj	Kraj_id

3.42 Tabela Kontr

Opis

| Podstawowe dane kontrahenta

3.42.1 Klucz główny tabeli Kontr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTR ID	integer		
QNT MID	integer		

3.42.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta	X	
WALUTA SYMB	waluta - symbol		X
ID_JEDN_SZK	identyfikator jednostki		X
KONTR TYP SPEC ID	rodzaje kontrahentów - identyfikator		X
KONTR NAZWA	kontrahent - nazwa		
KONTR SKROT	kontrahent - skrót		
KONTR SKROT Z NAZ WY	czy skrót powstał jako kopia nazwy kontrahenta ?		
KONTR ALIAS	kontrahent - alias		
KONTR NIP	kontrahent - NIP		
KONTR NIP BK	kontrahent - NIP bez kresek		
KONTR REGON	kontrahent - REGON		
KONTR DOSTAWCA	kontrahent - czy kontrahent jest dostawcą ?		
KONTR ODBIORCA	kontrahent - czy kontrahent jest odbiorcą ?		
KONTR UWAGI	kontrahent - uwagi		
KONTR_ZAGR	typ kontrahenta pod względem kraju: kontrahent zagraniczny - 1 krajowy 0		
KONTR NR	kontrahent - numer		
KONTR VAT EU	kontrahent - symbol VAT UE		
KONTR_A1	kontrahent - Dodatkowy atrybut znakowy - dla LGS'u na kod IATA		
KONTR_C1	dodatkowy atrybut znakowy - np. rodzaj grupy kontrahentów		
KONTR_KRS	kontrahent - numer w Krajowym Rejestrze		

	Sądowym		

3.42.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.42.4 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.42.5 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.42.6 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.42.7 Kolumna Kontr typ spec id

Kod	KONTR_TYP_SPEC_ID
Opis	rodzaje kontrahentów - identyfikator
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.42.8 Kolumna Kontr nazwa

Kod	KONTR_NAZWA
Opis	kontrahent - nazwa
Typ danych	varchar(150)
Rozmiar	150
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	KONTR_SKROT kontrahent - skrót char(50) 50 Yes No

3.42.10 Kolumna Kontr skrot z nazwy

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	KONTR_SKROT_Z_NAZWY czy skrót powstał jako kopia nazwy kontrahenta ? smallint No No

3.42.11 Kolumna Kontr alias

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i>	KONTR_ALIAS kontrahent - alias char(10) 10 No

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.42.12 Kolumna Kontr NIP

Kod	KONTR_NIP
Opis	kontrahent - NIP
Typ danych	char(13)
Rozmiar	13
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	KONTR_NIP_BK
Opis	kontrahent - NIP bez kresek
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.42.14 Kolumna Kontr REGON

Kod	KONTR_REGON
Opis	kontrahent - REGON
Typ danych	char(14)
Rozmiar	14
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

3.42.15 Kolumna Kontr dostawca

Kod	KONTR_DOSTAWCA
Opis	kontrahent - czy kontrahent jest dostawcą ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.42.16 Kolumna Kontr odbiorca

Kod	KONTR_ODBIORCA
Opis	kontrahent - czy kontrahent jest odbiorcą ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.42.17 Kolumna Kontr uwagi

Kod	KONTR_UWAGI
Opis	kontrahent - uwagi
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.42.18 Kolumna Kontr zagr

Kod	KONTR_ZAGR
Opis	typ kontrahenta pod względem kraju: kontrahent zagraniczny - 1
	krajowy 0
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.42.19 Kolumna Kontr nr

Kod	KONTR_NR
Opis	kontrahent - numer
Typ danych	char(15)
Rozmiar	15
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.42.20 Kolumna Kontr VAT EU

Kod	KONTR_VAT_EU
Opis	kontrahent - symbol VAT UE
Typ danych	char(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.42.21 Kolumna Kontr a1

<i>Kod</i>	KONTR_A1
<i>Opis</i>	kontrahent - Dodatkowy atrybut znakowy - dla LGS'u na kod IATA
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.42.22 Kolumna Kontr c1

<i>Kod</i>	KONTR_C1
<i>Opis</i>	dodatkowy atrybut znakowy - np. rodzaj grupy kontrahentów
<i>Typ danych</i>	char(1)
<i>Rozmiar</i>	1
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.42.23 Kolumna Kontr KRS

<i>Kod</i>	KONTR_KRS
<i>Opis</i>	kontrahent - numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.42.24 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontr

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Umowa_poz	QNT_mid; Kontr_id
BD_Zadanie	QNT_mid; Kontr_id
Podatk_param_zmienne	QNT_mid; Kontr_id
Konto_bank	QNT_mid; Kontr_id
Kontr_adres	QNT_mid; Kontr_id
Kontr_fin	QNT_mid; Kontr_id
Kontr nalezy grupa	QNT_mid; Kontr_id
Kontr_tel	QNT_mid; Kontr_id
Kontr_prac	Kon_QNT_mid; Kontr_id
Osoba_ktr	QNT_mid; Kontr_id
Platnik	QNT_mid; Kontr_id
Platnik	Kon_QNT_mid; Kon_Kontr_id
kontr atr wart	QNT_mid; Kontr_id
Obrot	QNT_mid; Kontr_id
Nosn_koszt	Kon_QNT_mid; Kontr_id
Rkb poz	QNT_mid; Kontr_id
Kontakt	Kon_QNT_mid; Kontr_id
Rozrach_k	Kon_QNT_mid; Kontr_id
Kontr_pow_rej	QNT_mid; Kontr_id
Rej_vat_poz	QNT_mid2; Kontr_id
Mag_dok	Kon_QNT_mid; Kontr_id

3.42.25 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Waluta	waluta_symb
Kontr_typ_spec	Kontr typ spec id
Miej_uzytk	QNT_mid
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn_szk

3.43 Tabela Miej_uzytk

Opis | Miejsce użytkowania systemu

3.43.1 Klucz główny tabeli Miejuzytk

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

QNT MID	integer		

3.43.2 Wykaz kolumn tabeli Miej_uzytk

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	
MIEJ_UZYTEK_KOD	miejsce użytkowania systemu - kod		
MIEJ_UZYTEK_TYP	miejsce użytkowania systemu - typ		

3.43.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.43.4 Kolumna Miej uzytk kod

<i>Kod</i>	MIEJ_UZYTEK_KOD
<i>Opis</i>	miejsce użytkowania systemu - kod
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.43.5 Kolumna Miej uzytk typ

<i>Kod</i>	MIEJ_UZYTEK_TYP

Opis	miejsce użytkowania systemu - typ
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.43.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Miejsce_uzytk

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr	QNT mid
Kontakt	QNT mid
Rejestr	QNT mid
Rozrach_k	QNT mid
Kasa_bank	QNT mid
Nosn_koszt	QNT mid
Aktywnosc	QNT mid
Zestawienie	QNT mid
Produkt	QNT mid
Produkt_typ	QNT mid
Magazyn	QNT mid
Przych_poz	QNT mid
Mag_spis_inw	QNT mid
Rozch_poz	QNT mid
Mag_dok	QNT mid
Produkt_zech_dost	QNT mid
Lokaliz_param	QNT mid

3.44 Tabela Tel_numer

Opis | Numer telefonu"

3.44.1 Klucz główny tabeli Telnumer

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

TEL ID	integer		

3.44.2 Wykaz kolumn tabeli Tel_numer

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
TEL ID	identyfikator telefonu	X	
RODZAJTEL ID	identyfikator rodzaju telefonu		X
TEL NUMER	numer telefonu ze znakami -		
TEL KIERUNEK	numer kierunkowy		
TEL CYFRY	numer telefonu - same cyfry, bez znaków rozdzielających, służące do szybkiej identyfikacji według numeru telefonu		

3.44.3 Kolumna TEL ID

<i>Kod</i>	TEL_ID
<i>Opis</i>	identyfikator telefonu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.44.4 Kolumna RODZAJTEL ID

<i>Kod</i>	RODZAJTEL_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rodzaju telefonu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.44.5 Kolumna TEL NUMER

Kod	TEL_NUMER
Opis	numer telefonu ze znakami -
Typ danych	varchar(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.44.6 Kolumna TEL KIERUNEK

Kod	TEL_KIERUNEK
Opis	numer kierunkowy
Typ danych	varchar(8)
Rozmiar	8
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.44.7 Kolumna TEL CYFRY

Kod	TEL_CYFRY
Opis	numer telefonu - same cyfry, bez znaków rozdzielających, służące do szybkiej identyfikacji według numeru telefonu
Typ danych	char(9)
Rozmiar	9
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.44.8 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Tel_numer

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
osoba tel numer	TEL ID
Kontr tel	TEL ID

3.44.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Telnumer

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rodzaj Telefonu	RODZAJTEL ID

3.45 Tabela Osoba

Opis

| Rekord zawierający podstawowe dane personalne

3.45.1 Klucz główny tabeli Osoba

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OSOBA ID	integer		

3.45.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby	X	
DOK_TOZS_WYDAL_ID	identyfikator słownika wydających dowody osobiste		X
SC ID	słownik stanów cywilnych - identyfikator		X
NAZWISKO	osoba - nazwisko		
NAZWISKO RODOWE	osoba - nazwisko rodowe		
IMIE	osoba - imię		
IMIE DRUGIE	osoba - drugie imię		
PESEL	osoba - PESEL		
NIP	osoba - NIP		
PLEC	osoba - płeć		
ZDJECIE	osoba - zdjęcie w postaci binarnej		
UWAGI	osoba - uwagi		
MIEJSCE URODZENIA	osoba - miejsce urodzenia		
DOK_TOZS_NUM	osoba - numer dokumentu tożsamości		

DOK_TOZS_TYP	osoba - typ dokumentu tożsamości: 1 - dowód osobisty 2 - paszport		
DOK TOZS DATA WYD	osoba - data wydania dokumentu tożsamości		
DOK TOZS MIEJSCE	osoba - miejsce wydania dokumentu tożsamości		
DATA URODZENIA	osoba - data urodzenia		
OBYWATELSTWO	osoba - obywatelstwo		
NARODOWOSC	osoba - narodowość		
MATKA NAZW PAN	osoba - nazwisko panieńskie matki		
MATKA IMIE	osoba - imię matki		
OJCIEC IMIE	osoba - imię ojca		
WOJEW URODZENIA	osoba - województwo urodzenia		
OSOBA INF1	osoba - informacja dodatkowa 1		
OSOBA INF2	osoba - informacja dodatkowa 2		
OSOBA INF3	osoba - informacja dodatkowa 3		
PRAWO JAZDY NUMER	osoba - numer prawa jazdy		
PRAWO JAZDY KATEG	osoba - kategoria prawa jazdy		
ORIA			
PRAWO JAZDY DATA	osoba - data ważności prawa jazdy		
WAZN			
DOK TOZS DATA WAZ N	osoba - data ważności dokumentu tożsamości		
NUMER PRZEPUSTKI	osoba - numer przepustki		
NUMER KARTY	osoba - numer karty		
NUMER KSIAZECZKI Z	osoba - numer książeczki zdrowia		
DROWIA			
NUMER KSIAZECZKI R	osoba - numer książeczki rodzinnej		
ODZINNEJ			
DATA WPROWADZENIA	osoba - data wprowadzenia		
OSOBA WPROWADZAJ	osoba - osoba wprowadzające dane		
ACA			
SPRZECIW NA UDOST	osoba - czy sprzeciw na udostępnienie danych ?		
EPNIENIE			
OSOBA ZAWIAD WYPA	osoba - osoba do zawiadomienia przy wypadku		

DEK			
OSOBA_OSW_OPIEKA	osoba - oświadczenie o opiece: 0 - nie złożył oświadczenia 1 - złożył oświadczenie o woli korzystania z opieki na dziecko 2 - złożył oświadczenie o niekorzystaniu z opieki na dziecko Zapis skrócony 0 - nie złożył 1 - korzysta 2 - nie korzysta		
OSOBA OSW OPIEKA	osoba - rok oświadczenia o opiece		
ROK			
OSOBA_OBCOKRAJOWI	osoba - czy obcokrajowiec		
EC			
OSOBA_ZRODLO_DANY	osoba - źródło danych o osobie		
CH			
OSOBA_SPRZECIW_DA	osoba - data sprzeciwu na udostępnienie		
TA	danych		
OSOBA_SPRZECIW_PO	osoba - powód sprzeciwu na udostępnianie		
WOD	danych		
OSOBA_PLAN_MAX_OKI	osoba - maksymalna liczba przerw w pracy		
ENKA			

3.45.3 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID
Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	

Element klucza ob.	No

3.45.4 Kolumna Dok tozs wydai id

Kod	DOK_T OZ S_WYDAL_ID
Opis	identyfikator słownika wydaj ących dowody osobiste
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	SC_ID
Opis	słownik stanów cywilnych - identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.45.6 Kolumna Nazwisko

Kod	NAZWISKO
Opis	osoba - nazwisko
Typ danych	varchar(31)
Rozmiar	31
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.7 Kolumna Nazwisko rodowe

Kod	NAZWISKO_RODOWE
Opis	osoba - nazwisko rodowe
Typ danych	varchar(31)
Rozmiar	31
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.8 Kolumna Imie

Kod	IMIE
Opis	osoba - imię
Typ danych	varchar(22)
Rozmiar	22
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.9 Kolumna Imie drugie

Kod	IMIE_DRUGIE
Opis	osoba - drugie imię
Typ danych	varchar(22)
Rozmiar	22
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.10 Kolumna PESEL

<i>Kod</i>	PESEL
<i>Opis</i>	osoba - PESEL
<i>Typ danych</i>	char(11)
<i>Rozmiar</i>	11
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.11 Kolumna NIP

<i>Kod</i>	NIP
<i>Opis</i>	osoba - NIP
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.12 Kolumna Plec

<i>Kod</i>	PLEC
<i>Opis</i>	osoba - płeć
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.378 Kolumna sc id

3.45.13 Kolumna Zdjecie

Kod	ZDJECIE
Opis	osoba - zdjęcie w postaci binarnej
Typ danych	long binary
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.14 Kolumna Uwagi

Kod	UWAGI
Opis	osoba - uwagi
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.15 Kolumna Miejsce urodzenia

Kod	MIEJSCE_URODZENIA
Opis	osoba - miejsce urodzenia
Typ danych	varchar(26)
Rozmiar	26
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.16 Kolumna Dok tozs num

Kod	DOK_TOZS_NUM
Opis	osoba - numer dokumentu tożsamości
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.17 Kolumna Dok tozs typ

Kod	DOK_TOZS_TYP
Opis	osoba - typ dokumentu tożsamości: 1 - dowód osobisty 2 - paszport
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.18 Kolumna Dok tozs data wyd

Kod	DOK_TOZS_DATA_WYD
Opis	osoba - data wydania dokumentu tożsamości
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

3.45.380 Kolumna sc id

<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.19 Kolumna Dok tozs miejsce

<i>Kod</i>	DOK_TOZS_MIEJSCE
<i>Opis</i>	osoba - miejsce wydania dokumentu tożsamości
<i>Typ danych</i>	varchar(26)
<i>Rozmiar</i>	26
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.20 Kolumna Data urodzenia

<i>Kod</i>	DATA_URODZENIA
<i>Opis</i>	osoba - data urodzenia
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.21 Kolumna Obywatelstwo

<i>Kod</i>	OBYWATELSTWO
<i>Opis</i>	osoba - obywatelstwo
<i>Typ danych</i>	varchar(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.22 Kolumna Narodowosc

Kod	NARODOWOSC
Opis	osoba - narodowość
Typ danych	varchar(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.23 Kolumna Matka nazw pan

Kod	MATKA_NAZW_PAN
Opis	osoba - nazwisko panieńskie matki
Typ danych	varchar(31)
Rozmiar	31
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	MATKA_IMIE
Opis	osoba - imię matki
Typ danych	varchar(22)
Rozmiar	22
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.382 Kolumna sc id

3.45.25 Kolumna Ojciec imie

Kod	OJCIEC_IMIE
Opis	osoba - imię ojca
Typ danych	varchar(22)
Rozmiar	22
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.26 Kolumna Wojew urodzenia

Kod	WOJEWJJRODZENIA
Opis	osoba - województwo urodzenia
Typ danych	char(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.27 Kolumna Osoba inf1

Kod	OSOBA_INF1
Opis	osoba - informacja dodatkowa 1
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	OSOBA_INF2
Opis	osoba - informacja dodatkowa 2
Typ danych	varchar(100)

Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.29 Kolumna Osoba inf3

Kod	OSOBA_INF3
Opis	osoba - informacja dodatkowa 3
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.30 Kolumna Prawo jazdy numer

Kod	PRAWO_JAZDY_NUMER
Opis	osoba - numer prawa jazdy
Typ danych	char(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.31 Kolumna Prawo jazdy kategoria

Kod	PRAWO_JAZDY_KATEGORIA
Opis	osoba - kategoria prawa jazdy
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5

3.45.384 Kolumna sc id

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.32 Kolumna Prawo jazdy data wazn

<i>Kod</i>	PRAWO_JAZDY_DATA_WAZN
<i>Opis</i>	osoba - data ważności prawa jazdy
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.33 Kolumna Dok tozs data wazn

<i>Kod</i>	DOK_TOZS_DATA_WAZN
<i>Opis</i>	osoba - data ważności dokumentu tożsamości
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.34 Kolumna Numer przepustki

<i>Kod</i>	NUMER_PRZEPUSTKI
<i>Opis</i>	osoba - numer przepustki

Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.35 Kolumna Numer karty

Kod	NUMER_KARTY
Opis	osoba - numer karty
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.36 Kolumna Numer książeczki zdrowia

Kod	NUMER_KSIAZECZKI_ZDROWIA
Opis	osoba - numer książeczki zdrowia
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.37 Kolumna Numer książeczki rodzinnej

Kod	NUMER_KSIAZECZKI_RODZINNEJ
Opis	osoba - numer książeczki rodzinnej
Typ danych	char(12)

Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.38 Kolumna Data wprowadzenia

Kod	DATA_WPROWADZENIA
Opis	osoba - data wprowadzenia
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_TIMESTAMP
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.39 Kolumna Osoba wprowadzająca

Kod	OSOBA_WPROWADZAJACA
Opis	osoba - osoba wprowadzające dane
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_USER
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.40 Kolumna Sprzeciw na udostępnienie

Kod	SPRZECIW_NA_UDOSTEPNIENIE
Opis	osoba - czy sprzeciw na udostępnienie danych ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.41 Kolumna Osoba zawiad wypadek

<i>Kod</i>	OSOBA_ZAWIAD_WYPADEK
<i>Opis</i>	osoba - osoba do zawiadomienia przy wypadku
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.42 Kolumna Osoba osw opieka

<i>Kod</i>	OSOBA_OSW_OPIEKA
<i>Opis</i>	osoba - oświadczenie o opiece: 0 - nie złożył oświadczenia 1 - złożył oświadczenie o woli korzystania z opieki na dziecko 2 - złożył oświadczenie o niekorzystaniu z opieki na dziecko Zapis skrócony 0 - nie złożył 1 - korzysta 2 - nie korzysta
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	No
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.45.43 Kolumna Osoba osw opieka rok

<i>Kod</i>	OSOBA_OSW_OPIEKA_ROK
<i>Opis</i>	osoba - rok oświadczenia o opiece

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.44 Kolumna Osoba obcokrajowiec

Kod	OSOBA_OBCOKRAJOWIEC
Opis	osoba - czy obcokrajowiec
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.45 Kolumna Osoba zrodlo danych

Kod	OSOBA_ZRODLO_DANYCH
Opis	osoba - źródło danych o osobie
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.46 Kolumna Osoba sprzeciw data

Kod	OSOBA_SPRZECIW_DATA
Opis	osoba - data sprzeciwu na udostępnienie danych

Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.47 Kolumna Osoba sprzeciw powod

Kod	OSOBA_SPRZECIW_POWOD
Opis	osoba - powód sprzeciwu na udostępnianie danych
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.48 Kolumna Osoba plan max okienka

Kod	OSOBA_PLAN_MAX_OKIENKA
Opis	osoba - maksymalna liczba przerw w pracy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.45.49 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Osoba

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>

Druk	Osoba ID
Pracownikjezyk	Osoba ID
Zglosz_do_ubezp_zdrow	Osoba ID
Osoba_przebieg_sluzb_sedziego	Osoba ID
Pracownik	Osoba ID
Konto_bank	Osoba ID
Osoba_adres	Osoba ID
osoba_tel_numer	Osoba ID
Osoba_ktr	Osoba ID
Osoba_udost	Osoba ID
Osoba_wypadek	Osoba ID
Telefon	Osoba ID
Rkb poz	Osoba ID
Kontakt	Osoba ID
Rozrk_odrocz_platn_akcept	Osoba ID
Nalezn_nota_odset_akcept	Osoba ID
uzytkownik	Osoba ID
ST_lokalizacja	Osoba ID

3.45.50 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Słownik_stan_cywilny	sc_id
Słownik_dok_tozs_wydal	Dok_tozs_wydal_id

3.46 Tabela Rodzaj Telefonu

Opis

Słownik rodzajów telefonów (np. stacjonarny, faks)

3.46.1 Klucz główny tabeli Rodzaj Telefonu

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RODZAJTEL ID	integer		

3.46.2 Wykaz kolumn tabeli Rodzaj Telefonu

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RODZAJTEL ID	identyfikator rodzaju telefonu	X	

RODZAJTEL_NAZWA	nazwa rodzaju telefonu		
RODZAJTEL_TYP	rodzaj telefonu: 0 - telefon 1 - faks 2 - telefon & faks 3 - email		

3.46.3 Kolumna RODZAJTEL_ID

Kod	RODZAJTEL_ID
Opis	identyfikator rodzaju telefonu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

.46.4 Kolumna RODZAJTEL_NAZWA

Kod	RODZAJTEL_NAZWA
Opis	nazwa rodzaju telefonu
Typ danych	varchar(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	RODZAJTEL_TYP
Opis	rodzaj telefonu: 0 - telefon 1 - faks 2 - telefon & faks 3 - email
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.46.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rodzaj Telefonu

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Tel_numer	RODZAJTEL ID
Telefon	RODZAJTEL ID

3.47 Tabela Waluta

Opis | Waluta"

3.47.1 Klucz główny tabeli Waluta

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
WALUTA SYMB	char(3)	3	

3.47.2 Wykaz kolumn tabeli Waluta

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
WALUTA SYMB	waluta - symbol	X	
WALUTA NAZWA	waluta - nazwa		
WALUTA_ILOSC	waluta - ilość jednostek waluty dla jakiej podaje się kurs		
WALUTA_SYM_CYF	waluta - nieużywane		
WALUTA_KOLEJ	waluta - kolejność w tabeli		
WALUTA_ARCHIW	waluta - czy waluta archiwalna ?		

3.47.3 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes

3.46.393 Kolumna RODZAJTEL TYP

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.47.4 Kolumna waluta nazwa

<i>Kod</i>	WALUTA_NAZWA
<i>Opis</i>	waluta - nazwa
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.47.5 Kolumna waluta ilosc

<i>Kod</i>	WALUTA_ILOSC
<i>Opis</i>	waluta - ilość jednostek waluty dla jakiej podaje się kurs
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.47.6 Kolumna waluta sym cyf

<i>Kod</i>	WALUTA_SYM_CYF
<i>Opis</i>	waluta - nieużywane
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.47.7 Kolumna waluta kolej

Kod	WALUTA_KOLEJ
Opis	waluta - kolejność w tabeli
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.47.8 Kolumna waluta archiw

Kod	WALUTA_ARCHIW
Opis	waluta - czy waluta archiwalna ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.47.9 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Waluta

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kasa_konto	waluta_symb
Umowa_poz	waluta_symb
Dost_sprz_poz	waluta_symb

3.46.395 Kolumna RODZAJTEL TYP

BD dok	waluta_symb
Kontr	waluta_symb
Konto_bank	waluta_symb
Waluta zaokr	waluta_symb
Obrot	waluta_symb
RKb_Bilans	waluta_symb
Przelew_zakup	waluta_symb
Rkb_poz	Wal_waluta_symb
Rkb_poz	waluta_symb
Kurs	waluta_symb
Rozrach_k	waluta_symb
RKb_Bilans_rok	waluta_symb
Fakt_sprz	waluta_symb
Rej_vat_poz	waluta_symb
Odsetki_karne	waluta_symb
Produkt_cena	waluta_symb
Dodatki	waluta_symb
Kraj_baza_wart	waluta_symb
Umowa	waluta_symb

3.48 Tabela Słownik_bank_swift

Opis

| Słownik kodów SWIFT

3.48.1 Klucz główny tabeli Słownik_bank_swift

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
SB_SWIFT	char(11)	11	

3.48.2 Wykaz kolumn tabeli Słownik_bank_swift

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
SB SWIFT	słownik symboli SWIFT	X	

3.48.3 Kolumna sb swift

<i>Kod</i>	SB_SWIFT
<i>Opis</i>	słownik symboli SWIFT
<i>Typ danych</i>	char(11)
<i>Rozmiar</i>	11
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.48.4 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Słownik_bank_swift

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Słownik bank	sb swift

3.49 Tabela słownik_bank_tabela_typ

Opis | Typy tabel kursowych

3.49.1 Klucz główny tabeli słownik_bank_tabela_typ

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
SBTT RODZAJ TABELI KURS BANK ID	smallint integer		

3.49.2 Wykaz kolumn tabeli słownik_bank_tabela_typ

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
BANK ID	słownik banków -identyfikator	X	X
SBTT_RODZAJ_TABELI_KURS	typ tabeli kursowej:	X	
TABELA SYMB	0 - zakup 1 - sprzedaż symbol typu tabeli kursowej		X

3.49.3 Kolumna bank id

Kod	BANK_ID
Opis	słownik banków -identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.49.4 Kolumna sbtt rodzaj tabeli kurs

<i>Kod</i>	SBTT_RODZAJ_TABELI_KURS
<i>Opis</i>	typ tabeli kursowej: 0 - zakup 1 - sprzedaż
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.49.5 Kolumna Tabela symb

<i>Kod</i>	TABELA_SYMB
<i>Opis</i>	symbol typu tabeli kursowej
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.49.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli slownik_bank_tabela_typ

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Slownik_bank Tabela_typ (Shortcut)	bank_id Tabela_symb

3.50 Tabela Waluta_zaokr

Opis | Sposób zaokrąglania waluty

3.50.1 Klucz główny tabeli Walutazaokr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
R WAL ZAOKR OD DNIA	date		
R_WAL_ZAOKR_TYP	smallint		
<u>WALUTA_SYMB</u>	<u>char(3)</u>	3	

3.50.2 Wykaz kolumn tabeli Waluta_zaokr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
WALUTA SYMB	waluta - symbol	X X	X
R WAL ZAOKR OD DNIA	sposób zaokrąglania waluty - od jakiego dnia		
R WAL ZAOKR TYP R WAL ZAOKR ILOSC	sposób zaokrąglania waluty - typ zaokrąglenia sposób zaokrąglania waluty - kwota zaokrąglenia	X	

3.50.3 Kolumna waluta symb

<i>Kod</i>	WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.50.4 Kolumna r wal zaokr od dnia

<i>Kod</i>	R_WAL_ZAOKR_OD_DNIA
<i>Opis</i>	sposób zaokrąglania waluty - od jakiego dnia
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	

3.50.399 Kolumna r wal zaokr ilosc

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.50.5 Kolumna r wal zaokr typ

Kod	R_WAL_ZAOKR_TYP
Opis	sposób zaokrąglania waluty - typ zaokrąglenia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	R_WAL_ZAOKR_ILOSC
Opis	sposób zaokrąglania waluty - kwota zaokrąglenia
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.50.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Waluta_zao

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Waluta	waluta_symb

3.51 Tabela Osoba_ktr

Opis Powiązanie pomiędzy osobą (np. pracownikiem) a odpowiadającym mu rekordem w wykazie kontrahentów

3.51.1 Klucz główny tabeli Osoba_ktr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID	integer		
KONTR ID	integer		
OSOBA ID	integer		

3.51.2 Wykaz kolumn tabeli Osoba_ktr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTR ID	identyfikator kontrahenta	X	X

3.51.3 Kolumna Osoba ID

<i>Kod</i>	OSOBA_ID
<i>Opis</i>	osoba - identyfikator osoby
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.51.4 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

3.50.401 Kolumna r wal zaokr ilosc

wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.51.5 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.51.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Osoba_ktr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr	QNT_mid; Kontr_id
Osoba	Osoba ID

3.52 Tabela Telefon

Opis | Telefony (dla osób, płatników, placówek)

3.52.1 Klucz główny tabeli Telefon

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
TEL ID	integer		

3.52.2 Wykaz kolumn tabeli Telefon

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
TEL ID	identyfikator telefonu	X	
RODZAJTEL ID	identyfikator rodzaju telefonu		X
ZESP ID	Identyfikator rekordu		
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X

OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
TEL NUMER	numer telefonu ze znakami -		
TEL KIERUNEK	numer kierunkowy		
TEL_CYFRY	numer telefonu - same cyfry, bez znaków rozdzielających, służące do szybkiej identyfikacji według numeru telefonu		
TEL_PIT	telefon dotyczy: 1 - adresu zameldowania 2 - adresu zamieszkania 3 - dotyczy obu adresów		

3.52.3 Kolumna TEL ID

Kod	TEL_ID
Opis	identyfikator telefonu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.52.4 Kolumna RODZAJTEL ID

Kod	RODZAJTEL_ID
Opis	identyfikator rodzaju telefonu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.50.403 Kolumna r wal zaokr ilosc

3.52.5 Kolumna Zesp ID

Kod	ZESP_ID
Opis	Identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.52.7 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID
Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.52.8 Kolumna Szk ID

Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.52.9 Kolumna TEL NUMER

Kod	TEL_NUMER
Opis	numer telefonu ze znakami -
Typ danych	varchar(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.52.10 Kolumna TEL KIERUNEK

Kod	TEL_KIERUNEK
Opis	numer kierunkowy
Typ danych	varchar(8)
Rozmiar	8
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

3.52.11 Kolumna TEL CYFRY

<i>Kod</i>	TEL_CYFRY
<i>Opis</i>	numer telefonu - same cyfry, bez znaków rozdzielających, służące do szybkiej identyfikacji według numeru telefonu
<i>Typ danych</i>	char(9)
<i>Rozmiar</i>	9
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.52.12 Kolumna TEL PIT

<i>Kod</i>	TEL_PIT
<i>Opis</i>	telefon dotyczy: 1 - adresu zameldowania 2 - adresu zamieszkania 3 - dotyczy obu adresów
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

3.52.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Telefon

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rodzaj Telefonu	RODZAJTEL_ID
Osoba	Osoba ID
Szkola (Shortcut)	Szk ID
Platnik	pl_id

3.53 Tabela Def_przel_skladniki

3.406.6 Kolumna pl id

Opis

| Składniki z których ma być wykonany przelew dla kontrahenta

3.53.1 Klucz główny tabeli Def_przel_skladniki

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DPK LP	smallint		
SKLAD ID	smallint		

3.53.2 Wykaz kolumn tabeli Def_przel_skladniki

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gl.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
SKLAD_ID	numer składnika płacowego	X	X
DPK LP	liczba porządkowa definicji	X	X

3.53.3 Kolumna sklad id

<i>Kod</i>	SKLAD_ID
<i>Opis</i>	numer składnika płacowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

3.53.4 Kolumna Dpk lp

<i>Kod</i>	DPK_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa definicji
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.53.5 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Def_przel_skladniki

<u>Tabela</u> <u>nadrzędna</u>	<u>Kolumny</u> <u>klucza</u> <u>obcego</u>
Def_przel_kontrah	Dpk_lp
Def_skladnik (Shortcut)	sklad id

3.54 Tabela Def_przel_kontrah

Opis | Definicja przelewu dla kontrahenta

3.54.1 Klucz główny tabeli Def_przel_kontrah

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DPK LP	smallint		

3.54.2 Wykaz kolumn tabeli Def_przel_kontrah

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i> <i>gł.</i>	<i>Element klucza</i> <i>ob.</i>
DPK LP	liczba porządkowa definicji	X	
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu		X
DPK TYTULEM	tytuł przelewu		
DPK KWOTA	kwota przelewu		

3.54.3 Kolumna Dpk lp

<i>Kod</i>	DPK_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa definicji
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.54.4 Kolumna konto bank id

Kod	KONTO_BANK_ID
Opis	konto bankowe - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

3.54.5 Kolumna Dpk tytułem

Kod	DPK_T YTULEM
Opis	tytuł przelewu
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.54.6 Kolumna Dpk kwota

Kod	DPK_KWOTA
Opis	kwota przelewu
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

3.54.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Def_przel_kontrah


<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Def_przel_skladniki	Dpk_lp

3.54.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Def_przel_kontrah

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto bank	konto bank id

4 Pakiet Parametry 4.1

Schemat Parametry



4.2 Tabela Parametr

Opis

| Parametr pracy systemu informatycznego

4.2.1 Klucz główny tabeli Parametr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PARAMETR ID	char(50)	50	

4.2.2 Wykaz kolumn tabeli Parametr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PARAMETR ID	identyfikator parametru {skrót}	X	
PARAMETR QNT	jeżeli 1 to parametr dostępny tylko dla QNT		
PARAMETR_POZYCJA	pozycja w drzewie - kolejne poziomy są oddzielone znakiem /		
PARAMETR NAZWA	wyświetlana nazwa parametru		
PARAMETR TYP	typ parametru (B-boolean, S-string, N-numeric)		

PARAMETR OPIS	opis parametru		
PARAMETR WARTOSC	wartość parametru ustawiona		
PARAMETR NAZWA QN	nazwa grupy z pliki ini		
T INI POP			
PARAMETR DATA WPR	data wprowadzenia parametru		
OW			
PARAMETR OSOBA WP	osoba wprowadzająca parametr		
ROW			
PARAMETR OPIS WEW N	opis wewnętrzny parametru		
PARAMETR WARTOSC	wartość parametru domyślna		
DOMYSLNA			

4.2.3 Kolumna parametr id

Kod	PARAMETR_ID
Opis	identyfikator parametru {skrót}
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.4 Kolumna parametr qnt

Kod	PARAMETR_QNT
Opis	jeżeli 1 to parametr dostępny tylko dla QNT
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.5 Kolumna parametr pozycja

Kod	PARAMETR_POZYCJA
Opis	pozycja w drzewie - kolejne poziomy są oddzielone znakiem /
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.6 Kolumna parametr nazwa

Kod	PARAMETR_NAZWA
Opis	wyświetlana nazwa parametru
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.7 Kolumna parametr typ

Kod	PARAMETR_TYP
Opis	typ parametru (B-boolean, S-string, N-numeric)
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.8 Kolumna parametr opis

Kod	PARAMETR_OPIS
Opis	opis parametru
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.9 Kolumna parametr wartosc

Kod	PARAMETR_WARTOSC
Opis	wartość parametru ustawiona
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.10 Kolumna parametr nazwa qnt ini pop

Kod	PARAMETR_NAZWA_QNT_INI_POP
Opis	nazwa grupy z pliki ini
Typ danych	char(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.11 Kolumna parametr data wpraw

Kod	PARAMETR_DATA_WPROW
Opis	data wprowadzenia parametru
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.12 Kolumna parametr osoba wpraw

Kod	PARAMETR_OSoba_WPROW
Opis	osoba wprowadzająca parametr
Typ danych	char(32)
Rozmiar	32
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.13 Kolumna parametr opis wewn

Kod	PARAMETR_OPIS_WEWN
Opis	opis wewnętrzny parametru
Typ danych	varchar(256)
Rozmiar	256
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.14 Kolumna parametr wartosc domyslna

Kod	PARAMETR_WARTOSC_DOMYSLNA
Opis	wartość parametru domyślna
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

4.2.15 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Parametr

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Parametr_dop_system	parametr_id
Parametr_zb_wartosci	parametr_id
Parametr_dop_obszar	parametr_id

4.3 Tabela Parametr_dop_obszar

Opis | Powiązanie obszarów z parametrami

4.3.1 Klucz główny tabeli Parametr_dop_obszar

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PARAMETR OBSZAR KOD	char(10)	10	50
PARAMETR ID	char(50)		

4.3.2 Wykaz kolumn tabeli Parametr_dop_obszar

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PARAMETR ID	identyfikator parametru {skrót}	X	X
PARAMETR OBSZAR KOD	kod obszaru dla parametrów systemu	X	X

4.3.3 Kolumna parametr id

Kod	PARAMETR_ID
Opis	identyfikator parametru {skrót}
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	Yes

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

4.3.4 Kolumna Parametr obszar kod

Kod	PARAMETR_OBSZAR_KOD
Opis	kod obszaru dla parametrów systemu
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

4.3.5 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Parametr_dop_obszar

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Parametr Parametr obszar	parametr_id Parametr obszar kod

4.4 Tabela Parametr_dop_system

Opis

Na których rynkach może być parametr wyświetlany (jeżeli nie ma żadnego z tych rekordów, oznacza to, że parametr może być dopuszczony na wszystkich rynkach) _____

4.4.1 Klucz główny tabeli Parametr_dop_system

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNTSYS ID	smallint		
PARAMETR ID	char(50)	50	

4.4.2 Wykaz kolumn tabeli Parametr_dop_system

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>

		<i>gt.</i>	<i>ob.</i>
PARAMETR ID	identyfikator parametru {skrót}	X	X
QNTSYS ID	identyfikator systemu	X	

4.4.3 Kolumna parametr id

<i>Kod</i>	PARAMETR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator parametru {skrót}
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

4.4.4 Kolumna qntsys id

<i>Kod</i>	QNTSYS_ID
<i>Opis</i>	identyfikator systemu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

4.4.5 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Parametr_dop_system

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Parametr	parametr_id

4.5 Tabela Parametr_obszar

Opis

Słownik możliwych obszarów dla parametrów systemu

4.5.1 Klucz główny tabeli Parametrobszar

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PARAMETR OBSZAR KOD	char(10)	10	

4.5.2 Wykaz kolumn tabeli Parametrobszar

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PARAMETR OBSZAR KOD	kod obszaru dla parametrów systemu	X	
PARAMETR OBSZAR NAZWA	nazwa obszaru dla parametrów systemu		

4.5.3 Kolumna Parametr obszar kod

<i>Kod</i>	PARAMETR_OBSZAR_KOD
<i>Opis</i>	kod obszaru dla parametrów systemu
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

4.5.4 Kolumna Parametr obszar nazwa

<i>Kod</i>	PARAMETR_OBSZAR_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa obszaru dla parametrów systemu
<i>Typ danych</i>	char(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

Element klucza ob.	No

4.5.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Parametrobszar

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Parametr_dop_obszar	Parametr obszar kod

4.6 Tabela Parametr_zb_wartosci

Opis Dla danego parametru systemu określa zbiór jego możliwych wartości

4.6.1 Klucz główny tabeli Parametr_zb_wartosci

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PARAMETR WAR ID	smallint	50	
PARAMETR ID	char(50)		

4.6.2 Wykaz kolumn tabeli Parametr_zb_wartosci

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PARAMETR ID	identyfikator parametru {skrót}	X	X
PARAMETR WAR ID	wartości parametru (również identyfikator rekordu)	X	
PARAMETR WAR VAL	wartość wyświetlona parametru		
PARAMETR WAR OPIS	opis wartości parametru		

4.6.3 Kolumna parametr id

<i>Kod</i>	PARAMETR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator parametru {skrót}
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

4.6.4 Kolumna Parametr war id

<i>Kod</i>	PARAMETR_WAR_ID
<i>Opis</i>	wartości parametru (również identyfikator rekordu)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

4.6.5 Kolumna Parametr war val

<i>Kod</i>	PARAMETR_WAR_VAL
<i>Opis</i>	wartość wyświetlona parametru
<i>Typ danych</i>	char(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

4.6.6 Kolumna Parametr war opis

<i>Kod</i>	PARAMETR_WAR_OPIS
<i>Opis</i>	opis wartości parametru
<i>Typ danych</i>	varchar(1024)
<i>Rozmiar</i>	1024
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

4.6.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Parametr_zb_wartosci

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Parametr	parametr_id

4.7 Tabela qnt_slow_pow_grupa

Opis /

4.7.1 Klucz główny tabeli qnt_slow_pow_grupa

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT SLGRUPA NAZWA	char(128)	128	
QNTSL TABELA	char(128)	128	

4.7.2 Wykaz kolumn tabeli qnt_slow_pow_grupa

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNTSL TABELA	tabela powiązana	X	X
QNT SLGRUPA NAZWA	grupa słowników użytkownika	X	X

4.7.3 Kolumna qntsl tabela

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	QNTSL_TABELA tabela powiązana char(128) 128 Yes Yes
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i>	QNT_SLGRUPA_NAZWA grupa słowników użytkownika char(128) 128 Yes

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

4.7.5 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli qnt_slow_pow_grupa

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
qnt_slowniki qnt_slownik_grupa	qntsl_tabela qnt_slgrupa_nazwa

4.8 Tabela qnt_slownik_grupa

Opis /

4.8.1 Klucz główny tabeli qnt_slownik_grupa

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT SLGRUPA NAZWA	char(128)	128	

4.8.2 Wykaz kolumn tabeli qnt_slownik_grupa

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT SLGRUPA NAZWA	grupa słowników użytkownika	X	
QNT SLGRUPA WAR E DYTOWALNOSCI	warunek edytowalności grupy		

4.8.3 Kolumna qnt_slgrupa_nazwa

Kod	QNT_SLGRUPA_NAZWA
Opis	grupa słowników użytkownika
Typ danych	char(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

4.7.4 Kolumna qnt_slgrupa_nazwa

4.8.4 Kolumna qnt_slgrupa_war_edytowalnosci

Kod	QNT_SL GRUPA_WAR_EDYTOWALNOSCI
Opis	warunek edytowalności grupy
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

4.8.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli qnt_slownik_grupa

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
qnt_slow_pow_grupa	qnt_slgrupa_nazwa

4.9 Tabela qnt_slowniki

Opis tabela określa słowniki występujące w bazie danych oraz ich charakter pod względem edycyjności dla użytkownika _____

4.9.1 Klucz główny tabeli qnt_slowniki

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNTSL TABELA	char(128)	128	

4.9.2 Wykaz kolumn tabeli qnt_slowniki

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNTSL TABELA	tabela powiązana	X	
QNTSL EDYCJA DLA U ZYTK	czy edycyjny dla użytkownika ?		
QNTSL WAR EDYCYN OSCI	warunek edytowalności słownika		

4.9.3 Kolumna qntsl tabela

Kod	QNTSL_TABELA
Opis	tabela powiązana
Typ danych	char(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

Kod	QNTSL_EDYCJA_DLA_UZYTK
Opis	czy edycyjny dla użytkownika ?
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

4.9.5 Kolumna qntsl war edycyjnosci

Kod	QNT SL_WAR_EDYCYJNOSCI
Opis	warunek edytowalności słownika
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No


4.9.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli qnt_slovníki

4.7.4 Kolumna qnt slgrupa nazwa

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
q nt_slow_pow_g rupa	qntsl_tabela


5 Pakiet Księgowość

5.1 Schemat Delegacje - zaliczki



5.2 Schemat Diagram 8


5.3 Schemat Faktury zakupu



5.4 Schemat Księgowość



5.5 Schemat Rozrachunki



5.6 Schemat Sprzedaz



5.7 Schemat Sumy depozytowe

5.8 Schemat Zestawienia

FAKT_REJESTR_CENA_	określa, czy wartości faktur w danym rejestrze		
BRUTTO	wyznaczane są od ceny brutto, netto, czy też		
	sposób określony na formularzu faktur		
FAKT_REJESTR_DATA	data blokady rejestru faktur		
BLOK			
FAKT_REJESTR_SKROT	skrócony symbol rejestru faktur - na potrzeby		
_ROZRACH	tworzenia rozrachunku		
FAKT_REJESTR_KURS_	Flaga informująca o tym, że pozycje dostawy na		
DOSTAWY_SPRZ	fakturze sprzedaży zostaną przeliczone za		
	pomocą odrębnej tabeli kursowej.		
	Odpowiednik tabeli IATA dla LGS. _____		

5.9.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.9.4 Kolumna fakt rejestr symb

Kod	FAKT_REJESTR_SYMB
Opis	symbol rejestru faktur
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.9.5 Kolumna rozr k typ kod

Kod	ROZR_K_TYP_KOD
Opis	kod typu rozrachunku
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.9.6 Kolumna fakt rejestr nazwa

Kod	FAKT_REJESTR_NAZWA
Opis	nazwa rejestru faktur
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.9.7 Kolumna fakt rejestr rok do

Kod	FAKT_REJESTR_ROK_DO
Opis	rok, od którego obowiązuje rejestr faktur
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

Kod
Opis

5.9.8 Kolumna fakt rejestr rok od

Kod	FAKT_REJESTR_ROK_OD
Opis	rok, do którego obowiązuje rejestr faktur
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.9.9 Kolumna fakt rejestr sprzedaz

Kod	FAKT_REJESTR_SPRZEDAZ
Opis	określa, czy rejestr dotyczy faktur zakupu, czy sprzedaży
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.9.10 Kolumna fakt rejestr cena brutto

FAKT_REJESTR_CENA_BRUTTO

określa, czy wartości faktur w danym rejestrze wyznaczane są od ceny brutto, netto, czy też sposób określony na formularzu faktur

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

Element klucza ob.	No

5.9.11 Kolumna fakt rejestr data blok

Kod	FAKT_REJESTR_DATA_BLOK
Opis	data blokady rejestru faktur
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.9.12 Kolumna fakt rejestr skrot rozrach

Kod	FAKT_REJESTR_SKROT_ROZRACH
Opis	skrótowy symbol rejestru faktur - na potrzeby tworzenia rozrachunku
Typ danych	char(4)
Rozmiar	4
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.9.13 Kolumna fakt rejestr kurs dostawy sprz

Kod	FAKT_REJESTR_KURS_DOSTAWY_SPRZ
Opis	Flaga informująca o tym, że pozycje dostawy na fakturze sprzedaży zostaną przeliczone za pomocą odrębnej tabeli kursowej. Odpowiednik tabeli IATA dla LGS.
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	

Kod
Opis

wartości	
Element klucza ob.	No

5.9.14 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Fakt_rejestr

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dost_sprz	Fak_pl_id; fakt_rejestr_symb
Automat_ksieg	pl _ id; fakt_rejestr_symb
Fakt_sprz Fakt_za ku	Fak_pl_id; fakt_rejestr_symb
p_rej_vat	pl _ id; fakt_rejestr_symb
Fakt_zak_rej_rej	pl _ id; fakt_rejestr_symb

5.9.15 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_rejestr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Platnik (Shortcut)	pl_id
Rozrach_k_typ	rozr_k_typ_kod

5.10 Tabela Aktywnosc

Opis

| Zmiana wykonana przez użytkownika w dokumencie księgowym.

5.10.1 Klucz główny tabeli Aktywnosc

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AKTYW ID	timestamp		
AKTYW NO	integer		
QNT MID	integer		

5.10.2 Wykaz kolumn tabeli Aktywnosc

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
AKTYW_ID	aktywność użytkownika - typ aktywności: 0 - wprowadzono, 1 - zmodyfikowano, 2 - usunięto, 3 - zaakceptowano, 4 - cofnięto akceptację, 5 - zmieniono numer	X	

	6 - zmieniono numer		
AKTYW_NO	aktywność użytkownika - identyfikator aktywności	X	
AKTYW_USER	aktywność użytkownika - użytkownik dla którego wygenerowano aktywność		
AKTYW_ROK_SYMBOL	aktywność użytkownika - symbol roku: Dla dekretów - rok_księgowy Dla faktur - pl_id		
AKTYW_REJK_SYMB	aktywność użytkownika - symbol rejestru: Dla dekretów Rejestr księgowy Dla faktur rejestr_faktur		
AKTYW DEKRET NUM ROK	aktywność użytkownika - rok z numeru dokumentu		
AKTYW DEKRET NUM MIES	aktywność użytkownika - miesiąc z numeru dokumentu		
AKTYW DEKRET NUM NR	aktywność użytkownika - numer dokumentu		
AKTYW DEKRET NUM	aktywność użytkownika - numer dekretu:		
PLAN	Dla dekretów - plan Dla faktur - sprz_wyst_id		
AKTYW DEKRET POZ I D	aktywność użytkownika - informacja o identyfikatorze pozycji dekretu		
AKTYW_TYP	aktywność użytkownika - typ aktywności: 0 - wprowadzenie 1 - modyfikacja 2 - skasowanie 3 - akceptacja 4 - cofanie akceptacji 5 - zmiana numeru na nowy 6 - zmiana numeru ze starego 7 - otwarcie 8 - zamknięcie		
AKTYW_RO DZAJ	aktywność użytkownika - rodzaj zmiany:		

Kod
Opis

	0 - rejestr		
	1 - dokument		
	2 - pozycja		
	3 - Blokada okresów w rejestrach księgowych		
	10 - faktura sprzedaży		
	11 - pozycja faktury sprzedaży		
	20 - faktura zakupu		
	21 - pozycja faktury zakupu		
	30 - Rejestr VAT		
	31 - pozycja rejestru VAT		
	40 - kontrahent		
	900 - diagnostyka - okna i wtedy typ 0 to		
	otwarcie, 1 zamknięcie		
AKTYW_CHAR	podczas rejestrowania aktywności faktur		
	sprzedaży pamiętany jest identyfikator rejestru		
	wystawców.		
AKTYW_INFO	aktywność użytkownika - Dodatkowa informacja		
	do aktywności, np. na jaki numer został		
	zmieniony bieżący dokument		
AKTYW_WART_POP	aktywność użytkownika - wartość sprzed zmiany		
AKTYW_WART_AKT	aktywność użytkownika - wartość po zmianie		

5.10.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.10.4 Kolumna aktyw id

<i>Kod</i>	AKTYW_ID
<i>Opis</i>	aktywność użytkownika - typ aktywności: 0 - wprowadzono, 1 - zmodyfikowano, 2 - usunięto, 3 - zaakceptowano, 4 - cofnięto akceptację, 5 - zmieniono numer 6 - zmieniono numer
<i>Typ danych</i>	timestamp
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT_TIMESTAMP
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.10.5 Kolumna aktyw no

<i>Kod</i>	AKTYW_NO
<i>Opis</i>	aktywność użytkownika - identyfikator aktywności
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.10.6 Kolumna aktyw user

<i>Kod</i>	AKTYW_USER
<i>Opis</i>	aktywność użytkownika - użytkownik dla którego wygenerowano aktywność
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Kod</i>	
<i>Opis</i>	

<i>Wartość minimalna</i>	CURRENT USER
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	

5.10.7 Kolumna aktyw rok symbol

<i>Kod</i>	AKTYW_ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	aktywność użytkownika - symbol roku: Dla dekretów - rok_księgowy Dla faktur - pl_id
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	

5.10.8 Kolumna aktyw rejek symb

<i>Kod</i>	AKTYW_REJK_SYMB
<i>Opis</i>	aktywność użytkownika - symbol rejestru: Dla dekretów Rejestr księgowy Dla faktur rejestr_faktur
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.10.9 Kolumna aktyw dekret num rok

<i>Kod</i>	AKTYW_DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	aktywność użytkownika - rok z numeru dokumentu

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.10.10 Kolumna aktyw dekret num mies

Kod	AKTYW_DEKRET_NUM_MIES
Opis	aktywność użytkownika - miesiąc z numeru dokumentu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.10.11 Kolumna aktyw dekret num nr

Kod	AKTYW_DEKRET_NUM_NR
Opis	aktywność użytkownika - numer dokumentu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.10.12 Kolumna aktyw dekret num plan

Kod
Opis

<i>Kod</i>	AKTYW_DEKRET_NUM_PL AN
<i>Opis</i>	aktywność użytkownika - numer dekretu: Dla dekretów - plan Dla faktur - sprz_wyst_id
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.10.13 Kolumna aktyw dekret poz id

<i>Kod</i>	AKTYW_DEKRET_POZ_ID
<i>Opis</i>	aktywność użytkownika - informacja o identyfikatorze pozycji dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.10.14 Kolumna aktyw typ

<i>Kod</i>	AKTYW_TYP
<i>Opis</i>	aktywność użytkownika - typ aktywności: 0 - wprowadzenie 1 - modyfikacja 2 - skasowanie 3 - akceptacja 4 - cofanie akceptacji 5 - zmiana numeru na nowy 6 - zmiana numeru ze starego 7 - otwarcie 8 - zamknięcie
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.10.15 Kolumna aktyw rodzaj

Kod	AKTYW_RODZAJ
Opis	aktywność użytkownika - rodzaj zmiany: 0 - rejestr 1 - dokument 2 - pozycja 3 - Blokada okresów w rejestrach księgowych 10 - faktura sprzedaży 11 - pozycja faktury sprzedaży 20 - faktura zakupu 21 - pozycja faktury zakupu 30 - Rejestr VAT 31 - pozycja rejestru VAT 40 - kontrahent 900 - diagnostyka - okna i wtedy typ 0 to otwarcie, 1 zamknięcie
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.10.16 Kolumna aktyw char

Kod	AKTYW_CHAR
Opis	podczas rejestrowania aktywności faktur sprzedaży pamiętany jest identyfikator rejestru wystawców.

Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.10.17 Kolumna aktyw info

Kod	AKTYW_INFO
Opis	aktywność użytkownika - Dodatkowa informacja do aktywności, np. na jaki numer został zmieniony bieżący dokument
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.10.18 Kolumna aktyw wart pop

Kod	AKTYW_WART_POP
Opis	aktywność użytkownika - wartość sprzed zmiany
Typ danych	varchar(256)
Rozmiar	256
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.10.19 Kolumna aktyw wart akt

Kod	AKTYW_WART_AKT

Opis	aktywność użytkownika - wartość po zmianie
Typ danych	varchar(256)
Rozmiar	256
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.10.20 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Aktywnosc

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Miej_uzytk (Shortcut)	QNT mid

5.11 Tabela Aut_pow_plac

Opis | Powiązanie automatu księgowego ze składnikami listy plac

5.11.1 Klucz główny tabeli Aut_pow_plac

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AUT POW PLAC LP	integer		

5.11.2 Wykaz kolumn tabeli Aut_pow_plac

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AUT POW PLAC LP	identyfikator rekordu	X	
PRACOWNIK TYP ID	identyfikator typu pracownika		X
DEF_PODST_ID	identyfikator podstawy		X
	identyfikator podstawy		
AUTOMAT TYP ID	identyfikator rekordu		X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
AUTOMAT KSIEG NUM	numer automatu księgowego		X
AUTOMAT KSIEG POZ LP	lp pozycji automatu księgowego		X
SKLAD ID	numer składnika płacowego		X

5.11.3 Kolumna aut pow plac lp

Kod	AUT_POW_PLAC_LP
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.11.4 Kolumna pracownik typ id

Kod	PRACOWNIK_TYP_ID
Opis	identyfikator typu pracownika
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.11.5 Kolumna def podst id

Kod	DEF_PODST_ID
Opis	identyfikator podstawy identyfikator podstawy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.11.6 Kolumna Automat typ id

Kod	AUT OMAT_T YP_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.11.7 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.11.8 Kolumna Automat księg num

Kod	AUT OMAT_K SIEG_NUM
Opis	numer automatu księgowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.11.9 Kolumna Automat księg poz lp

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_LP
Opis	lp pozycji automatu księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.11.10 Kolumna sklad id

Kod	SKLAD_ID
Opis	numer składnika płacowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.11.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Aut_pow_plac

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Automat_ksieg_poz Def_skladnik (Shortcut) Def_podstawa (Shortcut) Pracownik_typ (Shortcut)	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num; Automat_ksieg_poz_lp sklad_id def_podst_id pracownik_typ_id

5.12 Tabela Aut_pow_strukt

Opis Oznaczenie, że automat księgujący wynagrodzenia ma się wykonać dla oznaczonych placówek lub jednostek

5.12.3 Kolumna aut pow strukt id

5.12.1 Klucz główny tabeli Aut_pow_strukt

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AUT POW STRUKT ID	integer		

5.12.2 Wykaz kolumn tabeli Aut_pow_strukt

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AUT POW STRUKT ID	identyfikator rekordu	X	
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
AUTOMAT TYP ID	identyfikator rekordu		X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
AUTOMAT KSIEG NUM	numer automatu księgowego		X
AUTOMAT KSIEG POZ	lp pozycji automatu księgowego		X
LP			
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	AUT_POW_STRUKT_ID identyfikator rekordu integer Yes autoincrement No		

5.12.4 Kolumna id jedn szk

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i>	ID_JEDN_SZK identyfikator j ednostki integer No

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.12.5 Kolumna Szk ID

<i>Kod</i>	SZK_ID
<i>Opis</i>	identyfikator placówki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.12.6 Kolumna Automat typ id

<i>Kod</i>	AUT OMAT_T YP_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.12.7 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

5.12.3 Kolumna aut pow strukt id

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.12.8 Kolumna Automat księg num

Kod	AUT OMAT_K SIEG_NUM
Opis	numer automatu księgowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.12.9 Kolumna Automat księg poz lp

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_LP
Opis	lp pozycji automatu księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.12.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Aut_pow_strukt

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Jednostka_szkoly (Shortcut) Szkola (Shortcut) Automat_ksieg_poz	id_jedn szk Szk ID Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num; Automat_ksieg_poz_lp

5.13 Tabela Automat_ksieg

Opis

Automat księgowy

5.13.1 Klucz główny tabeli Automatksieg

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROK SYMBOL AUTOMAT KSIEG NUM AUTOMAT TYP ID	smallint integer smallint		

5.13.2 Wykaz kolumn tabeli Automat_ksieg

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AUTOMAT TYP ID	identyfikator rekordu	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
AUTOMAT KSIEG NUM	numer automatu księgowego	X	
MAG DOK TYP SYMB	Symbol dokumentu magazynowego		X
MAG DOK R SYMBOL	symbol rodzaju dokumentu magazynowego		X
PARAM_KS_DATA	data początku okresu obowiązywania zdefiniowanych parametrów księgowych		X
DELEG RYCZALT TYP I D REJ PL ID	identyfikator rekordu dane płatnika - identyfikator rekordu		X
REJ VAT SYMBOL	symbol rejestru VAT		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
FAKT REJESTR SYMB	symbol rejestru faktur		X
ROZR K TYP KOD	kod typu rozrachunku		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT TYP ID	kod typu produktu		X
DEFWK_ID	identyfikator rekordu		X
AR KOD	kod rodzaju automatu księgowego		X
AUTOMAT KSIEG OPIS	opis automatu księgowego		
AUTOMAT_KSIEG_TYP_ DOSTEP	dostępność automatu księgowego: 0 - dla wszystkich 2 - dla roli		
AUTOMAT_START_KWN	konto WN warunkujące automatyczne		

AUTOMAT_START_KMA	wyzwolenie automatu konto MA warunkujące automatyczne wyzwolenie automatu		
AUTOMAT_DO_100	Jeżeli ustawione na 1 oznacza to ,że w automacie w polu % są wprowadzone automatycznie na podstawie współczynników, procent powinien być obliczany jako iloraz współczynnika i sumy wszystkich współczynników. W trakcie użycia takiego automatu MUSI być dokładnie rozliczona pełna kwota. Jeżeli suma jest zero, to automat nie działa		

5.13.3 Kolumna Automat typ id

Kod	AUT OMAT_T YP_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.13.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.13.5 Kolumna Automat księg num

Kod	AUT OMAT_K SIEG_NUM
Opis	numer automatu księgowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.13.6 Kolumna mag dok typ symb

Kod	MAG_DOK_TYP_SYMB
Opis	Symbol dokumentu magazynowego
Typ danych	char(4)
Rozmiar	4
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.13.7 Kolumna Mag dok r symbol

Kod	MAG_DOK_R_SYMBOL
Opis	symbol rodzaju dokumentu magazynowego
Typ danych	char(4)
Rozmiar	4
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.13.8 Kolumna param ks data

Kod	PARAM_KS_DATA
Opis	data początku okresu obowiązywania zdefiniowanych parametrów księgowych
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.13.9 Kolumna deleg ryczalt typ id

Kod	DELEG_RYCHALT_TYP_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.13.10 Kolumna Rej pl id

Kod	REJ_PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	REJ_VAT_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rejestru VAT
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.13.12 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.13.13 Kolumna fakt rejestr symb

<i>Kod</i>	FAKT_REJESTR_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru faktur
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.13.14 Kolumna rozr k typ kod

<i>Kod</i>	ROZR_K_TYP_KOD
<i>Opis</i>	kod typu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.13.16 Kolumna produkt typ id

<i>Kod</i>	PRODUKT_TYP_ID
<i>Opis</i>	kod typu produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.13.17 Kolumna defwk id

Kod	DEFWK_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.13.18 Kolumna ar kod

Kod	AR_KOD
Opis	kod rodzaju automatu księgowego
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.13.19 Kolumna Automat ksiąg opis

Kod	AUT OMAT_K SIEG_OPI S
Opis	opis automatu księgowego
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.13.20 Kolumna Automat ksiąg typ dostep

<i>Kod</i>	AUTOMAT_KSIEG_TYP_DOSTEP
<i>Opis</i>	dostępność automatu księgowego: 0 - dla wszystkich 2 - dla roli
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.13.21 Kolumna Automat start kwn

<i>Kod</i>	AUTOMAT_START_KWN
<i>Opis</i>	konto WN warunkujące automatyczne wyzwolenie automatu
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.13.22 Kolumna Automat start kma

<i>Kod</i>	AUTOMAT_START_KMA
<i>Opis</i>	konto MA warunkujące automatyczne wyzwolenie automatu
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.13.23 Kolumna Automat do 100

Kod	AUTOMAT_DO_100
Opis	Jeżeli ustawione na 1 oznacza to, że w automacie w polu % są wprowadzone automatycznie na podstawie współczynników, procent powinien być obliczany jako iloraz współczynnika i sumy wszystkich współczynników. W trakcie użycia takiego automatu MUSI być dokładnie rozliczona pełna kwota. Jeżeli suma jest zero, to automat nie działa
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.13.24 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Automatksieg

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Automat_ksieg_poz	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num
Automat_rola	Automat_typ_id; rok_symbol;
rodz_op_automat_ks	Automat_ksieg_num Automat_typ_id; rok_symbol;
rod_z_o_p_kasa_ban_k_a_automat_ks	Automat_ksieg_num Automat_typ_id; rok_symbol;
ST_automat_domysl	Automat_ksieg_num

5.13.25 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Automat_ksieg

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrach_k_typ	rozr_k_typ_kod Automat_typ_id rok_symbol
Automat_typ	defwk_id
Rok_ksiegowy	pl _ id; fakt_rejestr_symb
Def_wypłata_ksieg (Shortcut)	Rej_pl_id; rej_VAT_symbol
Fakt_rejestr	mag_dok_typ_symb; Mag_dok_r_symbol
Rej_vat	QNT_mid; produkt_typ_id param_ks_data ar
Mag_dok_rodzaj Produkt_typ (Shortcut)	kod
Parametry księgowe Automat_rodzaj	

5.14 Tabela Automat_rodzaj

Opis| Rodzaj automatu księgowego**5.14.1 Klucz główny tabeli Automat_rodzaj**

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AR KOD	char(10)	10	

5.14.2 Wykaz kolumn tabeli Automat_rodzaj

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AR KOD	kod rodzaju automatu księgowego	X	
AR NAZWA	nazwa rodzaju automatu księgowego		

5.14.3 Kolumna ar kod

<i>Kod</i>	AR_KOD
<i>Opis</i>	kod rodzaju automatu księgowego
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

.14.4 Kolumna ar nazwa

<i>Kod</i>	AR_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa rodzaju automatu księgowego
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.14.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Automat_rodzaj

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Automat_ksieg	ar kod

5.15 Tabela Automat_ksieg_obr

Opis

| Definicja obrotów w pozycji automatu księgowego

5.15.1 Klucz główny tabeli Automat_ksieg_obr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AUTOMAT KSIEG POZ LP	smallint		
OBROT_STRONA	smallint		
OBROT KOSZT ID	smallint		
AUTOMAT TYP ID	smallint		
AUTOMAT KSIEG NUM	integer		
ROK SYMBOL	smallint		

5.15.2 Wykaz kolumn tabeli Automat_ksieg_obr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AUTOMAT TYP ID	identyfikator rekordu	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
AUTOMAT KSIEG NUM	numer automatu księgowego	X	X
AUTOMAT KSIEG POZ LP	lp pozycji automatu księgowego	X	X
OBROT_STRONA	czy obrót po stronie WN (0) , czy po stronie MA(1)	X	
OBROT KOSZT ID	identyfikator rekordu	X	
AUT KS OBR SL1	wartość 1 dodatkowego słownika księgowego		
AUT KS OBR SL2	wartość 2 dodatkowego słownika księgowego		
AUT KS OBR SL3	wartość 3 dodatkowego słownika księgowego		
AUT KS OBR SL4	wartość 4 dodatkowego słownika księgowego		
AUT KS OBR SL5	wartość 5 dodatkowego słownika księgowego		
KONTO SYMB	symbol konta analitycznego		

NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		
KOM ORG SYMB	symbol komórki organizacyjnej		
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku		
AUT SZK SYMB	symbol placówki		
AUT SZK J SYMB	symbol jednostki		
AUT ZAD SYMB	symbol zadania		
AUT SKL SYMB	składnik zadania		
WALUTA SYMB	waluta - symbol		
AUT KURS	kurs przewalutowania		
AUT_WARTOSC_KS	wartość strony WINIEN/MA dla pozycji automatu księgowego		
KONTR NR	kontrahent - numer		
AUT KWOTY ZE STRO	czy obrót i waluta ze strony przeciwnej		
NY PRZEC			

5.15.3 Kolumna Automat typ id

Kod	AUT OMAT_T YP_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.15.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.15.5 Kolumna Automat księg num

<i>Kod</i>	AUT OMAT_K SIEG_NUM
<i>Opis</i>	numer automatu księgowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.15.6 Kolumna Automat księg poz lp

<i>Kod</i>	AUTOMAT_KSIEG_POZ_LP
<i>Opis</i>	lp pozycji automatu księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.15.7 Kolumna obrot strona

<i>Kod</i>	OBROT_STRONA
<i>Opis</i>	czy obrót po stronie WN (0) , czy po stronie MA(1)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.15.8 Kolumna obrot koszt id

<i>Kod</i>	OBROT_KOSZT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.15.9 Kolumna Aut ks obr sl1

<i>Kod</i>	AUT_KS_OBR_SL 1
<i>Opis</i>	wartość 1 dodatkowego słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.15.10 Kolumna Aut ks obr sl2

<i>Kod</i>	AUT_KS_OBR_SL2
<i>Opis</i>	wartość 2 dodatkowego słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.15.11 Kolumna Aut ks obr sl3

<i>Kod</i>	AUT_KS_OBR_SL3
<i>Opis</i>	wartość 3 dodatkowego słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	AUT_KS_OBR_SL4
<i>Opis</i>	wartość 4 dodatkowego słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.15.13 Kolumna Aut ks obr sl5

<i>Kod</i>	AUT_KS_OBR_SL5
<i>Opis</i>	wartość 5 dodatkowego słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.14 Kolumna Konto symb

Kod	KONTO_SYMB
Opis	symbol konta analitycznego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.15 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	KOM_ORG_SYMB
Opis	symbol komórki organizacyjnej
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.17 Kolumna rozr symbol

Kod	ROZR_SYMBOL
Opis	symbol rozrachunku
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.18 Kolumna aut szk symb

Kod	AUT_SZK_S YMB
Opis	symbol placówki
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.19 Kolumna aut szk j symb

Kod	AUT_SZK_J_SYMB
Opis	symbol jednostki
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.20 Kolumna aut zad symb

Kod	AUT_ZAD_SYMB
Opis	symbol zadania
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.21 Kolumna aut skl symb

Kod	AUT_SKL_SYMB
Opis	składnik zadania
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.22 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.23 Kolumna aut kurs

Kod	AUT_KURS
Opis	kurs przewalutowania
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.24 Kolumna aut wartosc ks

Kod	AUT_WARTOSC_KS
Opis	wartość strony WINIEN/MA dla pozycji automatu księgowego
Typ danych	numeric(8,4)
Rozmiar	8
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.25 Kolumna Kontr nr

Kod	KONTR_NR
Opis	kontrahent - numer
Typ danych	char(15)
Rozmiar	15
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.15.26 Kolumna aut kwoty ze strony przec

<i>Kod</i>	AUT_KWOTY_ZE_STRONY_PRZEC
<i>Opis</i>	czy obrót i waluta ze strony przeciwnej
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.15.27 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Automat_ksieg_obr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Automat_ksieg_poz	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num; Automat_ksieg_poz_lp

5.16 Tabela Automat_ksieg_poz

Opis Pozycje automatu księgowego

5.16.1 Klucz główny tabeli Automat_ksieg_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AUTOMAT KSIEG NUM	integer		
AUTOMAT KSIEG POZ LP	smallint		
ROK SYMBOL	smallint		
AUTOMAT TYP ID	smallint		

5.16.2 Wykaz kolumn tabeli Automat_ksieg_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AUTOMAT TYP ID	identyfikator rekordu	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
AUTOMAT KSIEG NUM	numer automatu księgowego	X	X
AUTOMAT KSIEG POZ LP	lp pozycji automatu księgowego	X	
AUTOMAT KSIEG POZ	opis pozycji automatu księgowego		

OPIS			
AUTOMAT KSIEG POZ P1	dla zakupów odpowiada rej_vat_typ		
AUTOMAT KSIEG POZ P2			
AUTOMAT KSIEG POZ P3	dla zakupów odpowiada rej_vat_odlicz_zak		
AUTOMAT KSIEG POZ	Dla zakupów odpowiada rej_vat_poz_procent		
	Dla zakupów - czy sztywne strony księgowania		
P4	(czy dla wartości ujemnych zamieniać strony)		
AUTOMAT KSIEG POZ	współczynnik pozycji automatu księgowego		
WSP			
AUTOMAT KSIEG POZ	Nr grupy 100%		
NR GRUPY 100			

5.16.3 Kolumna Automat typ id

Kod	AUT OMAT_T YP_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.16.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.16.5 Kolumna Automat ksiąg num

Kod	AUT OMAT_K SIEG_NUM
Opis	numer automatu księgowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.16.6 Kolumna Automat ksiąg poz lp

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_LP
Opis	lp pozycji automatu księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.16.7 Kolumna Automat ksiąg poz opis

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_OPIS
Opis	opis pozycji automatu księgowego
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.16.8 Kolumna Automat ksiąg poz p1

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_P 1
Opis	dla zakupów odpowiada rej_vat_typ
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.16.9 Kolumna Automat ksiąg poz p2

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_P2
Opis	dla zakupów odpowiada rej_vat_odlicz_zak
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.16.10 Kolumna Automat ksiąg poz p3

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_P3
Opis	Dla zakupów odpowiada rej_vat_poz_procent
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.16.11 Kolumna Automat ksiąg poz p4

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_P4
Opis	Dla zakupów - czy sztywne strony księgowania (czy dla wartości ujemnych zamieniać strony)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.16.12 Kolumna Automat ksiąg poz wsp

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_WSP
Opis	współczynnik pozycji automatu księgowego
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

.16.13 Kolumna Automat ksiąg poz nr grupy 100

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_NR_GRUPY_100
Opis	Nr grupy 100%
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.16.14 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Automat_ksieg_poz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Automat_ksieg_obr	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num; Automat_ksieg_poz_lp
Aut_pow_plac	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num; Automat_ksieg_poz_lp
Aut_pow_strukt	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num; Automat_ksieg_poz_lp
ST_plan_am_kw	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num; Automat_ksieg_poz_lp

5.16.15 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Automat_ksieg_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Automat_ksieg	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num

5.17 Tabela Automat_rola

Opis | Oznaczenie, dla jakich ról użytkownika ma być dostępny wybrany automaT

5.17.1 Klucz główny tabeli Automatrola

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AUTOMAT KSIEG NUM	integer		
PRACOW ROLA ID	integer		
ROK SYMBOL	smallint		
AUTOMAT TYP ID	smallint		

5.17.2 Wykaz kolumn tabeli Automat_rola

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AUTOMAT TYP ID	identyfikator rekordu	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
AUTOMAT KSIEG NUM	numer automatu księgowego	X	X
PRACOW ROLA ID	identyfikator rekordu	X	X

5.17.3 Kolumna Automat typ id

<i>Kod</i>	AUT OMAT_T YP_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.17.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.17.5 Kolumna Automat księg num

Kod	AUT_OMAT_K_SIEG_NUM
Opis	numer automatu księgowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.17.6 Kolumna Pracow rola id

Kod	PRACOW_ROLA_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer

Rozmiar	Yes
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.17.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Automatrola

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rola_uzytkownika (Shortcut)	Pracow_rola_id
Automat_ksieg	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num

5.18 Tabela Dekret

Opis | Dekret księgowy

5.18.1 Klucz główny tabeli Dekret

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEKRET NUM MIES	smallint	6	
DEKRET NUM ROK	smallint		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET PLAN	smallint		
QNT MID	integer		
REJK SYMB	char(6)		
ROK SYMBOL	smallint		

5.18.2 Wykaz kolumn tabeli Dekret

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	

DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	
DEKRET DATA DEKR	data dekretu		
DEKRET OPIS	opis dekretu		
DEKRET BO	czy bilans otwarcia		
DEKRET BZ	czy bilans zamknięcia		
DEKRET AUTOMAT	Jeżeli TRUE to dekret powstał w wyniku działania automatu - i nie jest modyfikowalny przez użytkownika.		X
DEKRET SYMBOL	symbol dekretu		
DEKRET TYP	typ dekretu		
DEKRET DATA OG	data operacji gospodarczej dekretu		
DEKRET DATA WYST	data wystawienia dekretu		

5.18.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.18.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.18.5 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.18.6 Kolumna Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.18.7 Kolumna Dekret num mies

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.18.8 Kolumna Dekret num nr

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.18.9 Kolumna Dekret plan

<i>Kod</i>	DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	DEKRET_DATA_DEKR
<i>Opis</i>	data dekretu
<i>Typ danych</i>	date

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.18.11 Kolumna Dekret opis

Kod	DEKRET_OPIS
Opis	opis dekretu
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.18.12 Kolumna Dekret BO

Kod	DEKRET_BO
Opis	czy bilans otwarcia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.18.13 Kolumna Dekret BZ

Kod	DEKRET_BZ
Opis	czy bilans zamknięcia

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	DEKRET_AUT OMAT
Opis	Jeżeli TRUE to dekret powstał w wyniku działania automatu - i nie jest modyfikowalny przez użytkownika.
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.18.15 Kolumna Dekret symbol

Kod	DEKRET_SYMBOL
Opis	symbol dekretu
Typ danych	char(4)
Rozmiar	4
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.18.16 Kolumna Dekret typ

Kod	DEKRET_TYP
Opis	typ dekretu
Typ danych	char(4)
Rozmiar	4

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.18.17 Kolumna Dekret data og

<i>Kod</i>	DEKRET_DATA_OG
<i>Opis</i>	data operacji gospodarczej dekretu
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.18.18 Kolumna Dekret data wyst

<i>Kod</i>	DEKRET_DATA_WYST
<i>Opis</i>	data wystawienia dekretu
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.18.19 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dekret

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>

Dekret_poz	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok;
rkb_dekret	Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb;
Dekret_akcept	Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dek_Dekret_num_rok; Dek_Dekret_num_mies; Dek_Dekret_num_nr; Dek_Dekret_plan
Dekret_pochodz	Dek_QNT_mid; Dek_rok_symbol; Dek_Rejk_symb;
Dekret_pochodz	Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan
Wyplata_dekret	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan

5.18.20 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dekret

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rejestr	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb
dekret_zrodlo_typ	Dekret automat

5.19 Tabela BZszablon

Opis

| Szablony definicji przebiegowań bilansu zamknięcia

5.19.1 Klucz główny tabeli BZ_szablon

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
BZ SZAB TYP BZ	smallint		
SZAB LP ROK	smallint		
SYMBOL	smallint		

5.19.2 Wykaz kolumn tabeli BZ_szablon

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
BZ_SZAB_TYP	określa typ operacji przebiegowania: 0 - dla bilansu zamknięcia 1 - dla przeniesienia sald kont	X	
BZ_SZAB_LP	liczba porządkowa kolejnej operacji przebiegowania	X	
BZ SZAB KONTO W	symbol konta "ma"		
BZ SZAB KONTO M	symbol konta "winien"		
BZ SZAB KIERUNEK	kierunek wykonywania przebiegowań bilansu zamknięcia		

5.19.3 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.19.4 Kolumna bz szab typ

Kod	BZ_SZAB_TYP
Opis	określa typ operacji przeksięgowania: 0 - dla bilansu zamknięcia 1 - dla przeniesienia sald kont
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.19.5 Kolumna bz szab lp

Kod	BZ_SZAB_LP
Opis	liczba porządkowa kolejnej operacji przeksięgowania
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.19.6 Kolumna bz szab konto w

Kod	BZ_SZAB_KONTO_W
Opis	symbol konta "ma"
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.19.7 Kolumna bz szab konto m

Kod	BZ_SZAB_KONTO_M
Opis	symbol konta "winien"
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.19.8 Kolumna bz szab kierunek

Kod	BZ_SZAB_KIERUNEK
Opis	kierunek wykonywania przeksięgowania bilansu zamknięcia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.19.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli BZ_szablon

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rok_ksiegowy	rok_symbol

5.20 Tabela Cennik

Opis Definicja cennika

5.20.1 Klucz główny tabeli Cennik

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
CENNIK ID	integer		

5.20.2 Wykaz kolumn tabeli Cennik

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
CENNIK ID	identyfikator cennika	X	
CENNIK DATA	data, od której obowiązuje cennik		
CENNIK OPIS	opis cennika		
CENNIK DATA DO	data, do której obowiązuje cennik		

5.20.3 Kolumna Cennik id

Kod	CENNIK_ID
Opis	identyfikator cennika
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.20.4 Kolumna Cennik data

<i>Kod</i>	CENNIK_DATA
<i>Opis</i>	data, od której obowiązuje cennik
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.20.5 Kolumna Cennik opis

<i>Kod</i>	CENNIK_OPIS
<i>Opis</i>	opis cennika
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.20.6 Kolumna Cennik data do

<i>Kod</i>	CENNIK_DATA_DO
<i>Opis</i>	data, do której obowiązuje cennik
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.20.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Cennik

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt cena	Cennik id

5.21 Tabela Automat_typ

Opis | Słownik typów automatów księgowych

5.21.1 Klucz główny tabeli Automat_typ

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AUTOMAT_TYP_ID	smallint		

5.21.2 Wykaz kolumn tabeli Automat_typ

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AUTOMAT_TYP_ID	identyfikator rekordu	X	
AUTOMAT_TYP_NAZWA	nazwa typu automatu księgowego		

5.21.3 Kolumna Automat typ id

<i>Kod</i>	AUTOMAT_TYP_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.21.4 Kolumna Automat typ nazwa

<i>Kod</i>	AUTOMAT_TYP_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa typu automatu księgowego
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	
	No

5.21.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Automattyp

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Automat_ksieg	Automat_typ_id

5.22 Tabela Dekret_akcept

Opis | Akceptacje dekretu księgowego

5.22.1 Klucz główny tabeli Dekretakcept

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEKRET NUM MIES	smallint	6	
DEKRET NUM ROK	smallint		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET PLAN	smallint		
QNT MID	integer		
REJK SYMB	char(6)		
ROK SYMBOL	smallint		

5.22.2 Wykaz kolumn tabeli Dekret_akcept

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP	X	X

	3- decyzja finansowa		
	2 - dokument harmonogramu kosztów		
	1 - dokumenty planu		
	0 - dokument księgowy		
DEKRET AKCEPT TIME	data i czas akceptacji dokumentu księgowego		
DEKRET AKCEPT OSO	osoba akceptująca dokument księgowy		
BA			

5.22.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.22.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.22.5 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6

<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.22.6 Kolumna Dekret num rok

Kod	DEKRET_NUM_ROK
Opis	rok w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	DEKRET_NUM_MIES
Opis	miesiąc w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.22.8 Kolumna Dekret num nr

Kod	DEKRET_NUM_NR
Opis	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
Typ danych	integer
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.22.9 Kolumna Dekret plan

Kod	DEKRET_PLAN
Opis	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.22.10 Kolumna Dekret akcept time

Kod	DEKRET_AKCEPT_TIME
Opis	data i czas akceptacji dokumentu księgowego
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_TIMESTAMP
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.22.7 Kolumna Dekret num mies

5.22.11 Kolumna Dekret akcept osoba

<i>Kod</i>	DEKRET_AKCEPT_OSOBA
<i>Opis</i>	osoba akceptująca dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT USER
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.22.12 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dekretakcept

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan

5.23 Tabela Dekret_poz

Opis | Pozycja dekretu księgowego

5.23.1 Klucz główny tabeli Dekret_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET NUM MIES	smallint		
DEKRET PLAN	smallint		
DEKRET POZ LP	smallint		
QNT MID	integer		
DEKRET NUM ROK	smallint		
ROK SYMBOL	smallint		
REJK SYMB	char(6)	6	

5.23.2 Wykaz kolumn tabeli Dekret_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X

ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa	X	X
	2 - dokument harmonogramu kosztów I - dokumenty planu 0 - dokument księgowy		
DEKRET_POZ_LP	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego		
DEKRET_POZ_AUTOMAT	Informacja, że pozycja została dodana automatycznie na podstawie innej pozycji - Np księgowanie 400/500 lub wyksięgowanie różnic kursowych 10 - różnica kursowa strony WN II - różnica kursowa strony MA		
DEKRET_POZ_OPIS	opis pozycji dekretu		
DEKRET_POZ_NADZIE	data księgowania pozycji dekretu		
DEKRET_POZ_GODZ_1	Liczba godzin przepracowanych		
DEKRET_POZ_GODZ_2	Liczba godzin technologicznych		
DEKRET_POZ_PR_IL	Ilość wyrobu		
DEKRET_POZ_LP_WIZ	liczba porządkowa widoczna w rejestrze pozycji dekretu księgowego		
DEKRET_POZ_DATA_OG	data operacji gospodarczej		
DEKRET_POZ_DATA_WYST	data wystawienia		

5.23.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.23.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.23.5 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.23.6 Kolumna Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.23.7 Kolumna Dekret num mies

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_MIES

<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.23.8 Kolumna Dekret num nr

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.23.9 Kolumna Dekret plan

<i>Kod</i>	DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.23.10 Kolumna dekret poz lp

Kod	DEKRET_POZ_LP
Opis	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.23.11 Kolumna dekret poz automat

Kod	DEKRET_P OZ_AUT OMAT
Opis	Informacja, że pozycja została dodana automatycznie na podstawie innej pozycji - Np księgowanie 400/500 lub wyksięgowanie różnic kursowych 10 - różnica kursowa strony WN 11 - różnica kursowa strony MA
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.23.12 Kolumna dekret poz opis

Kod	DEKRET_POZ_OPIS
Opis	opis pozycji dekretu
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.23.13 Kolumna dekret poz na dzien

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_NA_DZIE
<i>Opis</i>	data księgowania pozycji dekretu
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.23.14 Kolumna dekret poz godz 1

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_GODZ_1
<i>Opis</i>	Liczba godzin przepracowanych
<i>Typ danych</i>	numeric(6,1)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	1
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.23.15 Kolumna dekret poz godz 2

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_GODZ_2
<i>Opis</i>	Liczba godzin technologicznych
<i>Typ danych</i>	numeric(6,1)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	1
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.23.16 Kolumna dekret poz pr il

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_PR_IL
<i>Opis</i>	Ilość wyrobu
<i>Typ danych</i>	numeric(10,3)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	3
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.23.17 Kolumna dekret poz lp wiz

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_LP_WIZ
<i>Opis</i>	liczba porządkowa widoczna w rejestrze pozycji dekretu księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.23.18 Kolumna dekret poz data og

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_DATA_OG
<i>Opis</i>	data operacji gospodarczej
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.23.19 Kolumna dekret poz data wyst

Kod	DEKRET_POZ_DATA_WYST
Opis	data wystawienia
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.23.20 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dekretpoz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Obrot	Dek_QNT_mid; Dek_rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp
rkb_poz_dekret	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp
Dekret_harm_wyk	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp
Dekret_harm_wyk	Dek_QNT_mid; Dek_rok_symbol; Dek_Rejk_symb; Dek_Dekret_num_rok; Dek_Dekret_num_mies; Dek_Dekret_num_nr; Dek_Dekret_plan; Dek_dekret_poz_lp
okr_zal_an_dod_dekret_poz	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp
rej_vat_poz_dekret	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan;

Mag_dok_dek_poz	dekret_poz_lp QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan;
Faktura dekret_poz	dekret_poz_lp QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan;
ST_dekret	dekret_poz_lp QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan;

5.23.21 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dekretpoz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan

5.24 Tabela Dekret_harm_wyk

Opis

Powiązanie harmonogramu z zapisami księgowymi, które powstały na jego podstawie_____

5.24.1 Klucz główny tabeli Dekret_harm_wyk

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEK REJK SYMB	char(6)	6	
DEK DEKRET NUM ROK	smallint		
DEK ROK SYMBOL	smallint		
DEK QNT MID	integer		
DEK DEKRET PLAN	smallint		
DEK DEKRET NUM MIES	smallint		
DEK DEKRET NUM NR	integer		
DEK DEKRET POZ LP	smallint		
ROK SYMBOL	smallint		
REJK SYMB	char(6)	6	
QNT MID	integer		
DEKRET POZ LP	smallint		
DEKRET PLAN	smallint		

DEKRET NUM ROK	smallint		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET NUM MIES	smallint		

5.24.2 Wykaz kolumn tabeli Dekret_harm_wyk

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	X
DEKRET POZ LP	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego	X	X
DEK QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
DEK ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
DEK REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEK DEKRET NUM RO K	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEK DEKRET NUM MIE S	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEK_DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEK_DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	X
DEK_DEKRET_POZ_LP	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego	X	X

5.24.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	Yes

5.24.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.24.5 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.24.6 Kolumna Dekret num rok

Kod	DEKRET_NUM_ROK
Opis	rok w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.24.7 Kolumna Dekret num mies

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.24.8 Kolumna Dekret num nr

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.24.9 Kolumna Dekret plan

<i>Kod</i>	DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu

	0 - dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.24.10 Kolumna dekret poz lp

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.24.11 Kolumna Dek QNT mid

<i>Kod</i>	DEK_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	DEK_ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.24.13 Kolumna Dek Rejk symb

<i>Kod</i>	DEK_REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.24.14 Kolumna Dek Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEK_DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.24.15 Kolumna Dek Dekret num mies

<i>Kod</i>	DEK_DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	DEK_DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.24.17 Kolumna Dek Dekret plan

<i>Kod</i>	DEK_DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.24.18 Kolumna Dek dekret poz lp

<i>Kod</i>	DEK_DEKRET_POZ_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.24.19 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dekret_harm_wyk

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret_poz	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp
Dekret_poz	Dek_QNT_mid; Dek_rok_symbol; Dek_Rejk_symb; Dek_Dekret_num_rok; Dek_Dekret_num_mies;
	Dek_Dekret_num_nr; Dek_Dekret_plan; Dek_dekret_poz_lp

5.25 Tabela Dekret_pochodz

Opis

| Powiązanie dekretu z innym dekretem

5.25.1 Klucz główny tabeli Dekret_pochodz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEK REJK SYMB	char(6)	6	
DEK ROK SYMBOL	smallint		
DEK QNT MID	integer		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET NUM ROK	smallint		
DEKRET NUM MIES	smallint		
DEKRET PLAN	smallint		
ROK SYMBOL	smallint		
REJK SYMB	char(6)	6	

QNT MID	integer		
DEK DEKRET PLAN	smallint		
DEK DEKRET NUM NR	integer		
DEK DEKRET NUM ROK	smallint		
DEK DEKRET NUM MIES	smallint		

5.25.2 Wykaz kolumn tabeli Dekret_pochodz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEK DEKRET NUM RO K	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEK DEKRET NUM MIE S	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEK_DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEK_DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	X
DEK QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
DEK ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
DEK REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	X
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i>	QNT_MID identyfikator miejsca użytkowania integer		

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.25.4 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.25.5 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.25.6 Kolumna Dek Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEK_DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	DEK_DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.25.8 Kolumna Dek Dekret num nr

<i>Kod</i>	DEK_DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.25.9 Kolumna Dek Dekret plan

<i>Kod</i>	DEK_DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów

	1 - dokumenty planu
	0 - dokument księgowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.25.10 Kolumna Dek QNT mid

Kod	DEK_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.25.11 Kolumna Dek rok symbol

Kod	DEK_ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.25.12 Kolumna Dek Rejk symb

Kod	DEK_REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.25.13 Kolumna Dekret num rok

Kod	DEKRET_NUM_ROK
Opis	rok w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.25.14 Kolumna Dekret num mies

Kod	DEKRET_NUM_MIES
Opis	miesiąc w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.25.15 Kolumna Dekret num nr

Kod	DEKRET_NUM_NR
Opis	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.25.16 Kolumna Dekret plan

Kod	DEKRET_PLAN
Opis	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.25.17 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dekretpochodz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dek_Dekret_num_rok; Dek_Dekret_num_mies; Dek_Dekret_num_nr; Dek_Dekret_plan
Dekret	Dek_QNT_mid; Dek_rok_symbol; Dek_Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan

5.26 Tabela dekret_zrodlo_typ

Opis

Źródło pochodzenia dla dekretów z księgowania automatycznych

5.26.1 Klucz główny tabeli dekret_zrodlo_typ

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEKRET AUTOMAT	smallint		

5.26.2 Wykaz kolumn tabeli dekret_zrodlo_typ

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
DEKRET_AUTOMAT	Jeżeli TRUE to dekret powstał w wyniku działania automatu - i nie jest modyfikowalny przez użytkownika.	X	
DEKRET AUTOMAT NA ZWA	nazwa źródła księgowania automatycznego dla dekretu		

5.26.3 Kolumna Dekret automat

<i>Kod</i>	DEKRET_AUTOMAT
<i>Opis</i>	Jeżeli TRUE to dekret powstał w wyniku działania automatu - i nie jest modyfikowalny przez użytkownika.
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.26.4 Kolumna dekret automat nazwa

<i>Kod</i>	DEKRET_AUTOMAT_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa źródła księgowania automatycznego dla dekretu
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.26.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli dekret_zrodlo_typ

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret	Dekret automat

5.27 Tabela Kontakt

Opis | Klasa dokumentów służących do kontaktu z kontrahentem.

5.27.1 Klucz główny tabeli Kontakt

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID	integer		
QNT MID	integer		

5.27.2 Wykaz kolumn tabeli Kontakt

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
KONTAKT FORMA ID	identyfikator formy kontaktu z klientem		
KONTAKT TYP SYMB	symbol typu kontaktu z klientem		
KON KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON_KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
KONTR PRAC ID	identyfikator pracownika		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X

KONTR SPRAWA ID	identyfikator rekordu		
KONTAKT_DATA	Data wystąpienia zdarzenia (wysłania, przyjęcia pisma) - może być NULL dla dokumentowych wyjściowych - dokument jest stworzony, ale jeszcze przed końcową akceptacją i wysłaniem do kontrahenta)		
KONTAKT WEJ	Jeżeli TRUE, to dokument wejściowy (do nas).		
KONTAKT DATA DOKU M	data nagłówkowa pisma		
KONTAKT UWAGI	uwagi dotyczące dokumentu, pisma lub zdarzenia		

5.27.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.27.4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.27.5 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID
Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.27.6 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.27.7 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

Element klucza ob.	Yes

5.27.8 Kolumna Kontakt forma id

Kod	KONTAKT_FORMA_ID
Opis	identyfikator formy kontaktu z klientem
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.27.9 Kolumna Kontakt typ symb

Kod	KONTAKT_TYP_SYMB
Opis	symbol typu kontaktu z klientem
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.27.10 Kolumna Kon Kon QNT mid

Kod	KON_KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.27.11 Kolumna Kon Kontr id

Kod	KON_KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	KONTR_PRAC_ID
Opis	identyfikator pracownika
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.27.13 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.27.14 Kolumna Kontr sprawa id

Kod	KONTR_SPRAWA_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.27.15 Kolumna Kontakt data

Kod	KONTAKT_DATA
Opis	Data wystąpienia zdarzenia (wysłania, przyjęcia pisma) - może być NULL dla dokumentowych wyjściowych - dokument jest stworzony, ale jeszcze przed końcową akceptacją i wysłaniem do kontrahenta) date
Typ danych	
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.27.16 Kolumna Kontakt wej

Kod	KONTAKT_WEJ
Opis	Jeżeli TRUE, to dokument wejściowy (do nas).
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.27.17 Kolumna Kontakt data kontr

Kod	KONTAKT_DATA_DOKUM
Opis	data nagłówkowa pisma
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.27.18 Kolumna Kontakt uwagi

Kod	KONTAKT_UWAGI
Opis	uwagi dotyczące dokumentu, pisma lub zdarzenia
Typ danych	varchar(2048)
Rozmiar	2048
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.27.19 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kontakt

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontakt_stan	QNT mid; Kontakt id
Rozrk_odrocz_platn	Kon QNT mid2; Kontakt id
Rozr_nota_odset	QNT mid; Kontakt id
Upomnienie	QNT mid; Kontakt id
Potwierdzenie_salda	QNT mid; Kontakt id
Fakt_sprz	QNT mid; Kontakt id
Dost_sprz	QNT mid; Kontakt id
Dostawa_zakup	<u>QNT_mid</u> ; <u>Kontakt_id</u>

5.27.20 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontakt

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr_prac (Shortcut) Kontr (Shortcut) Osoba (Shortcut) Platnik (shortcut) Miej_uzytk (Shortcut)	Kon_Kon_QNT_mid; Kon_Kontr_id; Kontr_prac_id Kon_QNT_mid; Kontr_id Osoba ID pl id QNT mid

5.28 Tabela Dz_obr

Opis | Pozycja dziennika obrotów

5.28.1 Klucz główny tabeli Dz_obr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
REJK SYMB DZ OBR NUM NR ROK SYMBOL QNT MID	char(6) integer smallint integer	6	

5.28.2 Wykaz kolumn tabeli Dz_obr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DZ OBR NUM NR	numer w dzienniku obrotów	X	
DEK QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
DEK ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
OBR REJK SYMB	symbol rejestru księgowego		X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu		X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu		X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)		X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu		X

	0 - dokument księgowy		
DEKRET POZ LP	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego		X
OBROT_STRONA	czy obrót po stronie WN (0) , czy po stronie MA(1)		X
OBROT KOSZT ID	identyfikator rekordu		X
DZ OBR OBROT NAR WN	kwota narastająca ze strony WINIEN		
DZ OBR OBROT NAR MA	kwota narastająca ze strony MA		
DZ OBR DATA ZATW	Data wprowadzenia do dziennika obrotów		
DZ_OBR_TIME	data i czas dokonania zatwierdzenia do dziennika obrotów		
DZ_OBR_ZATW	użytkownik, który dokonał zatwierdzenia do dziennika obrotów		
DZ_OBR_NAR_WN_WAL	kwota narastająca ze strony WINIEN w walucie		
DZ_OBR_NAR_MA_WAL	kwota narastająca ze strony MA w walucie		

5.28.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.28.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.28.5 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.28.6 Kolumna Dz obr num nr

Kod	DZ_OBR_NUM_NR
Opis	numer w dzienniku obrotów
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.28.7 Kolumna Dek QNT mid

Kod	DEK_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.28.8 Kolumna Dek rok symbol

<i>Kod</i>	DEK_ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.28.9 Kolumna Obr Rejk symb

<i>Kod</i>	OBR_REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.28.10 Kolumna Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.28.11 Kolumna Dekret num mies

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.28.12 Kolumna Dekret num nr

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.28.13 Kolumna Dekret plan

<i>Kod</i>	DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów

	1 - dokumenty planu
	0 - dokument księgowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.28.14 Kolumna dekret poz lp

Kod	DEKRET_POZ_LP
Opis	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.28.15 Kolumna obrót strona

Kod	OBROT_STRONA
Opis	czy obrót po stronie WN (0) , czy po stronie MA(1)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.28.16 Kolumna obrot koszt id

Kod	OBROT_KOSZT_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.28.17 Kolumna Dz obr obrot nar wn

Kod	DZ_OBR_OBROT_NAR_WN
Opis	kwota narastająca ze strony WINIEN
Typ danych	numeric(14,2)
Rozmiar	14
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

Kod	DZ_OBR_OBROT_NAR_MA
Opis	kwota narastająca ze strony MA
Typ danych	numeric(14,2)
Rozmiar	14
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.28.19 Kolumna Dz obr data zatw

Kod	DZ_OBR_DATA_ZATW
Opis	Data wprowadzenia do dziennika obrotów
Typ danych	date
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.28.20 Kolumna Dz obr time

<i>Kod</i>	DZ_OBR_TIME
<i>Opis</i>	data i czas dokonania zatwierdzenia do dziennika obrotów
<i>Typ danych</i>	timestamp
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT_TIMESTAMP
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.28.21 Kolumna Dz obr zatw

<i>Kod</i>	DZ_OBR_ZATW
<i>Opis</i>	użytkownik, który dokonał zatwierdzenia do dziennika obrotów
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT_USER
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	DZ_OBR_NAR_WN_WAL
<i>Opis</i>	kwota narastająca ze strony WINIEN w walucie
<i>Typ danych</i>	numeric(14,2)
<i>Rozmiar</i>	14
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.28.23 Kolumna Dz obr nar ma wal

Kod	DZ_OBR_NAR_MA_WAL
Opis	kwota narastająca ze strony MA w walucie
Typ danych	numeric(14,2)
Rozmiar	14
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.28.24 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dz_obr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Obrot	Dek_QNT_mid; Dek_rok_symbol; Obr_Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp; obrot_strona; obrot_koszt_id
Rejestr	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb

5.29 Tabela Elem_konta

Opis | Definicja elementu struktury konta księgowego

5.29.1 Klucz główny tabeli Elemkonta

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ELEM KONTA NR	integer		
ROK SYMBOL	smallint		

5.29.2 Wykaz kolumn tabeli Elem_konta

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>

ROK_SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
ELEM_KONTA_NR	numer elementu struktury konta księgowego	X	
ELEM_KONTA_NAZWA	nazwa elementu struktury konta księgowego		
ELEM_KONTA_SKROT	skrót elementu struktury konta księgowego		
ELEM_KONTA_LEN	długość elementu konta		
ELEM_KONTR_BUDZET	sposób kontroli struktury konta dla kont z klasyfikacją budżetową		
ELEM_KONTR_NB	sposób kontroli struktury konta dla kont bez klasyfikacji budżetowej _____		

5.29.3 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.29.4 Kolumna Elem konta nr

Kod	ELEM_KONTA_NR
Opis	numer elementu struktury konta księgowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.29.5 Kolumna Elem konta nazwa

Kod	ELEM_KONTA_NAZWA
Opis	nazwa elementu struktury konta księgowego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.29.6 Kolumna Elem konta skrot

<i>Kod</i>	ELEM_KONTA_SKROT
<i>Opis</i>	skrót elementu struktury konta księgowego
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.29.7 Kolumna Elem konta len

<i>Kod</i>	ELEM_KONTA_LEN
<i>Opis</i>	długość elementu konta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.29.8 Kolumna Elem kontr budżet

<i>Kod</i>	ELEM_KONTR_BUDZET
<i>Opis</i>	sposób kontroli struktury konta dla kont z klasyfikacją budżetowa
<i>Typ danych</i>	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	No

5.29.9 Kolumna Elem kontr nb

Kod	ELEM_KONTR_NB
Opis	sposób kontroli struktury konta dla kont bez klasyfikacji budżetowej
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	No

5.29.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Elemkonta

<u>Tabela</u>	<u>Kolumny</u>	<u>klucza</u>
<u>nadrzędna</u>	<u>obcego</u>	
Rok_księgowy	rok_symbol	

5.30 Tabela dost_rozch

Opis	Wskazanie rozchodów, na podstawie którego utworzono fakturę sprzedaży _____

5.30.1 Klucz główny tabeli dost_rozch

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG DOK ID ROZ	integer		
QNT MID	integer		

5.30.2 Wykaz kolumn tabeli dost_rozch

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>

		<i>gl.</i>	<i>ob.</i>
ROZ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		X
DOST ROZCH MOD	Data modyfikacji dokumentu magazynowego, na podstawie którego wystawiono fakturę sprzedaży. Pusta data oznacza, że dokument magazynowy nie był modyfikowany i nie jest wymagana aktualizacja pozycji faktury.		

5.30.3 Kolumna Roz QNT mid

<i>Kod</i>	ROZ_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.30.4 Kolumna Mag dok id

<i>Kod</i>	MAG_DOK_ID
<i>Opis</i>	ID dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.30.5 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.30.6 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.30.7 Kolumna dost rozch mod

<i>Kod</i>	DOST_ROZCH_MOD
<i>Opis</i>	Data modyfikacji dokumentu magazynowego, na podstawie którego wystawiono fakturę sprzedaży. Pusta data oznacza, że dokument magazynowy nie był modyfikowany i nie jest wymagana aktualizacja pozycji faktury.
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.30.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli dost_rozch

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dost_sprz Rozch (Shortcut)	QNT_mid; Kontakt_id Roz_QNT_mid; Mag_dok_id

5.31 Tabela Dost_sprz

Opis

Informacja o wykonaniu usługi, dostarczeniu towaru, będąca podstawą do wystawienia faktury. lub dostawa korygująca zawierająca wartości po korekcie oraz ujemne wartości przed korektą (zmieniony znak ilości) _____

5.31.1 Klucz główny tabeli Dostsprz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID	integer		
QNT MID	integer		

5.31.2 Wykaz kolumn tabeli Dost_sprz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
TABELA SYMB	symbol typu tabeli kursowej		X
TABELA DATA	data obowiązywania tabeli kursowej		X
FAK PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
FAKT REJESTR SYMB	symbol rejestru faktur		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
SPRZ WYST ID	kod wystawcy faktur		X
AD ID	adres - identyfikator		X
DOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
DOS KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		X
DOST NUM ROK	element numeru dostawy - rok		
DOST NUM MIES	element numeru dostawy - miesiąc		
DOST NUM NR	element numeru dostawy - numer		
DOST_KOREKTA	1 oznacza, że dostawa to korekta dostawy i wtedy posiada pozycje z wartościami po korekcie i pozycje zdejmujące stan dostawy oryginalnej		
DOST OPIS	opis dostawy		
DOST TRANSPORT	Środek transportu		

5.31.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.31.4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.31.5 Kolumna Tabela symb

Kod	TABELA_SYMB
Opis	symbol typu tabeli kursowej
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.31.6 Kolumna tabela data

Kod	TABELA_DATA
Opis	data obowiązywania tabeli kursowej
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.31.7 Kolumna Fak pl id

Kod	FAK_PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.31.8 Kolumna fakt rejestr symb

Kod	FAKT_REJESTR_SYMB
Opis	symbol rejestru faktur
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.31.9 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.31.10 Kolumna sprz wyst id

<i>Kod</i>	SPRZ_WYST_ID
<i>Opis</i>	kod wystawcy faktur
<i>Typ danych</i>	char(4)
<i>Rozmiar</i>	4
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.31.11 Kolumna Ad ID

<i>Kod</i>	AD_ID
<i>Opis</i>	adres - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.31.12 Kolumna Dos QNT mid

Kod	DOS_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.31.13 Kolumna Dos Kontakt id

Kod	DOS_KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.31.14 Kolumna dost num rok

Kod	DOST_NUM_ROK
Opis	element numeru dostawy - rok
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.31.15 Kolumna dost num mies

Kod	DOST_NUM_MIES
Opis	element numeru dostawy - miesiąc
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	DOST_NUM_NR
Opis	element numeru dostawy - numer
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.31.17 Kolumna dost korekta

Kod	DOST_KOREKTA
Opis	1 oznacza, że dostawa to korekta dostawy i wtedy posiada pozycje z wartościami po korekcie i pozycje zdejmujące stan dostawy oryginalnej
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.31.18 Kolumna dost opis

Kod	DOST_OPIS
Opis	opis dostawy
Typ danych	varchar(300)
Rozmiar	300
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.31.19 Kolumna dost transport

Kod	DOST_TRANSPORT
Opis	Środek transportu
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.31.20 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dostsprz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dost_sprz	Dos_QNT_mid; Dos_Kontakt_id Dos
Dost_sprz_poz	QNT mid; Kontakt id QNT mid;
dost rozch	Kontakt id

5.31.21 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dost_sprz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Tabela_kur	Tabela_symb; tabela_data
Dost_sprz	Dos_QNT_mid; Dos_Kontakt_id pl id;

5.31.16 Kolumna dost_num_nr

Sprz_wyst Kontr_adres (Shortcut) Fakt rejestru Kontakt	sprz_wyst id Ad ID Fak pl id; fakt rejestru symb QNT_mid; Kontakt_id

5.32 Tabela dost_sprz_poz_rab

Opis Oznaczenie, rodzaju rabatu udzielonego automatycznie na pozycję faktury sprzedaży

5.32.1 Klucz główny tabeli dost_sprz_poz_rab

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DOS QNT MID	integer		
KONTAKT ID	integer		
DOST SPRZ POZ LP	smallint		
RABAT POZ LP	smallint		
RABAT ID	integer		

5.32.2 Wykaz kolumn tabeli dost_sprz_poz_rab

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RABAT ID	kod rabatu	X	X
RABAT POZ LP	pozycja rabatu	X	X
DOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
DOST SPRZ POZ LP	pozycja dostawy - lp	X	X

5.32.3 Kolumna Rabat id

<i>Kod</i>	RABAT_ID
<i>Opis</i>	kod rabatu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.32.4 Kolumna Rabat poz lp

Kod	RABAT_POZ_LP
Opis	pozycja rabatu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.32.5 Kolumna Dos QNT mid

Kod	DOS_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.32.6 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.31.16 Kolumna dost num nr

5.32.7 Kolumna dost sprz poz lp

Kod	DOST_SPRZ_POZ_LP
Opis	pozycja dostawy - lp
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.32.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli dost_sprz_poz_rab

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rabat_poz	Rabat_id; Rabat_poz_lp
Dost_sprz_poz (Shortcut)	Dos_QNT_mid; Kontakt_id; dost_sprz_poz_lp

5.33 Tabela Elem_konta_wzorzec

Opis

| Definicja elementu struktury konta księgowego

5.33.1 Klucz główny tabeli Elem_konta_wzorzec

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ELEM KONTA NR WZ PL KONT SYMB	integer char(5)	5	

5.33.2 Wykaz kolumn tabeli Elem_konta_wzorzec

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
WZ PL KONT SYMB ELEM KONTA NR ELEM KONTA NAZWA ELEM KONTA SKROT ELEM KONTA LEN ELEM_KONTR_BUDZET ELEM_KONTR_NB	symbol wzorcowego planu kont numer elementu struktury konta księgowego nazwa elementu struktury konta księgowego skrót elementu struktury konta księgowego długość elementu konta sposób kontroli struktury konta dla kont z klasyfikacją budżetową sposób kontroli struktury konta dla kont bez klasyfikacji budżetowej	X X	X

5.33.3 Kolumna Wz pl kont symb

Kod	WZ_PL_KONT_SYMB

Opis	symbol wzorcowego planu kont
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.33.4 Kolumna Elem konta nr

Kod	ELEM_KONTA_NR
Opis	numer elementu struktury konta księgowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.33.5 Kolumna Elem konta nazwa

Kod	ELEM_KONTA_NAZWA
Opis	nazwa elementu struktury konta księgowego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.33.6 Kolumna Elem konta skrot

Kod	ELEM_KONTA_SKROT

5.31.16 Kolumna dost num nr

Opis	skrót elementu struktury konta księgowego
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.33.7 Kolumna Elem konta len

Kod	ELEM_KONTA_LEN
Opis	długość elementu konta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.33.8 Kolumna Elem kontr budżet

Kod	ELEM_KONTR_BUDZET
Opis	sposób kontroli struktury konta dla kont z klasyfikacją budżetowa
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.33.9 Kolumna Elem kontr nb

<i>Kod</i>	ELEM_KONTR_NB
<i>Opis</i>	sposób kontroli struktury konta dla kont bez klasyfikacji budżetowej
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.33.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Elem_konta_wzorzec

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Wzorcowy_pl_kont	Wz_pl_kont_symb

5.34 Tabela Rozrach_k

Opis | Należności i zobowiązania kontrahentów

5.34.1 Klucz główny tabeli Rozrachk

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROZR SYMBOL	char(50)	50	
PL ID	integer		
ROZR ELEMENT	smallint		
QNT MID	integer		
KONTR ID	integer		
KON QNT MID	integer		

5.34.2 Wykaz kolumn tabeli Rozrach_k

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta	X	X
ROZR_SYMBOL	symbol rozrachunku	X	

PL_ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ROZR_ELEMENT	numer elementu rozrachunku	X	
ROZR_K_TYP_KOD	kod typu rozrachunku		X
DZR_SYMBOL	symbol rejestru dokumentów źródłowych		X
DZ_DOK_NR	numer dokumentu źródłowego		X
DZ_DOK_MIES	miesiąc dokumentu źródłowego		X
DZ_DOK_ROK	rok dokumentu źródłowego		X
KTRU_QNT_MID	identyfikator miejsca użytkowania		
KTRU_KONTAKT_ID	identyfikator kontaktu		
ROZR_DATA_PLAT	data płatności rozrachunku		
WALUTA_SYMB	waluta - symbol		X
TABELA_SYMB	symbol typu tabeli kursowej		X
TABELA_DATA	data obowiązywania tabeli kursowej		X
ROZR_UMOWA_ID	identyfikator rekordu		
DELEG_ZAL_W_ID	identyfikator rekordu (miejsca wprowadzania delegacji)		
DELEG_ZAL_NUM_ROK	rok w złożonym numerze delegacji (numer w formacie: rok/miesiąc/nr)		
DELEG_ZAL_NUM_MIES	miesiąc w złożonym numerze delegacji (numer w formacie: rok/miesiąc/nr)		
DELEG_ZAL_NUM_NR	numer w złożonym numerze delegacji (numer w formacie: rok/miesiąc/nr)		
KR_ID	identyfikator kredytu		X
FAKT_SPRZ_QNT_MID	identyfikator miejsca użytkowania		
FAKT_SPRZ_KONTAKT_ID	identyfikator kontaktu		
FAK_QNT_MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTAKT_ID	identyfikator kontaktu		X
ROZ_QNT_MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
ROZ_KONTAKT_ID	identyfikator kontaktu		X
FAK_QNT_MID2	identyfikator miejsca użytkowania		
FAK_KONTAKT_ID	identyfikator kontaktu		
ROZR_DATA_POWST	data powstania rozrachunku		
ROZR_KWOTA	kwota rozrachunku		
ROZR_KURS	kurs przewalutowania		

ROZR_KWOTA_PLN	kwota rozrachunku w walucie PLN		
ROZR_OPIS	opis rozrachunku		
ROZR_PRZEWIDYWANA	2- przewidywana (a nie wynikające z dokumentów finansowych) 1 - wynikające z nie zatwierdzonych dokumentów finansowych) 0 - powstała w wyniku wprowadzenia dokumentu finansowego		
ROZR_NIEPOWODZENIE	Procentowe określenie szansy na niepowodzenie realizacji należności (Np czynsz przewidywany na 4 miesiące od firmy która ma dziś kłopoty to 80 % niepowodzenia)		
ROZR_DATA_UR	data uregulowanie należności; jeżeli jest różna od NULL to należność jest uregulowana; TRIGGER		
ROZR_DATA_P_KSIEG	Data pierwszej operacji księgowania należności ; TRIGGER		
ROZR_PRIORYTET	priorytet rozrachunku (obecnie niewykorzystywane)		
ROZR_NIE_OBLICZAJ_O	0 - odsetki karne nie są obliczane		
DSETEK	1 - odsetki karne są obliczane		
ROZR_BO_ODSETKI_DO	Do wprowadzenia daty do kiedy obliczono odsetki przed wprowadzeniem systemu u klienta - standardowo ta data powinna być null		
ROZR_ODSETKI_OD_DN	odsetki obliczane:		
IA	0 - od dnia następującego po dniu płatności 1 - od dnia płatności		
ROZR_ODSETKI_DO_DN	odsetki obliczane:		
IA	0 - do dnia wpłaty 1 - do dnia poprzedzającego dzień wpłaty		
ROZR_DATA_ROZLICZĘ	Data rozliczenia otrzymanej lub wypłaconej		
NIA	zaliczki		

5.34.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.34.4 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.34.5 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.34.6 Kolumna rozr symbol

<i>Kod</i>	ROZR_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rozrachunku
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.34.7 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.34.8 Kolumna rozr element

<i>Kod</i>	ROZR_ELEMENT
<i>Opis</i>	numer elementu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.34.9 Kolumna rozr k typ kod

Kod	ROZR_K_TYP_KOD
Opis	kod typu rozrachunku
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod	DZR_SYMBOL
Opis	symbol rejestru dokumentów źródłowych
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.34.11 Kolumna dz dok nr

Kod	DZ_DOK_NR
Opis	numer dokumentu źródłowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.34.12 Kolumna dz dok mies

Kod	DZ_DOK_MIES
Opis	miesiąc dokumentu źródłowego

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.34.13 Kolumna dz dok rok

Kod	DZ_DOK_ROK
Opis	rok dokumentu źródłowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	KTRU_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.15 Kolumna ktru Kontakt id

Kod	KTRU_KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.34.16 Kolumna rozr data plat

<i>Kod</i>	ROZR_DATA_PLAT
<i>Opis</i>	data płatności rozrachunku
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.34.17 Kolumna waluta symb

<i>Kod</i>	WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.34.18 Kolumna Tabela symb

<i>Kod</i>	TABELA_SYMB
<i>Opis</i>	symbol typu tabeli kursowej
<i>Typ danych</i>	char(3)

Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.34.19 Kolumna tabela data

Kod	TABELA_DATA
Opis	data obowiązywania tabeli kursowej
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.34.20 Kolumna rozr umowa id

Kod	ROZR_UMOWA_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.21 Kolumna Deleg zal w id

Kod	DELEG_ZAL_W_ID
Opis	identyfikator rekordu (miejsca wprowadzania delegacji)

Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.22 Kolumna deleg zal num rok

Kod	DELEG_ZAL_NUM_ROK
Opis	rok w złożonym numerze delegacji (numer w formacie: rok/miesiąc/nr)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.23 Kolumna deleg zal num mies

Kod	DELEG_ZAL_NUM_MIES
Opis	miesiąc w złożonym numerze delegacji (numer w formacie: rok/miesiąc/nr)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.24 Kolumna deleg zal num nr

<i>Kod</i>	DELEG_ZAL_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w złożonym numerze delegacji (numer w formacie: rok/miesiąc/nr)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.34.25 Kolumna kr id

<i>Kod</i>	KR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kredytu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.34.26 Kolumna Fakt sprz QNT mid

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.34.27 Kolumna Fakt sprz Kontakt id

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.34.28 Kolumna Fak QNT mid

<i>Kod</i>	FAK_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.34.29 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.34.30 Kolumna Roz QNT mid

Kod	ROZ_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.34.31 Kolumna Roz Kontakt id

Kod	ROZ_KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.34.32 Kolumna Fak QNT mid2

Kod	FAK_QNT_MID2
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.33 Kolumna Fak Kontakt id

Kod	FAK_KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.34 Kolumna rozr data powst

Kod	ROZR_DATA_POWST
Opis	data powstania rozrachunku
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.35 Kolumna rozr kwota

Kod	ROZR_KWOTA
Opis	kwota rozrachunku
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.36 Kolumna rozr kurs

Kod	ROZR_KURS
Opis	kurs przewalutowania
Typ danych	decimal(7,4)
Rozmiar	7
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.37 Kolumna rozr kwota PLN

Kod	ROZR_KWOTA_PLN
Opis	kwota rozrachunku w walucie PLN
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.38 Kolumna rozr opis

Kod	ROZR_OPIS
Opis	opis rozrachunku
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.39 Kolumna rozr przewidywana

Kod	ROZR_PRZEWIDYWANA

Opis	2- przewidywana (a nie wynikające z dokumentów finansowych) 1 - wynikające z nie zatwierdzonych dokumentów finansowych) 0 - powstała w wyniku wprowadzenia dokumentu finansowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.40 Kolumna rozr niepowodzenie

Kod	ROZR_NIEPOWODZENIE
Opis	Procentowe określenie szansy na niepowodzenie realizacji należności (Np czynsz przewidywany na 4 miesiące od firmy która ma dziś kłopoty to 80 % niepowodzenia) smallint
Typ danych	
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.41 Kolumna rozr data ur

Kod	ROZR_DATA_UR
Opis	data uregulowanie należności; jeżeli jest różna od NULL to należność jest uregulowana; TRIGGER
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.42 Kolumna rozr data p ksieg

Kod	ROZR_DATA_P_KSIEG
Opis	Data pierwszej operacji księgowania należności ; TRIGER
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.43 Kolumna rozr priorytet

Kod	ROZR_PRIORYTET
Opis	priorytet rozrachunku (obecnie niewykorzystywane)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.44 Kolumna rozr nie obliczaj odsetek

Kod	ROZR_NIE_OBLICZAJ_ODSETEK
Opis	0 - odsetki karne nie są obliczane 1 - odsetki karne są obliczane
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.34.45 Kolumna rozr BO odsetki do

<i>Kod</i>	ROZR_BO_ODSETKI_DO
<i>Opis</i>	Do wprowadzenia daty do kiedy obliczono odsetki przed wprowadzeniem systemu u klienta - standardowo ta data powinna być null
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.34.46 Kolumna rozr odsetki od dnia

<i>Kod</i>	ROZROD SETKI_OD_DNIA
<i>Opis</i>	odsetki obliczane: 0 - od dnia następującego po dniu płatności 1 - od dnia płatności
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.34.47 Kolumna rozr odsetki do dnia

<i>Kod</i>	ROZROD SETKI_DO_DNIA
<i>Opis</i>	odsetki obliczane: 0 - do dnia wpłaty 1 - do dnia poprzedzającego dzień wpłaty

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	ROZR_DATA_ROZLICZENIA
Opis	Data rozliczenia otrzymanej lub wypłaconej zaliczki
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.34.49 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozrachk

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przelew_zakup_szcz	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _____ id; rozr_element
Obrot	Roz_QNT_mid; Kon_QNT_mid; Roz_Kontr_id; rozr_symbol; pl____ id; rozr_element
Przelew_zakup	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _____ id; rozr_element
Rkb_poz	Roz_QNT_mid; Kon_QNT_mid; Roz_Kontr_id; rozr_symbol; pl____ id; rozr_element
Rozrk_odrocz_platn	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _____ id; rozr_element
Rozrk_okr_zaleg	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _____ id; rozr_element
upomnienie_rozrk	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _____ id; rozr_element
Potwierdzenie_rozrk	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl_id;

	rozs_element
Rozrk_okr_zaleg	Roz_QNT_mid2; Roz_Kon_QNT_mid; Roz_Kontr_id; Roz_pl_id; Rozr_symbol2; Rozr_element2
Fakt_sprz	QNT_mid2; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; Roz_pl_id; rozr_element
Dostawa_zakup	rozs_QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _ id; rozr_element

5.34.50 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozrach_k

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrach_k_typ	rozs_k_typ_kod
Tabela_kur	Tabela_symb; tabela_data
Kontr (Shortcut)	Kon_QNT_mid; Kontr_id
Waluta (Shortcut)	waluta symb
Miej_uzytk (Shortcut)	QNT mid
Platnik (Shortcut)	pl_id
Rozr_nota_odset	Roz QNT mid; Roz Kontakt id
Fakt_sprz	Fak QNT mid; Kontakt id
Kredyt (Shortcut)	kr id

5.35 Tabela Fakt_dost_poz

Opis

Powiązanie pozycji dostawy z utworzoną na jej podstawie pozycją faktury

sprzedaży

5.35.1 Klucz główny tabeli Fakt_dost_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DOS QNT MID	integer		
FAKT SPRZ POZ RODZAJ	smallint		
KONTAKT ID	integer		
DOST SPRZ POZ LP	smallint		
QNT MID	integer		
FAKT SPRZ POZ LP	smallint		
FAK KONTAKT ID	integer		

5.35.2 Wykaz kolumn tabeli Fakt_dost_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

5.34.566 Kolumna rozr data rozliczenia

		<i>t klucza</i> <i>gł.</i>	<i>t klucza</i> <i>ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
FAK KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
FAKT SPRZ POZ LP	liczba porządkowa pozycji faktury sprzedaży	X	X
FAKT_SPRZ_POZ_RODZ	0 - pozycja normalna	X	X
AJ	1- ujemna pozycja z faktury oryginalnej 2- wartość faktury zaliczkowej (ujemna) - przy rozliczaniu faktury zaliczkowej		
DOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
DOST SPRZ POZ LP	pozycja dostawy - lp	X	X

5.35.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.35.4 Kolumna Fak Kontakt id

Kod	FAK_KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.35.5 Kolumna fakt sprz poz lp

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa pozycji faktury sprzedaży
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.35.6 Kolumna fakt sprz poz korekta poz

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_RODZAJ
<i>Opis</i>	0 - pozycja normalna 1- ujemna pozycja z faktury oryginalnej 2- wartość faktury zaliczkowej (ujemna) - przy rozliczaniu faktury zaliczkowej
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.35.7 Kolumna Dos QNT mid

<i>Kod</i>	DOS_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.35.8 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.35.9 Kolumna dost sprz poz lp

Kod	DOST_SPRZ_POZ_LP
Opis	pozycja dostawy - lp
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.35.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_dost_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Fakt_sprz_poz Dost_sprz_poz (Shortcut)	QNT_mid; Fak_Kontakt_id; fakt_sprz_poz_lp; fakt_sprz_poz_korekta_poz Dos_QNT_mid; Kontakt_id; dost_sprz_poz_lp

5.36 Tabela Fakt_sprz_info

Opis Elementy faktury sprzedaży: nagłówek, stopka wykazu produktów;
dotadowy tekst drukowany na fakturze _____

5.36.1 Klucz główny tabeli Fakt_sprz_info

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID	integer		
FAKT SPRZ INFO TYP	smallint		
QNT MID	integer		

5.36.2 Wykaz kolumn tabeli Fakt_sprz_info

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
FAKT_SPRZ_INFO_TYP	typ informacji dodatkowej, przyjmujący następujące wartości: 0 - nagłówek, 1 - stopka, 2 - uwagi, 4 - temat wiodący	X	
FAKT_S P R Z_I N F O _ W A R	pole tekstowe zawierające treść informacji dodatkowej		
<i>Kod</i>	QNT_MID		
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania		
<i>Typ danych</i>	integer		
<i>Rozmiar</i>			
<i>Dokładność</i>			
<i>Wymagana</i>	Yes		
<i>Wartość minimalna</i>			
<i>Wartość maksymalna</i>			
<i>Wartość domyślna</i>	0		
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>			
<i>wartości</i>			
<i>Element klucza ob.</i>	Yes		

5.36.4 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	

5.36.3 Kolumna QNT mid

Element klucza ob.	Yes

5.36.5 Kolumna fakt sprz info typ

Kod	FAKT_SPRZ_INFO_TYP
Opis	typ informacji dodatkowej, przyjmujący następujące wartości: 0 - nagłówek, 1 - stopka, 2 - uwagi, 4 - temat wiodący
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.36.6 Kolumna fakt sprz info war

Kod	FAKT_SPRZ_INFO_WAR
Opis	pole tekstowe zawierające treść informacji dodatkowej
Typ danych	long binary
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.36.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_sprz_info

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Fakt_sprz	QNT_mid; Kontakt_id

5.37 Tabela Fakt_sprz_zam_tmp

Opis Tabela przechowuje informacje dotyczące zamówień, jakie są realizowane przez fakturę sprzedaży _____

5.37.1 Klucz główny tabeli Fakt_sprz_zam_tmp

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ZAM TMP ID	integer		

5.37.2 Wykaz kolumn tabeli Fakt_sprz_zam_tmp

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ZAM TMP ID	identyfikator zamówienia do faktury sprzedaży	X	
KON QNT MID2	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		X
ZAM TMP NR	numer zamówienia do faktury sprzedaży		
ZAM TMP LP	lp zamówienia do faktury sprzedaży		

5.37.3 Kolumna zam tmp id

<i>Kod</i>	ZAM_TMP_ID
<i>Opis</i>	identyfikator zamówienia do faktury sprzedaży
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.37.4 Kolumna Kon QNT mid2

<i>Kod</i>	KON_QNT_MID2
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

5.36.3 Kolumna QNT mid

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.37.5 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.37.6 Kolumna zam tmp nr

Kod	ZAM_TMP_NR
Opis	numer zamówienia do faktury sprzedaży
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.37.7 Kolumna zam tmp lp

Kod	ZAM_TMP_LP
Opis	lp zamówienia do faktury sprzedaży
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.37.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_sprz_zam_tmp

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Fakt_sprz	Kon_QNT_mid2; Kontakt_id

5.38 Tabela Fakt_zak_rej_rej

Opis Powiązanie rejestru faktur z rejestrami księgowymi

5.38.1 Klucz główny tabeli Fakt_zak_rej_rej

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
REJK SYMB	char(6)	6	
PL ID	integer		
FAKT REJESTR SYMB	char(10)	10	
ROK SYMBOL	smallint		
QNT MID	integer		

5.38.2 Wykaz kolumn tabeli Fakt_zak_rej_rej

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
FAKT REJESTR SYMB	symbol rejestru faktur	X	X

5.38.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.38.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.38.5 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.38.6 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.38.7 Kolumna fakt rejestr symb

Kod	FAKT_REJESTR_SYMB
Opis	symbol rejestru faktur
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.38.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_zak_rej_rej

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rejestr	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb
Fakt_rejestr	pl _ id; fakt_rejestr_symb

5.39 Tabela Fakt_sprz_grupa_poz

Opis Aby umożliwić pogrupowanie pozycji na fakturze oraz umożliwić wykonanie odpowiednich obliczeń _____

5.39.1 Klucz główny tabeli Fakt_sprz_grupa_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
FAKT SPRZ GRUPA POZ ID	smallint		

5.39.2 Wykaz kolumn tabeli Fakt_sprz_grupa_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

		<i>klucza gł.</i>	<i>klucza ob.</i>
FAKT SPRZ GRUPA PO Z ID	identyfikator grupy pozycji faktury	X	
FAKT SPRZ GRUPA PO Z NAZWA	nazwa grupy pozycji faktury		
FAKT SPRZ GRUPA PO Z ZERO	Czy w ramach tej grupy pozycje mogą posiadać ilość i wartość 0.		
FAKT_SPRZ_GRUPA_PO Z CZY ILOSC OPISOW A	Określa, czy pozycja faktury sprzedaży ma zawierać informację o ilości opisowej. Ilość opisowa to pole fakt_sprz_poz_ilosc_opisowa.		

5.39.3 Kolumna Fakt sprz grupa poz id

Kod	FAKT_SPRZ_GRUPA_POZ_ID
Opis	identyfikator grupy pozycji faktury
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.39.4 Kolumna Fakt sprz grupa poz nazwa

Kod	FAKT_SPRZ_GRUPA_POZ_NAZWA
Opis	nazwa grupy pozycji faktury
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.39.5 Kolumna Fakt sprz grupa poz zero

Kod	FAKT_SPRZ_GRUPA_POZ_ZERO
Opis	Czy w ramach tej grupy pozycje mogą posiadać ilość i wartość 0.
Typ danych	smallint
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.39.6 Kolumna Fakt_sprz_grupa_poz czy ilosc opisowa

Kod	FAKT_SPRZ_GRUPA_POZ_CZY_ILOSC_OPISOWA		
Opis	Określa, czy pozycja faktury sprzedaży ma zawierać informację o ilości opisowej. Ilość opisowa to pole fakt_sprz_poz_ilosc_opisowa.		
Typ danych	smallint		
Rozmiar			
Dokładność			
Wymagana Wartość minimalna	Yes		
Wartość maksymalna			
Wartość domyślna	0		
Wykaz dopuszczalnych wartości	1	pozycja faktury zawiera ilość opisową	
	0	pozycja faktury nie zawiera ilości opisowej	
Element klucza ob.	No		

5.39.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Fakt_sprz_grupa_poz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Fakt_sprz_poz	Fakt_grupa_poz_id

5.40 Tabela Fakt_sprz_poz

Opis | Pozycja faktury sprzedaży

5.40.1 Klucz główny tabeli Fakt_sprz_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
FAKT_SPRZ_POZ_LP_FAKT_SPRZ_POZ_RODZAJ_KONTAKT_ID_QNT_MID	smallint smallint integer integer		

5.40.2 Wykaz kolumn tabeli Fakt_sprz_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>

		<i>gl.</i>	<i>ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
FAKT SPRZ POZ LP	liczba porządkowa pozycji faktury sprzedaży	X	
FAKT_SPRZ_POZ_RODZ	0 - pozycja normalna	X	
AJ	1- ujemna pozycja z faktury oryginalnej 2- wartość faktury zaliczkowej (ujemna) - przy rozliczaniu faktury zaliczkowej		
FAKT GRUPA POZ ID	identyfikator grupy pozycji faktury		X
FAKT SPRZ POZ ILOS C	ilość towaru dla pozycji faktury sprzedaży		
FAKT SPRZ POZ CENA	cena netto pozycji faktury sprzedaży		
FAKT SPRZ POZ KURS	kurs przeliczenia wartości walutowych na PLN		
FAKT SPRZ POZ CENA	cena pozycji faktury sprzedaży przeliczona na		
PLN	PLN		
FAKT SPRZ POZ RABA	procentowa wartość rabatu		
T PROC			
FAKT SPRZ POZ RABA	kwota rabatu		
T KW			
FAKT SPRZ POZ CENA	cena netto po rabacie		
PO RAB			
FAKT SPRZ POZ WART	wartość netto w walucie faktury		
NETTO			
FAKT SPRZ POZ WART	wartość netto w PLN		
NETTO PLN			
FAKT SPRZ POZ RABA	rabat procentowy (nie używany)		
T WART PR			
FAKT SPRZ POZ RABA	rabat kwotowy (nie używany)		
T WART KW			
FAKT SPRZ POZ WART	wartość netto po rabacie, w walucie faktury		
NETTO PO RAB			
FAKT SPRZ POZ WART	wartość netto po rabacie, w PLN		
NETTO PO RAB PLN			
FAKT SPRZ POZ VAT	procentowa stawka VAT		
PROC			

FAKT SPRZ POZ VAT TYP	typ VAT: 0 - wg stawki 1 - zwolniony 2 - nie podlega		
FAKT SPRZ POZ VAT KW	kwota VAT w walucie faktury		
FAKT SPRZ POZ VAT KW PLN	kwota VAT w PLN		
FAKT SPRZ POZ WART BRUTTO	wartość brutto w walucie faktury		
FAKT SPRZ POZ WART BRUTTO PLN	wartość brutto w PLN		
FAKT SPRZ POZ CENA BRUTTO	cena brutto pozycji faktury sprzedaży		
FAKT SPRZ POZ CENA BRUTTO PO RAB	cena brutto po rabacie		
FAKT SPRZ POZ UWA GI FAKT SPRZ POZ TRES C FAKT SPRZ POZ ILOS	uwagi do pozycji faktury (nie używane) treść pozycji faktury sprzedaży ilość opisowa		
C OPISOWA			

5.40.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.40.4 Kolumna Kontakt id

Kod KONTAKT_ID

<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.40.5 Kolumna fakt sprz poz lp

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa pozycji faktury sprzedaży
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.40.6 Kolumna fakt sprz poz korekta poz

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_RODZAJ
<i>Opis</i>	0 - pozycja normalna 1- ujemna pozycja z faktury oryginalnej 2- wartość faktury zaliczkowej (ujemna) - przy rozliczaniu faktury zaliczkowej
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.40.8 Kolumna fakt sprz poz ilosc

5.40.7 Kolumna Fakt grupa poz id

Kod	FAKT_GRUPA_POZ_ID
Opis	identyfikator grupy pozycji faktury
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_ILOSC
Opis	ilość towaru dla pozycji faktury sprzedaży
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.9 Kolumna fakt sprz poz cena

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_CENA
Opis	cena netto pozycji faktury sprzedaży
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.10 Kolumna fakt sprz poz kurs

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_KURS
Opis	kurs przeliczenia wartości walutowych na PLN

Typ danych	decimal(7,4)
Rozmiar	7
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.11 Kolumna fakt sprz poz cena PLN

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_CENA_PLN
Opis	cena pozycji faktury sprzedaży przeliczona na PLN
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.12 Kolumna fakt sprz poz rabat proc

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_RABAT_PROC
Opis	procentowa wartość rabatu
Typ danych	decimal(5,2)
Rozmiar	5
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.13 Kolumna fakt sprz poz rabat kw

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_RABAT_KW
Opis	kwota rabatu
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2

5.40.8 Kolumna fakt sprz poz ilosc

Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.14 Kolumna fakt sprz poz cena po rab

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_CENA_PO_RAB
Opis	cena netto po rabacie
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.15 Kolumna fakt sprz poz wart netto

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_WART_NETTO
Opis	wartość netto w walucie faktury
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.16 Kolumna fakt sprz poz wart netto PLN

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_WART_NETTO_PLN
Opis	wartość netto w PLN
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.40.17 Kolumna fakt sprz poz rabat wart pr

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_RABAT_WART_PR
<i>Opis</i>	rabat procentowy (nie używany)
<i>Typ danych</i>	decimal(5,2)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.40.18 Kolumna fakt sprz poz rabat wart kw

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_RABAT_WART_KW
<i>Opis</i>	rabat kwotowy (nie używany)
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.40.19 Kolumna fakt sprz poz wart netto po rab

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_WART_NETTO_PO_RAB
<i>Opis</i>	wartość netto po rabacie, w walucie faktury
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

5.40.8 Kolumna fakt sprz poz ilosc

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.20 Kolumna fakt sprz poz wart netto po rab PLN

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_WART_NETTO_PO_RAB_PLN
Opis	wartość netto po rabacie, w PLN
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.21 Kolumna fakt sprz poz VAT proc

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_VAT_PROC
Opis	procentowa stawka VAT
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.22 Kolumna fakt sprz poz VAT typ

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_VAT_TYP
Opis	typ VAT: 0 - wg stawki 1 - zwolniony 2 - nie podlega
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.40.23 Kolumna fakt sprz poz VAT kw

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_VAT_KW
<i>Opis</i>	kwota VAT w walucie faktury
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.40.24 Kolumna fakt sprz poz VAT kw PLN

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_VAT_KW_PLN
<i>Opis</i>	kwota VAT w PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.40.25 Kolumna fakt sprz poz wart brutto

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_WART_BRUTTO
<i>Opis</i>	wartość brutto w walucie faktury
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.40.26 Kolumna fakt sprz poz wart brutto PLN

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_WART_BRUTTO_PLN
<i>Opis</i>	wartość brutto w PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_CENA_BRUTTO
<i>Opis</i>	cena brutto pozycji faktury sprzedaży
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.40.28 Kolumna fakt sprz poz cena brutto po rab

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_POZ_CENA_BRUTTO_PO_RAB
<i>Opis</i>	cena brutto po rabacie
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.29 Kolumna fakt sprz poz uwagi

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_UWAGI
Opis	uwagi do pozycji faktury (nie używane)
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.30 Kolumna fakt sprz poz tresc

Kod	FAKT_SPRZ_POZ_TRESC
Opis	treść pozycji faktury sprzedaży
Typ danych	varchar(300)
Rozmiar	300
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	FAKT_SPRZ_POZ_ILOSC_OPISOWA
Opis	ilość opisowa
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.40.32 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Fakt_sprz_poz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Fakt_dost_poz	QNT_mid; Fak_Kontakt_id; fakt_sprz_poz_lp; fakt_sprz_poz_korekta_poz

5.40.33 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_sprz_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Fakt_sprz	QNT_mid; Kontakt_id
Fakt_sprz_g ru pa_poz	Fakt_grupa_poz_id

5.41 Tabela Fakt_zakup_rej_vat

Opis

| Powiązanie rejestru faktur z rejestrami VAT

5.41.1 Klucz główny tabeli Fakt_zakup_rej_vat

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
REJ PL ID	integer		
REJ VAT SYMBOL	char(10)	10	
FAKT REJESTR SYMB	char(10)	10	
PL ID	integer		

5.41.2 Wykaz kolumn tabeli Fakt_zakup_rej_vat

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gl.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
FAKT REJESTR SYMB	symbol rejestru faktur	X	X
REJ PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
REJ VAT SYMBOL	symbol rejestru VAT	X	X

5.41.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.41.4 Kolumna fakt rejestr symb

<i>Kod</i>	FAKT_REJESTR_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru faktur
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.41.5 Kolumna Rej pl id

<i>Kod</i>	REJ_PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.41.6 Kolumna rej VAT symbol

<i>Kod</i>	REJ_VAT_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rejestru VAT
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.41.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_zakup_rej_vat

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Fakt_rejestr	pl _ id; fakt_rejestr_symb

Rej_vat

Rej_pl_id; rej_VAT_symbol

5.42 Tabela Faktura dekret_poz

Opis

| Powiązanie pozycji dekretu księgowego z fakturą sprzedaży

5.42.1 Klucz główny tabeli Faktura dekretpoz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEKRET NUM MIES	smallint		
DEKRET NUM ROK	smallint		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET PLAN	smallint		
DEKRET POZ LP	smallint		
KONTAKT ID	integer		
FAK QNT MID	integer		
REJK SYMB	char(6)	6	
QNT MID	integer		
ROK SYMBOL	smallint		

5.42.2 Wykaz kolumn tabeli Faktura dekret_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
FAK QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT_ID	identyfikator kontaktu	X	X
QNT_MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X

ROK_SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK_SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET_NUM_ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	X
DEKRET_POZ_LP	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego	X	X
DEK_POZ_TYP	1 - rozrachunek 2 - VAT 3 - sprzedaż		

5.42.3 Kolumna Fak QNT mid

Kod	FAK_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.42.4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.42.5 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.42.6 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.42.7 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.42.8 Kolumna Dekret num rok

Kod	DEKRET_NUM_ROK
Opis	rok w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.42.9 Kolumna Dekret num mies

Kod	DEKRET_NUM_MIES
Opis	miesiąc w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.42.10 Kolumna Dekret num nr

Kod	DEKRET_NUM_NR
Opis	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.42.11 Kolumna Dekret plan

<i>Kod</i>	DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	smallint

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	0
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.42.12 Kolumna dekret poz lp

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.42.13 Kolumna dek poz typ

<i>Kod</i>	DEK_POZ_TYP
<i>Opis</i>	1 - rozrachunek 2 - VAT

	3 - sprzedaż
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.42.14 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Faktura dekretpoz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret_poz	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan;
Fakt_sprz	dekret_poz_lp Fak QNT mid; Kontakt id

5.43 Tabela Faktura_zwiazek

Opis /

5.43.1 Klucz główny tabeli Faktura_zwiazek

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID	integer		
KONTAKT ID	integer		
FAK KONTAKT ID	integer		
FAK QNT MID	integer		

5.43.2 Wykaz kolumn tabeli Faktura_zwiazek

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza ob.</i>
FAK QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
FAK KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X

FAKTURA ZWIAZEK	0 - korekta		
	1 - rozliczenie zaliczkowej		
	2 - do proformy		

5.43.3 Kolumna Fak QNT mid

Kod	FAK_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.43.4 Kolumna Fak Kontakt id

Kod	FAK_KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.43.5 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.43.6 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.43.7 Kolumna faktura zwiazek

Kod	FAKTURA_ZWIAZEK
Opis	0 - korekta 1 - rozliczenie zaliczkowej 2 - do proformy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.43.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Faktura_zwiazek

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Fakt_sprz	QNT mid; Kontakt id
Fakt_sprz	Fak QNT mid; Fak Kontakt id

5.44 Tabela Kasa_bank_rej

Opis

| Powiązanie kas/banków z rejestrami księgowymi

5.44.1 Klucz główny tabeli Kasa_bank_rej

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
REJ QNT MID	integer	6	
ROK SYMBOL	smallint		
REJK SYMB	char(6)		
QNT MID	integer		
KASA BANK TYP	smallint		
KASA BANK NR	smallint		

5.44.2 Wykaz kolumn tabeli Kasa_bank_rej

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	X
KASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych	X	X
REJ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X

5.44.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

Element klucza ob.	Yes

5.44.4 Kolumna Kasa bank nr

Kod	KASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.44.5 Kolumna Kasa bank typ

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.44.6 Kolumna Rej QNT mid

Kod	REJ_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.44.7 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.44.8 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.44.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kasa_bank_rej

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kasa_bank	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ
Rejestr	Rej_QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb

5.45 Tabela Konta_przec

Opis Para kont , które mają prawo być kontami przeciwnymi w pozycji zapisu księgowego _____

5.45.1 Klucz główny tabeli Kontaprzec

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

KONTO PRZ WN	char(3)	3	
KONTO PRZ MA	char(3)	3	
ROK SYMBOL	smallint		

5.45.2 Wykaz kolumn tabeli Konta_przec

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
KONTO PRZ WN	konto przeciwstawne - konto WN	X	
KONTO PRZ MA	konto przeciwstawne - konto MA	X	
KONTO PRZ ZGOD	konto przeciwstawne - kontrola zgodn. analityki		
KONTO PRZ OPIS	konto przeciwstawne - opis operacji		

5.45.3 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.45.4 Kolumna Konto prz wn

<i>Kod</i>	KONTO_PRZ_WN
<i>Opis</i>	konto przeciwstawne - konto WN
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.45.5 Kolumna Konto prz ma

Kod	KONTO_PRZ_MA
Opis	konto przeciwstawne - konto MA
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.45.6 Kolumna Konto prz zgod

Kod	KONTO_PRZ_ZGOD
Opis	konto przeciwstawne - kontrola zgodn. analityki
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.45.7 Kolumna Konto prz opis

Kod	KONTO_PRZ_OPIS
Opis	konto przeciwstawne - opis operacji
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.45.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontaprzec

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rok_ksiegowy	rok_symbol

5.46 Tabela Fakt_sprz

Opis | Nagłówek dokumentu faktury sprzedaży

5.46.1 Klucz główny tabeli Faktsprz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID	integer		
QNT MID	integer		

5.46.2 Wykaz kolumn tabeli Fakt_sprz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gl.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
PLATNOSC TYP ID	identyfikator rekordu		X
FAK PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
FAKT REJESTR SYMB	symbol rejestru faktur		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
SPRZ WYST ID	kod wystawcy faktur		X
QNT MID2	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku		X
ROZ PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ROZR ELEMENT	numer elementu rozrachunku		X
TABELA SYMB	symbol typu tabeli kursowej		X
TABELA DATA	data obowiązywania tabeli kursowej		X
WALUTA SYMB	waluta - symbol		X
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu		X
KTR QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		
KTR KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		
AD ID	adres - identyfikator		X
FAKT SPRZ NUM ROK	element numeru faktury - rok		
FAKT SPRZ NUM MIES	element numeru faktury - miesiąc		
FAKT SPRZ NUM NR	element numeru faktury - numer		
FAKT_SPRZ_DO_PARAG	jeżeli 1 - to faktura jest tworzona po to , by		
ONU	później do niej wydrukować paragon - wtedy nie jest księgowana faktura tylko jest księgowany paragon		
FAKT_SPRZ_KURS	Kurs przeliczenia wartości łącznej faktury z waluty obcej na PLN		
FAKT_SPRZ_NR_AWB	numer AWB faktury sprzedaży		

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer

5.46.3 Kolumna QNT mid

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	Yes

5.46.4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.46.5 Kolumna Platnosc typ id

Kod	PLATNOSC_TYP_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.46.6 Kolumna Fak pl id

Kod	FAK_PL_ID

5.46.3 Kolumna QNT mid

<i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu integer Yes Yes
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	FAKT_REJESTR_SYMB symbol rejestru faktur char(10) 10 Yes Yes

5.46.8 Kolumna pl id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	PL_ID dane płatnika - identyfikator rekordu integer Yes Yes

5.46.9 Kolumna sprz wyst id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i>	SPRZ_WYST_ID kod wystawcy faktur char(4)

5.46.3 Kolumna QNT mid

Rozmiar	4
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.46.10 Kolumna QNT mid2

Kod	QNT_MID2
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.46.11 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.46.12 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta

Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.46.13 Kolumna rozr symbol

Kod	ROZR_SYMBOL
Opis	symbol rozrachunku
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.46.14 Kolumna Roz pl id

Kod	ROZ_PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.46.15 Kolumna rozr element

Kod	ROZR_ELEMENT

<i>Opis</i>	numer elementu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.46.16 Kolumna Tabela symb

<i>Kod</i>	TABELA_SYMB
<i>Opis</i>	symbol typu tabeli kursowej
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.46.17 Kolumna tabela data

<i>Kod</i>	TABELA_DATA
<i>Opis</i>	data obowiązywania tabeli kursowej
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.46.18 Kolumna waluta symb

<i>Kod</i>	WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.46.19 Kolumna konto bank id

<i>Kod</i>	KONTO_BANK_ID
<i>Opis</i>	konto bankowe - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.46.20 Kolumna ktr QNT mid

<i>Kod</i>	KTR_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.46.21 Kolumna ktr Kontakt id

<i>Kod</i>	KTR_KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.46.22 Kolumna Ad ID

<i>Kod</i>	AD_ID
<i>Opis</i>	adres - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.46.23 Kolumna fakt sprz num rok

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_NUM_ROK
<i>Opis</i>	element numeru faktury - rok
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.46.24 Kolumna fakt sprz num mies

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_NUM_MIES
<i>Opis</i>	element numeru faktury - miesiąc
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.46.25 Kolumna fakt sprz num nr

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_NUM_NR
<i>Opis</i>	element numeru faktury - numer
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.46.26 Kolumna fakt sprz do paragonu

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_DO_PARAGONU
<i>Opis</i>	jeżeli 1 - to faktura jest tworzona po to , by później do niej wydrukować paragon - wtedy nie jest księgowana faktura tylko jest księgowany paragon
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.46.27 Kolumna fakt sprz kurs

Kod	FAKT_SPRZ_KURS
Opis	Kurs przeliczenia wartości łącznej faktury z waluty obcej na PLN
Typ danych	decimal(7,4)
Rozmiar	7
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.46.28 Kolumna fakt sprz data sprz

Kod	FAKT_SPRZ_DATA_SPRZ
Opis	Na fakturze oryginalnej pole oznacza datę sprzedaży. Na korekcie - datę księgowania. W tym przypadku korekta daty sprzedaży znajduje się w polu fakt_sprz_data_sprz_kor
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.46.29 Kolumna fakt sprz data sprz typ

Kod	FAKT_SPRZ_DATA_SPRZ_TYP
Opis	0 - pełna data 1 - tylko miesiąc
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.46.30 Kolumna fakt sprz proforma

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_PROFORMA
<i>Opis</i>	TRUE gdy faktura jest typu proforma - pole włączone do klucza num
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.46.31 Kolumna fakt sprz user

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_USER
<i>Opis</i>	identyfikator użytkownika wprowadzającego fakturę
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT USER
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.46.32 Kolumna fakt sprz user last

<i>Kod</i>	FAKT_SPRZ_USER_LAST
<i>Opis</i>	identyfikator użytkownika, który jako ostatni modyfikował fakturę
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	LAST USER

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.46.33 Kolumna fakt sprz data plat

Kod	FAKT_SPRZ_DATA_PLAT
Opis	data płatności
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.46.34 Kolumna fakt sprz wart zal

Kod	FAKT_SPRZ_WART_ZAL
Opis	wartość zaliczki rozliczonej fakturą sprzedaży (nie używane)
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.46.35 Kolumna fakt sprz brutto

Kod	FAKT_SPRZ_BRUTTO
Opis	określa, czy wartości faktury wyznaczane są od ceny brutto, czy netto
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.46.36 Kolumna fakt sprz data sprz kor

Kod	FAKT_SPRZ_DATA_SPRZ_KOR
Opis	Pole używane wyłącznie na korekcie faktury sprzedaży. Oznacza modyfikację daty sprzedaży faktury przed korektą.
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.46.37 Kolumna fakt sprz nr AWB

Kod	FAKT_SPRZ_NR_AWB
Opis	numer AWB faktury sprzedaży
Typ danych	varchar(13)
Rozmiar	13
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.46.38 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Faktsprz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rej_vat_poz	QNT mid; Kontakt id
Fakt_sprz_poz	QNT mid; Kontakt id
Rozrach_k	Fak QNT mid; Kontakt id
Faktura dekret_poz	Fak QNT mid; Kontakt id
Fakt_sprz_info	QNT mid; Kontakt id
Faktura_zwiazek	QNT mid; Kontakt id
Faktura_zwiazek	Fak QNT mid; Fak Kontakt id
Fakt_sprz_zam_tmp	Kon QNT mid2; Kontakt id

5.46.39 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Fakt_sprz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr adres (Shortcut)	Ad ID
Waluta (Shortcut)	waluta_symb
Tabela_kur	Tabela_symb; tabela_data
Sprz_wyst	pl _ id; sprz_wyst_id
Platnosc_typ	Platnosc_typ_id
Konto_bank (Shortcut)	konto_bank_id
Fakt rejestr	Fak pl id; fakt rejestr symb
Kontakt	QNT_mid; Kontakt_id
Rozrach_k	QNT_mid2; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; Roz_pl_id; rozr_element

5.47 Tabela Konta_przec_wzorzec

Opis

Para kont , które mają prawo być kontami przeciwstawnymi w pozycji zapisu księgowego według wzorcowego planu kont _____

5.47.1 Klucz główny tabeli Konta_przec_wzorzec

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTO PRZ WN	char(3)	3	
KONTO PRZ MA	char(3)	3	
WZ PL KONT SYMB	char(5)	5	

5.47.2 Wykaz kolumn tabeli Konta_przec_wzorzec

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
WZ PL KONT SYMB	symbol wzorcowego planu kont	X	X
KONTO PRZ WN	konto przeciwstawne - konto WN	X	
KONTO PRZ MA	konto przeciwstawne - konto MA	X	
KONTO PRZ ZGOD	konto przeciwstawne - kontrola zgodn. analityki		
KONTO PRZ OPIS	konto przeciwstawne - opis operacji		
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	WZ_PL_KONT_SYMB symbol wzorcowego planu kont char(5) 5 Yes		

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.47.4 Kolumna Konto prz wn

<i>Kod</i>	KONTO_PRZ_WN
<i>Opis</i>	konto przeciwstawne - konto WN
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.47.5 Kolumna Konto prz ma

<i>Kod</i>	KONTO_PRZ_MA
<i>Opis</i>	konto przeciwstawne - konto MA
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.47.6 Kolumna Konto prz zgod

<i>Kod</i>	KONTO_PRZ_ZGOD
<i>Opis</i>	konto przeciwstawne - kontrola zgodn. analityki
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

5.47.3 Kolumna Wz pl kont symb

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.47.7 Kolumna Konto prz opis

Kod	KONTO_PRZ_OPIS
Opis	konto przeciwstawne - opis operacji
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.47.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konta_przec_wzorzec

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Wzorcowy_pl_kont	Wz_pl_kont_symb

5.48 Tabela Tabela_kur

Opis | Ogłoszona tabela kursów walut

5.48.1 Klucz główny tabeli Tabelakur

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
TABELA DATA	date		
TABELA SYMB	char(3)	3	

5.48.2 Wykaz kolumn tabeli Tabela_kur

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
TABELA SYMB	symbol typu tabeli kursowej	X	X

TABELA DATA	data obowiązywania tabeli kursowej	X	
TABELA NUMER	numer obowiązującej tabeli kursowej		

5.48.3 Kolumna Tabela symb

Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości Element klucza ob.	TABELA_SYMB symbol typu tabeli kursowej char(3) 3 Yes Yes
Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości Element klucza ob.	TABELA_DATA data obowiązywania tabeli kursowej date Yes No

.48.5 Kolumna tabela numer

Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości Element klucza ob.	TABELA_NUMER numer obowiązującej tabeli kursowej varchar(10) 10 No No

5.47.3 Kolumna Wz pl kont symb

5.48.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Tabela_kur

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dost_sprz	Tabela_symb; tabela_data
Kurs	Tabela_symb; tabela_data
Rozrach_k	Tabela_symb; tabela_data
Fakt_sprz	Tabela_symb; tabela_data

5.48.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Tabela_kur

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Tabela_typ	Tabela_symb

5.49 Tabela Tabela_typ

Opis | Typy tabel kursowych (NBP, SAD)

5.49.1 Klucz główny tabeli Tabela_typ

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
TABELA SYMB	char(3)	3	

5.49.2 Wykaz kolumn tabeli Tabela_typ

<u>Kod</u>	<u>Opis</u>	<u>Element klucza gł.</u>	<u>Element klucza ob.</u>
TABELA SYMB TTP ID WALUTA SYMB TABELA NAZWA	symbol typu tabeli kursowej identyfikator tabeli waluta - symbol nazwa typu tabeli kursowej	X	X X

5.49.3 Kolumna Tabela symb

<i>Kod</i>	TABELA_SYMB
<i>Opis</i>	symbol typu tabeli kursowej
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.49.4 Kolumna ttp id

Kod	TTP_ID
Opis	identyfikator tabeli
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.49.5 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.49.6 Kolumna Tabela nazwa

Kod	TABELA_NAZWA
Opis	nazwa typu tabeli kursowej
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.49.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Tabela_typ

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
BD_param	Tabela_symb
BD_param	Tab_Tabela_symb
sownik_bank_tabela_typ	Tabela_symb
Tabela_kur	Tabela_symb
Rodz_op	Tabela_symb
Parametry_placowe	Tabela_symb

5.49.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Tabela_typ

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Tabela_typ_predef	ttp_id

5.50 Tabela Konto_pow_rej

Opis

| Powiązanie konta z rejestrem księgowym

5.50.1 Klucz główny tabeli Konto_pow_rej

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROK SYMBOL	smallint		
KONTO SYNT SYMB	char(3)	3	
KONTO SYMB	char(30)	30	
QNT MID	integer		
REJK SYMB	char(6)	6	
REJ ROK SYMBOL	smallint		

5.50.2 Wykaz kolumn tabeli Konto_pow_rej

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
REJ ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego	X	X
KONTO SYMB	symbol konta analitycznego	X	X

5.50.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID

Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.50.4 Kolumna Rej rok symbol

Kod	REJ_ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.50.5 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.50.6 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL

Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.50.7 Kolumna Konto synt symb

Kod	KONTO_SYNT_SYMB
Opis	symbol konta syntetycznego
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.50.8 Kolumna Konto symb

Kod	KONTO_SYMB
Opis	symbol konta analitycznego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.50.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_pow_rej

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>

Konto	rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Rejestr	QNT_mid; Rej_rok_symbol; Rejk_symb

5.51 Tabela Kontakt_stan

Opis | Określenie stanu dokumentu (kontaktu)

5.51.1 Klucz główny tabeli Kontakt_stan

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID KONTAKT STAN KIEDY QNT MID	integer timestamp integer		

5.51.2 Wykaz kolumn tabeli Kontakt_stan

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
KONTAKT STAN KIEDY	data i czas powstania stanu dokumentu	X	
KONTAKT_STAN_USER	kod użytkownika odpowiedzialnego za stan dokumentu		
KONTAKT_STAN_KOD	kod stanu zdarzenia: 2 - wydruk faktury sprzedaży 5 - akceptacja dokumentu faktury sprzedaży		
	6 - usunięcie akceptacji dokumentu faktury sprzedaży 7 - wydruk duplikatu faktury sprzedaży 8 - zatwierdzenie faktury sprzedaży 9 - usunięcie zatwierdzenia faktury sprzedaży		
KONTAKT_STAN_I NFO	informacja na temat stanu zdarzenia (np. wydruku faktury sprzedaży, akceptacji faktury <u>sprzedaży</u>)		

5.51.3 Kolumna QNT_mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.51.4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.51.5 Kolumna Kontakt stan kiedy

Kod	KONTAKT_STAN_KIEDY
Opis	data i czas powstania stanu dokumentu
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_TIMESTAMP
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.51.6 Kolumna Kontakt stan user

KONTAKT_STAN_USER
kod użytkownika odpowiedzialnego za stan dokumentu

Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_USER
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.51.7 Kolumna Kontakt stan kod

<i>Kod</i>	KONTAKT_STAN_KOD
<i>Opis</i>	kod stanu zdarzenia: 2 - wydruk faktury sprzedaży 5 - akceptacja dokumentu faktury sprzedaży 6 - usunięcie akceptacji dokumentu faktury sprzedaży 7 - wydruk duplikatu faktury sprzedaży 8 - zatwierdzenie faktury sprzedaży 9 - usunięcie zatwierdzenia faktury sprzedaży
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.51.8 Kolumna Kontakt stan info

<i>Kod</i>	KONTAKT_STAN_INFO
<i>Opis</i>	informacja na temat stanu zdarzenia (np. wydruku faktury sprzedaży, akceptacji faktury sprzedaży)
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.51.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontakt_stan

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontakt	QNT_mid; Kontakt_id

Kod
Opis

5.52 Tabela Konto_param_VAT

Opis

Definicja księgowania podatku VAT

5.52.1 Klucz główny tabeli Konto_param_VAT

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KPVAT RODZ ZEST	smallint	30	
KPVAT KONTO	char(30)		
ROK SYMBOL	smallint		

5.52.2 Wykaz kolumn tabeli Konto_param_VAT

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i> <i>gł.</i>	<i>Element klucza</i> <i>ob.</i>
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
KPVAT_RODZ_ZEST	określenie rodzaju zestawienia, którego dotyczy pozycja definicji: 0 - sprzedaż, 1 - korekta sprzedaży, 2 - zakupy inwestycyjne, 3 - zakupy pozostałe.	X	
KPVAT KONTO	wzór konta księgowego	X	
KPVAT_KONTO_WART	określenie typu wartości, której dotyczy pozycja definicji: 0 - netto 1 - VAT 2 - brutto		
KPVAT PROCENT	wartość procentowa stawki VAT		
KPVAT_TYP	typ stawki VAT, przyjmujący wartości: 0 - wg stawki, 1 - zwolniony, 2 - nie podlega.		
KPVAT_ZAK	rodzaj VAT zakupu, przyjmujący następujące wartości:		

KPVAT_LP	0 - odliczany, 1 - nie odliczany, 2 - rozliczenie procentowe liczba porządkowa, wg której pobierane są informacje o definicji księgowania VAT		

5.52.3 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.52.4 Kolumna kpvat rodz zest

Kod	KPVAT_RODZ_ZEST
Opis	określenie rodzaju zestawienia, którego dotyczy pozycja definicji: 0 - sprzedaż, 1 - korekta sprzedaży, 2 - zakupy inwestycyjne, 3 - zakupy pozostałe.
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

Kod
Opis

5.52.5 Kolumna kpvat konto

<i>Kod</i>	KPVAT_KONTO
<i>Opis</i>	wzór konta księgowego
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.52.6 Kolumna kpvat konto wart

<i>Kod</i>	KPVAT_KONTO_WART
<i>Opis</i>	określenie typu wartości, której dotyczy pozycja definicji: 0 - netto 1 - VAT 2 - brutto
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.52.7 Kolumna kpvat procent

<i>Kod</i>	KPVAT_PROCENT
<i>Opis</i>	wartość procentowa stawki VAT
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.52.8 Kolumna kpvat typ

<i>Kod</i>	KPVAT_TYP
<i>Opis</i>	typ stawki VAT, przyjmujący wartości: 0 - wg stawki, 1 - zwolniony, 2 - nie podlega.
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.52.9 Kolumna kpvat zak

<i>Kod</i>	KPVAT_ZAK
<i>Opis</i>	rodzaj VAT zakupu, przyjmujący następujące wartości: 0 - odliczany, 1 - nie odliczany, 2 - rozliczenie procentowe
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	1
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

Kod
Opis

5.52.10 Kolumna kpvat lp

<i>Kod</i>	KPVAT_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa, wg której pobierane są informacje o definicji księgowania VAT
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.52.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_param_VAT

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rok_księgowy	rok_symbol

5.53 Tabela Rozrach_k_typ

Opis | Słownik możliwych rodzajów należności

5.53.1 Klucz główny tabeli Rozrach_k_typ

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROZR K TYP KOD	char(6)	6	

5.53.2 Wykaz kolumn tabeli Rozrach_k_typ

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROZR K TYP KOD ROZR K TYP NAZWA ROZR_K_TYP_OPIS ROZR K TYP NALEZ ROZR_K_TYP_ZALICZKA ROZR K TYP POZYCZKI ROZR_K_TYP_NIE_OBLICZAJ ODSETEK	kod typu rozrachunku gdzie księgować rozrachunek z tytułu odsetek przeciwstawne do rozrachunku przy księgowaniu odsetek czy rozrachunek jest należnością informacja, czy rozrachunek jest zaliczką do faktur sprzedaży pole oznaczające, że typ rozrachunku dotyczy pożyczek 1 oznacza, że do rozrachunków tego typu nigdy nie powstaną odsetki Przykład: Odsetki nie będą liczone do rozrachunku, który został utworzony jako odsetki karne.	X	

5.53.3 Kolumna rozr k typ kod

<i>Kod</i>	ROZR_K_TYP_KOD
<i>Opis</i>	kod typu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.53.4 Kolumna rozr k typ nazwa

<i>Kod</i>	ROZR_K_TYP_NAZWA
<i>Opis</i>	gdzie księgować rozrachunek z tytułu odsetek
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.53.5 Kolumna rozr k typ opis

<i>Kod</i>	ROZR_K_TYP_OPIS
<i>Opis</i>	przeciwstawne do rozrachunku przy księgowaniu odsetek
<i>Typ danych</i>	varchar(200)
<i>Rozmiar</i>	200
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.53.6 Kolumna rozr k typ nalez

Kod
Opis

Kod	ROZR_K_TYP_NALEZ
Opis	czy rozrachunek jest należnością
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.53.7 Kolumna rozr k typ zaliczka

Kod	ROZR_K_TYP_ZALICZKA
Opis	informacja, czy rozrachunek jest zaliczką do faktur sprzedaży
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.53.8 Kolumna rozr k typ pożyczki

Kod	ROZR_K_TYP_POZYCZKI
Opis	pole oznaczające, że typ rozrachunku dotyczy pożyczek
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.53.9 Kolumna rozr k typ nie obliczaj odsetek

<i>Kod</i>	ROZR_K_TYP_NIE_OBLICZAJ_ODSETEK
<i>Opis</i>	1 oznacza, że do rozrachunków tego typu nigdy nie powstaną odsetki Przykład: Odsetki nie będą liczone do rozrachunku, który został utworzony jako odsetki karne.
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.53.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozrach_k_typ

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Automat_ksieg	rozr_k_typ_kod
Rozrach_k	rozr_k_typ_kod
Fakt_rejestr	rozr_k_typ_kod

5.54 Tabela Konto_kodowanie_pom

<i>Opis</i>	Pomocnicza tabela przekodowania kont. Przekodowania wykorzystywane są przy wykonywaniu automatycznych księgowaniach między dwoma różnymi latami księgowymi. Np. BO, przeszacowania ...

5.54.1 Klucz główny tabeli Konto_kodowanie_pom

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KON KONTO SYMB KONTO	char(30)	30	
KODOW UZYTK KONTO	varchar(128)	128	
SYNT SYMB ROK SYMBOL	char(3) smallint	3	

5.54.2 Wykaz kolumn tabeli Konto_kodowanie_pom

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROK_SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X

Kod
Opis

KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego	X	X
KON KONTO SYMB	symbol konta analitycznego	X	X
KONTO_KODOW_UZYTEK	pomocnicza tabela przekodowania kont.- użytkownik wprowadzający przekodowanie	X	
KON ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
KON KONTO SYNT SY MB	symbol konta syntetycznego		X
KONTO SYMB	symbol konta analitycznego		X

5.54.3 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.54.4 Kolumna Konto synt symb

Kod	KONTO_SYNT_SYMB
Opis	symbol konta syntetycznego
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.54.5 Kolumna Kon Konto symb

Kod	KON_KONTO_SYMB
Opis	symbol konta analitycznego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.54.6 Kolumna konto kodow uzytk

KONTO_KODOW_UZYTEK

pomocnicza tabela przekodowania kont. - użytkownik wprowadzający

	przekodowanie
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT USER
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.54.7 Kolumna Kon rok symbol

<i>Kod</i>	KON_ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.54.8 Kolumna Kon Konto synt symb

<i>Kod</i>	KON_KONTO_SYNT_SYMB
<i>Opis</i>	

Opis	symbol konta syntetycznego
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.54.9 Kolumna Konto symb

Kod	KONTO_SYMB
Opis	symbol konta analitycznego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.54.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_kodowanie_pom

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto	Kon_rok_symbol; Kon_Konto_synt_symb; Konto_symb rok_symbol;
Konto	Konto_synt_symb; Kon_Konto_symb

5.55 Tabela Konto_synt_wzorzec

Opis | Pozycja syntetycznego wzorcowego planu kont

5.55.1 Klucz główny tabeli Konto_synt_wzorzec

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTO SYNT SYMB	char(3)	3	
WZ PL KONT SYMB	char(5)	5	

5.55.2 Wykaz kolumn tabeli Konto_synt_wzorzec

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
WZ PL KONT SYMB	symbol wzorcowego planu kont	X	X
KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego	X	
KONTO SYNT NAZWA	nazwa konta syntetycznego		
KONTO_SYNT_OPIS	informacje dodatkowe (opis / uwagi) dotyczące konta syntetycznego		
KONTO SYNT BUDZET	Czy konto posiada klasyfikację budżetową		
KONTO JEST KONTR	Konto rozrach. z kontrach. (Kon.)		
KONTO JEST PRACOW	Konto rozrach. z osobami (Os.)		
KONTO JEST KOM OR G	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu jednostki (Jed.)		
KONTO JEST NOSN K OSZT	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu nośnika kosztów (NK)		
KONTO JEST WALUTA	Księgowanie w walucie (Wal.)		
KONTO JEST SLOW K S1	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 1 słownika księgowego		
KONTO JEST SLOW K S2	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 2 słownika księgowego		
KONTO JEST SLOW K S3	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 3 słownika księgowego		
KONTO JEST SLOW K S4	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 4 słownika księgowego		
KONTO JEST SLOW K S5	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 5 słownika księgowego		
KONTO JEST POZBIL	Konto pozabilansowe (Poz.)		
KONTO JEST AN KONT R	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu Kontrahenta (Ktr.)		
KONTO JEST PLACOW KA	W trakcie zapisu wymagane jest podanie symbolu placówki (Pla.)		
KONTO_JEST_QZP	typ konta syntetycznego: 0 - konto księgowe, 1 -		

Kod
Opis

KONTO_JEST_ZADB	konto KZP, 2 - konto ZFŚS		
KONTO R SALDO	W trakcie zapisu wymagane jest podanie symbolu Składnika zadania (Zad.)		
	Saldo jednostronne (SJ)		

5.55.3 Kolumna Wz pl kont symb

Kod	WZ_PL_KONT_SYMB
Opis	symbol wzorcowego planu kont
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.55.4 Kolumna Konto synt symb

Kod	KONTO_SYNT_SYMB
Opis	symbol konta syntetycznego
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.55.5 Kolumna Konto synt nazwa

Kod	KONTO_SYNT_NAZWA
Opis	nazwa konta syntetycznego
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.6 Kolumna Konto synt opis

<i>Kod</i>	KONTO_SYNT_OPIS
<i>Opis</i>	informacje dodatkowe (opis / uwagi) dotyczące konta syntetycznego
<i>Typ danych</i>	varchar(1024)
<i>Rozmiar</i>	1024
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	KONTO_SYNT_BUDZET
<i>Opis</i>	Czy konto posiada klasyfikację budżetową
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.8 Kolumna Konto jest kontr

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_KONTR
<i>Opis</i>	Konto rozrach. z kontrach. (Kon.)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

Kod
Opis

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.9 Kolumna Konto jest pracow

<i>Kod</i>	KONT O_JE ST_PRAC OW
<i>Opis</i>	Konto rozrach. z osobami (Os.)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.10 Kolumna Konto jest kom org

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_KOM_ORG
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu jednostki (Jed.)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	KONTO_JEST_NOSN_KOSZT
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu nośnika kosztów (NK)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.12 Kolumna Konto jest waluta

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_WALUTA
<i>Opis</i>	Księgowanie w walucie (Wal.)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.13 Kolumna Konto jest slow ks1

<i>Kod</i>	KONT O_JE ST_SL OW_K S1
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 1 słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.14 Kolumna Konto jest slow ks2

<i>Kod</i>	KONT O_JE ST_SL OW_K S2
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 2 słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

Kod
Opis

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.15 Kolumna Konto jest slow ks3

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_SLOW_KS3
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 3 słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.16 Kolumna Konto jest slow ks4

<i>Kod</i>	KONT O_JE ST_SL OW_K S4
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 4 słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.17 Kolumna Konto jest slow ks5

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_SLOW_KS5
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 5 słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.18 Kolumna Konto jest pozbil

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_POZBIL
<i>Opis</i>	Konto pozabilansowe (Poz.)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.19 Kolumna Konto jest an kontr

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_AN_KONTR
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu Kontrahenta (Ktr.)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.20 Kolumna Konto jest placowka

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_PLACOWKA
<i>Opis</i>	W trakcie zapisu wymagane jest podanie symbolu placówki (Pla.)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.21 Kolumna Konto jest qzp

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_QZP
<i>Opis</i>	typ konta syntetycznego: 0 - konto księgowo, 1 - konto KZP, 2 - konto ZFŚS
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.22 Kolumna Konto jest zadb

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_ZADB
<i>Opis</i>	W trakcie zapisu wymagane jest podanie symbolu Składnika zadania (Zad.)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.55.23 Kolumna Konto r saldo

Kod	KONTO_R_SALDO
Opis	Saldo jednostronne (SJ)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.55.24 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Konto_synt_wzorzec

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto wzorzec	Wz_pl_kont_symb; Konto_synt_symb

5.55.25 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_synt_wzorzec

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Wzorcowy_pl_kont	Wz_pl_kont_symb

5.56 Tabela Konto_wzorzec

Opis | Pozycja analitycznego wzorcowego planu kont

5.56.1 Klucz główny tabeli Kontowzorzec

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTO SYNT SYMB	char(3)	3	
KONTO SYMB	char(30)	30	5
WZ PL KONT SYMB	char(5)		

5.56.2 Wykaz kolumn tabeli Konto_wzorzec

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
WZ PL KONT SYMB	symbol wzorcowego planu kont	X	X
KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego	X	X
KONTO SYMB	symbol konta analitycznego	X	
KONTO OPIS	opis dla konta analitycznego		

KONTO_OPISOWE	konto syntetyczne lub agregujące (na wskazanym koncie nie można wykonywać księgowai)		
KONTO_DATA	informacja, od kiedy konto jest obecne w planie		
KONTO_BUDZET	informacja, czy konto wzorcowego planu kont dotyczy dochodów (1), czy wydatków (2); (0) - <u>nie dotyczy</u> _____		

5.56.3 Kolumna Wz pl kont symb

Kod	WZ_PL_KONT_SYMB
Opis	symbol wzorcowego planu kont
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.56.4 Kolumna Konto synt symb

Kod	KONTO_SYNT_SYMB
Opis	symbol konta syntetycznego
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.56.5 Kolumna Konto symb

Kod	KONTO_SYMB
Opis	symbol konta analitycznego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.56.6 Kolumna Konto opis

<i>Kod</i>	KONTO_OPIS
<i>Opis</i>	opis dla konta analitycznego
<i>Typ danych</i>	varchar(80)
<i>Rozmiar</i>	80
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.56.7 Kolumna Konto opisowe

<i>Kod</i>	KONTO_OPISOWE
<i>Opis</i>	konto syntetyczne lub agregujące (na wskazanym koncie nie można wykonywać księgowania)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.56.8 Kolumna Konto data

<i>Kod</i>	KONTO_DATA
<i>Opis</i>	informacja, od kiedy konto jest obecne w planie kont
<i>Typ danych</i>	date

kont

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.56.9 Kolumna Konto budżet

<i>Kod</i>	KONTO_BUDZET
<i>Opis</i>	informacja, czy konto wzorcowego planu kont dotyczy dochodów (1), czy wydatków (2); (0) - nie dotyczy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.56.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontowzorzec

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto_synt_wzorzec	Wz_pl_kont_symb; Konto_synt_symb

5.57 Tabela Kasa_bank

Opis Urządzenie typu kasa lub konto bankowe, do przechowywania wyciągów bankowych, raportów kasowych. _____

5.57.1 Klucz główny tabeli Kasa_bank

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KASA BANK NR	smallint		
KASA BANK TYP	smallint		
QNT MID	integer		

5.57.2 Wykaz kolumn tabeli Kasa_bank

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	
KASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych	X	
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
KASA BANK NAZWA	nazwa stanowiska kasowego lub banku		
KASA_BANK_DEPOZYT	1 - oznacza, że bank jest depozytowy 0 - bank nieobsługiwany przez program "Sumy depozytowe"		

5.57.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.57.4 Kolumna Kasa bank nr

<i>Kod</i>	KASA_BANK_NR
<i>Opis</i>	numer stanowiska kasowego lub banku
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	

Element klucza ob.	No

5.57.5 Kolumna Kasa bank typ

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.57.6 Kolumna konto bank id

Kod	KONTO_BANK_ID
Opis	konto bankowe - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.57.7 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.57.8 Kolumna Kasa bank nazwa

Kod	KASA_BANK_NAZWA
Opis	nazwa stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.57.9 Kolumna Kasa bank depozyt

Kod	KASA_BANK_DEPOZYT
Opis	1 - oznacza, że bank jest depozytowy
Typ danych	0 - bank nieobsługiwany przez program "Sumy depozytowe"
Rozmiar	smallint
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.57.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Kasabank

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kasa_konto	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ
kasa_bank_podp_dla_platnosci_Rkb	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ
RKb_Bilans_rok_Kasa_bank_rej	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ
rod_z_o_p_kasa_bank_automat_ks	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ
	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ
	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ

5.57.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kasabank

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto_bank (Shortcut)	konto bank id pl
Platnik (Shortcut)	id
Miej_uzytk (Shortcut)	QNT mid

5.58 Tabela Konto_auto_vat

Opis

Do zaimplementowania starej funkcjonalności tworzenia rejestrów VAT na podstawie obrotów na kontach księgowych. _____

5.58.1 Wykaz kolumn tabeli Konto_auto_vat

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gt.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego		X
KONTO SYMB	symbol konta analitycznego		X
KTO A VAT SP	czy konto dotyczy sprzedaży, czy zakupu		
KTO A VAT WART	0 - brutto, 1 - netto, 2- podatek		
KTO A VAT TYP	typ VAT		
KTO A VAT PR	procent VAT		
KTO A VAT ZAK	czy VAT zakupu		
KTO A VAT INW	czy do rejestru zakupów inwestycyjnych		
KTO A VAT EXP	czy sprzedaż na eksport		
KTO A VAT KOR	czy to jest korekta zakupu		

5.58.2 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.58.3 Kolumna Konto synt symb

Kod	KONTO_SYNT_SYMB
Opis	symbol konta syntetycznego
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.58.4 Kolumna Konto symb

Kod	KONTO_SYMB
Opis	symbol konta analitycznego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.58.5 Kolumna kto a vat sp

Kod	KTO_A_VAT_SP
Opis	czy konto dotyczy sprzedaży, czy zakupu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.58.6 Kolumna kto a vat wart

Kod	KTO_A_VAT_WART
Opis	0 - brutto, 1 - netto, 2- podatek
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.58.7 Kolumna kto a vat typ

Kod	KTO A VAT TYP
Opis	typ VAT
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.58.8 Kolumna kto a vat pr

Kod	KTO_A_VAT_PR
Opis	procent VAT
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.58.9 Kolumna kto a vat zak

Kod	KTO_A_VAT_ZAK
Opis	czy VAT zakupu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.58.10 Kolumna kto a vat inw

Kod	KTO_A_VAT_INW
Opis	czy do rejestru zakupów inwestycyjnych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.58.11 Kolumna kto a vat exp

Kod	KTO_A_VAT_EXP
Opis	czy sprzedaż na eksport
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.58.12 Kolumna kto a vat kor

Kod	KTO_A_VAT_KOR
Opis	czy to jest korekta zakupu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.58.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_auto_vat

<u>Tabela</u> <u>nadrzędna</u>	<u>Kolumny</u> <u>obcego</u> <u>klucza</u>
Konto	<u>rok_symbol</u> ; <u>Konto_synt_symb</u> ; <u>Konto_symb</u>

5.59 Tabela Rozr_nota_odset

Opis | Nota odsetkowa

5.59.1 Klucz główny tabeli Rozr_nota_odset

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID	integer		
QNT MID	integer		

5.59.2 Wykaz kolumn tabeli Rozr_nota_odset

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i> <i>gł.</i>	<i>Element klucza</i> <i>ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu		X

ROZRK NOTA ODSET	rok w identyfikatorze noty odsetkowej		
NUM ROK			
ROZRK NOTA ODSET	miesiąc w identyfikatorze noty odsetkowej		
NUM MIES			
ROZRK NOTA ODSET	numer w identyfikatorze noty odsetkowej		
NUM NR			
ROZRK NOTA ODSET	uwagi do noty odsetkowej		
UWAGI			

5.59.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.59.4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.59.5 Kolumna konto bank id

Kod	KONTO_BANK_ID

<i>Opis</i>	konto bankowe - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.59.6 Kolumna rozrk nota odset num rok

<i>Kod</i>	ROZRK_NOTA_ODSET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w identyfikatorze noty odsetkowej
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.59.7 Kolumna rozrk nota odset num mies

<i>Kod</i>	ROZRK_NOTA_ODSET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w identyfikatorze noty odsetkowej
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.59.8 Kolumna rozrk nota odset num nr

Kod	ROZRK_NOTA_ODSET_NUM_NR
Opis	numer w identyfikatorze noty odsetkowej
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.59.9 Kolumna rozrk nota odset uwagi

Kod	ROZRK_NOTA_ODSET_UWAGI
Opis	uwagi do noty odsetkowej
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.59.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozr_noto_odset

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrach_k	Roz_QNT_mid; Roz_Kontakt_id
Rozrk_okr_zaleg	Roz_QNT_mid; Kontakt_id
Nalezn_nota_odset_akcept	Kontakt_id

5.59.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozr_noto_odset

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto bank (Shortcut)	Konto_bank_id; QNT_mid;
Kontakt	Kontakt_id

5.60 Tabela Konto_budzet

Opis

Słownik budżetowych grup kont analitycznych - np. dochody, wydatki

5.60.1 Klucz główny tabeli Konto_budzet

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTO_BUDZET	smallint		

5.60.2 Wykaz kolumn tabeli Konto_budzet

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KONTO_BUDZET KONTO_BUDZET_NAZWA KONTO_BUDZET_SALDO	informacja, czy konto analityczne dotyczy dochodów (1), czy wydatków (2) nazwa pozycji w słowniku "Określa sposób w jaki będzie liczona kolumna "Saldo obrotów" podczas kontroli realizacji planu. Dla Dochodów, czyli konto budżet = 1 jest to WN - MA	X	

Dla Wydatków, czyli konto_budzet = 2 jest to MA - WN"

5.60.3 Kolumna konto budżet

<i>Kod</i>	KONTO_BUDZET
<i>Opis</i>	informacja, czy konto analityczne dotyczy dochodów (1), czy wydatków (2)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.60.4 Kolumna konto budżet nazwa

<i>Kod</i>	KONTO_BUDZET_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa pozycji w słowniku
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.60.5 Kolumna konto budżet saldo

Kod	KONTO_BUDZET_SALDO
Opis	"Określa sposób w jaki będzie liczona kolumna "Saldo obrotów" podczas kontroli realizacji planu. Dla Dochodów, czyli konto_budzet = 1 jest to WN - MA Dla Wydatków, czyli konto_budzet = 2 jest to MA - WN"
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	

5.60.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Konto budżet

Tabela podrzędna		Kolumny klucza obcego	
Konto		Konto_budzet	
Wartość domyślna		konto budżet	
Wykaz dopuszczalnych wartości			
Element klucza ob.	No		

5.61 Tabela Kurs

Opis | Kursy walut w ramach tabeli kursowej

5.61.1 Klucz główny tabeli Kurs

Kod	Typ danych	Rozmiar	Dokładność
TABELA DATA	date		
WALUTA SYMB	char(3)	3	
TABELA SYMB	char(3)	3	

5.61.2 Wykaz kolumn tabeli Kurs

Kod	Opis	Element klucza gł.	Element klucza ob.
TABELA SYMB	symbol typu tabeli kursowej	X	X
TABELA DATA	data obowiązywania tabeli kursowej	X	X

WALUTA SYMB	waluta - symbol	X	X
KURS KWOTA	obowiązujący kurs waluty		

5.61.3 Kolumna Tabela symb

Kod	TABELA_SYMB
Opis	symbol typu tabeli kursowej
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.61.4 Kolumna tabela data

Kod	TABELA_DATA
Opis	data obowiązywania tabeli kursowej
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

5.61.5 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.61.6 Kolumna kurs kwota

<i>Kod</i>	KURS_KWOTA
<i>Opis</i>	obowiązujący kurs waluty
<i>Typ danych</i>	decimal(7,4)
<i>Rozmiar</i>	7
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.61.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kurs

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Waluta (Shortcut)	waluta_symb
Tabela kur	Tabela_symb; tabela_data

5.62 Tabela Nosn_koszt

Opis Nośnik kosztów; zlecenie, zamówienie czy jakikolwiek inny nośnik kosztów

5.62.1 Klucz główny tabeli Nosn_koszt

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
NOSN KOSZT SYMB QNT	char(12)	12	
MID	integer		

5.62.2 Wykaz kolumn tabeli Nosn_koszt

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów	X	
SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB2	kod pozycji słownika		X

SLO SLOW KS SYMB3	kod pozycji słownika		X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego		X
KONTO SYMB	symbol konta analitycznego		X
KON ROK SYMBOL2	symbol roku księgowego		X
KON KONTO SYNT SY MB2	symbol konta syntetycznego		X
KON KONTO SYMB	symbol konta analitycznego		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
SLO SLOW KS SYMB4	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB5	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB6	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB7	kod pozycji słownika		X
KON ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
KON KONTO SYNT SY MB KON KONTO SYMB2	symbol konta syntetycznego		X
	symbol konta analitycznego		X
SLO SLOW KS SYMB8	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB9	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB10	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB11	kod pozycji słownika		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SLO SLOW KS SYMB12	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB13	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB14	kod pozycji słownika		X
NOSN KOSZT NAZWA	nazwa nośnika kosztów		
NOSN KOSZT UWAGI	uwagi dodatkowe opisujące nośnik kosztów		
NOSN KOSZT DO DNIA	data zakończenia zlecenia		
NOSN WART UMOWY	płatność umowy		
NOSN PRZEW RBG	przewidywane roboczogodziny		
NOSN PLAN TKW	planowany techniczny koszt wytworzenia		
NOSN SPOSOB ROZLIC ZANIA	sposób rozliczania: 0 - w oparciu o produkcję/usługi faktyczne,		

NOSN SZCZ PROD W TOKU	1 - w oparciu o produkcję planowaną szczegółowość prowadzenia produkcji w toku: 0 - bez rozbicia na kolumny kalkulacji 1 - z rozbiciem na kolumny kalkulacji		
NOSN_OBLICZ_WYKS	czy obliczać wysięgowania: 0 - nie, 1 - tak		

5.62.3 Kolumna QNT mid

Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości Element klucza ob.	QNT_MID identyfikator miejsca użytkowania integer Yes 0 Yes
Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości Element klucza ob.	NOSN_KOSZT_SYMB symbol nośnika kosztów char(12) 12 Yes No

5.62.5 Kolumna Słow ks symb

Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna	SL OW_K S_S YMB kod pozycji słownika char(10) 10 No

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.6 Kolumna Slo Slow ks symb

<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.7 Kolumna Slo Slow ks symb2

<i>Kod</i>	SLO_SLOW_KS_SYMB2
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	NOSN_KOSZT_TYP
<i>Opis</i>	typ nośnika kosztów: 0 - produkcja 1 - usługi 2 - nauk/badaw 3 - pomocnicze
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.9 Kolumna Slo Slow ks symb3

<i>Kod</i>	SLO_SLOW_KS_SYMB3
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.10 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.11 Kolumna Konto synt symb

<i>Kod</i>	KONTO_SYNT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol konta syntetycznego
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.12 Kolumna Konto symb

<i>Kod</i>	KONTO_SYMB
<i>Opis</i>	symbol konta analitycznego
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.13 Kolumna Kon rok symbol2

<i>Kod</i>	KON_ROK_SYMBOL2
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.14 Kolumna Kon Konto synt symb2

<i>Kod</i>	KON_KONTO_SYNT_SYMB2
<i>Opis</i>	symbol konta syntetycznego
<i>Typ danych</i>	char(3)

Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.15 Kolumna Kon Konto symb

Kod	KON_KONTO_SYMB
Opis	symbol konta analitycznego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.16 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.17 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.18 Kolumna Slo Slow ks symb4

Kod	SLO_SLOW_KS_SYMB4
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.19 Kolumna Slo Slow ks symb5

Kod SL O_SL OW_K S_SYMB 5

Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.20 Kolumna Slo Slow ks symb6

Kod	SLO_SLOW_KS_SYMB6
Opis	kod pozycji słownika

Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.21 Kolumna Slo Slow ks symb7

Kod	SLO_SLOW_KS_SYMB7
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.22 Kolumna Kon rok symbol

Kod	KON_ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	KON_KONTO_SYNT_SYMB
Opis	symbol konta syntetycznego
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.24 Kolumna Kon Konto symb2

<i>Kod</i>	KON_KONTO_SYMB2
<i>Opis</i>	symbol konta analitycznego
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.25 Kolumna Slo Slow ks symb8

<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB 8
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.26 Kolumna Slo Slow ks symb9

<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB 9
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)

Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	SL O_SL OW_K S_SYMB 10
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.28 Kolumna Sło Słow ks symb11

Kod	SLO_SLOW_KS_SYMB11
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.29 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j. jednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.30 Kolumna Slo Slow ks symb12

<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB 12
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.31 Kolumna Slo Slow ks symb13

<i>Kod</i>	SLO_SLOW_KS_SYMB 13
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.62.32 Kolumna Slo Slow ks symb14

<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB 14
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)

Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.62.33 Kolumna nosn koszt nazwa

Kod	NOSN_KOSZT_NAZWA
Opis	nazwa nośnika kosztów
Typ danych	varchar(40)
Rozmiar	40
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.62.34 Kolumna nosn koszt uwagi

Kod	NOSN_KOSZT_UWAGI
Opis	uwagi dodatkowe opisujące nośnik kosztów
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.62.35 Kolumna nosn koszt do dnia

Kod	NOSN_KOSZT_DO_DNIA
Opis	data zakończenia zlecenia
Typ danych	date

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.62.36 Kolumna nosn wart umowy

Kod	NOSN_WART_UMOWY
Opis	płatność umowy
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.62.37 Kolumna nosn przew rbg

Kod	NO SN_PRZEW_RB G
Opis	przewidywane roboczogodziny
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.62.38 Kolumna nosn plan tkw

Kod	NO SN_PL AN_TKW
Opis	planowany techniczny koszt wytworzenia
Typ danych	numeric(12,2)

Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.62.39 Kolumna nosn sposob rozliczania

Kod	NOSN_SPOSOB_ROZLICZANIA
Opis	sposób rozliczania: 0 - w oparciu o produkcję/usługi faktyczne, 1 - w oparciu o produkcję planowaną
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.62.40 Kolumna nosn szcz prod w toku

Kod	NO SN_SZCZ_PROD_W_T OKU
Opis	szczegółowość prowadzenia produkcji w toku: 0 - bez rozbicia na kolumny kalkulacji 1 - z rozbiciem na kolumny kalkulacji
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.62.41 Kolumna nosn oblicz wyk

Kod	NOSN_OBLICZ_WYKS
Opis	czy obliczać wyksięgowania: 0 - nie, 1 - tak
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.62.42 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Nosnkoszt

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrk_o kr_zaleg_a n_dod	QNT_mid; nosn_koszt_symb
St plan am kw an dod	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Kasa_konto	nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
St_dokument_an_dod	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Przelew_zakup_szcz	nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Umowa_poz	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
kasa_bank_podp_dla_platnosci	nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Rej_vat_poz_szcz	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Dost_sprz_poz	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Umowa	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Obrot	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Rozdzielnik_wartosc	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Rozdzielnik_definicja	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Umowa_wyplata	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Produkt	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Mag_dok	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Przych_poz	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Rozch_poz	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Jednostka_szkoly	QNT_mid; nosn_koszt_symb

5.62.43 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Nosn_koszt

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto	rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Konto	Kon_ro k_sym bol; Kon_Ko nto_synt_sym b; Kon_Konto_symb2
Konto	Kon_rok_symbol2; Kon_Konto_synt_symb2;

	Kon_Konto_symb
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn_szk
Kontr (Shortcut)	Kon_QNT_mid; Kontr_id
Nosn_koszt_typy	nosn_koszt_typ
Slow_ks1	Slo_Slow_ks_symb
Slow_ks2	Slow_ks_symb
Slow_ks3	Slo_Slow_ks_symb2
Slow_ks4	Slo_Slow_ks_symb13
Slow_ks5	Slo_Slow_ks_symb12
Slow_ks1	Slo_Slow_ks_symb10
Slow_ks2	Slo_Slow_ks_symb7
Slow_ks3	Slo_Slow_ks_symb11
Slow_ks4	Slo_Slow_ks_symb9
Slow_ks5	Slo_Slow_ks_symb14
Slow_ks1	Slo_Slow_ks_symb3
Slow_ks2	Slo_Slow_ks_symb6
Slow_ks3	Slo_Slow_ks_symb5
Slow_ks4	Slo_Slow_ks_symb4
Slow_ks5	Slo Slow ks symb8
Miej_uzytk (Shortcut)	QNT mid

5.63 Tabela Lista_kont

Opis

| Lista kont księgowych

5.63.1 Klucz główny tabeli Listakont

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
LISTA SYMB	smallint		
ROK SYMBOL	smallint		

5.63.2 Wykaz kolumn tabeli Lista_kont

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
LISTA SYMB	symbol listy kont	X	
LISTA NAZWA	nazwa listy kont		

5.63.3 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.63.4 Kolumna Lista symb

Kod	LISTA_SYMB
Opis	symbol listy kont
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.63.5 Kolumna Lista nazwa

Kod	LISTA_NAZWA
Opis	nazwa listy kont
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.63.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Listakont

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Lista_kont_poz	rok_symbol; Lista_symb
Rozdzielnik koszt	rok_symbol; Lista_symb

5.63.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lista_kont

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rok_księgowy	rok_symbol

5.64 Tabela Lista_kont_poz

Opis | Element listy kont księgowych

5.64.1 Klucz główny tabeli Lista_kont_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
LISTA SYMB	smallint	30	
LK POZ	char(30)		
ROK SYMBOL	smallint		

5.64.2 Wykaz kolumn tabeli Lista_kont_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
LISTA SYMB	symbol listy kont	X	X
LK POZ	element listy kont księgowych - konto	X	

5.64.3 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.64.4 Kolumna Lista symb

Kod	LISTA_SYMB
Opis	symbol listy kont
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.64.5 Kolumna LK poz

Kod	LK_POZ
Opis	element listy kont księgowych - konto
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.64.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lista_kont_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Lista kont	rok_symbol; Lista_symb

5.65 Tabela Konto

Opis

| Pozycja analitycznego planu kont

5.65.1 Klucz główny tabeli Konto

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTO SYNT SYMB	char(3)	3	
KONTO SYMB ROK	char(30)	30	

SYMBOL	smallint		

5.65.2 Wykaz kolumn tabeli Konto

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego	X	X
KONTO SYMB	symbol konta analitycznego	X	
KB ID	identyfikator rozdziału klasyfikacji budżetowej		X
KB PARAGRAF NUM	numer paragrafu w postaci numerycznej		X
KL BUDZ PODZ ANALIT	identyfikator analityki paragrafu		X
YKA			
KONTO OPIS	opis dla konta analitycznego		
KONTO_OPISOWE	konto syntetyczne lub agregujące (na wskazanym koncie nie można wykonywać księgowañ)		
KONTO_DATA	informacja, od kiedy konto jest obecne w planie kont		
KONTO_BUDZET	informacja, czy konto analityczne dotyczy		X

KONTO_DATA_DO dochodów (1), czy wydatków (2)
data wygaśnięcia konta - powyżej tego dnia nie
można używać konta w obrotach. _____

5.65.3 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.65.4 Kolumna Konto synt symb

Kod	KONTO_SYNT_SYMB
Opis	symbol konta syntetycznego
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.65.5 Kolumna Konto symb

Kod	KONTO_SYMB
Opis	symbol konta analitycznego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.65.6 Kolumna kb id

Kod	KB_ID
Opis	identyfikator rozdziału klasyfikacji budżetowej
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.65.7 Kolumna kb paragraf num

Kod	KB_PARAGRAF_NUM
Opis	numer paragrafu w postaci numerycznej
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.65.8 Kolumna kl budz podz analityka

Kod	KL_BUDZ_PODZ_ANALITYKA
Opis	identyfikator analityki paragrafu
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.65.9 Kolumna Konto opis

Kod	KONTO_OPIS
Opis	opis dla konta analitycznego
Typ danych	varchar(80)
Rozmiar	80
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.65.10 Kolumna Konto opisowe

<i>Kod</i>	KONTO_OPISOWE
<i>Opis</i>	konto syntetyczne lub agregujące (na wskazanym koncie nie można wykonywać księgowania)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.65.11 Kolumna Konto data

<i>Kod</i>	KONTO_DATA
<i>Opis</i>	informacja, od kiedy konto jest obecne w planie kont
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.65.12 Kolumna Konto budżet

<i>Kod</i>	KONTO_BUDZET
<i>Opis</i>	informacja, czy konto analityczne dotyczy dochodów (1), czy wydatków (2)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.65.13 Kolumna Konto data do

Kod	KONTO_DATA_DO
Opis	data wygaśnięcia konta - powyżej tego dnia nie można używać konta w obrotach.
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.65.14 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Konto

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kasa_konto	Kon_rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Nosn_koszt	rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Nosn_koszt	Kon_rok_symbol; Kon_Konto_synt_symb; Kon_Konto_symb2
Nosn_koszt	Kon_rok_symbol2; Kon_Konto_synt_symb2; Kon_Konto_symb
Obrot	rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Konto_pow_rej	rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Konto_kodowanie_pom	Kon_rok_symbol; Kon_Konto_synt_symb; Konto_symb
Konto_kodowanie_pom	rok_symbol; Konto_synt_symb; Kon_Konto_symb
Rozdzielnik_wartosc	rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Konto_auto_vat	rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Magazyn_konta	Kon_rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb

5.65.15 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Klas_budzet (Shortcut)	kb_id
Kl_budz_podz (Shortcut)	kb_paragraf_num; kl_budz_podz_analityka
Konto_synt Konto budżet	rok_symbol; Konto_synt_symb Konto budżet

5.66 Tabela Nalezn_nota_odset_akcept

Opis | Akceptacja wysłania noty odsetkowej

5.66.1 Klucz główny tabeli Nalezn_nota_odset_akcept

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID	integer		
QNT MID	integer		

5.66.2 Wykaz kolumn tabeli Nalezn_nota_odset_akcept

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby		X
NALEZN NOAT ODSET	nie używane		
AKCEPT ZATW			
NALEZN NOAT ODSET	nie używane		
AKCEPT POWOD			

5.66.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.66.4 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.66.5 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID
Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.66.6 Kolumna należn noat odset akcept zatw

Kod	NALEZN_NOAT_ODSET_AKCEPT_ZATW
Opis	nie używane
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.66.7 Kolumna należn noat odset akcept powod

Kod	NALEZN_NOAT_ODSET_AKCEPT_POWOD
Opis	nie używane
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.66.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Nalezn_nota_odset_akcept

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba (Shortcut)	Osoba ID
Rozr nota odset	QNT mid; Kontakt id

5.67 Tabela Kontr_pow_rej

Opis

| Powiązanie kontrahenta z rejestrem księgowym

5.67.1 Klucz główny tabeli Kontr_pow_rej

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
REJK SYMB	char(6)	6	
QNT MID	integer		
KONTR ID	integer		
ROK SYMBOL	smallint		
REJ QNT MID	integer		

5.67.2 Wykaz kolumn tabeli Kontr_pow_rej

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
REJ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTR ID	identyfikator kontrahenta	X	X

5.67.3 Kolumna Rej QNT mid

Kod	REJ_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.67.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.67.5 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.67.6 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.67.7 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.67.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Kontr_pow_rej

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rejestr	Rej_QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb
Kontr (Shortcut)	QNT_mid; Kontr_id

5.68 Tabela Konto_synt

Opis | Pozycja syntetycznego planu kont

5.68.1 Klucz główny tabeli Kontosynt

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTO SYNT SYMB ROK SYMBOL	char(3) smallint	3	

5.68.2 Wykaz kolumn tabeli Konto_synt

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

		<i>t klucza</i> <i>gl.</i>	<i>t klucza</i> <i>ob.</i>
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego	X	
KONTO SYNT NAZWA	nazwa konta syntetycznego		
KONTO_SYNT_OPIS	informacje dodatkowe (opis / uwagi) dotyczące konta syntetycznego		
KONTO SYNT BUDZET	Czy konto posiada klasyfikację budżetową		
KONTO JEST KONTR	Konto rozrach. z kontrach. (Kon.)		
KONTO JEST PRACOW	Konto rozrach. z osobami (Os.)		
KONTO JEST KOM OR G	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu jednostki (Jed.)		
KONTO JEST NOSN K OSZT	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu nośnika kosztów (NK)		
KONTO JEST WALUTA	Księgowanie w walucie (Wal.)		
KONTO JEST SLOW K S1	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 1 słownika księgowego		
KONTO JEST SLOW K S2	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 2 słownika księgowego		
KONTO JEST SLOW K S3	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 3 słownika księgowego		
KONTO JEST SLOW K S4	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 4 słownika księgowego		
KONTO JEST SLOW K S5	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 5 słownika księgowego		
KONTO JEST POZBIL	Konto pozabilansowe (Poz.)		
KONTO JEST PLACOW KA	W trakcie zapisu wymagane jest podanie symbolu placówki (Pla.)		
KONTO_JEST_ZADB	W trakcie zapisu wymagane jest podanie symbolu Składnika zadania (Zad.)		
KONTO JEST AN KONT R	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu Kontrahenta (Ktr.)		
KONTO_JEST_QZP	typ konta syntetycznego: 0 - konto księgowe, 1 - konto KZP, 2 - konto ZFŚS		

KONTO R SALDO	Saldo jednostronne (SJ)		
KONTO_JEST_ODPIS_R	Obroty z kont zaznaczonych jako "odpisy" nie		
OZR	powinny być brane pod uwagę podczas analizy sald rozrachunków w automatach księgujących dokumenty windykacji.		
Kod	ROK_SYMBOL		
Opis	symbol roku księgowego		
Typ danych	smallint		
Rozmiar			
Dokładność			
Wymagana	Yes		
Wartość minimalna			
Wartość maksymalna			
Wartość domyślna			
Wykaz dopuszczalnych			
wartości			
Element klucza ob.	Yes		

5.68.4 Kolumna Konto synt symb

Kod	KONTO_SYNT_SYMB		
Opis	symbol konta syntetycznego		
Typ danych	char(3)		
Rozmiar	3		
Dokładność			
Wymagana	Yes		
Wartość minimalna			
Wartość maksymalna			
Wartość domyślna			
Wykaz dopuszczalnych			
wartości			
Element klucza ob.	No		

5.68.5 Kolumna Konto synt nazwa

Kod	KONTO_SYNT_NAZWA		
Opis	nazwa konta syntetycznego		
Typ danych	char(50)		
Rozmiar	50		
Dokładność			
Wymagana	No		
Wartość minimalna			
Wartość maksymalna			

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.68.6 Kolumna Konto synt opis

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	KONTO_SYNT_OPIS informacje dodatkowe (opis / uwagi) dotyczące konta syntetycznego varchar(1024) 1024 No No
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	KONTO_SYNT_BUDZET Czy konto posiada klasyfikację budżetową smallint No No

5.68.8 Kolumna Konto jest kontr

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i>	KONTO_JEST_KONTR Konto rozrach. z kontrach. (Kon.) smallint No

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.68.9 Kolumna Konto jest pracow

Kod	KONT O_JE ST_PRAC OW
Opis	Konto rozrach. z osobami (Os.)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.68.10 Kolumna Konto jest kom org

Kod	KONTO_JEST_KOM_ORG
Opis	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu jednostki (Jed.)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.68.11 Kolumna Konto jest nosn koszt

Kod	KONTO_JEST_NOSN_KOSZT
Opis	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu nośnika kosztów (NK)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.68.12 Kolumna Konto jest waluta

Kod	KONTO_JEST_WALUTA
Opis	Księgowanie w walucie (Wal.)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.68.13 Kolumna Konto jest slow ks1

Kod	KONT O_JE ST_SL OW_K S1
Opis	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 1 słownika księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.68.14 Kolumna Konto jest slow ks2

Kod	KONT O_JE ST_SL OW_K S2
Opis	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 2 słownika księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.68.15 Kolumna Konto jest slow ks3

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_SLOW_KS3
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 3 słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.68.16 Kolumna Konto jest slow ks4

<i>Kod</i>	KONT O_JE ST_SL OW_K S4
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 4 słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.68.17 Kolumna Konto jest slow ks5

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_SLOW_KS5
<i>Opis</i>	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu 5 słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.68.18 Kolumna Konto jest pozbil

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_POZBIL
<i>Opis</i>	Konto pozabilansowe (Poz.)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.68.19 Kolumna Konto jest placowka

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_PLACOWKA
<i>Opis</i>	W trakcie zapisu wymagane jest podanie symbolu placówki (Pla.)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.68.20 Kolumna Konto jest zadb

<i>Kod</i>	KONTO_JEST_ZADB
<i>Opis</i>	W trakcie zapisu wymagane jest podanie symbolu Składnika zadania (Zad.)
<i>Typ danych</i>	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.68.21 Kolumna Konto jest an kontr

Kod	KONTO_JEST_AN_KONTR
Opis	podczas zapisu wymagane jest podanie symbolu Kontrahenta (Ktr.)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.68.22 Kolumna Konto jest qzp

Kod	KONTO_JEST_QZP
Opis	typ konta syntetycznego: 0 - konto księgowe, 1 - konto KZP, 2 - konto ZFŚS
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.68.23 Kolumna Konto r saldo

Kod	KONTO_R_SALDO
Opis	Saldo jednostronne (SJ)
Typ danych	smallint
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	No

.68.24 Kolumna konto jest odpis rozr

Kod	KONT O_JE ST_ODPI S_ROZR
Opis	Obroty z kont zaznaczonych jako "odpisy" nie powinny być brane pod uwagę podczas analizy sald rozrachunków w automatach księgujących dokumenty windykacji.
Typ danych Rozmiar	smallint
<i>Dokładność</i>	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.68.25 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Konto_synt

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto	rok_symbol; Konto_synt_symb

5.68.26 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Konto_synt

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rok_księgowy	rok_symbol

5.69 Tabela Rok_księgowy

Opis | Rok księgowy

5.69.1 Klucz główny tabeli Rok_księgowy

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROK_SYMBOL	smallint		

5.69.2 Wykaz kolumn tabeli Rok_ksiegowy

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	

5.69.3 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.69.4 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rokksiegowy

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kasa_konto	rok_symbol
Rejestr	rok_symbol
Elem_konta	rok_symbol
Konto_synt	rok_symbol
Konta_przec	rok_symbol
Lista_kont	rok_symbol
RKb_Bilans_rok	rok_symbol
Konto_param_VAT	rok_symbol
BZ_szablon	rok_symbol
Automat_ksieg	rok_symbol
Magazyn_konta	rok_symbol

5.70 Tabela Nosn_koszt_typy

Opis | Typy nośników kosztów

5.70.1 Klucz główny tabeli Nosn_koszt_typy

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
NOSN_KOSZT_TYP	smallint		

5.70.2 Wykaz kolumn tabeli Nosn_koszt_typy

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
NOSN_KOSZT_TYP	typ nośnika kosztów:	X	
	0 - produkcja 1 - usługi 2 - nauk/badaw 3 - pomocnicze		
<u>NOSN_KOSZT_NAZWA</u>	<u>nazwa typu nośnika kosztów</u>		

5.70.3 Kolumna nosn koszt typ

<i>Kod</i>	NOSN_KOSZT_TYP
<i>Opis</i>	typ nośnika kosztów: 0 - produkcja 1 - usługi 2 - nauk/badaw 3 - pomocnicze
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.70.4 Kolumna nosn koszt nazwa

<i>Kod</i>	NOSN_KOSZT_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa typu nośnika kosztów
<i>Typ danych</i>	char(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	

5.70.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Nosn_koszt_typy

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Nosn koszt	nosn_koszt_typ

5.71 Tabela Odsetki_karne

Opis

Obowiązująca od wskazanego dania wartość odsetek karnych dla wskazanej tabeli odsetek. _____

5.71.1 Klucz główny tabeli Odsetkikarne

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
TO SYMBOL	char(10)	10	
ODSETKI KARNE OD	date		
TO RODZAJ	smallint		
<u>WALUTA_SYMB</u>	char(3)	3	

5.71.2 Wykaz kolumn tabeli Odsetki_karne

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
WALUTA SYMB	waluta - symbol	X	X
TO_RODZAJ	rodzaj tabeli odsetek karnych	X	X
	0 - tabela odsetek podatkowych - karne od dnia płatności		
	1 - tabela odsetek ustawowych, czyli od 31 dnia wystawienia do dnia płatności - karne do dnia płatności		
	2 - tabela odsetek umownych (pożyczki)		
	Dla 0,2 użytkownik definiuje własne tabele		

	odsetek		
TO SYMBOL	symbol tabeli odsetek karnych	X	X
ODSETKI_KARNE_OD	data obowiązywania wskazanej wartości	X	
	procentowej odsetek karnych		
ODSETKI_KARNE_PROC	wartość procentowa odsetek karnych		
	obowiązujących od wskazanej daty		
ODSETKI KARNE KW Z	kwota odsetek karnych za dzień		
A DZIEN			

5.71.3 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.71.4 Kolumna to rodzaj

Kod	TO_RODZAJ
Opis	rodzaj tabeli odsetek karnych 0 - tabela odsetek podatkowych - karne od dnia płatności 1 - tabela odsetek ustawowych, czyli od 31 dnia wystawienia do dnia płatności -karne do dnia płatności 2 - tabela odsetek umownych (pożyczki)
	Dla 0,2 użytkownik definiuje własne tabele odsetek smallint
Typ danych	
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.71.5 Kolumna to symbol

<i>Kod</i>	TO_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol tabeli odsetek karnych
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.71.6 Kolumna odsetki karne od

<i>Kod</i>	OD SETKI_KARNE_OD
<i>Opis</i>	data obowiązywania wskazanej wartości procentowej odsetek karnych
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.71.7 Kolumna Odsetki karne proc

<i>Kod</i>	ODSETKI_KARNE_PROC
<i>Opis</i>	wartość procentowa odsetek karnych obowiązujących od wskazanej daty
<i>Typ danych</i>	decimal(7,4)
<i>Rozmiar</i>	7
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.71.8 Kolumna Odsetki karne kw za dzień

<i>Kod</i>	ODSETKI_KARNE_KW_ZA_DZIEN

Opis	kwota odsetek karnych za dzień
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.71.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Odsetki_karne

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Waluta (Shortcut) Tabela odsetek	waluta_symb to_rodzaj; to_symbol

5.72 Tabela Mag_dok_dek_poz

Opis Powiązanie pozycji dokumentu księgowego z dokumentem magazynowym (księgowanie dokumentów magazynowych)

5.72.1 Klucz główny tabeli Mag_dok_dek_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEKRET PLAN	smallint		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET POZ LP	smallint		
MAG QNT MID	integer		
MAG DOK ID	integer		
ROK SYMBOL	smallint		
QNT MID	integer		
DEKRET NUM MIES	smallint		
REJK SYMB	char(6)	6	
DEKRET NUM ROK	smallint		

5.72.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_dok_dek_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>

QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	X
DEKRET POZ LP	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego	X	X
MAG QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	X
MAG_DOK_DEK_POZ_K	powiązanie pozycji dokumentu księgowego z		
W	dokumentem magazynowym (księgowanie dokumentów magazynowych) - kwota		

5.72.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.72.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.72.5 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.72.6 Kolumna Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.72.8 Kolumna Dekret num nr

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.72.9 Kolumna Dekret plan

<i>Kod</i>	DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.72.10 Kolumna dekret poz lp

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.72.11 Kolumna Mag QNT mid

<i>Kod</i>	MAG_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.72.12 Kolumna Mag dok id

<i>Kod</i>	MAG_DOK_ID
<i>Opis</i>	ID dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.72.13 Kolumna mag dok dek poz kw

<i>Kod</i>	MAG_DOK_DEK_POZ_KW

<i>Opis</i>	powiązanie pozycji dokumentu księgowego z dokumentem magazynowym (księgowanie dokumentów magazynowych) - kwota
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.72.14 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_dok_dek_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret_poz Mag_dok (Shortcut)	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp Mag_QNT_mid; Mag_dok_id

5.73 Tabela Mag_dok_rodzaj

Opis | Rodzaj dokumentu magazynowego.

5.73.1 Klucz główny tabeli Mag_dok_rodzaj

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG DOK R SYMBOL MAG	char(4)	4	4
DOK TYP SYMB	char(4)		

5.73.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_dok_rodzaj

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
MAG DOK TYP SYMB	Symbol dokumentu magazynowego	X	X
MAG DOK R SYMBOL	symbol rodzaju dokumentu magazynowego	X	
MAG DOK R OPIS	opis rodzaju dokumentu magazynowego		

5.73.3 Kolumna mag dok typ symb

<i>Kod</i>	MAG_DOK_TYP_SYMB
<i>Opis</i>	Symbol dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	char(4)
<i>Rozmiar</i>	4

5.72.7 Kolumna Dekret num mies

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.73.4 Kolumna Mag dok r symbol

<i>Kod</i>	MAG_D OK_R_SYMB OL
<i>Opis</i>	symbol rodzaju dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	char(4)
<i>Rozmiar</i>	4
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.73.5 Kolumna Mag dok r opis

<i>Kod</i>	MAG_DOK_R_OPIS
<i>Opis</i>	opis rodzaju dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.73.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Mag_dok_rodzaj

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Automat_ksieg	mag_dok_typ_symb; Mag_dok_r_symbol
Mag_dok	Mag_mag_dok_typ_symb; Mag_dok_r_symbol

5.73.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_dok_rodzaj

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Mag_dok_typ (Shortcut)	m ag_d o k_typ_sym b

5.74 Tabela NBP_wal_param

Opis

| Prowizje NBP

5.74.1 Klucz główny tabeli NBP_wal_param

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
NBP OD DNIA PL ID	date integer		

5.74.2 Wykaz kolumn tabeli NBP_wal_param

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gl.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
NBP OD DNIA	data początku obowiązywania rachunku	X	
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu		X
NBP KRAJ PROC	procent prowizji za przelewy krajowe		
NBP_KRAJ_MIN	Prowizja za przelewy krajowe - wartość minimalna		
NBP_KRAJ_MAX	Prowizja za przelewy krajowe - wartość maksymalna		
NBP ZAG PROC	procent prowizji za przelewy zagraniczne		
NBP_ZAG_MIN	Prowizja za przelewy zagraniczne - wartość minimalna		
NBP_ZAG_MAX	Prowizja za przelewy zagraniczne - wartość maksymalna		

5.74.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

5.72.7 Kolumna Dekret num mies

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.74.4 Kolumna nbp od dnia

<i>Kod</i>	NBP_OD_DNIA
<i>Opis</i>	data początku obowiązywania rachunku
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.74.5 Kolumna konto bank id

<i>Kod</i>	KONTO_BANK_ID
<i>Opis</i>	konto bankowe - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.74.6 Kolumna nbp kraj proc

<i>Kod</i>	NBP_KRAJ_PROC
<i>Opis</i>	procent prowizji za przelewy krajowe
<i>Typ danych</i>	decimal(5,2)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.74.7 Kolumna nbp kraj min

<i>Kod</i>	NBP_KRAJ_MIN
<i>Opis</i>	Prowizja za przelewy krajowe - wartość minimalna
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.74.8 Kolumna nbp kraj max

<i>Kod</i>	NBP_KRAJ_MAX
<i>Opis</i>	Prowizja za przelewy krajowe - wartość maksymalna
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.74.9 Kolumna nbp zag proc

<i>Kod</i>	NBP_ZAG_PROC
<i>Opis</i>	procent prowizji za przelewy zagraniczne
<i>Typ danych</i>	decimal(5,2)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

5.72.7 Kolumna Dekret num mies

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.74.10 Kolumna nbp zag min

Kod	NBP_ZAG_MIN
Opis	Prowizja za przelewy zagraniczne - wartość minimalna
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.74.11 Kolumna nbp zag max

Kod NBP_ZAG_MAX

Opis	Prowizja za przelewy zagraniczne - wartość maksymalna
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.74.12 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli NBP_wal_param

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto_bank (Shortcut)	konto bank id
Platnik (Shortcut)	pl_id

5.75 Tabela Param_windyk

Opis | Parametry windykacyjne

5.75.1 Klucz główny tabeli Paramwindyk

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PARAM WINDYK DATA	date		

5.75.2 Wykaz kolumn tabeli Param_windyk

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PARAM WINDYK DATA	data, od której obowiązują parametry windykacji	X	
PARAM WINDYK MIN U PO	minimalna kwota do wystawiania upomnień		
PARAM WINDYK MIN N OT	minimalna kwota do wystawiania not odsetkowych		
PARAM WINDYK P UP O	ilość dni, po jakich wysłać pierwsze upomnienie		
PARAM WINDYK N UP O	ilość dni, po jakich wysłać pierwsze upomnienie		
PARAM WINDYK IL UP O	dni, po jakich wysłać następne upomnienie		
PARAM WINDYK KOSZ T	maksymalna		
UPOM	ilość wysłanych upomnień kwota kosztu upomnienia		

5.75.3 Kolumna Param windyk data

<i>Kod</i>	PARAM_WINDYK_DATA
<i>Opis</i>	data, od której obowiązują parametry windykacji
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.75.4 Kolumna Param windyk min upo

<i>Kod</i>	PARAM_WINDYK_MIN_UPO
<i>Opis</i>	minimalna kwota do wystawiania upomnień
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.75.5 Kolumna Param windyk min not

Kod	PARAM_WINDYK_MIN_NOT
Opis	minimalna kwota do wystawiania not odsetkowych
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.75.6 Kolumna Param windyk p upo

Kod	PARAM_WINDYK_P_UPO
Opis	ilość dni, po jakich wysłać pierwsze upomnienie
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.75.7 Kolumna Param windyk n upo

Kod	PARAM_WINDYK_N_UPO
Opis	ilość dni, po jakich wysłać następne upomnienie
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.75.8 Kolumna Param windył il upo

Kod	PARAM_WINDYK_IL_UPO
Opis	maksymalna ilość wysłanych upomnień
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.75.9 Kolumna Param windył koszt upom

Kod	PARAM_WINDYK_KOSZT_UPOM
Opis	kwota kosztu upomnienia
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.76 Tabela Magazyn_konta

Opis

| Definicja automatycznego księgowania dokumentu magazynowego.

5.76.1 Klucz główny tabeli Magazynkonta

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG ID ROK	integer		
SYMBOL MAG	smallint		
QNT MID	integer		

5.76.2 Wykaz kolumn tabeli Magazyn_konta

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>
		<i>gł.</i>	<i>ob.</i>

MAG QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG ID	Identyfikator magazynu	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X
KON ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego		X
KONTO SYMB	symbol konta analitycznego		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
REJ ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
SLO SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SLO SLOW KS SYMB2	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB3	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB4	kod pozycji słownika		X

5.76.3 Kolumna Mag QNT mid

<i>Kod</i>	MAG_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.76.4 Kolumna mag id

<i>Kod</i>	MAG_ID
<i>Opis</i>	Identyfikator magazynu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.76.5 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	SL OW_K S_S YMB
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.76.7 Kolumna Kon rok symbol

<i>Kod</i>	KON_ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.76.8 Kolumna Konto synt symb

<i>Kod</i>	KONTO_SYNT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol konta syntetycznego
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.76.9 Kolumna Konto symb

<i>Kod</i>	KONTO_SYMB
<i>Opis</i>	symbol konta analitycznego
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.76.11 Kolumna Rej rok symbol

Kod	REJ_ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.76.12 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.76.13 Kolumna Szk ID

Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.76.14 Kolumna Slo Slow ks symb

Kod	SL O_SL OW_K S_SYMB
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.76.15 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.76.16 Kolumna Slo Slow ks symb2

Kod	SLO_SLOW_KS_SYMB2
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.76.17 Kolumna Slo Slow ks symb3

Kod	SL O_SL OW_K S_SYMB 3
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.76.18 Kolumna Slo Slow ks symb4

Kod	SLO_SLOW_KS_SYMB4
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.76.19 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Magazynkonta

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rok_księgowy	rok_symbol
Rejestr	QNT_mid; Rej_rok_symbol; Rejk_symb
Slow_ks1	Slo_Slow_ks_symb
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn_szk
Slow_ks4	Slo_Slow_ks_symb2
Slow_ks2	Slow_ks_symb
Slow_ks3	Slo_Slow_ks_symb4
Slow_ks5	Slo_Slow_ks_symb3
Konto	Kon_rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb Szk ID
Szkola (Shortcut) Magazyn (Shortcut)	Mag_QNT_mid; mag_id

5.77 Tabela Parametry księgowe

Opis

| Parametry księgowe

5.77.1 Klucz główny tabeli Parametry księgowe

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PARAM KS DATA	date		

5.77.2 Wykaz kolumn tabeli Parametry księgowe

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PARAM_KS_DATA	data początku okresu obowiązywania zdefiniowanych parametrów księgowych	X	
PARAM KS KONTO RO ZL ZAKUP	konto rozliczenia zakupu		
PARAM KS KONTO TO W W DRODZE	konto towarów w drodze		
PARAM KS KONTO OD	konto odchyleń zakupu		

CHYLEN_ZAKUP	
PARAM_KS_KONTO_RO	PARAM_KS_SLOW2_KONTROLA_ZGODNOSCI
ZL_SPRZED	
PARAM_KS_SLOW1	PARAM_KS_SLOW3_KONTROLA_ZGODNOSCI
PARAM_KS_SLOW2	PARAM_KS_SLOW4_KONTROLA_ZGODNOSCI
PARAM_KS_SLOW3	PARAM_KS_SLOW5_KONTROLA_ZGODNOSCI
PARAM_KS_SLOW4	PARAM_KON_DOCH
PARAM_KS_SLOW5	PARAM_KON_WYD PARAM_KON_NIP PARAM_KON_POW_KTR
PARAM_KS_SLOW1_MA SKA	
PARAM_KS_SLOW2_MA SKA	PARAM_KON_POW_KONTROLA_ZGODNOSCI PARAM_KON_POW_PRZECIEC
PARAM_KS_SLOW3_MA SKA	PARAM_KON_P_KOSZT PARAM_WYLACZ_ZADANIA NIE
PARAM_KS_SLOW4_MA SKA	PARAM_WYLACZ_NKOSZT PARAM_BO_DZIENNIK
PARAM_KS_SLOW5_MA SKA	
PARAM_KS_SLOW1_KONTROLA_ZGODNOSCI	PARAM_J_STRONA PARAM_4_Z_5 PARAM_KONTO_R_KURS_WN

konto rozliczenia sprzedaży	księgowania (WN - MA muszą mieć te same wartości) dla 1 słownika księgowego kontrola zgodności wartości kategorii po obu stronach
nazwa dodatkowego słownika księgowego nazwa 2 kategorii ewidencji (słownika księgowego)	księgowania (WN - MA muszą mieć te same wartości) dla 2 słownika księgowego kontrola zgodności wartości kategorii po obu stronach
nazwa 3 kategorii ewidencji (słownika księgowego)	księgowania (WN - MA muszą mieć te same wartości) dla 3 słownika księgowego kontrola zgodności wartości kategorii po obu stronach
nazwa 4 kategorii ewidencji (słownika księgowego)	księgowania (WN - MA muszą mieć te same wartości) dla 4 słownika księgowego kontrola zgodności wartości kategorii po obu stronach
nazwa 5 kategorii ewidencji (słownika księgowego)	księgowania (WN - MA muszą mieć te same wartości) dla 5 słownika księgowego parametr
maska dla kategorii na potrzeby tworzenia słowników hierarchicznych	kontroli planu - procent graniczny ostrzeżeń procent kontroli wydatków (nie używane) kontrola kodów NIP/GUS/REGON (1 - tak) Kontrola powiązania rejestru -> kontrahent (1 - tak, 0, null - nie)
maska dla 2 kategorii ewidencji na potrzeby tworzenia słowników hierarchicznych maska dla 3 kategorii ewidencji na potrzeby tworzenia słowników hierarchicznych	Kontrola powiązania rejestru -> konto (1 - tak, 0, null - nie) kontrola kont przeciwnych
maska dla 4 kategorii ewidencji na potrzeby tworzenia słowników hierarchicznych	Konto przeksięgowania kosztów 1 - nie jest używane określenie "zadania budżetowe" Czy globalnie wyłączyć nośnik kosztów (1-tak)
maska dla 5 kategorii ewidencji na potrzeby tworzenia słowników hierarchicznych kontrola zgodności wartości kategorii po obu stronach	Czy pozycje dokumentów bo i bz są wpisywane do dziennika obrotów (0 - wchodzi, 1- bez BO, 2 - bez BZ, 3 - Bez BO i BZ) księgowanie jednostronne (1-tak) czy konieczne jest 5(6) dla kont 4 (1-tak) Różnice kursowe dla rozrachunków - Konto po stronie WN

PARAM KONTA R KUR	Różnice kursowe dla rozrachunków - Konto po		
S MA	stronie MA		
PARAM KS KONTA RO	konto rozliczenia produkcji		
ZL PROD			
PARAM KS KONTA WY	Konto wyrobów gotowych		
R GOT			
PARAM KS KONTA OD CH	Konto odchylenia		
PARAM KS NUMERACJA	Numeracja dokumentów (0 - z symbolem		
A	miesiąca, 1 - bez symbolu miesiąca)		
PARAM_KO N_P OW_P LA	kontrola powiązania rejestru -> placówka (1 - tak, 0, null - nie)		
PARAM_KS_PLAN_DOC	parametr kontroli planu - sposób ewidencji planu		
H_TYP	0, null - dokumenty planu 1 - konto pozabilansowe		
PARAM KS PLAN DOC	Konto do planowania dochodów (dla opcji		

H KONTO POZAB	planowania poprzez konto pozabilansowe)		
PARAM_KS_PLAN_DOC	parametr kontroli planu - obrót kontrolowany		
H_WART_PLAN	0 - Winien 1 - Ma 2 Winien - Ma 3 Ma - Winien		
PARAM_KS_PLAN_WYD	0, null - dokumenty planu		
TYP	1 - konto pozabilansowe		
PARAM_KS_PLAN_WYD	Konto do planowania dochodów (dla opcji		
KONTO POZAB	planowania poprzez konto pozabilansowe)		
PARAM_KS_PLAN_WYD	(0 - Winien, 1 - Ma, 2 Winien - Ma, 3 Ma -		
_WART_PLAN	Winien) 1 - Ma 2 Winien - Ma 3 Ma - Winien		
PARAM_KS_WYK_AG_RE	agregacja analityki wykonania planu		
G ANALIT			
PARAM_KONTO_R_KUR	Różnice kursowe dla środków pieniężnych -		
S_RKB_WN	Konto po stronie WN		
PARAM_KONTO_R_KUR	Różnice kursowe dla środków pieniężnych -		
S_RKB_MA	Konto po stronie MA		

5.77.3 Kolumna param ks data

Kod	PARAM_KS_DATA
Opis	data początku okresu obowiązywania zdefiniowanych parametrów księgowych
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.4 Kolumna param ks konto rozl zakup

Kod	PARAM_KS_KONTO_ROZL_ZAKUP
Opis	konto rozliczenia zakupu
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.5 Kolumna param ks konto tow w drodze

Kod	PARAM_KS_KONTO_TOW_W_DRODZE
Opis	konto towarów w drodze
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.6 Kolumna param ks konto odchylen zakup

Kod	PARAM_KS_KONTO_ODCHYLEN_ZAKUP
Opis	konto odchyleń zakupu
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.7 Kolumna param ks konto rozl sprzed

Kod	PARAM_KS_KONTO_ROZL_SPRZED
Opis	konto rozliczenia sprzedaży
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.8 Kolumna param ks slow1

Kod	PARAM_KS_SLOW1
Opis	nazwa dodatkowego słownika księgowego
Typ danych	varchar(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.9 Kolumna param ks slow2

Kod	PARAM_K S_SL OW2
Opis	nazwa 2 kategorii ewidencji (słownika księgowego)
Typ danych	varchar(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.10 Kolumna param ks slow3

Kod	PARAM_KS_SLOW3

<i>Opis</i>	nazwa 3 kategorii ewidencji (słownika księgowego)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.11 Kolumna param ks slow4

<i>Kod</i>	PARAM_KS_SLOW4
<i>Opis</i>	nazwa 4 kategorii ewidencji (słownika księgowego)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.12 Kolumna param ks slow5

<i>Kod</i>	PARAM_KS_SLOW5
<i>Opis</i>	nazwa 5 kategorii ewidencji (słownika księgowego)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.13 Kolumna param ks slow1 maska

<i>Kod</i>	PARAM_K S_SLOW1 _MASKA
<i>Opis</i>	maska dla kategorii na potrzeby tworzenia słowników hierarchicznych

<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.14 Kolumna param ks slow2 maska

<i>Kod</i>	PARAM_KS_SLOW2_MASKA
<i>Opis</i>	maska dla 2 kategorii ewidencji na potrzeby tworzenia słowników hierarchicznych
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.15 Kolumna param ks slow3 maska

<i>Kod</i>	PARAM_KS_SLOW3_MASKA
<i>Opis</i>	maska dla 3 kategorii ewidencji na potrzeby tworzenia słowników hierarchicznych
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.16 Kolumna param ks slow4 maska

Kod	PARAM_KS_SLOW4_MASKA
Opis	maska dla 4 kategorii ewidencji na potrzeby tworzenia słowników hierarchicznych
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.17 Kolumna param ks slow5 maska

Kod	PARAM_KS_SLOW5_MASKA
Opis	maska dla 5 kategorii ewidencji na potrzeby tworzenia słowników hierarchicznych
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.18 Kolumna param ks slow1 kontrola zgodności

Kod	PARAM_K S_SLOW1 _KONTROL A_Z GODNOSCI
Opis	kontrola zgodności wartości kategorii po obu stronach księgowania (WN - MA muszą mieć te same wartości) dla 1 słownika księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.19 Kolumna param ks slow2 kontrola zgodnosci

Kod	PARAM_K S_SL OW2_KONTROL A_Z GODNOSCI
Opis	kontrola zgodności wartości kategorii po obu stronach księgowania (WN - MA muszą mieć te same wartości) dla 2 słownika księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.20 Kolumna param ks slow3 kontrola zgodnosci

Kod	PARAM_KS_SLOW3_KONTROLA_ZGODNOSCI
Opis	kontrola zgodności wartości kategorii po obu stronach księgowania (WN - MA muszą mieć te same wartości) dla 3 słownika księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.21 Kolumna param ks slow4 kontrola zgodnosci

Kod	PARAM_K S_SL OW4_KONTROL A_Z GODNOSCI
Opis	kontrola zgodności wartości kategorii po obu stronach księgowania (WN - MA muszą mieć te same wartości) dla 4 słownika księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.22 Kolumna param ks slow5 kontrola zgodnosci

<i>Kod</i>	PARAM_K S_SL OW5_KONTROL A_Z GODNOSCI
<i>Opis</i>	kontrola zgodności wartości kategorii po obu stronach księgowania (WN - MA muszą mieć te same wartości) dla 5 słownika księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.23 Kolumna param kon doch

<i>Kod</i>	PARAM_KON_DOCH
<i>Opis</i>	parametr kontroli planu - procent graniczny ostrzeżeń
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.24 Kolumna param kon wyd

<i>Kod</i>	PARAM_KON_WYD
<i>Opis</i>	procent kontroli wydatków (nie używane)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.25 Kolumna param kon NIP

Kod	PARAM KON NIP
Opis	kontrola kodów NIP/GUS/REGON (1 - tak)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.26 Kolumna param kon pow ktr

Kod	PARAM_KON_POW_KTR
Opis	Kontrola powiązania rejestr -> kontrahent (1 - tak, 0, null - nie)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	PARAM_KON_POW_KON
Opis	Kontrola powiązania rejestr -> konto (1 - tak, 0, null - nie)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.28 Kolumna param kon pow przec

<i>Kod</i>	PARAM_KON_POW_PRZEC
<i>Opis</i>	kontrola kont przeciwnastawnych
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.29 Kolumna param kon p koszt

<i>Kod</i>	PARAM_KON_P_KOSZT
<i>Opis</i>	Konto przebiegów kosztów
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.30 Kolumna param wylacz zadanie

<i>Kod</i>	PARAM_WYLACZ_ZADANIE
<i>Opis</i>	1 - nie jest używane określenie "zadania budżetowe"
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	PARAM_WYLACZ_NKOSZT
Opis	Czy globalnie wyłączyć nośnik kosztów (1-tak)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.32 Kolumna param bo dziennik

Kod	PARAM_BO_DZIENNIK
Opis	Czy pozycje dokumentów bo i bz są wpisywane do dziennika obrotów (0 -wchodzą, 1- bez BO, 2 - bez BZ, 3 - Bez BO i BZ)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.33 Kolumna param j strona

Kod	PARAM_J_STRONA
Opis	księgowanie jednostronne (1-tak)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.34 Kolumna param 4 z 5

<i>Kod</i>	PARAM_4_Z_5
<i>Opis</i>	czy konieczne jest 5(6) dla kont 4 (1-tak)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.35 Kolumna param konto r kurs wn

<i>Kod</i>	PARAM_KONTO_R_KURS_WN
<i>Opis</i>	Różnice kursowe dla rozrachunków - Konto po stronie WN
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.36 Kolumna param konto r kurs ma

<i>Kod</i>	PARAM_KONTO_R_KURS_MA
<i>Opis</i>	Różnice kursowe dla rozrachunków - Konto po stronie MA
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.37 Kolumna param ks konto rozl prod

<i>Kod</i>	PARAM_KS_KONTO_ROZL_PROD
<i>Opis</i>	konto rozliczenia produkcji
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.38 Kolumna param ks konto wyr got

<i>Kod</i>	PARAM_KS_KONTO_WYR_GOT
<i>Opis</i>	Konto wyrobów gotowych
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.39 Kolumna param ks konto odch

<i>Kod</i>	PARAM_KS_KONTO_ODCH
<i>Opis</i>	Konto odchyleń
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.40 Kolumna param ks numeracja

Kod	PARAM_K S_NUMERACJA
Opis	Numeracja dokumentów (0 - z symbolem miesiąca, 1 - bez symbolu miesiąca)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.41 Kolumna param kon pow pla

Kod	PARAM_KON_POW_PLA
Opis	kontrola powiązania rejestr -> placówka (1 - tak, 0, null - nie)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.42 Kolumna param ks plan doch typ

Kod	PARAM_KS_PLAN_DOCH_TYP
Opis	parametr kontroli planu - sposób ewidencji planu 0, null - dokumenty planu 1 - konto pozabilansowe
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.43 Kolumna param ks plan doch konto pozab

Kod	PARAM_KS_PLAN_DOCH_KONTO_POZAB
Opis	Konto do planowania dochodów (dla opcji planowania poprzez konto pozabilansowe)
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.44 Kolumna param ks plan doch wart plan

Kod	PARAM_KS_PLAN_DOCH_WART_PLAN
Opis	parametr kontroli planu - obrót kontrolowany 0 - Winien 1 - Ma 2 Winien - Ma 3 Ma - Winien
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	2
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.45 Kolumna param ks plan wyd typ

Kod	PARAM_KS_PLAN_WYD_TYP
Opis	0, null - dokumenty planu 1 - konto pozabilansowe
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.46 Kolumna param ks plan wyd konto pozab

Kod	PARAM_KS_PLAN_WYD_KONTO_POZAB
Opis	Konto do planowania dochodów (dla opcji planowania poprzez konto pozabilansowe)
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.47 Kolumna param ks plan wyd wart plan

Kod	PARAM_KS_PLAN_WYD_WART_PLAN
Opis	(0 - Winien, 1 - Ma, 2 Winien - Ma, 3 Ma - Winien) 1 - Ma 2 Winien - Ma 3 Ma - Winien
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	3
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.48 Kolumna param ks wyk agreg analit

<i>Kod</i>	PARAM_K S_WYK_AGREG_ANALIT
<i>Opis</i>	agregacja analityki wykonania planu
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.49 Kolumna param konto r kurs rkb wn

<i>Kod</i>	PARAM_KONTO_R_KURS_RKB_WN
<i>Opis</i>	Różnice kursowe dla środków pieniężnych - Konto po stronie WN
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.77.50 Kolumna param konto r kurs rkb ma

<i>Kod</i>	PARAM_KONTO_R_KURS_RKB_MA
<i>Opis</i>	Różnice kursowe dla środków pieniężnych - Konto po stronie MA
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.77.51 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Parametry księgowe

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Param_kontr_plan	param_ks_data
Automat_ksieg	param_ks_data

5.78 Tabela Rkb

Opis | Raport kasowy / wyciąg bankowy

5.78.1 Klucz główny tabeli Rkb

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RKB NUM ROK	smallint		
RKB NUM MIES	smallint		
RKB NUM NR	integer		
QNT MID	integer		
KASA BANK TYP	smallint		
KASA BANK NR	smallint		

5.78.2 Wykaz kolumn tabeli Rkb

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	X
KASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych	X	X
RKB_NUM_ROK	rok daty raportu kasowo-bankowego	X	
RKB NUM MIES	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego	X	
RKB NUM NR	numer daty raportu kasowo-bankowego	X	

RKB_DATA_OD	początek okresu, za który jest wystawiony raport		
	kasowo-bankowy		
RKB_DATA_DO	koniec okresu, za który jest wystawiony raport		
RKB OPIS	kasowo-bankowy		
	opis raportu kasowo-bankowego		

5.78.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.78.4 Kolumna Kasa bank nr

Kod	KASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.78.5 Kolumna Kasa bank typ

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.78.6 Kolumna Rkb num rok

<i>Kod</i>	RKB_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok daty raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.78.7 Kolumna Rkb num mies

<i>Kod</i>	RKB_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.78.8 Kolumna Rkb num nr

<i>Kod</i>	RKB_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer daty raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.78.9 Kolumna Rkb data od

Kod	RKB_DATA_OD
Opis	początek okresu, za który jest wystawiony raport kasowo-bankowy
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	RKB_DATA_DO
Opis	koniec okresu, za który jest wystawiony raport kasowo-bankowy
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.78.11 Kolumna Rkb opis

Kod	RKB_OPIS
Opis	opis raportu kasowo-bankowego
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	

5.78.10 Kolumna Rkb data do

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.78.12 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rkb

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
rkb_dekret	Rkb_QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ;
RKb_Bilans	Rkb_num_rok; Rkb_num_mies; Rkb_num_nr
Rkb_poz	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ; Rkb_num_rok; Rkb_num_mies; Rkb_num_nr

5.78.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rkb

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kasa bank	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ

5.79 Tabela Przelew_zakup_wyst

Opis | Miejsce wprowadzania przelewów

5.79.1 Klucz główny tabeli Przelew_zakup_wyst

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRZELEW ZAK W ID	integer		

5.79.2 Wykaz kolumn tabeli Przelew_zakup_wyst

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element ob.</i>
PRZELEW ZAK W ID PL ID PRZELEW ZAK W OPIS PRZELEW ZAK W TYP	kod miejsca wprowadzania przelewu dane płatnika - identyfikator rekordu opis miejsca wprowadzania przelewu typ przelewu: 0 - ogólny 1 - płatowy 2 - depozytowy	X	X

5.79.3 Kolumna Przelew zak w id

<i>Kod</i>	PRZELEW_ZAK_W_ID
<i>Opis</i>	kod miejsca wprowadzania przelewu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.79.4 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.79.5 Kolumna Przelew zak w opis

<i>Kod</i>	PRZELEW_ZAK_W_OPIS
<i>Opis</i>	opis miejsca wprowadzania przelewu
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.78.10 Kolumna Rkb data do

5.79.6 Kolumna Przelew zak w typ

Kod	PRZELEW_ZAK_W_TYP
Opis	typ przelewu: 0 - ogólny 1 - płacowy 2 - depozytowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.79.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Przelew_zakup_wyst

Tabela podrzędna	Kolumny klucza obcego
Przelew_zakup	Przelew zak w id

5.79.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przelew_zakup_wyst

Tabela nadrzędna	Kolumny klucza obcego
Platnik (Shortcut)	pl_id

5.80 Tabela Przelew_zakup_akcept

Opis | Akceptacja sporządzonego przelewu

5.80.1 Klucz główny tabeli Przelew_zakup_akcept

Kod	Typ danych	Rozmiar	Dokładność
PRZELEW NUM MIES	smallint		
PRZELEW NUM NR	integer		
PRZELEW ZAKUP AKCEPT POZIOM	smallint		
PRZELEW NUM ROK	smallint		
PRZELEW ZAK W ID	integer		

5.80.2 Wykaz kolumn tabeli Przelew_zakup_akcept

Kod	Opis	Element klucza	Element klucza

		<i>gt.</i>	<i>ob.</i>
PRZELEW ZAK W ID	kod miejsca wprowadzania przelewu	X	X
PRZELEW NUM ROK	rok przelewu	X	X
PRZELEW NUM MIES	miesiąc przelewu	X	X
PRZELEW NUM NR	numer przelewu	X	X
PRZELEW ZAKUP AKC	przelew zakupowy - poziom akceptacji	X	
EPT POZIOM			
PRZELEW ZAKUP AKC	przelew zakupowy - data akceptacji		
EPT DATA			
PRZELEW ZAKUP AKC	przelew zakupowy - użytkownik akceptujący		
EPT UZYTK			

5.80.3 Kolumna Przelew zak w id

<i>Kod</i>	PRZELEW_ZAK_W_ID
<i>Opis</i>	kod miejsca wprowadzania przelewu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.80.4 Kolumna przelew num rok

<i>Kod</i>	PRZELEW_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok przelewu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.80.5 Kolumna przelew num mies

Kod	PRZELEW_NUM_MIES
Opis	miesiąc przelewu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.80.6 Kolumna przelew num nr

Kod	PRZELEW_NUM_NR
Opis	numer przelewu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.80.7 Kolumna przelew zakup akcept poziom

Kod	PRZELEW_ZAKUP_AKCEPT_POZIOM
Opis	przelew zakupowy - poziom akceptacji
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.80.8 Kolumna przelew zakup akcept data

Kod	PRZELEW_ZAKUP_AKCEPT_DATA
Opis	przelew zakupowy - data akceptacji
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_TIMESTAMP
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.80.9 Kolumna przelew zakup akcept uzytk

Kod	PRZELEW_ZAKUP_AKCEPT_UZYTK
Opis	przelew zakupowy - użytkownik akceptujący
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_USER
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.80.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przelew_zakup_akcept

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przelew_zakup	Przelew_zak_w_id; przelew_num_rok; przelew_num_mies; przelew_num_nr

5.81 Tabela Potwierdzenie_rozrk

Opis | Pozycja potwierdzenia salda

5.81.1 Klucz główny tabeli Potwierdzenie_rozrk

<u>Kod</u>	<u>Typ</u> <u>danych</u>	<u>Rozmia</u> <u>Dokład</u> <u>ność</u>
ROZR_SYMBOL	char(50)	50

5.81.5 Kolumna QNT mid

KONTR ID	integer		
PL ID	integer		
ROZR ELEMENT	smallint		
POT QNT MID	integer		
KON QNT MID	integer		
KONTAKT ID	integer		
QNT MID	integer		

5.81.2 Wykaz kolumn tabeli Potwierdzenie_rozrk

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
POT QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta	X	X
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ROZR ELEMENT	numer elementu rozrachunku	X	X
POTW SALDO WN	czy saldo wn (1) czy saldo ma (0)		
POTW SALDO KWOTA	kwota salda potwierdzenia		
POTW SALDO KWOTA	kwota salda potwierdzenia w walucie PLN		
PLN			

5.81.3 Kolumna Pot QNT mid

<i>Kod</i>	POT_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.81.4 Kolumna Kontakt id

Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości Element klucza ob.	KONTAKT_ID identyfikator kontaktu integer Yes Yes
Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości Element klucza ob.	QNT_MID identyfikator miejsca użytkowania integer Yes 0 Yes

5.81.6 Kolumna Kon QNT mid

Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości Element klucza ob.	KON_QNT_MID identyfikator miejsca użytkowania integer Yes 0 Yes

5.81.7 Kolumna Kontr id

Kod Opis Typ danych	KONTR_ID identyfikator kontrahenta integer

5.81.5 Kolumna QNT mid

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.81.8 Kolumna rozr symbol

Kod	ROZR_SYMBOL
Opis	symbol rozrachunku
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.81.9 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.81.10 Kolumna rozr element

Kod	ROZR_ELEMENT

<i>Opis</i>	numer elementu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.81.11 Kolumna potw saldo wn

<i>Kod</i>	POTW_SALDO_WN
<i>Opis</i>	czy saldo wn (1) czy saldo ma (0)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.81.12 Kolumna potw saldo kwota

<i>Kod</i>	POTW_SALDO_KWOTA
<i>Opis</i>	kwota salda potwierdzenia
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.81.13 Kolumna potw saldo kwota pln

<i>Kod</i>	POTW_SALDO_KWOTA_PLN
<i>Opis</i>	kwota salda potwierdzenia w walucie PLN

5.81.5 Kolumna QNT mid

Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.81.14 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Potwierdzenierozrk

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrach_k	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _____ id; rozr element
Potwierdzenie salda	Pot QNT mid; Kontakt id

5.82 Tabela Potwierdzenie_salda

Opis | Dokument potwierdzenia salda

5.82.1 Klucz główny tabeli Potwierdzenie_salda

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID	integer		
QNT MID	integer		

5.82.2 Wykaz kolumn tabeli Potwierdzenie_salda

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu		X
POTW NUM ROK	rok potwierdzenia		
POTW NUM MIES	miesiąc potwierdzenia		
POTW NUM NR	numer potwierdzenia		

5.82.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	Yes

5.82.4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.82.5 Kolumna konto bank id

Kod	KONTO_BANK_ID
Opis	konto bankowe - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.82.6 Kolumna potw num rok

Kod	POTW_NUM_ROK
Opis	rok potwierdzenia

5.81.5 Kolumna QNT mid

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.82.7 Kolumna potw num mies

Kod	POTW_NUM_MIES
Opis	miesiąc potwierdzenia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

.82.8 Kolumna potw num nr

Kod	POTW_NUM_NR
Opis	numer potwierdzenia
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.82.9 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Potwierdzenie_salda

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>

Potwierdzenie rozrk	Pot_QNT_mid; Kontakt_id

5.82.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Potwierdzeniesalda

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto bank (Shortcut) Kontakt	konto bank id QNT_mid; Kontakt_id

5.83 Tabela Platnosc_typ

Opis | Możliwe formy płatności: gotówka, czek , przelew, factoring itd."

5.83.1 Klucz główny tabeli Platnosctyp

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PLATNOSC TYP ID	integer		

5.83.2 Wykaz kolumn tabeli Platnosc_typ

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PLATNOSC TYP ID PLATNOSC TYP NAZW A PLATNOSC TYP OPIS PLATNOSC TYP UWAGI	identyfikator rekordu nazwa rodzaju płatności opis drukowany na fakturze sprzedaży dodatkowe informacje (uwagi) dotyczące	X	

rodzaju płatności

5.83.3 Kolumna Platnosc typ id

<i>Kod</i>	PLATNOSC_TYP_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.83.4 Kolumna Platnosc typ nazwa

<i>Kod</i>	PLATNOSC_TYP_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa rodzaju płatności
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30

5.81.5 Kolumna QNT mid

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.83.5 Kolumna Platnosc typ opis

<i>Kod</i>	PLATNOSC_TYP_OPIS
<i>Opis</i>	opis drukowany na fakturze sprzedaży
<i>Typ danych</i>	varchar(150)
<i>Rozmiar</i>	150
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.83.6 Kolumna Platnosc typ uwagi

<i>Kod</i>	PLATNOSC_TYP_UWAGI
<i>Opis</i>	dodatkowe informacje (uwagi) dotyczące rodzaju płatności
<i>Typ danych</i>	varchar(150)
<i>Rozmiar</i>	150
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.83.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Platnosc_typ

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Pracownik_szkolenie	Platnosc_typ_id
Fakt_sprz	Platnosc_typ_id

5.84 Tabela Rejestr

Opis

| Rejestr dekretów księgowych

5.84.1 Klucz główny tabeli Rejestr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROK SYMBOL REJK SYMB QNT MID	smallint char(6) integer	6	

5.84.2 Wykaz kolumn tabeli Rejestr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
REJK NAZWA	nazwa rejestru księgowego		
REJK KSIEGA	rodzaj księgi rejestru księgowego		
REJK DATA OD	początek okresu obowiązywania rejestru		
REJK DATA DO	koniec okresu obowiązywania rejestru		
REJK_DATA_BLOK	data blokady okresu obrachunkowego - żadne dokumenty poniżej lub równe tej dacie nie mogą być ani wprowadzane, ani modyfikowane		
REJK DATA LAST ZAT W REJK_WYK_BO_KONT_	Data ostatniego zatwierdzonego dokumentu Informacja dotyczące tego czy w danym		
ROZR	rejestrze księgowym wykonano bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych. Rejestry są zależne od lat księgowych, więc informacja dotyczy konkretnego roku. 0 - nie (domyślna wartość) 1 - tak		

5.84.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer

5.81.5 Kolumna QNT mid

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	Yes

5.84.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.84.5 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.84.6 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.84.7 Kolumna Rejk nazwa

Kod	REJK_NAZWA
Opis	nazwa rejestru księgowego
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.84.8 Kolumna Rejk ksiega

Kod	REJK_KSIEGA
Opis	rodzaj księgi rejestru księgowego
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.84.9 Kolumna Rejk data od

Kod	REJK_DATA_OD
Opis	początek okresu obowiązywania rejestru
Typ danych	date

5.81.5 Kolumna QNT mid

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.84.10 Kolumna Rejk data do

Kod	REJK_DATA_DO
Opis	koniec okresu obowiązywania rejestru
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.84.11 Kolumna Rejk data blok

REJK_DATA_BLOK

data blokady okresu obrachunkowego - żadne dokumenty poniżej lub równe tej dacie nie mogą być ani wprowadzane, ani modyfikowane

Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.84.12 Kolumna Rejk data last zatw

Kod	REJK_DATA_LAST_ZATW
Opis	Data ostatniego zatwierdzonego dokumentu
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.84.13 Kolumna Rejk wyk bo kont rozr

Kod	REJK_WYK_BO_KONT_ROZR
Opis	Informacja dotyczące tego czy w danym rejestrze księgowym wykonano bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych. Rejestry są zależne od lat księgowych, więc informacja dotyczy konkretnego roku. 0 - nie (domyślna wartość) 1 - tak
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.84.14 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rejestr

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret Dz_obr	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb QNT_mid;
Konto_pow_rej	rok_symbol; Rejk_symb QNT_mid;
Kasa_bank_rej	Rej_rok_symbol; Rejk_symb Rej_QNT_mid;
Kontr_pow_rej	rok_symbol; Rejk_symb Rej_QNT_mid;
Szk_pow_rej	rok_symbol; Rejk_symb QNT_mid;
Fakt_zak_rej_rej	rok_symbol; Rejk_symb QNT_mid;
Magazyn_konta	rok_symbol; Rejk_symb QNT_mid;
ST_rej_ksieg	Rej_rok_symbol; Rejk_symb QNT_mid;
	rok_symbol; Rejk_symb

5.84.15 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rejestr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>

Rok_księgowy Platnik (Shortcut) Miej_uzytk (Shortcut)	rok symbol pl id QNT mid

5.85 Tabela Produkt_cena

Opis

| Cena sprzedaży produktu dla wskazanego typu kontrahentów

5.85.1 Klucz główny tabeli Produkt_cena

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRODUKT CENA LP CENNIK ID	smallint integer		

5.85.2 Wykaz kolumn tabeli Produkt_cena

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gl.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
CENNIK ID	identyfikator cennika	X	X
PRODUKT CENA LP	cena produktu - lp	X	
KONTR GRUPA TYP S YMB	symbol grupy kontrahentów		X
KONTR GRUPA SYMB	grupa kontrahentów - symbol		X
WALUTA SYMB	waluta - symbol		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT ID	kod produktu		X
PRODUKT CENA POZ1	cena produktu - typ 1		
PRODUKT CENA POZ2	cena produktu - typ 2		
PRODUKT CENA POZ3	cena produktu - typ 3		
PRODUKT CENA POZ4	cena produktu - typ 4		
PRODUKT CENA POZ5	cena produktu - typ 5		

5.85.3 Kolumna Cennik id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	CENNIK_ID identyfikator cennika integer Yes

Kod
Opis

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.85.4 Kolumna Produkt cena lp

<i>Kod</i>	PRODUKT_CENA_LP
<i>Opis</i>	cena produktu - lp
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.85.5 Kolumna Kontr grupa typ symb

<i>Kod</i>	KONTR_GRUPA_TYP_SYMB
<i>Opis</i>	symbol grupy kontrahentów
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.85.6 Kolumna kontr grupa symb

<i>Kod</i>	KONTR_GRUPA_SYMB
<i>Opis</i>	grupa kontrahentów - symbol
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.85.7 Kolumna waluta symb

<i>Kod</i>	WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.85.8 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.85.9 Kolumna produkt id

<i>Kod</i>	PRODUKT_ID
<i>Opis</i>	kod produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Kod</i>	
<i>Opis</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.85.10 Kolumna Produkt cena poz1

<i>Kod</i>	PRODUKT_CENA_POZ 1
<i>Opis</i>	cena produktu - typ 1
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.85.11 Kolumna Produkt cena poz2

<i>Kod</i>	PRODUKT_CENA_POZ2
<i>Opis</i>	cena produktu - typ 2
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.85.12 Kolumna Produkt cena poz3

<i>Kod</i>	PRODUKT_CENA_POZ3
<i>Opis</i>	cena produktu - typ 3
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.85.13 Kolumna Produkt cena poz4

Kod	PRODUKT_CENA_POZ4
Opis	cena produktu - typ 4
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.85.14 Kolumna Produkt cena poz5

Kod	PRODUKT_CENA_POZ5
Opis	cena produktu - typ 5
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.85.15 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produktcena

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt (Shortcut) Kontr	QNT_mid; produkt_id
grupa (Shortcut) Waluta	Kontr_grupa_typ_symb; kontr_grupa_symb
(Shortcut) Cennik	waluta_symb
	Cennik id

5.86 Tabela Rkb_poz

Opis

| Pozycja raportu kasowo - bankowego

5.86.1 Klucz główny tabeli Rkb_poz

Kod
Opis

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RKB NUM MIES	smallint		
RKB NUM ROK	smallint		
RKB NUM NR	integer		
RKB POZ LP	integer		
RKB QNT MID	integer		
KASA BANK TYP	smallint		
KASA BANK NR	smallint		

5.86.2 Wykaz kolumn tabeli Rkb_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gl.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RKB QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	X
KASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych	X	X
RKB NUM ROK	rok daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB NUM MIES	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB NUM NR	numer daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB POZ LP	numer lp pozycji raportu kasowo-bankowego	X	
ROZ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
ROZ_KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ROZR ELEMENT	numer elementu rozrachunku		X
LISTA DO KASY NUM ROK	lista pomocnicza do kasy - rok		
LISTA DO KASY NUM MIES	lista pomocnicza do kasy - miesiąc		
LISTA DO KASY NUM NR	lista pomocnicza do kasy - numer		

LISTA DO KASY POZ L P	lista pomocnicza do kasy - lp		
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby	X	
RO ID	identyfikator rodzaju operacji finansowej	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta	X	
WALUTA SYMB	waluta - symbol	X	
WAL WALUTA SYMB	waluta - symbol	X	
PRZELEW ZAK W ID	kod miejsca wprowadzania przelewu	X	
PRZELEW NUM ROK	rok przelewu	X	
PRZELEW NUM MIES	miesiąc przelewu	X	
PRZELEW NUM NR	numer przelewu	X	
SD KSIEG SKROT	skrót nazwy księgi		
SD DEP ID	identyfikator rekordu		
SD_DEP_ROK	rok w ramach numeru depozytu (numer w formacie rok/nr)		
RKB_POZ_DATA	data operacji pozycji raportu kasowo-bankowego		
RKB_POZ_PRZYCHOD	TRUE oznacza operację przychodu do kasy, False operację rozchodu z kasy - pole nieistotne		
RKB_POZ_KWOTA_PRZ	dla różnicy kursowej		
RKB_POZ_KWOTA_PRZ_PLN	kwota przychodu dla pozycji		
RKB_POZ_KWOTA_ROZ	kwota rozchodu pozycji		
RKB_POZ_KWOTA_ROZ_PLN	kwota rozchodu w walucie PLN dla pozycji		
RKB_POZ_KURS	wartość kursu dla kwoty pozycji numer		
RKB_POZ_NUM_KP	KP numer KW		
RKB_POZ_NUM_KW	Informacja, czy dana pozycja to księgowanie		
RKB_POZ_ROZN_KURS	kasowych różnic kursowych opis pozycji raportu		
OWA	kasowo-bankowego Identyfikator osoby pobierającej		
RKB_POZ_OPIS	gotówkę (tzn. nr i seria dowodu osobistego albo		
RKB_POZ_IDENT_OSOB	paszportu) kwota w walucie oryginalnej		
Y			
RKB_POZ_KWOTA_WAL_ORG	nie używane		
RKB_POZ_INF_KSIEG	osoba zatwierdzająca pozycję		
RKB_POZ_ZATW_OSOB			
A			
RKB_POZ_ZATW_CZAS	czas zatwierdzenia pozycji		
RKB_POZ_DATA_OPER_BANK	Data operacji bankowej dla formatu MultiCash		
RKB_POZ_KWOTA_DO_PLYN_FINANS	Kwota do płynności finansowej		
RKB_POZ_ILOSC			
Kod			
Opis			

na podstawie wartości
jednostkowej ze słownika
rodzajów operacji oraz ilości

proponowana jest
wartość przychodu/rozchodu pozycji raportu
kasowego _____

5.86.3 Kolumna Rkb QNT mid

Kod	RKB_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.4 Kolumna Kasa bank nr

Kod	KASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

5.86.5 Kolumna Kasa bank typ

Element klucza ob.	Yes

5.86.6 Kolumna Rkb num rok

Kod	RKB_NUM_ROK
Opis	rok daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.7 Kolumna Rkb num mies

Kod	RKB_NUM_MIES
Opis	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.8 Kolumna Rkb num nr

Kod	RKB_NUM_NR
Opis	numer daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.9 Kolumna Rkb poz lp

Kod	RKB_POZ_LP
Opis	numer lp pozycji raportu kasowo-bankowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.86.10 Kolumna Roz QNT mid

Kod	ROZ_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.11 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0

5.86.5 Kolumna Kasa bank typ

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.12 Kolumna Roz Kontr id

Kod	ROZ_KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.13 Kolumna rozr symbol

Kod	ROZR_SYMBOL
Opis	symbol rozrachunku
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.14 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.86.15 Kolumna rozr element

<i>Kod</i>	ROZR_ELEMENT
<i>Opis</i>	numer elementu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.86.16 Kolumna lista do kasy num rok

<i>Kod</i>	LISTA_DO_KASY_NUM_ROK
<i>Opis</i>	lista pomocnicza do kasy - rok
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.17 Kolumna lista do kasy num mies

<i>Kod</i>	LISTA_DO_KASY_NUM_MIES
<i>Opis</i>	lista pomocnicza do kasy - miesiąc
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

5.86.5 Kolumna Kasa bank typ

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.86.18 Kolumna lista do kasy num nr

Kod	LISTA_DO_KASY_NUM_NR
Opis	lista pomocnicza do kasy - numer
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.86.19 Kolumna lista do kasy poz lp

Kod	LISTA_DO_KASY_POZ_LP
Opis	lista pomocnicza do kasy - lp
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.86.20 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID
Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.21 Kolumna ro id

Kod	RO_ID
Opis	identyfikator rodzaju operacji finansowej
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.22 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.23 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.86.25 Kolumna Wal waluta symb

<i>Kod</i>	WAL_WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.86.26 Kolumna Przelew zak w id

<i>Kod</i>	PRZELEW_ZAK_W_ID
<i>Opis</i>	kod miejsca wprowadzania przelewu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.86.27 Kolumna przelew num rok

<i>Kod</i>	PRZELEW_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok przelewu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	PRZELEW_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc przelewu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.86.29 Kolumna przelew num nr

<i>Kod</i>	PRZELEW_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer przelewu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.86.30 Kolumna sd księgi skrot

<i>Kod</i>	SD_KSIEG_SKROT
<i>Opis</i>	skrót nazwy księgi
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.31 Kolumna SD dep id

<i>Kod</i>	SD_DEP_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.32 Kolumna SD dep rok

<i>Kod</i>	SD_DEP_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru depozytu (numer w formacie rok/nr)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.33 Kolumna RKb poz data

<i>Kod</i>	RKB_POZ_DATA
<i>Opis</i>	data operacji pozycji raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.34 Kolumna Rkb poz przychod

<i>Kod</i>	RKB_POZ_PRZYCHOD
<i>Opis</i>	TRUE oznacza operację przychodu do kasy, False operację rozchodu z kasy -pole nieistotne dla różnicy kursowej
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.35 Kolumna RKb poz kwota prz

<i>Kod</i>	RKB_POZ_KWOTA_PRZ
<i>Opis</i>	kwota przychodu dla pozycji
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2

Wymagana <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.86.36 Kolumna RKb poz kwota prz PLN

Kod	RKB_POZ_KWOTA_PRZ_PLN
Opis	kwota przychodu w walucie PLN dla pozycji
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.86.37 Kolumna RKb poz kwota roz

Kod	RKB_POZ_KWOTA_ROZ
Opis	kwota rozchodu pozycji
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.86.38 Kolumna RKb poz kwota roz PLN

Kod	RKB_POZ_KWOTA_ROZ_PLN
Opis	kwota rozchodu w walucie PLN dla pozycji
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana <i>Wartość minimalna</i>	No

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.39 Kolumna RKb poz kurs

<i>Kod</i>	RKB_POZ_KURS
<i>Opis</i>	wartość kursu dla kwoty pozycji
<i>Typ danych</i>	decimal(7,4)
<i>Rozmiar</i>	7
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.40 Kolumna Rkb poz num kp

<i>Kod</i>	RKB_POZ_NUM_KP
<i>Opis</i>	numer KP
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.41 Kolumna Rkb poz num kw

<i>Kod</i>	RKB_POZ_NUM_KW
<i>Opis</i>	numer KW
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.42 Kolumna Rk_b poz rozn kursowa

<i>Kod</i>	RKB_POZ_ROZN_KURSOWA
<i>Opis</i>	Informacja, czy dana pozycja to księgowanie kasowych różnic kursowych
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.43 Kolumna Rk_b poz opis

<i>Kod</i>	RKB_POZ_OPIS
<i>Opis</i>	opis pozycji raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	varchar(200)
<i>Rozmiar</i>	200
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.44 Kolumna Rk_b poz ident osoby

<i>Kod</i>	RKB_POZ_IDENT_OSOBY
<i>Opis</i>	Identyfikator osoby pobierającej gotówkę (tzn. nr i seria dowodu osobistego albo paszportu)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.45 Kolumna Rkb poz kwota wal org

<i>Kod</i>	RKB_POZ_KWOTA_WAL_ORG
<i>Opis</i>	kwota w walucie oryginalnej
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.46 Kolumna Rkb poz inf ksieg

<i>Kod</i>	RKB_POZ_INF_KSIEG
<i>Opis</i>	nie używane
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.47 Kolumna rkb poz zatw osoba

<i>Kod</i>	RKB_POZ_ZATW_OSOBA
<i>Opis</i>	osoba zatwierdzająca pozycję
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	CURRENT USER
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.48 Kolumna rkb poz zatw czas

<i>Kod</i>	RKB_POZ_ZATW_CZAS
<i>Opis</i>	czas zatwierdzenia pozycji
<i>Typ danych</i>	timestamp
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.49 Kolumna rkb poz data oper bank

<i>Kod</i>	RKB_POZ_DATA_OPER_BANK
<i>Opis</i>	Data operacji bankowej dla formatu MultiCash
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.86.50 Kolumna rkb poz kwota do plyn finans

<i>Kod</i>	RKB_POZ_KWOTA_DO_PLYN_FINANS
<i>Opis</i>	Kwota do płynności finansowej
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	RKB_POZ_ILOSC
Opis	na podstawie wartości jednostkowej ze słownika rodzajów operacji oraz ilości proponowana jest wartość przychodu/rozchodu pozycji raportu kasowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.86.52 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rkbpoz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
rkb_poz_dekret	Rkb_QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ; Rkb_num_rok; Rkb_num_mies; Rkb_num_nr; Rkb_poz_lp
Rkb_poz_zw	cRkb_QNT_mid; cKasa_bank_nr; cKasa_bank_typ; cRkb_num_rok; cRkb_num_mies; cRkb_num_nr; cRkb_poz_lp
Rkb_poz_zw	zRkb_QNT_mid; zKasa_bank_nr; zKasa_bank_typ; zRkb_num_rok; zRkb_num_mies; zRkb_num_nr; zRkb_poz_lp

5.86.53 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rkb_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przelew_zakup	Przelew_zak_w_id; przelew_num_rok; przelew_num_mies; przelew_num_nr
Rozrach_k	Roz_QNT_mid; Kon_QNT_mid; Roz_Kontr_id; rozr_symbol; pl____ id; rozr_element
Kontr (Shortcut)	QNT_mid; Kontr_id
Waluta (Shortcut)	Wal_waluta_symb
Waluta (Shortcut)	waluta_symb
Osoba (Shortcut)	Osoba ID

Rkb	Rkb_QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ; Rkb_num_rok; Rkb_num_mies; Rkb_num_nr
Rodz_op	ro id

5.87 Tabela RKb_Bilans

Opis

| Bilans otwarcia i zamknięcia raportu kasowego / wyciągu bankowego.

5.87.1 Klucz główny tabeli RKb_Bilans

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RKB NUM ROK	smallint		
KASA BANK TYP	smallint		
RKB NUM MIES	smallint		
RKB NUM NR	integer		
WALUTA SYMB	char(3)	3	
KASA BANK NR	smallint		
QNT MID	integer		

5.87.2 Wykaz kolumn tabeli RKb_Bilans

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
WALUTA SYMB	waluta - symbol	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	X
KASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych	X	X
RKB NUM ROK	rok daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB NUM MIES	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB NUM NR	numer daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB KWOTA BO	bilans otwarcia		
RKB KWOTA BO PLN	bilans otwarcia PLN		
RKB KWOTA BZ	bilans zamknięcia		
RKB KWOTA BZ PLN	bilans zamknięcia PLN		

5.87.3 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.87.4 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.87.5 Kolumna Kasa bank nr

Kod	KASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.86.51 Kolumna rkb poz ilosc

5.87.6 Kolumna Kasa bank typ

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.87.7 Kolumna Rkb num rok

Kod	RKB_NUM_ROK
Opis	rok daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.87.8 Kolumna Rkb num mies

Kod	RKB_NUM_MIES
Opis	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.87.9 Kolumna Rkb num nr

Kod	RKB_NUM_NR
Opis	numer daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.87.10 Kolumna RKb kwota BO

Kod	RKB_KWOTA_BO
Opis	bilans otwarcia
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.87.11 Kolumna RKb kwota BO PLN

Kod	RKB_KWOTA_BO_PLN
Opis	bilans otwarcia PLN
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

5.87.13 Kolumna RKb kwota BZ PLN

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.87.12 Kolumna RKb kwota BZ

<i>Kod</i>	RKB_KWOTA_BZ
<i>Opis</i>	bilans zamknięcia
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	RKB_KWOTA_BZ_PLN
<i>Opis</i>	bilans zamknięcia PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.87.14 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli RKbBilans

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rkb	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ; Rkb_num_rok;
Waluta (Shortcut)	Rkb_num_mies; Rkb_num_nr waluta_symb

5.88 Tabela Param_kontr_plan

Opis | Parametry kontroli plan^{TT}

5.88.1 Klucz główny tabeli Param_kontr_plan

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmia</i>	<i>Dokład</i>

		<i>r</i>	<i>ność</i>
PARAM KS DATA	date		
KONTO BUDZET	smallint		

5.88.2 Wykaz kolumn tabeli Param_kontr_plan

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KONTO_BUDZET	informacja, czy konto analityczne dotyczy dochodów (1), czy wydatków (2)	X	X
PARAM_KS_DATA	data początku okresu obowiązywania zdefiniowanych parametrów księgowych	X	X
PARAM_KS_PLAN_TYP	parametr kontroli planu - sposób ewidencji planu 0, null - dokumenty planu 1 - konto pozabilansowe		
PARAM KS PLAN KON TO POZAB	Konto do planowania dochodów (dla opcji planowania poprzez konto pozabilansowe)		
PARAM KS PLAN PRO C	parametr kontroli planu - procent graniczny ostrzeżeń		
PARAM_KS_PLAN_WAR T	parametr kontroli planu - obrót kontrolowany 0 - Winien 1 - Ma 2 Winien - Ma 3 Ma - Winien		

5.88.3 Kolumna konto budżet

<i>Kod</i>	KONTO_BUDZET
<i>Opis</i>	informacja, czy konto analityczne dotyczy dochodów (1), czy wydatków (2)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

5.87.13 Kolumna RKb kwota BZ PLN

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.88.4 Kolumna param ks data

Kod	PARAM_KS_DATA
Opis	data początku okresu obowiązywania zdefiniowanych parametrów księgowych
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.88.5 Kolumna param ks plan typ

Kod	PARAM_KS_PLAN_TYP
Opis	parametr kontroli planu - sposób ewidencji planu 0, null - dokumenty planu 1 - konto pozabilansowe
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.88.6 Kolumna param ks plan konto pozab

Kod	PARAM_K S_PL AN_KONT O_P OZAB
Opis	Konto do planowania dochodów (dla opcji planowania poprzez konto pozabilansowe)
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

Element klucza ob. No

5.88.7 Kolumna param ks plan proc

<i>Kod</i>	PARAM_KS_PLAN_PROC
<i>Opis</i>	parametr kontroli planu - procent graniczny ostrzeżeń
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.88.8 Kolumna param ks plan wart

<i>Kod</i>	PARAM_KS_PLAN_WART
<i>Opis</i>	parametr kontroli planu - obrót kontrolowany 0 - Winien 1 - Ma 2 Winien - Ma 3 Ma - Winien
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	2
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.88.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Param_kontr_plan

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto_budżet Parametry księgowe	konto_budżet param_ks_data

5.89 Tabela RKb_Bilans_rok

Opis

| Roczny bilans otwarcia raportu kasowego / wyciągu bankowego"

5.89.1 Klucz główny tabeli RKb_Bilans_rok

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KASA BANK TYP	smallint	3	
ROK SYMBOL	smallint		
WALUTA SYMB	char(3)		
KASA BANK NR	smallint		
QNT MID	integer		

5.89.2 Wykaz kolumn tabeli RKb_Bilans_rok

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	X
KASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
WALUTA SYMB	waluta - symbol	X	X
RKB KWOTA BO	bilans otwarcia		
RKB KWOTA BO PLN	bilans otwarcia PLN		

5.89.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.89.4 Kolumna Kasa bank nr

Kod	KASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.89.5 Kolumna Kasa bank typ

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	Yes
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	Yes

5.89.6 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.89.7 Kolumna waluta symb

<i>Kod</i>	WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.89.8 Kolumna RKb kwota BO

<i>Kod</i>	RKB_KWOTA_BO
<i>Opis</i>	bilans otwarcia
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.89.9 Kolumna RKb kwota BO PLN

<i>Kod</i>	RKB_KWOTA_BO_PLN
<i>Opis</i>	bilans otwarcia PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.89.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli RKb_Bilans_rok

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rok księgowy	rok_symbol waluta_symb
Waluta (Shortcut)	QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ
Kasa bank	

5.90 Tabela okr_zal_an_dod_dekret_poz

Opis

Powiązanie kwoty odsetek dla okresu zaległości wg elementów klasyfikacji z pozycją zapisu księgowego

5.90.1 Klucz główny tabeli okr_zal_an_dod_dekret_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OKR ZAL AN DOD DEKRET POZ	integer		

5.90.2 Wykaz kolumn tabeli okr_zal_an_dod_dekret_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OKR ZAL AN DOD DEKRET POZ	identyfikator rekordu	X	
ROZRK OKR ZALEG A N DOD ID	identyfikator okresu zaległości		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego		X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu		X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu		X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)		X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP		X

	3- decyzja finansowa		
	2 - dokument harmonogramu kosztów		
	1 - dokumenty planu		
	0 - dokument księgowy		
DEKRET POZ LP	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego		X

5.90.3 Kolumna okrzal an dod dekret poz

Kod	OKR_ZAL_AN_DOD_DEKRET_POZ
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.90.4 Kolumna Rozrk okrzaleg an dod id

Kod	ROZRK_OKR_ZALEG_AN_DOD_ID
Opis	identyfikator okresu zaległości
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.90.5 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.90.6 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.90.7 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.90.8 Kolumna Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.90.9 Kolumna Dekret num mies

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.90.10 Kolumna Dekret num nr

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.90.11 Kolumna Dekret plan

DEKRET_PLAN
10 - dokument QZP
3- decyzja finansowa
2 - dokument harmonogramu kosztów
1 - dokumenty planu

	0 - dokument księgowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

.90.12 Kolumna dekret poz lp

Kod	DEKRET_POZ_LP
Opis	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.90.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli okr_zal_an_dod_dekret_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrk_okr_zaleg_an_dod (Shortcut) Dekret_poz	Rozrk okr zaleg an dod id QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp

5.91 Tabela Przelew_zakup

Opis | Przygotowany przelew

5.91.1 Klucz główny tabeli Przelew_zakup

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRZELEW NUM MIES	smallint		
PRZELEW NUM NR	integer		
PRZELEW NUM ROK	smallint		
PRZELEW ZAK W ID	integer		

Kod

Opis

5.91.2 Wykaz kolumn tabeli Przelew_zakup

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PRZELEW ZAK W ID	kod miejsca wprowadzania przelewu	X	X
PRZELEW NUM ROK	rok przelewu	X	
PRZELEW NUM MIES	miesiąc przelewu	X	
PRZELEW NUM NR	numer przelewu	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ROZR ELEMENT	numer elementu rozrachunku		X
PRZELEW ZB ID	identyfikator rekordu		X
SD KSIEG SKROT	skrót nazwy księgi		
SD DEP ID	identyfikator rekordu		
SD_DEP_ROK	rok w ramach numeru depozytu (numer w formacie rok/nr)		
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu		X
KON KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu		X
WALUTA SYMB	waluta - symbol		X
PRZELEW KWOTA	kwota przelewu		
PRZELEW TYTULEM	tytuł przelewu		
PRZELEW UWAGI	uwagi do przelewu		
PRZELEW WYM REALIZ	Wymagany termin realizacji przelewu (data		
ACJA	płatności)		
PRZELEW KWOTA R	kwota przelewu w walucie rozrachunku		
PRZELEW WYM NBP	1 - przelew wymaga realizacji dyspozycji NBP		
PRZELEW TYTULEM N	nasz tytuł przelewu		
ASZ			
PRZELEW_TYTULEM_N	informacja, czy użytkownik zrezygnował z		
ASZ_RECZNIE	automatycznie wypełnianego pola tytułem na przelewie (1)		

PRZELEW_ZAKUP_TYP_	0 - zwykły		
PRZELEWU	1 - do US		
	2 - ZUS - społeczne		
	3 - ZUS - zdrowotne		
	4 - ZUS - FP i FGŚP		
PRZELEW_TIMESTAMP	Czas utworzenia przelewu		
PRZELEW_USER	Użytkownik tworzący przelew		
PRZELEW_Z_PRZYGOTOWANIA_PLATNOSCI	Oznacza, że przelew powstał w oknie przygotowania płatności		

5.91.3 Kolumna Przelew zak w id

Kod	PRZELEW_ZAK_W_ID
Opis	kod miejsca wprowadzania przelewu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.91.4 Kolumna przelew num rok

Kod	PRZELEW_NUM_ROK
Opis	rok przelewu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

Kod
Opis

5.91.5 Kolumna przelew num mies

Kod	PRZELEW_NUM_MIES
Opis	miesiąc przelewu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.6 Kolumna przelew num nr

Kod	PRZELEW_NUM_NR
Opis	numer przelewu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.7 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.91.8 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.91.9 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.91.10 Kolumna rozr symbol

Kod	ROZR_SYMBOL
Opis	symbol rozrachunku
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod
Opis

5.91.11 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.91.12 Kolumna rozr element

Kod	ROZR_ELEMENT
Opis	numer elementu rozrachunku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.91.13 Kolumna przelew zb id

Kod	PRZELEW_ZB_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.91.14 Kolumna sd księg skrot

<i>Kod</i>	SD_KSIEG_SKROT
<i>Opis</i>	skrót nazwy księgi
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.91.15 Kolumna SD dep id

<i>Kod</i>	SD_DEP_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

<i>Kod</i>	SD_DEP_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru depozytu (numer w formacie rok/nr)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

Kod
Opis

5.91.17 Kolumna konto bank id

Kod	KONTO_BANK_ID
Opis	konto bankowe - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.91.18 Kolumna Kon konto bank id

Kod	KON_KONTO_BANK_ID
Opis	konto bankowe - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.91.19 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	PRZELEW_KWOTA

Opis	kwota przelewu
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.21 Kolumna przelew tytułem

Kod	PRZELEW_T YTULEM
Opis	tytuł przelewu
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.22 Kolumna przelew uwagi

Kod	PRZELEW_UWAGI
Opis	uwagi do przelewu
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.23 Kolumna przelew wym realizacja

Kod	PRZELEW_WYM_REALIZACJA
Opis	Wymagany termin realizacji przelewu (data płatności)
Typ danych	date
Kod	
Opis	

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.24 Kolumna przelew kwota r

Kod	PRZELEW_KWOTA_R
Opis	kwota przelewu w walucie rozrachunku
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.25 Kolumna przelew wym nbp

Kod	PRZELEW_WYM_NBP
Opis	1 - przelew wymaga realizacji dyspozycji NBP
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.26 Kolumna przelew tytułem nasz

Kod	PRZELEW_TYTULEM_NASZ
Opis	nasz tytuł przelewu

Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.27 Kolumna przelew tytułem nasz recznie

Kod	PRZELEW_TYTULEM_NASZ_RECZNIE
Opis	informacja, czy użytkownik zrezygnował z automatycznie wypełnianego pola tytułem na przelewie (1)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.28 Kolumna PRZELEW ZAKUP TYP PRZELEWU

Kod	PRZELEW_ZAKUP_TYP_PRZELEWU
Opis	0 - zwykły 1 - do US 2 - ZUS - społeczne 3 - ZUS - zdrowotne 4 - ZUS - FP i FGŚP
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.29 Kolumna przelew timestamp

Kod	PRZELEW_TIMESTAMP
Opis	Czas utworzenia przelewu
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_TIMESTAMP
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.30 Kolumna przelew user

Kod	PRZELEW_USER
Opis	Użytkownik tworzący przelew
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_USER
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.31 Kolumna przelew z przygotowania płatności

Kod	PRZELEW_Z_PRZYGOTOWANIA_PLATNOSCI
Opis	Oznacza, że przelew powstał w oknie przygotowania płatności
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.91.32 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Przelew_zakup

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przelew_zakup_szcz Rkb_poz	Przelew_zak_w_id; przelew_num_rok; przelew_num_mies; przelew_num_nr
Przelew_zakup_akcept	Przelew_zak_w_id; przelew_num_rok; przelew_num_mies; przelew_num_nr
Przelew_Zakup_US_ZUS	Przelew_zak_w_id; przelew_num_rok; przelew_num_mies; przelew_num_nr Przelew_zak_w_id; przelew_num_rok; przelew_num_mies; przelew_num_nr

5.91.33 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przelew_zakup

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Waluta (Shortcut)	waluta_symb
Przelew_zb Konto_bank	przelew_zb_id
(Shortcut) Rozrach_k	konto_bank_id
Konto_bank (Shortcut) P	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _____ id;
rzelew_za ku p_wyst	rozr_element Kon_konto_bank_id Przelew zak w id

5.92 Tabela Przelew_zb

Opis

Rekord nagłówek zbioru przelewów (razem wydrukowanych wraz z przelewem zbiorczym lub wspólnie przygotowanym do wysłania do bank).

5.92.1 Klucz główny tabeli Przelew_zb

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRZELEW ZB ID	integer		

5.92.2 Wykaz kolumn tabeli Przelew_zb

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PRZELEW ZB ID	identyfikator rekordu	X	
PRZELEW ZB DATA	data przekazania przelewów do realizacji		
PRZELEW_ZB_PLIK	TRUE oznacza że przelewy zostały przekazane za pomocą zbioru elektronicznego		
PRZELEW_ZB_OPIS	opis przelewu		

PRZELEW_ZB_USER

Data realizacji przelewu

użytkownik realizujący przelew

5.92.3 Kolumna przelew zb id

Kod	PRZELEW_ZB_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.92.4 Kolumna przelew zb data

Kod	PRZELEW_ZB_DAT A
Opis	data przekazania przelewów do realizacji
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.92.5 Kolumna przelew zb plik

Kod	PRZELEW_ZB_PLIK
Opis	TRUE oznacza że przelewy zostały przekazane za pomocą zbioru elektronicznego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.92.6 Kolumna przelew zb opis

<i>Kod</i>	PRZELEW_ZB_OPIS
<i>Opis</i>	opis przelewu
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.92.7 Kolumna przelew zb timestamp

<i>Kod</i>	PRZELEW_ZB_TIMESTAMP
<i>Opis</i>	Data realizacji przelewu
<i>Typ danych</i>	timestamp
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT_TIMESTAMP
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

.92.8 Kolumna przelew zb user

<i>Kod</i>	PRZELEW_ZB_USER
<i>Opis</i>	użytkownik realizujący przelew
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT_USER
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.92.9 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Przelewzb

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przelew_zakup	przelew_zb_id

5.93 Tabela Rej_vat

Opis | Definicja rejestru VAT

5.93.1 Klucz główny tabeli Rej_vat

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
REJ VAT SYMBOL PL ID	char(10) integer	10	

5.93.2 Wykaz kolumn tabeli Rej_vat

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>
		<i>gł.</i>	<i>ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
REJ VAT SYMBOL	symbol rejestru VAT	X	
REJ VAT NAZWA	nazwa rejestru VAT		
REJ VAT KONTO PODATK	konto podatku VAT		
REJ VAT KONTO PRZE	konto przełotowe rejestru VAT		
LOT			
REJ_VAT_RODZAJ	Czy rejestr VAT (0 - należny (sprzedaż), 1 - naliczony (zakup), 2 - naliczony - poza ewidencją)		
REJ VAT LATA KOREKTY VAT	liczba lat korygowania VAT wg proporcji		

5.93.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.93.4 Kolumna rej VAT symbol

<i>Kod</i>	REJ_VAT_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rejestru VAT
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.93.5 Kolumna rej VAT nazwa

<i>Kod</i>	REJ_VAT_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa rejestru VAT
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	REJ_VAT_KONT O_P ODAT
<i>Opis</i>	konto podatku VAT
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.93.7 Kolumna rej VAT konto przelot

Kod	REJ_VAT_KONTO_PZELOT
Opis	konto przelotowe rejestru VAT
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.93.8 Kolumna rej VAT rodzaj

Kod	REJ_VAT_RODZAJ
Opis	Czy rejestr VAT (0 - należny (sprzedaż), 1 - naliczony (zakup), 2 - naliczony - poza ewidencją)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.93.9 Kolumna rej VAT lata korekty vat

Kod	REJ_VAT_LATA_KOREKTY_VAT
Opis	liczba lat korygowania VAT wg proporcji
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.93.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rej_vat

Tabela podrzędna	Kolumny klucza obcego
Rej_vat_poz Fakt_za ku p_rej_vat Automat_ksieg	pl _ id; rej_VAT_symbol Rej_pl_id; rej_VAT_symbol Rej_pl_id; rej_VAT_symbol

5.93.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rej_vat

Tabela nadrzędna	Kolumny klucza obcego
Płatnik (Shortcut)	pl_id

5.94 Tabela Rej_vat_poz

Opis | Pozycja rejestru VAT

5.94.1 Klucz główny tabeli Rej_vat_poz

Kod	Typ danych	Rozmiar	Dokładność
REJ VAT SYMBOL REJ VAT POZ LP PL ID	char(10) integer integer	10	

5.94.2 Wykaz kolumn tabeli Rej_vat_poz

Kod	Opis	Element klucza gł.	Element klucza ob.
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
REJ VAT SYMBOL	symbol rejestru VAT	X	X
REJ_VAT_POZ_LP	Jeżeli mniejsza od zera to pozycja niezatwierdzona, większa od zero	X	
WALUTA SYMB	waluta - symbol		X
QNT MID2	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
DZR SYMBOL	symbol rejestru dokumentów źródłowych		
DZ DOK ROK	rok dokumentu źródłowego		
DZ DOK MIES	miesiąc dokumentu źródłowego		

DZ DOK NR	numer dokumentu źródłowego			
DZK_LP	liczba porządkowa kosztu dokumentu źródłowego			
KASA FISKALNA ID	nie używane			
PARAGON ID	identyfikator rekordu			
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X	
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		X	
FAK QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania			
FAK KONTAKT ID	identyfikator kontaktu			
REJ_VAT_POZ_VAT_OD	0 - odliczany			
LICZ ZAK	1 - nie odliczany 2 - wg proporcji / wg struktury sprzedaży (rozliczenie procentowe)			

REJ_VAT_POZ_VAT_TY

P

REJ_VAT_POZ_NETTO REJ_VAT_POZ_VAT_OD L_PLN

REJ_VAT_POZ_NETTO_
PLN

REJ_VAT_POZ_VAT_PR
OC

REJ_VAT_POZ_VAT_KW

REJ_VAT_POZ_VAT_KW
_PLN

REJ_VAT_POZ_BRUTTO

REJ_VAT_POZ_BRUTTO
_PLN

REJ_VAT_POZ_DATA_R
OZLICZENIA

REJ_VAT_POZ_LATA_K

REJ_VAT_POZ_DATA_R
EJESTRACJI

OREKTY_VAT _____

REJ_VAT_POZ_KURS

REJ_VAT_POZ_FAKTUR
A_NR

REJ_VAT_POZ_FAKTUR
A_DATA_WYST

REJ_VAT_POZ_NETTO_
ODL_PLN

3 - nie dotyczy	wartość brutto pozycji w PLN
0 - procent	
1 - zwolniony	dla zakupów - data rozliczenia VAT dla sprzedaży -
2 - nie podlega	data wystawienia faktury dla zakupu - data
kwota netto	księgowania rozrachunki i kosztów,
pozycji	dla sprzedaży - data sprzedaży kurs
rejestru	pozycji rejestru numer faktury
wartość	
netto pozycji	Uzupełniane narazie tylko w zakładce kosztów
w PLN	-rejestr VAT na oknie dokumentów źródłowych data
	wystawienia faktury
typ procentu VAT	
k	Uzupełniane narazie tylko w zakładce kosztów
w	-rejestr VAT na oknie dokumentów źródłowych W
o	trakcie zapisu VAT odliczanego wpisujemy tutaj
t	wartości oryginalne (Rej_vat_poz_netto_PLN), w
a	pozostałych przypadkach 0.
V	W procesie rozdziału VAT'u wg proporcji obliczone
A	kwoty VAT i netto odliczanego będą automatycznie
T	wpisywane do tych pól. Pole niedostępne na
k	formularzu VAT.
w	
o	Blokujemy możliwość edycji rejestru VAT wg
t	proporcji jeśli Rej_vat_poz_netto_odl_PLN <> 0 or
a	Rej_vat_poz_VAT_odl_PLN <>0 W trakcie zapisu
V	VAT odliczanego wpisujemy tutaj wartości oryginalne
A	(Rej_vat_poz_VAT_kw_PLN), w pozostałych
T	przypadkach 0.
w	W procesie rozdziału VAT'u wg proporcji obliczone
	kwoty VAT i netto odliczanego będą automatycznie
	wpisywane do tych pól. Pole niedostępne na
	formularzu VAT.
P	
L	Blokujemy możliwość edycji rejestru VAT wg
N	proporcji jeśli Rej_vat_poz_netto_odl_PLN <> 0 or
	Rej_vat_poz_VAT_odl_PLN <>0 ilość lat korygowania
kwota brutto	VAT wg proporcji
pozycji	
rejestru	

5.94.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane plątnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.94.4 Kolumna rej VAT symbol

Kod	REJ_VAT_SYMBOL
Opis	symbol rejestru VAT
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.94.5 Kolumna Rej vat poz lp

Kod	REJ_VAT_POZ_LP
Opis	Jeżeli mniejsza od zera to pozycja niezatwierdzona, większa od zero
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.6 Kolumna waluta symb

Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	QNT_MID2

5.94.7 Kolumna QNT mid2

Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.94.8 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.94.9 Kolumna dzr symbol

Kod	DZR_SYMBOL
Opis	symbol rejestru dokumentów źródłowych
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.10 Kolumna dz dok rok

<i>Kod</i>	DZ_DOK_ROK
<i>Opis</i>	rok dokumentu źródłowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	

Element klucza ob. No

5.94.11 Kolumna dz dok mies

<i>Kod</i>	DZ_DOK_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc dokumentu źródłowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.94.12 Kolumna dz dok nr

<i>Kod</i>	DZ_DOK_NR
<i>Opis</i>	numer dokumentu źródłowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	

5.94.7 Kolumna QNT mid2

Element klucza ob.	No

5.94.13 Kolumna dzk lp

Kod	DZK_LP
Opis	liczba porządkowa kosztu dokumentu źródłowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.14 Kolumna Kasa fiskalna id

Kod	KASA_FISKALNA_ID
Opis	nie używane
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.15 Kolumna Paragon id

Kod	PARAGON_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.16 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.94.17 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.94.18 Kolumna Fak QNT mid

Kod	FAK_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	

5.94.7 Kolumna QNT mid2

wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.19 Kolumna Fak Kontakt id

Kod	FAK_KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.20 Kolumna Rej vat poz VAT odlicz zak

Kod	REJ_VAT_POZ_VAT_ODLICZ_ZAK
Opis	0 - odliczany 1 - nie odliczany 2 - wg proporcji / wg struktury sprzedaży (rozliczenie procentowe) 3 - nie dotyczy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.21 Kolumna Rej vat poz VAT typ

Kod	REJ_VAT_POZ_VAT_TYP
Opis	0 - procent 1 - zwolniony 2 - nie podlega
Typ danych	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.22 Kolumna Rej vat poz netto

Kod	REJ_VAT_POZ_NETTO
Opis	kwota netto pozycji rejestru
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.23 Kolumna Rej vat poz netto PLN

Kod	REJ_VAT_POZ_NETTO_PLN
Opis	wartość netto pozycji w PLN
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.24 Kolumna Rej vat poz VAT proc

Kod	REJ_VAT_POZ_VAT_PROC
Opis	typ procentu VAT
Typ danych	smallint
Rozmiar	

5.94.7 Kolumna QNT mid2

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.94.25 Kolumna Rej vat poz VAT kw

<i>Kod</i>	REJ_VAT_POZ_VAT_KW
<i>Opis</i>	kwota VAT
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	REJ VAT POZ VAT KW PLN
<i>Opis</i>	kwota VAT w PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.94.27 Kolumna Rej vat poz brutto

<i>Kod</i>	REJ_VAT_POZ_BRUTTO
<i>Opis</i>	kwota brutto pozycji rejestru
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.94.28 Kolumna Rej vat poz brutto PLN

<i>Kod</i>	REJ_VAT_POZ_BRUTTO_PLN
<i>Opis</i>	wartość brutto pozycji w PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.94.29 Kolumna Rej vat poz data rozliczenia

<i>Kod</i>	REJ_VAT_POZ_DATA_ROZLICZENIA
<i>Opis</i>	dla zakupów - data rozliczenia VAT dla sprzedaży - data wystawienia faktury
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.94.30 Kolumna Rej vat poz data rejestracji

<i>Kod</i>	REJ_VAT_POZ_DATA_REJESTRACJI
<i>Opis</i>	dla zakupu - data księgowania rozrachunki i kosztów, dla sprzedaży - data sprzedaży
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.31 Kolumna Rej vat poz kurs

Kod	REJ_VAT_POZ_KURS
Opis	kurs pozycji rejestru
Typ danych	decimal(7,4)
Rozmiar	7
Dokładność	4
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.32 Kolumna Rej vat poz faktura nr

Kod	REJ_VAT_POZ_FAKTURA_NR
Opis	numer faktury Uzupełniane narazie tylko w zakładce kosztów - rejestr VAT na oknie dokumentów źródłowych
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.33 Kolumna Rej vat poz faktura data wyst

REJ_VAT_POZ_FAKTURA_DATA_WYST
data wystawienia faktury

Kod
Opis

Uzupełniane narazie tylko w zakładce kosztów - rejestr VAT na oknie dokumentów źródłowych

Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.34 Kolumna Rej vat poz netto odl PLN

Kod	REJ_VAT_POZ_NETTO_ODL_PLN
Opis	W trakcie zapisu VAT odliczanego wpisujemy tutaj wartości oryginalne (Rej_vat_poz_netto_PLN), w pozostałych przypadkach 0. W procesie rozdziału VAT'u wg proporcji obliczone kwoty VAT i netto odliczanego będą automatycznie wpisywane do tych pól. Pole niedostępne na formularzu VAT. Blokujemy możliwość edycji rejestru VAT wg proporcji jeśli Rej_vat_poz_netto_odl_PLN <> 0 or Rej_vat_poz_VAT_odl_PLN —0-0
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.35 Kolumna Rej vat poz VAT odl PLN

Kod	REJ_VAT_POZ_VAT_ODL_PLN
Opis	W trakcie zapisu VAT odliczanego wpisujemy tutaj wartości oryginalne (Rej_vat_poz_VAT_kw_PLN), w pozostałych przypadkach 0. W procesie rozdziału VAT'u wg proporcji obliczone kwoty VAT i netto odliczanego będą automatycznie wpisywane do tych pól. Pole niedostępne na formularzu VAT.
Kod	
Opis	

	Blokujemy możliwość edycji rejestru VAT wg proporcji jeśli Rej_vat_poz_netto_odl_PLN <> 0 or Rej_vat_poz_VAT_odl_PLN <>0
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.36 Kolumna Rej vat poz lata korekty vat

Kod REJ_VAT_POZ_LATA_KOREKTY_VAT

Opis	ilość lat korygowania VAT wg proporcji
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.94.37 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rej_vat_poz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rej_vat_poz_szcz	pl _ id; rej_VAT_symbol; Rej_vat_poz_lp
rej_vat_poz_dekret	pl _ id; rej_VAT_symbol; Rej_vat_poz_lp

5.94.38 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rej_vat_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Fakt sprz	QNT_mid; Kontakt_id
Waluta (Shortcut)	waluta symb
Kontr (Shortcut)	QNT_mid2; Kontr_id
Rej_vat	pl _ id; rej_VAT_symbol

5.95 Tabela rej_vat_poz_dekret

Opis

Powiązanie pozycji rejestru VAT z pozycją dekretu, zawierającego zapisy księgowe, które powstały na podstawie pozycji rejestru VAT

5.95.1 Klucz główny tabeli rej_vat_poz_dekret

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEKRET POZ LP	smallint	10	
DEKRET PLAN	smallint		
DEKRET NUM NR	integer		
PL ID	integer		
REJ VAT SYMBOL	char(10)		
REJ VAT POZ LP	integer		
ROK SYMBOL	smallint		
QNT MID	integer	6	
DEKRET NUM MIES	smallint		
REJK SYMB	char(6)		
DEKRET NUM ROK	smallint		

5.95.2 Wykaz kolumn tabeli rej_vat_poz_dekret

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	X
DEKRET POZ LP	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
REJ VAT SYMBOL	symbol rejestru VAT	X	X
REJ_VAT_POZ_LP	Jeżeli mniejsza od zera to pozycja niezatwierdzona, większa od zero	X	X
VAT_DEK_TYP	powiązanie pozycji rejestru VAT z pozycją dekretu, zawierającego zapisy księgowe, które powstały na podstawie pozycji rejestru VAT - typ VAT		

5.95.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.95.4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.95.5 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.95.6 Kolumna Dekret num rok

Kod	DEKRET_NUM_ROK
Opis	rok w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.95.7 Kolumna Dekret num mies

Kod	DEKRET_NUM_MIES
Opis	miesiąc w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.95.8 Kolumna Dekret num nr

Kod	DEKRET_NUM_NR
Opis	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.95.9 Kolumna Dekret plan

<i>Kod</i>	DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	smallint

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	0
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.95.10 Kolumna dekret poz lp

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.95.11 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna</i>	Yes

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.95.12 Kolumna rej VAT symbol

<i>Kod</i>	REJ_VAT_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rejestru VAT
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.95.13 Kolumna Rej vat poz lp

<i>Kod</i>	REJ_VAT_POZ_LP
<i>Opis</i>	Jeżeli mniejsza od zera to pozycja niezatwierdzona, większa od zero
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.95.14 Kolumna vat dek typ

<i>Kod</i>	VAT_DEK_TYP
<i>Opis</i>	powiązanie pozycji rejestru VAT z pozycją dekretu, zawierającego zapisy księgowe, które powstały na podstawie pozycji rejestru VAT - typ VAT
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.95.15 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rej_vat_poz_dekret

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret_poz	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp
Rej_vat_poz	pl _ id; rej_VAT_symbol; Rej_vat_poz_lp

5.96 Tabela Obrot

Opis

Wartość i klasyfikacja obrotu, stanowiącego jeden z elementów dekretu księgowego

5.96.1 Klucz główny tabeli Obrot

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEKRET PLAN	smallint		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET POZ LP	smallint		
OBROT STRONA	smallint		
OBROT KOSZT ID	smallint		
DEK ROK SYMBOL	smallint		
DEK QNT MID	integer		
DEKRET NUM MIES	smallint		
REJK SYMB	char(6)	6	
DEKRET NUM ROK	smallint		

5.96.2 Wykaz kolumn tabeli Obrot

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
DEK QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X

DEK ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	X
DEKRET POZ LP	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego	X	X
OBROT_STRONA	czy obrót po stronie WN (0) , czy po stronie MA(1)	X	
OBROT KOSZT ID	identyfikator rekordu	X	
ZESP ID	Identyfikator rekordu		
ROK BUDZ ID	identyfikator roku budżetowego		
ZADB NR	zadanie budżetowe - numer		
ZADANIEB SKL ID	składnik zadania budżetowego - identyfikator		
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego		X
KONTO SYMB	symbol konta analitycznego		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X
BD ZAD ID	zadanie budżetowe - identyfikator		X
NOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
ROZ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
ROZ_KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ROZR ELEMENT	numer elementu rozrachunku		X
SLO SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X

WALUTA SYMB	waluta - symbol		X
SLO SLOW KS SYMB2	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB3	kod pozycji słownika		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
SKWYP_ID	identyfikator składnika wypłaconego		X
SLO SLOW KS SYMB4	kod pozycji słownika		X
KOM QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		
KOM ORG SYMB	symbol komórki organizacyjnej		
OBROT KURS	wartość kursu przewalutowania		
OBROT KWOTA	kwota obrotu		
OBROT KWOTA PLN	kwota obrotu w walucie PLN		
OBROT DATA OP	Np data zapłaty przy rozrachunku		
OBROT TIMESTAMP	Data i czas ostatniej modyfikacji danych rekordu		
OBROT USER	Dane użytkownika, który ostatni modyfikował dane rekordu		
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	DEK_QNT_MID identyfikator miejsca użytkowania integer Yes 0 Yes		

5.96.4 Kolumna Dek rok symbol

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i>	DEK_ROK_SYMBOL symbol roku księgowego smallint Yes		

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.5 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.6 Kolumna Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.96.8 Kolumna Dekret num nr

Kod	DEKRET_NUM_NR
Opis	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.96.9 Kolumna Dekret plan

Kod	DEKRET_PLAN
Opis	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.96.10 Kolumna dekret poz lp

Kod	DEKRET_POZ_LP
Opis	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.11 Kolumna obrot strona

<i>Kod</i>	OBROT_STRONA
<i>Opis</i>	czy obrót po stronie WN (0) , czy po stronie MA(1)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.96.12 Kolumna obrot koszt id

<i>Kod</i>	OBROT_KOSZT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.96.13 Kolumna Zesp ID

<i>Kod</i>	ZESP_ID
<i>Opis</i>	Identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.96.14 Kolumna rok budz id

Kod	ROK_BUDZ_ID
Opis	identyfikator roku budżetowego
Typ danych	numeric(4)
Rozmiar	4
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.96.15 Kolumna zadb nr

Kod	ZADB_NR
Opis	zadanie budżetowe - numer
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.96.16 Kolumna zadanieb skl id

Kod	ZADANIEB_SKL_ID
Opis	składnik zadania budżetowego - identyfikator

Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.96.17 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.96.18 Kolumna Konto synt symb

Kod	KONTO_SYNT_SYMB
Opis	symbol konta syntetycznego
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.96.19 Kolumna Konto symb

Kod	KONTO_SYMB

Opis	symbol konta analitycznego
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.96.20 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.96.21 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	SL OW_K S_S YMB
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.23 Kolumna BD zad id

<i>Kod</i>	BD_ZAD_ID
<i>Opis</i>	zadanie budżetowe - identyfikator
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.24 Kolumna Nos QNT mid

<i>Kod</i>	NOS_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.25 Kolumna nosn koszt symb

<i>Kod</i>	NOSN_KOSZT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol nośnika kosztów
<i>Typ danych</i>	char(12)
<i>Rozmiar</i>	12

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	ROZ_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.27 Kolumna Kon QNT mid

<i>Kod</i>	KON_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.28 Kolumna Roz Kontr id

<i>Kod</i>	ROZ_KONTR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontrahenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.29 Kolumna rozr symbol

<i>Kod</i>	ROZR_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rozrachunku
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.30 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.31 Kolumna rozr element

<i>Kod</i>	ROZR_ELEMENT
<i>Opis</i>	numer elementu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.32 Kolumna Slo Slow ks symb

<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.33 Kolumna waluta symb

<i>Kod</i>	WALUTA_SYMB
<i>Opis</i>	waluta - symbol
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.34 Kolumna Slo Slow ks symb2

<i>Kod</i>	SLO_SLOW_KS_SYMB2
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.35 Kolumna Slo Slow ks symb3

<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB 3
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.36 Kolumna id jedn szk

<i>Kod</i>	ID_JEDN_SZK
<i>Opis</i>	identyfikator j. jednostki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.96.37 Kolumna Szk ID

<i>Kod</i>	SZK_ID
<i>Opis</i>	identyfikator placówki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.96.38 Kolumna skwyp id

Kod	SKWYP_ID
Opis	identyfikator składnika wypłaconego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.96.39 Kolumna Slo Slow ks symb4

Kod	SLO_SLOW_KS_SYMB4
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.96.40 Kolumna Kom QNT mid

Kod	KOM_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.96.41 Kolumna kom org symb

<i>Kod</i>	KOM_ORG_SYMB
<i>Opis</i>	symbol komórki organizacyjnej
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.96.42 Kolumna obrot kurs

<i>Kod</i>	OBROT_KURS
<i>Opis</i>	wartość kursu przewalutowania
<i>Typ danych</i>	decimal(7,4)
<i>Rozmiar</i>	7
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.96.43 Kolumna obrot kwota

<i>Kod</i>	OBROT_KWOTA
<i>Opis</i>	kwota obrotu
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.96.44 Kolumna obrot kwota PLN

<i>Kod</i>	OBROT_KWOTA_PLN
<i>Opis</i>	kwota obrotu w walucie PLN
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.96.45 Kolumna obrot data op

<i>Kod</i>	OBROT_DATA_OP
<i>Opis</i>	Np data zapłaty przy rozrachunku
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.96.46 Kolumna obrot timestamp

<i>Kod</i>	OBROT_TIMESTAMP
<i>Opis</i>	Data i czas ostatniej modyfikacji danych rekordu
<i>Typ danych</i>	timestamp
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

Wartość minimalna	CURRENT TIMESTAMP
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	
	No

5.96.47 Kolumna obrot user

Kod	OBROT_USER
Opis	Dane użytkownika, który ostatni modyfikował dane rekordu
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	LAST USER
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.96.48 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Obrot

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dz_obr	Dek_QNT_mid; Dek_rok_symbol; Obr_Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp; obrot_strona; obrot_koszt_id

5.96.49 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Obrot

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrach_k	Roz_QNT_mid; Kon_QNT_mid; Roz_Kontr_id; rozr_symbol; pl____ id; rozr_element
Kontr (Shortcut)	QNT_mid; Kontr_id
Nosn koszt	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb
Waluta (Shortcut)	waluta_symb
Slow_ks4	Slo_Slow_ks_symb3
Slow_ks5	Slo_Slow_ks_symb2
Slow_ks3	Slo_Slow_ks_symb
Slow_ks2	Slow_ks_symb
Slow_ks1	Slo_Slow_ks_symb4
Konto	rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn szk
Szkola (Shortcut)	Szk ID
Dekret_poz	Dek_QNT_mid; Dek_rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp

BD_Zadanie (Shortcut)	BD_zad_id
Skladnik_wyplacony (Shortcut)	skwyp_id

5.97 Tabela Rozrk_odrocz_platn

Opis

Prośba, podanie od kontrahenta w sprawie odroczenia terminu płatności
ważne jako odroczenie po akceptacji _____

5.97.1 Klucz główny tabeli Rozrk_odrocz_platn

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID KON	integer		
QNT MID2	integer		

5.97.2 Wykaz kolumn tabeli Rozrk_odrocz_platn

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KON QNT MID2	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ROZR ELEMENT	numer elementu rozrachunku		X
ROZRK ODROCH PLAT	poprzedni termin odroczenia płatności		
N STARY TERMIN			
ROZRK ODROCH PLAT	nowy termin odroczenia płatności		
N NOWY TERMIN			
ROZRK ODROCH PLAT	powód odroczenia płatności		
N POWOD			

5.97.3 Kolumna Kon QNT mid2

<i>Kod</i>	KON_QNT_MID2
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.97.4 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.97.5 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.97.6 Kolumna Kon QNT mid

<i>Kod</i>	KON_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.97.7 Kolumna Kontr id

<i>Kod</i>	KONTR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontrahenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.97.8 Kolumna rozr symbol

<i>Kod</i>	ROZR_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rozrachunku
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.97.9 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.97.10 Kolumna rozr element

<i>Kod</i>	ROZR_ELEMENT
<i>Opis</i>	numer elementu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.97.11 Kolumna rozrk odroczeni platn stary termin

<i>Kod</i>	ROZRK_ODROCZ_PLATN_STARY_TERMIN
<i>Opis</i>	poprzedni termin odroczenia płatności
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.97.12 Kolumna rozrk odroczeni platn nowy termin

<i>Kod</i>	ROZRK_ODROCZ_PLATN_NOWY_TERMIN
<i>Opis</i>	nowy termin odroczenia płatności
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.97.13 Kolumna rozrk odroczeni płatn powód

<i>Kod</i>	ROZRK_ODRO CZ_PL ATN_P OWOD
<i>Opis</i>	powód odroczenia płatności
<i>Typ danych</i>	varchar(200)
<i>Rozmiar</i>	200
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.97.14 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozrk_odroczeni_platn

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrk_odroczeni_platn_akcept	Kon_QNT_mid2; Kontakt_id

5.97.15 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozrk_odroczeni_platn

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrach_k	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _____ id; rozr element
Kontakt	Kon QNT mid2; Kontakt id

5.98 Tabela Przelew_Zakup_US_ZUS

Opis

| Informacje specyficzne dla przelewów do Urzędów skarbowych lub ZUS

5.98.1 Klucz główny tabeli Przelew_Zakup_US_ZUS

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRZELEW NUM MIES	smallint		
PRZELEW NUM NR	integer		

PRZELEW NUM ROK	smallint		
PRZELEW ZAK W ID	integer		

5.98.2 Wykaz kolumn tabeli Przelew_Zakup_US_ZUS

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PRZELEW ZAK W ID	kod miejsca wprowadzania przelewu	X	X
PRZELEW NUM ROK	rok przelewu	X	X
PRZELEW NUM MIES	miesiąc przelewu	X	X
PRZELEW NUM NR	numer przelewu	X	X
PRZELEW ZAKUP US Z	przelew ZUS - okres za jaki przelew		
US OKRES			
PRZELEW ZAKUP US Z	przelew ZUS - symbol formularza		
US SYMB FORM			
PRZELEW ZAKUP US Z	przelew ZUS - identyfikator zobowiązania		
US IDENTYF ZOB			
PRZELEW_ZAKUP_US_Z	przelew ZUS - typ:		
US_TYP_WPLATY	S - składka za 1 m-c		
	M - składka dłuższa niż m-c		
	U - układ ratalny (płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego)		
	T - odroczenie terminu (płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności)		
	D - dodatkowa opłata (wymierzona przez ZUS)		
	E - koszty egzekucyjne		
	A - dodatkowa opłata za błędy płatnika (przypis pokontrolny)		
PRZELEW ZAKUP US Z	przelew ZUS - numer deklaracji		
US DEKLARACJA NR			
PRZELEW ZAKUP US Z	przelew ZUS - symbol deklaracji		
US DEKLARACJA			

5.98.3 Kolumna Przelew zak w id

<i>Kod</i>	PRZELEW_ZAK_W_ID
<i>Opis</i>	kod miejsca wprowadzania przelewu
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.98.4 Kolumna przelew num rok

Kod	PRZELEW_NUM_ROK
Opis	rok przelewu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.98.5 Kolumna przelew num mies

Kod	PRZELEW_NUM_MIES
Opis	miesiąc przelewu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.98.6 Kolumna przelew num nr

Kod	PRZELEW_NUM_NR

Opis	numer przelewu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.98.7 Kolumna PRZELEW ZAKUP US ZUS OKRES

Kod	PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_OKRES
Opis	przelew ZUS - okres za jaki przelew
Typ danych	char(7)
Rozmiar	7
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.98.8 Kolumna PRZELEW ZAKUP US ZUS SYMB FORM

Kod PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_SYMB_FORM

Opis	przelew ZUS - symbol formularza
Typ danych	char(7)
Rozmiar	7
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.98.9 Kolumna PRZELEW ZAKUP US ZUS IDENTYF ZOB

Kod	PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_IDENTYF_ZOB
Opis	przelew ZUS - identyfikator zobowiązania
Typ danych	char(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.98.10 Kolumna PRZELEW ZAKUP US ZUS TYP WPLATY

Kod	PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_TYP_WPLATY
Opis	przelew ZUS - typ: S - składka za 1 m-c M - składka dłuższa niż m-c U - układ ratalny (płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego) T - odroczenie terminu (płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności) D - dodatkowa opłata (wymierzona przez ZUS) E - koszty egzekucyjne A - dodatkowa opłata za błędy płatnika (przypis pokontrolny)
Typ danych	char(1)
Rozmiar	1
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

5.98.11 Kolumna PRZELEW ZAKUP US ZUS DEKLARACJA NR

Kod	PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_DEKLARACJA_NR
Opis	przelew ZUS - numer deklaracji
Typ danych	char(2)
Rozmiar	2
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.98.12 Kolumna PRZELEW ZAKUP US ZUS DEKLARACJA

<i>Kod</i>	PRZELEW_ZAKUP_US_ZUS_DEKLARACJA
<i>Opis</i>	przelew ZUS - symbol deklaracji
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.98.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przelew_Zakup_US_ZUS

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przelew_zakup	Przelew_zak_w_id; przelew_num_rok; przelew_num_mies; przelew_num_nr

5.99 Tabela Rozrk_odrocz_platn_akcept

Opis Akceptacja odroczenia terminu płatności - powoduje zmianę terminu płatności zobowiązania _____

5.99.1 Klucz główny tabeli Rozrk_odrocz_platn_akcept

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID KON	integer		
QNT MID2	integer		

5.99.2 Wykaz kolumn tabeli Rozrk_odrocz_platn_akcept

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
KON QNT MID2	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby		X
ROZRK ODROZ PLAT	czy zaakceptowano odroczonej płatność		
N AKCEPT ZATW			
ROZRK ODROZ PLAT	powód akceptacji odroczonej płatności		
N AKCEPT POWOD			

5.99.3 Kolumna Kon QNT mid2

Kod	KON_QNT_MID2
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.99.4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.99.5 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID
Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

Element klucza ob.	Yes

5.99.6 Kolumna rozrk odroczeni płatności akceptacji

Kod	ROZRK_ODROCZ_PLATN_AKCEPT_ZATW
Opis	czy zaakceptowano odroczone płatności
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.99.7 Kolumna rozrk odroczeni płatności powód

Kod	ROZRK_ODROCZ_PLATN_AKCEPT_POWOD
Opis	powód akceptacji odroczonej płatności
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.99.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozrk_odroczeni_platn_akcept

Tabela nadrzędna	Kolumny klucza obcego
Osoba (Shortcut)	Osoba ID
Rozrk_odroczeni_platn	Kon_QNT_mid2; Kontakt_id

5.100 Tabela rkb_dekret

Opis | Powiązanie raportu kasowo - bankowego z dekretem księgowym

5.100.1 Klucz główny tabeli rkbdekret

Kod	Typ danych	Rozmiar	Dokład

		<i>r</i>	<i>ność</i>
REJK SYMB	char(6)	6	
ROK SYMBOL	smallint		
QNT MID	integer		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET NUM ROK	smallint		
DEKRET NUM MIES	smallint		
DEKRET PLAN	smallint		
KASA BANK NR	smallint		
RKB QNT MID	integer		
RKB NUM NR	integer		
RKB NUM MIES	smallint		
KASA BANK TYP	smallint		
RKB NUM ROK	smallint		

5.100.2 Wykaz kolumn tabeli rkbdekret

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i> <i>gl.</i>	<i>Element klucza</i> <i>ob.</i>
RKB QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	X
KASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych	X	X
RKB NUM ROK	rok daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB NUM MIES	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB NUM NR	numer daty raportu kasowo-bankowego	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa	X	X

	2 - dokument harmonogramu kosztów		
	1 - dokumenty planu		
	0 - dokument księgowy		

5.100.3 Kolumna Rkb QNT mid

Kod	RKB_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.100.4 Kolumna Kasa bank nr

Kod	KASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.100.5 Kolumna Kasa bank typ

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.100.6 Kolumna Rkb num rok

<i>Kod</i>	RKB_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok daty raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.100.7 Kolumna Rkb num mies

<i>Kod</i>	RKB_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.100.8 Kolumna Rkb num nr

<i>Kod</i>	RKB_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer daty raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.100.9 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.100.11 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.100.12 Kolumna Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.100.13 Kolumna Dekret num mies

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

.100.15 Kolumna Dekret plan

Kod	DEKRET_PLAN
Opis	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.100.16 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rkbdekret

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan Rkb_QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ; Rkb_num_rok; Rkb_num_mies; Rkb_num_nr
Rkb	

5.101 Tabela Rozrk_okr_zaleg

Opis

| Okresy zaległości w spłacie rozrachunku wraz z obliczonymi odsetkami.

5.101.1 Klucz główny tabeli Rozrk_okr_zaleg

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROZRK OKR ZALEG ID	integer		

5.101.2 Wykaz kolumn tabeli Rozrk_okr_zaleg

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>
		<i>gł.</i>	<i>ob.</i>

ROZRK OKR ZALEG ID	identyfikator rekordu	X	
ROZ QNT MID2	identyfikator miejsca użytkowania		X
ROZ KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
ROZ_KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
ROZ PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ROZR SYMBOL2	symbol rozrachunku		X
ROZR ELEMENT2	numer elementu rozrachunku		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ROZR ELEMENT	numer elementu rozrachunku		X
ROZ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		X
ROZRK OKR ZALEG D	data początku okresu zaległości		
ATA OD			
ROZRK OKR ZALEG D	data końca okresu zaległości		
ATA DO			
ROZRK OKR ZALEG K	kwota zaległości		
WOTA ZAL			
ROZRK OKR ZALEG P	wartość procentowa		
ROC			
ROZRK OKR ZALEG K	kwota odsetek		
WOTA ODS			
ROZRK OKR ZALEG R	Data kiedy podjęto decyzję o rezygnacji z		
EZYG DATA	wystawienia noty odsetkowej		
ROZRK OKR ZALEG R	Kto podjął decyzję o rezygnacji z wystawienia		
EZYG USER	noty odsetkowej		
ROZRK_OKR_ZALEG_R	w przypadku odrzucenia noty z powodu niskiej		
EZ MIN	wartości informacja o kwocie granicznej, jaka spowodowała odrzucenie		

5.101.3 Kolumna rozrk okr zaleg id

<i>Kod</i>	ROZRK_OKR_ZALEG_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.101.4 Kolumna Roz QNT mid2

<i>Kod</i>	ROZ_QNT_MID2
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.101.5 Kolumna Roz Kon QNT mid

<i>Kod</i>	ROZ_KON_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.101.6 Kolumna Roz Kontr id

Kod	ROZ_KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.101.7 Kolumna Roz pl id

Kod	ROZ_PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.101.8 Kolumna Rozr symbol2

Kod	ROZR_SYMBOL2
Opis	symbol rozrachunku
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.101.9 Kolumna Rozr element2

<i>Kod</i>	ROZR_ELEMENT2
<i>Opis</i>	numer elementu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.101.10 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.101.11 Kolumna Kon QNT mid

<i>Kod</i>	KON_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.101.12 Kolumna Kontr id

<i>Opis</i>	identyfikator kontrahenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.101.13 Kolumna rozr symbol

<i>Kod</i>	ROZR_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rozrachunku
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.101.14 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	

<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.101.15 Kolumna rozr element

<i>Kod</i>	ROZR_ELEMENT
<i>Opis</i>	numer elementu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	ROZ_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.101.17 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.101.18 Kolumna rozrk okr zaleg data od

<i>Kod</i>	ROZRK_OKR_ZALEG_DATA_OD
<i>Opis</i>	data początku okresu zaległości
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.101.19 Kolumna rozrk okr zaleg data do

<i>Kod</i>	ROZRK_OKR_ZALEG_DATA_DO
<i>Opis</i>	data końca okresu zaległości
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

<i>Kod</i>	ROZRK_OKR_ZALEG_KWOTA_ZAL
<i>Opis</i>	kwota zaległości
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.101.21 Kolumna rozrk okr zaleg proc

Kod KONTR_ID

Kod	ROZRK_OKR_ZALEG_PROC
Opis	wartość procentowa
Typ danych	decimal(5,2)
Rozmiar	5
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.101.22 Kolumna rozrk okr zaleg kwota ods

Kod	ROZRK_OKR_ZALEG_KWOTA_ODS
Opis	kwota odsetek
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.101.23 Kolumna rozrk okr zaleg rezyg data

Kod	ROZRK_OKR_ZALEG_REZ YG_DATA
Opis	Data kiedy podjęto decyzję o rezygnacji z wystawienia noty odsetkowej
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.101.24 Kolumna rozrk okr zaleg rezyg user

Kod	ROZRK_OKR_ZALEG_REZYG_USER

Opis	Kto podjął decyzję o rezygnacji z wystawienia noty odsetkowej
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.101.25 Kolumna rozrk_okr_zaleg_rez_min

Kod	ROZRK_OKR_ZALEG_REZ_MIN
Opis	w przypadku odrzucenia noty z powodu niskiej wartości informacja o kwocie granicznej, jaka spowodowała odrzucenie
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.101.26 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozrk_okr_zaleg

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrk_o kr_zaleg_a n_dod	rozrk_okr_zaleg_id

5.101.27 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozrk_okr_zaleg

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozr_nota_odset	Roz_QNT_mid; Kontakt_id
Rozrach_k	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _____ id; rozr_element
Rozrach_k	Roz_QNT_mid2; Roz_Kon_QNT_mid; Roz_Kontr_id; Roz_pl_id; Rozr_symbol2; Rozr_element2

5.102 Tabela rkb_poz_dekret

<i>Opis</i>	Powiązanie pozycji raportu kasowego / wyciągu bankowego z pozycją dekretu księgowego _____

5.102.1 Klucz główny tabeli rkb_poz_dekret

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
REJK SYMB	char(6)		
DEKRET NUM ROK	smallint		
ROK SYMBOL	smallint		
QNT MID	integer		
DEKRET PLAN	smallint		
DEKRET NUM MIES	smallint		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET POZ LP	smallint		
KASA BANK NR	smallint		
KASA BANK TYP	smallint		
RKB QNT MID	integer		
RKB POZ LP	integer		
RKB NUM NR	integer		
RKB NUM ROK	smallint		
RKB NUM MIES	smallint		

5.102.2 Wykaz kolumn tabeli rkb_poz_dekret

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RKB QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	X
KASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych	X	X
RKB NUM ROK	rok daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB NUM MIES	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB NUM NR	numer daty raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB POZ LP	numer lp pozycji raportu kasowo-bankowego	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa	X	X

DEKRET POZ LP	2 - dokument harmonogramu kosztów		
	1 - dokumenty planu		
	0 - dokument księgowy	X	X
	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego		

5.102.3 Kolumna Rkb QNT mid

Kod	RKB_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	KASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.102.5 Kolumna Kasa bank typ

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.102.6 Kolumna Rkb num rok

Kod	RKB_NUM_ROK
Opis	rok daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.102.7 Kolumna Rkb num mies

Kod	RKB_NUM_MIES
Opis	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.102.8 Kolumna Rkb num nr

Kod	RKB_NUM_NR
Opis	numer daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.102.9 Kolumna Rkb poz lp

<i>Kod</i>	RKB_POZ_LP
<i>Opis</i>	numer lp pozycji raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.102.10 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.102.11 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.102.12 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.102.13 Kolumna Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.102.14 Kolumna Dekret num mies

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.102.15 Kolumna Dekret num nr

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.102.16 Kolumna Dekret plan

<i>Kod</i>	DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.102.17 Kolumna dekret poz lp

Kod	DEKRET_POZ_LP
Opis	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.102.18 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rkb_poz_dekret

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dekret_poz	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp
Rkb_poz	Rkb_QNT_mid; Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ; Rkb_num_rok; Rkb_num_mies; Rkb_num_nr; Rkb_poz_lp

5.103 Tabela Rabat

Opis

| Definicja rabatu dotyczącego grupy produktów

5.103.1 Klucz główny tabeli Rabat

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RABAT ID	integer		

5.103.2 Wykaz kolumn tabeli Rabat

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RABAT ID	kod rabatu	X	
KONTR GRUPA TYP S	symbol grupy kontrahentów		X
YMB			
KONTR GRUPA SYMB	grupa kontrahentów - symbol		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X

PRODUKT TYP ID	kod typu produktu		X
RABAT OPIS	opis rabatu		
RABAT DATA OD	data, od której obowiązuje rabat		
RABAT DATA DO	data, do której obowiązuje rabat		
RABAT_RODZAJ	rodzaj rabatu: 1 - od łącznej kwoty obrotu 2 - od jednorazowej kwoty obrotu 3- od jednorazowej ilości zakupu 4- od łącznej ilości zakupu		
RABAT_UWAGI	uwagi dotyczące rabatu		

5.103.3 Kolumna Rabat id

Kod	RABAT_ID
Opis	kod rabatu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.103.4 Kolumna Kontr grupa typ symb

Kod	KONTR_GRUPA_TYP_SYMB
Opis	symbol grupy kontrahentów
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.103.5 Kolumna kontr grupa symb

Kod	KONTR_GRUPA_SYMB
Opis	grupa kontrahentów - symbol
Typ danych	char(5)

Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.103.6 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.103.7 Kolumna produkt typ id

Kod	PRODUKT_TYP_ID
Opis	kod typu produktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.103.8 Kolumna Rabat opis

Kod	RABAT_OPIS

5.905.9 Kolumna Rabat data od

Opis Typ danych Rozmiar Dokładność	opis rabatu char(50) 50
Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	No
Element klucza ob.	No
Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność	RABAT_DATA_OD data, od której obowiązuje rabat date
Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	No
Element klucza ob.	No

5.103.10 Kolumna Rabat data do

Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność	RABAT_DATA_DO data, do której obowiązuje rabat date
Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	No
Element klucza ob.	No

5.103.11 Kolumna Rabat rodzaj

Kod Opis	RAB AT_RODZAJ rodzaj rabatu:

	1 - od łącznej kwoty obrotu
	2 - od jednorazowej kwoty obrotu
	3- od jednorazowej ilości zakupu
	4- od łącznej ilości zakupu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.103.12 Kolumna Rabat uwagi

Kod	RAB AT_UWAGI
Opis	uwagi dotyczące rabatu
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.103.13 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rabat

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rabat_poz	Rabat id

5.103.14 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rabat

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontr_grupa (Shortcut)	Kontr_grupa_typ_symb; kontr_grupa_symb
Produkt_typ (Shortcut)	QNT_mid; produkt_typ_id

5.907.9 Kolumna Rabat data od

5.104 Tabela Slow_ks4

Słownik księgowy

5.104.1 Klucz główny tabeli Slow_ks4

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
SLOW KS4	char(10)	10	

5.104.2 Wykaz kolumn tabeli Slow_ks4

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
SLOW KS4 SLOW KS OPIS SLOW KS DATA OD SLOW KS DATA DO SLOW KS SYMB WYS W SLOW KS SYMB PELN Y SLOW KS SYMB POZIO M SLOW KS HIER POZIO M POSREDNI	kod pozycji słownika opis pozycji słownika data, od której obowiązuje pozycja słownika data, do której obowiązuje pozycja słownika Symbol wyświetlany w formularzach i rejestrach. Dla słowników dotychczasowych (niehierarchicznych) slow_ks_symb jest równy slow_ks_symb_wysw Dla słowników hierarchicznych (PARP) będzie tu wyświetlany symbol. Natomiast wartość z klucza głównego będzie niewidoczna i uzupełniania w tle maksymem. Symbol uzupełniony o spacje z maski podanej w parametrach księgowych. określa do którego poziomu struktury słownika hierarchicznego została uzupełniona pozycja określa, czy pozycja posiada pozycje podrzędne dla słowników hierarchicznych (1 - poziom pośredni, 0 - poziom najniższy)	X	

5.104.3 Kolumna Slow ks4

<i>Kod</i>	SLOW_KS4
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.104.4 Kolumna Slow ks opis

<i>Kod</i>	SLOW_KS_OPIS
<i>Opis</i>	opis pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.104.5 Kolumna Słow ks data od

<i>Kod</i>	SLOW_KS_DATA_OD
<i>Opis</i>	data, od której obowiązuje pozycja słownika
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.104.6 Kolumna Słow ks data do

<i>Kod</i>	SLOW_KS_DATA_DO
<i>Opis</i>	data, do której obowiązuje pozycja słownika
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.104.7 Kolumna Słow ks symb wysw

<i>Kod</i>	SLOW_KS_SYMB_WYSW
<i>Opis</i>	Symbol wyświetlany w formularzach i rejestrach.

5.909.9 Kolumna Rabat data od

	Dla słowników dotychczasowych (niehierarchicznych) slow_ks_symb jest równy slow_ks_symb_wysw Dla słowników hierarchicznych (PARP) będzie tu wyświetlany symbol. Natomiast wartość z klucza głównego będzie niewidoczna i uzupełniania w tle maksem.
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.104.8 Kolumna Slow ks symb pelny

<i>Kod</i>	SLOW_KS_SYMB_PELNY
<i>Opis</i>	Symbol uzupełniony o spacje z maski podanej w parametrach księgowych.
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.104.9 Kolumna Slow ks symb poziom

<i>Kod</i>	SLOW_KS_SYMB_POZIOM
<i>Opis</i>	określa do którego poziomu struktury słownika hierarchicznego została uzupełniona pozycja
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.105.1 Klucz główny tabeli Rabat_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RABAT POZ LP	smallint		
RABAT ID	integer		

5.105.2 Wykaz kolumn tabeli Rabat_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RABAT ID	kod rabatu	X	X
RABAT POZ LP	pozycja rabatu	X	
RABAT PROCENT	procent rabatu		
RABAT WARTOSC OD	wartość, od jakiej naliczany jest rabat		
RABAT ILOSC OD	ilość, od jakiej naliczany jest rabat		

5.105.3 Kolumna Rabat id

<i>Kod</i>	RABAT_ID
<i>Opis</i>	kod rabatu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.105.4 Kolumna Rabat poz lp

<i>Kod</i>	RABAT_POZ_LP
<i>Opis</i>	pozycja rabatu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.105.5 Kolumna Rabat procent

<i>Kod</i>	RABAT_PROCENT
<i>Opis</i>	procent rabatu
<i>Typ danych</i>	decimal(5,2)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.105.6 Kolumna Rabat wartosc od

<i>Kod</i>	RABAT_WARTOSC_OD
<i>Opis</i>	wartość, od jakiej naliczany jest rabat
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.105.7 Kolumna Rabat ilosc od

<i>Kod</i>	RABAT_ILOSC_OD
<i>Opis</i>	ilość, od jakiej naliczany jest rabat
<i>Typ danych</i>	numeric(10,4)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.105.8 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rabat_poz

Tabela podrzędna	Kolumny klucza obcego
dost_sprz_poz_rab	Rabat_id; Rabat_poz_lp

5.105.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rabatpoz

Tabela nadrzędna	Kolumny klucza obcego
Rabat	Rabat id

5.106 Tabela Slow_ks5

Opis | Słownik księgowy

5.106.1 Klucz główny tabeli Slow_ks5

Kod	Typ danych	Rozmiar	Dokładność
SLOW KS5	char(10)	10	

5.106.2 Wykaz kolumn tabeli Slow_ks5

Kod	Opis	Element klucza gł.	Element klucza ob.
SLOW KS5 SLOW KS OPIS SLOW KS DATA OD SLOW KS DATA DO SLOW KS SYMB WYS W SLOW KS SYMB PELN Y SLOW KS SYMB POZIO M SLOW KS HIER POZIO M POSREDNI	kod pozycji słownika opis pozycji słownika data, od której obowiązuje pozycja słownika data, do której obowiązuje pozycja słownika Symbol wyświetlany w formularzach i rejestrach. Dla słowników dotychczasowych (niehierarchicznych) slow_ks_symb jest równy slow_ks_symb_wysw Dla słowników hierarchicznych (PARP) będzie tu wyświetlany symbol. Natomiast wartość z klucza głównego będzie niewidoczna i uzupełniania w tle maksem. Symbol uzupełniony o spacje z maski podanej w parametrach księgowych. określa do którego poziomu struktury słownika hierarchicznego została uzupełniona pozycja określa, czy pozycja posiada pozycje podrzędne dla słowników hierarchicznych (1 - poziom pośredni, 0 - poziom najniższy)	X	
Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność	SLOW_KS5 kod pozycji słownika char(10) 10		

5.106.914 Kolumna Slow ks5

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.106.4 Kolumna Slow ks opis

Kod	SLOW_KS_OPIS
Opis	opis pozycji słownika
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.106.5 Kolumna Slow ks data od

Kod	SLOW_KS_DATA_OD
Opis	data, od której obowiązuje pozycja słownika
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.106.6 Kolumna Slow ks data do

Kod	SLOW_KS_DATA_DO
Opis	data, do której obowiązuje pozycja słownika
Typ danych	date
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.106.7 Kolumna Słow ks symb wysw

<i>Kod</i>	SLOW_KS_SYMB_WYSW
<i>Opis</i>	Symbol wyświetlany w formularzach i rejestrach. Dla słowników dotychczasowych (niehierarchicznych) slow_ks_symb jest równy slow_ks_symb_wysw Dla słowników hierarchicznych (PARP) będzie tu wyświetlany symbol. Natomiast wartość z klucza głównego będzie niewidoczna i uzupełniania w tle maksem.
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.106.8 Kolumna Słow ks symb pelny

<i>Kod</i>	SLOW_KS_SYMB_PELNY
<i>Opis</i>	Symbol uzupełniony o spacje z maski podanej w parametrach księgowych.
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

5.106.916 Kolumna Slow ks5

wartości	
Element klucza ob.	No

5.106.9 Kolumna Slow ks symb poziom

Kod	SLOW_KS_SYMB_POZIOM
Opis	określa do którego poziomu struktury słownika hierarchicznego została uzupełniona pozycja
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.106.10 Kolumna Slow ks hier poziom posredni

Kod SLOW_KS_HIER_POZIOM_POSREDNI

Opis	określa, czy pozycja posiada pozycje podrzędne dla słowników hierarchicznych (1 - poziom pośredni, 0 - poziom najniższy)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.106.11 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Slow_ks5

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrk_o kr_zaleg_a n_dod	Slow_ks5
St_dokument_an_dod	Slow_ks5
Przelew_zakup_szcz	Slow_ks5
Kasa_konto	Slow_ks5
St_plan_am_kw_an_dod	Slow_ks5

Umowa_poz	Slow_ks5
Dost_sprz_poz	Slow_ks5
Rej_vat_poz_szcz	Slow_ks5
kasa_bank_podp_dla_platnosci	Slow_ks5
Nosn_koszt	Slo_Slow_ks_symb12
Nosn_koszt	Slo_Slow_ks_symb14
Nosn_koszt	Slo_Slow_ks_symb8
Obrot	Slo_Slow_ks_symb2
Rozdzielnik_koszt	Slow_ks_symb
Rozdzielnik_wartosc	Slo_Slow_ks_symb3
Magazyn_konta	Slo_Slow_ks_symb3

5.107 Tabela Slow_ks3

Onis

Słownik księgowy

5.107.1 Klucz główny tabeli Slow_ks3

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
SLOW KS3	char(10)	10	

5.107.2 Wykaz kolumn tabeli Slow_ks3

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
SLOW KS3 SLOW KS OPIS SLOW KS DATA OD SLOW KS DATA DO SLOW_KS_SYMB_WYS W	kod pozycji słownika opis pozycji słownika data, od której obowiązuje pozycja słownika data, do której obowiązuje pozycja słownika Symbol wyświetlany w formularzach i rejestrach. Dla słowników dotychczasowych (niehierarchicznych) slow_ks_symb jest równy slow_ks_symb_wysw Dla słowników hierarchicznych (PARP) będzie	X	

tu wyświetlany symbol. Natomiast wartość z klucza głównego będzie niewidoczna i uzupełniania w tle maksem.

SLOW_KS_SYMB_PELN Y
SLOW_KS_SYMB_POZIO M
SLOW_KS_HIER_POZIO
M_POSREDNI

Symbol uzupełniony o spacje z maski podanej w parametrach księgowych.

określa do którego poziomu struktury słownika hierarchicznego została uzupełniona pozycja

określa, czy pozycja posiada pozycje podrzędne dla słowników hierarchicznych (1 - poziom pośredni, 0 - poziom najniższy)

5.107.3 Kolumna Slow_ks3

<i>Kod</i>	SLOW_KS3
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10

5.918.6 Kolumna Slow ks data do

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.107.4 Kolumna Slow ks opis

<i>Kod</i>	SLOW_KS_OPIS
<i>Opis</i>	opis pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.107.5 Kolumna Slow ks data od

<i>Kod</i>	SLOW_KS_DATA_OD
<i>Opis</i>	data, od której obowiązuje pozycja słownika
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	SLOW_KS_DATA_DO
<i>Opis</i>	data, do której obowiązuje pozycja słownika
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
Wymagana <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.107.7 Kolumna Słow ks symb wysw

Kod	SLOW_KS_SYMB_WYSW
Opis	Symbol wyświetlany w formularzach i rejestrach. Dla słowników dotychczasowych (niehierarchicznych) slow_ks_symb jest równy slow_ks_symb_wysw Dla słowników hierarchicznych (PARP) będzie tu wyświetlany symbol. Natomiast wartość z klucza głównego będzie niewidoczna i uzupełniania w tle maksem.
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
<i>Dokładność</i>	
Wymagana <i>Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.107.8 Kolumna Słow ks symb pelny

Kod	SLOW_KS_SYMB_PELNY
Opis	Symbol uzupełniony o spacje z maski podanej w parametrach księgowych.
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
<i>Dokładność</i>	
Wymagana <i>Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	

5.920.6 Kolumna Slow ks data do

<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.107.9 Kolumna Slow ks symb poziom

<i>Kod</i>	SLOW_KS_SYMB_POZIOM
<i>Opis</i>	określa do którego poziomu struktury słownika hierarchicznego została uzupełniona pozycja
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.107.10 Kolumna Slow ks hier poziom posredni

<i>Kod</i>	SL OW_K S_HIER_P OZIOM_P O SREDNI
<i>Opis</i>	określa, czy pozycja posiada pozycje podrzędne dla słowników hierarchicznych (1 - poziom pośredni, 0 - poziom najniższy)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.107.11 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Slow_ks3

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrk_o kr_zaleg_a n_dod	Slow_ks3
St_dokument_an_dod	Slow_ks3
St_plan am kw an dod	Slow_ks3
Umowa_poz	Slow_ks3

Kasa_konto	Slow_ks3
Dost_sprz_poz	Slow_ks3
Przelew_zakup_szcz	Slow_ks3
kasa_bank_podp_dla_platnosci	Slow_ks3
Rej_vat_poz_szcz	Slow_ks3
Nosn_koszt	Slo_Slow_ks_symb2
Nosn_koszt	Slo_Slow_ks_symb11
Nosn_koszt	Slo_Slow_ks_symb5
Obrot	Slo_Slow_ks_symb
Rozdzielnik_koszt	Slo_Slow_ks_symb3
Rozdzielnik_wartosc	Slow_ks_symb
Magazyn_konta	Slo_Slow_ks_symb4

5.108 Tabela Slow_ks2

Opis

| Słownik księgowy

5.108.1 Klucz główny tabeli Slow_ks2

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
SLOW KS2	char(10)	10	

5.108.2 Wykaz kolumn tabeli Slow_ks2

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza ob.</i>
SLOW KS2 SLOW KS OPIS SLOW KS DATA OD SLOW KS DATA DO SLOW KS SYMB WYS W SLOW KS SYMB PELN Y SLOW KS SYMB POZIO M SLOW KS HIER POZIO M POSREDNI	kod pozycji słownika opis pozycji słownika data, od której obowiązuje pozycja słownika data, do której obowiązuje pozycja słownika Symbol wyświetlany w formularzach i rejestrach. Dla słowników dotychczasowych (niehierarchicznych) slow_ks_symb jest równy slow_ks_symb_wysw Dla słowników hierarchicznych (PARP) będzie tu wyświetlany symbol. Natomiast wartość z klucza głównego będzie niewidoczna i uzupełniania w tle maksem. Symbol uzupełniony o spacje z maski podanej w parametrach księgowych. określa do którego poziomu struktury słownika hierarchicznego została uzupełniona pozycja określa, czy pozycja posiada pozycje podrzędne dla słowników hierarchicznych (1 - poziom pośredni, 0 - poziom najniższy)	X	

5.108.3 Kolumna Slow ks2

<i>Kod</i>	SLOW_KS2
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	

5.922.6 Kolumna Slow ks data do

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.108.4 Kolumna Slow ks opis

Kod	SLOW_KS_OPIS
Opis	opis pozycji słownika
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.108.5 Kolumna Slow ks data od

Kod SLOW_KS_DATA_OD

Opis	data, od której obowiązuje pozycja słownika
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.108.6 Kolumna Slow ks data do

Kod	SLOW_KS_DATA_DO
Opis	data, do której obowiązuje pozycja słownika
Typ danych	date
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.108.7 Kolumna Słow ks symb wysw

<i>Kod</i>	SLOW_KS_SYMB_WYSW
<i>Opis</i>	Symbol wyświetlany w formularzach i rejestrach. Dla słowników dotychczasowych (niehierarchicznych) slow_ks_symb jest równy slow_ks_symb_wysw Dla słowników hierarchicznych (PARP) będzie tu wyświetlany symbol. Natomiast wartość z klucza głównego będzie niewidoczna i uzupełniania w tle maksem.
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.108.8 Kolumna Słow ks symb pelny

<i>Kod</i>	SLOW_KS_SYMB_PELNY
<i>Opis</i>	Symbol uzupełniony o spacje z maski podanej w parametrach księgowych.
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	

Element klucza ob.	No

5.108.9 Kolumna Slow ks symb poziom

Kod	SLOW_KS_SYMB_POZIOM
Opis	określa do którego poziomu struktury słownika hierarchicznego została uzupełniona pozycja
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.108.10 Kolumna Slow ks hier poziom posredni

Kod	SL OW_K S_HIER_P OZIOM_P O SREDNI
Opis	określa, czy pozycja posiada pozycje podrzędne dla słowników hierarchicznych (1 - poziom pośredni, 0 - poziom najniższy)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.108.11 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Slow_ks2

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrk_o kr_zaleg_a n_dod	Slow_ks2
St_dokument_an_dod	Slow_ks2
Przelew_zakup_szcz	Slow_ks2
Rej_vat_poz_szcz	Slow_ks2
Dost_sprz_poz	Slow_ks2
kasa_bank_podp_dla_platnosci	Slow_ks2
St_plan am kw an dod	Slow_ks2

Kasa_konto	Slow_ks2
Umowa_poz	Slow_ks2
Nosn_koszt	Slow_ks_symb
Nosn_koszt	Slo_Slow_ks_symb7
Nosn koszt	Slo_Slow_ks_symb6
Obrot	Slow_ks_symb
Rozdzielnik_koszt	Slo_Slow_ks_symb
Rozdzielnik_wartosc	Slo_Slow_ks_symb
Magazyn_konta	Slow_ks_symb

5.109 Tabela Rozdzielnikdefinicja

Opis | Definicja rozdzielnika kosztów

5.109.1 Klucz główny tabeli Rozdzielnikdefinicja

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RD ID	integer		

5.109.2 Wykaz kolumn tabeli Rozdzielnik_definicja

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RD ID	identyfikator definicji rozdzielnika	X	
ROZDZ ID	identyfikator rozdzielnika		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
RD KONTO	konto definicji rozdzielnika		

5.109.3 Kolumna Rd id

<i>Kod</i>	RD_ID
<i>Opis</i>	identyfikator definicji rozdzielnika
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

Element klucza ob.	No

5.109.4 Kolumna rozdz id

Kod	ROZDZ_ID
Opis	identyfikator rozdzielnika
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.109.5 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

.109.6 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

.109.7 Kolumna Rd konto

<i>Kod</i>	RD_KONTO
<i>Opis</i>	konto definicji rozdzielnika
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.109.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozdzielnikdefinicja

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozdzielnik_koszt	rozdz_id
Nosn koszt	QNT_mid; nosn_koszt_symb

5.110 Tabela Rozdzielnikkoszt

Opis | Rozdzielnik kosztów

5.110.1 Klucz główny tabeli Rozdzielnikkoszt

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROZDZ ID	smallint		

5.110.2 Wykaz kolumn tabeli Rozdzielnik_koszt

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROZDZ ID	identyfikator rozdzielnika	X	
SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SLO SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
SLO SLOW KS SYMB2	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB3	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB4	kod pozycji słownika		X

ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
LISTA SYMB	symbol listy kont		X
ROZDZ NAZWA	nazwa rozdzielnika		
ROZDZ_TYP	typ sposobu obliczania rozdzielnika		
	0 - wg jednostek 1		
	1 - wg jednostek 2		
	2 - wg współczynników		
	3 - kwotowy ręczny		
	4 - wg kosztów zakładu - parametry to		
	- zakład z dekretu oraz		
	- lista kont na podstawie których		
	wyznaczyć wartość do rozdziału na pozycje		
	rozdzielnika		
ROZDZ WART	wartość rozdzielnika		

5.110.3 Kolumna rozdz id

Kod	ROZDZ_ID
Opis	identyfikator rozdzielnika
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.110.4 Kolumna Słow ks symb

Kod	SL OW_K S_S YMB
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.110.5 Kolumna id jedn szk

<i>Kod</i>	ID_JEDN_SZK
<i>Opis</i>	identyfikator j ednostki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.110.6 Kolumna Slo Slow ks symb

<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.110.7 Kolumna Szk ID

<i>Kod</i>	SZK_ID
<i>Opis</i>	identyfikator placówki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.110.8 Kolumna Slo Slow ks symb2

<i>Kod</i>	SLO_SLOW_KS_SYMB2
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB 3
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.110.10 Kolumna Slo Slow ks symb4

<i>Kod</i>	SLO_SLOW_KS_SYMB4
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.110.11 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.110.12 Kolumna Lista symb

Kod	LISTA_SYMB
Opis	symbol listy kont
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	ROZDZ_NAZWA
Opis	nazwa rozdzielnika
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.110.14 Kolumna rozdz typ

<i>Kod</i>	ROZDZ_TYP
<i>Opis</i>	typ sposobu obliczania rozdzielnika 0 - wg jednostek 1 1 - wg jednostek 2 2 - wg współczynników 3 - kwotowy ręczny 4 - wg kosztów zakładu - parametry to - zakład z dekretu oraz - lista kont na podstawie których wyznaczyć wartość do rozdziału na pozycje rozdzielnika
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.110.15 Kolumna rozdz wart

<i>Kod</i>	ROZDZ_WART
<i>Opis</i>	wartość rozdzielnika
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.110.16 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozdzielnikkoszt

5.933.13 Kolumna rozz nazwa

<u>Tabela</u> <u>podrzędna</u>	<u>Kolumny</u> <u>obcego</u>	<u>klucza</u>
Rozdzielnik_wartosc	rozz_id	
Rozdzielnik_definicja	rozz id	

5.110.17 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozdzielnikkoszt

<u>Tabela nadrzędna</u>	<u>Kolumny klucza obcego</u>
Lista_kont	rok_symbol; Lista_symb
Slow_ks1	Slo_Slow_ks_symb2
Slow_ks2	Slo_Slow_ks_symb
Slow_ks3	Slo_Slow_ks_symb3
Slow_ks4	Slo_Slow_ks_symb4
Slow_ks5	Slow_ks_symb
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn szk
Szkola (Shortcut)	Szk ID

5.111 Tabela Rozdzielnik_wartosc

Opis | Wartości rozdzielnika

5.111.1 Klucz główny tabeli Rozdzielnik_wartosc

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROZ WART ID	integer		

5.111.2 Wykaz kolumn tabeli Rozdzielnik_wartosc

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROZ WART ID	identyfikator wartości rozdzielnika	X	
SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
SLO SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB2	kod pozycji słownika		X
ROZDZ ID	identyfikator rozdzielnika		X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X

KONTO SYNT SYMB	symbol konta syntetycznego		X
KONTO SYMB	symbol konta analitycznego		X
SLO SLOW KS SYMB3	kod pozycji słownika		X
SLO SLOW KS SYMB4	kod pozycji słownika		X
ROZ WART KWOTA	kwota wartości rozdzielnika		

5.111.3 Kolumna Roz wart id

Kod	ROZ_WART_ID
Opis	identyfikator wartości rozdzielnika
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	

Element klucza ob. No

5.111.4 Kolumna Slow ks symb

Kod	SL OW_K S_S YMB
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.111.5 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.111.6 Kolumna nosn koszt symb

<i>Kod</i>	NOSN_KOSZT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol nośnika kosztów
<i>Typ danych</i>	char(12)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.111.7 Kolumna Slo Slow ks symb

<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.111.8 Kolumna Slo Slow ks symb2

<i>Kod</i>	SLO_SLOW_KS_SYMB2
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.111.9 Kolumna rozdz id

<i>Kod</i>	ROZDZ_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rozdzielnika
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.111.10 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.111.11 Kolumna Konto synt symb

<i>Kod</i>	KONTO_SYNT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol konta syntetycznego
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.111.12 Kolumna Konto symb

<i>Kod</i>	KONTO_SYMB
<i>Opis</i>	symbol konta analitycznego
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.111.13 Kolumna Slo Slow ks symb3

<i>Kod</i>	SL O_SL OW_K S_SYMB 3
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.111.14 Kolumna Slo Slow ks symb4

<i>Kod</i>	SLO_SLOW_KS_SYMB4
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.111.15 Kolumna Roz wart kwota

<i>Kod</i>	ROZ_WART_KWOTA
<i>Opis</i>	kwota wartości rozdzielnika
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.111.16 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozdzielnikwartosc

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Nosn_koszt Konto	QNT_mid; nosn_koszt_symb
Rozdzielnik_koszt	rok_symbol; Konto_synt_symb; Konto_symb
Slow_ks1	rozdz_id
Slow_ks2	Slo_Slow_ks_symb4
Slow_ks3	Slo_Slow_ks_symb
Slow_ks4	Slow_ks_symb
Slow_ks5	Slo_Slow_ks_symb2
	Slo_Slow_ks_symb3

5.112 Tabela Slow_ks1

Opis | Słownik księgowy

5.112.1 Klucz główny tabeli Slow_ks1

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
SLOW KS1	char(10)	10	

5.112.2 Wykaz kolumn tabeli Slow_ks1

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

		<i>t klucza gł.</i>	<i>t klucza ob.</i>
SLOW KS1	kod pozycji słownika	X	
SLOW KS OPIS	opis pozycji słownika		
SLOW KS DATA OD	data, od której obowiązuje pozycja słownika		
SLOW KS DATA DO	data, do której obowiązuje pozycja słownika		
SLOW_KS_SYMB_WYS	Symbol wyświetlany w formularzach i rejestrach.		
W	Dla słowników dotychczasowych (niehierarchicznych) slow_ks_symb jest równy slow_ks_symb_wysw Dla słowników hierarchicznych (PARP) będzie tu wyświetlany symbol. Natomiast wartość z klucza głównego będzie niewidoczna i uzupełniania w tle maksem.		
SLOW KS SYMB PELN	Symbol uzupełniony o spacje z maski podanej w parametrach księgowych.		
Y			
SLOW_KS_SYMB_POZIO	określa do którego poziomu struktury słownika hierarchicznego została uzupełniona pozycja		
M	określa do którego poziomu struktury słownika hierarchicznego została uzupełniona pozycja		
SLOW KS HIER POZIO	określa, czy pozycja posiada pozycje podrzędne		
M_POSREDNI	dla słowników hierarchicznych (1 - poziom pośredni, 0 - poziom najniższy)		

5.112.3 Kolumna Słow ks1

Kod	SLOW_KS1
Opis	kod pozycji słownika
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.112.4 Kolumna Slow ks opis

Kod	SLOW_KS_OPIS
Opis	opis pozycji słownika
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.112.5 Kolumna Slow ks data od

Kod	SLOW_KS_DATA_OD
Opis	data, od której obowiązuje pozycja słownika
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.112.6 Kolumna Slow ks data do

Kod	SLOW_KS_DATA_DO
Opis	data, do której obowiązuje pozycja słownika
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

Element klucza ob.	No

5.112.7 Kolumna Słow ks symb wysw

Kod	SLOW_KS_SYMB_WYSW
Opis	Symbol wyświetlany w formularzach i rejestrach. Dla słowników dotychczasowych (niehierarchicznych) slow_ks_symb jest równy slow_ks_symb_wysw Dla słowników hierarchicznych (PARP) będzie tu wyświetlany symbol. Natomiast wartość z klucza głównego będzie niewidoczna i uzupełniania w tle maksem.
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.112.8 Kolumna Słow ks symb pelny

Kod	SLOW_KS_SYMB_PELNY
Opis	Symbol uzupełniony o spacje z maski podanej w parametrach księgowych.
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.112.9 Kolumna Słow ks symb poziom

Kod Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych
Opis

Typ danych Rozmiar
Dokładność Wymagana
Wartość minimalna
Wartość maksymalna

SLOW_KS_SYMB_PO
ZIOM określa do
którego poziomu
struktury słownika
hierarchicznego została
uzupełniona pozycja
określa do którego
poziomu struktury
słownika
hierarchicznego została
uzupełniona pozycja
smallint

No

wartości	
Element klucza ob.	No

5.112.10 Kolumna Slow ks hier poziom posredni

Kod	SL OW_K S_HIER_P OZIOM_P O SREDNI
Opis	określa, czy pozycja posiada pozycje podrzędne dla słowników hierarchicznych (1 - poziom pośredni, 0 - poziom najniższy)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

5 112 11 Wykaz tabel podrzednych dla tabeli Slow_ks1

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrk_o kr_zaleg_a n_dod	Slow_ks1
St_dokument_an_dod	Slow_ks1
Przelew_zakup_szcz	Slow_ks1
Kasa_konto	Slow_ks1
St plan am kw an dod	Slow_ks1
Umowa_poz	Slow_ks1
Dost_sprz_poz	Slow_ks1
kasa_bank_podp_dla_platnosci	Slow_ks1
Rej_vat_poz_szcz	Slow_ks1
Umowa_angaz	Slow_ks_symb
Nosn_koszt	Slo_Slow_ks_symb
Nosn_koszt	Slo_Slow_ks_symb10
Nosn koszt	Slo_Slow_ks_symb3
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.113 Tabela Wzorcowy_pl_kont

Opis

Wzorcowy plan kont

5.113.1 Klucz główny tabeli Wzorcowy_pl_kont

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
WZ PL KONT SYMB	char(5)	5	

5.113.2 Wykaz kolumn tabeli Wzorcowy_pl_kont

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>
		<i>gł.</i>	<i>ob.</i>

WZ PL KONT SYMB

symbol wzorcowego planu kont

X

WZ_PL_KONT_NAZWA | nazwa wzorcowego planu kont

5.113.3 Kolumna Wz pl kont symb

Kod	WZ_PL_KONT_SYMB
Opis	symbol wzorcowego planu kont
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.113.4 Kolumna Wz pl kont nazwa

Kod	WZ_PL_KONT_NAZWA
Opis	nazwa wzorcowego planu kont
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.113.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Wzorcowy_pl_kont

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto_synt_wzorzec	Wz_pl_kont_symb
Elem_konta_wzorzec	Wz_pl_kont_symb
Konta_przec_wzorzec	Wz_pl_kont_symb

5.114 Tabela Upomnienie

Opis | Nagłówek dokumentu upomnienia

5.114.2 Wykaz kolumn tabeli Upomnienie

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>

5.114.1 Klucz główny tabeli Upomnienie

<i>Kod</i>		<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID		integer		
QNT MID		integer		
KONTO BANK ID	konto bankowe - identyfikator rekordu			X
UPOM NUM ROK	rok upomnienia			
UPOM NUM MIES	miesiąc upomnienia			
UPOM NUM NR	numer upomnienia			

5.114.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.114.4 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.114.5 Kolumna konto bank id

<i>Kod</i>	KONTO_BANK_ID
<i>Opis</i>	konto bankowe - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.114.6 Kolumna upom num rok

<i>Kod</i>	UP OM_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok upomnienia
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.114.7 Kolumna upom num mies

<i>Kod</i>	UPOM_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc upomnienia
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.114.8 Kolumna upom num nr

<i>Kod</i>	UPOM_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer upomnienia
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.114.9 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Upomnienie

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
upomnienie_rozrk	Upo_QNT_mid; Kontakt_id

5.114.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Upomnienie

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Konto bank (Shortcut) Kontakt	konto bank id QNT_mid; Kontakt_id

5.115 Tabela upomnienie_rozrk

Opis

Powiązanie pozycji upomnienia z rozrachunkiem, na podstawie którego została wygenerowana

5.115.1 Klucz główny tabeli upomnienie_rozrk

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROZR SYMBOL	char(50)	50	
KONTR ID	integer		
PL ID	integer		
ROZR ELEMENT	smallint		
UPO QNT MID	integer		
KON QNT MID	integer		
KONTAKT ID	integer		
QNT MID	integer		

5.115.2 Wykaz kolumn tabeli upomnienie_rozrk

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
UPO QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta	X	X
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ROZR ELEMENT	numer elementu rozrachunku	X	X
UPOM NALEZN MONIT	rozrachunek upomnienia - numer monitu		
NR			
UPOM NALEZN KWOTA	rozrachunek upomnienia - kwota zaległości		
ZAL			

5.115.5 Kolumna QNT mid

5.115.3 Kolumna Upo QNT mid

Kod	UPO_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0

5 115 4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.115.6 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.115.7 Kolumna Kontr id

<i>Kod</i>	KONTR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontrahenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.115.8 Kolumna rozr symbol

<i>Kod</i>	ROZR_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rozrachunku
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.115.9 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer

5.115.5 Kolumna QNT mid

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.115.10 Kolumna rozr element

<i>Kod</i>	ROZR_ELEMENT
<i>Opis</i>	numer elementu rozrachunku
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.115.11 Kolumna upom nalezn monit nr

<i>Kod</i>	UPOM_NALEZN_MONIT_NR
<i>Opis</i>	rozrachunek upomnienia - numer monitu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.115.12 Kolumna upom nalezn kwota zal

<i>Kod</i>	UPOM_NALEZN_KWOTA_ZAL

Opis	rozrachunek upomnienia - kwota zaległości
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.115.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli upomnienierozrk

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozrach_k	QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _____ id; rozr_element
Upomnienie	Upo_QNT_mid; Kontakt_id

5.116 Tabela Vat_stawki

Opis | Dopuszczalna stawka podatku VAT

5.116.1 Klucz główny tabeli Vat_stawki

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
VAT DATA OD VAT PROCENT	date smallint		

5.116.2 Wykaz kolumn tabeli Vat_stawki

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
VAT PROCENT	procent stawki VAT	X	
VAT DATA OD	data, od której obowiązuje stawka VAT	X	
VAT DATA DO	data, do której obowiązuje stawka VAT		
VAT SYMBOL	symbol stawki VAT		

5.116.4 Kolumna VAT data od

Kod	VAT_DATA_OD
Opis	data, od której obowiązuje stawka VAT
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

5.115.5 Kolumna QNT mid

5.116.3 Kolumna VAT procent

<i>Kod</i>	VAT_PROCENT
<i>Opis</i>	procent stawki VAT
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.116.5 Kolumna VAT data do

Kod	VAT_DATA_DO
Opis	data, do której obowiązuje stawka VAT
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.116.6 Kolumna VAT symbol

Kod	VAT_SYMBOL
Opis	symbol stawki VAT
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.117 Tabela Rodz_op

Opis Rodzaje operacji finansowych

5.117.2 Wykaz kolumn tabeli Rodz_op

5.117.1 Klucz główny tabeli Rodz_op

Kod	Opis	Element klucza	Element klucza
Kod	Typ danych	Rozmiar	Dokładność
RO ID		gt.	ob.
RO ID	identyfikator rodzaju operacji finansowej	X	
TABELA SYMB	symbol typu tabeli kursowej		X
RO NAZWA	nazwa rodzaju operacji finansowej		

RO_SPOSOB_WYZNACZ
ANIA_KURSU

1. Kurs sprzedaży waluty w banku
Kurs będzie brany z tabeli wskazanej przez odpowiedni wpis w słowniku_bank_tabela_typ
2. Kurs zakupu waluty w banku
Kurs będzie brany z tabeli wskazanej przez odpowiedni wpis w słowniku_bank_tabela_typ
3. Kurs wprowadzany ręcznie
Kurs wprowadzany przez operatora
4. Wskazana tabela kursowa
Kurs będzie brany z tabeli wskazanej w bieżącym rekordzie
5. Utworzenie lokaty
W takim wypadku kurs będzie zawsze wynosił 0
6. Zwrot z lokaty
W takim wypadku kurs będzie zawsze wynosił 0
7. Kurs na podstawie wartości uwzględnionych przychodów
8. kurs na podstawie przelewu - jeśli operacja bankowa jest w walucie, a przelew z nią związany w PLN, to kurs należy pobrać z tabeli wskazanej dla operacji, ale wartość PLN przepisać z wartości przelewu
Czy kurs z dnia operacji (0 lub null) , czy z dnia poprzedniego(1)
na podstawie wartości jednostkowej oraz ilości podawanej w pozycji raportu kasowego
proponowana jest wartość przychodu/rozchodu pozycji raportu kasowego
Opis rodzaju operacji wykorzystywany do tego, aby zaproponować opis pozycji raportu kasowego, dla którego podano ten rodzaj operacji _____

RO_CZY_KURS_Z_DNIA
_POP
RO_WART_JEDNOSTKO
WA

RO_OPIS

5.117.3 Kolumna ro id

Kod	RO_ID
Opis	identyfikator rodzaju operacji finansowej
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

5.117.4 Kolumna Tabela symh

Kod	TABELA_SYMB
Opis	symbol typu tabeli kursowej
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.117.5 Kolumna ro nazwa

Kod	RO_NAZWA
Opis	nazwa rodzaju operacji finansowej
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.117.6 Kolumna ro przychod

Kod	RO_PRZYCHOD
Opis	wartości analogiczne jak RKB_POZ.RKB_POZ_PRZYCHOD: 0 - rozchód 1 - przychód
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.117.7 Kolumna ro sposob wyznaczania kursu

Kod	RO_SPOSOB_WYZNACZANIA_KURSU
Opis	1. Kurs sprzedaży waluty w banku Kurs będzie brany z tabeli wskazanej przez odpowiedni wpis w słownik_bank_tabela_typ

	2.Kurs zakupu waluty w banku Kurs będzie brany z tabeli wskazanej przez odpowiedni wpis w słownik_bank_tabela_typ 3.Kurs wprowadzany ręcznie Kurs wprowadzany przez operatora 4.Wskazana tabela kursowa Kurs będzie brany z tabeli wskazanej w bieżącym rekordzie 5.Utworzenie lokaty W takim wypadku kurs będzie zawsze wynosił 0 6.Zwrot z lokaty W takim wypadku kurs będzie zawsze wynosił 0 7.Kurs na podstawie wartości uwzględnionych przychodów 8. kurs na podstawie przelewu - jeśli operacja bankowa jest w walucie, a przelew z nią związany w PLN, to kurs należy pobrać z tabeli wskazanej dla operacji, ale wartość PLN przepisać z wartości przelewu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.117.8 Kolumna ro czy kurs z dnia pop

Kod	RO_CZY_KURS_Z_DNIA_POP
Opis	Czy kurs z dnia operacji (0 lub null) , czy z dnia poprzedniego(l)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.117.9 Kolumna ro wart jednostkowa

Kod	RO_WART_JEDNOSTKOWA
Opis	na podstawie wartości jednostkowej oraz ilości podawanej w pozycji raportu kasowego proponowana jest wartość przychodu/rozchodu pozycji raportu kasowego
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.117.10 Kolumna ro opis

Kod	RO_OPIS
Opis	Opis rodzaju operacji wykorzystywany do tego, aby zaproponować opis pozycji raportu kasowego, dla którego podano ten rodzaj operacji
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	

Element klucza ob.

No

5.117.11 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rodzop

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rkb_poz	ro_id
rodz_op_dla_przelew_el	ro_id

5.117.12 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rodzop

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Tabela_typ	Tabela_symb

5.118 Tabela Rkb_poz_zw

Opis

Związek między pozycjami raportów / wyciągów bankowych. łączy rozchody z przychodami, lokaty z przychodami lub zwrot z lokaty z założeniem lokaty. Rekord jest wykorzystywany do automatycznego określania kursu lub do obliczania różnic kursowych. Za tworzenie są odpowiedzialne procedury wywoływane w trakcie zamykania raportu kasowego / wyciągu bankowego.

5.118.1 Klucz główny tabeli Rkb_poz_zw

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ZKASA BANK TYP	smallint		
ZKASA BANK NR	smallint		
ZRKB QNT MID	integer		
ZRKB NUM NR	integer		
ZRKB NUM ROK	smallint		
ZRKB NUM MIES	smallint		
ZRKB POZ LP	integer		

5.118.2 Wykaz kolumn tabeli Rkb_poz_zw

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
CRKB QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
CKASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	X
CKASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem:	X	X
CRKB NUM MIES	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego	X	X
CRKB NUM NR	numer daty raportu kasowo-bankowego	X	X

CRKB POZ LP	numer lp pozycji raportu kasowo-bankowego	X	X
ZRKB QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ZKASA BANK NR	numer stanowiska kasowego lub banku	X	X
ZKASA_BANK_TYP	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych	X	X
ZRKB NUM ROK	rok daty raportu kasowo-bankowego	X	X
ZRKB NUM MIES	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego	X	X
ZRKB NUM NR	numer daty raportu kasowo-bankowego	X	X
ZRKB POZ LP	numer lp pozycji raportu kasowo-bankowego	X	X
RKB_POZ_ZW_TYP	Rodzaj związku zachodzącego między rekordami. 0 - przychód (zr) z rozchodem (cel) 1 - przychód (zr) z zakładaną lokatą (cel) 2 - założona lokata (zr) z likwidowaną lokatą (cel)		
RKB_POZ_ZW_KW	Wartość związku - czyli jaka część przychodu jest rozchodowywana		
RKB POZ ZW KW PLN	wartość operacji w pln		

5.118.3 Kolumna cRkb QNT mid

Kod	CRKB_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.118.4 Kolumna cKasa bank nr

Kod	CKASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint

5.118.5 Kolumna cKasa bank typ

Kod	CKASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Typ danych	1 - rejestr stanowisk kasowych
Rozmiar	smallint
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.118.6 Kolumna cRkb num rok

Kod	CRKB_NUM_ROK
Opis	rok daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.118.7 Kolumna cRkb num mies

Kod	CRKB_NUM_MIES
Opis	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.118.8 Kolumna cRkb num nr

Kod	CRKB_NUM_NR
Opis	numer daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	CRKB_POZ_LP
Opis	numer lp pozycji raportu kasowo-bankowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.118.10 Kolumna zRkb QNT mid

Kod	ZRKB_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	Yes

5.118.11 Kolumna zKasa bank nr

Kod	ZKASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.118.12 Kolumna zKasa bank typ

Kod	ZKASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem: 0 - rejestr wyciągów bankowych 1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	Yes
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	Yes

5.118.13 Kolumna zRkb num rok

Kod	ZRKB_NUM_ROK
Opis	rok daty raportu kasowo-bankowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.118.14 Kolumna zRkb num mies

<i>Kod</i>	ZRKB_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc daty raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.118.15 Kolumna zRkb num nr

<i>Kod</i>	ZRKB_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer daty raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.118.16 Kolumna zRkb poz lp

<i>Kod</i>	ZRKB_POZ_LP
<i>Opis</i>	numer lp pozycji raportu kasowo-bankowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

5.118.9 Kolumna cRkb poz lp

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.118.17 Kolumna rkb poz zw typ

<i>Kod</i>	RKB_POZ_ZW_TYP
<i>Opis</i>	Rodzaj związku zachodzącego między rekordami. 0 - przychód (zr) z rozchodem (cel) 1 - przychód (zr) z zakładaną lokatą (cel) 2 - założona lokata (zr) z likwidowaną lokatą (cel)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.118.18 Kolumna rkb poz zw kw

<i>Kod</i>	RKB_POZ_ZW_KW
<i>Opis</i>	Wartość związku - czyli jaka część przychodu jest rozchodowywana
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.118.19 Kolumna rkb poz zw kw pln

<i>Kod</i>	RKB_POZ_ZW_KW_PLN
<i>Opis</i>	wartość operacji w pln

Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.118.20 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rkb_poz_zw

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rkb_poz	cRkb_QNT_mid; cKasa_bank_nr; cKasa_bank_typ; cRkb_num_rok; cRkb_num_mies; cRkb_num_nr;
Rkb_poz	cRkb_poz_lp zRkb_QNT_mid; zKasa_bank_nr; zKasa_bank_typ; zRkb_num_rok; zRkb_num_mies; zRkb_num_nr; <u>zRkb_poz_lp</u>

5.119 Tabela rodz_op_automat_ks

<i>Opis</i>	Powiązanie operacji finansowej z automatem księgowym używanym do jej księgowania

5.119.1 Klucz główny tabeli rodz_op_automat_ks

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AUTOMAT KSIEG NUM	integer		
RO ID	smallint		

5.119.2 Wykaz kolumn tabeli rodz_op_automat_ks

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AUTOMAT TYP ID	identyfikator rekordu	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
AUTOMAT KSIEG NUM	numer automatu księgowego	X	X
RO ID	identyfikator rodzaju operacji finansowej	X	X

5.119.3 Kolumna Automat typ id

Kod	AUT OMAT_T YP_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

5 119 4 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

Element klucza ob. Yes

5.119.5 Kolumna Automat księga num

Kod	AUTOMAT_KSIEG_NUM
Opis	numer automatu księgowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

5.119.6 Kolumna ro id

Kod	RO_ID
Opis	identyfikator rodzaju operacji finansowej
Typ danych	smallint
Rozmiar	

Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.119.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rodz_op_automat_ks

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rodz_op	ro_id
Automat_ksieg	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num

5.120 Tabela rodz_op_dla_przelew_el

Opis | Rodzaje przelewów elektronicznych

5.120.1 Klucz główny tabeli rodz_op_dla_przelew_el

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

5.120.2 Wykaz kolumn tabeli rodz_op_dla_przelew_el

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROPE KOD OPERACJI BANK ROPE PRZYCHOD ROZCHOD BANK ID	char(10) smallint integer	10	
BANK	kod operacji bankowej		
ROPE PRZYCHOD ROZCHOD	rodzaj operacji dla przelewów elektronicznych - przychód (0), rozchód (1)	X	
RO ID	identyfikator rodzaju operacji finansowej		X
ROPE_OPIS_DOMYSLNY DLA RKB	jeśli ten opis będzie uzupełniony to wstawiamy go do rkb_poz -> rkb_poz_opis, ale tylko wtedy gdy opis, który daje bank w imporcie jest pusty		

5.120.3 Kolumna bank id

Kod	BANK_ID
Opis	słownik banków -identyfikator
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.120.4 Kolumna rope kod operacji bank

Kod	ROPE_KOD_OPERACJI_BANK
Opis	rodzaj operacji dla przelewów elektronicznych - kod operacji bankowej
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.120.5 Kolumna rope przychód rozchód

Kod	ROPE_PRZYCHOD_ROZCHOD
Opis	rodzaj operacji dla przelewów elektronicznych - przychód (0), rozchód (1)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	-1 rozchód
wartości	1 przychód
Element klucza ob.	No

5.120.6 Kolumna ro id

Kod	RO_ID

Opis	identyfikator rodzaju operacji finansowej	
Typ danych	smallint	

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.120.7 Kolumna rope opis domyslny dla rkb

Kod	ROPE_OPIS_DOMYSLNY_DLA_RKB
Opis	jeśli ten opis będzie uzupełniony to wstawiamy go do rkb_poz -> rkb_poz_opis, ale tylko wtedy gdy opis, który daje bank w imporcie jest pusty
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.120.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rodz_op_dla_przelew_el

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rodz_op	ro_id bank
Słownik_bank (Shortcut)	id

5.121 Tabela rodz_op_kasa_bank_automat_ks

Opis

Powiązanie operacji finansowej w ściśle określonym urządzeniu z
automatem księgowym używanym do jej księgowania _____

5.121.1 Klucz główny tabeli rodz_op_kasa_bank_automat_ks

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
AUTOMAT TYP ID	smallint		
RO ID	smallint		

5.121.2 Wykaz kolumn tabeli rodz_op_kasa_bank_automat_ks

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AUTOMAT KOLEJNOŚĆ			
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X

	czynienia z kasą, czy bankiem:		
	0 - rejestr wyciągów bankowych		
	1 - rejestr stanowisk kasowych		
RO ID	identyfikator rodzaju operacji finansowej	X	X
AUTOMAT TYP ID	identyfikator rekordu	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
AUTOMAT KSIEG NUM	numer automatu księgowego	X	X

5.121.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.121.4 Kolumna Kasa bank nr

Kod	KASA_BANK_NR
Opis	numer stanowiska kasowego lub banku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.121.5 Kolumna Kasa bank typ

Kod	KASA_BANK_TYP
Opis	oznaczenie, które informuje, czy mamy do czynienia z kasą, czy bankiem:
	0 - rejestr wyciągów bankowych
	1 - rejestr stanowisk kasowych
Typ danych	smallint

Kod RO_ID

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.121.6 Kolumna ro id

Opis	identyfikator rodzaju operacji finansowej
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.121.7 Kolumna Automat typ id

Kod	AUT OMAT_T YP_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.121.8 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL

Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.121.9 Kolumna Automat księg num

Kod	AUTOMAT_KSIEG_NUM
Opis	numer automatu księgowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.121.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli rodz on kasa bank automat ks

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rodz_op	ro_id
Automat_ksieg	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num QNT_mid;
Kasa bank	Kasa_bank_nr; Kasa_bank_typ

5.122 Tabela Zestawienie

Opis | Nagłówek definicji zestawienia.

5.122.1 Klucz główny tabeli Zestawienie

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ZESTAW AUTOR	varchar(128)	128	
ZESTAW SYMBOL	char(10)	10	

Kod

RO_ID

ZESTAW TYP	smallint		
QNT MID	integer		

5.122.2 Wykaz kolumn tabeli Zestawienie

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkownika	X	X
ZESTAW TYP	typ zestawienia	X	
ZESTAW AUTOR	autor zestawienia	X	
ZESTAW SYMBOL	symbol zestawienia	X	
ZESTAWIENIE WZORZE	typ zestawienia zgodny z zestaw_wzorzec_typ		X
C TYP	w zestawienie		
ZESTAWIENIE WZORZE	symbol wzorca zestawienia		X
C SYMBOL			
ZESTAW NAZWA	nazwa zestawienia		

5.122.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID		
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkownika		
<i>Typ danych</i>	integer		
<i>Rozmiar</i>			
<i>Dokładność</i>			
<i>Wymagana</i>	Yes		
<i>Wartość minimalna</i>			
<i>Wartość maksymalna</i>			
<i>Wartość domyślna</i>	0		
ZESTAW_TYP_DOSTEP	0 - dostępne dla wszystkich, 1 - dostępne tylko dla autora, 2 - dostępne tylko dla posiadaczy wskazanej roli		
ZESTAW TYLKO AUTO	Jeżeli 1 to tylko autor i użytkownik o nazwie		
R	"admin" ma prawo modyfikacji tego zestawienia		
ZESTAW_WERSJA_PRZ	wersja przekodowania - informacja o		
EKOD	wykonanym przekodowaniu definicji zestawienia w przypadku zmiany numeracji kolumn we wzorcu druku.		
<i>Kod</i>	ZESTAW_TYP		
<i>Opis</i>	typ zestawienia		
<i>Typ danych</i>	smallint		
<i>Rozmiar</i>			
<i>Dokładność</i>			
<i>Wymagana</i>	Yes		

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.122.5 Kolumna Zestaw autor

<i>Kod</i>	ZESTAW_AUTOR
<i>Opis</i>	autor zestawienia
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT USER
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.122.6 Kolumna Zestaw symbol

<i>Kod</i>	ZESTAW_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol zestawienia
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.122.7 Kolumna zestawienie wzorzec typ

<i>Kod</i>	ZESTAWIENIE_WZORZEC_TYP
<i>Opis</i>	typ zestawienia zgodny z zestaw_wzorzec_typ w zestawienie
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.122.8 Kolumna zestawienie wzorzec symbol

Kod	ZESTAWIENIE_WZORZEC_SYMBOL
Opis	symbol wzorca zestawienia
Typ danych	char(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.122.9 Kolumna Zestaw nazwa

Kod	ZESTAW_NAZWA
Opis	nazwa zestawienia
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.122.10 Kolumna Zestaw typ dostęp

Kod	ZESTAW_TYP_DOSTEP
Opis	0 - dostępne dla wszystkich, 1 - dostępne tylko dla autora, 2 - dostępne tylko dla posiadaczy
Typ danych	wskazanej roli smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	No

5.122.11 Kolumna Zestaw tylko autor

Kod	ZESTAW_TYLKO_AUTOR
Opis	Jeżeli 1 to tylko autor i użytkownik o nazwie "admin" ma prawo modyfikacji tego zestawienia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	No

5.122.12 Kolumna Zestaw wersja przekod

Kod	ZESTAW_WERSJA_PRZEKOD
Opis	wersja przekodowania - informacja o wykonanym przekodowaniu definicji zestawienia w przypadku zmiany numeracji kolumn we wzorcu druku.
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	No

5.122.13 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Zestawienie

5.122.4 Kolumna Zestaw typ

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Zestawienie_rola	QNT_mid; Zestaw_typ; Zestaw_autor; Zestaw_symbol QNT_mid;
Zestawienie_atr_wart	Zestaw_typ; Zestaw_autor; Zestaw_symbol QNT_mid; Zestaw_typ;
Zestawienie_kol_par	Zestaw_autor; Zestaw_symbol QNT_mid; Zestaw_typ;
Zestawienie_blob	Zestaw_autor; Zestaw_symbol QNT_mid; Zestaw_typ;
Zestawienie_atr_dod	Zestaw_autor; Zestaw_symbol QNT_mid; Zestaw_typ;
Zestawienie archiwum	Zestaw_autor; Zestaw_symbol

5.122.14 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Miej_uzytk (Shortcut)	QNT_mid
Zestawienie wzorzec	zestawieni e_wzo rzec_typ; zestawieni e_wzo rzec_sym bo l

5.123 Tabela Zestawienie_atr

Opis | Atrybuty zestawienia.

5.123.1 Klucz główny tabeli Zestawienie_atr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

5.123.2 Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_atr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ZEST ATR ID	smallint		

5.123.3 Kolumna zest atr id

Kod	ZEST_ATR_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.123.4 Kolumna zest atr klucz

Kod	ZEST_ATR_KLUCZ
Opis	klucz (nazwa) atrybutu zestawienia
Typ danych	char(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.123.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Zestawienie_atr

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Zestawienie_atr_wart	zest_atr_id
Zestawienie atr w	zest atr id

5.124 Tabela Zestawienierola

Opis Ograniczenie dostępności zestawienia tylko dla użytkowników posiadających wskazaną rolę _____

5.124.1 Klucz główny tabeli Zestawienierola

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ZESTAW TYP	smallint		
ZESTAW AUTOR	varchar(128)	128	
<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>

ZESTAW TYP	typ zestawienia	X	X
ZESTAW AUTOR	autor zestawienia	X	X
ZESTAW SYMBOL	symbol zestawienia	X	X

5.124.3 Kolumna Pracow rola id

Kod	PRACOW_ROLA_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.124.4 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.124.5 Kolumna Zestaw typ

Kod	ZESTAW_TYP
Opis	typ zestawienia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

5.123.3 Kolumna zest atr id

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.124.6 Kolumna Zestaw autor

Kod	ZESTAW_AUTOR
Opis	autor zestawienia
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT USER
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.124.7 Kolumna Zestaw symbol

Kod	ZESTAW_SYMBOL
Opis	symbol zestawienia
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.124.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_rola

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Zestawienie	QNT_mid; Zestaw_typ; Zestaw_autor; Zestaw_symbol
Rola_uzytkownika (Shortcut)	Pracow rola id

5.125 Tabela Zestawienie_atr_w

Opis

| Dopuszczalne wartości atrybuty zestawienia.

5.125.1 Klucz główny tabeli Zestawienie_atr_w

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ZEST ATR W ID	smallint		
ZEST ATR ID	smallint		

5.125.2 Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_atr_w

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ZEST ATR ID	identyfikator rekordu	X	X

5.125.3 Kolumna zestaw at id

<i>Kod</i>	ZEST_ATR_ID		
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu		
<i>Typ danych</i>	smallint		
<i>Rozmiar</i>			
<i>Dokładność</i>			
<i>Wymagana</i>	Yes		
ZEST_ATR_W_ID	identyfikator dopuszczalnej wartości atrybutu zestawienia	X	
ZEST ATR W WART	wartość atrybutu zestawienia		
<i>Wartość maksymalna</i>			
<i>Wartość domyślna</i>			
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>			
<i>Element klucza ob.</i>	Yes		

5.125.4 Kolumna zestaw atr w id

<i>Kod</i>	ZEST_ATR_W_ID
<i>Opis</i>	identyfikator dopuszczalnej wartości atrybutu zestawienia
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.123.3 Kolumna zest atr id

.125.5 Kolumna zest atr w wart

<i>Kod</i>	ZEST_ATR_W_WART
<i>Opis</i>	wartość atrybutu zestawienia
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.125.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_atr_w

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Zestawienie atr	zest atr id

5.126 Tabela Zestawienie_atr_wart

Opis | Wartość atrybutu zestawienia.

5.126.1 Klucz główny tabeli Zestawienie_atr_wart

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ZESTAW SYMBOL	char(10)	10	
ZEST ATR ID	smallint		
ZEST ATR KOL	smallint		

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ZESTAW TYP	typ zestawienia	X	X
ZESTAW AUTOR	autor zestawienia	X	X
ZESTAW SYMBOL	symbol zestawienia	X	X
ZEST ATR ID	identyfikator rekordu	X	X
ZEST_ATR_KOL	numer kolumny, dla której wskazywana jest	X	
	wartość atrybutu		
ZEST ATR WART	wartość atrybutu dla kolumny		

5.126.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.126.4 Kolumna Zestaw typ

Kod	ZESTAW_TYP
Opis	typ zestawienia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.126.5 Kolumna Zestaw autor

Kod	ZESTAW_AUTOR
Opis	autor zestawienia
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT USER
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	ZESTAW_SYMBOL

5.126.2 Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_atr_wart

Opis	symbol zestawienia
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.126.7 Kolumna zest atr id

Kod	ZEST_ATR_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.126.8 Kolumna zest atr kol

Kod	ZEST_ATR_KOL
Opis	numer kolumny, dla której wskazywana jest wartość atrybutu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.126.9 Kolumna zest atr wart

Kod	ZEST_ATR_WART
Opis	wartość atrybutu dla kolumny
Typ danych	varchar(4096)
Rozmiar	4096
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.126.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie atr wart

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Zestawienie_atr	zest_atr_id
Zestawienie	

5.127 Tabela Sprz_wyst

Opis | Miejsce wystawiania faktur sprzedaży

5.127.1 Klucz główny tabeli Sprzwyst

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
SPRZ_WYST_ID_PL_ID	char(4) integer	4	

5.127.2 Wykaz kolumn tabeli Sprz_wyst

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL_ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
SPRZ_WYST_ID	kod wystawcy faktur	X	
SPRZ_WYST_OPIS	opis wystawcy faktur		
SPRZ_WYST_STOPKA	stopka wystawcy faktur		

5.126.2 Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_atr_wart

5.127.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

5.127.4 Kolumna sprz wyst id

Kod	SPRZ_WYST_ID
Opis	kod wystawcy faktur
Typ danych	char(4)
Rozmiar	4
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	SPRZ_WYST_OPIS
Opis	opis wystawcy faktur
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.127.6 Kolumna sprz wyst stopka

Kod	SPRZ_WYST_STOPKA
Opis	stopka wystawcy faktur
Typ danych	varchar(300)
Rozmiar	300

5.127.5 Kolumna sprz wyst opis

Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.127.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Sprzwyst

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dost_sprz	pl _ id; sprz_wyst_id
Fakt_sprz	pl _ id; sprz_wyst_id

5.127.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Sprzwyst

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Platnik (Shortcut)	pl_id

5.128 Tabela Szk_pow_rej

Opis

| Powiązania zakładów (szkół) z rejestrem księgowym

5.128.1 Klucz główny tabeli Szk_pow_rej

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROK SYMBOL	smallint		
REJK SYMB	char(6)	6	

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
SZK ID	identyfikator placówki	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X

5.128.3 Kolumna Szk ID

Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki

5.989.2 Wykaz kolumn tabeli Szk_pow_rej

Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.128.4 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.128.5 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.128.6 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB

5.127.5 Kolumna sprz wyst opis

Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.128.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Szk_pow_rej

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Szkola (Shortcut)	Szk ID
Rejestr	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb

5.129 Tabela Tabela_odsetek

Opis | Rodzaj tabel odsetek karnych

5.129.1 Klucz główny tabeli Tabela_odsetek

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
TO RODZAJ TO SYMBOL	smallint char(10)	10	

5.129.2 Wykaz kolumn tabeli Tabela_odsetek

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
TO SYMBOL	symbol tabeli odsetek karnych	X	
TO_RODZAJ	rodzaj tabeli odsetek karnych	X	
	0 - tabela odsetek podatkowych - karne od dnia		
	płatności		

5.129.3 Kolumna to symbol

Kod	TO_SYMBOL
Opis	symbol tabeli odsetek karnych
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

5.129.2 Wykaz kolumn tabeli Szk_pow_rej

	1 - tabela odsetek ustawowych, czyli od 31 dnia wystawienia do dnia płatności - karne do dnia płatności 2 - tabela odsetek umownych (pożyczki) Dla 0,2 użytkownik definiuje własne tabele odsetek		
TO_NAZWA	nazwa tabeli odsetek karnych		

wartości	
Element klucza ob.	No

5.129.4 Kolumna to rodzaj

Kod	TO_RODZAJ
Opis	rodzaj tabeli odsetek karnych 0 - tabela odsetek podatkowych - karne od dnia płatności 1 - tabela odsetek ustawowych, czyli od 31 dnia wystawienia do dnia płatności - karne do dnia płatności 2 - tabela odsetek umownych (pożyczki) Dla 0,2 użytkownik definiuje własne tabele odsetek
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.129.5 Kolumna to nazwa

Kod	TO_NAZWA
Opis	nazwa tabeli odsetek karnych
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

5.127.5 Kolumna sprz wyst opis

wartości	
Element klucza ob.	No

5.129.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Tabela_odsetek

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Umowa_poz	to_rodzaj; to_symbol
Odsetki karne	to_rodzaj; to_symbol

5.130 Tabela Zestawienie_wzorzec

Wzorzec zestawienia

Opis

5.130.1 Klucz główny tabeli Zestawienie_wzorzec

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ZESTAWIENIE_WZORZEC_SYMBOL_ZESTAWIENIE_WZORZEC_TYP	char(20) smallint	20	

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ZESTAWIENIE_WZORZEC_TYP	typ zestawienia zgodny z zestaw_wzorzec_typ	X	
C_TYP	w zestawienie		
ZESTAWIENIE_WZORZEC_SYMBOL	symbol wzorca zestawienia	X	
C_SYMBOL			
ZESTAWIENIE_WZORZEC_DW	binarny wzorzec zestawienia		
C_DW			
ZESTAWIENIE_WZORZEC_NAZWA	nazwa wzorca zestawienia		
C_NAZWA			

5.130.3 Kolumna zestawienie_wzorzec_typ

Kod	ZESTAWIENIE_WZORZEC_TYP
Opis	typ zestawienia zgodny z zestaw_wzorzec_typ w zestawienie
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

5.993.2 Wykaz kolumn tabeli Szk_pow_rej

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.130.4 Kolumna zestawienie wzorzec symbol

Kod	ZESTAWIENIE_WZORZEC_SYMBOL
Opis	symbol wzorca zestawienia
Typ danych	char(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.130.5 Kolumna zestawienie wzorzec dw

Kod	ZESTAWIENIE_WZORZEC_DW
Opis	binarny wzorec zestawienia
Typ danych	long binary
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	ZESTAWIENIE_WZORZEC_NAZWA
Opis	nazwa wzorca zestawienia
Typ danych	varchar(120)
Rozmiar	120
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

5.130.2 Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_wzorzec

wartości	
Element klucza ob.	No

5.130.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Zestawienie_wzorzec

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Zestawienie	zestawieni e_wzo rzec_typ; zestawieni e_wzo rzec_symbo l

5.131 Tabela Tabela_typ_predef

Opis | Predefiniowane typy tabel kursowych

5.131.1 Klucz główny tabeli Tabela_typ_predef

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
TTP ID	smallint		

5.131.2 Wykaz kolumn tabeli Tabela_typ_predef

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
TTP ID	identyfikator tabeli	X	
TTP_TAG	dane określające lokalizację importowanej tabeli kursowej (np. adres www, typ kursu)		
TTP NAZWA	nazwa tabeli kursowej		

5.131.3 Kolumna ttp id

<i>Kod</i>	TTP_ID
<i>Opis</i>	identyfikator tabeli
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.131.4 Kolumna ttp tag

Kod

TTP_TAG

<i>Opis</i>	dane określające lokalizację importowanej tabeli kursowej (np. adres www, typ kursu)
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.131.5 Kolumna ttp nazwa

<i>Kod</i>	TTP_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa tabeli kursowej
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.131.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Tabela_typ_predef

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Tabela_typ	ttp_id

5.132 Tabela Zestawienie_kol_par

Opis Tabela służy do zapamiętania niektórych parametrów zestawienia, np. szerokości kolumn

5.132.1 Klucz główny tabeli Zestawienie_kol_par

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ZESTAW AUTOR ZESTAW	varchar(128)	128	
SYMBOL ZESTAW KOL PAR	char(10)	10	
NAZWA ZESTAW TYP QNT MID	char(64)	64	
	smallint		
	integer		

5.132.2 Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_kol_par

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ZESTAW TYP	typ zestawienia	X	X

ZESTAW KOL PAR NAZ	nazwa kolumny, której przypisywana jest	X	
WA	szerokość		
ZESTAW KOL PAR SZE	szerokość dla kolumny z		
R	zestaw_ko l_par_nazwa		

5.132.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.132.4 Kolumna Zestaw typ

Kod	ZESTAW_TYP
Opis	typ zestawienia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.132.5 Kolumna Zestaw autor

Kod	ZESTAW_AUTOR
Opis	autor zestawienia
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT USER
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.132.6 Kolumna Zestaw symbol

<i>Kod</i>	ZESTAW_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol zestawienia
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.132.7 Kolumna zestaw kol par nazwa

<i>Kod</i>	ZESTAW_KOL_PAR_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa kolumny, której przypisywana jest szerokość
<i>Typ danych</i>	char(64)
<i>Rozmiar</i>	64
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

.132.8 Kolumna zestaw kol par szer

<i>Kod</i>	ZESTAW_KOL_PAR_SZER
<i>Opis</i>	szerokość dla kolumny z zestaw_kol_par_nazwa
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.132.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_kol_par

Tabela nadrzędna	Kolumny klucza obcego
Zestawienie	QNT_mid; Zestaw_typ; Zestaw_autor; Zestaw_symbol

5.133 Tabela Zestawieniearchiwum

Opis | Wykonane zestawienie / sprawozdanie - informacja

5.133.1 Klucz główny tabeli Zestawienie_archiwum

Kod	Typ danych	Rozmiar	Dokładność

5.133.2 Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_archiwum

Kod	Opis	Element klucza	Element klucza
ZESTAW ARCH ID	integer		
ZESTAW ARCH ID	identyfikator rekordu	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
ZESTAW TYP	typ zestawienia		X
ZESTAW AUTOR	autor zestawienia		X
ZESTAW SYMBOL	symbol zestawienia		X
ZESTAW ARCH DATA	data początkowa okresu za jakie zostało		
OD	wykonane sprawozdanie zapisane w archiwum		
ZESTAW ARCH DATA	data końcowa okresu za jakie zostało wykonane		
DO	sprawozdanie zapisane w archiwum		
ZESTAW_ARCH_BLOB	wzorzec sprawozdania zapisany w formacie blob		
ZESTAW_ARCH_UZYTEK	użytkownik, który dokonał zatwierdzenia sprawozdania z archiwum		
ZESTAW ARCH TIMESTAMP	czas zapisu sprawozdania w archiwum		

ZESTAW_ARCH_KOREKTA	w przypadku wprowadzenia korekty do sprawozdania z archiwum, pole otrzymuje unikalny identyfikator zależny od typu sprawozdania		
ZESTAW_ARCH_TYP	typ zestawienia zapisanego w archiwum (zgodnie z typem zestawienia w tabeli zestawienie_wzorzec)		
ZESTAW_ARCH_SYMBOL	symbol zestawienia zapisanego w archiwum		
ZESTAW_ARCH_NAZWA	nazwa zestawienia zapisanego w archiwum		
ZESTAW_ZATW_UZYTK	użytkownik, który dokonał zatwierdzenia sprawozdania z archiwum		
ZESTAW_ZATW_TIMESTAMP	czas zatwierdzenia sprawozdania z archiwum		
ZESTAW_ARCH_OPIS	opis zawierający powód korekty sprawozdania w archiwum		

5.133.3 Kolumna ZESTAW_ARCH_ID

Kod	ZESTAW_ARCH_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement

5.133.4 Kolumna QNT_MID

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.133.5 Kolumna Zestaw typ

Kod	ZESTAW_TYP
Opis	typ zestawienia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.133.6 Kolumna Zestaw autor

Kod	ZESTAW_AUTOR
Opis	autor zestawienia
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT USER
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.133.7 Kolumna Zestaw symbol

Kod	ZESTAW_SYMBOL
Opis	symbol zestawienia
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.133.8 Kolumna ZESTAW ARCH DATA OD

Kod	ZESTAW_ARCH_DATA_OD
Opis	data początkowa okresu za jakie zostało wykonane sprawozdanie zapisane w archiwum
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.133.9 Kolumna ZESTAW ARCH DATA DO

Kod	ZESTAW_ARCH_DATA_DO
Opis	data końcowa okresu za jakie zostało wykonane sprawozdanie zapisane w archiwum
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

5.133.10 Kolumna ZESTAW ARCH BLOB

Kod	ZESTAW_ARCH_BLOB
Opis	wzorzec sprawozdania zapisany w formacie blob
Typ danych	long binary
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.133.11 Kolumna ZESTAW ARCH UZYTK

<i>Kod</i>	ZESTAW_ARCH_UZYTK
<i>Opis</i>	użytkownik, który dokonał zatwierdzenia sprawozdania z archiwum
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT USER
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.133.12 Kolumna ZESTAW ARCH TIMESTAMP

<i>Kod</i>	ZESTAW_ARCH_TIMESTAMP
<i>Opis</i>	czas zapisu sprawozdania w archiwum
<i>Typ danych</i>	timestamp
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	current timestamp
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.133.13 Kolumna ZESTAW ARCH KOREKTA

<i>Kod</i>	ZESTAW_ARCH_KOREKTA
<i>Opis</i>	w przypadku wprowadzenia korekty do sprawozdania z archiwum, pole otrzymuje unikalny identyfikator zależny od typu sprawozdania
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.133.14 Kolumna ZESTAW ARCH TYP

<i>Kod</i>	ZESTAW_ARCH_TYP
<i>Opis</i>	typ zestawienia zapisanego w archiwum (zgodnie z typem zestawienia w tabeli zestawienie_wzorzec)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.133.15 Kolumna ZESTAW ARCH SYMBOL

<i>Kod</i>	ZESTAW_ARCH_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol zestawienia zapisanego w archiwum
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

<i>Kod</i>	ZESTAW_ARCH_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa zestawienia zapisanego w archiwum
<i>Typ danych</i>	varchar(200)
<i>Rozmiar</i>	200
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.133.17 Kolumna ZESTAW ZATW UZYTEK

<i>Kod</i>	ZESTAW_ZATW_UZYTEK
<i>Opis</i>	użytkownik, który dokonał zatwierdzenia sprawozdania z archiwum
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	NULL
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.133.18 Kolumna ZESTAW ZATW TIMESTAMP

<i>Kod</i>	ZESTAW_ZATW_TIMESTAMP
<i>Opis</i>	czas zatwierdzenia sprawozdania z archiwum
<i>Typ danych</i>	timestamp
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.133.19 Kolumna ZESTAW ARCH OPIS

<i>Kod</i>	ZESTAW_ARCH_OPIS
<i>Opis</i>	opis zawierający powód korekty sprawozdania w archiwum
<i>Typ danych</i>	varchar(1000)
<i>Rozmiar</i>	1000
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	

5.133.20 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawieniearchiwum

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Zestawienie	QNT mid; Zestaw typ; Zestaw autor; Zestaw symbol

Element klucza ob.	No

5.134 Tabela Zestawienie_atr_dod

Opis | Dodatkowe (nie sformalizowane) atrybuty zestawienia

5.134.1 Klucz główny tabeli Zestawienie_atr_dod

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ZESTAW AUTOR	varchar(128)	128	
ZESTAW SYMBOL	char(10)	10	
ZESTAW ATR DOD NAZWA	char(128)	128	
ZESTAW TYP	smallint		
QNT MID	integer		

5.134.2 Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_atr_dod

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ZESTAW TYP	typ zestawienia	X	X
ZESTAW AUTOR	autor zestawienia	X	X
ZESTAW SYMBOL	symbol zestawienia	X	X
ZESTAW ATR DOD NAZWA	nazwa dodatkowego atrybutu zestawienia	X	
ZESTAW ATR DOD WARTOŚĆ	wartość dodatkowego (niesformalizowanego) atrybutu zestawienia		
ZESTAW ATR DOD KOLEJNOŚĆ	kolejność dodatkowego atrybutu zestawienia		

5.134.4 Kolumna Zestaw typ

Kod	ZESTAW_TYP
Opis	typ zestawienia
Rozmiar	
Dokładność	

5.134.5 Kolumna ZESTAW ATR DOD NAZWA

5.134.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.134.5 Kolumna Zestaw autor

Kod	ZESTAW_AUTOR
Opis	autor zestawienia
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT USER
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

5.134.6 Kolumna Zestaw symbol

Kod	ZESTAW_SYMBOL
Opis	symbol zestawienia
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.134.7 Kolumna zestaw atr dod nazwa

<i>Kod</i>	ZESTAW_ATR_DOD_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa dodatkowego atrybutu zestawienia
<i>Typ danych</i>	char(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.134.8 Kolumna zestaw atr dod wartosc

<i>Kod</i>	ZESTAW_ATR_DOD_WARTOSC
<i>Opis</i>	wartość dodatkowego (niesformalizowanego) atrybutu zestawienia
<i>Typ danych</i>	char(256)
<i>Rozmiar</i>	256
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.134.9 Kolumna zestaw atr dod kolejnosc

<i>Kod</i>	ZESTAW_ATR_DOD_KOLEJNOSC
<i>Opis</i>	kolejność dodatkowego atrybutu zestawienia
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

5.133.16 Kolumna ZESTAW ARCH NAZWA

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

5.134.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_atr_dod

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Zestawienie	QNT_mid; Zestaw_typ; Zestaw_autor; Zestaw_symbol

5.135 Tabela Zestawienieblob

Opis

| Wykonane zestawienie / sprawozdanie - obiekt

5.135.1 Klucz główny tabeli Zestawienie_blob

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ZESTAW AUTOR	varchar(128)	128	
ZESTAW SYMBOL	char(10)	10	

5.135.2 Wykaz kolumn tabeli Zestawienie_blob

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ZESTAW TYP	typ zestawienia	X	X
ZESTAW AUTOR	autor zestawienia	X	X
ZESTAW SYMBOL	symbol zestawienia	X	X
ZESTAW_BLOB_LP	numer kolejny identyfikujący pozycję zestawienia blob zestawienia / sprawozdania	X	
ZESTAW BLOB LP	integer		
ZESTAW TYP	smallint		
QNT MID	integer		
Kod	QNT_MID		
Opis	identyfikator miejsca użytkowania		
Typ danych	integer		
Rozmiar			
Dokładność			
Wymagana	Yes		

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.135.4 Kolumna Zestaw typ

<i>Kod</i>	ZESTAW_TYP
<i>Opis</i>	typ zestawienia
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.135.5 Kolumna Zestaw autor

<i>Kod</i>	ZESTAW_AUTOR
<i>Opis</i>	autor zestawienia
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	CURRENT USER
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

5.135.6 Kolumna Zestaw symbol

<i>Kod</i>	ZESTAW_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol zestawienia
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

5.133.16 Kolumna ZESTAW ARCH NAZWA

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i> <i>Opis</i>	ZESTAW_BLOB_LP numer kolejny identyfikujący pozycję zestawienia błąb zestawienia / sprawozdania
<i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i>	integer
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.135.8 Kolumna Zestaw błąb


<i>Kod</i> <i>Opis</i>	ZESTAW_BLOB postać wykonanego sprawozdania / zestawienia (w formacie błąb)
<i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i>	long binary
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

5.135.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Zestawienie_błąb

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Zestawienie	QNT_mid; Zestaw_typ; Zestaw_autor; Zestaw_symbol

6 Pakiet PIT 6.1

Schemat PIT



6.2 Tabela PIT_DRUK_PLATNIK

Opis

| nagłówek dla zapisania kwot PIT rocznych dla płatnika

6.2.1 Klucz główny tabeli PIT_DRUK_PLATNIK

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PIT DRUK ROK PIT	smallint		
DRUK MIESIAC PL ID	smallint		
DRUK DEF KAT ID	integer		
	smallint		

6.2.2 Wykaz kolumn tabeli PIT_DRUK_PLATNIK

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
DRUK DEF KAT ID	identyfikator kategorii druków	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
PIT DRUK ROK	rok deklaracji	X	
PIT DRUK MIESIAC	miesiąc deklaracji	X	

6.2.3 Kolumna Druk def kat id

<i>Kod</i>	DRUK_DEF_KAT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kategorii druków
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	

6.2.4 Kolumna pl id

6.2.4.1 Klucz główny tabeli PIT_DRUK_PLATNIK_KWOTA

<i>Kod</i>	PL ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

6.2.5 Kolumna pit druk rok

<i>Kod</i>	PIT_DRUK_ROK
<i>Opis</i>	rok deklaracji
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

6.2.6 Kolumna pit druk miesiac

Kod	PIT_DRUK_MIESIAC
Opis	miesiąc deklaracji
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

6.2.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli PIT_DRUK_PLATNIK

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
PIT DRUK PLATNIK KWOTA	Druk_def_kat_id; pl ____ id; pit_druk_rok; pit_druk_miesiac

6.2.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli PIT_DRUK_PLATNIK

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Druk_def_kat (Shortcut) Platnik (Shortcut)	Druk def kat id pl_id

6.3 Tabela PIT_DRUK_PLATNIK_KWOTA

Opis | la zapisania kwot PIT rocznych dla płatnika

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PIT DRUK ROK PIT DRUK MIESIAC PIT DRUK NR PL ID DRUK DEF KAT ID	smallint smallint smallint integer smallint		

6.3.2 Wykaz kolumn tabeli PIT_DRUK_PLATNIK_KWOTA

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
DRUK DEF KAT ID	identyfikator kategorii druków	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
PIT DRUK ROK	rok deklaracji	X	X
PIT DRUK MIESIAC	miesiąc deklaracji	X	X
PIT DRUK NR	numer pola	X	
PIT DRUK KWOTA	kwota pola		

6.3.3 Kolumna Druk def kat id

<i>Kod</i>	DRUK_DEF_KAT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kategorii druków
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes

6.1015.1 Klucz główny tabeli PIT_DRUK_PLATNIK_KWOTA

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	
	Yes

6.3.4 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

6.3.5 Kolumna nit druk rok

<i>Kod</i>	PIT_DRUK_ROK
<i>Opis</i>	rok deklaracji
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

6.3.6 Kolumna pit druk miesiac

<i>Kod</i>	PIT_DRUK_MIESIAC
<i>Opis</i>	miesiąc deklaracji
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

6.3.7 Kolumna pit druk nr

<i>Kod</i>	PIT_DRUK_NR
<i>Opis</i>	numer pola
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

6.3.8 Kolumna pit druk kwota

<i>Kod</i>	PIT_DRUK_KWOTA
<i>Opis</i>	kwota pola
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No


6.3.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli PIT_DRUK_PLATNIK_KWOTA

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
PIT DRUK PLATNIK	Druk_def_kat_id; pl ____ id; pit_druk_rok; pit_druk_miesiac

6.1017.1 Klucz główny tabeli PIT_DRUK_PLATNIK_KWOTA

7 Pakiet Wigt

7.1 Schemat Wigt



7.2 Tabela Atrybut_naz

Opis Definiowane przez użytkownika atrybuty opisujące produkty wskazanych typów. _____

7.2.1 Klucz główny tabeli Atrybut_naz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ATRYBUT_NAZ_ID	integer		

7.2.2 Wskaz kolumn tabeli Atrybut_naz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ATRYBUT_NAZ_ID	ID atrybutu	X	
JEDN_MIAR_ID	kod jednostki miary		X
ATRYBUT_GRUPA_ID	identyfikator rekordu		X
ATRYBUT_NAZ_NAZWA	Nazwa atrybutu - wyświetlana		
ATRYBUT_NAZ_TYP	typ nazwy atrybutu: 0 znakowy 1 liczbowy 2 data 3 lista wartości		
ATRYBUT_NAZ_KOD	Kod atrybutu kluczowego, np: ilosc w kartonie - 1 waga - 2 etc		
ATRYBUT_NAZ_PROGR	NULL - WSPÓLNE		
AM	0 - Magazyn 1 - Środki trwałe 2 - Zamówienia 3 - Qwant - atrybuty kontrahentów 4 - Qwant - umowy z inst. finans 5 - Qwant - zabezpieczenia umowy (z benef.) 7 - Qwant - atrybuty dokumentów źródłowych 8 - Qwant - atrybuty rekomendacji płatności 9 - Qwant - umowy z benef.		
ATRYBUT_NAZ_LP	kolejność atrybutu		
ATRYBUT_NAZ_SYMB	Symbol atrybutu, unikalny względem programu. Wg		

7.2.3 Kolumna Atrybut naz id

Kod	ATRYBUT_NAZ_ID
Opis	ID atrybutu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.2.4 Kolumna jedn miar id

Kod	JEDN_MIAR_ID
Opis	kod jednostki miary
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.2.5 Kolumna Atrybut grupa id

Kod	ATRYBUT_GRUPA_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.2.6 Kolumna Atrybut naz nazwa

Kod	ATRYBUT_NAZ_NAZWA
Opis	Nazwa atrybutu - wyświetlana
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

Kod	ATRYBUT_NAZ_TYP
Opis	typ nazwy atrybutu: 0 znakowy 1 liczbowy 2 data 3 lista wartości
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.2.8 Kolumna Atrybut naz kod

Kod	ATRYBUT_NAZ_KOD
Opis	Kod atrybutu kluczowego, np: ilosc w kartonie - 1 waga - 2 etc
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

7.2.3 Kolumna Atrybut naz id

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.2.9 Kolumna Atrybut naz program

<i>Kod</i>	ATRYBUT_NAZ_PROGRAM
<i>Opis</i>	NULL - WSPÓLNE 0 - Magazyn 1 - Środki trwałe 2 - Zamówienia 3 - Qwant - atrybuty kontrahentów 4 - Qwant - umowy z inst. finans 5 - Qwant - zabezpieczenia umowy (z benef.) 7 - Qwant - atrybuty dokumentów źródłowych 8 - Qwant - atrybuty atrybuty rekomendacji płatności 9 - Qwant - umowy z benef.
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

Element klucza ob. No

7.2.10 Kolumna Atrybut naz lp

<i>Kod</i>	ATRYBUT_NAZ_LP
<i>Opis</i>	kolejność atrybutu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.2.11 Kolumna Atrybut naz symb

<i>Kod</i>	ATRYBUT_NAZ_SYMB

<i>Opis</i>	Symbol atrybutu, unikalny względem programu.
<i>Typ danych</i>	Wg symbolu wyszukiwana będzie wartość atrybutu np w edytorze zaświadczeń.
<i>Rozmiar</i>	varchar(10)
<i>Dokładność</i>	10
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.2.12 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Atrybut_naz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
kontr_atr_wart	Atrybut_naz_id
Atrybut_wart	Atrybut_naz_id
Atrybut_typ_produk	Atrybut_naz_id
ST_atr_wart_kart	Atrybut_naz_id
Atrybut_lista_wart	Atrybut_naz_id

7.2.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Atrybut_naz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Jedn_miar	jedn_miar_id
Atrybut_grupa (Shortcut)	Atrybut_grupa_id

7.3 Tabela Atrybut_typ_produk

Opis Powiązanie, wskazujące że wskazany typ produkty może być opisywany wskazanym atrybutem _____

7.3.1 Klucz główny tabeli Atrybut_typ_produk

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID	integer		
PRODUKT TYP ID	integer		
ATRYBUT NAZ ID	integer		

7.3.2 Wykaz kolumn tabeli Atrybut_typ_produk

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>

		<i>gl.</i>	<i>ob.</i>
ATRYBUT NAZ ID	ID atrybutu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRODUKT TYP ID	kod typu produktu	X	X
ATRYBUT TYP PRODU			
KT SORT			

7.3.3 Kolumna Atrybut naz id

<i>Kod</i>	ATRYBUT_NAZ_ID
<i>Opis</i>	ID atrybutu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.3.4 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.3.5 Kolumna produkt typ id

<i>Kod</i>	PRODUKT_TYP_ID
<i>Opis</i>	kod typu produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	

Element klucza ob. Yes

7.3.6 Kolumna Atrybut typ produkt sort

Kod	ATRYBUT_TYP_PRODUKT_SORT
Opis	
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.3.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Atrybut_typ_produk

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt_typ	QNT_mid; produkt_typ_id
Atrybut_naz	Atrybut_naz_id

7.4 Tabela Atrybut_wart

Opis Wartość zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu dla konkretnego produktu _____

7.4.1 Klucz główny tabeli Atrybut_wart

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID PRODUKT	integer		
ID ATRYBUT NAZ ID	integer		
	integer		

7.4.2 Wykaz kolumn tabeli Atrybut_wart

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

		<i>t klucza</i> <i>gt.</i>	<i>t klucza</i> <i>ob.</i>
ATRYBUT NAZ ID	ID atrybutu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRODUKT ID	kod produktu	X	X
ATRYBUT WAR TEXT			
ATRYBUT WAR NUM			
ATRYBUT WAR DATA			

7.4.3 Kolumna Atrybut naz id

<i>Kod</i>	ATRYBUT_NAZ_ID
<i>Opis</i>	ID atrybutu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.4.4 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.4.5 Kolumna produkt id

<i>Kod</i>	PRODUKT_ID
<i>Opis</i>	kod produktu
<i>Typ danych</i>	integer

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.4.6 Kolumna Atrybut war text

<i>Kod Opis</i>	ATRYBUT_WAR_TEXT
<i>Typ danych Rozmiar Dokładność</i>	varchar(100) 100
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.4.7 Kolumna Atrybut war num

<i>Kod Opis</i>	ATRYBUT_WAR_NUM
<i>Typ danych Rozmiar Dokładność</i>	numeric(10,4) 10 4
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.4.8 Kolumna Atrybut war data

<i>Kod</i>	ATRYBUT_WAR_DATA

Opis	
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.4.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Atrybut_wart

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt	QNT_mid; produkt_id
Atrybut_naz	Atrybut_naz_id

7.5 Tabela Dostawazakup

Opis

| Dokument dostawy - rejestrujący fakt dostarczenia towaru do firmy

7.5.1 Klucz główny tabeli Dostawazakup

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID	integer		
QNT MID	integer		

7.5.2 Wykaz kolumn tabeli Dostawa_zakup

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
ROZR QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ROZR ELEMENT	numer elementu rozrachunku		X

DOSTAWA ZAKUP NUM			
ROK			
DOSTAWA ZAKUP NUM			
_MIES			
DOSTAWA_ZAKUP_NUM			
_NR			
DOSTAWA_ZAKUP_NUM			
_WG_KONTR			
DOSTAWA_ZAKU P_OPIS			
DOSTAWA_ZAKUP_SPO	srodek transportu		
SOB_TRANSPORT			
DOSTAWA_ZAKUP_BRU			
TTO			
DOSTAWA_ZAKU P_CLO			
DOSTAWA_ZAKU P_AKC			
YZA			
DOSTAWA_ZAKUP_KW_			
TRANSPORT			
DOSTAWA_ZAKUP_KWO			
TA_VAT			
DOSTAWA_ZAKUP_KUR S			
DOSTAWA_ZAKUP_BRU			
TTO_PLN			
DOSTAWA_ZAKUP_CEN			
Y_BRUTTO			
DOSTAWA_ZAKUP_WY	Czy ceny są cenami brutto		
M_ZAM			

7.5.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.5.4 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod	ROZR_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.5.6 Kolumna Kon QNT mid

Kod	KON_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.5.7 Kolumna Kontr id

Kod	KONTR_ID
Opis	identyfikator kontrahenta
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.5.8 Kolumna rozr symbol

Kod	ROZR_SYMBOL
Opis	symbol rozrachunku
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.5.10 Kolumna rozr element

Kod	ROZR_ELEMENT
Opis	numer elementu rozrachunku
Typ danych	smallint
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No

7.5.5 Kolumna rozr QNT mid

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.5.11 Kolumna Dostawa zakup num rok

<i>Kod</i>	DOSTAWA_ZAKUP_NUM_ROK
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.5.12 Kolumna Dostawa zakup num mies

<i>Kod</i>	DOSTAWA_ZAKUP_NUM_MIES
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.5.13 Kolumna Dostawa zakup num nr

<i>Kod</i>	DOSTAWA_ZAKUP_NUM_NR
<i>Opis</i>	

Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.14 Kolumna Dostawa zakup num wg kontr

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_NUM_WG_KONTR
Opis	
Typ danych	varchar(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.15 Kolumna Dostawa zakup opis

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_OPIS
Opis	
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.16 Kolumna Dostawa zakup sposob transport

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_SPOSOB_TRANSPORT
Opis	srodek transportu
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.17 Kolumna Dostawa zakup brutto

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_BRUTTO
Opis	
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.18 Kolumna Dostawa zakup clo

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_CLO
Opis	
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.19 Kolumna Dostawa zakup akcyza

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_AKCYZA

Opis	
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.20 Kolumna Dostawa zakup kw transport

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_KW_TRANSPORT
Opis	
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.21 Kolumna Dostawa zakup kwota vat

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_KWOTA_VAT
Opis	
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.22 Kolumna Dostawa zakup kurs

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_KURS

Opis	
Typ danych	decimal(7,4)
Rozmiar	7
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.23 Kolumna Dostawa zakup brutto PLN

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_BRUTTO_PLN
Opis	
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.24 Kolumna Dostawa zakup ceny brutto

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_CENY_BRUTTO
Opis	Czy ceny są cenami brutto
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

.5.25 Kolumna Dostawa zakup wym zam

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_WYM_ZAM
Opis	
Typ danych	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.5.26 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dostawazakup

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dostawa_zakup_poz Przych	dost QNT mid; Kontakt id QNT mid; Kontakt id

7.5.27 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dostawa_zakup

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Kontakt (Shortcut) Rozrach_k (Shortcut)	QNT_mid; Kontakt_id rozr_QNT_mid; Kon_QNT_mid; Kontr_id; rozr_symbol; pl _ id; rozr_element

7.6 Tabela Dostawa_zakup_poz

Opis | Pozycja dokumentu dostawy

7.6.1 Klucz główny tabeli Dostawa_zakup_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
KONTAKT ID	integer		
DOSTAWA ZAKUP POZ LP DOST	smallint		
QNT MID	integer		

7.6.2 Wykaz kolumn tabeli Dostawa_zakup_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
DOST QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu	X	X
DOSTAWA ZAKUP POZ	lp pozycji dokumentu dostawy	X	
LP			
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT ID	kod produktu		X

PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu			
ZAOP TYP DOK SYMB	symbol typu dokumentu			
ZAOP REJ SYMB	symbol rejestru zaopatrzenia			
ZAOP NUM ROK	rok zamówienia			
ZAOP NUM MIES	miesiąc zamówienia			
ZAOP NUM NR	numer dokumentu zamówienia			
ZAOP POZ LP	lp jako element PK - NIE WYŚWIETLAĆ			
DOSTAWA ZAKUP POZ				
ILOSC				
DOSTAWA ZAKUP POZ				
ILOSC ZATW				
DOSTAWA ZAKUP POZ				
OPIS				
DOSTAWA ZAKUP POZ				
UWAGI				
DOSTAWA_ZAKUP_POZ	cena niebowiązkowa, producenta - służąca do			
_CENA	automatycznego wyliczenia ceny przychodu			
	magazynowego			
DOSTAWA ZAKUP POZ	kwota cla do automatycznego wyliczania ceny			
CLO	przychodu			
DOSTAWA_ZAKUP_POZ	kwota akcyzy do automatycznego wyliczania			
_AKCYZA	ceny przychodu			
DOSTAWA_ZAKUP_POZ	kwota transportu do automatycznego			
_TRANSPORT	wyliczania ceny przychodu			
DOSTAWA ZAKUP PRO				
C VAT				
DOSTAWA_ZAKUP_POZ	kwota watu (nieodliczanego) do			
_VAT	automatycznego wyliczania ceny przychodu			
DOSTAWA ZAKUP POZ				
KURS				
DOSTAWA ZAKUP POZ				
CENA PLN				
DOSTAWA ZAKUP POZ				

VAT TYP			
DOSTAWA ZAKUP POZ			
VAT Z TYP			
DOSTAWA ZAKUP POZ			
WART PLN			
DOSTAWA ZAKUP POZ			
W WPRW PLN			

7.6.3 Kolumna dost QNT mid

<i>Kod</i>	DOST_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.6.4 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.6.5 Kolumna dostawa zakup poz lp

<i>Kod</i>	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_LP
<i>Opis</i>	lp pozycji dokumentu dostawy
<i>Typ danych</i>	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.6 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.6.7 Kolumna produkt id

Kod	PRODUKT_ID
Opis	kod produktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.6.8 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu

Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.9 Kolumna Zaop typ dok symb

Kod	ZAOP_TYP_DOK_SYMB
Opis	symbol typu dokumentu
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.10 Kolumna Zaop rej symb

Kod	ZAOP_REJ_SYMB
Opis	symbol rejestru zaopatrzenia
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.11 Kolumna Zaop num rok

Kod	ZAOP_NUM_ROK
Opis	rok zamówienia

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.12 Kolumna Zaop num mies

Kod	ZAOP_NUM_MIES
Opis	miesiąc zamówienia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.13 Kolumna Zaop num nr

Kod	ZAOP_NUM_NR
Opis	numer dokumentu zamówienia
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.14 Kolumna Zaop poz lp

Kod	ZAOP POZ LP
Opis	lp jako element PK - NIE WYŚWIETLAĆ
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.15 Kolumna dostawa zakup poz ilosc

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_ILOSC
Opis	
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.16 Kolumna dostawa zakup poz ilosc zatw

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_ILOSC_ZATW
Opis	
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.17 Kolumna dostawa zakup poz opis

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_OPIS
Opis	
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.18 Kolumna dostawa zakup poz uwagi

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_UWAGI
Opis	
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.19 Kolumna dostawa zakup poz cena

DOSTAWA_ZAKUP_POZ_CENA

cena niebowiązkowa, producenta - służąca do automatycznego wyliczenia ceny

	przychodu magazynowego
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.20 Kolumna dostawa zakup poz clo

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_CLO
Opis	kwota cla do automatycznego wyliczania ceny przychodu
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.21 Kolumna dostawa zakup poz akcyza

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_AKCYZA
Opis	kwota akcyzy do automatycznego wyliczania ceny przychodu
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.22 Kolumna dostawa zakup poz transport

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_TRANSPORT
Opis	kwota transportu do automatycznego wyliczania ceny przychodu
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	DOSTAWA_ZAKUP_PROC_VAT
Opis	
Typ danych	smallint
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.6.24 Kolumna dostawa zakup poz vat

<i>Kod</i>	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_VAT
<i>Opis</i>	kwota vat (nieodliczanego) do automatycznego wyliczania ceny przychodu
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.6.25 Kolumna dostawa zakup poz kurs

<i>Kod</i>	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_KURS
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	decimal(7,4)
<i>Rozmiar</i>	7
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.6.26 Kolumna dostawa zakup poz cena PLN

<i>Kod</i>	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_CENA_PLN
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Kod</i>	
<i>Opis</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.27 Kolumna dostawa zakup poz VAT typ

Kod Opis	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_VAT_TYP
Typ danych Rozmiar	smallint
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.6.28 Kolumna dostawa zakup poz VAT z typ

Kod Opis	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_VAT_Z_TYP
Typ danych Rozmiar	smallint
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.6.29 Kolumna dostawa zakup poz wart PLN

Kod Opis	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_WART_PLN
Typ danych Rozmiar	numeric(12,2) 12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.30 Kolumna dostawa zakup poz w wprw PLN

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_W_WPRW_PLN
Opis	
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.6.31 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Dostawa_zakup_poz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt_cech_dost	dost_QNT_mid; Kontakt_id; dostawa_zakup_poz_lp Dos_QNT_mid;
Przych_poz ST	Kontakt_id; dostawa_zakup_poz_lp QNT_mid; Kontakt_id;
dokument	dostawa_zakup_poz_lp

7.6.32 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Dostawa_zakup_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt	QNT_mid; produkt_id
Dostawa_zakup	dost_QNT_mid; Kontakt_id

7.7 Tabela Fakt_zakup_zbior

Opis /

7.7.1 Klucz główny tabeli Fakt_zakup_zbior

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
FAKT ZAKUP ZBIOR ID	integer		

7.7.2 Wykaz kolumn tabeli Fakt_zakup_zbior

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

1047.8.1 Klucz główny tabeli Jednmiar

		<i>t klucza</i> <i>gł.</i>	<i>t klucza</i> <i>ob.</i>
FAKT_ZAKUP_ZBIOR_ID		X	

7.7.3 Kolumna fakt zakup zbior id

<i>Kod</i>	FAKT_ZAKUP_ZBIOR_ID
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.8 Tabela Jedn_miar

Opis

Rejestr jednostek miar

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
JEDN_MIAR_ID	integer		

7.8.2 Wykaz kolumn tabeli Jedn_miar

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i> <i>gł.</i>	<i>Element klucza</i> <i>ob.</i>
JEDN_MIAR_ID JEDN_MIAR_SYMBOL JEDN_MIAR_OPIS JEDN_MIAR_KOD JEDN_MIAR_WSP JEDN_MIAR_KOD_UZ	kod jednostki miary symbol jednostki miary opis jednostki miary Kod wewnętrzny jednostki miary (SI) dla jednostek predefiniowanych - dostarczanych wraz z systemem współczynnik jednostki miary kod używany jednostki miary	X	

7.8.3 Kolumna jedn miar id

<i>Kod</i>	JEDN_MIAR_ID
<i>Opis</i>	kod jednostki miary
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.8.4 Kolumna jedn miar symb

<i>Kod</i>	JEDN_MIAR_SYMB
<i>Opis</i>	symbol jednostki miary
<i>Typ danych</i>	char(7)
<i>Rozmiar</i>	7
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.8.5 Kolumna jedn miar opis

<i>Kod</i>	JEDN_MIAR_OPIS
<i>Opis</i>	opis jednostki miary
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.8.6 Kolumna jedn miar kod

<i>Kod</i>	JEDN_MIAR_KOD
<i>Opis</i>	Kod wewnętrzny jednostki miary (SI) dla jednostek predefiniowanych -dostarczanych wraz z systemem
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

1049.8.1 Klucz główny tabeli Jednmiar

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.8.7 Kolumna jedn miar wsp

<i>Kod</i>	JEDN_MIAR_WSP
<i>Opis</i>	współczynnik jednostki miary
<i>Typ danych</i>	double
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.8.8 Kolumna jedn miar kod uz

<i>Kod</i>	JEDN_MIAR_KOD_UZ
<i>Opis</i>	kod używany jednostki miary
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.8.9 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Jedn_miar

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt	jedn_miar_id
Jedn_miar_przel	jedn_miar_id
Atrybut_naz	jedn_miar_id

7.9 Tabela Jedn_miar_przel

Opis

Dla produktu przelicznik jednostki podstawowej na inne np. waga jednej sztuki.

7.9.1 Klucz główny tabeli Jedn_miar_przel

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID	integer		
PRODUKT ID	integer		
JEDN MIAR ID	integer		

7.9.2 Wykaz kolumn tabeli Jedn_miar_przel

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
JEDN MIAR ID	kod jednostki miary	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRODUKT ID	kod produktu	X	X
JEDN MIAR PRZEL WS P	przelicznik jednostki miary		

7.9.3 Kolumna jedn miar id

<i>Kod</i>	JEDN_MIAR_ID
<i>Opis</i>	kod jednostki miary
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.9.4 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.9.5 Kolumna produkt id

<i>Kod</i>	PRODUKT_ID
<i>Opis</i>	kod produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.9.6 Kolumna jedn miar przel wsp

<i>Kod</i>	JEDN_MIAR_PRZEL_WSP
<i>Opis</i>	przelicznik jednostki miary
<i>Typ danych</i>	numeric(10,4)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.9.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Jedn_miar_przel

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt Jedn miar	QNT_mid; produkt_id jedn_miar_id

7.10 Tabela Mag_dok

Opis

| Dokument obrotu magazynowego

7.10.1 Klucz główny tabeli Magdok

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG DOK ID	integer		
QNT MID	integer		

7.10.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_dok

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
MAG QNT MID2	identyfikator miejsca użytkowania		X
MAG ID	Identyfikator magazynu		X
MAG MAG DOK TYP S	Symbol dokumentu magazynowego		X
YMB			
MAG DOK R SYMBOL	symbol rodzaju dokumentu magazynowego		X
MAG QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
MAG MAG ID	Identyfikator magazynu		X
MAG DOK TYP SYMB	Symbol dokumentu magazynowego		X
NOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
KOM QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		
KOM ORG SYMB	symbol komórki organizacyjnej		
SLOW KS SYMB	kod pozycji słownika		X
KON QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTR_ID	identyfikator kontrahenta		X
MAG_DOK_NUM_ROK	Element roku w numerze dokumentu magazynowego		
MAG DOK NUM MIES	Element miesiąca w numerze dokumentu		

MAG DOK NUM NR	Numer kolejny w numerze dokumentu		
MAG DOK DATA	Data dokumentu magazynowego		
MAG DOK OPIS	Opis dokumentu mahazynowego		

7.10.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.10.4 Kolumna Mag dok id

Kod	MAG_DOK_ID
Opis	ID dokumentu magazynowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.10.5 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.6 Kolumna Mag QNT mid2

<i>Kod</i>	MAG_QNT_MID2
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.7 Kolumna mag id

<i>Kod</i>	MAG_ID
<i>Opis</i>	Identyfikator magazynu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.8 Kolumna Mag mag dok typ symb

<i>Kod</i>	MAG_MAG_DOK_TYP_SYMB
<i>Opis</i>	Symbol dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	char(4)
<i>Rozmiar</i>	4
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.9 Kolumna Mag dok r symbol

<i>Kod</i>	MAG_D OK_R_SYMB OL
<i>Opis</i>	symbol rodzaju dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	char(4)
<i>Rozmiar</i>	4
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.10 Kolumna Mag QNT mid

<i>Kod</i>	MAG_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.11 Kolumna Mag mag id

<i>Kod</i>	MAG_MAG_ID
<i>Opis</i>	Identyfikator magazynu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.12 Kolumna mag dok typ symb

<i>Kod</i>	MAG_DOK_TYP_SYMB
<i>Opis</i>	Symbol dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	char(4)
<i>Rozmiar</i>	4
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.13 Kolumna Nos QNT mid

<i>Kod</i>	NOS_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.14 Kolumna nosn koszt symb

<i>Kod</i>	NOSN_KOSZT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol nośnika kosztów
<i>Typ danych</i>	char(12)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.15 Kolumna Kom QNT mid

<i>Kod</i>	KOM_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.10.16 Kolumna kom org symb

<i>Kod</i>	KOM_ORG_SYMB
<i>Opis</i>	symbol komórki organizacyjnej
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.10.17 Kolumna Slow ks symb

<i>Kod</i>	SL OW_K S_S YMB
<i>Opis</i>	kod pozycji słownika
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.18 Kolumna Kon QNT mid

<i>Kod</i>	KON_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.19 Kolumna Kontr id

<i>Kod</i>	KONTR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontrahenta
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.10.20 Kolumna Mag dok num rok

<i>Kod</i>	MAG_DOK_NUM_ROK
<i>Opis</i>	Element roku w numerze dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

<i>Kod</i>	MAG_DOK_NUM_MIES
<i>Opis</i>	Element miesiąca w numerze dokumentu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.10.22 Kolumna Mag dok num nr

<i>Kod</i>	MAG_DOK_NUM_NR
<i>Opis</i>	Numer kolejny w numerze dokumentu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.10.23 Kolumna Mag dok data

<i>Kod</i>	MAG_DOK_DATA
<i>Opis</i>	Data dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.10.24 Kolumna Mag dok opis

Kod	MAG_DOK_OPIS
Opis	Opis dokumentu magazynowego
Typ danych	varchar(650)
Rozmiar	650
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.10.25 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Magdok

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Mag_dok_dek_poz	Mag_QNT_mid; Mag_dok_id QNT_mid;
Rozch	Mag_dok_id QNT_mid; Mag_dok_id
Przych	QNT_mid; Mag_Mag_dok_id
Mag_dok_mm Mag dok mm	Mag_QNT_mid; Mag_dok_id QNT_mid;
MAG_DOK_ATR_WARTOSC	Mag_dok_id QNT_mid; Mag_dok_id
Mag_dok_storno	Mag_QNT_mid; Mag_Mag_dok_id
Mag_dok_storno	

7.10.26 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_dok

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Magazyn Magazyn Mag_dok_typ	Mag_QNT_mid; Mag_mag_id Mag_QNT_mid2;
Miej_uzytk (Shortcut) Slow_ks1 (Shortcut)	mag_id mag dok typ symb QNT_mid Slow_ks_symb
Kontr (Shortcut) Jednostka_szkoly	Kon_QNT_mid; Kontr_id id_jedn_szk
(Shortcut) Mag_dok_rodzaj (Shortcut)	Mag_mag_dok_typ_symb; Mag_dok_r_symbol
Nosn_koszt (Shortcut)	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb

7.11 Tabela Mag_dok_typ

Opis

| Słownik dopuszczalnych typów dokumentów magazynowych

7.11.1 Klucz główny tabeli Mag_dok_typ

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

MAG DOK TYP SYMB	char(4)	4	

7.11.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_dok_typ

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
MAG DOK TYP SYMB MAG DOK TYP PRZYCH MAG DOK TYP STORNO MAG DOK TYP STORNO O SYMB ORG MAG DOK TYP OPIS MAG_DOK_TYP_WEWN MAG_DOK_TYP_NOSN MAG_DOK_TYP_WYM_D OST	Symbol dokumentu magazynowego Jeżeli dokument magazynowy jest przychodem to TRUE, w przeciwnym wypadku FALSE Jeżeli dany typ to storno to wartość TRUE, w przeciwnym wypadku FALSE Symbol typu dokumentów magazynowych stornowanych wprowadzanym typem krótki opis typu dokumentu jeżeli dokument jest w dokumentem wewnętrznym to TRUE, jeżeli zewnętrznym to FALSE Czy jest wymagane podanie symbolu nosnika kosztów 0 - nie jest wymagane 1- wymagane jako atrybut dokumentu 2- wymagane jako atrybut pozycji dokumentu Czy w trakcie wprowadzania dokumentu przychodowego jest wymagane wskazanie dostawy. Atrybut istotny tylko dla dokumentów	X	

typu przychód
MAG_DOK_TYP_WYM_M Czy w ramach dokumentu jest wymagane AG
podanie
e
MAG_DOK_TYP_WYM_K referencyjnego magazynu (istotne w przypadku
OM dokumentów przeniesienia) Czy w dokumencie jest
MAG_DOK_TYP_WYM_J wymagane podanie komórki organizacyjnej Czy w
EDN trakcie wprowadzania dokumentu wymagane jest
podanie jednostki organizacyjnej

7.11.3 Kolumna mag dok typ symb

<i>Kod</i>	MAG_DOK_TYP_SYMB
<i>Opis</i>	Symbol dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	char(4)
<i>Rozmiar</i>	4
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.11.4 Kolumna mag dok typ przych

7.10.21 Kolumna Mag dok num mies

<i>Kod</i>	MAG_DOK_TYP_PRZYCH
<i>Opis</i>	Jeżeli dokument magazynowy jest przychodem to TRUE, w przeciwnym wypadku FALSE
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.11.5 Kolumna mag dok typ storno

<i>Kod</i>	MAG_D OK_TYP_ST ORNO
<i>Opis</i>	Jeżeli dany typ to storno to wartość TRUE, w przeciwnym wypadku FALSE
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.11.6 Kolumna mag dok typ storno symb org

<i>Kod</i>	MAG_DOK_TYP_STORNO_SYMB_ORG
<i>Opis</i>	Symbol typu dokumentów magazynowych stornowanych wprowadzanym typem
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.11.7 Kolumna mag dok typ opis

Kod	MAG_DOK_TYP_OPIS
Opis	krótki opis typu dokumentu
Typ danych	varchar(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.11.8 Kolumna mag dok typ wewn

Kod	MAG_DOK_TYP_WEWN
Opis	jeżeli dokument jest wokumentem wewnętrznym to TRUE, jeżeli zewnętrznym to FALSE
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.11.9 Kolumna mag dok typ nosn

Kod	MAG_DOK_TYP_NOSN
Opis	Czy jest wymagane podanie symbolu nosnika kosztów 0 - nie jest wymagane 1- wymagane jako atrybut dokumentu 2- wymagane jako atrybut pozycji dokumentu smallint
Typ danych	
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	
Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.11.10 Kolumna mag dok typ wym dost

<i>Kod</i>	MAG_DOK_TYP_WYM_DOST
<i>Opis</i>	Czy w trakcie wprowadzania dokumentu przychodowego jest wymagane wskazanie dostawy. Atrybut istotny tylko dla dokumentów typu przychód
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.11.11 Kolumna mag dok typ wym mag

<i>Kod</i>	MAG_DOK_TYP_WYM_MAG
<i>Opis</i>	Czy w ramach dokumentu jest wymagane podanie referencyjnego magazynu (istotne w przypadku dokumentów przeniesienia)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.11.12 Kolumna mag dok typ wym kom

<i>Kod</i>	MAG_DOK_TYP_WYM_KOM
<i>Opis</i>	Czy w dokumencie jest wymagane podanie komórki organizacyjnej
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.11.13 Kolumna mag dok typ wym jedn

<i>Kod</i>	MAG_DOK_TYP_WYM_JEDN
<i>Opis</i>	Czy w trakcie wprowadzania dokumentu wymagane jest podanie jednostki organizacyjnej
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.11.14 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Mag_dok_typ

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Mag_dok_rodzaj Mag dok MAG DOK TYP ATR	mag_dok_typ_symb mag_dok_typ_symb m ag_d o k_typ_sym b

7.12 Tabela Mag_mag_spis_inw

Opis

| Informacja, że inwentaryzacja dotyczy tylko wskazanych magazynów

7.12.1 Klucz główny tabeli Mag_mag_spis_inw

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID	integer		
MAG SPIS INW ID	integer		
MAG ID	integer		
MAG QNT MID	integer		

7.12.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_mag_spis_inw

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
MAG QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG ID	Identyfikator magazynu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X

MAG SPIS INW ID		X	X

7.12.3 Kolumna Mag QNT mid

Kod	MAG_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.12.4 Kolumna mag id

Kod	MAG_ID
Opis	Identyfikator magazynu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.12.5 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.12.6 Kolumna mag spis inw id

Kod	MAG_SPIS_INW_ID
Opis	
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.12.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_mag_spis_inw

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Mag_spis_inw	QNT_mid; mag_spis_inw_id
Magazyn	Mag_QNT_mid; mag_id

7.13 Tabela Mag_spis_inw

Opis | Nagłówek inwentaryzacji stanów magazynowych

7.13.1 Klucz główny tabeli Mag_spis_inw

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG SPIS INW ID QNT	integer		
MID	integer		

7.13.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG SPIS INW ID		X	
MAG SPIS INW POCZ			
MAG SPIS INW KON			
MAG SPIS INW OPIS			

MAG SPIS INDEKS OD			
MAG SPIS INDEKS DO			

7.13.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.13.4 Kolumna mag spis inw id

Kod	MAG_SPIS_INW_ID
Opis	
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.13.5 Kolumna mag spis inw pocz

Kod	MAG_SPIS_INW_POCZ
Opis	
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	MAG_SPIS_INW_KON
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.13.7 Kolumna Mag spis inw opis

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_INW_OPIS
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	varchar(150)
<i>Rozmiar</i>	150
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.13.8 Kolumna Mag spis indeks od

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_INDEKS_OD
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.13.9 Kolumna Mag spis indeks do

Kod	MAG_SPIS_INDEKS_DO
Opis	
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.13.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
M ag_spis_inw_poz M	QNT_mid; mag_spis_inw_id
ag_spis_inw_rozl	QNT_mid; mag_spis_inw_id
Mag_spis_inw_produkt M	QNT_mid; mag_spis_inw_id
ag_mag_spis_inw	QNT_mid; mag_spis_inw_id
Mag_spis_inw_prot_kon	QNT_mid; mag_spis_inw_id
Mag_spis_inw_lokaliz	QNT_mid; mag_spis_inw_id

7.13.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Miej_uzytk (Shortcut)	QNT mid

7.14 Tabela Lokaliz

Opis

| Element miejsca składowania produktów w magazynie

7.14.1 Klucz główny tabeli Lokaliz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
LOKALIZ ID	integer		

7.14.2 Wykaz kolumn tabeli Lokaliz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
LOKALIZ ID	kod lokalizacji	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
MAG ID	Identyfikator magazynu		X
LOKALIZ_AD1	element 1 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_AD2	element 2 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_AD3	element 3 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_AD4	element 4 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_AD5	element 5 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_AD6	element 6 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_AD7	element 7 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ AD	symbol adresu lokalizacji		
LOKALIZ_NOSN	dopuszczalna nosnosc w kilogramach; lub ilość jednostek w dowolnie przyjętej jednostce		
LOKALIZ_POW	pole służy między innymi do wyliczenia łącznej powierzchni magazynowej zajmowanej przez		
LOKALIZ KUBATURA	produkt		
	pole służy między innymi do wyliczenia łącznej powierzchni magazynowej zajmowanej przez produkt		

7.14.3 Kolumna lokaliz id

<i>Kod</i>	LOKALIZ_ID
<i>Opis</i>	kod lokalizacji
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

7.13.6 Kolumna mag spis inw kon

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	autoincrement
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.14.4 Kolumna QNT mid

<i>Kod Opis Typ danych Rozmiar</i>	QNT_MID identyfikator miejsca użytkowania integer
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	0
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.14.5 Kolumna mag id

<i>Kod Opis Typ danych Rozmiar</i>	MAG_ID Identyfikator magazynu integer
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.14.6 Kolumna lokaliz ad1

<i>Kod Opis Typ danych Rozmiar</i>	LOKALIZ_AD1 element 1 adresu lokalizacji (np magazyn, półka) char(3) 3

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.14.7 Kolumna lokaliz ad2

<i>Kod</i>	LOKALIZ_AD2
<i>Opis</i>	element 2 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.14.8 Kolumna lokaliz ad3

<i>Kod</i>	LOKALIZ_AD3
<i>Opis</i>	element 3 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.14.9 Kolumna lokaliz ad4

<i>Kod</i>	LOKALIZ_AD4
<i>Opis</i>	element 4 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3

7.13.6 Kolumna mag spis inw kon

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.14.10 Kolumna lokaliz ad5

<i>Kod</i>	LOKALIZ_AD5
<i>Opis</i>	element 5 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.14.11 Kolumna lokaliz ad6

<i>Kod</i>	LOKALIZ_AD6
<i>Opis</i>	element 6 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.14.12 Kolumna lokaliz ad7

<i>Kod</i>	LOKALIZ_AD7
<i>Opis</i>	element 7 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.14.13 Kolumna lokaliz ad

<i>Kod</i>	LOKALIZ_AD
<i>Opis</i>	symbol adresu lokalizacji
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.14.14 Kolumna lokaliz nosn

<i>Kod</i>	LOKALIZ_NOSN
<i>Opis</i>	dopuszczalna nosnosc w kilogramach; lub ilosc jednostek w dowolnie przyjętej jednostce
<i>Typ danych</i>	numeric(10,4)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.14.15 Kolumna lokaliz pow

<i>Kod</i>	LOKALIZ_POW
<i>Opis</i>	pole służy między innymi do wyliczenia łącznej powierzchni magazynowej zajmowanej przez produkt
<i>Typ danych</i>	numeric(10,4)

7.13.6 Kolumna mag spis inw kon

Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.14.16 Kolumna lokaliz kubatura

Kod	LOKALIZ_KUBATURA
Opis	pole służy między innymi do wyliczenia łącznej powierzchni magazynowej zajmowanej przez produkt
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.14.17 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Lokaliz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Lokaliz_przen	lokaliz_id
Lokaliz_przen	Lok_lokaliz_id
Lokaliz_przych	lokaliz_id
Lokaliz_rozch	lokaliz_id
M ag_spis_inw_poz	lokaliz_id
M ag_spis_inw_rozl	lokaliz_id
Mag_spis_inw_lokaliz	lokaliz id

7.14.18 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lokaliz

<i><u>Tabela</u></i> <i><u>nadrzędna</u></i>	<i><u>Kolumny</u></i> <i><u>obcego</u></i>	<i><u>klucza</u></i>
Magazyn	QNT_mid; mag_id	

7.15 Tabela Lokalizparam

<i><u>Opis</u></i>	<i><u>Nazwy elementów sygnatury miejsca składowania.</u></i>

7.15.1 Klucz główny tabeli Lokaliz_param

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
LOKALIZ_PARAM_ID_QNT MID	integer integer		

7.15.2 Wykaz kolumn tabeli Lokaliz_param

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
LOKALIZ_PARAM_ID	kod parametru adresu lokalizacji	X	
LOKALIZ_PARAM_AD1	nazwa elementu 1 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_PARAM_AD2	nazwa elementu 2 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_PARAM_AD3	nazwa elementu 3 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_PARAM_AD4	nazwa elementu 4 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_PARAM_AD5	nazwa elementu 5 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_PARAM_AD6	nazwa elementu 6 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_PARAM_AD7	nazwa elementu 7 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)		
LOKALIZ_PARAM_AD	symbol parametru adresu lokalizacji		

7.15.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.15.4 Kolumna lokaliz param id

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PARAM_ID
<i>Opis</i>	kod parametru adresu lokalizacji
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.15.5 Kolumna lokaliz param ad1

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PARAM_AD 1
<i>Opis</i>	nazwa elementu 1 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.15.6 Kolumna lokaliz param ad2

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PARAM_AD2
<i>Opis</i>	nazwa elementu 2 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.15.7 Kolumna lokaliz param ad3

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PARAM_AD3
<i>Opis</i>	nazwa elementu 3 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.15.8 Kolumna lokaliz param ad4

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PARAM_AD4
<i>Opis</i>	nazwa elementu 4 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.15.9 Kolumna lokaliz param ad5

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PARAM_AD5
<i>Opis</i>	nazwa elementu 5 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.15.10 Kolumna lokaliz param ad6

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PARAM_AD6
<i>Opis</i>	nazwa elementu 6 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.15.11 Kolumna lokaliz param ad7

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PARAM_AD7
<i>Opis</i>	nazwa elementu 7 adresu lokalizacji (np magazyn, półka)
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.15.12 Kolumna lokaliz param ad

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PARAM_AD
<i>Opis</i>	symbol parametru adresu lokalizacji
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.15.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lokalizparam

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Miej_uzyt (Shortcut)	QNT mid

7.16 Tabela Lokaliz_przen

Opis | Przeniesienie produktu z między lokalizacjami

7.16.1 Klucz główny tabeli Lokalizprzen

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
LOKALIZ PRZEN ID	integer		

7.16.2 Wykaz kolumn tabeli Lokaliz_przen

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
LOKALIZ PRZEN ID	ID przeniesienia	X	
LOKALIZ ID	kod lokalizacji		X
LOK LOKALIZ ID	kod lokalizacji		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT ID	kod produktu		X
LOKALIZ PRZEN CZAS	moment wykonania przeniesienia ilość		
LOKALIZ PRZEN ILOSC	przenoszona		

7.16.3 Kolumna lokaliz_przen id

Kod	LOKALIZ_PRZEN_ID
Opis	ID przeniesienia
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement

7.16.4 Kolumna lokaliz id

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

Kod	LOKALIZ_ID
Opis	kod lokalizacji
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.16.5 Kolumna Lok lokaliz id

Kod	LOK_LOKALIZ_ID
Opis	kod lokalizacji
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.16.6 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.16.7 Kolumna produkt id

<i>Kod</i>	PRODUKT_ID
<i>Opis</i>	kod produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	LOKALIZ_PRZEN_CZAS
<i>Opis</i>	moment wykonania przeniesienia
<i>Typ danych</i>	timestamp
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

.16.9 Kolumna lokaliz przen ilosc

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PRZEN_ILOSC
<i>Opis</i>	ilość przenoszona
<i>Typ danych</i>	numeric(10,4)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.16.4 Kolumna lokaliz id

7.16.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lokalizprzen

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Lokaliz	lokaliz_id Lok_lokaliz_id
Lokaliz	QNT_mid; produkt_id
Produkt	

7.17 Tabela Lokaliz_przych

Opis

| Przychód produktu na wskazaną lokalizację

7.17.1 Klucz główny tabeli Lokaliz_przych

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
LOKALIZ PRZYCH ID	integer		

7.17.2 Wykaz kolumn tabeli Lokaliz_przych

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
LOKALIZ PRZYCH ID	ID przychodu produktu	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRZYCH POZ ID	kod przychodu		X
LOKALIZ ID	kod lokalizacji		X
LOKALIZ PRZYCH ILOSC	ilość przychodu produktu		

LOKALIZ_PRZYCH_CZAS moment przychodu produktu
S

7.17.3 Kolumna lokaliz przych id

<i>Kod</i>	LOKALIZ_PRZYCH_ID
<i>Opis</i>	ID przychodu produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

7.17.4 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.17.5 Kolumna Przych poz id

Kod	PRZYCH_POZ_ID
Opis	kod przychodu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.17.6 Kolumna lokaliz id

Kod	LOKALIZ_ID
Opis	kod lokalizacji
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.17.7 Kolumna lokaliz przych ilosc

Kod	LOKALIZ_PRZYCH_ILOSC
Opis	ilość przychodu produktu
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.17.8 Kolumna lokaliz przych czas

Kod	LOKALIZ_PRZYCH_CZAS
Opis	moment przychodu produktu
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.17.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lokaliz_przych

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przych_poz	QNT_mid; Przych_poz_id
Lokaliz	lokaliz id

7.18 Tabela Lokaliz_rozch

Opis | Rozchód produktu ze wskazanej lokalizacji.

7.18.1 Klucz główny tabeli Lokaliz_rozch

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

LOKALIZ ROZCH ID	integer		

7.18.2 Wykaz kolumn tabeli Lokalizrozch

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
LOKALIZ_ROZCH_ID	ID rozchodu produktu	X	
LOKALIZ ID	kod lokalizacji		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
ROZCH POZ ID	kod rozchodu		X
LOKALIZ ROZCH ILOSC	ilość rozchodu produktu		
LOKALIZ ROZCH CZAS	moment rozchodu produktu		

7.18.3 Kolumna lokaliz rozch id

<i>Kod</i>	LOKALIZ_ROZCH_ID
<i>Opis</i>	ID rozchodu produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.18.4 Kolumna lokaliz id

<i>Kod</i>	LOKALIZ_ID
<i>Opis</i>	kod lokalizacji
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.18.5 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.18.6 Kolumna Rozch poz id

Kod	ROZCH_POZ_ID
Opis	kod rozchodu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.18.7 Kolumna lokaliz rozch ilosc

Kod	LOKALIZ_ROZCH_ILOSC
Opis	ilość rozchodu produktu
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

7.18.8 Kolumna lokaliz rozch czas

Kod	LOKALIZ_ROZCH_CZAS
Opis	moment rozchodu produktu
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.18.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Lokaliz_rozch

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozch_poz	QNT_mid; Rozch_poz_id
Lokaliz	lokaliz id

7.19 Tabela Mag_spis_inw_poz

Opis | Pozycja spisu z natury stanów magazynowych

7.19.1 Klucz główny tabeli Mag_spis_inw_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG SPIS POZ ID	integer		

7.19.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
MAG SPIS POZ ID		X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
MAG SPIS INW ID			X
LOKALIZ ID	kod lokalizacji		X

PRO QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT ID	kod produktu		X
MAG SPIS POZ ARKUS Z MAG SPIS POZ LP			
MAG SPIS POZ ILOSC			
MAG SPIS POZ CZAS			

7.19.3 Kolumna mag spis poz id

Kod	MAG_SPIS_POZ_ID
Opis	
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.19.4 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.19.5 Kolumna mag spis inw id

Kod	MAG_SPIS_INW_ID
Opis	
Typ danych	integer
Rozmiar	

7.19.6 Kolumna lokaliz id

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i>	LOKALIZ_ID kod lokalizacji integer
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.19.7 Kolumna Pro QNT mid

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i>	PRO_QNT_MID identyfikator miejsca użytkowania integer
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	0
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.19.8 Kolumna produkt id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i>	PRODUKT_ID kod produktu integer
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	
	Yes

7.19.9 Kolumna mag spis poz arkusz

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_POZ_ARKUSZ
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.19.10 Kolumna mag spis poz lp

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_POZ_LP
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.19.11 Kolumna mag spis poz ilosc

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_POZ_ILOSC
<i>Opis</i>	

7.19.6 Kolumna lokaliz id

Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.19.12 Kolumna mag spis poz czas

Kod	MAG_SPIS_POZ_CZAS
Opis	
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.19.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt	Pro_QNT_mid; produkt_id
Mag_spis_inw	QNT_mid; mag_spis_inw_id
Lokaliz	lokaliz id

7.20 Tabela MAG_DOK_ATR

Opis Atrybut dokumentu magazynowego definiowany przez użytkownika

7.20.1 Klucz główny tabeli MAG_DOK_ATR

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG DOK ATR KOD	char(10)	10	

7.20.2 Wykaz kolumn tabeli MAG_DOK_ATR

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

		<i>t klucza</i> <i>gł.</i>	<i>t klucza</i> <i>ob.</i>
MAG DOK ATR KOD	kod atrybutu dokumentu magazynowego	X	
MAG DOK ATR NAZWA	nazwa atrybutu dokumentu magazynowego		

7.20.3 Kolumna MAG DOK ATR KOD

Kod	MAG_DOK_ATR_KOD
Opis	kod atrybutu dokumentu magazynowego
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.20.4 Kolumna MAG DOK ATR NAZWA

Kod	MAG_DOK_ATR_NAZWA
Opis	nazwa atrybutu dokumentu magazynowego
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.20.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli MAG_DOK_ATR

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
MAG DOK ATR WARTOSC MAG DOK TYP ATR	MAG DOK ATR KOD MAG DOK ATR KOD

7.21 Tabela MAG_DOK_ATR_WARTOSC

Opis Wartość definiowanego atrybutu dla konkretnego dokumentu magazynowego _____

7.21.1 Klucz główny tabeli MAG_DOK_ATR_WARTOSC

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG DOK ID	integer	10	
MAG DOK ATR KOD	char(10)		
QNT MID	integer		

7.21.2 Wykaz kolumn tabeli MAG_DOK_ATR_WARTOSC

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	X
MAG DOK ATR KOD	kod atrybutu dokumentu magazynowego	X	X
MAG DOK ATR WART	wartość atrybutu dokumentu magazynowego		

7.21.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.21.4 Kolumna Mag dok id

<i>Kod</i>	MAG_DOK_ID
<i>Opis</i>	ID dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.21.5 Kolumna MAG DOK ATR KOD

Kod	MAG_DOK_ATR_KOD
Opis	kod atrybutu dokumentu magazynowego
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.21.6 Kolumna MAG DOK ATR WART

Kod	MAG_DOK_ATR_WART
Opis	wartość atrybutu dokumentu magazynowego
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.21.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli MAG_DOK_ATR_WARTOSC

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
MAG_DOK_ATR	MAG_DOK_ATR_KOD

Mag_dok	QNT_mid; Mag_dok_id

7.22 Tabela Mag_dok_mm

Opis | Dokument przeniesienia produktów między magazynami.

7.22.1 Klucz główny tabeli Mag_dok_mm

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG QNT MID MAG DOK ID MAG MAG DOK ID QNT MID	integer integer integer integer		

7.22.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_dok_mm

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	X
MAG QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	X

7.22.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.22.4 Kolumna Mag Mag dok id

<i>Kod</i>	MAG_MAG_DOK_ID
<i>Opis</i>	ID dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.22.5 Kolumna Mag QNT mid

Kod	MAG_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.22.6 Kolumna Mag dok id

Kod	MAG_DOK_ID
Opis	ID dokumentu magazynowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.22.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_dok_mm

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Mag_dok	QNT_mid; Mag_Mag_dok_id
Mag_dok	Mag_QNT_mid; Mag_dok_id

7.23 Tabela Mag_spis_inw_produkt

Opis

Informacja, że inwentaryzacja została ograniczona tylko do wskazanych produktów

7.23.1 Klucz główny tabeli Mag_spis_inw_produkt

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID	integer		
MAG SPIS INW ID	integer		
PRODUKT ID PRO	integer		
QNT MID	integer		

7.23.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw_produkt

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PRO QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRODUKT ID	kod produktu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG SPIS INW ID		X	X

7.23.3 Kolumna Pro QNT mid

<i>Kod</i>	PRO_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.23.4 Kolumna produkt id

<i>Kod</i>	PRODUKT_ID
<i>Opis</i>	kod produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.23.5 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.23.6 Kolumna mag spis inw id

Kod	MAG_SPIS_INW_ID
Opis	
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.23.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw_produkt

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Mag_spis_inw	QNT_mid; mag_spis_inw_id
Produkt	Pro_QNT_mid; produkt_id

7.24 Tabela Mag_dok_storno

Opis

| Powiązanie między pozycjami dokumentu stornowanego i stornującego

7.24.1101 Kolumna QNT mid

7.24.1 Klucz główny tabeli Mag_dok_storno

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG QNT MID	integer		
MAG MAG DOK ID	integer		
MAG DOK ID	integer		
QNT MID	integer		

7.24.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_dok_storno

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	X
MAG QNT MID MAG MAG DOK ID	identyfikator miejsca użytkowania ID dokumentu magazynowego	X X	X X

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.24.4 Kolumna Mag dok id

<i>Kod</i>	MAG_DOK_ID
<i>Opis</i>	ID dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.24.5 Kolumna Mag QNT mid

Kod	MAG_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.24.6 Kolumna Mag Mag dok id

Kod	MAG_MAG_DOK_ID
Opis	ID dokumentu magazynowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.24.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_dok_storno

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Mag_dok	QNT_mid; Mag_dok_id Mag_QNT_mid;
Mag_dok	Mag_Mag_dok_id

7.25 Tabela Mag_spis_inw_prot_kon

Opis | Protokół zakończenia inwentaryzacji

7.25.1 Klucz główny tabeli Mag_spis_inw_prot_kon

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

7.24.1103 Kolumna QNT mid

MAG SPIS INW ID QNT	integer		
MID	integer		

7.25.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw_prot_kon

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG SPIS INW ID		X	X
MAG SPIS INW PROT			
KON DATA			
MAG SPIS INW PROT			
KON TEKST			

7.25.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.25.4 Kolumna mag spis inw id

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_INW_ID
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod Opis	MAG SPIS INW PROT KON DATA
Typ danych Rozmiar	date
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.25.6 Kolumna mag spis inw prot kon tekst

Kod Opis	MAG SPIS INW PROT KON TEKST
Typ danych Rozmiar	long binary
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.25.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw_prot_kon

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Mag_spis_inw	QNT_mid; mag_spis_inw_id

7.26 Tabela MAG_DOK_TYP_ATR

Opis Wskazanie, że dokumenty wskazanego typu mogą posiadać wskazane atrybuty_____

7.26.1 Klucz główny tabeli MAG_DOK_TYP_ATR

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmia</i>	<i>Dokład</i>

7.24.1105 Kolumna QNT mid

7.25.5 Kolumna mag spis inw prot kon data

		<i>r</i>	<i>ność</i>
MAG DOK TYP SYMB	char(4)	4	
MAG DOK ATR KOD	char(10)	10	

7.26.2 Wykaz kolumn tabeli MAG_DOK_TYP_ATR

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
MAG DOK ATR KOD	kod atrybutu dokumentu magazynowego	X	X
MAG DOK TYP SYMB	Symbol dokumentu magazynowego	X	X
MAG DOK TYP ATR W	typ atrybutu dokumentu magazynowego		
YM			
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	MAG_DOK_ATR_KOD kod atrybutu dokumentu magazynowego char(10) 10 Yes Yes		

7.26.4 Kolumna mag dok typ symb

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	MAG_DOK_TYP_SYMB Symbol dokumentu magazynowego char(4) 4 Yes Yes

7.25.5 Kolumna mag spis inw prot kon data

7.26.5 Kolumna MAG_DOK_TYP_ATR_WYM

Kod	MAG_DOK_TYP_ATR_WYM
Opis	typ atrybutu dokumentu magazynowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.26.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli MAG_DOK_TYP_ATR

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
MAG_DOK_ATR	MAG_DOK_ATR_KOD
Mag_dok_typ	mag_dok_typ_symb

7.27 Tabela Mag_spis_inw_rozl

Opis | Wynik rozliczenia pozycji spisu z natury

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG SPIS INW ROZL ID	integer		

7.27.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_spis_inw_rozl

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
MAG SPIS INW ROZL ID	cena rozliczenia niedoboru (maksymalna) lub nadwyżki (średnia)	X	
LOKALIZ ID	kod lokalizacji		X
PRO QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT ID	kod produktu		X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
MAG SPIS INW ID			X

MAG SPIS INW ROZL I			
L KSIEG			
MAG SPIS INW ROZL I			
L SPIS			
MAG SPIS INW ROZL			
WAR KSIEG			
MAG SPIS INW ROZL I			
L NIEDOB			
MAG SPIS INW ROZL			
WAR NIEDOB			
MAG SPIS INW ROZL I			
L NADW			
MAG SPIS INW ROZL			
WAR NADW			

7.27.3 Kolumna mag spis inw rozl id

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_INW_ROZL_ID
<i>Opis</i>	cena rozliczenia niedoboru (maksymalna) lub nadwyżki (średnia)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.27.4 Kolumna lokaliz id

<i>Kod</i>	LOKALIZ_ID
<i>Opis</i>	kod lokalizacji
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.27.5 Kolumna Pro QNT mid

<i>Kod</i>	PRO_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.27.6 Kolumna produkt id

<i>Kod</i>	PRODUKT_ID
<i>Opis</i>	kod produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.27.7 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.27.8 Kolumna mag spis inw id

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_INW_ID
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.27.9 Kolumna mag spis inw rozl il ksieg

<i>Kod</i>	MAG SPIS INW ROZL IL KSIEG
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	numeric(10,4)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.27.10 Kolumna mag spis inw rozl il spis

<i>Kod</i>	MAG SPIS INW ROZL IL SPIS
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	numeric(10,4)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.27.11 Kolumna mag spis inw rozl war ksieg

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_INW_ROZL_WAR_K_SIEG
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.27.12 Kolumna mag spis inw rozl il niedob

<i>Kod</i>	MAG SPIS INW ROZL IL NIEDOB
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	numeric(10,4)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.27.13 Kolumna mag spis inw rozl war niedob

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_INW_ROZL_WAR_NIEDOB
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.27.14 Kolumna mag spis inw rozl il nadw

Kod	MAG SPIS INW ROZL IL NADW
Opis	
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.27.15 Kolumna mag spis inw rozl war nadw

Kod	MAG SPIS INW ROZL WAR NADW
Opis	
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.27.16 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw_rozl

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt	Pro_QNT_mid; produkt_id
Mag_spis_inw	QNT_mid; mag_spis_inw_id
Lokaliz	lokaliz id

7.28 Tabela Produkt

Opis Produkt - uogólnienie towaru i usługi

7.28.3 Kolumna QNT mid

7.28.1 Klucz główny tabeli Produkt

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRODUKT ID	integer		
QNT MID	integer		

7.28.2 Wykaz kolumn tabeli Produkt

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRODUKT ID	kod produktu	X	
PRO QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT TYP ID	kod typu produktu		X
JEDN MIAR ID	kod jednostki miary		X
BRANZA KOD	kod branży		
NOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
PRODUKT NAZWA	nazwa produktu		
PRODUKT OPIS	opis produktu		
PRODUKT SYMBOL	symbol produktu		
PRODUKT KUPOWANY			
PRODUKT SPRZEDAWANY			
PRODUKT WYTWARZANY			
PRODUKT MAGAZYNOWY			
WANY			
PRODUKT ZŁOŻONY			
PRODUKT_JEDNOSTKOWY	Produkt, który występuje tylko w specyficznym zamówieniu, ofercie dla jednego kontrahenta w określonym momencie (np modyfikacja programu)		
PRODUKT PKWiU	PKWiU produktu		
PRODUKT SWW	SWW produktu		
PRODUKT WYM DATA	Czy jest wymagany termin przydatności przy		

PRZYD	indywidualnych cechach dostawy		
PRODUKT STAN MIN	stan minimalny produktu na magazynie		
PRODUKT STANY UJE	Czy w ramach produktu sa dozwolne stany		
MNE	ujemne		
PRODUKT KOD PASK	Kod paskowy produktu		
PRODUKT DATA OD	Od kiedy produkt jest w ofercie		
PRODUKT_DATA_DO	do kiedy produkt jest dostępný (w sensie pozycji w liście produktów)		
PRODUKT VAT PR	proponowana stawka procentowa VAT		
PRODUKT_VAT_TYP	proponowany typ_vat - 0-wg stawki, 1- zwolniony, 2-nie dotyczy		
PRODUKT_VAT_Z_TYP	0-odliczany, 1 -nie odliczany, 2-wg struktury sprzedaży		
Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości Element klucza ob.	QNT_MID identyfikator miejsca użytkowania integer Yes 0 Yes		

7.28.4 Kolumna produkt id

Kod Opis Typ danych Rozmiar Dokładność Wymagana Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	PRODUKT_ID kod produktu integer Yes autoincrement		

7.28.3 Kolumna QNT mid

Element klucza ob.	No

7.28.5 Kolumna Pro QNT mid

Kod	PRO_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.28.6 Kolumna produkt typ id

Kod	PRODUKT_TYP_ID
Opis	kod typu produktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.28.7 Kolumna jedn miar id

Kod	JEDN_MIAR_ID
Opis	kod jednostki miary
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.28.8 Kolumna Branza kod

Kod	BRANZA_KOD
Opis	kod branży
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.9 Kolumna Nos QNT mid

Kod	NOS_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.28.10 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

7.28.3 Kolumna QNT mid

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.28.11 Kolumna produkt nazwa

Kod	PRODUKT_NAZWA
Opis	nazwa produktu
Typ danych	varchar(80)
Rozmiar	80
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.12 Kolumna produkt opis

Kod	PRODUKT_OPIS
Opis	opis produktu
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.13 Kolumna produkt symbol

Kod	PRODUKT_SYMBOL
Opis	symbol produktu
Typ danych	char(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.14 Kolumna produkt kupowany

Kod Opis	PRODUKT_KUPOWANY
Typ danych Rozmiar	smallint
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.15 Kolumna produkt sprzedawany

Kod Opis	PRODUKT_SPRZEDAWANY
Typ danych Rozmiar	smallint
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.16 Kolumna produkt wytwarzany

Kod Opis	PRODUKT_WYTWARZANY
Typ danych Rozmiar	smallint
Dokładność	
Wymagana	No

7.28.3 Kolumna QNT mid

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	
	No

7.28.17 Kolumna produkt magazynowany

<i>Kod</i>	PRODUKT_MAGAZYNOWANY
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.28.18 Kolumna produkt złożony

<i>Kod</i>	PRODUKT_ZLOZONY
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.28.19 Kolumna produkt jednostkowy

<i>Kod</i>	PRODUKT_JEDNOSTKOWY
<i>Opis</i>	Produkt, który występuje tylko w specyficznym zamówieniu, ofercie dla jednego kontrahenta w określonym momencie (np modyfikacja programu)
<i>Typ danych</i>	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.20 Kolumna produkt pkwiu

Kod	PRODUKT_PKWIU
Opis	PKWiU produktu
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.21 Kolumna produkt sww

Kod	PRODUKT_SWW
Opis	SWW produktu
Typ danych	char(8)
Rozmiar	8
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.22 Kolumna produkt wym data przyd

Kod	PRODUKT_WYM_DATA_PRZYD
Opis	Czy jest wymagany termin przydatności przy indywidualnych cechach dostawy

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.23 Kolumna produkt stan min

Kod	PRODUKT_STAN_MIN
Opis	stan minimalny produktu na magazynie
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.24 Kolumna produkt stany ujemne

Kod	PRODUKT_STANY_UJEMNE
Opis	Czy w ramach produktu sa dozwolne stany ujemne
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.28.25 Kolumna produkt kod pask

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	PRODUKT_KOD_PASK Kod paskowy produktu numeric(13) 13 No No
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	PRODUKT_DATA_OD Od kiedy produkt jest w ofercie date No No

7.28.27 Kolumna produkt data do

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	PRODUKT_DATA_DO do kiedy produkt jest dostępny (w sensie pozycji w liście produktów) date No No

7.28.28 Kolumna produkt VAT pr

<i>Kod</i>	PRODUKT_VAT_PR

<i>Kod</i>	proponowana stawka procentowa VAT
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.28.29 Kolumna produkt VAT typ

<i>Kod</i>	PRODUKT_VAT_TYP
<i>Opis</i>	proponowany typ_vat - 0-wg stawki, 1-zwolniony, 2-nie dotyczy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	PRODUKT_VAT_Z_TYP
<i>Opis</i>	0-odliczany, 1-nie odliczany, 2-wg struktury sprzedaży
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	1
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.28.31 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Produkt

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozch_poz	Pro_QNT_mid; produkt_id

Dost_sprz_poz	Pro_QNT_mid; produkt_id
Produkt_cena	QNT_mid; produkt_id
Jedn_miar_przel	QNT_mid; produkt_id
Przych_poz	Pro_QNT_mid2; produkt_id
Dostawa_zakup_poz	QNT_mid; produkt_id
Mag_spis_inw_poz	Pro_QNT_mid; produkt_id
Mag_spis_inw_rozl	Pro_QNT_mid; produkt_id
Atrybut_wart	QNT_mid; produkt_id
Mag_spis_inw_produkt	Pro_QNT_mid; produkt_id
Produkt_stan_biez	Pro_QNT_mid; produkt_id
Produkt_magazyn	Pro_QNT_mid; produkt_id
Lokaliz_przen	QNT_mid; produkt_id

7.28.32 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produkt

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Jedn_miar Produkt_typ	jedn_miar_id
Miej_uzytk (Shortcut)	Pro_QNT_mid; produkt_typ_id QNT_mid
Nosn_koszt (Shortcut)	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb

7.29 Tabela Mag_spis_inw_lokaliz

Opis Informacja, że spis inwentarzowy został ograniczony tylko do wskazanych lokalizacji _____

7.29.1 Klucz główny tabeli Mag_spis_inw_lokaliz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG SPIS INW ID	integer		
LOKALIZ ID QNT MID	integer integer		

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG SPIS INW ID	kod lokalizacji	X	X
LOKALIZ ID		X	X

7.29.3 Kolumna QNT_mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.29.4 Kolumna mag spis inw id

<i>Kod</i>	MAG_SPIS_INW_ID
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.29.5 Kolumna lokaliz id

<i>Kod</i>	LOKALIZ_ID
<i>Opis</i>	kod lokalizacji
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.29.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Mag_spis_inw_lokaliz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Lokaliz	lokaliz_id

Mag_spis_inw	QNT_mid; mag_spis_inw_id

7.30 Tabela Produkt_typ

Opis

Element hierarchicznego wykazu grup produktów

7.30.1 Klucz główny tabeli Produkt_typ

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRODUKT_TYP_ID	integer		
QNT_MID	integer		

7.30.2 Wykaz kolumn tabeli Produkt_typ

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT_MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRODUKT_TYP_ID	kod typu produktu	X	
PRO_QNT_MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRO_PRODUKT_TYP_ID	kod typu produktu		X
PRODUKT_TYP_NAZWA	nazwa typu produktu		
PRODUKT_TYP_OPIS	opis typu produktu		
PRODUKT_TYP_ZYSK	pożądana stopa zysku - atrybut istotny w trakcie wyceny		
PRODUKT_TYP_CENA	opis 1-tej pozycji cennika		
OPIS_1			
PRODUKT_TYP_CENA	opis 2-tej pozycji cennika		
OPIS_2			
PRODUKT_TYP_CENA	opis 3-tej pozycji cennika		
OPIS_3			
PRODUKT_TYP_CENA	opis 4-tej pozycji cennika		
OPIS_4			
PRODUKT_TYP_CENA	opis 5-tej pozycji cennika		
OPIS_5			

7.30.3 Kolumna QNT_mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	0
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.30.4 Kolumna produkt typ id

<i>Kod</i>	PRODUKT_TYP_ID
<i>Opis</i>	kod typu produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	autoincrement
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.30.5 Kolumna Pro QNT mid

<i>Kod</i>	PRO_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	0
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.30.6 Kolumna Pro produkt typ id

<i>Kod</i>	PRO_PRODUKT_TYP_ID
<i>Opis</i>	kod typu produktu
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.30.7 Kolumna produkt typ nazwa

Kod	PRODUKT_TYP_NAZWA
Opis	nazwa typu produktu
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.30.8 Kolumna produkt typ opis

Kod	PRODUKT_TYP_OPIS
Opis	opis typu produktu
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.30.9 Kolumna produkt typ zysk

Kod	PRODUKT_TYP_ZYSK
Opis	pożądana stopa zysku - atrybut istotny w trakcie wyceny
Typ danych	smallint

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.30.10 Kolumna produkt typ cena opis 1

<i>Kod</i>	PRODUKT_TYP_CENA_OPI S_ 1
<i>Opis</i>	opis 1 -tej pozycji cennika
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.30.11 Kolumna produkt typ cena opis 2

<i>Kod</i>	PRODUKT_TYP_CENA_OPIS_2
<i>Opis</i>	opis 2-tej pozycji cennika
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.30.12 Kolumna produkt typ cena opis 3

<i>Kod</i>	PRODUKT_TYP_CENA_OPIS_3
<i>Opis</i>	opis 3-tej pozycji cennika
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.30.13 Kolumna produkt typ cena opis 4

Kod	PRODUKT_TYP_CENA_OPIS_4
Opis	opis 4-tej pozycji cennika
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.30.14 Kolumna produkt typ cena opis 5

Kod	PRODUKT_TYP_CENA_OPIS_5
Opis	opis 5-tej pozycji cennika
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.30.15 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Produkttyp

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt	Pro_QNT_mid; produkt_typ_id
Produkt_typ	Pro_QNT_mid; Pro_produkt_typ_id
Rabat	QNT_mid; produkt_typ_id QNT_mid;
Automat_ksieg	produkt_typ_id QNT_mid; produkt_typ_id
Atrybut_typ_produkt	

7.30.16 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produkttyp

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt_typ Miejsko_uzytk (Shortcut)	Pro QNT mid; Pro produkt typ id QNT mid

7.31 Tabela Magazyn

Opis

Magazyn

7.31.1 Klucz główny tabeli Magazyn

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG ID	integer		
QNT MID	integer		

7.31.2 Wykaz kolumn tabeli Magazyn

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG ID	Identyfikator magazynu	X	
MAG TYP ID	identyfikator typu magazynu		X
MAG OPIS	opis magazynu		
MAG SYMB	symbol magazynu		
MAG INFO			

7.31.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.31.4 Kolumna mag id

Kod	MAG_ID
Opis	Identyfikator magazynu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.31.5 Kolumna Mag typ id

Kod	MAG_TYP_ID
Opis	identyfikator typu magazynu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.31.6 Kolumna mag opis

Kod	MAG_OPIS
Opis	opis magazynu
Typ danych	varchar(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.31.7 Kolumna mag symb

Kod	MAG_SYMB
Opis	symbol magazynu
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.31.8 Kolumna mag info

Kod	MAG_INFO
Opis	
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.31.9 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Magazyn

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Magazyn_konta	Mag_QNT_mid; mag_id
Mag_dok	Mag_QNT_mid; Mag_mag_id
Mag_dok	Mag_QNT_mid2; mag_id
Mag_mag_spis_inw	Mag_QNT_mid; mag_id
Produkt_stan_biez	QNT_mid; mag_id
Lokaliz	QNT_mid; mag_id
Produkt_magazyn	QNT_mid; mag_id

7.31.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Magazyn

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Mag_typ	Mag typ id
Miej_uzytk (Shortcut)	QNT mid

7.32 Tabela Mag_typ

Opis | Typ / rodzaj magazynu

7.32.1 Klucz główny tabeli Mag_typ

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG_TYP_ID	integer		

7.32.2 Wykaz kolumn tabeli Mag_typ

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
MAG_TYP_OPIS	opis typu magazynu		
MAG_TYP_SYMB	symbol typu magazynu	X	
MAG_TYP_ID	identyfikator typu magazynu		

7.32.3 Kolumna Mag typ opis

<i>Kod</i>	MAG_TYP_OPIS
<i>Opis</i>	opis typu magazynu
<i>Typ danych</i>	varchar(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.32.4 Kolumna Mag typ symb

<i>Kod</i>	MAG_TYP_SYMB
<i>Opis</i>	symbol typu magazynu
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

7.32.5 Kolumna Mag typ id

Kod	MAG_TYP_ID
Opis	identyfikator typu magazynu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.32.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Mag_typ

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Magazyn	Mag_typ_id

7.33 Tabela Produkt_cek_dost

Opis | Cechy produktu, wprowadzane osobno dla każdej dostawy.

7.33.1 Klucz główny tabeli Produkt_cek_dost

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRODUKT CECH DOST ID QNT	integer		
MID	integer		

7.33.2 Wykaz kolumn tabeli Produkt_cek_dost

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRODUKT CECH DOST ID		X	
DOSTAWA ZAKUP POZ LP	lp pozycji dokumentu dostawy		X

KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		X
DOST QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT_CECH_DOST _NRSER	przy przychodowywaniu pojedynczych egzemplarzy produktu posiadającego cechy indywidualne		
PRODUKT CECH DOST	data produkcji produktu		
DATA PROD			
PRODUKT CECH DOST	data przydatności do spożycia		
DATA PRZYD			

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

.33.4 Kolumna produkt cech dost id

Kod	PRODUKT_CECH_DOST_ID
Opis	
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.33.5 Kolumna dostawa zakup poz lp

Kod	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_LP
Opis	lp pozycji dokumentu dostawy
Typ danych	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.33.6 Kolumna Kontakt id

Kod	KONTAKT_ID
Opis	identyfikator kontaktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	DOST_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.33.8 Kolumna produkt cech dost nrser

Kod	PRODUKT_CECH_DOST_NRSER
Opis	przy przychodowywaniu pojedynczych egzemplarzy produktu posiadającego cechy indywidualne
Typ danych	char(30)

7.33.3 Kolumna QNT mid

Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.33.9 Kolumna produkt cech dost data prod

Kod	PRODUKT_CECH_DOST_DATA_PROD
Opis	data produkcji produktu
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.33.10 Kolumna produkt cech dost data przyd

Kod	PRODUKT_CECH_DOST_DATA_PRZYD
Opis	data przydatnosci do spożycia
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.33.11 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Produkt_cech_dost

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przych_poz	Pro_QNT_mid; produkt_cech_dost_id

7.33.12 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produkt_cech_dost

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dostawa_zakup_poz Miej_uzytk (Shortcut)	dost QNT mid; Kontakt id; dostawa zakup poz lp QNT mid

7.34 Tabela Produkt_stan_biez

Opis | Aktualny stan produktu w magazynie

7.34.1 Klucz główny tabeli Produkt_stan_biez

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID MAG ID PRODUKT ID PRO QNT MID	integer integer integer integer		

7.34.2 Wykaz kolumn tabeli Produkt_stan_biez

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PRO QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRODUKT ID	kod produktu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG ID	Identyfikator magazynu	X	X
PRODUKT STAN BIEZ I	bieżąca ilość produktu		
LOSC			
PRODUKT STAN BIEZ I	Bieżąca ilość rezerwacji		
LOSC REZERW			

7.34.3 Kolumna Pro QNT mid

<i>Kod</i>	PRO_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.34.4 Kolumna produkt id

<i>Kod</i>	PRODUKT_ID
<i>Opis</i>	kod produktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.34.5 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.34.6 Kolumna mag id

<i>Kod</i>	MAG_ID
<i>Opis</i>	Identyfikator magazynu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.34.7 Kolumna Produkt stan biez ilosc

Kod	PRODUKT_STAN_BIEZ_ILOSC
Opis	bieżąca ilość produktu
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	PRODUKT_STAN_BIEZ_ILOSC_REZERW
Opis	Bieżąca ilość rezerwy
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.34.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produkt_stan_biez

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Magazyn	QNT_mid; mag_id
Produkt	Pro_QNT_mid; produkt_id

7.35 Tabela Przych

Opis

| Dokument stanowiący przychód do magazynu.

7.35.1 Klucz główny tabeli Przych

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG DOK ID	integer		
QNT MID	integer		

7.35.2 Wykaz kolumn tabeli Przych

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		X

7.35.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.35.4 Kolumna Mag dok id

<i>Kod</i>	MAG_DOK_ID
<i>Opis</i>	ID dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.35.5 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.35.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Przych

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przych_poz	Prz_QNT_mid; Mag_dok_id

7.35.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przych

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Dostawa_zakup Mag_dok	QNT_mid; Kontakt_id QNT_mid; Mag_dok_id

7.36 Tabela Przych_poz

Opis | Pozycja dokumentu przychodu.

7.36.1 Klucz główny tabeli Przych_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRZYCH POZ ID	integer		
QNT MID	integer		

7.36.2 Wykaz kolumn tabeli Przych_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
P RZYCH_POZ_ID	kod przychodu	X	
NOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
DOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		X

7.34.1144 Kolumna Produkt stan bieżący ilość rezerw

DOSTAWA ZAKUP POZ	lp pozycji dokumentu dostawy		X
LP			
PRO QNT MID2	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT ID	kod produktu		X
PRO QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT CECH DOST			X
ID			
PRZ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego		X
PRZYCH POZ LP	liczba porządkowa przychodu		
PRZYCH POZ ILOSC	ilość przychodu		
PRZYCH POZ CENA PLN	Cena przychodu		
PRZYCH POZ WARTOS	wartość przychodu w PLN		
C PLN			
PRZYCH_POZ_DATA_R	Data rozchodowania całkowitego (trigger,		
OZCH	odpalany w trakcie wstawiania, modyfikacji rekordu prz_roz)		

7.36.3 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.36.4 Kolumna Przych poz id

Kod	PRZYCH_POZ_ID
Opis	kod przychodu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.36.5 Kolumna Nos QNT mid

Kod	NOS_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.36.6 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.36.7 Kolumna Dos QNT mid

Kod	DOS_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No

7.34.1146 Kolumna Produkt stan biez ilosc rezerw

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.36.8 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.36.9 Kolumna dostawa zakup poz lp

Kod DOSTAWA_ZAKUP_POZ_LP

<i>Opis</i>	lp pozycji dokumentu dostawy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.36.10 Kolumna Pro QNT mid2

<i>Kod</i>	PRO_QNT_MID2
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	0
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.36.11 Kolumna produkt id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i>	PRODUKT_ID kod produktu integer
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.36.12 Kolumna Pro QNT mid

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i>	PRO_QNT_MID identyfikator miejsca użytkowania integer
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	0
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i>	PRODUKT_CECH_DOST_ID integer

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.36.14 Kolumna Prz QNT mid

<i>Kod</i>	PRZ_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.36.15 Kolumna Mag dok id

<i>Kod</i>	MAG_DOK_ID
<i>Opis</i>	ID dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.36.16 Kolumna Przych poz lp

<i>Kod</i>	PRZYCH_POZ_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa przychodu

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	PRZYCH_POZ_ILOSC
Opis	ilość przychodu
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.36.18 Kolumna Przych poz cena PLN

Kod	PRZYCH_POZ_CENA_PLN
Opis	Cena przychodu
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.36.19 Kolumna Przych poz wartosc PLN

Kod	PRZYCH_POZ_WARTOSC_PLN
Opis	wartość przychodu w PLN
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.36.20 Kolumna Przych poz data rozch

Kod	PRZYCH_POZ_DATA_ROZCH
Opis	Data rozchodowania całkowitego (trigger, odpalany w trakcie wstawiania, modyfikacji rekordu prz_roz)
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.36.21 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Przych_poz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przych_roz	Prz_QNT_mid; Przych_poz_id
Lokaliz_przych	QNT_mid; Przych_poz_id
Przych_poz_MM	Prz_QNT_mid; Przych_poz_id
Przych_poz_MM	QNT_mid; Prz_Przych_poz_id

7.36.22 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przych_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt Przych	Pro_QNT_mid2; produkt_id
Produkt_cech_dost	Prz_QNT_mid; Mag_dok_id
Miej_uzytk (Shortcut)	Pro_QNT_mid; produkt_cech_dost_id
Dostawa_zakup_poz	QNT_mid
Nosn_koszt (Shortcut)	Dos_QNT_mid; Kontakt_id; dostawa_zakup_poz_lp Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb

7.37 Tabela Przych_roz

<i>Opis</i>	Powiązanie pozycji rozchodu z pozycją przychodu, który podlega rozchodowaniu.

7.37.1 Klucz główny tabeli Przychroz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID	integer		
ROZCH POZ ID	integer		
PRZYCH POZ ID	integer		
PRZ QNT MID	integer		

7.37.2 Wykaz kolumn tabeli Przych_roz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PRZ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRZYCH POZ ID	kod przychodu	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROZCH POZ ID	kod rozchodu	X	X
PRZYCH ROZ WARTOS			
C PLN			
PRZYCH ROZ ILOSC			

7.37.3 Kolumna Prz QNT mid

<i>Kod</i>	PRZ_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.37.4 Kolumna Przych poz id

<i>Kod</i>	PRZYCH_POZ_ID
<i>Opis</i>	kod przychodu
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.37.5 Kolumna QNT mid

Kod	QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.37.6 Kolumna Rozch poz id

Kod	ROZCH_POZ_ID
Opis	kod rozchodu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.37.7 Kolumna przych roz wartosc PLN

Kod	PRZYCH_ROZ_WARTOSC_PLN

<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.37.8 Kolumna przych roz ilosc

<i>Kod</i>	PRZYCH_ROZ_IL OSC
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	numeric(10,4)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	4
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.37.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przychroz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozch_poz	QNT_mid; Rozch_poz_id
Przych_poz	Prz_QNT_mid; Przych_poz_id

7.38 Tabela Produkt_magazyn

Opis Obroty magazynowe produktu mogą być rejestrowane we wskazanym magazynie _____

7.38.1 Klucz główny tabeli Produktmagazyn

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRO QNT MID	integer		
PRODUKT ID	integer		
MAG ID	integer		

QNT MID	integer		

7.38.2 Wykaz kolumn tabeli Produktmagazyn

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG ID	Identyfikator magazynu	X	X
PRO QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRODUKT ID	kod produktu	X	X

7.38.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.38.4 Kolumna mag id

<i>Kod</i>	MAG_ID
<i>Opis</i>	Identyfikator magazynu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.38.5 Kolumna Pro QNT mid

<i>Kod</i>	PRO_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.38.6 Kolumna produkt id

Kod	PRODUKT_ID
Opis	kod produktu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.38.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Produktmagazyn

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Magazyn	QNT_mid; mag_id
Produkt	Pro_QNT_mid; produkt_id

7.39 Tabela Rozch

Opis | Dokument rozchodu magazynowego.

7.39.1 Klucz główny tabeli Rozch

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
MAG DOK ID	integer		
QNT MID	integer		

7.39.2 Wykaz kolumn tabeli Rozch

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>

		<i>gl.</i>	<i>ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	X

7.39.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.39.4 Kolumna Mag dok id

<i>Kod</i>	MAG_DOK_ID
<i>Opis</i>	ID dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.39.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozch

<u><i>Tabela</i></u> <u><i>podrzędna</i></u>	<u><i>Kolumny</i></u> <u><i>obcego</i></u> <u><i>klucza</i></u>
Rozch_poz	Roz_QNT_mid; Mag_dok_id
dost rozch	Roz_QNT_mid; Mag_dok_id

7.39.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozch

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Mag_dok	QNT_mid; Mag_dok_id

7.40 Tabela Rozch_poz

Opis | Pozycja dokumentu rozchodu magazynowego

7.40.1 Klucz główny tabeli Rozchpoz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ROZCH POZ ID	integer		
QNT MID	integer		

7.40.2 Wykaz kolumn tabeli Rozch_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROZCH POZ ID	kod rozchodu	X	
PRO QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRODUKT ID	kod produktu		X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		
ZAOP TYP DOK SYMB	symbol typu dokumentu		
ZAOP REJ SYMB	symbol rejestru zaopatrzenia		
ZAOP NUM ROK	rok zamówienia		
ZAOP NUM MIES	miesiąc zamówienia		
ZAOP NUM NR	numer dokumentu zamówienia		
ZAOP POZ LP	lp jako element PK - NIE WYŚWIETLAĆ		
NOS QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów		X
ROZ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego		X
ROZCH POZ LP	liczba porządkowa rozchodu		
ROZCH POZ ILOSC	ilość rozchodu		

7.40.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania

Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	ROZCH_POZ_ID
Opis	kod rozchodu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.40.5 Kolumna Pro QNT mid

Kod	PRO_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.40.6 Kolumna produkt id

Kod	PRODUKT_ID
Opis	kod produktu
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.40.7 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	ZAOP_TYP_DOK_SYMB
Opis	symbol typu dokumentu
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.40.9 Kolumna Zaop rej symb

Kod	ZAOP_REJ_SYMB
Opis	symbol rejestru zaopatrzenia
Typ danych	char(5)
Rozmiar	5
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.40.10 Kolumna Zaop num rok

<i>Kod</i>	ZAOP_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok zamówienia
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.40.11 Kolumna Zaop num mies

<i>Kod</i>	ZAOP_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc zamówienia
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.40.12 Kolumna Zaop num nr

<i>Kod</i>	ZAOP_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer dokumentu zamówienia
<i>Typ danych</i>	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.40.13 Kolumna Zaop poz lp

Kod	ZAOP POZ LP
Opis	lp jako element PK - NIE WYŚWIETLAĆ
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

7.40.14 Kolumna Nos QNT mid

Kod	NOS_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.40.15 Kolumna nosn koszt symb

Kod	NOSN_KOSZT_SYMB
Opis	symbol nośnika kosztów

Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.40.16 Kolumna Roz QNT mid

Kod	ROZ_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.40.17 Kolumna Mag dok id

Kod	MAG_DOK_ID
Opis	ID dokumentu magazynowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.40.18 Kolumna Rozch poz lp

Kod	ROZCH_POZ_LP
Opis	liczba porządkowa rozchodu

Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.40.19 Kolumna Rozch poz ilosc

Kod	ROZCH_POZ_ILOSC
Opis	ilość rozchodu
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.40.20 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rozch_poz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przych_roz	QNT_mid; Rozch_poz_id
Dost_sprz_poz	Roz_QNT_mid; Rozch_poz_id
Lokaliz_rozch	QNT_mid; Rozch_poz_id
Rozch_poz_rezerw	QNT_mid; Rozch_poz_id

7.40.21 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozch_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Produkt Rozch	Pro_QNT_mid; produkt_id Roz QNT
Miej_uzytk (Shortcut)	mid; Mag dok id QNT_mid
Nosn_koszt (Shortcut)	Nos_QNT_mid; nosn_koszt_symb

7.41 Tabela Przych_poz_MM

Opis Powiązanie między pozycjami przychodu i rozchodu dokumentów przeniesienia między magazynami_____

7.41.1 Klucz główny tabeli Przych_poz_MM

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRZ PRZYCH POZ ID QNT	integer		
MID	integer		

7.41.2 Wykaz kolumn tabeli Przych_poz_MM

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
PRZ PRZYCH POZ ID	kod przychodu	X	X
PRZ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
PRZYCH POZ ID	kod przychodu		X
PRZYCH ROZ ILOSC			
PRZYCH ROZ WARTOS C PLN			

7.41.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.41.4 Kolumna Prz Przych poz id

<i>Kod</i>	PRZ_PRZYCH_POZ_ID
<i>Opis</i>	kod przychodu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

Element klucza ob.	Yes

7.41.5 Kolumna Prz QNT mid

Kod	PRZ_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.41.6 Kolumna Przych poz id

Kod	PRZYCH_POZ_ID
Opis	kod przychodu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

7.41.7 Kolumna przych roz ilosc

Kod	PRZYCH_ROZ_IL OSC
Opis	
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	

Element klucza ob.	No

7.41.8 Kolumna przych roz wartosc PLN

Kod	PRZYCH_ROZ_WARTOSC_PLN
Opis	
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.41.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Przych_poz_MM

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Przych_poz	Prz_QNT_mid; Przych_poz_id
Przych_poz	QNT_mid; Prz_Przych_poz_id

7.42 Tabela Przychod_dekret

Opis *l*

7.42.1 Klucz główny tabeli Przychod_dekret

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEKRET NUM ROK	smallint	6	
REJK SYMB	char(6)		
DEKRET NUM MIES	smallint		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET PLAN	smallint		
MAG QNT MID	integer		
ROK SYMBOL	smallint		
MAG DOK ID	integer		
QNT MID	integer		

7.42.2 Wykaz kolumn tabeli Przychod_dekret

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

		<i>t klucza</i> <i>gł.</i>	<i>t klucza</i> <i>ob.</i>
MAG QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	
RODZAJ_DEK	0 - przychód normalny 1 - dostawa nefakturowana 2 - wyksiegowanie dostawy nefakt 3 - wyksiegowanie towaru w drodze		

7.42.3 Kolumna Mag QNT mid

Kod	MAG_QNT_MID
Opis	identyfikator miejsca użytkowania
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.42.4 Kolumna Mag dok id

Kod	MAG_DOK_ID
Opis	ID dokumentu magazynowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.42.5 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.42.7 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.42.8 Kolumna Dekret num rok

Kod	DEKRET_NUM_ROK
Opis	rok w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.42.9 Kolumna Dekret num mies

Kod	DEKRET_NUM_MIES
Opis	miesiąc w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.42.10 Kolumna Dekret num nr

Kod	DEKRET_NUM_NR
Opis	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.42.11 Kolumna Dekret plan

<i>Kod</i>	DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.42.12 Kolumna rodzaj dek

<i>Kod</i>	RODZAJ_DEK
<i>Opis</i>	0 - przychod normalny 1 - dostawa nefakturowana 2 - wyksięgowanie dostawy nefakt 3 - wyksięgowanie towary w drodze
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

7.1171.6 Kolumna rok symbol

Element klucza ob.	No

7.43 Tabela Rozch_poz_rezerw

Opis

Powiązanie rozchodu z rezerwacją, oznaczające, że rezerwacja została

7.43.1 Klucz główny tabeli Rozch_poz_rezerw

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
QNT MID	integer		
ROZCH POZ ID	integer		
REZERW POZ ID	integer		

7.43.2 Wykaz kolumn tabeli Rozch_poz_rezerw

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
REZERW POZ ID		X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROZCH POZ ID	kod rozchodu	X	X

7.43.3 Kolumna rezerw poz id

<i>Kod</i>	REZERW_POZ_ID
<i>Opis</i>	
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.43.4 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

zrealizowana

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i>	0
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

7.43.5 Kolumna Rozch poz id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i>	ROZCH_POZ_ID kod rozchodu integer
<i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	

7.43.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Rozch_poz_rezerw

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rozch_poz	QNT_mid; Rozch_poz_id

7.44 Tabela Rozchod_dekret

Opis /

7.44.1 Klucz główny tabeli Rozchod_dekret

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
DEKRET NUM ROK	smallint		
REJK SYMB	char(6)	6	
DEKRET NUM MIES	smallint		

DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET PLAN	smallint		
ROZ QNT MID	integer		
ROK SYMBOL	smallint		
MAG DOK ID	integer		
QNT MID	integer		

7.44.2 Wykaz kolumn tabeli Rozchod_dekret

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ROZ QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	
MAG DOK ID	ID dokumentu magazynowego	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	

7.44.3 Kolumna Roz QNT mid

<i>Kod</i>	ROZ_QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.44.4 Kolumna Mag dok id

<i>Kod</i>	MAG_DOK_ID
<i>Opis</i>	ID dokumentu magazynowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.44.5 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.44.6 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

7.44.7 Kolumna Rejk symb

Kod	REJK_SYMB
Opis	symbol rejestru księgowego
Typ danych	char(6)
Rozmiar	6
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.44.8 Kolumna Dekret num rok

Kod	DEKRET_NUM_ROK
Opis	rok w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.44.9 Kolumna Dekret num mies

Kod	DEKRET_NUM_MIES
Opis	miesiąc w ramach numeru dekretu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.44.10 Kolumna Dekret num nr


Kod	DEKRET_NUM_NR
Opis	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

7.44.11 Kolumna Dekret plan

Kod	DEKRET_PLAN
Opis	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8 Pakiet Uzytkownicy 8.1

Schemat Uzytkownicy



8.2 Tabela Ogranicz_struktury

Opis

| Rodzaje ograniczeń uprawnień do danych (rejestr, placówka)

8.2.1 Klucz główny tabeli Ograniczstruktury

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
OGRANICZ KOD	integer		

8.2.2 Wykaz kolumn tabeli Ogranicz_struktury

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
OGRANICZ KOD	Kod ograniczenia	X	
OGRANICZ NAZWA	Nazwa ograniczenia		
OGRANICZ TYP	Typ ograniczenia		
OGRANICZ POPUP SELECT	Określa możliwe do wyboru wartości danego		
ECT	ograniczenia		
OGRANICZ_TYP_WERSJI	W tym miejscu wprowadzamy ograniczenie na typy wersji, w których to ograniczenie ma się pojawiać. Jeśli nie ma nic, to pojawia się we wszystkich wersjach. Obsługiwane wpisy to ADM, SAD, SZK, PRZEM. Zapis ADM;SZK oznacza, że ma być ograniczenie w wersjach ADM i SZK, a nie ma być w wersjach SAD i PRZEM.		

8.2.3 Kolumna Ogranicz kod

Kod	OGRANICZ_KOD
Opis	Kod ograniczenia
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	OGRANICZ_NAZWA
Opis	Nazwa ograniczenia
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.2.5 Kolumna Ogranicz typ

<i>Kod</i>	OGRANICZ_TYP
<i>Opis</i>	Typ ograniczenia
<i>Typ danych</i>	char(1)
<i>Rozmiar</i>	1
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.2.6 Kolumna Ogranicz popup select

<i>Kod</i>	OGRANICZ_POPUP_SELECT
<i>Opis</i>	Określa możliwe do wyboru wartości danego ograniczenia
<i>Typ danych</i>	varchar(256)
<i>Rozmiar</i>	256
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.2.7 Kolumna Ogranicz typ wersji

<i>Kod</i>	OGRANICZ_TYP_WERSJI
<i>Opis</i>	W tym miejscu wprowadzamy ograniczenie na typy wersji, w których to ograniczenie ma się pojawiać Jeśli nie ma nic, to pojawia się we wszystkich wersjach Obsługiwane wpisy to ADM, SAD, SZK, PRZEM Zapis ADM;SZK oznacza, że ma być ograniczenie w wersjach ADM i SZK, a nie ma być w wersjach SAD i PRZEM
<i>Typ danych</i>	
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

8.2.1179 Kolumna Ogranicz nazwa

	char(20)
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8.2.8 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Ograniczstruktury

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Uzytkownik_ogranicz	Ogranicz_kod

8.3 Tabela uzytkownik

Opis | Rejestr użytkowników

8.3.1 Klucz główny tabeli uzytkownik

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
UZ KOD	varchar(128)	128	

8.3.2 Wykaz kolumn tabeli uzytkownik

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
UZ KOD	Kod użytkownika	X	
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby		X
UZ NAZWISKO	Nazwisko użytkownika		
UZ IMIE	Imię użytkownika		
UZ ZAPIS	Określa czy użytkownik ma prawo do zapisu		
UZ_ZATW	Określa czy użytkownik ma prawo do zatwierdzania		
UZ ADMIN	Określa czy użytkownik jest administratorem		
UZ DATA OST ZM HAS LA UZ_BLOKADA	Data ostatniej zmiany hasła Określa czy użytkownikowi została założona		

	blokada dostępu do programu		
UZ_OGOLNY	Określa czy użytkownik jest ogólny. Jeśli tak to oznacza, że użytkownik może logować się z poziomu programu jak i z poziomu narzędzi zewnętrznych tak jak ISQL, Sybase Central. Jeśli użytkownik nie jest użytkownikiem ogólnym oznacza to że użytkownik może logować się tylko z poziomu programów QNT		
UZ CZAS LOG OK	data i czas logowania pomyślnego		
UZ CZAS LOG BLAD	data i czas logowania niepomyślnego		
UZ LOGOW DO	data do kiedy może się logować (włącznie)		

8.3.3 Kolumna uz kod

Kod	UZ_KOD
Opis	Kod użytkownika
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8.3.4 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID
Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

8.2.1181 Kolumna Ogranicz nazwa

8.3.5 Kolumna uz nazwisko

<i>Kod</i>	UZ_NAZWISKO
<i>Opis</i>	Nazwisko użytkownika
<i>Typ danych</i>	varchar(31)
<i>Rozmiar</i>	31
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.3.6 Kolumna uz imie

<i>Kod</i>	UZ_IMIE
<i>Opis</i>	Imię użytkownika
<i>Typ danych</i>	varchar(22)
<i>Rozmiar</i>	22
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.3.7 Kolumna uz zapis

<i>Kod</i>	UZ_ZAPIS
<i>Opis</i>	Określa czy użytkownik ma prawo do zapisu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.3.8 Kolumna uz zatw

Kod	UZ_ZATW
Opis	Określa czy użytkownik ma prawo do zatwierdzania
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	
Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	0
Element klucza ob.	No

8.3.9 Kolumna uz admin

Kod	UZ_ADMIN
Opis	Określa czy użytkownik jest administratorem
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	0
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8.3.10 Kolumna uz data ost zm hasła

Kod	UZ_DATA_OST_ZM_HASLA
Opis	Data ostatniej zmiany hasła
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	UZ_BLOKADA
Opis	Określa czy użytkownikowi została założona blokada dostępu do programu
Typ danych	smallint
Rozmiar	

8.1183.11 Kolumna uz blokada

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.3.12 Kolumna uz ogolny

<i>Kod</i>	UZ_OGOLNY
<i>Opis</i>	Określa czy użytkownik jest ogólny. Jeśli tak to oznacza, że użytkownik może logować się z poziomu programu jak i z poziomu narzędzi zewnętrznych tak jak ISQL, Sybase Central. Jeśli użytkownik nie jest użytkownikiem ogólnym oznacza to że użytkownik może logować się tylko z poziomu programów QNT
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	1
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.3.13 Kolumna uz czas log ok

<i>Kod</i>	UZ_CZAS_LOG_OK
<i>Opis</i>	data i czas logowania pomyślnego
<i>Typ danych</i>	timestamp
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.3.14 Kolumna uz czas log blad

Kod	UZ_CZAS_LOG_BLAD
Opis	data i czas logowania niepomyślnego
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

8.3.15 Kolumna uz logow do

Kod	UZ_LOGOW_DO
Opis	data do kiedy może się logować (włącznie)
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

8.3.16 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli uzytkownik

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Uzytk_posiada_role	uz_kod
Uzytkownik_ogranicz	uz_kod
uzytkownik_hasla	uz kod

8.3.17 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli uzytkownik

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Osoba (Shortcut)	Osoba ID

8.4 Tabela Rolauzytkownika

Opis

| Przypisanie roli uzytkownikowi

8.1185.11 Kolumna uz blokada

8.4.1 Klucz główny tabeli Rolauzytkownika

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmia r</i>	<i>Dokład ność</i>
PRACOW ROLA ID	integer		

8.4.2 Wykaz kolumn tabeli Rola_uzytkownika

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Elemen t klucza gł.</i>	<i>Elemen t klucza ob.</i>
PRACOW ROLA ID	identyfikator rekordu	X	
PRACOW ROLA NAZW A	Nazwa roli użytkownika		

8.4.3 Kolumna Pracow rola id

<i>Kod</i>	PRACOW_ROLA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.4.4 Kolumna Pracow rola nazwa

<i>Kod</i>	PRACOW_ROLA_NAZWA
<i>Opis</i>	Nazwa roli użytkownika
<i>Typ danych</i>	varchar(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.4.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Rolauzytkownika

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Druk_def_rola	Pracow_rola_id
Kalendarz_rola	Pracow_rola_id
Automat_rola	Pracow_rola_id
Zestawienie_rola	Pracow_rola_id
Uzytk_posiada_role	Pracow_rola_id
Uprawnienie_rola	Pracow_rola_id
ru select rola	Pracow rola id

8.5 Tabela Uprawnienie

Opis Informacja o tym, czy dozwolone jest wykonywanie określonej operacji elementarnej

8.5.1 Klucz główny tabeli Uprawnienie

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
UPRAWNIENIE KOD	integer		

8.5.2 Wykaz kolumn tabeli Uprawnienie

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
UPRAWNIENIE KOD UPRAW GRUPA ID UPRAWNIENIE OPIS UPRAWNIENIE_REFKOD	kod uprawnienia identyfikator rekordu opis uprawnienia kod uprawnienia referencyjnego, tzn. takie które zostanie sprawdzone w specyficznych warunkach. Wykorzystywane np. w QZP, gdzie	X	X

UPRAWNIENIE_REFPRG są osobne uprawnienia do zakładki w kartotece pracowników i umów. Użytkownik może nie mieć uprawnień do zakładki w programie kadrowym, a mieć dostęp do tej zakładki w kasie zapomogowo-pożyczkowej oczywiście przy innych ograniczeniach. Identyfikator programu dla uprawnień z określonym kodem referencyjnym. 1 - QZP

8.5.3 Kolumna Uprawnienie kod

<i>Kod</i>	UPRAWNIENIE_KOD
<i>Opis</i>	kod uprawnienia
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.5.4 Kolumna Upraw grupa id

<i>Kod</i>	UPRAW_GRUPA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

8.5.5 Kolumna Uprawnienie opis

<i>Kod</i>	UPRAWNIENIE_OPIS
<i>Opis</i>	opis uprawnienia
<i>Typ danych</i>	varchar(100)
<i>Rozmiar</i>	100
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.5.6 Kolumna Uprawnienie refkod

<i>Kod</i>	UPRAWNIENIE_REFKOD
<i>Opis</i>	kod uprawnienia referencyjnego, tzn. takie które zostanie sprawdzane w specyficznych warunkach. Wykorzystywane np. w QZP, gdzie są osobne uprawnienia do zakładki w kartotece pracowników i umów. Użytkownik może nie mieć uprawnień do zakładki w programie kadrowym, a mieć dostęp do tej zakładki w kasie zapomogowo-pożyczkowej oczywiście przy innych ograniczeniach.
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

.5.7 Kolumna Uprawnienie refprg

Kod	UPRAWNIENIE_REFPRG
Opis	Identyfikator programu dla uprawnień z określonym kodem referencyjnym. 1 - QZP
Typ danych	integer
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8.5.8 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Uprawnienie

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Uprawnienie_rola	Uprawnienie_kod
ru_grupa_tabel	Uprawnienie_kod

8.5.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Uprawnienie

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Uprawnienie_grupa	Upraw_grupa_id

8.6 Tabela Uprawnieniegrupa

Opis | Grupy uprawnień

8.6.1 Klucz główny tabeli Uprawnienie_grupa

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
UPRAW GRUPA ID	integer		

8.6.2 Wykaz kolumn tabeli Uprawnienie_grupa

Kod

Opis

Elemen | Elemen

		<i>t klucza gl.</i>	<i>t klucza ob.</i>
UPRAW GRUPA ID UPRAW GRUPA NAZW A UPRAW GRUPA TYP W ERSJI	identyfikator rekordu nazwa grupy uprawnień W tym miejscu wprowadzamy ograniczenie na typy wersji, w których to uprawnienia ma się pojawiać Jeśli nie ma nic, to pojawia się we wszystkich wersjach Obsługiwane wpisy to ADM, SAD, SZK, PRZEM Zapis ADM;SZK oznacza, że ma być uprawnienie w wersjach ADM i SZK, a nie ma być w wersjach SAD i PRZEM	X	

8.6.3 Kolumna Upraw grupa id

Kod	UPRAW_GRUPA_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8.6.4 Kolumna Upraw grupa nazwa

Kod	UPRAW_GRUPA_NAZWA
Opis	nazwa grupy uprawnień
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8.6.5 Kolumna Upraw grupa typ wersji

Kod	UPRAW_GRUPA_TYP_WERSJI
Opis	W tym miejscu wprowadzamy ograniczenie na typy wersji, w których to uprawnienia ma się pojawiać Jeśli nie ma nic, to pojawia się we wszystkich wersjach Obsługiwane wpisy to ADM, SAD, SZK, PRZEM Zapis ADM;SZK oznacza, że ma być uprawnienie w wersjach ADM i SZK, a nie ma być w wersjach SAD i PRZEM
Typ danych	
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	

char(20)
20

No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	
	No

8.6.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Uprawnienie_grupa

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Uprawnienie	Upraw_grupa_id

8.7 Tabela Uprawnienie_rola

Opis Powiązanie roli użytkownika z przypisanymi jej uprawnieniami

8.7.1 Klucz główny tabeli Uprawnienie_rola

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PRACOW ROLA ID	integer		
UPRAWNIENIE KOD	integer		

8.7.2 Wykaz kolumn tabeli Uprawnienierola

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
UPRAWNIENIE KOD	kod uprawnienia	X	X
PRACOW ROLA ID	identyfikator rekordu	X	X
UPRAWNIENIE CZYTA	prawo do odczytu		
UPRAWNIENIE MODYF	prawo do modyfikacji		
UPRAWNIENIE TWORZ Y	prawo do tworzenia		
UPRAWNIENIE KASUJE	prawo do usuwania		

8.7.3 Kolumna Uprawnienie kod

Kod	UPRAWNIENIE_KOD
Opis	kod uprawnienia
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

8.7.4 Kolumna Pracow rola id

<i>Kod</i>	PRACOW_ROLA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

8.7.5 Kolumna Uprawnienie czyta

<i>Kod</i>	UPRAWNIENIE_CZYTA
<i>Opis</i>	prawo do odczytu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.7.6 Kolumna Uprawnienie modyf

<i>Kod</i>	UPRAWNIENIE_MODYF
<i>Opis</i>	prawo do modyfikacji
<i>Typ danych</i>	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8.7.7 Kolumna Uprawnienie tworzy

Kod	UPRAWNIENIE_TWORZY
Opis	prawo do tworzenia
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8.7.8 Kolumna Uprawnienie kasuje

Kod	UPRAWNIENIE_KASUJE
Opis	prawo do usuwania
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8.7.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Uprawnienie_rola

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>

Rola_uzytkownika	Pracow_rola_id
Uprawnienie	Uprawnienie_kod

8.8 Tabela Uzytk_posiada_role

Opis /

8.8.1 Klucz główny tabeli Uzytk_posiada_role

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
UZ_KOD	varchar(128)	128	
PRACOW_ROLA_ID	integer		

8.8.2 Wykaz kolumn tabeli Uzytk_posiada_role

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PRACOW_ROLA_ID	identyfikator rekordu	X	X
UZ_KOD	Kod użytkownika	X	X

8.8.3 Kolumna Pracow_rola_id

<i>Kod</i>	PRACOW_ROLA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

8.8.4 Kolumna uz_kod

<i>Kod</i>	UZ_KOD
<i>Opis</i>	Kod użytkownika
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

8.8.5 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Uzytk_posiada_role

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
uzytkownik Rola_uzytkownika	uz_kod Pracow rola id

8.9 Tabela uzytkownikhasla

Opis | Historyczne hasła użytkownika

8.9.1 Klucz główny tabeli uzytkownik_hasla

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
UZH CZAS ZMIANY UZ KOD	timestamp varchar(128)	128	

8.9.2 Wykaz kolumn tabeli uzytkownik_hasla

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
UZ KOD	Kod użytkownika	X	X
UZH CZAS ZMIANY	data i czas zmiany hasła	X	
UZH HASLO POPRZED NIE	hasło poprzednie w postaci zakodowanej		

8.9.3 Kolumna uz kod

Kod	UZ_KOD
Opis	Kod użytkownika
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

8.9.4 Kolumna uzh czas zmiany

Kod	UZH_CZAS_ZMIANY
Opis	data i czas zmiany hasła
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

8.9.5 Kolumna uzh hasło poprzednie

Kod	UZH_HASLO_POPRZEDNIE
Opis	hasło poprzednie w postaci zakodowanej
Typ danych	char(144)
Rozmiar	144
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

8.9.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli uzytkownik_hasla

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
uzytkownik	uz kod

8.10 Tabela Uzytkownik_ogranicz

Opis

| Przepisanie ograniczeń na dane dla użytkownika

8.10.1 Klucz główny tabeli Uzytkownik_ogranicz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>

UZYTK_OGRAN_ID	integer		

8.10.2 Wykaz kolumn tabeli Uzytkownik_ogranicz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
UZYTK_OGRAN_ID	identyfikator rekordu	X	
OGRANICZ_KOD	Kod ograniczenia		X
UZ_KOD	Kod użytkownika		X
UZYTK_OGRAN_KOD	Wartość ograniczenia, np. dla płatnika będzie to konkretny symbol płatnika do którego dany użytkownik ma dostęp		

8.10.3 Kolumna uzytk_ogran_id

<i>Kod</i>	UZYTK_OGRAN_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

8.10.4 Kolumna Ogranicz kod

<i>Kod</i>	OGRANICZ_KOD
<i>Opis</i>	Kod ograniczenia
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

Element klucza ob.	Yes

8.10.5 Kolumna uz kod

Kod	UZ_KOD
Opis	Kod użytkownika
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

8.10.6 Kolumna uzytk ogran kod


Kod	UZYTK_OGRAN_KOD
Opis	Wartość ograniczenia, np. dla płatnika będzie to konkretny symbol płatnika do którego dany użytkownik ma dostęp
Typ danych	char(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

8.10.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Uzytkownik_ogranicz

<u>Tabela</u> <u>nadrzędna</u>	<u>Kolumny</u> <u>obcego</u> <u>klucza</u>
uzytkownik	uz_kod
Ogranicz_struktury	Ogranicz_kod

9 Pakiet Srodki trwale

9.1 Schemat Diagram 1



9.2 Tabela Atrybut_grupa

Opis

| Słownik: Grupy atrybutów

9.2.1 Klucz główny tabeli Atrybutgrupa

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ATRYBUT GRUPA ID	integer		

9.2.2 Wykaz kolumn tabeli Atrybut_grupa

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ATRYBUT GRUPA ID	identyfikator rekordu	X	
ATRYBUT GRUPA NAZWA	nazwa grupy atrybutów w ramach programu		
ATRYBUT_GRUPA_PROGRAM	program, w którym ma zastosowanie atrybut: 1 - Środki trwałe 2 - Zamówienia 3 - Qwant - atrybuty kontrahentów 4 - Qwant - atrybuty umów (z inst. finans., benef.) 5 - Qwant - zabezpieczenia umowy (z benef.) 6 - Qwant - atrybuty umów pożyczek 7 - Qwant - atrybuty dokumentów źródłowych 8 - Qwant - atrybuty rekomendacji płatności 100 - model		
ATRYBUT_GRUPA_LP	Lp pozycji grupy atrybutów w ramach programu. Lp musi być unikalne w ramach programu.		

9.2.3 Kolumna Atrybut grupa id

<i>Kod</i>	ATRYBUT_GRUPA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.2.4 Kolumna Atrybut grupa nazwa

Kod	ATRYBUT_GRUPA_NAZWA
Opis	nazwa grupy atrybutów w ramach programu
Typ danych	varchar(30)
Rozmiar	30
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.2.5 Kolumna Atrybut grupa program

Kod	ATRYBUT_GRUPA_PROGRAM
Opis	program, w którym ma zastosowanie atrybut: 1 - Środki trwałe 2 - Zamówienia 3 - Qwant - atrybuty kontrahentów 4 - Qwant - atrybuty umów (z inst. finans., benef.) 5 - Qwant - zabezpieczenia umowy (z benef.) 6 - Qwant - atrybuty umów pożyczek 7 - Qwant - atrybuty dokumentów źródłowych 8 - Qwant - atrybuty rekomendacji płatności 100 - model
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych wartości	

wartości	
Element klucza ob.	No

9.2.6 Kolumna Atrybut grupa lp

Kod	ATRYBUT_GRUPA_LP
Opis	Lp pozycji grupy atrybutów w ramach programu. Lp musi być unikalne w ramach programu.
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.2.7 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Atrybutgrupa

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
kontr_grupa_atrybut_grupa Atrybut_naz	Atrybut_grupa_id
ST_atr_typ_rejestr ST atr klas wart atr ST	Atrybut_grupa_id
atr GUS	Atrybut_grupa_id
	Atrybut_grupa_id
	Atrybut_grupa_id

9.3 Tabela Atrybut_lista_wart

Opis | Lista dopuszczalnych wartości atrybutu.

9.3.1 Klucz główny tabeli Atrybut_lista_wart

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ATRYBUT LISTA WART ID	integer		
ATRYBUT NAZ ID	integer		

9.3.2 Wykaz kolumn tabeli Atrybut_lista_wart

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>

ATRYBUT NAZ ID	ID atrybutu	X	X
ATRYBUT LISTA WART	identyfikator rekordu	X	
ID			
ATRYBUT LISTA WART	wartość elementu listy wartości atrybutu		
WART			

9.3.3 Kolumna Atrybut naz id

Kod	ATRYBUT_NAZ_ID
Opis	ID atrybutu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.3.4 Kolumna Atrybut lista wart id

Kod	ATRYBUT_LISTA_WART_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.3.5 Kolumna Atrybut lista wart wart

Kod	ATRYBUT_LISTA_WART_WART
Opis	wartość elementu listy wartości atrybutu
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100

<i>Dokładność</i>	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.3.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli Atrybut_lista_wart

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
kontr_atr_wart ST atr	Atrybut_naz_id; Atrybut_lista_wart_id
wart kart	Atrybut_naz_id; Atrybut_lista_wart_id

9.3.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli Atrybut_lista_wart

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Atrybut_naz (Shortcut)	Atrybut_naz_id

9.4 Tabela ST_amort_param

Opis Kartoteka środka trwałego->Amortyzacja: Określa sposób amortyzacji środka trwałego. _____

9.4.1 Klucz główny tabeli ST_amort_param

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST K NRINW	char(24)	24	
ST AMORT ZMIANA DATA	date		
ST AMORT RODZAJ	smallint		
ST REJESTR ID	smallint		
PL ID	integer		

9.4.2 Wykaz kolumn tabeli ST_amort_param

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X

ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST AMORT ZMIANA DATA	data zmiany parametrów amortyzacji środka trwałego	X	
ST_AMORT_RODZAJ	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie), 1 - podatkowa (umorzenie 2)	X	
ST AMORT PROCENT	procent amortyzacji środka trwałego		
ST_AMORT_TYP	typ amortyzacji środka trwałego; 0 - liniowa, 1 - degresywna		
ST_WSP_DEGR	współczynnik amortyzacji degresywnej środka trwałego		

9.4.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.4.4 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.4.5 Kolumna st k nrinw

Kod	ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	ST_AMORT_ZMIANA_DATA
Opis	data zmiany parametrów amortyzacji środka trwałego
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.4.7 Kolumna st amort rodzaj

Kod	ST_AMORT_RODZAJ
Opis	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie1), 1 - podatkowa (umorzenie 2)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.4.8 Kolumna st amort procent

<i>Kod</i>	ST_AMORT_PROCENT
<i>Opis</i>	procent amortyzacji środka trwałego
<i>Typ danych</i>	decimal(5,2)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.4.9 Kolumna st amort typ

<i>Kod</i>	ST_AMORT_TYP
<i>Opis</i>	typ amortyzacji środka trwałego; 0 - liniowa, 1 - degressywna
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.4.10 Kolumna st wsp degr

<i>Kod</i>	ST_WSP_DEGR
<i>Opis</i>	współczynnik amortyzacji degressywnej środka trwałego
<i>Typ danych</i>	decimal(3,1)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	1
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

9.1207.6 Kolumna st amort zmiana data

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.4.11 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_amort_param

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_schemat_wariant	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_amort_zmiana_data; st_amort_rodzaj

9.4.12 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_amort_param

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_kartoteka	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw

9.5 Tabela ST_kartoteka

Opis | Kartoteka środka trwałego - nagłówek, tabela główna"

9.5.1 Klucz główny tabeli STkartoteka

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST REJESTR ID	smallint		
ST K NRINW	char(24)	24	
PL ID	integer		

9.5.2 Wykaz kolumn tabeli ST_kartoteka

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	
ST RODZAJ GUS SYM	symbol rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych		X
ST K NAZWA	Nazwa środka		
ST K DATA ZAKUPU	Data zakupu		
ST UMORZONY	Data, kiedy środek został w całości umorzony		
ST K ROK BUDOWY	Rok budowy środka		
ST K WYTWORCA	Informacje dotyczące wytwórcy środka		

ST K MARKA	Marka środka		
ST K NUMER FABR	numer fabryczny środka trwałego		
ST K TYP	Typ środka		
ST K MOC	Moc środka		
ST K WYDAJNOSC	Wydajność środka		
SK K SPRAWNOSC	Numer pozycji		
ST K WYMIARY	Wymiary środka		
ST K WYPOSAZENIE	Informacje dotyczące wyposażenia środka		
ST K OPIS TECH	Opis techniczny / Obiekty pomocnicze		
ST_K_RODZAJ_KONSTR	Rodzaj konstrukcji / Rodzaj materiałów i konstrukcji		
ST K POW NIER	Powierzchnia nieruchomości		
ST K POW ZAB	Powierzchnia zabudowana		
ST RODZAJ ZAB	Rodzaj zabudowy		
ST K KUBATURA	Kubatura środka		
ST K POW UZYTEK	Powierzchnia użytkowa		
ST K IL IZB P	Ilość izb pozostałych		
ST K IL IZB M	Ilość izb mieszkalnych		
ST K POW IZB P	Powierzchnia izb pozostałych		
ST K POW IZB M	Powierzchnia izb mieszkalnych		
ST K ULICA	Miejsce położenia - ulica		
ST K NR DOMU	Miejsce położenia - numer		
ST K IL KONDYNG	Ilość kondygnacji		
ST K DOSTAWCA	Informacje dotyczące dostawcy		

9.5.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

9.1209.6 Kolumna st amort zmiana data

<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.5.4 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.5.5 Kolumna st k nrinw

<i>Kod</i>	ST_K_NRINW
<i>Opis</i>	numer inwentarzowy środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(24)
<i>Rozmiar</i>	24
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.5.6 Kolumna st rodzaj gus sym

<i>Kod</i>	ST_RODZAJ_GUS_SYM
<i>Opis</i>	symbol rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych
<i>Typ danych</i>	char(8)
<i>Rozmiar</i>	8
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.5.7 Kolumna st k nazwa

Kod	ST_K_NAZWA
Opis	Nazwa środka
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.8 Kolumna st k data zakupu

Kod	ST_K_DATA_ZAKUPU
Opis	Data zakupu
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

Kod	ST_UMORZONY
Opis	Data, kiedy środek został w całości umorzony
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.10 Kolumna st k rok budowy

Kod	ST_K_ROK_BUDOWY
Opis	Rok budowy środka
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.11 Kolumna st k wytworca

Kod	ST_K_WYTWORCA
Opis	Informacje dotyczące wytwórcy środka
Typ danych	varchar(256)
Rozmiar	256
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.12 Kolumna st k marka

Kod	ST_K_MARKA
Opis	Marka środka
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	ST_K_NUMER_FABR
Opis	numer fabryczny środka trwałego
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.14 Kolumna st k typ

Kod	ST_K_TYP
Opis	Typ środka
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.15 Kolumna st k moc

Kod	ST_K_MOC
Opis	Moc środka
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	

9.5.9 Kolumna st umorzony

Element klucza ob.	No

9.5.16 Kolumna st k wydajnosć

Kod	ST_K_WYDAJNOSC
Opis	Wydajność środka
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	SK_K_SPRAWNOSC
Opis	Numer pozycji
Typ danych	char(12)
Rozmiar	12
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.18 Kolumna st k wymiary

Kod	ST_K_WYMIARY
Opis	Wymiary środka
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.19 Kolumna st k wyposażenie

<i>Kod</i>	ST_K_WYPOSAZENIE
<i>Opis</i>	Informacje dotyczące wyposażenia środka
<i>Typ danych</i>	varchar(256)
<i>Rozmiar</i>	256
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.5.20 Kolumna st k opis tech

<i>Kod</i>	ST_K_OPIS_TECH
<i>Opis</i>	Opis techniczny / Obiekty pomocnicze
<i>Typ danych</i>	varchar(256)
<i>Rozmiar</i>	256
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.5.21 Kolumna st k rodzaj konstr

<i>Kod</i>	ST_K_RODZAJ_KONSTR
<i>Opis</i>	Rodzaj konstrukcji / Rodzaj materiałów i konstrukcji
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.5.22 Kolumna st k pow nier

9.5.9 Kolumna st umorzony

Kod	ST_K_POW_NIER
Opis	Powierzchnia nieruchomości
Typ danych	decimal(9,2)
Rozmiar	9
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.23 Kolumna st k pow zab

Kod	ST_K_POW_ZAB
Opis	Powierzchnia zabudowana
Typ danych	decimal(9,2)
Rozmiar	9
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.24 Kolumna st rodzaj zab

Kod	ST_RODZAJ_ZAB
Opis	Rodzaj zabudowy
Typ danych	char(25)
Rozmiar	25
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.25 Kolumna st k kubatura

Kod	ST_K_KUBATURA
Opis	Kubatura środka
Typ danych	decimal(9,2)

Rozmiar	9
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.26 Kolumna st k pow użyt

Kod	ST_K_POW_UZYTEK
Opis	Powierzchnia użytkowa
Typ danych	decimal(9,2)
Rozmiar	9
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.27 Kolumna st k il izb p

Kod	ST_K_IL_IZB_P
Opis	Ilość izb pozostałych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.28 Kolumna st k il izb m

Kod	ST_K_IL_IZB_M
Opis	Ilość izb mieszkalnych
Typ danych	smallint
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.5.29 Kolumna st k pow izb p

<i>Kod</i>	ST_K_POW_IZB_P
<i>Opis</i>	Powierzchnia izb pozostałych
<i>Typ danych</i>	decimal(9,2)
<i>Rozmiar</i>	9
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.5.30 Kolumna st k pow izb m

<i>Kod</i>	ST_K_POW_IZB_M
<i>Opis</i>	Powierzchnia izb mieszkalnych
<i>Typ danych</i>	decimal(9,2)
<i>Rozmiar</i>	9
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.5.31 Kolumna st k ulica

<i>Kod</i>	ST_K_ULICA
<i>Opis</i>	Miejsce położenia - ulica
<i>Typ danych</i>	char(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.5.32 Kolumna st k nr domu

<i>Kod</i>	ST_K_NR_DOMU
<i>Opis</i>	Miejsce położenia - numer
<i>Typ danych</i>	char(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.5.33 Kolumna st k il kondyg

<i>Kod</i>	ST_K_IL_KONDYG
<i>Opis</i>	Ilość kondygnacji
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.5.34 Kolumna st k dostawca

<i>Kod</i>	ST_K_DOSTAWCA
<i>Opis</i>	Informacje dotyczące dostawcy
<i>Typ danych</i>	varchar(256)
<i>Rozmiar</i>	256
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.5.35 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_kartoteka

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_kart_klasyf	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw
ST_dokument	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw
ST_amort_param	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw
ST_lokalizacja	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw
ST_element	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw
ST_kart_akcept	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw
ST_plan_am	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw
ST_atr_wart_kart	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw
ST_pow_kart	pl _ id; ST_rejestr_id; ST ____st_k_nrinw
ST_pow_kart	ST pl id; ST ST rejestr id; st k nrinw

9.5.36 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_kartoteka

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_rodzaj_gus	st_rodzaj_gus_sym
ST_rejestr	pl _ id; ST_rejestr_id

9.6 Tabela ST_rodzaj_gus

Opis | Wykaz hierarchiczny GUS - rodzaje GUS

9.6.1 Klucz główny tabeli ST_rodzaj_gus

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST RODZAJ GUS SYM	char(8)	8	

9.6.2 Wykaz kolumn tabeli ST_rodzaj_gus

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST RODZAJ GUS SYM ST PODGRUPA GUS S YMB ST RODZAJ GUS NAZ WA	symbol rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych symbol podgrupy Klasyfikacji Środków Trwałych nazwa rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych	X	X

9.6.3 Kolumna st rodzaj gus sym

<i>Kod</i>	ST_RODZAJ_GUS_SYM
<i>Opis</i>	symbol rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych
<i>Typ danych</i>	char(8)
<i>Rozmiar</i>	8
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.6.4 Kolumna ST podgrupa gus symb

<i>Kod</i>	ST_PODGRUPA_GUS_SYMB
<i>Opis</i>	symbol podgrupy Klasyfikacji Środków Trwałych
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.6.5 Kolumna st rodzaj gus nazwa

<i>Kod</i>	ST_RODZAJ_GUS_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.6.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_rodzaj_gus

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>

ST_kartoteka	st_rodzaj_gus_sym
ST_rodzaj_proc	st_rodzaj_gus_sym

9.6.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_rodzaj_gus

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_podgrupa_gus	ST_podgrupa_gus_symb

9.7 Tabela ST_podgrupa_gus

Opis

| Wykaz hierarchiczny GUS - podgrupa GUS

9.7.1 Klucz główny tabeli ST_podgrupa_gus

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST PODGRUPA GUS SYMB	char(5)	5	

9.7.2 Wykaz kolumn tabeli ST_podgrupa_gus

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST PODGRUPA GUS S	symbol podgrupy Klasyfikacji Środków Trwałych	X	
YMB	symbol grupy Klasyfikacji Środków Trwałych		
ST GRUPA GUS SYM			X
ST PODGRUPA GUS N	nazwa podgrupy Klasyfikacji Środków Trwałych		
AZWA			

9.7.3 Kolumna ST podgrupa gus symb

<i>Kod</i>	ST_PODGRUPA_GUS_SYMB
<i>Opis</i>	symbol podgrupy Klasyfikacji Środków Trwałych
<i>Typ danych</i>	char(5)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	ST_GRUPA_GUS_SYM
<i>Opis</i>	symbol grupy Klasyfikacji Środków Trwałych

Typ danych	char(1)
Rozmiar	1
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.7.5 Kolumna ST podgrupa gus nazwa

Kod	ST_PODGRUPA_GUS_NAZWA
Opis	nazwa podgrupy Klasyfikacji Środków Trwałych
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.7.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_podgrupa_gus

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_rodzaj_gus	ST_podgrupa_gus_symb

9.7.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_podgrupa_gus

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_grupa_gus	st_g ru pa_gus_sym

9.8 Tabela ST_grupa_gus

Opis | Wykaz hierarchiczny GUS - grupa GUS

9.8.1 Klucz główny tabeli ST_grupa_gus

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST GRUPA GUS SYM	char(1)	1	

9.8.2 Wykaz kolumn tabeli ST_grupa_gus

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST GRUPA GUS SYM ST GRUPA GUS NAZWA	symbol grupy Klasyfikacji Środków Trwałych nazwa grupy Klasyfikacji Środków Trwałych	X	
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	ST_GRUPA_GUS_SYM symbol grupy Klasyfikacji Środków Trwałych char(1) 1 Yes No		

9.8.4 Kolumna st grupa gus nazwa

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	ST_GRUPA_GUS_NAZWA nazwa grupy Klasyfikacji Środków Trwałych char(50) 50 No No

9.8.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_grupa_gus

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_podgrupa_gus	st_g ru pa_gus_sym

9.9 Tabela ST_dekret

Opis

Powiązanie dokumentu z ewidencji środków trwałych z dokumentem księgowym , zawierającym jego księgowania _____

9.9.1 Klucz główny tabeli STdekret

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokład</i>

9.8.3 Kolumna st grupa gus sym

		<i>r</i>	<i>ność</i>
DEKRET NUM MIES	smallint	6	
DEKRET NUM ROK	smallint		
REJK SYMB	char(6)		
DEKRET NUM NR	integer		
DEKRET PLAN	smallint		
DEKRET POZ LP	smallint		
ST REJESTR ID	smallint	24	
PL ID	integer		
ROK SYMBOL	smallint		
QNT MID	integer		
ST K NRINW	char(24)		
ST DOK LP	integer		

9.9.2 Wykaz kolumn tabeli ST_dekret

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Elemen t klucza gl.</i>	<i>Elemen t klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST DOK LP	lp dokumentu środka trwałego	X	X
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
DEKRET NUM ROK	rok w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET NUM MIES	miesiąc w ramach numeru dekretu	X	X
DEKRET_NUM_NR	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)	X	X
DEKRET_PLAN	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy	X	X

DEKRET POZ LP	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego	X	X
ST DEKRET KWOTA	kwota dekretu		
ST DEKRET AMORT	określa, czy dana pozycja księguje amortyzację podatkową (0), czy bilansową (1)		

9.9.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.9.4 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod	ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

9.9.5 Kolumna st k nrinw

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.9.6 Kolumna st dok lp

<i>Kod</i>	ST_DOK_LP
<i>Opis</i>	lp dokumentu środka trwałego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.9.7 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.9.8 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.9.10 Kolumna Dekret num rok

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_ROK
<i>Opis</i>	rok w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.9.11 Kolumna Dekret num mies

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc w ramach numeru dekretu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.9.12 Kolumna Dekret num nr

<i>Kod</i>	DEKRET_NUM_NR
<i>Opis</i>	numer w ramach numeru dekretu (w formacie rok/miesiąc/numer)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	DEKRET_PLAN
<i>Opis</i>	10 - dokument QZP 3- decyzja finansowa 2 - dokument harmonogramu kosztów 1 - dokumenty planu 0 - dokument księgowy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.9.14 Kolumna dekret poz lp

<i>Kod</i>	DEKRET_POZ_LP
<i>Opis</i>	liczba porządkowa pozycji dekretu księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.9.15 Kolumna st dekret kwota

Kod	ST_DEKRET_KWOTA
Opis	kwota dekretu
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.9.16 Kolumna st dekret amort

Kod	ST_DEKRET_AMORT
Opis	określa, czy dana pozycja księguje amortyzację podatkową (0), czy bilansową (1)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.9.17 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli STdekret

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_dokument Dekret_poz	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_lp

(Shortcut)	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb; Dekret_num_rok; Dekret_num_mies; Dekret_num_nr; Dekret_plan; dekret_poz_lp

9.10 Tabela ST_dok_klasyf

Opis	Kartoteka środka trwałego->Dokumentu->Klasyfikacja - zawiera przypisane wartości klasyfikatorów do dokumentu kartoteki środka trwałego

9.10.1 Klucz główny tabeli ST_dok_klasyf

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST DOK LP	integer	24	
ST KLAS ID	integer		
ST KLAS W ID	smallint		
PL ID	integer		
ST K NRINW	char(24)		
ST REJESTR ID	smallint		

9.10.2 Wykaz kolumn tabeli ST_dok_klasyf

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST DOK LP	lp dokumentu środka trwałego	X	X
ST KLAS ID	identyfikator rekordu	X	X
ST KLAS W ID	Klasyfikator środka trwałego - identyfikator rekordu	X	X

9.10.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.10.4 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.10.5 Kolumna st k nrinw

<i>Kod</i>	ST_K_NRINW
<i>Opis</i>	numer inwentarzowy środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(24)
<i>Rozmiar</i>	24
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.10.6 Kolumna st dok lp

<i>Kod</i>	ST_DOK_LP
<i>Opis</i>	lp dokumentu środka trwałego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.10.7 Kolumna ST klas id

Kod	ST_KLAS_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.10.8 Kolumna st klas w id

Kod	ST_KLAS_W_ID
Opis	Klasyfikator środka trwałego - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.10.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_dok_klasyf

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_dokument	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_lp
ST_klasyfikator_w	ST klas id; st klas w id

9.11 Tabela ST_dokument

Opis

Kartoteka środka trwałego->Dokumenty, znajdują się tu wszystkie dokumenty dla danego środka trwałego. _____

9.11.1 Klucz główny tabeli ST_dokument

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST K NRINW ST DOK LP ST REJESTR ID PL ID	char(24) integer smallint integer	24	

9.11.2 Wykaz kolumn tabeli ST_dokument

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST DOK LP	lp dokumentu środka trwałego	X	
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania		X
KONTAKT ID	identyfikator kontaktu		X
DOSTAWA ZAKUP POZ LP	lp pozycji dokumentu dostawy		X
ST DOK TYP SYMB	symbol typu dokumentu środka trwałego		X
ST PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ST ST REJESTR ID	identyfikator rejestru środków trwałych		X
ST ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego		X
ST ST DOK LP	lp dokumentu środka trwałego		X
DZR SYMBOL	symbol rejestru dokumentów źródłowych		X
DZ DOK NR	numer dokumentu źródłowego		X
DZ DOK MIES	miesiąc dokumentu źródłowego		X
DZ DOK ROK	rok dokumentu źródłowego		X
ST DOK NR	numer dokumentu środka trwałego		
ST DOK DATA	data dokumentu środka trwałego		
ST DOK OPIS	uwagi dla dokumentu środka trwałego		

ST DOK WARTOSC	wartość na dokumencie środka trwałego		
ST DOK UMORZENIE1	kwota umorzenia bilansowego		
ST DOK UMORZENIE2	kwota umorzenia podatkowego		
ST DOK ILOSC	ilość na dokumencie środka trwałego		

9.11.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.11.4 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.11.5 Kolumna st k nrinw

Kod	ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.11.6 Kolumna st dok lp

<i>Kod</i>	ST_DOK_LP
<i>Opis</i>	lp dokumentu środka trwałego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.11.7 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.11.8 Kolumna Kontakt id

<i>Kod</i>	KONTAKT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator kontaktu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.11.9 Kolumna dostawa zakup poz lp

<i>Kod</i>	DOSTAWA_ZAKUP_POZ_LP
<i>Opis</i>	lp pozycji dokumentu dostawy
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.11.10 Kolumna st dok typ symb

<i>Kod</i>	ST_DOK_TYP_SYMB
<i>Opis</i>	symbol typu dokumentu środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(4)
<i>Rozmiar</i>	4
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.11.11 Kolumna ST pl id

<i>Kod</i>	ST __ PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.11.12 Kolumna ST ST rejestr id

Kod	ST __ ST_REJESTR_ID
Opis	identyfikator rejestru środków trwałych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.11.13 Kolumna ST st k nrinw

Kod	ST __ ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.11.14 Kolumna ST st dok lp

Kod	ST __ ST_DOK_LP
Opis	lp dokumentu środka trwałego
Typ danych	integer
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.11.15 Kolumna dzr symbol

<i>Kod</i>	DZR_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rejestru dokumentów źródłowych
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.11.16 Kolumna dz dok nr

<i>Kod</i>	DZ_DOK_NR
<i>Opis</i>	numer dokumentu źródłowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.11.17 Kolumna dz dok mies

<i>Kod</i>	DZ_DOK_MIES
<i>Opis</i>	miesiąc dokumentu źródłowego
<i>Typ danych</i>	smallint

<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.11.18 Kolumna dz dok rok

<i>Kod</i>	DZ_DOK_ROK
<i>Opis</i>	rok dokumentu źródłowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.11.19 Kolumna st dok nr

<i>Kod</i>	ST_DOK_NR
<i>Opis</i>	numer dokumentu środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.11.20 Kolumna st dok data

<i>Kod</i>	ST_DOK_DATA
<i>Opis</i>	data dokumentu środka trwałego

Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.11.21 Kolumna st dok opis

Kod	ST_DOK_OPIS
Opis	uwagi dla dokumentu środka trwałego
Typ danych	varchar(500)
Rozmiar	500
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.11.22 Kolumna st dok wartosc

Kod	ST_DOK_WARTOSC
Opis	wartość na dokumencie środka trwałego
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.11.23 Kolumna st dok umorzenie1

Kod	ST_DOK_UMORZENIE 1
Opis	kwota umorzenia bilansowego
Typ danych	numeric(12,2)

Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.11.24 Kolumna st dok umorzenie2

Kod	ST_DOK_UMORZENIE2
Opis	kwota umorzenia podatkowego
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.11.25 Kolumna st dok ilosc

Kod ST_DOK_ILOSC

Opis	ilość na dokumencie środka trwałego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.11.26 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli STdokument

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_dokument	ST __pl_id; ST __ST_rejestr_id; ST __st_k_nrinw;
St_dokument_an_dod	ST __st_dok_lp
ST_dok_klasyf ST_dekret	pl _id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_lp

ST_dok_przesz	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_lp pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_lp pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_lp

9.11.27 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_dokument

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_dokument	ST __pl_id; ST __ST_rejestr_id; ST __ st_k_nrinw;
ST_kartoteka ST_dok_typ	ST __st_dok_lp
Dostawa_zakup_poz (Shortcut)	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw st_dok_typ_symb QNT_mid; Kontakt_id; dostawa_zakup_poz_lp

9.12 Tabela ST_dok_przesz

Opis Tabela pomocnicza przechowująca informację o dokumentach powstałych w wyniku przeszacowania _____

9.12.1 Klucz główny tabeli ST_dok_przesz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST DOK LP	integer		
ST DATA PRZESZACOWANIA	date		
ST PRZESZ POZ LP	smallint		
PL ID	integer		
ST K NRINW	char(24)	24	
ST REJESTR ID	smallint		

9.12.2 Wykaz kolumn tabeli ST_dok_przesz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST_DOK_LP	lp dokumentu środka trwałego	X	X
ST DATA PRZESZACOWANIA	data przeszacowania ST	X	X
ST PRZESZ POZ LP	lp. pozycji przeszacowania ST	X	X

9.12.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.12.4 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.12.5 Kolumna st k nrinw

<i>Kod</i>	ST_K_NRINW
<i>Opis</i>	numer inwentarzowy środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(24)
<i>Rozmiar</i>	24
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.12.6 Kolumna st dok lp

Kod	ST_DOK_LP
Opis	lp dokumentu środka trwałego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.12.7 Kolumna ST data przeszacowania

Kod	ST_DATA_PRZESZACOWANIA
Opis	data przeszacowania ST
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.12.8 Kolumna st przesz poz lp

Kod	ST_PRZESZ_POZ_LP
Opis	lp. pozycji przeszacowania ST
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.12.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_dok_przesz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_dokument	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_lp
ST_przesz_poz	ST_data_przeszacowania; st_przesz_poz_lp

9.13 Tabela ST_atr_GUS

Opis

Grupa atrybutów -> występowanie grupy danej grupy atrybutów ze względu na klasyfikację GUS. Dana grupa atrybutów może występować tylko dla środków trwałych o określonych symbolach GUS_____

9.13.1 Klucz główny tabeli ST_atr_GUS

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST ATR GUS RODZAJ ATRYBUT GRUPA ID	char(3) integer	3	

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ATRYBUT GRUPA ID	identyfikator rekordu	X	X
ST_ATR_GUS_RODZAJ	symbol klasyfikacji GUS środków trwałych, dla których grupa atrybutów będzie widoczna	X	

9.13.3 Kolumna Atrybut grupa id

<i>Kod</i>	ATRYBUT_GRUPA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.13.4 Kolumna ST atr GUS rodzaj

<i>Kod</i>	ST_ATR_GUS_RODZAJ
<i>Opis</i>	symbol klasyfikacji GUS środków trwałych, dla których grupa atrybutów będzie widoczna

Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.13.5 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_atr_GUS

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Atrybut_grupa	Atrybut_grupa_id

9.14 Tabela ST_atr_klas_wart_atr

Opis

Grupa atrybutów -> występowanie grupy danej grupy atrybutów ze względu na wartość klasyfikatora środka trwałego. Dana grupa atrybutów może występować tylko dla środków trwałych o określonych wartościach klasyfikatorów

9.14.1 Klucz główny tabeli ST_atr_klas_wart_atr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST KLAS ID	integer		
ST KLAS W ID	smallint		
ATRYBUT GRUPA ID	integer		

9.14.2 Wykaz kolumn tabeli ST_atr_klas_wart_atr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ATRYBUT GRUPA ID	identyfikator rekordu	X	X
ST KLAS ID	identyfikator rekordu	X	X
ST KLAS W ID	Klasyfikator środka trwałego - identyfikator rekordu	X	X

9.14.3 Kolumna Atrybut grupa id

Kod	ATRYBUT_GRUPA_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.14.4 Kolumna ST klas id

Kod	ST_KLAS_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.14.5 Kolumna st klas w id

Kod	ST_KLAS_W_ID
Opis	Klasyfikator środka trwałego - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.14.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_atr_klas_wart_atr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>

9.13.2 Wykaz kolumn tabeli ST_atr_GUS

Atrybut_grupa ST_klasyfikator_w	Atrybut_grupa_id ST klas id; st klas w id

9.15 Tabela ST_atr_typ_rejestr

Opis

Grupa atrybutów -> występowanie grupy danej grupy atrybutów ze względu na rejestr środków trwałych. Dana grupa atrybutów może występować tylko dla środków trwałych, które znajdują się w określonych rejestrach środków trwałych

9.15.1 Klucz główny tabeli ST_atr_typ_rejestr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PL ID	integer		
ST REJESTR ID	smallint		
ATRYBUT GRUPA ID	integer		

9.15.2 Wykaz kolumn tabeli ST_atr_typ_rejestr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ATRYBUT GRUPA ID	identyfikator rekordu	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST REJESTR ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X

9.15.3 Kolumna Atrybut grupa id

<i>Kod</i>	ATRYBUT_GRUPA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.15.4 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu

Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.15.5 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.15.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_atr_typ_rejestr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Atrybut_grupa ST_rejestr	Atrybut_grupa_id pl _ id; ST_rejestr_id

9.16 Tabela ST_atr_wart_kart

Opis Kartoteka środka trwałego->Charakterystyka - zawiera przypisane wartości atrybutów

9.16.1 Klucz główny tabeli ST_atr_wart_kart

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST REJESTR ID ST K	smallint	24	
NRINW PL ID	char(24)		
ATRYBUT NAZ ID	integer		
	integer		

9.16.2 Wykaz kolumn tabeli ST_atr_wart_kart

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ATRYBUT NAZ ID	ID atrybutu	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ATRYBUT LISTA WART ID	identyfikator rekordu		X
ATRYBUT WAR TEXT	wartość tekstowa atrybutu		
ATRYBUT WAR NUM	wartość liczbowa atrybutu		
ATRYBUT WAR DATA	wartość dzienna atrybutu		

9.16.3 Kolumna Atrybut naz id

<i>Kod</i>	ATRYBUT_NAZ_ID
<i>Opis</i>	ID atrybutu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.16.4 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

9.16.7 Kolumna Atrybut lista wart id

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.16.5 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.16.6 Kolumna st k nrinw

Kod	ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod	ATRYBUT_LISTA_WART_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.16.8 Kolumna Atrybut war text

Kod	ATRYBUT_WAR_TEXT
Opis	wartość tekstowa atrybutu
Typ danych	varchar(100)
Rozmiar	100
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.16.9 Kolumna Atrybut war num

Kod	ATRYBUT_WAR_NUM
Opis	wartość liczbowa atrybutu
Typ danych	numeric(10,4)
Rozmiar	10
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.16.10 Kolumna Atrybut war data

Kod	ATRYBUT_WAR_DATA
Opis	wartość dzienna atrybutu
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

9.16.7 Kolumna Atrybut lista wart id

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.16.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_atr_wart_kart

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Atrybut_naz (Shortcut)	Atrybut_naz_id
ST_kartoteka	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw
Atrybut_lista_wart	Atrybut_naz_id; Atrybut_lista_wart_id

9.17 Tabela ST_automat_domysl

Opis

Tabela pomocnicza: Określa, które automaty księgowe są domyślnymi schematami księgowania dokumentów środków trwałych. Schematy domyślne są używane do księgowania tych środków trwałych do których nie przypisano osobnych (specyficznych) schematów księgowania _____

9.17.1 Klucz główny tabeli ST_automat_domysl

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PL ID	integer		
ST REJESTR ID ST AMORT	smallint		
RODZAJ AUTOMAT TYP ID	smallint		
AUTOMAT KSIEG NUM ROK	smallint		
SYMBOL	integer		
	smallint		

9.17.2 Wykaz kolumn tabeli ST_automat_domysl

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
AUTOMAT TYP ID	identyfikator rekordu	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
AUTOMAT KSIEG NUM	numer automatu księgowego	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST_AMORT_RODZAJ	rodzaj domyślnego automatu księgowego dla środków trwałych określonego rejestru; 0 -bilansowy, 1 - podatkowy	X	

9.17.3 Kolumna Automat typ id

Kod	AUT OMAT_T YP_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.17.4 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.17.5 Kolumna Automat ksiąg num

<i>Kod</i>	AUT OMAT_K SIEG_NUM
<i>Opis</i>	numer automatu księgowego
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.17.6 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.17.7 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	ST_AMORT_RODZAJ
Opis	rodzaj domyślnego automatu księgowego dla środków trwałych określonego rejestru; 0 - bilansowy, 1 - podatkowy
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.17.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_automat_domysl

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Automat_ksieg (Shortcut)	Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num
ST_rejestr	pl _ id; ST_rejestr_id

9.18 Tabela ST_dok_typ

Opis

| Tabela konfiguracyjna: Typy dokumentów środka trwałego,

9.18.1 Klucz główny tabeli ST_dok_typ

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST DOK TYP SYMB	char(4)	4	

9.18.2 Wykaz kolumn tabeli ST_dok_typ

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST DOK TYP SYMB	symbol typu dokumentu środka trwałego określa dostępność typów dokumentów w zależności od typu rejestru środków trwałych;	X	
ST_DOK_TYP_REJESTR	0 - wszystkie rejestry 1 - tylko nie dla niskocennych 2 - tylko dla niskocennych		
ST_DOK_TYP_MNOZNIK	zawsze 1, dla dokumentów rozchodowych -1 (obecnie pole nie jest używane, ale może być istotne na wydrukach, teraz wartość dokumentów likwidacyjnych podaje się i tak z minusem)		
ST_DOK_TYP_SHOW_IL	Czy pokazywać ilość w czasie wprowadzania na dokumencie, a w szczególności czy ilość z tego dokumentu ma wpłynąć na zestawienia ilościowe. Ma to wpływ tylko na rejestry NISKOCENNE. W rejestrach, które nie są NISKOCENNE ilość jest w ogóle nieistotna na dokumentach, nawet jeśli przypadkowo jest dokument tak zdefiniowany, że jest ilościowy. Tam analizuje się to tylko wartościowo. W		

zestawieniach ilościowych nie są pokazywane środki, które nie są NISKOCENNE

Jeśli pole = 1 to do zestawień należy brać ilość z ST_DOKUMENTY/ST_DOK_ILOSC

Jeśli pole = 0 to do zestawień należy jako ilość brać ilość z pola ST_DOK_TYP_AUTO_IL

ST_DOK_TYP_AUTO_IL
Jeśli ST_DOK_TYP_SHOW_IL = 0 to w tym polu jest podana ilość brana do zestawień

ST_DOK_TYP_EDYCYJNY
ST_DOK_TYP_AMORTYZACJA

nieużywane, zawsze 1

ST_DOK_TYP_LIKWIDACJA
ST_DOK_TYP_OPIS
ST_DOK_TYP_WYM_DO
STAWA

czy dokument stanowi faktyczny odpis amortyzacyjny (* , Pa) ?
określa, czy dokument jest dokumentem likwidacji
opis typu dokumentu
typ wymagalności dostawy:
'0 - dostawa niewymagana na dokumencie
1 - dostawa wymagana na dokumencie;

9.18.3 Kolumna st dok typ symb

Kod	ST_DOK_TYP_SYMB
Opis	symbol typu dokumentu środka trwałego
Typ danych	char(4)
Rozmiar	4
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.18.4 Kolumna st dok typ rejestr

Kod	ST_DOK_TYP_REJESTR
Opis	określa dostępność typów dokumentów w zależności od typu rejestru środków trwałych; 0 - wszystkie rejestry 1 - tylko nie dla niskocennych 2 - tylko dla niskocennych
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

Kod	ST_DOK_TYP_MNOZNIK
Opis	zawsze 1, dla dokumentów rozchodowych -1 (obecnie pole nie jest używane, ale może być istotne na wydrukach, teraz wartość dokumentów likwidacyjnych podaje się i tak z minusem)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No

1257.18.5 Kolumna st dok typ mnoznik

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	1
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.18.6 Kolumna st dok typ show il

<i>Kod</i>	ST_DOK_TYP_SHOW_IL
<i>Opis</i>	Czy pokazywać ilość w czasie wprowadzania na dokumencie, a w szczególności czy ilość z tego dokumentu ma wpłynąć na zestawienia ilościowe. Ma to wpływ tylko na rejestry NISKOCENNE. W rejestrach, które nie są NISKOCENNE ilość jest w ogóle nieistotna na dokumentach, nawet jeśli przypadkowo jest dokument tak zdefiniowany, że jest ilościowy. Tam analizuje się to tylko wartościowo. W zestawieniach ilościowych nie są pokazywane środki, które nie są NISKOCENNE Jeśli pole = 1 to do zestawień należy brać ilość z ST_DOKUMENTY/ST_DOK_ILOSC Jeśli pole = 0 to do zestawień należy jako ilość brać ilość z pola ST_DOK_TYP_AUTO_IL
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.18.7 Kolumna st dok typ auto il

<i>Kod</i>	ST_DOK_TYP_AUTO_IL
<i>Opis</i>	Jeśli ST_DOK_TYP_SHOW_IL = 0 to w tym polu jest podana ilość brana do zestawień
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	

Element klucza ob. No

9.18.8 Kolumna st dok typ edycyjny

<i>Kod</i>	ST_DOK_TYP_EDYCYJNY
<i>Opis</i>	nieużywane, zawsze 1
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	1
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.18.9 Kolumna st dok typ amortyzacja

<i>Kod</i>	ST_DOK_TYP_AMORTYZACJA
<i>Opis</i>	czy dokument stanowi faktyczny odpis amortyzacyjny (* , Pa) ?
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.18.10 Kolumna st dok typ likwidacja

<i>Kod</i>	ST_DOK_TYP_LIKWIDACJA
<i>Opis</i>	określa, czy dokument jest dokumentem likwidacji
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.18.11 Kolumna st dok typ opis

<i>Kod</i>	ST_DOK_TYP_OPIS
<i>Opis</i>	opis typu dokumentu
<i>Typ danych</i>	varchar(300)
<i>Rozmiar</i>	300
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.18.12 Kolumna st dok typ wym dostawa

<i>Kod</i>	ST_DOK_TYP_WYM_DOSTAWA
<i>Opis</i>	typ wymagalności dostawy: '0 - dostawa niewymagana na dokumencie 1 - dostawa wymagana na dokumencie';
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

Kod

PL_ID

9.18.13 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_dok_typ

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST dokument	st_dok_typ_symb

9.19 Tabela ST_kart_klasyf

Opis

Kartoteka środka trwałego->Klasyfikacja - zawiera przypisane wartości klasyfikatorów do kartoteki środka trwałego _____

9.19.1 Klucz główny tabeli ST_kart_klasyf

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST K NRINW	char(24)	24	
ST KLAS ID	integer		
ST KLAS W ID	smallint		
ST REJESTR ID	smallint		
PL ID	integer		

9.19.2 Wykaz kolumn tabeli ST_kart_klasyf

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST KLAS ID	identyfikator rekordu	X	X
ST KLAS W ID	Klasyfikator środka trwałego - identyfikator rekordu	X	X

9.19.3 Kolumna pl id

<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.19.4 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.19.5 Kolumna st k nrinw

<i>Kod</i>	ST_K_NRINW
<i>Opis</i>	numer inwentarzowy środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(24)
<i>Rozmiar</i>	24
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.19.6 Kolumna ST klas id

<i>Kod</i>	ST_KLAS_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	ST_KLAS_W_ID
Opis	Klasyfikator środka trwałego - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.19.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_kart_klasyf

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_kartoteka	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw
ST_klasyfikator_w	ST klas id; st klas w id

9.20 Tabela ST_element

Opis Kartoteka środka trwałego->Elementy, określa opcjonalnie elementy środka trwałego z których on się składa_____

9.20.1 Klucz główny tabeli ST_element

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST ELEMENT ID	integer		

9.20.2 Wykaz kolumn tabeli ST_element

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>

9.19.1264 Kolumna st klas w id

ST ELEMENT ID	identyfikator rekordu	X	
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu		X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego		X
ST ELEMENT NAZWA	nazwa elementu środka trwałego		
ST ELEMENT OPIS	opis elementu środka trwałego		
ST ELEMENT KOD	kod elementu środka trwałego		

9.20.3 Kolumna st element id

Kod	ST_ELEMENT_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.20.4 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.20.5 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.20.6 Kolumna st k nrinw

<i>Kod</i>	ST_K_NRINW
<i>Opis</i>	numer inwentarzowy środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(24)
<i>Rozmiar</i>	24
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.20.7 Kolumna st element nazwa

<i>Kod</i>	ST_ELEMENT_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa elementu środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.20.8 Kolumna st element opis

<i>Kod</i>	ST_ELEMENT_OPIS
<i>Opis</i>	opis elementu środka trwałego
<i>Typ danych</i>	varchar(300)
<i>Rozmiar</i>	300
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

.20.9 Kolumna st element kod

<i>Kod</i>	ST_ELEMENT_KOD
<i>Opis</i>	kod elementu środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.20.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli STelement

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_spis_poz_el	st element id

9.20.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli STelement

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_kartoteka	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw

9.21 Tabela ST_klasyfikator_w

Opis

| Słownik: Klasyfikator środka trwałego - wartość

9.21.1 Klucz główny tabeli ST_klasyfikator_w

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST_KLAS_W_ID	smallint		

ST KLAS ID	integer		

9.21.2 Wykaz kolumn tabeli ST_klasyfikator_w

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST KLAS ID	identyfikator rekordu	X	X
ST_KLAS_W_ID	Klasyfikator środka trwałego - identyfikator rekordu	X	
ST KLAS W NAZWA	Nazwa klasyfikatora środka trwałego		

9.21.3 Kolumna ST klas id

<i>Kod</i>	ST_KLAS_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.21.4 Kolumna st klas w id

<i>Kod</i>	ST_KLAS_W_ID
<i>Opis</i>	Klasyfikator środka trwałego - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.21.5 Kolumna st klas w nazwa

<i>Kod</i>	ST_KLAS_W_NAZWA
<i>Opis</i>	Nazwa klasyfikatora środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.21.6 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_klasyfikator_w

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_kart_klasyf	ST klas id; st klas w id
ST_dok_klasyf	ST klas id; st klas w id
ST atr klas wart atr	ST klas id; st klas w id

9.21.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_klasyfikator_w

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_klasyfikator	ST klas id

9.22 Tabela ST_kart_akcept

Opis

Akceptacja informacji nagłówkowej ST - po wykonaniu tej operacji nie można zmieniać żadnych danych nagłówkowych - numer, klasyfikacja GUS, daty zakupu i nazwy _____

9.22.1 Wykaz kolumn tabeli ST_kart_akcept

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu		X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego		X
ST KART AKCEPT ID	nie używane		
ST KART AKCEPT POZ	nie używane		
ST KART AKCEPT UZY	nie używane		
TK			
ST KART AKCEPT CZA S	nie używane		

9.22.2 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.22.3 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.22.4 Kolumna st k nrinw

Kod	ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.22.5 Kolumna st kart akcept id

Kod	ST_KART_AKCEPT_ID
Opis	nie używane
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.22.6 Kolumna st kart akcept poz

Kod	ST_KART_AKCEPT_POZ
Opis	nie używane
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.22.7 Kolumna st kart akcept uzytk

Kod	ST_KART_AKCEPT_UZYTEK
Opis	nie używane
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.22.8 Kolumna st kart akcept czas

Kod	ST_KART_AKCEPT_CZAS
Opis	nie używane
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_TIMESTAMP
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.22.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_kart_akcept

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST kartoteka	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw

9.23 Tabela ST_klasyfikator

Opis | Słownik: Klasyfikator środka trwałego - nazwa

9.23.1 Klucz główny tabeli ST_klasyfikator

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST_KLAS_ID	integer		

9.23.2 Wykaz kolumn tabeli ST_klasyfikator

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST_KLAS_ID	identyfikator rekordu	X	
ST_KLAS_GRUPA_ID	identyfikator rekordu		X
ST_KLAS_NAZWA	nazwa klasyfikatora		
ST_KLAS_TYP	ST - klasyfikacja dokumentu (0), klasyfikacja kartoteki (1) ZAM - klasyfikacja dokumentu (0) klasyfikacja pozycji dokumentu (1),		
ST_KLAS_QNT	określa, czy klasyfikator może podlegać edycji przez użytkownika (1- klasyfikator wprowadzony przez producenta - nieedycyjny dla użytkownika)		
ST_KLAS_GUS	Symbol GUS, dla którego jest wyświetlany klasyfikator		

9.23.3 Kolumna ST klas id

Kod	ST_KLAS_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.23.4 Kolumna st klas grupa id

Kod	ST_KLAS_GRUPA_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.23.5 Kolumna ST klas nazwa

Kod	ST_KLAS_NAZWA
Opis	nazwa klasyfikatora
Typ danych	char(35)
Rozmiar	35
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.23.6 Kolumna ST klas typ

<i>Kod</i>	ST_KLAS_TYP
<i>Opis</i>	ST - klasyfikacja dokumentu (0), klasyfikacja kartoteki (1)
<i>Typ danych</i>	ZAM - klasyfikacja dokumentu (0) klasyfikacja pozycji dokumentu (1),
<i>Rozmiar</i>	smallint
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

<i>Kod</i>	ST_KLAS_QNT
<i>Opis</i>	określa, czy klasyfikator może podlegać edycji przez użytkownika (1-klasyfikator wprowadzony przez producenta - nieedycyjny dla użytkownika)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.23.8 Kolumna ST klas gus

<i>Kod</i>	ST_KLAS_GUS
<i>Opis</i>	Symbol GUS, dla którego jest wyświetlany klasyfikator
<i>Typ danych</i>	char(3)
<i>Rozmiar</i>	3
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.23.9 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli STklasyfikator

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_klasyfikator_w	ST_klas_id

9.23.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli STklasyfikator

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_klas_grupa	st_klas_grupa_id

9.24 Tabela ST_lokalizacja

Opis Lokalizacji środka trwałego.

9.24.1 Klucz główny tabeli ST_lokalizacja

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST K NRINW	char(24)	24	
ST LOK ID	integer		
ST REJESTR ID	smallint		
PL ID	integer		

9.24.2 Wykaz kolumn tabeli ST_lokalizacja

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>
		<i>gł.</i>	<i>ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST LOK ID	identyfikator rekordu	X	
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
SALA ID	identyfikator pokoju		X
OSOBA ID	osoba - identyfikator osoby		X
ST LOK OD DNIA	lokalizacja środka trwałego; data końcowa		
ST LOK DO DNIA	lokalizacja środka trwałego; data początkowa		
ST LOK UWAGI	lokalizacja środka trwałego; uwagi		
ST LOK ILOSC	lokalizacja środka trwałego; ilość środka trwałego		

9.24.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.24.4 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.24.5 Kolumna st k nrinw

Kod	ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.23.7 Kolumna ST klas qnt

9.24.6 Kolumna st lok id

Kod	ST_LOK_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.24.7 Kolumna id jedn szk

Kod	ID_JEDN_SZK
Opis	identyfikator j ednostki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.24.8 Kolumna Szk ID

Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.24.9 Kolumna Sala ID

Kod	SALA_ID
Opis	identyfikator pokoju
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.24.10 Kolumna Osoba ID

Kod	OSOBA_ID
Opis	osoba - identyfikator osoby
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.24.11 Kolumna st lok od dnia

Kod	ST_LOK_OD_DNIA
Opis	lokalizacja środka trwałego; data końcowa
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.23.7 Kolumna ST klas qnt

9.24.12 Kolumna st lok do dnia

Kod	ST_LOK_DO_DNIA
Opis	lokalizacja środka trwałego; data początkowa
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.24.13 Kolumna st lok uwagi

Kod	ST_LOK_UWAGI
Opis	lokalizacja środka trwałego; uwagi
Typ danych	varchar(300)
Rozmiar	300
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.24.14 Kolumna st lok ilosc

Kod	ST_LOK_ILOSC
Opis	lokalizacja środka trwałego; ilość środka trwałego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.24.15 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli STlokalizacja

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Szkola (Shortcut) Jednostka_szkoly (Shortcut) Sala (Shortcut) Osoba (Shortcut) ST kartoteka	Szk ID id_jedn szk Sala ID Osoba ID pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw

9.25 Tabela ST_rejestr

Opis | Rejestry środków trwałych

9.25.1 Klucz główny tabeli STrejestr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST REJESTR ID	smallint		
PL ID	integer		

9.25.2 Wykaz kolumn tabeli ST_rejestr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	
ST REJESTR OPIS	opis rejestru środków trwałych		
ST_REJESTR_TYP	typ rejestru: 0 - środki nieniskocenne 1 - środki niskiej wartości (niskocenne)		
ST REJESTR MASKA N R	maska numeru rejestru środków trwałych		
ST REJESTR DATA BL	data blokady dokumentów ST; dokumenty ST,		
OK	których data jest mniejsza od daty blokady nie podlegają edycji		
ST_REJESTR_WYM_KLA	czy wartość domyślna (klasyfikacja GUS		
S_GUS	wymagana podczas zapisu kartoteki ST) ?		

9.25.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

9.23.7 Kolumna ST klas qnt

<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
<i>wartości</i>	
Element klucza ob.	Yes

9.25.4 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
<i>wartości</i>	
Element klucza ob.	No

9.25.5 Kolumna ST rejestr opis

Kod	ST_REJESTR_OPIS
Opis	opis rejestru środków trwałych
Typ danych	char(50)
Rozmiar	50
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
<i>wartości</i>	
Element klucza ob.	No

9.25.6 Kolumna ST rejestr typ

<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.25.7 Kolumna ST rejestr maska nr

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_MASKA_NR
<i>Opis</i>	maska numeru rejestru środków trwałych
<i>Typ danych</i>	char(24)
<i>Rozmiar</i>	24
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.25.8 Kolumna ST rejestr data blok

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_DATA_BLOK
<i>Opis</i>	data blokady dokumentów ST; dokumenty ST, których data jest mniejsza od daty blokady nie podlegają edycji
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.25.9 Kolumna ST rejestr wym klas GUS

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_WYM_KLAS_GUS
<i>Opis</i>	czy wartość domyślna (klasyfikacja GUS wymagana podczas zapisu kartoteki ST) ?
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

9.23.7 Kolumna ST klas qnt

<i>Dokładność</i>	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.25.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli STrejestr

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_spis_poz	ST __pl_id; ST_rejestr_id
ST_rej_ksieg	pl _ id; ST_rejestr_id
ST_kartoteka	pl _ id; ST_rejestr_id
ST_spis_rejestr	ST __pl_id; ST_rejestr_id
ST_przeszac_rejestr	pl _ id; ST_rejestr_id
ST_atr_typ_rejestr	pl _ id; ST_rejestr_id
ST_automat_domysl	pl _ id; ST_rejestr_id

9.25.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli STrejestr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Płatnik (Shortcut)	pl_id

9.26 Tabela ST_plan_am

Opis

| Plan amortyzacji - kolejne rekordy dla kolejnych miesięcy

9.26.1 Klucz główny tabeli ST_plan_am

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST K NRINW	char(24)	24	
ST DOK DATA	date		
ST REJESTR ID	smallint		
PL ID	integer		

9.26.2 Wykaz kolumn tabeli ST_plan_am

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator	X	X

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.26.6 Kolumna st dok data

<i>Kod</i>	ST_DOK_DATA
<i>Opis</i>	data dokumentu środka trwałego
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.26.7 Kolumna st dok umorzenie1

<i>Kod</i>	ST_DOK_UMORZENIE 1
<i>Opis</i>	kwota umorzenia bilansowego
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	ST_DOK_UMORZENIE2
<i>Opis</i>	kwota umorzenia podatkowego
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

.26.9 Kolumna st dok ilosc

Kod	ST_DOK_ILOSC
Opis	ilość na dokumencie środka trwałego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.26.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_plan_am

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_plan_am_kw	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_data

9.26.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_plan_am

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST kartoteka	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw

9.27 Tabela ST_plan_am_kw

Opis | Kwoty księgowane z planu amortyzacji

9.27.1 Klucz główny tabeli ST_plan_am_kw

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST AMORT RODZAJ	smallint		
ST DOK DATA	date		
ST PLAN KW ID	integer		
PL ID	integer		
ST K NRINW	char(24)	24	
ST REJESTR ID	smallint		

9.27.2 Wykaz kolumn tabeli ST_plan_am_kw

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

9.23.7 Kolumna ST klas qnt

		<i>t klucza</i> <i>gl.</i>	<i>t klucza</i> <i>ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST_AMORT_RODZAJ	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie), 1 - podatkowa (umorzenie 2)	X	X
ST DOK DATA	data dokumentu środka trwałego	X	X
ST PLAN KW ID	identyfikator rekordu	X	
AUTOMAT TYP ID	identyfikator rekordu		X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego		X
AUTOMAT KSIEG NUM	numer automatu księgowego		X
AUTOMAT KSIEG POZ LP	lp pozycji automatu księgowego		X
ST AMORT ZMIANA DA	data zmiany parametrów amortyzacji środka		X
TA	trwałego		
ST AMORT WARIANT I D	identyfikator rekordu		X
ST PLAN KWOTA	kwota zaksięgowanego odpisu amortyzacyjnego		

9.27.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.27.4 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.27.5 Kolumna st k nrinw

<i>Kod</i>	ST_K_NRINW
<i>Opis</i>	numer inwentarzowy środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(24)
<i>Rozmiar</i>	24
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.27.6 Kolumna st amort rodzaj

<i>Kod</i>	ST_AMORT_RODZAJ
<i>Opis</i>	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie1), 1 - podatkowa (umorzenie 2)
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.27.7 Kolumna st dok data

Kod	ST_DOK_DATA
Opis	data dokumentu środka trwałego
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.27.8 Kolumna st plan kw id

Kod	ST_PLAN_KW_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

Kod	AUT OMAT_T YP_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.27.10 Kolumna rok symbol

Kod	ROK_SYMBOL
Opis	symbol roku księgowego
Typ danych	smallint

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.27.11 Kolumna Automat księg num

Kod	AUTOMAT_KSIEG_NUM
Opis	numer automatu księgowego
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.27.12 Kolumna Automat księg poz lp

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_LP
Opis	lp pozycji automatu księgowego
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	ST_AMORT_ZMIANA_DATA
Opis	data zmiany parametrów amortyzacji środka trwałego
Typ danych	date
Rozmiar	

<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
<i>wartości</i>	
Element klucza ob.	Yes

9.27.14 Kolumna st amort wariant id

Kod	ST_AMORT_WARIANT_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
<i>wartości</i>	
Element klucza ob.	Yes

9.27.15 Kolumna st plan kwota

Kod	ST_PLAN_KWOTA
Opis	kwota zaksięgowanego odpisu amortyzacyjnego
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
<i>Dokładność</i>	2
Wymagana	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
Wykaz dopuszczalnych	
<i>wartości</i>	
Element klucza ob.	No

9.27.16 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_plan_am_kw

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
St plan am kw an dod	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_data; st_plan_kw_id; st_amort_rodzaj

9.27.17 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_plan_am_kw

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_plan_am ST_schemat_poz	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_dok_data pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_amort_zmiana_data; st_a mort_rod zaj; st_a m o rt_wa riant_id;
Automat_ksieg_poz (Shortcut)	Automat_ksieg_poz_lp Automat_typ_id; rok_symbol; Automat_ksieg_num; <u>Automat_ksieg_poz_lp</u>

9.28 Tabela ST_klas_grupa

Opis Dopuszczalne rodzaje klasyfikacji środków trwałych (kartotek i dokumentów) _____

9.28.1 Klucz główny tabeli ST_klas_grupa

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST_KLAS_GRP_ID	smallint		

9.28.2 Wykaz kolumn tabeli ST_klas_grupa

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST_KLAS_GRP_ID ST_KLAS_GRP_OPIS	identyfikator rekordu opis grupy klasyfikatorów (1 - ST, 2 - ZAM)	X	

9.28.3 Kolumna st klas grupa id

<i>Kod</i>	ST_KLAS_GRP_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.28.4 Kolumna st klas grupa opis

<i>Kod</i>	ST_KLAS_GRP_OPIS
<i>Opis</i>	opis grupy klasyfikatorów (1 - ST, 2 - ZAM)

Typ danych	char(20)
Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.28.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_klas_grupa

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_klasyfikator	st_klas_grupa_id

9.29 Tabela ST_przesz_poz

Opis Dokumenty przeszacowań środków trwałych - pozycje

9.29.1 Klucz główny tabeli ST_przesz_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST PRZESZ POZ LP	smallint		
ST DATA PRZESZACOWANIA	date		

9.29.2 Wykaz kolumn tabeli ST_przesz_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST DATA PRZESZACOWANIA	data przeszacowania ST	X	X
ST PRZESZ POZ LP	lp. pozycji przeszacowania ST	X	
ST_PRZESZ_POZ_ROD	minimalny symbol rodzaju GUS ST podlegającego przeszacowaniu		
ST_PRZESZ_POZ_RDO	maksymalny symbol rodzaju GUS ST podlegającego przeszacowaniu		
ST PRZESZ POZ DATA OD	minimalna data zakupu ST podlegającego przeszacowaniu		
ST PRZESZ POZ DATA	maksymalna data zakupu ST podlegającego		

DO	przeszacowaniu		
ST PRZESZ POZ WSP	współczynnik przeszacowania ST		

9.29.3 Kolumna ST data przeszacowania

Kod	ST_DATA_PRZESZACOWANIA
Opis	data przeszacowania ST
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.29.4 Kolumna st przesz poz lp

Kod	ST_PRZESZ_POZ_LP
Opis	lp. pozycji przeszacowania ST
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.29.5 Kolumna st przesz poz rod

Kod	ST_PRZESZ_POZ_ROD
Opis	minimalny symbol rodzaju GUS ST podlegającego przeszacowaniu
Typ danych	char(8)
Rozmiar	8
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.29.6 Kolumna st przesz poz rdo

<i>Kod</i>	ST_PRZESZ_POZ_RDO
<i>Opis</i>	maksymalny symbol rodzaju GUS ST podlegającego przeszacowaniu
<i>Typ danych</i>	char(8)
<i>Rozmiar</i>	8
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.29.7 Kolumna st przesz poz data od

<i>Kod</i>	ST_PRZESZ_POZ_DATA_OD
<i>Opis</i>	minimalna data zakupu ST podlegającego przeszacowaniu
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.29.8 Kolumna st przesz poz data do

<i>Kod</i>	ST_PRZESZ_POZ_DATA_DO
<i>Opis</i>	maksymalna data zakupu ST podlegającego przeszacowaniu
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.29.9 Kolumna st przesz poz wsp

Kod	ST_PRZESZ_POZ_WSP
Opis	współczynnik przeszacowania ST
Typ danych	numeric(5,2)
Rozmiar	5
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.29.10 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_przesz_poz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_dok_przesz	ST_data_przeszacowania; st_przesz_poz_lp

9.29.11 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_przesz_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_przeszacowanie	ST_data_przeszacowania

9.30 Tabela ST_przeszac_rejestr

Opis | Oznacza, że dla wskazanego rejestru już było wykonane przeszacowanie

9.30.1 Klucz główny tabeli ST_przeszac_rejestr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST REJESTR ID	smallint		
ST DATA PRZESZACOWANIA	date		
PL ID	integer		

9.30.2 Wykaz kolumn tabeli ST_przeszac_rejestr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

		<i>t klucza</i> <i>gł.</i>	<i>t klucza</i> <i>ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST DATA PRZESZACOWANIA	data przeszacowania ST	X	X
ST PRZESZ REJ WYK D ST PRZESZ REJ WYK U	data i czas wykonania przeszacowania ST użytkownik, który wykonał przeszacowanie ST		
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	PL_ID dane płatnika - identyfikator rekordu integer Yes Yes		

9.30.4 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	ST_REJESTR_ID dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu smallint Yes Yes

9.30.5 Kolumna ST data przeszacowania

<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i>	ST_DATA_PRZESZACOWANIA data przeszacowania ST date

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.30.6 Kolumna st przesz rej wyk d

Kod	ST_PRZESZ_REJ_WYK_D
Opis	data i czas wykonania przeszacowania ST
Typ danych	timestamp
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_TIMESTAMP
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	ST_PRZESZ_REJ_WYK_U
Opis	użytkownik, który wykonał przeszacowanie ST
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	CURRENT_USER
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.30.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_przeszac_rejestr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_przeszacowanie	ST_data_przeszacowania
ST_rejestr	pl _ id; ST_rejestr_id

9.31 Tabela ST_rodzaj_proc

9.30.1298 Kolumna st przesz rej wyk u

Opis

Określa dla każdego rodzaju GUS stawkę do obliczenia dokumentów amortyzacji

9.31.1 Klucz główny tabeli ST_rodzaj_proc

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST RODZAJ GUS SYM	char(8)	8	
ST ROZPORZADZENIE DATA	date		

9.31.2 Wykaz kolumn tabeli ST_rodzaj_proc

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST ROZPORZADZENIE DATA	data rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych	X	X
ST RODZAJ GUS SYM	symbol rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych	X	X
ST_R_PROC_OD	minimalny % stawki amortyzacji dla rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych		
ST_R_PROC_DO	maksymalny % stawki amortyzacji dla rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych		

9.31.3 Kolumna st rozporządzenie data

<i>Kod</i>	ST_ROZPORZADZENIE_DATA
<i>Opis</i>	data rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.31.4 Kolumna st rodzaj gus sym

<i>Kod</i>	ST_RODZAJ_GUS_SYM
<i>Opis</i>	symbol rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych

Typ danych	char(8)
Rozmiar	8
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.31.5 Kolumna st r proc od

Kod	ST_R_PROC_OD
Opis	minimalny % stawki amortyzacji dla rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych
Typ danych	decimal(5,2)
Rozmiar	5
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.31.6 Kolumna st r proc do

Kod	ST_R_PROC_DO
Opis	maksymalny % stawki amortyzacji dla rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych
Typ danych	decimal(5,2)
Rozmiar	5
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.31.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_rodzaj_proc

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_rodzaj_gus	st_rodzaj_gus_sym
ST_rozporządzenie	st_rozporządzenie_data

9.32 Tabela ST_pow_kart

Opis

Kartoteka środka trwałego->Powiązanie kartotek, zawiera informację o powiązaniach między środkami trwałymi. Przykładem może być komputer i licencja na używanie programu _____

9.32.1 Klucz główny tabeli ST_pow_kart

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST PL ID	integer		
ST ST REJESTR ID	smallint		
ST K NRINW	char(24)	24	
PL ID	integer		
ST ST K NRINW	char(24)	24	
ST REJESTR ID	smallint		

9.32.2 Wykaz kolumn tabeli ST_pow_kart

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST ST REJESTR ID	identyfikator rekordu środków trwałych	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X

9.32.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.32.4 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes
Kod	ST __ ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.32.6 Kolumna ST __ pl id

Kod	ST __ PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.32.7 Kolumna ST ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST __ ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu środków trwałych
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.32.8 Kolumna st k nrinw

<i>Kod</i>	ST_K_NRINW
<i>Opis</i>	numer inwentarzowy środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(24)
<i>Rozmiar</i>	24
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.32.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_pow_kart

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_kartoteka	pl _ id; ST_rejestr_id; ST ____ st_k_nrinw
ST kartoteka	ST pl id; ST ST rejestr id; st k nrinw

9.33 Tabela ST_przeszacowanie

Opis | Dokumenty przeszacowań środków trwałych

9.33.1 Klucz główny tabeli ST_przeszacowanie

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST DATA PRZESZACOWANIA	date		

9.33.2 Wykaz kolumn tabeli ST_przeszacowanie

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST DATA PRZESZACOWANIA	data przeszacowania ST	X	

9.33.3 Kolumna ST data przeszacowania

<i>Kod</i>	ST_DATA_PRZESZACOWANIA
<i>Opis</i>	data przeszacowania ST
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.33.4 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_przeszacowanie

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_przesz_poz	ST_data_przeszacowania
ST_przeszac_rejestr	ST_data_przeszacowania

9.34 Tabela ST_rej_ksieg

Opis

Powiązanie między rejestrami środków trwałych a rejestrami księgowymi.
Na podstawie tej informacji na przykład przy automatycznym księgowaniu amortyzacji zostaje określany rejestr księgowy w którym zostanie utworzony dokument księgowy

Kod

Typ

Rozmiar | Dokład

danych

		<i>r</i>	<i>ność</i>
REJK SYMB	char(6)	6	
PL ID	integer		
ST REJESTR ID	smallint		

9.34.1 Klucz główny tabeli ST_rej_ksieg

ROK SYMBOL	smallint		
QNT MID	integer		

9.34.2 Wykaz kolumn tabeli ST_rej_ksieg

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
QNT MID	identyfikator miejsca użytkowania	X	X
ROK SYMBOL	symbol roku księgowego	X	X
REJK SYMB	symbol rejestru księgowego	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST REJESTR ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X

9.34.3 Kolumna QNT mid

<i>Kod</i>	QNT_MID
<i>Opis</i>	identyfikator miejsca użytkowania
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.34.4 Kolumna rok symbol

<i>Kod</i>	ROK_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol roku księgowego
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.34.5 Kolumna Rejk symb

<i>Kod</i>	REJK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol rejestru księgowego
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.34.6 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.34.7 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.34.8 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_rej_ksieg

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rejestr (Shortcut) ST_rejestr	QNT_mid; rok_symbol; Rejk_symb pl_id; ST_rejestr_id

9.35 Tabela ST_rozp_poz

Opis Rozporządzenie ministra finansów dotyczące stawek amortyzacji -
pozycje _____

9.35.1 Klucz główny tabeli ST_rozp_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST ROZP POZ LP	smallint		

9.35.2 Wykaz kolumn tabeli ST_rozp_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>
		<i>gł.</i>	<i>ob.</i>
ST ROZP POZ LP ST ROZPORZADZENIE DATA ST ROZP GUS R OD ST_ROZP_GUS_R_DO ST_ROZP_PROC_OD ST_ROZP_PROC_DO	identyfikator rekordu data rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych minimalny rodzaj Klasyfikacji Środków Trwałych maksymalny rodzaj Klasyfikacji Środków Trwałych minimalny % stawki amortyzacji zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych maksymalny % stawki amortyzacji zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych	X	X

9.35.3 Kolumna st rozp poz lp

<i>Kod</i>	ST_ROZP_POZ_LP
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.35.4 Kolumna st rozporządzenie data

Kod	ST_ROZPORZADZENIE_DATA
Opis	data rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.35.5 Kolumna st rozp gus r od

Kod	ST_ROZP_GUS_R_OD
Opis	minimalny rodzaj Klasyfikacji Środków Trwałych
Typ danych	char(8)
Rozmiar	8
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	ST_ROZP_GUS_R_DO
Opis	maksymalny rodzaj Klasyfikacji Środków Trwałych
Typ danych	char(8)
Rozmiar	8
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.35.7 Kolumna st rozp proc od

Kod	ST_ROZP_PROC_OD
Opis	minimalny % stawki amortyzacji zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie

<i>Typ danych</i>	amortyzacji środków trwałych
<i>Rozmiar</i>	decimal(5,2)
<i>Dokładność</i>	5
<i>Wymagana</i>	2
<i>Wartość minimalna</i>	No
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.35.8 Kolumna st rozp proc do

<i>Kod</i>	ST_ROZP_PROC_DO
<i>Opis</i>	maksymalny % stawki amortyzacji zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych
<i>Typ danych</i>	decimal(5,2)
<i>Rozmiar</i>	5
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.35.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_rozp_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_rozporządzenie	st_rozporządzenie_data

9.36 Tabela ST_schemat_amortyzacji

Opis Schemat księgowania amortyzacji środków trwałych - określa sposób w jaki zostaną tworzone dokumenty księgowe.

9.36.1 Klucz główny tabeli ST_schemat_amortyzacji

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST AMORT WARIANT ID	smallint		
ST AMORT RODZAJ	smallint		
AUTOMAT KSIEG POZ LP	smallint		
OBROT STRONA	smallint		

9.35.6 Kolumna st r o p u s r d o

OBROT KOSZT ID	smallint		
PL ID	integer		
ST AMORT ZMIANA DATA	date		
ST REJESTR ID	smallint	24	
ST K NRINW	char(24)		

9.36.2 Wykaz kolumn tabeli ST_schemat_amortyzacji

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST AMORT ZMIANA DATA	data zmiany parametrów amortyzacji środka trwałego	X	X
ST_AMORT_RODZAJ	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie1), 1 - podatkowa (umorzenie 2)	X	X
ST AMORT WARIANT I D	identyfikator rekordu	X	X
AUTOMAT KSIEG POZ LP	lp pozycji schematu księgowania amortyzacji ST	X	X
OBROT_STRONA	czy obrót po stronie WN (0) , czy po stronie MA(1)	X	
OBROT_KOSZT_ID	Aby umożliwić automatyczne tworzenie księgowień 400/500 umożliwiamy wprowadzenie do jednej pozycji wielu obrotów - i tak księgowanie 400/500 - 100 będzie reprezentowane jako 0. 400 100 1. 500 490	X	
AUT KS OBR SL1	słownik księgowy 1		
AUT KS OBR SL2	słownik księgowy 2		
AUT KS OBR SL3	słownik księgowy 3		
AUT KS OBR SL4	słownik księgowy 4		
AUT KS OBR SL5	słownik księgowy 5		

KONTO SYMB	symbol konta księgowego
NOSN KOSZT SYMB	symbol nośnika kosztów
KOM ORG SYMB	symbol komórki organizacyjnej
KONTR NR	kontrahent - numer
ROZR SYMBOL	symbol rozrachunku
AUT SZK SYMB	symbol placówki
AUT SZK J SYMB	symbol jednostki
AUT ZAD SYMB	symbol zadania budżetowego
AUT SKL SYMB	symbol składnika zadań budżetowych
WALUTA SYMB	waluta - symbol
AUT KURS	wartość kursu dla schematu amortyzacji
AUT WARTOSC KS	wartość
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i> <i>Wartość minimalna</i> <i>Wartość maksymalna</i> <i>Wartość domyślna</i> <i>Wykaz dopuszczalnych</i> <i>wartości</i> <i>Element klucza ob.</i>	PL_ID dane płatnika - identyfikator rekordu integer Yes Yes

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.35.6 Kolumna st rozpuszczalność

9.36.5 Kolumna st k nrinw

Kod	ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.36.6 Kolumna st amort zmiana data

Kod	ST_AMORT_ZMIANA_DATA
Opis	data zmiany parametrów amortyzacji środka trwałego
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

Kod	ST_AMORT_RODZAJ
Opis	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie1), 1 - podatkowa (umorzenie 2)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.36.8 Kolumna st amort wariant id

Kod	ST_AMORT_WARIANT_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.36.9 Kolumna Automat ksiąg poz lp

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_LP
Opis	lp pozycji schematu księgowania amortyzacji ST
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.36.10 Kolumna obrot strona

Kod	OBROT_STRONA
Opis	czy obrót po stronie WN (0) , czy po stronie MA(1)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.36.11 Kolumna obrot koszt id

<i>Kod</i>	OBROT_KOSZT_ID
<i>Opis</i>	Aby umożliwić automatyczne tworzenie księgowień 400/500 umożliwiamy wprowadzenie do jednej pozycji wielu obrotów - i tak księgowanie 400/500 - 100 będzie reprezentowane jako 0. 400 100 1. 500 490
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	0
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.36.12 Kolumna Aut ks obr sl1

<i>Kod</i>	AUT_KS_OBR_SL1
<i>Opis</i>	słownik księgowy 1
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.36.13 Kolumna Aut ks obr sl2

<i>Kod</i>	AUT_KS_OBR_SL2
<i>Opis</i>	słownik księgowy 2
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.36.14 Kolumna Aut ks obr sl3

<i>Kod</i>	AUT_KS_OBR_SL3
<i>Opis</i>	słownik księgowy 3
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.36.15 Kolumna Aut ks obr sl4

<i>Kod</i>	AUT_KS_OBR_SL4
<i>Opis</i>	słownik księgowy 4
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.36.16 Kolumna Aut ks obr sl5

<i>Kod</i>	AUT_KS_OBR_SL5
<i>Opis</i>	słownik księgowy 5
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

9.36.18 Kolumna nosn koszt symb

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.36.17 Kolumna Konto symb

<i>Kod</i>	KONTO_SYMB
<i>Opis</i>	symbol konta księgowego
<i>Typ danych</i>	char(30)
<i>Rozmiar</i>	30
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

<i>Kod</i>	NOSN_KOSZT_SYMB
<i>Opis</i>	symbol nośnika kosztów
<i>Typ danych</i>	char(12)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.36.19 Kolumna kom org symb

<i>Kod</i>	KOM_ORG_SYMB
<i>Opis</i>	symbol komórki organizacyjnej
<i>Typ danych</i>	char(6)
<i>Rozmiar</i>	6
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.36.20 Kolumna Kontr nr

<i>Kod</i>	KONTR_NR
<i>Opis</i>	kontrahent - numer
<i>Typ danych</i>	char(15)
<i>Rozmiar</i>	15
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.36.21 Kolumna rozr symbol

<i>Kod</i>	ROZR_SYMBOL
<i>Opis</i>	symbol rozrachunku
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	AUT_SZK_SYMB
<i>Opis</i>	symbol placówki
<i>Typ danych</i>	char(10)
<i>Rozmiar</i>	10
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

9.36.18 Kolumna nosn koszt symb

wartości	
Element klucza ob.	No

9.36.23 Kolumna aut szk j symb

Kod	AUT_SZK_J_SYMB
Opis	symbol jednostki
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.36.24 Kolumna aut zad symb

Kod	AUT_ZAD_SYMB
Opis	symbol zadania budżetowego
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.36.25 Kolumna aut skl symb

Kod	AUT_SKL_SYMB
Opis	symbol składnika zadań budżetowych
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	WALUTA_SYMB
Opis	waluta - symbol
Typ danych	char(3)
Rozmiar	3
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.36.27 Kolumna aut kurs

Kod	AUT_KURS
Opis	wartość kursu dla schematu amortyzacji
Typ danych	char(10)
Rozmiar	10
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.36.28 Kolumna aut wartosc ks

Kod	AUT_WARTOSC_KS
Opis	wartość
Typ danych	numeric(8,4)
Rozmiar	8
Dokładność	4
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.36.18 Kolumna nosn koszt symb

9.36.29 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_schemat_amortyzacji

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_schemat_poz	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_amort_zmiana_data; st_a mort_rod zaj; st_a m o rt_wa riant_id; Automat_ksieg_poz_lp

9.37 Tabela ST_schemat_poz

Opis

Pozycja schematu księgowania amortyzacji środków trwałych

9.37.1 Klucz główny tabeli ST_schemat_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST AMORT RODZAJ	smallint		
ST AMORT ZMIANA DATA	date		
ST AMORT WARIANT ID	smallint		
AUTOMAT KSIEG POZ LP	smallint		
PL ID	integer		
ST K NRINW	char(24)	24	
ST REJESTR ID	smallint		

9.37.2 Wykaz kolumn tabeli ST_schemat_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST AMORT ZMIANA DATA	data zmiany parametrów amortyzacji środka trwałego	X	X
ST_AMORT_RODZAJ	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie1), 1 - podatkowa (umorzenie 2)	X	X
ST AMORT WARIANT I D	identyfikator rekordu	X	X
AUTOMAT KSIEG POZ LP	lp pozycji schematu księgowania amortyzacji ST	X	
ST SCHEMAT PROCEN	wartość procentowa pozycji schematu		
T	amortyzacji		
ST SCHEMAT NR GRU	Nr grupy 100%		

PY 100			

9.37.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.37.4 Kolumna ST rejestr id

Kod	ST_REJESTR_ID
Opis	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.37.5 Kolumna st k nrinw

Kod	ST_K_NRINW
Opis	numer inwentarzowy środka trwałego
Typ danych	char(24)
Rozmiar	24
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.37.6 Kolumna st amort zmiana data

Kod	ST_AMORT_ZMIANA_DATA
Opis	data zmiany parametrów amortyzacji środka trwałego
Typ danych	date
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.37.7 Kolumna st amort rodzaj

Kod	ST_AMORT_RODZAJ
Opis	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie1), 1 - podatkowa (umorzenie 2)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.37.8 Kolumna st amort wariant id

Kod	ST_AMORT_WARIANT_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.37.9 Kolumna Automat ksiąg poz lp

Kod	AUTOMAT_KSIEG_POZ_LP
Opis	lp pozycji schematu księgowania amortyzacji ST
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.37.10 Kolumna ST schemat procent

Kod	ST_SCHEMAT_PROCENT
Opis	wartość procentowa pozycji schematu amortyzacji
Typ danych	decimal(5,2)
Rozmiar	5
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.37.11 Kolumna ST schemat nr grupy 100

Kod	ST SCHEMAT NR GRUPY 100
Opis	Nr grupy 100%
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.37.12 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_schemat_poz

<u>Tabela</u> <u>podrzędna</u>	<u>Kolumny</u> <u>klucza</u> <u>obcego</u>
ST_schemat_amortyzacji	pl_id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_amort_zmiana_data; st_amort_rodzaj; st_amort_wariant_id; Automat_ksieg_poz_lp
ST_plan_am_kw	pl_id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_amort_zmiana_data; st_amort_rodzaj; st_amort_wariant_id; Automat_ksieg_poz_lp

9.37.13 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_schemat_poz

<u>Tabela nadrzędna</u>	<u>Kolumny klucza obcego</u>
ST_schemat_wariant	pl_id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_amort_zmiana_data; st_amort_rodzaj; st_amort_wariant_id

9.38 Tabela ST_schemat_wariant

Opis

| Wariant schematu księgowania amortyzacji

9.38.1 Klucz główny tabeli ST_schemat_wariant

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST AMORT ZMIANA DATA	date		
ST AMORT RODZAJ	smallint		
ST AMORT WARIANT ID	smallint		
PL ID	integer		
ST K NRINW	char(24)	24	
ST REJESTR ID	smallint		

9.38.2 Wykaz kolumn tabeli ST_schemat_wariant

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element</i>	<i>Element</i>

		<i>t klucza</i> <i>gl.</i>	<i>t klucza</i> <i>ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
ST K NRINW	numer inwentarzowy środka trwałego	X	X
ST AMORT ZMIANA DATA	data zmiany parametrów amortyzacji środka trwałego	X	X
ST_AMORT_RODZAJ	rodzaj amortyzacji środka trwałego; 0 - bilansowa (umorzenie1), 1 - podatkowa (umorzenie 2)	X	X
ST AMORT WARIANT I D ST_AMORT_WARIANT_T _OGRANICZ	identyfikator rekordu typ ograniczenia dla wariantu schematu amortyzacji ST: 1- nie występuje 2- ograniczenie górne (do kwoty - słabe) 3 - ograniczenie dolne (od kwoty - ostre)	X	
ST AMORT WARIANT K OGRANICZ	kwota ograniczenia dla wariantu schematu amortyzacji ST		

9.38.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.38.4 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.38.5 Kolumna st k nrinw

<i>Kod</i>	ST_K_NRINW
<i>Opis</i>	numer inwentarzowy środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(24)
<i>Rozmiar</i>	24
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.38.6 Kolumna st amort zmiana data

<i>Kod</i>	ST_AMORT_ZMIANA_DATA
<i>Opis</i>	data zmiany parametrów amortyzacji środka trwałego
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.38.7 Kolumna st amort rodzaj

<i>Kod</i>	ST_AMORT_RODZAJ
<i>Opis</i>	rodzaj amortyzacji środka trwałego;

	0 - bilansowa (umorzenie1), 1 - podatkowa (umorzenie 2)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.38.8 Kolumna st amort wariant id

Kod	ST_AMORT_WARIANT_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.38.9 Kolumna st amort wariant t ogranicz

Kod	ST_AMORT_WARIANT_T_OGRANICZ
Opis	typ ograniczenia dla wariantu schematu amortyzacji ST: 1- nie występuje 2- ograniczenie górne (do kwoty - słabe) 3 - ograniczenie dolne (od kwoty - ostre)
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.38.10 Kolumna st amort wariant k ogranicz

Kod	ST_AMORT_WARIANT_K_OGRANICZ
Opis	kwota ograniczenia dla wariantu schematu amortyzacji ST
Typ danych	numeric(12,2)
Rozmiar	12
Dokładność	2
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.38.11 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_schemat_wariant

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_schemat_poz	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_amort_zmiana_data; st_a mort_rod zaj; st_a m o rt_wa riant_id

9.38.12 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_schemat_wariant

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_amort_param	pl _ id; ST_rejestr_id; st_k_nrinw; st_amort_zmiana_data; st_amort_rodzaj

9.39 Tabela ST_spis

Opis | Spis z natury - nagłówek

9.39.1 Klucz główny tabeli ST_spis

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST SPIS ID PL ID	smallint integer		

9.39.2 Wykaz kolumn tabeli ST_spis

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i>	<i>Element klucza</i>

		<i>gt.</i>	<i>ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST SPIS ID	identyfikator rekordu	X	
ST SPIS DATA	data spisu z natury		
ST SPIS OPIS	opis spisu z natury		
ST SPIS KOMISJA	skład komisji		

9.39.3 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.39.4 Kolumna ST spis id

<i>Kod</i>	ST_SPIS_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.39.5 Kolumna St spis data

<i>Kod</i>	ST_SPIS_DATA
<i>Opis</i>	data spisu z natury
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.39.6 Kolumna ST spis opis

Kod	ST_SPIS_OPIS
Opis	opis spisu z natury
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.39.7 Kolumna ST spis komisja

Kod	ST_SPIS_KOMISJA
Opis	skład komisji
Typ danych	varchar(2048)
Rozmiar	2048
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

9.39.8 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_spis

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_spis_poz	pl _ id; ST_spis_id
ST_spis_szk	pl _ id; ST_spis_id

ST_spis_jed	pl _ id; ST_spis_id
ST_spis_rejestr	pl _ id; ST_spis_id
ST_spis_sala	pl _ id; ST_spis_id

9.39.9 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Platnik (Shortcut)	pl_id

9.40 Tabela ST_spis_poz

Opis | Spis z natury - pozycje

9.40.1 Klucz główny tabeli ST_spis_poz

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST SPIS POZ ARK ST SPIS POZ LP ST SPIS ID PL ID	smallint smallint smallint integer		

9.40.2 Wykaz kolumn tabeli ST_spis_poz

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST SPIS ID	identyfikator rekordu	X	X
ST SPIS POZ ARK	numer arkusza spisu z natury	X	
ST SPIS POZ LP	lp pozycji spisu z natury	X	
SALA ID	identyfikator pokoju		X
SZK ID	identyfikator placówki		X
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki		X
ST PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ST_REJESTR_ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu		X
ST SPIS NUMER	numer inwentarzowy spisanego ST		
ST K NAZWA	Nazwa środka		
ST K NUMER FABR	numer fabryczny środka trwałego		
ST SPIS WARTOSC	wartość spisanego ST		
ST SPIS POZ DATA	data pozycji spisu z natury		

ST SPIS DOK ILOSC	ilość spisanego ST		

9.40.3 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.40.4 Kolumna ST spis id

Kod	ST_SPIS_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.40.5 Kolumna st spis poz ark

Kod	ST_SPIS_POZ_ARK
Opis	numer arkusza spisu z natury
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.40.6 Kolumna st spis poz lp

Kod	ST_SPIS_POZ_LP
Opis	lp pozycji spisu z natury
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.40.7 Kolumna Sala ID

Kod	SALA_ID
Opis	identyfikator pokoju
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.40.8 Kolumna Szk ID

Kod	SZK_ID
Opis	identyfikator placówki
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.40.9 Kolumna id jedn szk

<i>Kod</i>	ID_JEDN_SZK
<i>Opis</i>	identyfikator j ednostki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.40.10 Kolumna ST pl id

<i>Kod</i>	ST __ PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.40.11 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.40.12 Kolumna st spis numer

<i>Kod</i>	ST_SPIS_NUMER
<i>Opis</i>	numer inwentarzowy spisanego ST
<i>Typ danych</i>	char(24)
<i>Rozmiar</i>	24
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.40.13 Kolumna st k nazwa

<i>Kod</i>	ST_K_NAZWA
<i>Opis</i>	Nazwa środka
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.40.14 Kolumna st k numer fabr

<i>Kod</i>	ST_K_NUMER_FABR
<i>Opis</i>	numer fabryczny środka trwałego
<i>Typ danych</i>	char(50)
<i>Rozmiar</i>	50
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.40.15 Kolumna st spis wartosc

<i>Kod</i>	ST_SPIS_WARTOSC
<i>Opis</i>	wartość spisanego ST
<i>Typ danych</i>	numeric(12,2)
<i>Rozmiar</i>	12
<i>Dokładność</i>	2
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.40.16 Kolumna st spis poz data

<i>Kod</i>	ST_SPIS_POZ_DATA
<i>Opis</i>	data pozycji spisu z natury
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

9.40.17 Kolumna st spis dok ilosc

<i>Kod</i>	ST_SPIS_DOK_ILOSC
<i>Opis</i>	ilość spisanego ST
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	1
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.40.18 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_spis_poz

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_spis_poz_el	pl _ id; ST_spis_id; st_spis_poz_ark; st_spis_poz_lp

9.40.19 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_poz

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Szkola (Shortcut) Jednostka_szkoly (Shortcut) Sala (Shortcut) ST_rejestr ST_spis	Szk ID id_jedn szk Sala ID ST __pl_id; ST_rejestr_id pl _ id; ST_spis_id

9.41 Tabela ST_rozporzadzenie

Opis Rozporządzenie ministra finansów dotyczące stawek amortyzacji

9.41.1 Klucz główny tabeli ST_rozporzadzenie

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST ROZPORZADZENIE DATA	date		

9.41.2 Wykaz kolumn tabeli ST_rozporzadzenie

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST ROZPORZADZENIE DATA	data rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych	X	
ST ROZPORZODZENIE OPIS	opis rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych		

9.41.3 Kolumna st rozporzadzenie data

<i>Kod</i>	ST_ROZPORZADZENIE_DATA
<i>Opis</i>	data rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych
<i>Typ danych</i>	date
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.41.4 Kolumna st rozporządzenie opis

Kod	ST_ROZPORZODZENIE_OPIS
Opis	opis rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych
Typ danych	varchar(200)
Rozmiar	200
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.41.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ST_rozporządzenie

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_rozp_poz	st_rozporzadzenie_data
ST_rodzaj_proc	st_rozporzadzenie_data

9.42 Tabela ST_spis_jed

Opis Spis z natury, powiązanie spisu z natury ze wskazanymi elementami
struktury organizacyjnej (jednostki)

9.42.1 Klucz główny tabeli ST_spis_jed

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PL ID	integer		
ST SPIS ID	smallint		
ID JEDN SZK	integer		

9.42.2 Wykaz kolumn tabeli ST_spis_jed

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gl.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ID JEDN SZK	identyfikator jednostki	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST SPIS ID	identyfikator rekordu	X	X

9.42.3 Kolumna id jedn szk

<i>Kod</i>	ID_JEDN_SZK
<i>Opis</i>	identyfikator j ednostki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.42.4 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.42.5 Kolumna ST spis id

<i>Kod</i>	ST_SPIS_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.42.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_jed

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_spis	pl _ id; ST_spis_id
Jednostka_szkoly (Shortcut)	id_jedn_szk

9.43 Tabela ST_spis_poz_el

Opis

Przechowuje informację o elementach środka trwałego, którą wprowadzamy do systemu przy sporządzaniu spisu z natury dla kartotek środków trwałych, które posiadają zdefiniowane elementy składowe

9.43.1 Klucz główny tabeli ST_spis_poz_el

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST SPIS POZ EL ID	integer		

9.43.2 Wykaz kolumn tabeli ST_spis_poz_el

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
ST SPIS POZ EL ID	identyfikator rekordu	X	
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu		X
ST SPIS ID	identyfikator rekordu		X
ST SPIS POZ ARK	numer arkusza spisu z natury		X
ST SPIS POZ LP	lp pozycji spisu z natury		X
ST ELEMENT ID	identyfikator rekordu		X
ST SPIS KOD	kod spisanego elementu ST		

9.43.3 Kolumna st spis poz el id

Kod	ST_SPIS_POZ_EL_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	autoincrement
Element klucza ob.	No

9.43.4 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.43.5 Kolumna ST spis id

Kod	ST_SPIS_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.43.6 Kolumna st spis poz ark

Kod	ST_SPIS_POZ_ARK
Opis	numer arkusza spisu z natury
Typ danych	smallint

Kod ST_ELEMENT_ID

Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.43.7 Kolumna st spis poz lp

Kod	ST_SPIS_POZ_LP
Opis	lp pozycji spisu z natury
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.43.8 Kolumna st element id

Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

.43.9 Kolumna st spis kod

Kod	ST_SPIS_KOD
Opis	kod spisanego elementu ST
Typ danych	char(20)

Rozmiar	20
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

9.43.10 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_poz_el

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_spis_poz ST element	pl _ id; ST_spis_id; st_spis_poz_ark; st_spis_poz_lp st element id

9.44 Tabela ST_spis_rejestr

Opis

| Spis z natury, powiązanie spisu z natury ze rejestrem środków trwałych

9.44.1 Klucz główny tabeli ST_spis_rejestr

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
ST PL ID	integer		
ST REJESTR ID	smallint		
ST SPIS ID	smallint		
PL ID	integer		

9.44.2 Wykaz kolumn tabeli ST_spis_rejestr

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST SPIS ID	identyfikator rekordu	X	X
ST PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST REJESTR ID	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu	X	X
<i>Kod</i> <i>Opis</i> <i>Typ danych</i> <i>Rozmiar</i> <i>Dokładność</i> <i>Wymagana</i>	PL_ID dane płatnika - identyfikator rekordu integer Yes		

Kod

ST_ELEMENT_ID

<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.44.4 Kolumna ST spis id

<i>Kod</i>	ST_SPIS_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.44.5 Kolumna ST pl id

<i>Kod</i>	ST __ PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.44.6 Kolumna ST rejestr id

<i>Kod</i>	ST_REJESTR_ID
<i>Opis</i>	dane rejestru środków trwałych - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes

Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.44.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_rejestr

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ST_spis	pl _ id; ST_spis_id
ST_rejestr	ST __pl_id; ST_rejestr_id

9.45 Tabela ST_spis_sala

Opis

Spis z natury, powiązanie spisu z natury ze wskazanymi elementami struktury organizacyjnej (lokalizacją). Czyli w tej tabeli mamy informację, że dany spis został sporządzony dla wskazanej lokalizacji

9.45.1 Klucz główny tabeli ST_spis_sala

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PL ID	integer		
ST SPIS ID	smallint		
SALA ID	integer		

9.45.2 Wykaz kolumn tabeli ST_spis_sala

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
SALA ID	identyfikator pokoju	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST SPIS ID	identyfikator rekordu	X	X

9.45.3 Kolumna Sala ID

Kod	SALA_ID
Opis	identyfikator pokoju
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.45.4 Kolumna pl id

Kod	PL_ID
Opis	dane płatnika - identyfikator rekordu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.45.5 Kolumna ST spis id

Kod	ST_SPIS_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.45.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_sala

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Sala (Shortcut) ST_spis	Sala ID pl _ id; ST_spis_id

9.46 Tabela ST_spis_szk

Opis

Spis z natury, powiązanie spisu z natury ze wskazanymi elementami struktury organizacyjnej (placówki) _____

9.46.1 Klucz główny tabeli ST_spis_szk

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
PL ID	integer		
ST SPIS ID	smallint		
SZK ID	integer		

9.46.2 Wykaz kolumn tabeli ST_spis_szk

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
SZK ID	identyfikator placówki	X	X
PL ID	dane płatnika - identyfikator rekordu	X	X
ST SPIS ID	identyfikator rekordu	X	X

9.46.3 Kolumna Szk ID

<i>Kod</i>	SZK_ID
<i>Opis</i>	identyfikator placówki
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

9.46.4 Kolumna pl id

<i>Kod</i>	PL_ID
<i>Opis</i>	dane płatnika - identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	

Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.46.5 Kolumna ST spis id

Kod	ST_SPIS_ID
Opis	identyfikator rekordu
Typ danych	smallint
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

9.46.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ST_spis_szk

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Szkola (Shortcut)	Szk ID
ST_spis	pl _ id; ST_spis_id

10 Pakiet Zestawienia 10.1

Schemat Zestawienia

10.2 Tabela ru_grupa_tabel

Opis Lista tabel zdefiniowanych dla zestawień uniwersalnych. Możliwość edycji tylko QNT _____

10.2.1 Klucz główny tabeli ru_grupa_tabel

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RU GT ID	integer		
RU DOMENA ID	integer		

10.2.2 Wykaz kolumn tabeli ru_grupa_tabel

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RU_DOMENA_ID	identyfikator domeny	X	X
RU_GT_ID	identyfikator wewnętrzny grupy tabel	X	X
RU_GT_NAZWA	nazwa grupy tabel		
RU_GT_WARUNEK	warunek łączenia dla tabel wchodzących w skład danej grupy tabel		
RU_GT_TABELA_GLOWNA	tabela główna w danej grupie tabel		
RU_GT_TABELE	tabele wchodzące w skład danej grupy tabel kod uprawnień		X
UPRAWNIENIE_KOD	typ programu w jakim grupa tabel zostanie pokazane użytkownikowi. Jeśli pole będzie wypełnione wartością NULL tabele zostaną pokazane we wszystkich wersjach programu		
RU_GT_PROGRAM_TYP			

10.2.3 Kolumna ru_domena_id

<i>Kod</i>	RU_DOMENA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator domeny
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes
<i>Kod</i>	RU_GT_ID
<i>Opis</i>	identyfikator wewnętrzny grupy tabel
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

10.2.5 Kolumna ru_gt_nazwa

<i>Kod</i>	RU_GT_NAZWA

Opis	nazwa grupy tabel
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

10.2.6 Kolumna ru gt warunek

Kod	RU_GT_WARUNEK
Opis	warunek łączenia dla tabel wchodzących w skład danej grupy tabel
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

10.2.7 Kolumna ru gt tabela glowna

Kod	RU_GT_TABELA_GLOWNA
Opis	tabela główna w danej grupie tabel
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No
Kod	RU_GT_TABELE
Opis	tabele wchodzące w skład danej grupy tabel
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	

Wymagana Wartość minimalna	Yes
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

10.2.9 Kolumna Uprawnienie kod

Kod	UPRAWNIENIE_KOD
Opis	kod uprawnienia
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

10.2.10 Kolumna ru gt program typ

Kod	RU_GT_PROGRAM_TYP
Opis	typ programu w jakim grupa tabel zostanie pokazane użytkownikowi. Jeśli pole będzie wypełnione wartością NULL tabela zostanie pokazana we wszystkich wersjach programu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana Wartość minimalna	No
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

10.2.11 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ru_grupa_tabel

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ru_Pole	ru_domena_id; ru_gt_id
ru_polaczenia	ru_domena_id; ru_gt_id1

ru_polaczenia	ru_domena_id; ru_gt_id2

10.2.12 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_grupa_tabel

<u>Tabela</u> <u>nadrzędna</u>	<u>Kolumny</u> <u>obcego</u> <u>klucza</u>
ru_domena	ru_domena_id
Uprawnienie (Shortcut)	Uprawnienie_kod

10.3 Tabela ru_Pole

Opis Lista pól zdefiniowanych dla zestawień uniwersalnych. Możliwość edycji tylko QNT _____

10.3.1 Klucz główny tabeli ru_Pole

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RU POLE ID RU DOMENA ID	integer integer		

10.3.2 Wykaz kolumn tabeli ru_Pole

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza</i> <i>gł.</i>	<i>Element klucza</i> <i>ob.</i>
RU DOMENA ID	identyfikator domeny	X	X
RU POLE ID	identyfikator wewnętrzny pola	X	
RU GT ID	identyfikator wewnętrzny grupy tabel		X
RU POLE NAZWA WYS W	nazwa wyświetlana użytkownikowi dla danego pola		
RU POLE NAZWA BD	definicja pola		
RU_POLE_TYP	typ pola 0 - wartość numeryczna 1 - łańcuch tekstowy 2 - data 3 - stringAlaTime - specyficzny typ danych łańcuch tekstowy o ustalonym formacie, umożliwiającym sumowanie i innego typu agregacje. np. 00:60 lub 000 08 60		

	4 - lista wartości klasyfikatora w formie klasyfikator1 =wartosc1 ;klasyfikator2=wartosc2		
RU_POLE_FORMAT	format pola. np. dla pól typu data określamy, że format będzie prezentowany w formacie yyyy.mm.dd		
RU_POLE_GROUPBY	określa po czym zapytanie zostanie pogrupowane, jeśli zaistnieje taka konieczność (zostanie użyta funkcja agregująca)		
RU_POLE_KOLEJ	określa kolejność w ramach grupy tabel, jeśli puste kolejność alfabetyczna		
RU_POLE_PODPOWIED Z_DW	w polu tym definiujemy sposób podpowiadania wartości danego pola, które zostaną użyte podczas wprowadzania warunków		
RU_POLE_PODPOWIED Z_KOL	w polu tym definiujemy sposób podpowiadania wartości danego pola, które zostaną użyte podczas wprowadzania warunków. Pole dodatkowe, będące uzupełnieniem pola RU_POLE_PODPOWIEDZ_DW		
RU_POLE_PROGRAM_T YP	typ programu w jakim pole zostanie pokazane użytkownikowi. Jeśli NULL to pole zostanie pokazane we wszystkich wersjach programu		
RU_POLE_UPRAWNIENI E_KOD_____	określa uprawnienie jakie użytkownik musi posiadać, aby mieć dostęp do danych		

10.3.3 Kolumna ru domena id

Kod	RU_DOMENA_ID
Opis	identyfikator domeny
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

10.3.4 Kolumna ru pole id

Kod	RU_POLE_ID
Opis	identyfikator wewnętrzny pola
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	autoincrement
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

10.3.5 Kolumna ru gt id

Kod	RU_GT_ID
Opis	identyfikator wewnętrzny grupy tabel
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

10.3.6 Kolumna ru pole nazwa wysw

Kod	RU_POLE_NAZWA_WYSW
Opis	nazwa wyświetlana użytkownikowi dla danego pola
Typ danych	varchar(128)
Rozmiar	128
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	

wartości	
Element klucza ob.	No

10.3.7 Kolumna ru pole nazwa bd

Kod	RU_POLE_NAZWA_BD
Opis	definicja pola
Typ danych	varchar(2048)
Rozmiar	2048
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

10.3.8 Kolumna ru pole typ

Kod	RU_POLE_TYP
Opis	typ pola 0 - wartość numeryczna 1 - łańcuch tekstowy 2 - data 3 - stringAlaTime - specyficzny typ danych łańcuch tekstowy o ustalonym formacie, umożliwiającym sumowanie i innego typu agregacje. np. 00:60 lub 000 08 60 4 - lista wartości klasyfikatora w formie klasyfitor1=wartosc1;klasyfikator2=wartosc2
Typ danych	int
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

10.3.9 Kolumna ru pole format

<i>Kod</i>	RU_POLE_FORMAT
<i>Opis</i>	format pola. np. dla pól typu data określamy, że format będzie prezentowany w formacie yyyy.mm.dd
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

10.3.10 Kolumna ru pole groupby

<i>Kod</i>	RU_POLE_GROUPBY
<i>Opis</i>	określa po czym zapytanie zostanie pogrupowane, jeśli zaistnieje taka konieczność (zostanie użyta funkcja agregująca)
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

10.3.11 Kolumna ru pole kolej

<i>Kod</i>	RU_POLE_KOLEJ
<i>Opis</i>	określa kolejność w ramach grupy tabel, jeśli puste kolejność alfabetyczna
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	

Element klucza ob.	No

10.3.12 Kolumna ru pole odpowiedz dw

Kod	RU_POLE_PODPOWIEDZ_DW
Opis	w polu tym definiujemy sposób podpowiadania wartości danego pola, które zostaną użyte podczas wprowadzania warunków
Typ danych	varchar(64)
Rozmiar	64
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

10.3.13 Kolumna ru pole odpowiedz kol

Kod	RU_POLE_PODPOWIEDZ_KOL
Opis	w polu tym definiujemy sposób podpowiadania wartości danego pola, które zostaną użyte podczas wprowadzania warunków. Pole dodatkowe, będące uzupełnieniem pola RU_POLE_PODPOWIEDZ_DW
Typ danych	varchar(64)
Rozmiar	64
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

10.3.14 Kolumna ru pole program typ

Kod	RU_POLE_PROGRAM_TYP
Opis	typ programu w jakim pole zostanie pokazane użytkownikowi. Jeśli NULL to pole zostanie pokazane we wszystkich wersjach programu
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

10.3.15 Kolumna ru pole uprawnienie kod

Kod	RU_POLE_UPRAWNIENIE_KOD
Opis	określa uprawnienie jakie użytkownik musi posiadać, aby mieć dostęp do danych
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

10.3.16 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_Pole

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ru_grupa_tabel	ru_domena_id; ru_gt_id

10.4 Tabela ru_polaczenia

Opis /

10.4.1 Klucz główny tabeli ru_polaczenia

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RU GT ID1	integer		
RU GT ID2	integer		
RU DOMENA ID	integer		

10.4.2 Wykaz kolumn tabeli ru_polaczenia

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RU DOMENA ID	identyfikator domeny	X	X

RU GT ID1	identyfikator wewnętrzny grupy tabel (1)	X	X
RU GT ID2	identyfikator wewnętrzny grupy tabel (2)	X	X
RU POLACZENIE	sposób łączenia wskazanych grup tabel		

10.4.3 Kolumna ru domena id

Kod	RU_DOMENA_ID
Opis	identyfikator domeny
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

10.4.4 Kolumna ru gt id1

Kod	RU_GT_ID1
Opis	identyfikator wewnętrzny grupy tabel (1)
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

10.4.5 Kolumna ru gt id2

Kod	RU_GT_ID2
Opis	identyfikator wewnętrzny grupy tabel (2)
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	Yes

10.4.6 Kolumna ru_polaczenie

Kod	RU_POLACZENIE
Opis	sposób łączenia wskazanych grup tabel
Typ danych	varchar(2048)
Rozmiar	2048
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

10.4.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_polaczenia

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ru_grupa_tabel	ru_domena_id; ru_gt_id1
ru_grupa_tabel	ru_domena_id; ru_gt_id2

10.5 Tabela ru_domena

Opis

Lista domen zdefiniowanych dla zestawień uniwersalnych. Możliwość edycji tylko QNT _____

10.5.1 Klucz główny tabeli ru_domena

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RU DOMENA ID	integer		

10.5.2 Wykaz kolumn tabeli ru_domena

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RU DOMENA ID	identyfikator domeny	X	

RU_DOMENA_NAZWA	nazwa domeny		

10.5.3 Kolumna ru domena id

<i>Kod</i>	RU_DOMENA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator domeny
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	autoincrement
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

10.5.4 Kolumna ru domena nazwa

<i>Kod</i>	RU_DOMENA_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa domeny
<i>Typ danych</i>	char(20)
<i>Rozmiar</i>	20
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	
<i>wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

10.5.5 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli rudomena

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ru_grupa_tabel	ru_domena_id
ru_select_where	ru_domena_id
ru_pol_domen	ru_domena_id1
ru_pol_domen	ru_domena_id2

10.6 Tabela ru_pol_domen

Opis / "

10.6.1 Klucz główny tabeli ru_pol_domen

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RU DOMENA ID2	integer		
RU DOMENA ID1	integer		

10.6.2 Wykaz kolumn tabeli ru_pol_domen

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RU DOMENA ID1	identyfikator domeny (1)	X	X
RU DOMENA ID2	identyfikator domeny (2)	X	X
RU WARUNEK	warunek łączenia domen		
RU POL DOM TAB	tablica pól domen		

10.6.3 Kolumna ru domena id1

<i>Kod</i>	RU_DOMENA_ID1
<i>Opis</i>	identyfikator domeny (1)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

10.6.4 Kolumna ru domena id2

<i>Kod</i>	RU_DOMENA_ID2
<i>Opis</i>	identyfikator domeny (2)
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	Yes

10.6.5 Kolumna ru warunek

Kod	RU_WARUNEK
Opis	warunek łączenia domen
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

10.6.6 Kolumna ru pol dom tab

Kod	RU_POL_DOM_TAB
Opis	tablica pól domen
Typ danych	varchar(1024)
Rozmiar	1024
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

10.6.7 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_pol_domen

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ru_domena ru domena	ru_domena_id1 ru domena id2

10.7 Tabela ru_select_where

Opis Zapamiętanie zapytań tzn. grida określającego parametry zapytania i wyświetlane kolumny

10.7.1 Klucz główny tabeli ru_select_where

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmia</i>	<i>Dokład</i>

		<i>r</i>	<i>ność</i>
RU_DOMENA_ID	integer		
RU_SW_NAZWA	<u>varchar(256)</u>	256	

10.7.2 Wykaz kolumn tabeli ru_select_where

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Element klucza gł.</i>	<i>Element klucza ob.</i>
RU SW NAZWA	nazwa zapamiętanego zestawienia	X	
RU_DOMENA_ID	identyfikator domeny	X	X
RU_SW_SELECT	definicja kolumn zestawienia w formacie binarnym		
RU_SW_WHERE	definicja warunków zestawienia w formacie binarnym		
RU_AUTOR	użytkownik, który jest właścicielem zestawienia		
RU_TYP_DOSTEP	0 - dostępne dla wszystkich 1 - dostępne tylko dla autora 2 - dostępne tylko dla posiadaczy wskazanej roli		
RU SW WYS NAGL	wysokość nagłówku zestawienia		
RU_SW_PARAM	parametry zestawienia np. Usuwanie powtarzających się wierszy, Automatyczna wysokość wiersza, Usuwanie pustych kolumn, Podsumowania grup, Ukryj dodatkowe kolumny pods. grup		

10.7.3 Kolumna ru sw nazwa

<i>Kod</i>	RU_SW_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa zapamiętanego zestawienia
<i>Typ danych</i>	varchar(256)
<i>Rozmiar</i>	256
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	Yes
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych</i>	

wartości	
Element klucza ob.	No

10.7.4 Kolumna ru domena id

Kod	RU_DOMENA_ID
Opis	identyfikator domeny
Typ danych	integer
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	Yes
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	Yes

10.7.5 Kolumna ru sw select

RU_SW_SELECT
definicja kolumn zestawienia w formacie binarnym

Typ danych	long binary
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych	
wartości	
Element klucza ob.	No

10.7.6 Kolumna ru sw where

Kod	RU_SW_WHERE
Opis	definicja warunków zestawienia w formacie binarnym
Typ danych	long binary
Rozmiar	
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	

Kod
Opis

<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

10.7.7 Kolumna ru autor

<i>Kod</i>	RU_AUTOR
<i>Opis</i>	użytkownik, który jest właścicielem zestawienia
<i>Typ danych</i>	varchar(128)
<i>Rozmiar</i>	128
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No

10.7.8 Kolumna ru typ dostep

<i>Kod</i>	RU_TYP_DOSTEP
<i>Opis</i>	0 - dostępne dla wszystkich 1 - dostępne tylko dla autora 2 - dostępne tylko dla posiadaczy wskazanej roli
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	No
<i>Kod</i>	RU_SW_WYS_NAGL
<i>Opis</i>	wysokość nagłówku zestawienia
<i>Typ danych</i>	smallint
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana</i>	No
<i>Wartość minimalna</i>	

Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

10.7.10 Kolumna ru sw param

Kod	RU_SW_PARAM
Opis	parametry zestawienia np. Usuwanie powtarzających się wierszy, Automatyczna wysokość wiersza, Usuwanie pustych kolumn, Podsumowania grup, Ukryj dodatkowe kolumny pods. grup
Typ danych	varchar(256)
Rozmiar	256
Dokładność	
Wymagana	No
Wartość minimalna	
Wartość maksymalna	
Wartość domyślna	
Wykaz dopuszczalnych wartości	
Element klucza ob.	No

10.7.11 Wykaz tabel podrzędnych dla tabeli ru_select_where

<i>Tabela podrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ru select rola	ru_sw_nazwa; ru_domena_id

10.7.12 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_select_where

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
ru domena	ru domena id

10.8 Tabela ru_select_rola

Opis Dla zapamiętanego zestawienia uniwersalnego określenie dla jakich ról użytkowników jest dostępne dane zestawienie _____

10.8.1 Klucz główny tabeli ru_select_rola

<i>Kod</i>	<i>Typ danych</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dokładność</i>
RU SW NAZWA RU	varchar(256)	256	
DOMENA ID PRACOW	integer		
ROLA ID	integer		

Kod
Opis

10.1367.9 Kolumna ru sw wys nagl

10.8.2 Wykaz kolumn tabeli ru_select_rola

<u>Kod</u>	<u>Opis</u>	<u>Elemen Elemen</u>	
		<i>t klucza gł.</i>	<i>t klucza ob.</i>
PRACOW ROLA ID	identyfikator rekordu	X	X
RU SW NAZWA	nazwa zapamiętanego zestawienia	X	X
RU DOMENA ID	identyfikator domeny	X	X

10.8.3 Kolumna Pracow rola id

<i>Kod</i>	PRACOW_ROLA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator rekordu
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

10.8.4 Kolumna ru sw nazwa

<i>Kod</i>	RU_SW_NAZWA
<i>Opis</i>	nazwa zapamiętanego zestawienia
<i>Typ danych</i>	varchar(256)
<i>Rozmiar</i>	256
<i>Dokładność</i>	
<i>Wymagana Wartość minimalna</i>	Yes
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

10.8.5 Kolumna ru domena id

<i>Kod</i>	RU_DOMENA_ID
<i>Opis</i>	identyfikator domeny
<i>Typ danych</i>	integer
<i>Rozmiar</i>	

<i>Dokładność</i>	Yes
<i>Wymagana</i>	
<i>Wartość minimalna</i>	
<i>Wartość maksymalna</i>	
<i>Wartość domyślna</i>	
<i>Wykaz dopuszczalnych wartości</i>	
<i>Element klucza ob.</i>	Yes

10.8.6 Wykaz tabel nadrzędnych dla tabeli ru_select_rola

<i>Tabela nadrzędna</i>	<i>Kolumny klucza obcego</i>
Rola_uzytkownika (Shortcut) ru select where	Pracow_rola_id ru_sw_nazwa; ru_domena_id

